

Listanegra

BlackList IP:

listas negras de IP / Blacklist IP, son herramientas técnicas para filtrar y evitar IP o dominios utilizados para:

1º.- Spam de correo electrónico, Phishing email, SCAM. Spam distribuido en múltiples IPs. Spam support services. Servidores de bulletproof hosting. Spambots Equipos enviando spam localmente

2º.- Phishing sites. Sitios de suplantación de identidad.

3º.- Malware distribution. Sitios que distribuyen malware. IPs infectadas PCs/equipos con malware

4º.- Botnet C&C. Servidores de control de botnets. Botnet zombies Equipos parte de botnets.

5º.- Proxy abiertos Proxies HTTP/SOCKS comprometidos.

Impacto IP listada:

estar listado en Blacklist lista negra podría tener alguna consecuencia por bloqueos y reputación en listas usadas por algunos firewall y tecnologías de seguridad:

1º.- correo-email: Los servidores de destino rechazarán automáticamente emails o los enviarán directamente a la carpeta de spam.

2º.- La IP o el rango, aparecemos como no confiables, ante los proveedores de servicios de internet (ISPs).

3º.- Bloqueos/filtros: en algunos casos, se puede bloquear el acceso a servicios en la nube que validan la seguridad de la IP, si estas aparecen listadas; algunas listas negras, especialmente las más agresivas, pueden optar por listar rangos CIDR (por ejemplo, 192.0.2.0/24) si consideran que toda una red es problemática por ejemplo :

(ZEN) Spamhaus Blocklist: Lista combinada que reúne la SBL, XBL y PBL en una sola consulta. Es la principal fuente de reputación para Microsoft (Outlook/Hotmail), Google (Gmail), y miles de empresas. <https://www.spamhaus.org/blocklists/>

(SBL) Spamhaus Blocklist: lista de IP de spam o que albergan contenido malicioso. Incluye tanto IP individuales como rangos completos

(XBL) Spamhaus Exploits Blocklist: Lista IP de equipos que han sido comprometidos y se utilizan para enviar spam o malware.

(PBL) Spamhaus Policy Blocklist : lista de IP que no deberían enviar correo directamente a un servidor de correo.

(CSS): Spamhaus Combined Spam Sources: lista IP que envían correo de baja reputación, sin verificaciones SPF, DKIM, DMARK

bl.spamcop.net SpamCop es una de las bases de datos de spam más respetadas.

dnsbl.sorbs.net y **dnsbl-1.uceprotect.net** Son listas muy estrictas. Muchos servidores de correo las usan para puntuar negativamente el correo entrante (lo que hace que tus emails vayan a la carpeta de SPAM).

barracudacentral.org Es el sistema de reputación de Barracuda Networks, uno de los firewalls de email más vendidos del mundo.

El umbral crítico: 20 % de IP Listadas de un AS (BGP sistema autonomo)

Las listas negras más estrictas a nivel de red (como UCEPROTECT Nivel 3 o los sistemas de reputación de Spamhaus) automatizan el bloqueo de un AS completo bajo estas condiciones:

20% de sus IPs activas listadas: Si una de cada cinco IPs de un proveedor está listada, los filtros consideran que el AS está **"fuera de control"**.

Aparecer en el Top de los Peores (Top 10 Worst ASNs): Organizaciones como Spamhaus publican diariamente una lista de los **10 AS Sistemas Autónomos** con peor comportamiento del mundo. Si un ISP entra ahí, cientos de miles de servidores de correo en todo el planeta activan automáticamente una regla de bloqueo preventivo de todo su rango.

Consulta manual IP o dominio en lista negra (blacklist)

por ejemplo.: <https://check.spamhaus.org/query/ip/80.58.71.71>

check.spamhaus.org/results?query=80.58.71.71


4



SPAMHAUS

PROJECT

80.58.71.71



80.58.71.71 tiene **1** listado

¡No se alarme! Entendemos que encontrar su dirección IP, dominio, URL o ASN en un sitio web puede ser preocupante. Este sitio web le proporcionará información sobre por qué aparece en la lista negra de Spamhaus (SBL) para evitar que vuelva a aparecer.

Si es posible solicitar la eliminación, le ayudaremos durante el proceso. Sin embargo, si su dirección IP está en la lista negra de Spamhaus (SBL), la eliminación solo puede solicitarse a través de su proveedor de Internet (ISP).

URL	Descripción
https://check.spamhaus.org/query/ip/	Verificador de Spamhaus. Consulta el estado de una IP en sus listas (SBL, XBL, PBL, CSS).
https://multirbl.valli.org/lookup/\$IP.html	Verificador múltiple. Comprueba una IP en más de 120 listas RBL/DNSBL diferentes.
https://whatismyipaddress.com/blacklist-check	Herramienta de verificación. Consulta el estado de tu IP en unas 50 bases de datos antispam.

URL	Descripción
https://blacklistalert.org/	Servicio de monitorización. Permite verificar IPs/dominios y recibir alertas sobre listados.
https://www.dnsbl.info/	Buscador de DNSBL. Consulta el estado de una IP en más de 100 listas negras basadas en DNS.
https://mxtoolbox.com/	Conjunto de herramientas de red. Incluye un verificador que chequea IPs contra 105 listas DNSBL.
https://www.abuseipdb.com/	Base de datos colaborativa. Permite consultar y reportar IPs que han realizado actividades maliciosas.
https://www.abuseat.org/	CBL (Composite Blocking List). Informativo sobre esta lista negra específica.

Instalar Git

```
git clone https://github.com/hackingyseguridad/listanegra.git
```

```
cd listanegra
```

```
chmod +x *.sh
```



Scripts

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
consulta.sh	Lista múltiples RBLs desde archivo: Lee las listas negras a	<code>./consulta.sh</code>	Este script es el más completo. Permite personalizar

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
	consultar desde listas.txt y las IPs desde ip.txt, con rotación de DNS desde dns.txt.		tanto las listas negras (FQDNs) como los servidores DNS, y consulta todas las listas para cada IP. Guarda los resultados en resultado.txt.
listanegra.sh	Consulta la IP pública actual del equipo y la verifica en listas negras.	<code>./listanegra.sh</code>	Útil para un chequeo rápido de tu propia IP de salida. No requiere argumentos.
listanegra2.sh	Consulta una dirección IPv4 o IPv6 específica.	<code>./listanegra2.sh <IP></code>	Permite consultar una IP arbitraria (pública o privada). Soporta IPv4 e IPv6.
spamhaus.sh	Consulta las listas de Spamhaus (SBL, XBL, PBL, CSS) para las IPs en ip.txt de forma secuencial.	<code>./spamhaus.sh</code>	Versión dedicada a Spamhaus. Identifica el nombre exacto de la lista en la que está la IP (ej. SBL, XBL) para las IPs de ip.txt.

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
spamhaus2.sh	Consulta las listas de Spamhaus desde ip.txt mostrando el nombre exacto de la lista.	<code>./spamhaus2.sh</code>	Similar a spamhaus.sh, probablemente con alguna variación en la salida o en el manejo de errores.

Archivos de Configuración (de entrada/salida)

Archivo	Propósito	Formato
ip.txt	Archivo de entrada para la mayoría de scripts . Contiene las IPs a verificar, una por línea.	Ejemplo: 8.8.8.8 1.1.1.1
listas.txt	Archivo de configuración para consulta.sh. Contiene un FQDN de lista negra por línea.	Ejemplo: zen.spamhaus.org bl.spamcop.net
dns.txt	Archivo de configuración para consulta.sh. Contiene un servidor DNS por línea, que se rotan para distribuir las consultas.	Ejemplo: 8.8.8.8 1.1.1.1
resultado.txt	Archivo de salida generado por consulta.sh. Almacena los resultados de las consultas para cada IP.	(Generado automáticamente)

Códigos de Respuesta de Spamhaus

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.0.2	SBL	Spamhaus Blocklist: IP involucrada en spam, phishing o alojamiento malicioso	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.3	CSS	Combined Spam Sources: IP detectada como fuente de spam de forma automática	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.4	XBL	Exploits Blocklist: Equipo comprometido (botnet, malware) que envía spam	xbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.9	DROP	Don't Route Or Peer: Rangos de IP utilizados por ciberdelincuentes (siempre se devuelve además de otro código)	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.10	PBL	Policy Blocklist: IP mantenida por el ISP, de una red que no debería enviar correo directamente	pbl, zen	Bloquear / Marcar (con precaución)

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.0.11	PBL	Policy Blocklist: IP mantenida por Spamhaus, de una red que no debería enviar correo directamente	pbl, zen	Bloquear / Marcar (con precaución)
127.0.0.30	BCL	Botnet Controller List: IP que aloja un servidor de Comando y Control (C&C) de una botnet	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.1.2	DBL	Domain Blocklist: Dominio de baja reputación (spam)	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.4	DBL	Domain Blocklist: Dominio relacionado con phishing	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.5	DBL	Domain Blocklist: Dominio relacionado con malware	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.6	DBL	Domain Blocklist: Dominio usado como C&C de botnet	dbl	Bloquear / Marcar

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.1.102	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para spam	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.103	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para phishing	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.104	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para malware	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.105	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para botnet C&C	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.106	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido (sin especificar)	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.2.2 - .24	ZRD	Zero Reputation Domain: Dominios vistos por primera vez. El número indica antigüedad (2-24 horas)	zrd	Marcar (con precaución)

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.255.255.252	ERROR	Error tipográfico: El nombre de la lista negra está mal escrito	cualquiera	NO BLOQUEAR. Revisar ortografía del FQDN
127.255.255.254	ERROR	Consulta a través de resolver público (8.8.8.8, etc.)	cualquiera	NO BLOQUEAR. Configurar DNS local
127.255.255.255	ERROR	Exceso de consultas: Superado el límite de la política de uso justo	cualquiera	NO BLOQUEAR. Reducir velocidad o usar DQS
127.0.1.255	ERROR	Consulta a DBL con IP en lugar de dominio	dbl	NO BLOQUEAR. Usar dominio en lugar de IP

Notas:

1. Códigos de error (127.255.255.x y 127.0.1.255)

Estos códigos **NO** indican que la IP o dominio esté en una lista negra. Son problemas con tu consulta y **no debes bloquear el tráfico basándote en ellos**. Si los ves, revisa tu configuración de DNS o la frecuencia de tus consultas.

2. 127.0.0.9 (DROP)

Este código siempre se devuelve **además** de otro código de listado (ej. 127.0.0.2). Indica que la IP pertenece a un rango completo que está en la lista DROP.

3. 127.0.0.10 y 127.0.0.11 (PBL)

Estas IPs son de redes residenciales o dinámicas que **no deberían enviar**

correo directamente. Bloquearlas puede causar falsos positivos si el correo se envía a través del servidor del ISP.

4. **ZRD (127.0.2.2 - .24)**

El número final (ej. .12) indica la antigüedad del dominio en horas. Un dominio visto por primera vez no es necesariamente malicioso, pero merece un escrutinio adicional.

5. **DBL (127.0.1.x)**

La lista DBL solo funciona con **nombres de dominio**, no con IPs. Si consultas dbt.spamhaus.org con una IP invertida, obtendrás 127.0.1.255.

6. **Uso de zen.spamhaus.org**

La lista ZEN combina SBL, XBL, PBL y CSS. Al consultar ZEN, recibirás el código de la lista que corresponda (ej. 127.0.0.2 para SBL). **No sabrás de qué lista específica proviene** a menos que consultes cada lista por separado.

 Referencias:

- [Spamhaus Blocklists - Documentación Oficial](#)
- [Spamhaus FAQ - Códigos de Respuesta](#)
- [Política de Uso Justo \(Fair Use Policy\)](#)

<http://www.hackingyseguridad.com/>