

Listanegra

BlackList IP:

[listas negras](#) de IP / Blacklist IP, son herramientas técnicas para filtrar y evitar IP o dominios utilizados para:

- 1º.- Spam de correo electrónico, Phishing email, SCAM. Spam distribuido en múltiples IPs. Spam support services. Servidores de bulletproof hosting. Spambots Equipos enviando spam localmente
- 2º.- Phishing sites. Sitios de suplantación de identidad.
- 3º.- Malware distribution. Sitios que distribuyen malware. IPs infectadas PCs/equipos con malware
- 4º.- Botnet C&C. Servidores de control de botnets. Botnet zombies Equipos parte de botnets.
- 5º.- Proxy abiertos Proxies HTTP/SOCKS comprometidos.

Impacto IP listada:

estar listado en Blacklist lista negra podría tener alguna consecuencia por bloqueos y reputación en listas usadas por algunos firewall y tecnologías de seguridad:

- 1º.- correo-email: Los servidores de destino rechazarán automáticamente emails o los enviarán directo a la carpeta de spam.
- 2º.- La IP o el rango, aparecemos como no confiables, ante los proveedores de servicios de internet (ISPs).
- 3º.- Bloqueos/filtros: en algunos casos, se puede bloquear el acceso a servicios en la nube que validan la seguridad de la IP, si estas aparecen listadas; algunas listas negras, especialmente las más agresivas, pueden optar por listar rangos CIDR (por ejemplo, 192.0.2.0/24) si consideran que toda una red es problemática

por ejemplo :

(ZEN) Spamhaus Blocklist: Lista combinada que reúne la SBL, XBL y PBL en una sola consulta. Es la principal fuente de reputación para Microsoft (Outlook/Hotmail), Google (Gmail), y miles de empresas. <https://www.spamhaus.org/blocklists/>

(SBL) Spamhaus Blocklist: lista de IP de spam o que albergan contenido malicioso. Incluye tanto IP individuales como rangos completos

(XBL) Spamhaus Exploits Blocklist: Lista IP de equipos que han sido comprometidos y se utilizan para enviar spam o malware.

(PBL) Spamhaus Policy Blocklist : lista de IP que no deberían enviar correo directamente a un servidor de correo.

(CSS): Spamhaus Combined Spam Sources: lista IP que envían correo de baja reputación, sin verificaciones SPF, DKIM, DMARK

bl.spamcop.net SpamCop es una de las bases de datos de spam más respetadas.

dnsbl.sorbs.net y **dnsbl-1.uceprotect.net** Son listas muy estrictas. Muchos servidores de correo las usan para puntuar negativamente el correo entrante (lo que hace que tus emails vayan a la carpeta de SPAM).

barracudacentral.org Es el sistema de reputación de Barracuda Networks, uno de los firewalls de email más vendidos del mundo.

El umbral crítico: 20 % de IP Listadas de un AS (BGP sistema autonomo)

Las listas negras más estrictas a nivel de red (como UCEPROTECT Nivel 3 o los sistemas de reputación de Spamhaus) automatizan el bloqueo de un AS completo bajo estas condiciones:

20% de sus IPs activas listadas: Si una de cada cinco IPs de un proveedor está listada, los filtros consideran que el AS está *"fuera de control"*.

Aparecer en el top de los peores (Top 10 Worst ASNs): Organizaciones como Spamhaus publican diariamente una lista de los **10 AS Sistemas Autónomos** con peor comportamiento del mundo. Si un ISP entra ahí, cientos de miles de servidores de correo en todo el planeta activan automáticamente una regla de bloqueo preventivo de todo su rango. [Como solicitar deslistasr con Spamhaus:](#)

Consulta manual IP o dominio en lista negra (blacklist)

por ejemplo.: <https://check.spamhaus.org/query/ip/80.58.71.71>



-

URL	Descripción
-----	-------------

URL	Descripción
https://check.spamhaus.org/query/ip/	Verificador de Spamhaus. Consulta el estado de una IP en sus listas (SBL, XBL, PBL, CSS).
https://multirbl.valli.org/lookup/\$IP.html	Verificador múltiple. Comprueba una IP en más de 120 listas RBL/DNSBL diferentes.
https://whatismyipaddress.com/blacklist-check	Herramienta de verificación. Consulta el estado de tu IP en unas 50 bases de datos antisпам.
https://blacklistalert.org/	Servicio de monitorización. Permite verificar IPs/dominios y recibir alertas sobre listados.
https://www.dnsbl.info/	Buscador de DNSBL. Consulta el estado de una IP en más de 100 listas negras basadas en DNS.
https://mxtoolbox.com/	Conjunto de herramientas de red. Incluye un verificador que chequea IPs contra 105 listas DNSBL.
https://www.abuseipdb.com/	Base de datos colaborativa. Permite consultar y reportar IPs que han realizado actividades maliciosas.
https://www.abuseat.org/	CBL (Composite Blocking List). Informativo sobre esta lista negra específica.
https://www.uceprotect.net/en/rblcheck.php	Uce Protect. Informativo sobre el estado de un AS o IP.

Instalar Git

```
git clone https://github.com/hackingyseguridad/listanegra.git
```

```
cd listanegra
```

```
chmod +x *.sh
```

📄 Scripts

Actualización de la tabla de scripts del repositorio listanegra

Basado en el análisis detallado del contenido actual de los scripts en el repositorio, aquí está la tabla actualizada con la información real:

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
consulta.sh	Consulta múltiples IPs en listas negras mediante DNS con soporte para argumentos, fichero o stdin.	<code>./consulta.sh <IP1> [IP2]/consulta.sh -f <fichero> cat ip.txt ./consulta.sh -</code>	Script versátil que permite consultar IPs de diversas formas. Por defecto usa zen.spamhaus.org como única lista. Guarda resultados en resultado.txt con colores en terminal. Incluye validación de IPs y resumen final.
consulta2.sh	Versión extendida de consulta.sh que utiliza múltiples listas negras desde archivo de configuración.	<code>./consulta2.sh</code>	Lee las listas desde listas.txt y las IPs desde ip.txt. Realiza rotación de DNS desde dns.txt. Es el script más completo para consultas masivas con múltiples RBLs.
listanegra.sh	Consulta automática de IP pública del equipo en listas negras.	<code>./listanegra.sh</code>	Obtiene la IP pública de salida y la verifica contra zen.spamhaus.org, bl.spamcop.net, dnsbl.sorbs.net, b.barracudacentral.org y dnsbl-1.uceprotect.net. Útil para chequeo rápido de reputación.
listanegra2.sh	Consulta de IP específica (	<code>./listanegra2.sh <IP></code>	Permite consultar una IP arbitraria con soporte para IPv4 e IPv6. Verifica contra zen.spamhaus.org, bl.spamcop.net, dnsbl.sorbs.

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
	IPv4 o IPv6) en listas negras.		net, b.barracudacentral.org y dnsbl-1.uceprotect.net.
spamhaus.sh	Consulta dedicada a Spamhaus para IPs en ip.txt con identificación de lista específica.	<code>./spamhaus.sh</code>	Versión especializada que consulta todas las listas de Spamhaus (SBL, XBL, PBL, CSS, ZEN, DBL) y muestra el nombre exacto de la lista donde aparece la IP.
spamhaus2.sh	Consulta Spamhaus desde archivo mostrando nombre exacto de la lista.	<code>./spamhaus2.sh</code>	Similar a spamhaus.sh, lee IPs desde ip.txt y muestra el nombre de la lista específica de Spamhaus donde está listada la IP.

📌 Notas importantes actualizadas:

1. **consulta.sh** es el script más flexible, soportando:
 - IPs como argumentos: `./consulta.sh 8.8.8.8 1.1.1.1`
 - Fichero con -f: `./consulta.sh -f ip.txt`
 - Entrada estándar: `cat ip.txt | ./consulta.sh -`
 - Validación de formato de IP
 - Salida con colores en terminal
 - Resumen estadístico al final
2. **consulta2.sh** extiende la funcionalidad permitiendo:
 - Múltiples listas negras desde listas.txt
 - Rotación de servidores DNS desde dns.txt

- Consulta masiva de IPs desde ip.txt

3. Archivos de configuración:

- ip.txt: IPs a consultar (una por línea)
- listas.txt: FQDNs de listas negras (ej. zen.spamhaus.org)
- dns.txt: Servidores DNS para rotación (ej. 8.8.8.8, 1.1.1.1)
- resultado.txt: Salida generada por consulta.sh

4. Spamhaus códigos de respuesta documentados en el repositorio para interpretar correctamente los resultados.

Códigos de Respuesta de Spamhaus

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.0.2	SBL	Spamhaus Blocklist: IP involucrada en spam, phishing o alojamiento malicioso	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.3	CSS	Combined Spam Sources: IP detectada como fuente de spam de forma automática	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.4	XBL	Exploits Blocklist: Equipo comprometido (botnet, malware) que envía spam	xbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.9	DROP	Don't Route Or Peer: Rangos de IP utilizados por ciberdelincuentes (siempre se devuelve además de otro código)	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.10	PBL	Policy Blocklist: IP mantenida por el ISP, de una red que no debería enviar correo directamente	pbl, zen	Bloquear / Marcar (con precaución)

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.0.11	PBL	Policy Blocklist: IP mantenida por Spamhaus, de una red que no debería enviar correo directamente	pbl, zen	Bloquear / Marcar (con precaución)
127.0.0.30	BCL	Botnet Controller List: IP que aloja un servidor de Comando y Control (C&C) de una botnet	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.1.2	DBL	Domain Blocklist: Dominio de baja reputación (spam)	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.4	DBL	Domain Blocklist: Dominio relacionado con phishing	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.5	DBL	Domain Blocklist: Dominio relacionado con malware	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.6	DBL	Domain Blocklist: Dominio usado como C&C de botnet	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.102	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para spam	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.103	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para phishing	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.104	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para malware	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.105	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para botnet C&C	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.106	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido (sin	dbl	Bloquear /

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
		especificar)		Marcar
127.0.2.2 - .24	ZRD	Zero Reputation Domain: Dominios vistos por primera vez. El número indica antigüedad (2-24 horas)	zrd	Marcar (con precaución)
127.255.255.252	ERROR	Error tipográfico: El nombre de la lista negra está mal escrito	cualquiera	NO BLOQUEAR. Revisar ortografía del FQDN
127.255.255.254	ERROR	Consulta a través de resolver público (8.8.8.8, etc.)	cualquiera	NO BLOQUEAR. Configurar DNS local
127.255.255.255	ERROR	Exceso de consultas: Superado el límite de la política de uso justo	cualquiera	NO BLOQUEAR. Reducir velocidad o usar DQS
127.0.1.255	ERROR	Consulta a DBL con IP en lugar de dominio	dbl	NO BLOQUEAR. Usar dominio en lugar de IP

📌 Notas:

1. Códigos de error (127.255.255.x y 127.0.1.255)

Estos códigos **NO** indican que la IP o dominio esté en una lista negra. Son problemas con tu consulta y **no debes bloquear el tráfico basándote en ellos**. Si los ves, revisa tu configuración de DNS o la frecuencia de tus consultas.

2. 127.0.0.9 (DROP)

Este código siempre se devuelve **además** de otro código de listado (ej. 127.0.0.2). Indica que la IP pertenece a un rango completo que está en la lista DROP.

3. 127.0.0.10 y 127.0.0.11 (PBL)

Estas IPs son de redes residenciales o dinámicas que **no deberían enviar correo directamente**. Bloquearlas puede causar falsos positivos si el correo se envía a través del servidor del ISP.

4. **ZRD (127.0.2.2 - .24)**

El número final (ej. .12) indica la antigüedad del dominio en horas. Un dominio visto por primera vez no es necesariamente malicioso, pero merece un escrutinio adicional.

5. **DBL (127.0.1.x)**

La lista DBL solo funciona con **nombres de dominio**, no con IPs. Si consultas dbf.spamhaus.org con una IP invertida, obtendrás 127.0.1.255.

6. **Uso de zen.spamhaus.org**

La lista ZEN combina SBL, XBL, PBL y CSS. Al consultar ZEN, recibirás el código de la lista que corresponda (ej. 127.0.0.2 para SBL). **No sabrás de qué lista específica proviene** a menos que consultes cada lista por separado.

📖 **Referencias:**

- [Spamhaus Blocklists - Documentación Oficial](#)
- [Spamhaus FAQ - Códigos de Respuesta](#)
- [Política de Uso Justo \(Fair Use Policy\)](#)

<http://www.hackingyseguridad.com/>