

Listanegra

BlackList IP:

listas negras de IP / Blacklist IP, son herramientas técnicas para filtrar y evitar IP o dominios utilizados para:

1º.- Spam de correo electrónico, Phishing email, SCAM. Spam distribuido en múltiples IPs. Spam support services. Servidores de bulletproof hosting. Spambots Equipos enviando spam localmente

2º.- Phishing sites. Sitios de suplantación de identidad.

3º.- Malware distribution. Sitios que distribuyen malware. IPs infectadas PCs/equipos con malware

4º.- Botnet C&C. Servidores de control de botnets. Botnet zombies Equipos parte de botnets.

5º.- Proxy abiertos Proxies HTTP/SOCKS comprometidos.

Impacto IP listada:

estar listado en Blacklist lista negra podría tener alguna consecuencia por bloqueos y reputación en listas usadas por algunos firewall y tecnologías de seguridad:

1º.- correo-email: Los servidores de destino rechazarán automáticamente emails o los enviarán directamente a la carpeta de spam.

2º.- La IP o el rango, aparecemos como no confiables, ante los proveedores de servicios de internet (ISPs).

3º.- Bloqueos/filtros: en algunos casos, se puede bloquear el acceso a servicios en la nube que validan la seguridad de la IP, si estas aparecen listadas; algunas listas negras, especialmente las más agresivas, pueden optar por listar rangos CIDR (por ejemplo, 192.0.2.0/24) si consideran que toda una red es problemática por ejemplo :

(ZEN) Spamhaus Blocklist: Lista combinada que reúne la SBL, XBL y PBL en una sola consulta. Es la principal fuente de reputación para Microsoft (Outlook/Hotmail), Google (Gmail), y miles de empresas. <https://www.spamhaus.org/blocklists/>

(SBL) Spamhaus Blocklist: lista de IP de spam o que albergan contenido malicioso. Incluye tanto IP individuales como rangos completos

(XBL) Spamhaus Exploits Blocklist: Lista IP de equipos que han sido comprometidos y se utilizan para enviar spam o malware.

(PBL) Spamhaus Policy Blocklist : lista de IP que no deberían enviar correo directamente a un servidor de correo.

(CSS): Spamhaus Combined Spam Sources: lista IP que envían correo de baja reputación, sin verificaciones SPF, DKIM, DMARK

bl.spamcop.net SpamCop es una de las bases de datos de spam más respetadas.

access.redhawk.org, DNSBL (DNS Block List) mantenido por Redhawk.org a través de su producto SpamHawk® . Se utiliza para identificar direcciones IP que envían UBE (Unsolicited Bulk Email, spam

dnsbl.sorbs.net y **dnsbl-1.uceprotect.net** Son listas muy estrictas. Muchos servidores de correo las usan para puntuar negativamente el correo entrante (lo que hace que tus emails vayan a la carpeta de SPAM).

barracudacentral.org Es el sistema de reputación de Barracuda Networks, uno de los firewalls de email más vendidos del mundo.

Las listas DNSBL tradicionales, como **zen.spamhaus.org**, funcionan a nivel de IP individual. Sin embargo, el bloqueo a nivel de ASN (Autonomous System Number) o de rango CIDR es una funcionalidad que ofrecen servicios de seguridad más avanzados, como AWS WAF o cortafuegos especializados.

AWS WAF: Permite crear reglas basadas en ASNs para bloquear o permitir todo el tráfico de un proveedor de servicios o una organización entera . Esto es mucho más eficiente que gestionar listas de IPs individuales, ya que los ASNs cambian con menos frecuencia .

WatchGuard XCS: Utiliza reglas de conexión que pueden bloquear clientes basados en su presencia en una o múltiples listas DNSBL, y también incluye reglas para identificación por nombre de dominio o patrones de tráfico .

Cortafuegos y otros dispositivos: La mayoría de los firewalls y sistemas de prevención de intrusiones pueden crear reglas para bloquear rangos de direcciones IP (CIDR) o países enteros, basándose en información que no proviene directamente de las listas DNSBL de spam.

El bloqueo de rangos y ASNs es una función que ofrecen las plataformas de seguridad por derecho propio, no directamente el DNSBL, pero se puede

combinar con la información de las listas para crear estrategias de defensa más amplias y robustas.

El umbral crítico: 20 % de IP Listadas de un AS (BGP sistema autonomo)

Las listas negras más estrictas a nivel de red (como UCEPROTECT Nivel 3 o los sistemas de reputación de Spamhaus) automatizan el bloqueo de un AS completo bajo estas condiciones:

20% de sus IPs activas listadas: Si una de cada cinco IPs de un proveedor está listada, los filtros consideran que el AS está **"fuera de control"**.

Aparecer en el top de los peores (Top 10 Worst ASNs): Organizaciones como Spamhaus publican diariamente una lista de los **10 AS Sistemas Autónomos** con peor comportamiento del mundo. Si un ISP entra ahí, cientos de miles de servidores de correo en todo el planeta activan automáticamente una regla de bloqueo preventivo de todo su rango. [Como solicitar deslistasr con Spamhaus:](#)

Consulta manual IP o dominio en lista negra (blacklist)

por ejemplo.: <https://check.spamhaus.org/query/ip/80.58.71.71>



URL	Descripción
https://check.spamhaus.org/query/ip/	Verificador de Spamhaus. Consulta el estado de una IP en sus listas (SBL, XBL, PBL, CSS).

URL	Descripción
https://multirbl.valli.org/lookup/\$IP.html	Verificador múltiple. Comprueba una IP en más de 120 listas RBL/DNSBL diferentes.
https://whatismyipaddress.com/blacklist-check	Herramienta de verificación. Consulta el estado de tu IP en unas 50 bases de datos antispam.
https://blacklistalert.org/	Servicio de monitorización. Permite verificar IPs/dominios y recibir alertas sobre listados.
https://www.dnsbl.info/	Buscador de DNSBL. Consulta el estado de una IP en más de 100 listas negras basadas en DNS.
https://mxtoolbox.com/	Conjunto de herramientas de red. Incluye un verificador que chequea IPs contra 105 listas DNSBL.
https://www.abuseipdb.com/	Base de datos colaborativa. Permite consultar y reportar IPs que han realizado actividades maliciosas.
https://www.abuseat.org/	CBL (Composite Blocking List). Informativo sobre esta lista negra específica.
https://www.uceprotect.net/en/rblcheck.php	Uce Protect. Informativo sobre el estado de un AS o IP.

Instalar Git

```
git clone https://github.com/hackingyseguridad/listanegra.git
```

```
cd listanegra
```

```
chmod +x *.sh
```

 Scripts

Actualización de la tabla de scripts del repositorio listanegra

Basado en el análisis detallado del contenido actual de los scripts en el repositorio, aquí está la tabla actualizada con la información real:

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
consulta.sh	Consulta a múltiples IPs en listas negras mediante DNS con soporte para argumentos, fichero o stdin.	<pre>./consulta.sh <IP1> [IP2]/consulta.sh -f <fichero> cat ip.txt ./consulta.sh -</pre>	Script versátil que permite consultar IPs de diversas formas. Por defecto usa zen.spamhaus.org como única lista. Guarda resultados en resultado.txt con colores en terminal. Incluye validación de IPs y resumen final.
consulta2.sh	Versión extendida de consulta.sh que utiliza múltiples listas negras desde	<pre>./consulta2.sh</pre>	Lee las listas desde listas.txt y las IPs desde ip.txt. Realiza rotación de DNS desde dns.txt. Es el script más completo para consultas masivas con múltiples RBLs.

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
	archivo de configuración.		
listanegra.sh	Consulta automática de IP pública del equipo en listas negras.	<code>./listanegra.sh</code>	Obtiene la IP pública de salida y la verifica contra zen.spamhaus.org, bl.spamcop.net, dnsbl.sorbs.net, b.barracudacentral.org y dnsbl-1.uceprotect.net. Útil para chequeo rápido de reputación.
listanegra2.sh	Consulta de IP específica (IPv4 o IPv6) en listas negras.	<code>./listanegra2.sh <IP></code>	Permite consultar una IP arbitraria con soporte para IPv4 e IPv6. Verifica contra zen.spamhaus.org, bl.spamcop.net, dnsbl.sorbs.net, b.barracudacentral.org y dnsbl-1.uceprotect.net.
spamhaus.sh	Consulta dedicada a Spamhaus para IPs en ip.txt con identificación de lista	<code>./spamhaus.sh</code>	Versión especializada que consulta todas las listas de Spamhaus (SBL, XBL, PBL, CSS, ZEN, DBL) y muestra el nombre exacto de la lista donde aparece la IP.

Script	Función Principal	Modo de Uso	Descripción / Características
	específica.		
spamhaus2.sh	Consulta Spamhaus desde archivo mostrando nombre exacto de la lista.	<code>./spamhaus2.sh</code>	Similar a spamhaus.sh, lee IPs desde ip.txt y muestra el nombre de la lista específica de Spamhaus donde está listada la IP.

Notas importantes actualizadas:

1. **consulta.sh** es el script más flexible, soportando:

- IPs como argumentos: `./consulta.sh 8.8.8.8 1.1.1.1`
- Fichero con -f: `./consulta.sh -f ip.txt`
- Entrada estándar: `cat ip.txt | ./consulta.sh -`
- Validación de formato de IP
- Salida con colores en terminal
- Resumen estadístico al final

2. **consulta2.sh** extiende la funcionalidad permitiendo:

- Múltiples listas negras desde listas.txt
- Rotación de servidores DNS desde dns.txt
- Consulta masiva de IPs desde ip.txt

3. **Archivos de configuración:**

- ip.txt: IPs a consultar (una por línea)

- listas.txt: FQDNs de listas negras (ej. zen.spamhaus.org)
- dns.txt: Servidores DNS para rotación (ej. 8.8.8.8, 1.1.1.1)
- resultado.txt: Salida generada por consulta.sh

4. **Spamhaus códigos de respuesta** documentados en el repositorio para interpretar correctamente los resultados.

Códigos de Respuesta de Spamhaus

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.0.2	SBL	Spamhaus Blocklist: IP involucrada en spam, phishing o alojamiento malicioso	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.3	CSS	Combined Spam Sources: IP detectada como fuente de spam de forma automática	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.4	XBL	Exploits Blocklist: Equipo comprometido (botnet, malware) que envía spam	xbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.0.9	DROP	Don't Route Or Peer: Rangos de IP utilizados por ciberdelincuentes (siempre se devuelve además de otro código)	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.0.10	PBL	Policy Blocklist: IP mantenida por el ISP, de una red que no debería enviar correo directamente	pbl, zen	Bloquear / Marcar (con precaución)
127.0.0.11	PBL	Policy Blocklist: IP mantenida por Spamhaus, de una red que no debería enviar correo directamente	pbl, zen	Bloquear / Marcar (con precaución)
127.0.0.30	BCL	Botnet Controller List: IP que aloja un servidor de Comando y Control (C&C) de una botnet	sbl, sbl-xbl, zen	Bloquear / Marcar
127.0.1.2	DBL	Domain Blocklist: Dominio de baja reputación (spam)	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.4	DBL	Domain Blocklist: Dominio relacionado con phishing	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.5	DBL	Domain Blocklist: Dominio relacionado con malware	dbl	Bloquear / Marcar

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
127.0.1.6	DBL	Domain Blocklist: Dominio usado como C&C de botnet	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.102	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para spam	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.103	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para phishing	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.104	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para malware	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.105	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido usado para botnet C&C	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.1.106	DBL	Abused-legit: Dominio legítimo comprometido (sin especificar)	dbl	Bloquear / Marcar
127.0.2.2 - .24	ZRD	Zero Reputation Domain: Dominios vistos	zrd	Marcar (con precaución)

Código de Retorno	Lista / Tipo	Significado	Zona de Consulta	Acción Recomendada
		por primera vez. El número indica antigüedad (2-24 horas)		
127.255.255.252	ERROR	Error tipográfico: El nombre de la lista negra está mal escrito	cualquiera	NO BLOQUEAR. Revisar ortografía del FQDN
127.255.255.254	ERROR	Consulta a través de resolver público (8.8.8.8, etc.)	cualquiera	NO BLOQUEAR. Configurar DNS local
127.255.255.255	ERROR	Exceso de consultas: Superado el límite de la política de uso justo	cualquiera	NO BLOQUEAR. Reducir velocidad o usar DQS
127.0.1.255	ERROR	Consulta a DBL con IP en lugar de dominio	dbl	NO BLOQUEAR. Usar dominio en lugar de IP



Notas:

1. Códigos de error (127.255.255.x y 127.0.1.255)

Estos códigos **NO** indican que la IP o dominio esté en una lista negra. Son problemas con tu consulta y **no debes bloquear el tráfico basándote en ellos**. Si los ves, revisa tu configuración de DNS o la frecuencia de tus consultas.

2. **127.0.0.9 (DROP)**

Este código siempre se devuelve **además** de otro código de listado (ej. 127.0.0.2). Indica que la IP pertenece a un rango completo que está en la lista DROP.

3. **127.0.0.10 y 127.0.0.11 (PBL)**

Estas IPs son de redes residenciales o dinámicas que **no deberían enviar correo directamente**. Bloquearlas puede causar falsos positivos si el correo se envía a través del servidor del ISP.

4. **ZRD (127.0.2.2 - .24)**

El número final (ej. .12) indica la antigüedad del dominio en horas. Un dominio visto por primera vez no es necesariamente malicioso, pero merece un escrutinio adicional.

5. **DBL (127.0.1.x)**

La lista DBL solo funciona con **nombres de dominio**, no con IPs. Si consultas dblist.spamhaus.org con una IP invertida, obtendrás 127.0.1.255.

6. **Uso de zen.spamhaus.org**

La lista ZEN combina SBL, XBL, PBL y CSS. Al consultar ZEN, recibirás el código de la lista que corresponda (ej. 127.0.0.2 para SBL). **No sabrás de qué lista específica proviene** a menos que consultes cada lista por separado.

 Referencias:

- [Spamhaus Blocklists - Documentación Oficial](#)
- [Spamhaus FAQ - Códigos de Respuesta](#)
- [Política de Uso Justo \(Fair Use Policy\)](#)

<http://www.hackingyseguridad.com/>