

name	blacklist-ip
description	Usar esta skill SIEMPRE que el usuario quiera comprobar si una IP, rango de IPs o dominio está en una lista negra (blacklist), RBL o DNSBL (Spamhaus, SORBS, Barracuda, UCEPROTECT, etc.). Activar cuando se mencionen: lista negra, blacklist, DNSBL, RBL, IP listada/bloqueada, reputación de IP, spam blacklist, comprobar reputación de dominio/correo, deliverability de email, servidor SMTP bloqueado, o IP marcada como spam/phishing/malware/botnet/proxy abierto. También activar cuando el usuario proporcione una IP o fichero de IPs y pida: auditar reputación, verificar blacklisting, sacar de lista negra (delisting), o análisis forense de por qué un servidor de correo rebota. Repositorio de referencia: https://github.com/hackingyseguridad/listanegra

Blacklist IP Skill — [hackingyseguridad/listanegra](https://github.com/hackingyseguridad/listanegra)

Skill de auditoría de reputación IP basada en 6 scripts DNS (sh/bash, sin dependencias externas más allá de dig) que consultan contra Spamhaus y ~190 RBL/DNSBL adicionales, más paneles web de verificación cruzada y delisting. Documentación reconstruida a partir del código fuente real de cada script (no solo del README/LEEME, cuya tabla de scripts contiene descripciones que no coinciden exactamente con el comportamiento real — ver **Discrepancias conocidas** al final).

Motivo por el que una IP acaba en lista negra (contexto para el análisis):

1. Spam de correo electrónico, phishing, scam, bulletproof hosting, spambots.
2. Sitios de phishing / suplantación de identidad.
3. Distribución de malware / equipos infectados.
4. Command & Control de botnets / equipos zombis.
5. Proxies abiertos HTTP/SOCKS comprometidos.

Umbral crítico a nivel de AS: si ~20% de las IPs activas de un proveedor están listadas, o si ese AS aparece en el Top 10 peores ASN de Spamhaus, los filtros más estrictos (Spamhaus, UCEPROTECT Nivel 3) bloquean el rango completo de forma preventiva — dato útil para justificar severidad en informes de organizaciones con IP compartida/hosting.

FASE 0 — Preparación del entorno

```
git clone https://github.com/hackingyseguridad/listanegra
```

```
cd listanegra
```

```
chmod +x *.sh
```

Única dependencia real de los 6 scripts: dig (paquete dnsutils/bind-utils). Ningún script del repositorio invoca whois, nmap, curl, traceroute ni jq — no son necesarios para esta skill.

```
sudo apt install -y dnsutils
```

Ficheros de configuración (compartidos por varios scripts):

Fichero	Contenido	Usado por
ip.txt	Una IP por línea (no viene en el repo, hay que crearlo)	listanegra2.sh, spamhaus2.sh
listas.txt	~190 dominios RBL, uno por línea (formato plano, no nombre dominio descripcion pese a lo que dicen los comentarios de cabecera de listanegra.sh/listanegra2.sh)	listanegra.sh, listanegra2.sh
dns.txt	Servidores DNS a usar, uno por línea. La primera línea es 127.0.0.1 — si la máquina no tiene resolver local escuchando ahí, las consultas que caigan en esa línea fallarán. Conviene editar el fichero y quitar/mover esa línea antes de auditar desde una máquina sin resolver local.	listanegra.sh, listanegra2.sh, spamhaus.sh, spamhaus2.sh

Fichero	Contenido	Usado por
resultado.txt	Fichero de salida — todos los scripts escriben en el mismo nombre y lo truncan al empezar. Renombrar/copiar el resultado entre ejecuciones si se quieren conservar varias auditorías.	Todos

Tabla de scripts (comportamiento verificado en el código)

Script	Entrada	Listas consultadas	Comportamiento o clave
consulta.sh	IP(s) por argumento, -f fichero o stdin (-)	Solo zen.spamhaus.org	El más simple. Valida formato IP, colorea en TTY, guarda en resultado.txt, resume con contadores. Exit code 1 si alguna IP está listada.

Script	Entrada	Listas consultadas	Comportamiento clave
consulta2.sh	Igual que consulta.sh (argumento/-f/stdin)	7 listas fijas en el código : zen.spamhaus.org, b.barracudacentral.org, bl.spamcop.net, dyna.spamrats.com, noptr.spamrats.com, spam.spamrats.com, dnsbl.sorbs.net	Copia casi idéntica de consulta.sh con más listas hardcodadas. No lee lista.s.txt ni dns.txt pese a lo que indica la tabla de scripts del README/LEEME del repo.
lista negra.sh	Una IP por argumento: ./lista negra.sh <IP>	Las ~190 de listas.txt	Recorre listas.txt en orden y se detiene en el primer match (break) — si la IP está

Script	Entrada	Listas consultadas	Comportamiento clave
			listada en varias RBL solo se informa de la primera encontrada, no de todas. Usa siempre la primera línea de dns.txt como servidor DNS (sin rotación real). Puede tardar si tiene que recorrer las ~190 listas sin encontrar coincidencia.

Script	Entrada	Listas consultadas	Comportamiento clave
lista negra2.sh	Fichero input.txt (una IP por línea, no admite IP por argumento)	Las ~190 de listas.txt, para cada IP del fichero	Rota el servidor DNS de dns.txt según el número de IP procesada (nº_ip % total_dns). Igual que lista negra.sh, se detiene en el primer match por IP. Pese al nombre y a los comentarios de cabecera, no hay soporte real de IPv6 : la inversión de octetos usa awk

Script	Entrada	Listas consultadas	Comportamiento clave
			-F., que no funciona con direcciones IPv6.
spamhaus.sh	Una IP por argumento: ./spamhaus.sh <IP>	Solo Spamhaus: sbl → xbl → pbl → css, en ese orden, cortocircuito (se detiene en el primer match)	Identifica la lista exacta y el código de retorno. Selecciona el DNS de dns.txt según el último octeto de la IP %total_dns. No lee ip.txt , pese a lo que indica el README/LEEME.

Script	Entrada	Listas consultadas	Comportamiento o clave
spamhaus2.sh	Fichero ip.txt (una IP por línea)	Igual que spamhaus.sh (SBL→XBL→PBL→CSS, cortocircuito) para cada IP del fichero	Versión batch de spamhaus.sh.

Los scripts checkip.sh y check2.sh mencionados en versiones anteriores de esta skill **no existen** en el repositorio actual; han sido sustituidos por consulta.sh/consulta2.sh y listanegra.sh/listanegra2.sh.

FASE 1 — Triage rápido (una o varias IPs sueltas)

consulta.sh es la opción recomendada para un primer vistazo — rápida porque solo consulta ZEN:

```
./consulta.sh 81.41.255.99
```

```
./consulta.sh 81.41.255.99 213.4.212.1 5.205.0.1
```

```
./consulta.sh -f ip.txt
```

```
cat ip.txt | ./consulta.sh -
```

Salida: [LISTADA], [LIMPIA] o [INVÁLIDA] por IP, más resumen final en resultado.txt.

Si el triage con ZEN sale limpio pero se quiere algo más de cobertura sin pagar el coste de las ~190 listas, usar consulta2.sh con la misma sintaxis (7 listas: Spamhaus ZEN, Barracuda, SpamCop, SpamRATS x3, SORBS).

FASE 2 — Verificación específica en Spamhaus (SBL/XBL/PBL/CSS por separado)

Útil cuando se necesita saber **en cuál** de las listas de Spamhaus aparece exactamente la IP (distinto impacto en el informe según sea SBL, XBL, PBL o CSS):

```
# Una IP
```

```
./spamhaus.sh <IP>
```



```
# Lote desde ip.txt
cat > ip.txt << 'EOF'

203.0.113.10

198.51.100.25

EOF

./spamhaus2.sh
```

Interpretación (recordar que ambos scripts paran en el primer match, orden SBL→XBL→PBL→CSS):

- SBL → IP involucrada en spam, phishing o hosting malicioso.
- XBL → equipo comprometido (botnet/malware) enviando spam.
- PBL → red residencial/dinámica que no debería enviar correo directo (no implica compromiso).
- CSS → correo de baja reputación / sin SPF-DKIM-DMARC.
- Si el script informa "LIMPIA", solo significa que no está en la primera lista comprobada de la cadena que dé positivo — pero al pararse en el primer match, un resultado limpio sí es fiable (comprobó las 4 sin encontrar nada).

FASE 3 — Auditoría completa contra ~190 RBL/DNSBL

Para una auditoría exhaustiva (recomendado cuando el triage de FASE 1 ya dio positivo, o para línea base de reputación de un cliente):

```
# Una IP

./listanegra.sh <IP>
```

```
# Lote desde ip.txt (rota servidores DNS de dns.txt entre IPs)

./listanegra2.sh
```

Importante: ambos scripts se detienen en el **primer** RBL que dé positivo — para saber en *cuántas* listas distintas aparece una IP concreta (dato relevante para el informe: una sola lista secundaria pesa poco, estar en 10+ indica reputación gravemente comprometida) hay que consultarla adicionalmente con multirbl.valli.org (FASE 4) o iterar manualmente sobre listas.txt con dig.

Referencia de las ~190 listas incluidas, agrupadas por tipo de amenaza (combinada, spam, malware/botnet, proxy/Tor, phishing, política/whitelist), en LISTAS.md del repositorio. Las más relevantes para priorizar hallazgos: zen.spamhaus.org, cbl.abuseat.org, dnsbl.sorbs.net, b.barracudacentral.org, bl.spamcop.net, dnsbl-3.uceprotect.net, drone.abuse.ch, dyna.spamrats.com.

FASE 4 — Consulta manual / verificación cruzada (web)

Cuando se requiera confirmación visual, evidencia para el informe, o el enlace directo de delisting:

Servicio	URL
Spamhaus (consulta directa)	https://check.spamhaus.org/query/ip/\$IP
MultiRBL (Valli) — >120 RBL	https://multirbl.valli.org/lookup/\$IP.html
MXToolbox — 105 DNSBL	https://mxtoolbox.com/
DNSBL.info — >100 listas	https://www.dnsbl.info/
WhatIsMyIPAddress Blacklist Check — ~50 BD	https://whatismyipaddress.com/blacklist-check
BlacklistAlert (monitorización)	https://blacklistalert.org/
AbuseIPDB (colaborativa)	https://www.abuseipdb.com/
CBL / abuseat.org	https://www.abuseat.org/

Estos paneles suelen incluir el enlace directo de **delisting/removal request** cuando la IP figura listada, dato imprescindible para la sección de remediación del informe.

FASE 5 — Decisión: siguiente paso según resultado

Resultado	Acción recomendada
No listada en ninguna RBL	Documentar como OK / baseline de reputación limpia
Listada solo en RBL secundarias/experimentales	Riesgo bajo, monitorizar, revisar SPF/DKIM/DMARC
Listada en Spamhaus PBL	Verificar si la IP es dinámica/residencial y no debería enviar correo directo (usar smarthost/relay del ISP)
Listada en Spamhaus SBL/XBL/CSS/ZEN, SORBS, Barracuda o UCEPROTECT	Riesgo alto: iniciar investigación de compromiso (malware, relay abierto, cuenta comprometida) antes de solicitar delisting
IP forma parte de un AS con $\geq 20\%$ de rango listado o en el Top 10 peores ASN de Spamhaus	Riesgo de bloqueo preventivo de todo el rango — escalar a nivel de proveedor, no solo de IP

FASE 6 — Remediación / Delisting (checklist)

1. Confirmar y **corregir la causa raíz** (limpiar malware, cerrar relay/proxy abierto, rotar credenciales SMTP comprometidas, filtrar salida SMTP con firewall).
2. Verificar registros de autenticación de correo: SPF, DKIM y DMARC correctamente publicados.
3. Solicitar el delisting en cada RBL donde aparezca (cada proveedor tiene su propio formulario;
Spamhaus: [https://check.spamhaus.org/query/ip/\\$IP](https://check.spamhaus.org/query/ip/$IP) incluye el enlace de "Remove me from this list").
4. Volver a ejecutar consulta.sh/listanegra.sh transcurridas 24–72h para confirmar la baja.
5. Monitorización continua recomendada (cron diario con consulta.sh -f ip.txt sobre las IPs de salida SMTP de la organización).

Tabla de códigos de retorno de Spamhaus

Código	Lista	Significado	Acción
127.0.0.2	SBL	IP involucrada en spam, phishing o alojamiento malicioso	Bloquear / Marcar
127.0.0.3	CSS	Fuente de spam detectada automáticamente	Bloquear / Marcar
127.0.0.4	XBL	Equipo comprometido (botnet, malware) enviando spam	Bloquear / Marcar
127.0.0.9	DROP	Rango usado por ciberdelincuentes (siempre viene además de otro código)	Bloquear / Marcar
127.0.0.10	PBL (ISP)	Red que no debería enviar correo directo	Bloquear con precaución
127.0.0.11	PBL (Spamhaus)	Red que no debería enviar correo directo	Bloquear con precaución
127.0.0.30	BCL	Servidor C&C de botnet	Bloquear / Marcar
127.0.1.2	DBL	Dominio de baja reputación (spam)	Bloquear / Marcar
127.0.1.4	DBL	Dominio relacionado con phishing	Bloquear / Marcar

Código	Lista	Significado	Acción
127.0.1.5	DBL	Dominio relacionado con malware	Bloquear / Marcar
127.0.1.6	DBL	Dominio usado como C&C de botnet	Bloquear / Marcar
127.0.1.102–106	DBL (abused-legit)	Dominio legítimo comprometido (spam/phishing/malware/C&C)	Bloquear / Marcar
127.0.2.2–24	ZRD	Dominio de reputación cero, visto por primera vez hace 2–24h	Marcar con precaución
127.255.255.252	ERROR	FQDN de la lista mal escrito	No bloquear — revisar ortografía
127.255.255.254	ERROR	Consulta vía resolver público (8.8.8.8, etc.)	No bloquear — usar DNS local
127.255.255.255	ERROR	Límite de uso justo superado	No bloquear — reducir velocidad o usar DQS
127.0.1.255	ERROR	Consulta a DBL con IP en vez de dominio	No bloquear — DBL solo

Código	Lista	Significado	Acción
			admite dominios

Nota: zen.spamhaus.org combina SBL+XBL+PBL+CSS en una sola consulta — el código de retorno indica la lista de origen, pero si se necesita saber explícitamente cuál es sin ambigüedad, usar spamhaus.sh/spamhaus2.sh, que consultan cada lista por separado.

PLANTILLA DE HALLAZGO PARA INFORME

HALLAZGO: IP en lista negra (Blacklist / DNSBL)

IP/Rango: [objetivo]

PTR: [resultado de dig -x, si se ha comprobado aparte]

ASN/Whois: [organización propietaria, si se ha comprobado aparte]

CVSS v3.1: N/A (hallazgo operativo, no vulnerabilidad técnica clásica) — clasificar como

Informativo/Medio/Alto según impacto en entregabilidad de correo

LISTAS EN LAS QUE APARECE:

- zen.spamhaus.org (SBL/XBL/PBL/CSS) -> [SI/NO — código de retorno]
- [otras RBL detectadas por listanegra.sh / consulta2.sh / multirbl.valli.org]

DESCRIPCIÓN:

[Contexto: motivo probable — spam, phishing, malware, botnet C&C, proxy abierto]

EVIDENCIA:

\$./consulta.sh <IP>

[output recortado]

\$./spamhaus.sh <IP>

[output recortado]

IMPACTO:

[Correo rebotado/marcado como spam, reputación de dominio afectada, posible indicador de compromiso]

REMEDIACIÓN:

- Identificar y neutralizar la causa raíz (ver FASE 6)
- Publicar/corregir SPF, DKIM, DMARC
- Solicitar delisting en cada RBL afectada
- Monitorización periódica de reputación

REFERENCIAS:

- <https://github.com/hackingyseguridad/listanegra>
- [https://check.spamhaus.org/query/ip/\[IP\]](https://check.spamhaus.org/query/ip/[IP])

REFERENCIAS

- Repositorio: <https://github.com/hackingyseguridad/listanegra>
- Scripts: consulta.sh / consulta2.sh (triage rápido, CLI/fichero/stdin), listanegra.sh / listanegra2.sh (auditoría completa ~190 RBL, IP única / lote), spamhaus.sh / spamhaus2.sh (Spamhaus SBL/XBL/PBL/CSS por separado, IP única / lote)
- Ficheros de datos: ip.txt (a crear), listas.txt, dns.txt, LISTAS.md (catálogo de RBL categorizado), resultado.txt (salida compartida)
- Spamhaus DNSBL: <https://www.spamhaus.org/> — códigos de respuesta: <https://www.spamhaus.org/faq/>
- www.hackingyseguridad.com