



# Programmazione II

---

## 14. Generics

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/extra/generics/index.html>

<https://www.baeldung.com/java-generics>

# Tipi e Metodi Generici

## Tipi Generici

I limiti del Polimorfismo Parametrico per Subtyping sono superati dai **Tipi Generici**

- Specifica del tipo tra parentesi angolari permette di **vincolare i tipi di oggetti permessi**
  - `es: ArrayList<Integer> = new ArrayList<Integer>();`
  - se possibile **Inferenza di Tipo**, si può omettere l'**Argomento di Tipo** dall'**assegnamento**
  - `es: ArrayList<Integer> = new ArrayList<>();`
  - le parentesi angolari rimaste `<>` sono chiamate **Diamond**

## Metodi Generici

Anche i **metodi** (su tipo non generico) possono essere generici

- Rispetto ai **parametri** o **tipo di ritorno**
  - `es: Classe.metodo<Integer>(lista);`
  - Se parametri sono del tipo generico è possibile omettere il **Witness** (se solo il tipo di ritorno **NO**)
  - `es: Classe.metodo(lista);`

## Definizione di un Tipo Generico

La definizione di un Tipo Generico è effettuata in fase di creazione della Classe

### ■ **Inizializzazione** della classe (o interfaccia)

- `class ClassName<T,U> {...}`
- I **Tipi Generici** utilizzati sono messi **tra parentesi angolari dopo il nome della classe**
- Il **Parametro di Tipo Generico** è per convenzione **lettera singola maiuscola**
- Altrimenti sarebbe facile **confondere Parametro Generico e Tipo** di qualcosa

### ■ Utilizzo dei **parametri di tipo generico** nella classe:

- Si possono **specificare attributi** del Tipo del Parametro Generico
- es: `T genericAttribute;`
- Si possono **specificare parametri** dei metodi del Tipo del Parametro Generico
- esempio: `public void method(T attribute);`
- Si possono **restituire oggetti** del Tipo del Parametro Generico
- esempio: `public U method();`

# Definizione

## Esempio di classe generica

```
1 public class Tupla<T,U> {
2     //OVERVIEW: tupla di tipi generici
3     private final T val1;
4     private final U val2;
5
6     //costruttori
7     public Tupla(T val1, U val2) {
8         //MODIFIES: this
9         //EFFECTS: inizializza this con due valori di tipi generici anche diversi
10        if(val1 == null || val2 == null)
11            throw new NullPointerException();
12
13        this.val1 = val1;
14        this.val2 = val2;
15    }
16
17    //metodi
18    public T getVal1() {
19        return this.val1;
20    }
21
22    public U getVal2() {
23        return val2;
24    }
25 }
```

## Metodi Generici

È anche possibile creare **metodi** indipendenti che **accettano parametri** o **output** Generici

- Questi **non richiedono che la classe stessa sia dichiarata come generica**
- I **tipi generici** utilizzati sono messi **tra parentesi angolari** tra i **modificatori di metodo**
- Definizione del metodo con **input del Tipo di Parametro Generico**:
  - `public <T> void method(T parameter)`
- Definizione del metodo con **output del Tipo di Parametro Generico**:
  - `public <T> T method(T parameter)`
- Definizione di un metodo con **diversi tipi generici come input e output**
  - `public <T,U> T method(U parameter)`

# Definizione

## Esempio di metodo generico

```
1 class StampaGenerico {
2     //OVERVIEW: classe statica che stampa un oggetto di tipo generico
3
4     static <T> void stampaInfo(T obj) {
5         //MODIFIES: System.out
6         //EFFECTS: stampa classe e valore di obj
7         System.out.println(obj.getClass() + ": " + obj);
8     }
9
10    public static void main(String[] args) {
11        StampaGenerico.stampa("Hello World");
12
13        StampaGenerico.stampa(5.3);
14
15        StampaGenerico.stampa(new Punto2D(4,5));
16    }
17 }
```

# Bounds e Wildcards

## Relazioni di Sotto/Super tipo e Generics

Nell'utilizzo dei Generics si presentano due questioni riguardanti le **relazioni di Sotto/Super tipo**

- Dati  $S$  e  $T$  dove  $S \prec T$ , in che relazione sono  $S < U >$  e  $T < U >$ ?
  - In questo caso vale  $S < U > \prec T < U >$
  - Infatti è possibile **sostituire**  $S < U >$  a  $T < U >$  nel codice
  - es: `List<String> = new ArrayList<String>()`
- Dati  $S$  e  $T$  dove  $S \prec T$ , in che relazione sono  $U < S >$  e  $U < T >$ ?
  - Precisamente,  $U < S >$  è **sottotipo** di  $U < T >$
  - es: dati `List<Dog> ld` e `List<Animal> la`, è possibile fare `la = ld`?
  - **Non è possibile** perché se aggiungo un `'Cat'` a `'la'`, `'ld'` non è più corretto
  - $U < S >$  **non può essere sottotipo** di  $U < T >$
- Nota: invece, nel caso degli array è possibile fare `[]Object ao = new [4]String`
  - Gli **array conservano l'informazione di tipo** - `'ao'` rimane un array di `String`
  - Gli **array sono di dimensione fissa**, non c'è il rischio di prima

# Bounds e Wildcards

## Problema del Subtype tra Generici

```
1 List<Integer> li = new ArrayList<>();
2
3 //List<Object> lo = li; //Questo non e' permesso dal compilatore
4 List<Object> lo = (List)li; //Se invece si forza mediante cast ...
5
6 lo.add(new Object()); //... possibile aggiungere degli Object a lo ...
7
8 li.get(0); // ... Ma l'estrazione da li causa ClassCastException!
```



# Bounds e Wildcards

## Generici con Upper Bound

Potrebbe essere comunque **utile rendere permissibile** l'utilizzo di **tipi con Generici affini**

- Ad esempio, un metodo che somma una lista di `Number` o dei suoi sottotipi
  - `double add(List<Number> lst)` non può essere invocato con un parametro `List<Integer> lst`;
  - **non è un metodo generico**, è un metodo normale che **accetta un Generico come parametro**
- Possibile definire classi/metodi generici che **specificano i sottotipi permessi**
  - **Upper bound** - sintassi: `public static <T extends Number> double add(List<T> lst)`
  - Ovvero, accetta **tutti i sottotipi** di `Number` come Generic della Lista
  - Si possono anche controllare **molteplici upper bound**, es: `<T extends Number & Comparable>`
  - ovviamente al più un solo bound di **classe** e altri di **interfaccia**
- Potrebbe essere utile anche accettare parametri con **Generics** che sono **supertipi** di un tipo
  - es: consideriamo un metodo che legge da stdin una lista di interi: `readIntInto(List<Integer> dst)`
  - Sarebbe utile permettere di salvare gli elementi anche dentro una `List<Number>`
  - **Con Upper Bound non è possibile esprimere questo vincolo**

# Bounds e Wildcards

## Esempio di Metodo con Upper Bound

```
1 public class AddNumbers {
2     //OVERVIEW: classe statica che somma Number
3
4     public static <T extends Number> double add(ArrayList<T> lst) {
5         //EFFECTS: restituisce somma dei Number in lst
6
7         double sum = 0;
8
9         for (T n : lst) //it tipo di n e' T
10             sum += n.doubleValue(); //essendo sottotipo di Number ha doubleValue()
11
12         return sum;
13     }
14
15     public static void main(String[] args) {
16
17         //ArrayList<Integer> soddisfa i vincoli di Upper Bound
18         ArrayList<Integer> src = new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(1,2,3,4,5));
19
20         System.out.println(add(src));
21     }
22 }
```

# Bounds e Wildcards

## Wildcards

Meccanismo che permette di usare sia **sottotipi** che **supertipi** Generici

- nella **dichiarazione delle variabili** o dei **parametri formali** dei metodi
  - Non si possono usare nella **definizione delle classi o metodi generici**
  - Attenzione: **stabiliscono il Tipo Apparente**; l'uso dell'effettivo **Tipo Concreto** richiede casting
- Unbounded wildcard `<?>`
  - Permette **generics di qualsiasi Tipo**
  - `es public static void printList(List<?> l)` - Attenzione: **NON è un metodo generico**
- Upper Bound wildcard `<? extends Tipo>`
  - Permette **generics che sono sottotipi di 'Tipo'**
  - `es public static double add(List<? extends Number> lst)`
- Lower Bound wildcard `<? super Tipo>`
  - Permette **generics che sono supertipi di 'Tipo'**
  - `es public static void readInto(ArrayList<? super Integer> dst)`

# Bounds e Wildcards

## Wildcard con Upper Bound

```
1 public class AddNumbers {
2     //OVERVIEW: classe statica che somma Number
3     public static double add(ArrayList<? extends Number> lst) { //Upper Bound Wildcard
4         //EFFECTS: restituisce somma dei Number in lst
5         double sum = 0;
6
7         for (Number n : lst) //uso di Upper Bound
8             sum += n.doubleValue(); //essendo sottotipo di Number ha doubleValue()
9
10        return sum;
11    }
12
13    public static void main(String[] args) {
14        //ArrayList<Integer> soddisfa i vincoli di Upper Bound
15        ArrayList<Integer> src = new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(1,2,3,4,5));
16
17        System.out.println(add(src));
18    }
19 }
```

# Bounds e Wildcards

## Wildcard con Lower Bound

```
1 public class IntReader {
2 //OVERVIEW: classe per leggere Integer da Stdio
3     public static void readInto(ArrayList<? super Integer> dst) { //Lower bound Wildcard
4 //MODIFIES: dst
5 //EFFECTS: inserisce interi letti da System.in in dst
6         Scanner s = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.println("Leggi:");
9         while(s.hasNextInt())
10             dst.add(s.nextInt()); //essendo superclasse di Integer puo' ricevere Integer
11     }
12
13     public static void main(String[] args) {
14         ArrayList<Number> dst = new ArrayList<>(); //Number soddisfa il Lower Bound
15         readInto(dst);
16
17         System.out.println("Letto:");
18         for(Number n : dst)
19             System.out.println(n);
20     }
21 }
```

## Type Erasure

Per essere **retro-compatibile**, la **compilazione** **sostituisce generics con codice base**

### ■ Processo di **Type Erasure**

- Vengono **rimosse le parentesi angolari** ed i **Tipi di Parametri Generici**
- I **riferimenti ai Tipi di Parametri Generici** sono **sostituiti con l'Upper Bound** (Object se nessuno)
- Viene effettuato il **casting esplicito da/per tipo specificato** nelle parentesi angolari
- Vengono aggiunti dei `'metodi bridge'` per sistemare overloading

### ■ Si arriva al codice "Liskov-style"

### ■ **Mischiare il codice con e senza generics** può creare **'unchecked warning'** e errori a runtime

- Segno che la **Type Safety** del codice non è più garantita
- Possibile avere problemi in fase di utilizzo come quando non si usano Generics
- Gli unchecked warning si possono nascondere con `@SuppressWarnings("unchecked")`

# Funzionamento dei Generics

## Esempio Set Generico

```
1 public class Set<T> { //Uso Generico
2     private Object[] els; //tipo Object
3
4     public void insert(T x) { //Tipo T, garantisco che sia compatibile
5         if(els == null)
6             els = new Object[]{x};
7         else if(this.contains(x))
8             return;
9         Object[] tmp = new Object[els.length+1];
10        for(int i=0; i < els.length; i++)
11            tmp[i] = els[i];
12        tmp[els.length] = x;
13        this.els = tmp;
14    }
15
16    @SuppressWarnings("unchecked") //Contiene solo T, evito warnings
17    public boolean contains(T x) {
18        for(Object i : els)
19            if(((T)i).equals(x)) //serve cast
20                return true;
21        return false;
22    }
23
24    @SuppressWarnings("unchecked") //Contiene solo T, evito warnings
25    public T choose() {
26        return (T)els[0]; //ritorna primo o NullPointerException se vuoto //serve cast
27    }
28
29    @SuppressWarnings("unchecked") //Contiene solo T, evito warnings
30    public String toString() {
31        String ret = "";
32        for(Object o : els)
33            ret += (T)o + " "; //serve cast
34        return ret;
35    }
36 }
```

# Comparable e Comparator

## Comparable

Un'interfaccia utile per **modellare dati in relazione d'ordine** è **'Comparable'**

- Per comparare l'istanza di un tipo che la implementa con un'altro oggetto
  - In genere oggetto dello stesso (sotto)tipo
  - Restituisce valore intero positivo se this è maggiore, negativo se minore, 0 se sono uguali
  - Possibile usare il metodo `'compare'` presente in `'Double'`, `'Integer'`, etc
- Possibile **ordinare** strutture dati o creare **strutture dati ordinate** (es: `SortedSet`)
  - es: `'listSolidi.sort(null)'` (gli elementi da ordinare devono implementare `Comparable`)

## Comparator

Se il tipo da comparare **non implementa Comparable** si può usare l'interfaccia **Comparator**

- Creo un tipo che implementa `Comparator<Classe>` dove `Classe` è il tipo da comparare
  - ridefinisco il metodo `compare` per confrontare i tipi desiderati
  - passo un'istanza del `Comparator` a chi deve farne uso (es: `listSolidi.sort(comparaSolidi)`)
  - è un **'interfaccia funzionale'**, cioè fa da wrapper a un singolo metodo (vedremo la prossima volta)



# Comparable e Comparator

## Esempio Comparable

```
1 public abstract class Solido implements Comparable<Solido> { //Lab6 Ex4
2
3     public abstract double volume();
4
5     @Override
6     public int compareTo(Solido s) { //I sottotipi di Solido sono comparabili per volume
7         return Double.compare(this.volume(), s.volume());
8     }
9
10    public static void main(String[] args) {
11        ArrayList<Solido> l = new ArrayList<>();
12
13        ... //popolo la list
14
15        l.sort(null); //usa compareTo per ordinare la list
16    }
17 }
```

# Comparable e Comparator

## Esempio Comparator

```
1 public class ComparaSolidi implements Comparator<Solido>() {
2     @Override
3     public int compare(Solido s1, Solido s2) {
4         return Double.compare(s1.volume(), s2.volume());
5     }
6 }
7
8 public class Main{
9     public static void main(String[] args) {
10         ArrayList<Solido> l = new ArrayList<>();
11
12         ... //popolo la list
13
14         l.sort(new ComparaSolidi()); //passo un nuovo comparatore di solidi
15     }
16 }
```

# Comparable e Comparator

## Esempio Comparator Anonimo

```
1 public class Main{
2     public static void main(String[] args) {
3         ArrayList<Solido> l = new ArrayList<>();
4
5         ... //popolo la list
6
7         l.sort(new Comparator<Solido>(){ //passo al sort un comparator anonimo
8             @Override
9             public int compare(Solido s1, Solido s2) {
10                 return Double.compare(s1.volume(), s2.volume());
11             }
12         });
13     }
14 }
```

# Programmazione II

---

## 14. Generics

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/extra/generics/index.html>

<https://www.baeldung.com/java-generics>

Dragan Ahmetovic