

GHCup telepítése

Telepítés Linuxra:

A telepítés megkezdése előtt szükségesek az alábbi csomagok, amelyek általában az adott Linux disztribúció csomagkezelőjében (apt, pacman, stb) elérhetők:

```
build-essential curl libffi-dev libffi8 libgmp-dev libgmp10 libncurses-dev  
libncurses5 libtinfo5 pkg-config
```

Ha a szükséges csomagok telepítve vannak, akkor az alábbi szkript futtatásával telepíthető a GHCup a terminálból:

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://get-ghcup.haskell.org |  
BOOTSTRAP_HASKELL_NONINTERACTIVE=1  
BOOTSTRAP_HASKELL_ADJUST_BASHRC=1 sh
```

Ha minden sikeresen lefutott, akkor a /home/<username>/.ghcup és egy /home/<username>/.cabal mappának léteznie kell és ebben a két mappában van minden, ami a GHCup-pal kapcsolatos.

Telepítés Windows-ra:

Nyissunk egy Powershell ablakot felhasználói módban! Ezt követően az alábbi parancsot másoljuk be és futtassuk:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -  
Force;[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; try { &  
([ScriptBlock]::Create((Invoke-WebRequest  
https://www.haskell.org/ghcup/sh/bootstrap-haskell.ps1 -UseBasicParsing)))  
"C:\" -DisableCurl -DontWriteDesktopShortcuts } catch { Write-Error $_ }
```

Ekkor a C:\ghcup és C:\cabal mappákban lesznek a GHCup-pal kapcsolatos fájlok. A parancs közben van egy "C:\" rész, ezen mappa alá hozza létre a két mappát (ghcup és cabal); ez az útvonal szabadon átírható, ha máshova szeretnénk telepíteni a GHCup-ot.

Használat:

Ha sikeres volt minden, akkor a "ghci" parancs egy új terminálban/konzolban futtatható lesz és ekkor egy interaktívan fut a Haskell értelmezője a fekete ablakban. Ebből az interaktív programból a :q-val lehet kilépni.