Piñata

Puntos	19.06	**Límite de memoria**	256 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	62500 KiB

Ya cayó la piñata

En una típica fiesta mexicana llegó el momento favorito de todos: ¡romper la piñata! Los niños ya están formados con los ojos bien abiertos, esperando que comiencen a caer los dulces. Algunos incluso ya eligieron cuál será el primer dulce que intentarán recoger.

Cada niño da exactamente un golpe a la piñata con una fuerza determinada. La pobre piñata intenta resistir tanto como puede, pero si la suma de todas las fuerzas alcanza o supera su resistencia, finalmente se romperá y comenzará la lluvia de dulces. Si logra aguantar todos los golpes, los niños seguramente pedirán otra ronda... ¡porque nadie quiere quedarse sin dulces!

Descripción

Dados el número de golpes N, la resistencia K de una piñata y la fuerza de cada uno de los N golpes, determina si la suma de todas las fuerzas es suficiente para romperla.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y K, donde N representa el número de golpes y K la resistencia de la piñata.

La segunda línea contiene N enteros $a_1, a_2, \ldots, a_N$, donde a_i representa la fuerza del i-ésimo golpe.

Salida

Imprime una única línea: `Dulces para todos` si la suma de las fuerzas es al menos K; en caso contrario, imprime `Sin dulces`.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
5 20 3 4 6 2 8	Dulces para todos	La suma de las fuerzas es $$3 + 4 + 6 + 2 + 8 = 23$$ Como $23 \geq 20$, la piñata se rompe, por lo que la respuesta es `Dulces para todos`.

Consideraciones

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq K \leq 10^9$
- $1 \leq a_i \leq 10^4$

Subtareas

- Subtarea 1 (20 puntos): $N \leq 10$
- Subtarea 2 (30 puntos): $N \leq 1000$
- Subtarea 3 (50 puntos): Sin restricciones adicionales.

Nota

El comité organizador no se hace responsable por empujones, codazos o disputas ocasionadas durante la recolección de dulces.