

Aula 13

Estruturas de Dados

Árvores Binárias

Programação II, 2020-2021

v1.13 2019-06-02

Árvore

Árvore Binária

Árvore Binária de
Procura

Dicionário
implementado com
árvore binária de
procura

1 **Árvore**

2 **Árvore Binária**

3 **Árvore Binária de Procura**

4 **Dicionário implementado com árvore binária de procura**

Árvore

Árvore Binária

Árvore Binária de
Procura

Dicionário
implementado com
árvore binária de
procura

Árvore

Árvore Binária


Árvore Binária de
Procura

Dicionário
implementado com
árvore binária de
procura

- `LinkedList`
 - `addFirst()`, `addLast()`, `removeFirst()`, `first()`, ...
- `SortedList`
 - `insert()`, `remove()`, `first()`, ...
- `Stack`
 - `push()`, `pop()`, `top()`, ...
- `Queue`
 - `in()`, `out()`, `peek()`, ...
- `KeyValueList` e `HashTable` (*dicionários*)
 - `set()`, `get()`, `remove()`, ...

Árvores: Introdução

- O que são estruturas de dados em Árvore?



- A árvore consiste de **nós** ligados por **ramos** orientados (é um caso particular de grafo).
- Cada nó (**pai**) pode ter ramos para outros nós (**filhos**).
- Um dos nós não tem pai e é chamado **raiz**.
- Todos os outros nós têm um pai (e apenas um).
- Nós sem filhos são chamados **folhas**.
- A raiz representa-se no topo e as folhas na base.
- Uma árvore não pode incluir ciclos.
- Cada nó pode ser considerado como a raiz de uma **subárvore**.

Árvore


Árvore Binária

Árvore Binária de Procura

Dicionário implementado com árvore binária de procura

Árvore


Árvore Binária

Árvore Binária de
ProcuraDicionário
implementado com
árvore binária de
procura

- Cada nó é atingível a partir da raiz através de uma sequência única de ramos, chamada de **caminho** do nó.
 - O caminho do nó J é: A-F-G-J.
- O número de ramos de um caminho é chamado de **comprimento** do caminho.
 - O comprimento do caminho A-F-G-J é: 3.
- O **nível** de um nó é o comprimento do caminho + 1.
 - O nível do nó J é: 4.
 - O nó raiz (A) tem nível 1.
- A **altura** de uma árvore é o nível do nó mais profundo.
 - A altura desta árvore é: 4.
 - Uma árvore vazia tem altura 0.

- **Atenção:** há outras definições de árvore!
- A definição acima é a mais usual em Informática.
- Na Matemática (teoria de grafos), uma *árvore* é definida de forma mais geral, como um *grafo* (não-orientado) *conexo* e *acíclico*.

- Estrutura de dados recursiva em que cada nó se pode ligar, no máximo, a dois nós filhos.
- Cada nó pode ser encarado ele próprio como uma árvore binária.



```
class Node<T>
{
    T elem;
    Node<T> leftChild;
    Node<T> rightChild;
}
```

- **Travessia** ou **percurso** de uma árvore:
 - É um algoritmo que permite percorrer todos os nós da árvore de forma sistemática, sem repetições.
- Há muitas travessias possíveis e podem classificar-se em
 - **Travessias em largura**: percorrem nós irmãos antes de avançar para os filhos, por exemplo da esquerda para a direita, de cima para baixo.
 - **Travessias em profundidade**: percorrem nós filhos antes dos nós irmãos.
- As diferentes travessias têm normalmente o mesmo custo.
- A diferença está no efeito produzido.
 - Para cada aplicação, pode haver uma travessia mais adequada.

- As **travessias em profundidade** podem subclassificar-se em função da ordem em que a raiz é visitada em relação a seus descendentes.
- **Em pré-ordem** (RED: Raiz, Esquerda, Direita)
 - R: Processar o nó raiz.
 - E: Percorrer em pré-ordem a sub-árvore esquerda.
 - D: Percorrer em pré-ordem a sub-árvore direita.
- **Em-ordem** (ERD: Esquerda, Raiz, Direita)
 - E: Percorrer em-ordem a sub-árvore esquerda.
 - R: Processar o nó raiz.
 - D: Percorrer em-ordem a sub-árvore direita.
- **Em pós-ordem** (EDR: Esquerda, Direita, Raiz)
 - E: Percorrer em pós-ordem a sub-árvore esquerda.
 - D: Percorrer em pós-ordem a sub-árvore direita.
 - R: Processar o nó raiz.

Árvores Binárias: Travessias em Profundidade

Estruturas de Dados


Árvore

Árvore Binária

Árvore Binária de
Procura

Dicionário
implementado com
árvore binária de
procura

Pré-ordem




F, B, A, D, C, E, G, I, H


Árvores Binárias: Travessias em Profundidade

Pré-ordem

Em-ordem




F, B, A, D, C, E, G, I, H



A, B, C, D, E, F, G, H, I


Árvores Binárias: Travessias em Profundidade

Pré-ordem




F, B, A, D, C, E, G, I, H

Em-ordem




A, B, C, D, E, F, G, H, I

Pós-ordem



A, C, E, D, B, H, I, G, F



Prefixo (RED): A, B, C, E, D, F, G, I, J, H

Infixo (ERD): E, C, B, D, A, I, G, J, F, H

Posfixo (EDR): E, C, D, B, I, J, G, H, F, A

- São outra forma de implementar **dicionários**
- Como já tínhamos analisado nas tabelas de dispersão:
 - A complexidade de uma estrutura de dados tem duas componentes: Espaço e Tempo.
 - As listas ligadas têm bom desempenho no Espaço pois permitem uma alocação dinâmica;
 - Os vectores (*arrays*) ordenados têm bom desempenho no Tempo.
- Se quisermos pesquisar um elemento:
 - Num vector ordenado podemos utilizar pesquisa binária;
 - Numa lista ligada estamos limitados à pesquisa sequencial (percorrer todos os elementos até encontrar o pretendido).
- Árvore Binária de Procura: uma implementação com alocação dinâmica de espaço e desempenho temporal similar ao de um vector ordenado.

- Uma **árvore binária de procura** é uma árvore binária em que a *chave* armazenada em cada nó:
 - é maior que todas as chaves na sua subárvore esquerda;
 - é menor que todas as chaves na sua subárvore direita.
 - (Se houver chaves iguais, podem ser colocadas à direita, por exemplo.)


- Uma **árvore binária de procura** é uma árvore binária em que a *chave* armazenada em cada nó:
 - é maior que todas as chaves na sua subárvore esquerda;
 - é menor que todas as chaves na sua subárvore direita.
 - (Se houver chaves iguais, podem ser colocadas à direita, por exemplo.)

- Uma **árvore binária de procura** é uma árvore binária em que a *chave* armazenada em cada nó:
 - é maior que todas as chaves na sua subárvore esquerda;
 - é menor que todas as chaves na sua subárvore direita.
 - (Se houver chaves iguais, podem ser colocadas à direita, por exemplo.)

- Uma **árvore binária de procura** é uma árvore binária em que a *chave* armazenada em cada nó:
 - é maior que todas as chaves na sua subárvore esquerda;
 - é menor que todas as chaves na sua subárvore direita.
 - (Se houver chaves iguais, podem ser colocadas à direita, por exemplo.)

Árvore Binária de Procura: Definição


- Uma **árvore binária de procura** é uma árvore binária em que a *chave* armazenada em cada nó:
 - é maior que todas as chaves na sua subárvore esquerda;
 - é menor que todas as chaves na sua subárvore direita.
 - (Se houver chaves iguais, podem ser colocadas à direita, por exemplo.)



- Sendo as árvores binárias um exemplo de uma estrutura de dados recursiva, os algoritmos mais simples para as manipular tendem também a ser recursivos.
- Algoritmos recursivos em estruturas de dados recursivas replicam a recursividade existente na estrutura de dados para os próprios algoritmos.
- Neste caso, temos uma árvore constituída por um nó raiz e duas subárvores, pelo que o algoritmo recursivo repetirá, na ordem desejada, esta estrutura: processamento do nó raiz, invocação recursiva para cada subárvore.

- Nome do módulo:
 - `BinarySearchTree`
- Serviços:
 - `BinarySearchTree()`: construtor;
 - `set(key, elem)`: criar/actualizar uma associação;
 - `get(key)`: devolve elemento associado a uma chave;
 - `remove(key)`: apaga uma chave com o elemento associado;
 - `contains(key)`: existe uma chave;
 - `isEmpty()`: árvore vazia;
 - `size()`: número de entradas;
 - `clear()`: esvazia a estrutura;
 - `keys()`: devolve um vector com todas as chaves existentes.

- Os elementos (`key`, `elem`) estão armazenados na árvore binária da seguinte forma:
 - Todos os nós na sub-árvore esquerda de cada nó X têm uma `key` menor do que a `key` do nó X .
 - Todos os nós na sub-árvore direita de cada nó X têm uma `key` maior do que a `key` do nó X .



$$k1 < k2 < k3$$

- Algoritmo (tirando proveito da ABP):

```
search n in Tree.root
  if Tree.root == null then
    result = null // NOT FOUND!
  else if n.key < Tree.root.key then
    search n in LeftChildTree.root
  else if n.key > Tree.root.key then
    search n in RightChildTree.root
  else // n.key == Tree.root.key
    result = Tree.root // FOUND!
```


Árvores binárias de procura: inserir um elemento

- Algoritmo (inserir como “folha”)

```
insert n in Tree.root
  if Tree.root == null then
    Tree.root = n
  else if n.key < Tree.root.key then
    insert n in LeftChildTree.root
  else // n.key >= Tree.root.key
    insert n in RightChildTree.root
```

Árvores binárias de procura: remover um elemento

- Se é um nó folha (zero filhos):
 - Colocar, no nó pai, a referência para este nó a `null`.
- Se é um nó só com uma subárvore (1 filho):
 - Suprimir o nó fazendo o ligação do seu pai ao nó da subárvore.
- Se é um nó com duas subárvores (2 filhos):
 - Substituir o nó a eliminar pelo menor elemento na subárvore da direita (ou pelo maior da esquerda).
 - (Uma alternativa seria inserir um dos filhos como folha do outro e substituir o nó pela raiz resultante. Mas cria árvores menos eficientes.)

Árvores binárias de procura: remoção por procura de mínimo

- Algoritmo

```
delete n from Tree.root
  if n == Tree.root then
    if LeftChildTree.root == null then
      Tree.root = RightChildTree.root
    else if RightChildTree.root == null then
      Tree.root = LeftChildTree.root
    else
      min = searchMinimum from RightChildTree.root
      delete min from RightChildTree.root
      min.LeftChildTree = LeftChildTree
      min.RightChildTree = RightChildTree
      Tree.root = min
  else if n.key < Tree.root.key then
    delete n from LeftChildTree.root
  else // n.key >= Tree.root.key
    delete n from RightChildTree.root
```

Árvores binárias de procura: remoção por inserção como folha

- Algoritmo:

```
delete n from Tree.root
if n == Tree.root then
  if LeftChildTree.root == null then
    Tree.root = RightChildTree.root
  else if RightChildTree.root == null then
    Tree.root = LeftChildTree.root
  else
    Tree.root = insert LeftChildTree.root in RightChildTree.root
else if n.key < Tree.root.key then
  delete n from LeftChildTree.root
else // n.key >= Tree.root.key
  delete n from RightChildTree.root
```

- **Cuidado:** pode aumentar a altura da árvore!

- Uma árvore está **equilibrada** se:
 - a diferença das alturas das suas sub-árvores não é superior a 1;
 - todas as sub-árvores estão equilibradas.
- Manter uma árvore equilibrada permite garantir complexidade $O(\log n)$ para as operações de pesquisa, inserção e remoção.
- É possível manter a árvore sempre equilibrada com implementações mais complexas das operações de `insert` e `remove`. (Mas sai fora do âmbito desta disciplina.)