THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

LE PROMPT QUI TROUVE LES ERREURS DE TON PLAN

Le prompt exact, la check-list des 20 contrôles et le plan d'exemple

Mis à jour le 5 novembre 2026

> Tu donnes à Claude Code l'image de ton plan et la check-list des 20 contrôles. Il lit les cotes, mesure à l'échelle ce qui n'est pas coté, passe chaque contrôle en ✅, ❌ ou ?, puis il entoure chaque erreur sur ton plan, avec le chiffre trouvé, et te rend la check-list sur une planche à garder. Le Reel montre une seule exécution, le 4 novembre 2026, dans une session neuve de Claude Code qui n'avait que ce prompt, le plan et la check-list : sorties montrées sans retouche (seulement recadrées).

LE PROMPT, TEL QUE TESTÉ

```
Voici le plan de mon logement : plan-duplex.png. Passe-le à la check-list
jointe (check-list-20.md) et trouve toutes les erreurs avant mon rendu.
- Lis vraiment le plan : cotes, largeurs de portes, échelle, mobilier,
symboles de la légende. Mesure ce qui n'est pas coté à l'échelle (l'image
fait 2160 × 2400 px ; tu peux analyser les pixels avec Python pour placer
les éléments).
- Pour chaque contrôle, réponds ✅, ❌ ou ?, avec le chiffre que tu
mesures sur le plan et le chiffre exigé.
- Écris le résultat dans erreurs.md : d'abord le nombre d'erreurs trouvées
en une ligne, puis une ligne par erreur (numérotée, du plus grave au moins
grave), puis les 20 contrôles.

Ensuite, dessine deux fichiers :
1. controle.svg, de 2160 × 2400 : le plan tel quel en fond (<image
href="plan-duplex.png">), et sur chaque erreur un cercle rouge épais avec
son numéro dans une pastille rouge et, à côté, une étiquette courte de 6
mots au plus avec le chiffre trouvé (ex. « Couloir 0,80 m < 0,90 »). Les
cercles doivent tomber exactement sur l'élément fautif.
2. check-list.svg, de 1080 × 1350, fond crème : les 20 contrôles sur une
planche à garder, une ligne chacun avec ✅, ❌ ou ?, le chiffre trouvé et
la règle en tout petit, et en haut le total d'erreurs en grand.

Termine en me disant ce que tu as supposé et ce que tu n'as pas pu vérifier
sur ce plan.
```

LA CHECK-LIST DES 20 CONTRÔLES

À joindre avec ton plan : le fichier check-list-20.md est dans le kit (zip), prêt à glisser à côté de ton image. Textes : arrêté du 24 décembre 2015 (accessibilité des logements neufs), arrêté du 24 mars 1982 (aération), décret n° 2002-120 du 30

janvier 2002 (logement décent). Les « règles de l'art » ne sont pas des lois.

1. Escalier confortable : hauteur de marche h (hauteur d'étage ÷ nombre de contremarches) de 16 à 18 cm, et 2h + g entre 60 et 64 cm (formule de Blondel, règle de l'art).
2. Logement sur plusieurs niveaux : le niveau d'entrée contient une cuisine, un séjour, une chambre, un WC et une salle d'eau (art. 13).
3. Porte d'entrée : largeur nominale d'au moins 0,90 m, passage utile d'au moins 0,83 m (art. 11).
4. Portes intérieures : largeur nominale d'au moins 0,80 m, passage utile d'au moins 0,77 m (art. 11).
5. Circulations intérieures du logement : au moins 0,90 m de large (art. 11).
6. Chambre de l'unité de vie : autour d'un lit de 1,40 × 1,90 m, un passage de 0,90 m sur les deux grands côtés et de 1,20 m sur le petit côté libre, ou l'inverse (art. 13).
7. Chambre : un espace libre de 1,50 m de diamètre, hors lit et hors débattement de porte (art. 13).
8. Salle d'eau : un espace libre de 1,50 m de diamètre (empiètement de 25 cm toléré sur le débattement de porte, de 15 cm sous la vasque) (art. 13).
9. WC : un espace libre de 0,80 × 1,30 m à côté de la cuvette, hors débattement de porte (art. 13).
10. Cuisine : un passage de 1,50 m entre les appareils, les meubles fixes et les parois, hors débattement de porte (art. 13).
11. Seuils : 2 cm de ressaut au plus (art. 11).
12. Commandes : un interrupteur à l'entrée de chaque pièce, les commandes entre 0,90 et 1,30 m du sol (art. 11).
13. Sorties d'air (bouches d'extraction) au moins dans la cuisine, chaque salle de bains ou d'eau et chaque WC (arrêté du 24/03/1982, art. 2).
14. Entrées d'air dans toutes les pièces principales (arrêté du 24/03/1982, art. 2).
15. Pièces principales : éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l'air libre (décret 2002-120, art. 2, 7°).
16. Au moins une pièce principale de 9 m^2 sous 2,20 m de hauteur, ou de 20 m^3 (décret 2002-120, art. 4).
17. Débattements : aucune porte ne heurte un équipement, un meuble fixe ou une autre porte (règle de l'art).
18. Cotes : la somme des cotes partielles égale la cote totale (règle de dessin).
19. Surfaces : chaque surface annoncée correspond aux cotes, à 2 % près (règle de dessin).
20. Échelle, nord et cartouche présents (règle de dessin).

LES FICHIERS

Le kit `à télécharger`

Le prompt, la check-list, le plan d'exemple et ce que Claude Code en a sorti : erreurs.md, le plan entouré et la planche de la check-list.

Télécharger le kit →

L'arrêté accessibilité `source`

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (JO du 27/12/2015), art. 11 (circulations 0,90 m, porte d'entrée 0,90 m, portes intérieures 0,80 m), art. 12 (marches de 18 cm au plus, giron de 24 cm au moins), art. 13 (unité de vie, passages autour du lit). Prends la version consolidée sur Légifrance : il a été modifié en 2019 et 2020.

Le texte paru au JO (PDF) →

1. Il te faut Claude Code (ou Claude.ai avec l'exécution de code) : il mesure ton image en pixels avec un petit programme.
2. Mets ton plan (PNG ou JPG, avec une échelle graphique ou des cotes) et check-list-20.md dans un même dossier.
3. Colle le prompt en remplaçant le nom du fichier et la taille de l'image, puis ouvre erreurs.md, controle.svg et check-list.svg dans ton navigateur (garde le plan dans le même dossier que controle.svg).

CE QU'IL A TROUVÉ SUR LE DUPLEX D'EXEMPLE

Les six erreurs qu'on avait cachées

Escalier de 12 contremarches pour 2,70 m (marches de 22,5 cm, giron de 22 cm), porte d'entrée de 0,80 m, dégagement de 0,80 m, 0,74 m de chaque côté du lit dans la chambre, WC sans bouche d'extraction, porte de la salle d'eau qui balaie la vasque. Il les a toutes trouvées, avec le bon chiffre.

La septième, qu'on n'avait pas vue

La chaîne de cotes du haut ne boucle pas : 6,53 + 0,80 + 2,90 = 10,23 m pour une cote totale de 10,40 m. Les 17 cm manquants sont les deux cloisons du dégagement, non cotées.

Ce qu'il a laissé en « ? »

Les seuils et la hauteur des interrupteurs, qui ne sont pas dessinés sur le plan.

LES LIMITES

Une relecture, pas un contrôle réglementaire

C'est une aide pour relire ton plan avant un rendu, pas une attestation d'accessibilité ni un avis de bureau de contrôle. Vérifie chaque ❌ toi-même avec le texte.

Ce qu'il suppose

Il mesure sur l'image : il lui faut une échelle graphique ou des cotes justes. Sur notre exemple, il a déduit 164 px par mètre et a dit ce qu'il supposait (mobilier mobile non compté, sens d'ouverture des portes). Il ne voit pas l'étage s'il n'est pas sur le plan, ni la hauteur sous plafond, ni la surface vitrée.

Quels logements

La check-list reprend les règles des logements neufs (arrêté du 24/12/2015). Depuis 2019, dans les immeubles collectifs neufs, une partie des logements peut être « évolutive » : certaines exigences ne s'appliquent qu'après des travaux simples. Une rénovation n'est pas soumise aux mêmes règles. La formule de Blondel (2h + g de 60 à 64 cm) et le contrôle des cotes sont des règles de l'art, pas des lois.

Une seule exécution

Le résultat peut varier d'une fois à l'autre : relance le prompt si un cercle tombe à côté, et relis erreurs.md, qui donne le détail de chaque mesure.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.