THE.INVEST.ROOM · RESSOURCE GRATUITE

7 COMMANDES POUR TIRER 6 DESSINS D'UNE PHOTO D'IMMEUBLE

Le kit, la photo d'exemple, et ce que ça a vraiment donné

Mis à jour le 7 novembre 2026

Ces commandes n'existent pas de base dans Claude Code : elles marchent une fois ce petit kit installé dans ton dossier. Tu lui donnes la photo d'une façade d'immeuble ; la première commande la relève (niveaux, travées, hauteurs) et écrit ce relevé dans facade.json, que toutes les autres réutilisent pour que les chiffres concordent. Chaque dessin est fait en code, sans générateur d'images. Chacune a été lancée le 07/11/2026 dans une session neuve sur notre photo d'exemple : l'immeuble du 1-3 place Saint-Michel, à Paris (photo Beyond My Ken, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0). Elles consomment ton forfait Claude comme n'importe quelle demande, et le dessin change un peu d'un essai à l'autre.

INSTALLER LE KIT

Le kit des 7 commandes à installer

Les commandes, la photo d'exemple, et nos sorties dans le dossier « exemples » pour comparer.

Télécharger le kit →

1. Il te faut Claude Code, Python et ffmpeg. Si une bibliothèque Python manque, Claude l'installe.
2. Dézippe le kit, et mets la photo de ton immeuble dans ce dossier. Prends la façade la plus en face possible, du trottoir au toit, sans arbre devant.
3. Ouvre Claude Code dans ce dossier et lance d'abord /releve facade.jpg : il écrit le relevé facade.json, que les autres commandes réutilisent.
4. Lance ensuite les autres commandes, par exemple /detail facade.jpg, puis /planche-facade suivi du nom de ton projet.

LES COMMANDES, TELLES QUE TESTÉES

```
/releve facade.jpg
```

```
/etages facade.jpg
```

```
/pleins facade.jpg
```

```
/nuancier facade.jpg
```

```
/detail facade.jpg
```

```
/demain facade.jpg
```

```
/planche-facade facade
```

CE QUE CHACUNE A SORTI

/releve

L'élévation redressée et cotée de la façade principale : R+4+C (rez-de-chaussée, entresol, 3 étages, combles), 7 travées de 3,45 m, 25,00 m de large, égout à +17,00 et faîtage à +22,0 (supposé). L'échelle vient d'une hauteur supposée (± 10 %).

/etages

L'immeuble éclaté en 6 tranches, chacune cotée et lue : rez-de-chaussée commercial 4,15 m, entresol 2,65 m, 1er étage noble 4,40 m, 2e 3,25 m, 3e à balcon filant 2,55 m, combles 5,00 m. Le 1er étage est 73 % plus haut que le 3e.

/pleins

Les pleins en noir, les vides en blanc : environ 26 % de la façade est ouverte (140 m^2 sur 547 m^2). Le rez-de-chaussée est ouvert à 54 % (supposé, caché par les stores), les étages à 22 % : le socle est 2,4 fois plus ouvert.

/nuancier

9 teintes prélevées sur la façade redressée, avec leur code hexadécimal et une nuance NCS approchée. La dominante, la pierre au soleil #A6834E, couvre 30 % de la surface.

/detail

Le détail de la travée centrale au 1/20, 1er et 2e étages : élévation et coupe dans l'axe de la baie, 10 éléments numérotés (bandeau, consoles, balustrade, chambranle à crossettes, corniche…), cotes en centimètres. Épaisseurs de mur et planchers supposés, écrits en bleu.

/demain

La même façade rénovée pour 2050 : 8 interventions numérotées (isolation par l'intérieur, fenêtres neuves au même découpage, persiennes, combles isolés, panneaux côté cour, ventilation par les souches, rez-de-chaussée lisible, trottoir ombragé). La façade ne change presque pas à l'œil.

/planche-facade

Les 6 dessins rangés sur une planche A3, sans les redessiner.

LES LIMITES

1. Une seule photo testée, une seule fois par commande : le dessin change un peu d'un essai à l'autre.
2. Sans cote sur la photo, toutes les mesures viennent d'une hauteur supposée : compte 10 % d'écart.
3. Ce qui ne se voit pas (épaisseurs, planchers, devanture cachée par les stores) est supposé et écrit comme tel.
4. La rénovation de 2050 est une esquisse : elle ne remplace ni un diagnostic, ni l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Tu as aimé ? Suis **@the.invest.room** : une astuce IA, archi ou investissement chaque jour.