

Análisis carpeta por carpeta (Para la adaptación del SRS supermercado “LaEsquina”)

Archivos generales del proyecto

README.md

Es la portada del repositorio. Explica de qué va el proyecto, cómo está organizado y qué esperar del contenido.

LICENSE

Dice bajo qué condiciones se puede usar el material del repositorio.

CONTRIBUTING.md

Explica cómo colaborar: reglas para aportar cambios, formato de archivos, flujo de trabajo, etc.

CHANGELOG.md

Registra cambios importantes por versiones o fechas.

00-governance

Esta carpeta sirve para las reglas del proyecto.

- **README.md**: índice de la sección.
- **definition-of-done.md**: define cuándo una tarea se considera terminada.
- **definition-of-ready.md**: define cuándo algo está listo para trabajarse.
- **documentation-rules.md**: reglas para escribir la documentación.
- **git-conventions.md**: normas para nombres de ramas, commits y trabajo en Git.
- **microservices-documentation.md**: reglas para documentar microservicios.
- **security-rules.md**: normas de seguridad documental y técnica.

En resumen: aquí dicen “cómo se debe trabajar”.

01-context

Sirve para explicar el contexto del sistema.

- **overview.md**: visión general del proyecto.
- **scope.md**: qué incluye y qué no incluye el sistema.
- **glossary.md**: palabras clave y definiciones.

- **README.md**: índice de la carpeta.

En resumen: aquí dicen “qué problema existe y qué parte va a resolver el sistema”.

02-domain

Sirve para definir el negocio o dominio del sistema.

- **entities-and-rules.md**: entidades principales y reglas del negocio.
- **domain-events.md**: eventos importantes que pasan en el sistema.
- **domain-map.md**: mapa visual o lógico del dominio.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué cosas maneja el sistema y cómo se relacionan”.

03-product

Sirve para la parte de visión de producto.

- **vision.md**: qué quiere lograr el producto.
- **roadmap.md**: plan o etapas de desarrollo.
- **product-backlog.md**: lista priorizada de pendientes.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué se quiere construir y en qué orden”.

04-requirements

Sirve para los requisitos del sistema.

- **functional.md**: lo que el sistema debe hacer.
- **non-functional.md**: rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.
- **user-stories.md**: historias de usuario.
- **traceability-matrix.md**: relaciona requisitos con otros elementos del proyecto.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué debe cumplir el sistema”.

05-architecture

Sirve para explicar cómo se va a construir técnicamente.

- **overview.md**: arquitectura general.
- **cross-cutting.md**: temas transversales como seguridad, logging, validaciones, etc.
- **deployment.md**: cómo se despliega el sistema.
- **decisions/**: decisiones arquitectónicas.
 - **_template-adr.md**: plantilla para escribir una decisión.
 - **records/**: decisiones ya registradas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo está armado técnicamente”.

06-data

Sirve para definir los datos del sistema.

- **models.md**: modelos de datos.
- **data-dictionary.md**: diccionario de datos.
- **migration-strategy.md**: cómo se migran o cambian los datos.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué información guarda el sistema y cómo la organiza”.

07-api

Sirve para documentar las interfaces de comunicación.

- **authentication.md**: cómo se autentican los usuarios o servicios.
- **guidelines.md**: reglas para diseñar APIs.
- **contracts/openapi/**: contratos OpenAPI de las APIs.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se comunica el sistema con otros sistemas o clientes”.

08-uml

Sirve para guardar diagramas UML.

- **diagram-index.md**: inventario de diagramas.

- **diagrams/source/**: archivos fuente de los diagramas.
- **diagrams/exports/**: imágenes o exportaciones finales.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se representa visualmente el sistema”.

09-microservices

Sirve para organizar la documentación si el sistema se divide en microservicios.

- **service-catalog.md**: lista de servicios.
- **communication-patterns.md**: cómo se comunican los servicios.
- **_template/**: plantilla para documentar cada microservicio:
 - **README.md**
 - **api-contract.md**
 - **data-model.md**
 - **events.md**
 - **runbook.md**
- **services/**: carpeta para los servicios reales.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se divide el sistema si trabaja por servicios”.

10-devops

Sirve para la parte de despliegue y automatización.

- **ci-cd.md**: integración y despliegue continuo.
- **environments.md**: ambientes como local, pruebas, producción.
- **local-setup.md**: cómo levantar el proyecto en tu máquina.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se instala, despliega y mantiene funcionando”.

11-quality

Sirve para la calidad del software.

- **testing-strategy.md**: estrategia de pruebas.
- **code-review.md**: reglas para revisar código.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se verifica que todo esté bien hecho”.

12-ux-ui

Sirve para la parte de diseño de interfaz y experiencia de usuario.

- **design-system.md**: colores, botones, tipografía, componentes.
- **navigation-map.md**: cómo se mueve el usuario por el sistema.
- **wireframes.md**: bocetos de pantallas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo se ve y cómo se usa”.

13-operations

Sirve para la operación diaria del sistema.

- **backup-and-recovery.md**: copias de seguridad y recuperación.
- **incident-management.md**: manejo de errores o incidentes.
- **observability.md**: monitoreo, logs y métricas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué hacer cuando el sistema está en producción y algo falla”.

14-training

Sirve para la capacitación y manuales.

- **admin-manual.md**: manual para administradores.
- **user-manual.md**: manual para usuarios.
- **technical-onboarding.md**: guía para que nuevos técnicos entren al proyecto.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “cómo aprender a usar o administrar el sistema”.

15-project-control

Sirve para el control del proyecto.

- **risks.md**: riesgos del proyecto.
- **dependencies.md**: dependencias entre tareas o componentes.
- **open-questions.md**: preguntas abiertas pendientes.
- **technical-backlog.md**: tareas técnicas por hacer.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí dicen “qué falta, qué preocupa y qué puede trabar el proyecto”.

99-archive

Sirve para guardar cosas viejas, obsoletas o retiradas.

- **deprecated/**: documentos ya descartados.
- **old-decisions/**: decisiones antiguas.
- **README.md**: índice.

En resumen: aquí guardan lo que ya no se usa, para no borrarlo y perder historial.

assets/

Sirve para guardar recursos gráficos.

- **diagrams/**: imágenes de diagramas.
- **images/**: imágenes generales.
- **logos/**: logos del proyecto.

En resumen: aquí van los archivos visuales de apoyo.

.git/ y .github/

Estos son más técnicos, pero te los traduzco normalito:

.git/

Es el historial interno del repositorio. Ahí Git guarda versiones, referencias y cambios. No se edita a mano.

.github/

Contiene archivos de apoyo para GitHub:

- **CODEOWNERS**: indica quién revisa ciertas partes.
- **pull_request_template.md**: plantilla para solicitudes de cambio.