

Methodes courantes sur DbSet<TEntity>

Add	: Ajoute une entite au contexte en attente d'insertion.
AddAsync	: Ajoute une entite de facon asynchrone.
AddRange	: Ajoute plusieurs entites en une seule fois.
AddRangeAsync	: Ajoute plusieurs entites de facon asynchrone.
Find	: Recherche une entite par sa cle primaire.
FindAsync	: Recherche une entite par sa cle primaire de maniere asynchrone.
First	: Retourne la premiere entite qui correspond a un predicat.
FirstOrDefault	: Retourne la premiere entite ou la valeur par default si aucune ne correspond.
FirstAsync	: Version asynchrone de First.
FirstOrDefaultAsync	: Version asynchrone de FirstOrDefault.
Single	: Retourne l'unique entite qui correspond a un predicat.
SingleOrDefault	: Comme Single, mais retourne null si aucune trouvee.
ToList	: Convertit les resultats en liste.
ToListAsync	: Version asynchrone de ToList.
Where	: Filtre les entites selon un predicat donne.
Any	: Retourne true si une entite correspond au predicat.
All	: Retourne true si toutes les entites respectent le predicat.
Remove	: Marque une entite pour suppression.
RemoveRange	: Supprime plusieurs entites.
Update	: Marque une entite comme modifiee.
UpdateRange	: Met a jour plusieurs entites.