

Documentación API Integra Metrics — Referencia Completa

API REST para consultar datos de inversión publicitaria, detecciones de comerciales, y métricas de medios tradicionales y digitales.

API Version 1.0 · © 2024 Integra-Metrics. Todos los derechos reservados. Fuente:
<https://pe.integra-metrics.com/api/rest/v1/docs/index.html>

1. Inicio Rápido

URL Base

`https://pe.integra-metrics.com/api/rest/v1`

Esta es la URL base para tu país (el subdominio `pe` corresponde a Perú; cambia según el país).

Autenticación

Incluye tu token en cada petición mediante el header `Authorization`:

`Authorization: Bearer TU_TOKEN`

Solicita tu token al equipo de Integra-Metrics.

Nota de integración

Todos los endpoints incluyen pestañas de **Descripción** (estructura de respuesta) y **Ejemplo** (datos reales) para facilitar la integración.

Convenciones generales

- Método HTTP: todos los endpoints son `GET`.
- Las fechas (`startDate` , `endDate`) y las fechas devueltas por la API están en **hora local**.
- Los intervalos de fecha son **semiabiertos**: `[startDate, endDate)` → inicio **inclusivo**, fin **exclusivo**.
- Si la fecha no incluye hora, por defecto `startDate` = `00:00:00` y `endDate` = `23:59:59`.
- Formato de fecha aceptado: `YYYY-MM-DD` ó `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`.

2. Índice de Endpoints Disponibles

Método	Endpoint	Descripción	Límite / Notas
GET	/registros	Registros de detecciones de comerciales (TV, radio, prensa, vía pública)	máx. 90.000 registros
GET	/registros-digital	Datos de inversión en medios digitales (Instagram, Facebook, YouTube, webs, etc.)	—
GET	/programas	Listado de programas con su id del sistema y su género	—
GET	/marcas	Listado de marcas con su id del sistema	—
GET	/productos	Listado de productos según idMarca	requiere idMarca
GET	/agencias	Listado de agencias con su id del sistema	—
GET	/anunciantes	Listado de anunciantes con su id del sistema	—
GET	/categorias	Listado de categorías con su id del sistema	—
GET	/centrales	Listado de centrales de medios con su id del sistema	—
GET	/comercializadoras	Listado de comercializadoras con su id del sistema	—
GET	/medios	Listado de medios con su id del sistema	—
GET	/sectores	Listado de sectores con su id del sistema	—
GET	/subsectores	Listado de subsectores con su id del sistema	—
GET	/versiones	Listado de versiones con su id del sistema	acepta pagina (máx. 500 por

3. Endpoint: GET /registros

Obtiene registros de detecciones de comerciales — *máx. 90.000 registros*.

Obtiene registros de comerciales emitidos que están incluidos en el intervalo formado por `startDate` y `endDate` → `[startDate, endDate)`. Si la fecha no tiene hora, por defecto se configura `startDate` en `00:00:00` y `endDate` en `23:59:59`. Opcionalmente, puede incluirse un tercer parámetro `offsetHours` que agrega un campo extra al registro con el horario televisivo. `startDate`, `endDate` y la fecha devuelta por la API están en **hora local**.

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
<code>startDate</code>	☒ Sí	Fecha de inicio del intervalo de búsqueda en formato <code>YYYY-MM-DD</code> ó <code>YYYY-MM-DD HH:mm:ss</code> . Es inclusiva . Debe ser en hora local .
<code>endDate</code>	☒ Sí	Fecha de finalización del intervalo de búsqueda en formato <code>YYYY-MM-DD</code> ó <code>YYYY-MM-DD HH:mm:ss</code> . Es exclusiva . Debe ser en hora local .
<code>offsetHours</code>	No	Cantidad de horas de diferencia para calcular el horario televisivo. Por ejemplo, si <code>offsetHours = 1</code> , un registro con fecha <code>2021-03-03 00:48:04</code> tendrá un campo extra llamado <code>fecha_tv</code> con valor <code>2021-03-02 24:48:04</code> .
<code>filters</code>	No	Filtros aplicados a los registros (en formato JSON). Ver detalle abajo.
<code>userTags</code>	No	Si se utiliza este parámetro, se agregarán sólo las etiquetas de dicho usuario; de lo contrario, todas las etiquetas de todos los usuarios serán asociadas a los registros.

Detalle del parámetro `filters`

Objeto JSON. Cada campo del objeto puede recibir un **valor único** o un **array de valores** (en cuyo caso actúa como un `OR` sobre ese campo, equivalente a un `IN (...)` en SQL). Ambas sintaxis pueden combinarse en la misma consulta.

Ejemplo 1 — valor único:

```
filters={\"agname\": \"LA ETREMA\" \"tname\": \"SPOT TV\"}
```

`filters={ "agency": "LA FIRMA", "tname": "SPOT TV" }`

Devuelve todos los registros cuya agencia sea "LA FIRMA" y el tipo de aviso sea "SPOT TV" .

Ejemplo 2 — array de valores:

`filters={ "mname": ["CLARO", "MOVISTAR", "OTRA_MARCA"] }`

Devuelve los registros cuya marca (mname) sea "CLARO" , "MOVISTAR" u "OTRA_MARCA" .

Ejemplo 3 — combinado:

`filters={ "mname": ["CLARO", "MOVISTAR"], "tname": "SPOT TV" }`

Devuelve los registros cuya marca sea "CLARO" o "MOVISTAR" , y además el tipo de aviso sea "SPOT TV" .

Respuesta

Un arreglo con todos los registros del sistema en el período seleccionado.

Estructura de respuesta (campos documentados en "Descripción")

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id_unico	integer	ID único del registro de emisión.	3541777
maname	string	Nombre de la marca (nombre comercial).	"GLUCERNA"
fecha	string	Fecha y hora de la emisión detectada en hora local (YYYY-MM-DD HH:mm:ss).	"2021-02-02 00:25:31"
rid	integer	ID único (solo TV o radio, no aplica para vía pública).	360887
rfile	string	URL del archivo de la captura de la emisión	"https://files2.integrmetrics.com/multimedia/07/TELESISTEMA_07-01-2021/360887.mp4"

		(video/audio).	03_5813350.mp4"
<code>rinversion</code>	number	Inversión bruta estimada en moneda local.	<code>1213324</code>
<code>rinversion_neta</code>	number	Inversión neta en moneda local (con descuentos del medio aplicados).	<code>1003324</code>
<code>rinversion_dolares</code>	number	Inversión bruta estimada en USD.	<code>2022.2</code>
<code>rinversion_neta_dolares</code>	number	Inversión neta en USD (tras descuentos del medio).	<code>1672.2</code>
<code>HOUR</code>	integer	Hora de la emisión (0–23).	<code>20</code>
<code>MINUTE</code>	integer	Minuto de la emisión (0–59).	<code>25</code>
<code>fingerprint</code>	string	Referencia/huella usada para la detección automática de la pieza.	<code>"https://integra-metr:1.amazonaws.com/multim26366_6310f157b3a2e_14</code>
<code>cfile</code>	string	Reservado para uso futuro.	<code>null</code>
<code>ccodigo</code>	string	Código/ID interno del fingerprint.	<code>"45-26366_6310f157b3a:</code>
<code>palto</code>	number	Alto del aviso de prensa en centímetros (solo prensa).	<code>null</code>
<code>pancho</code>	number	Ancho del aviso de prensa en centímetros (solo prensa).	<code>null</code>
<code>ppage</code>	string	Número de página del aviso de prensa (solo	<code>null</code>

		de prensa (solo prensa).	
mname	string	Nombre del medio/canal.	"CANAL 13"
mcodigo	string	Código interno del medio/canal.	"Canal13"
mid	integer	ID del medio/canal.	4
mabierta_cable	integer	Tipo de señal del medio: 1 = TV abierta, 2 = Cable.	1
agname	string	Nombre de la agencia (creativa o de medios).	"LA FIRMA"
agid	integer	ID de la agencia.	9
cename	string	Nombre de la central de medios.	"PUBLICIS GROUP MEDIA"
ceid	integer	ID de la central de medios.	50
presname	string	Sección o suplemento de prensa (solo prensa).	null
gid	integer	ID del grupo de medios.	1
gname	string	Nombre del grupo de medios.	"TELEVISIÓN"
tid	integer	ID del tipo de aviso.	1
tname	string	Tipo de aviso/formato.	"SPOT TV"
stname	string	Nombre del subtipo (solo Perú).	"INSTITUCIONAL "
		Nombre de la	

vname	string	versión de la pieza.	"TOMA EL CONTROL DE TI
pid	integer	ID del producto.	419
pname	string	Nombre del producto.	"GLUCERNA SUPLEMENTOS
maid	integer	ID de la marca.	251
ssname	string	Nombre del subsector.	"DIABETES"
ssid	integer	ID del subsector.	54
sname	string	Nombre del sector.	"MEDICAMENTOS"
sid	integer	ID del sector.	31
caname	string	Nombre de la categoría.	"FARMACÉUTICA Y SALUD
caid	integer	ID de la categoría.	2
anname	string	Nombre del anunciante.	"LABORATORIOS ABOTT"
anid	integer	ID del anunciante.	2349
progid	integer	ID del programa de TV.	426
prognose	string	Nombre del programa de TV.	"EL SULTÁN"
comid	integer	ID de la comercializadora del medio.	1
comname	string	Nombre de la comercializadora del medio.	"INTERNACIONAL "
genname	string	Género del programa.	"SERIE"
ciuname	string	Ciudad/plaza de emisión.	"SANTIAGO"
duracion	string	Duración real de la pieza	"00:00:28"

		(HH:mm:ss).	
duraseg	integer	Duración real en segundos.	28
cadname	string	Nombre de la cadena/red del medio (si aplica).	null
id_versiones_unica	integer	ID único de la versión de la pieza.	638
tanda	integer	Número de tanda del día.	23
tanda_programa	integer	Número de tanda dentro del programa.	3
posicion_tanda	integer	Posición del spot dentro de la tanda.	12
numero_programa	integer	Número/orden del programa en la grilla del canal.	8
cantidad_spots_tanda	integer	Cantidad de spots detectados en la tanda.	22
vprdisponible	string	Indicador de disponibilidad de material para vía pública o previsualización (si aplica).	null
fecha_tv	string	Fecha y hora en horario televisivo (00–29 h) tras aplicar el parámetro <code>offsetHours</code> .	"2021-02-02 24:25:31"
region_radio	string	Ámbito de cobertura en radio (p. ej. "regional"	"regional"

		O "metropolitana").	
fallas	string	Resultado del control de calidad de la emisión (p. ej. "sin fallas").	"sin fallas"
codigo_universal	number	Código universal externo para la versión; permite verificar que se emitió exactamente la pieza comprada.	7561
regiid	integer	ID de la región geográfica.	2
latitud	number	Coordenada de latitud de la ubicación (solo vía pública).	null
longitud	number	Coordenada de longitud de la ubicación (solo vía pública).	null
direccion	string	Dirección física asociada (solo vía pública).	null
localidad	string	Localidad/ciudad de la ubicación (solo vía pública).	null
primera_emision_comercial	string	Fecha y hora de la primera emisión del comercial audiovisual (solo TV o radio) en YYYY-MM-DD HH:mm:ss .	"2024-12-28 08:15:33"
		Indica si este registro es la primera emisión	

nuevas_versiones	string	primera emisión del fingerprint. Puede ser "NUEVO" o "".	"NUEVO"
primera_emision_version	string	Fecha y hora de la primera emisión identificada de esta versión específica en cualquier medio (TV, radio, vía pública o prensa) en YYYY-MM-DD HH:mm:ss .	"2024-12-28 08:15:33"
etiquetas	array<string>	Lista de etiquetas asociadas al registro.	[]
duracion_tv	integer	Duración normalizada para TV, en segundos; se redondea hacia arriba al múltiplo de 5 más cercano (p. ej. 8 → 10).	35
franja	string	Franja horaria de la emisión. Valores posibles: DIA , PRIME , NOCHE , MADRUGADA .	"PRIME"

⚠ Campos adicionales presentes en el ejemplo real (no listados en la sección "Descripción" pero devueltos por la API): mfreuencia , murl , prodid , prodname , catid , catname , scatid , scatname , rating , audiencia , alcance , spot_valorizado , pantalla , secname , secid , centra . Ver ejemplo abajo.

Ejemplo de respuesta real ("Ejemplo")

```
[
  {
    "maname": "GLUCERNA",
    "fecha": "2021-02-02 00:25:31",
    "rid": 360887,
```

```
"rfile": "https://files2.integra-metrics.com/multimedia/audio-video/2023-01-07/TELES
"rinversion": 1213324,
"rinversion_neta": 1003324,
"rinversion_dolares": 2022.2,
"rinversion_neta_dolares": 1672.2,
"HOUR": 20,
"MINUTE": 25,
"fingerprint": "https://integra-metrics.s3.sa-east-1.amazonaws.com/multimedia/spots
"cfile": null,
"ccodigo": "45-26366_6310f157b3a2e_14",
"palto": null,
"pancho": null,
"ppage": null,
"mname": "CANAL 13",
"mcodigo": "Canal13",
"mid": 4,
"mabierta_cable": 1,
"mfrecuencia": null,
"murl": "https://www.canal13.cl",
"prodid": 5024,
"prodname": "GLUCERNA",
"catid": 16,
"catname": "COMIDAS E INFUSIONES",
"scatid": 184,
"scatname": "ALIMENTOS DE DIETA Y COMPLEMENTOS",
"anname": "LABORATORIOS ABBOTT",
"anid": 2349,
"progid": 426,
"prognose": "EL SULTÁN",
"comid": 1,
"comname": "INTERNACIONAL",
"genname": "SERIE",
"ciunname": "SANTIAGO",
"duracion": "00:00:28",
"duraseg": 28,
"cadname": null,
"id_versiones_unica": 638,
"tanda": 23,
"tanda_programa": 3,
"posicion_tanda": 12,
"numero_programa": 8,
"cantidad_spots_tanda": 22,
"vrdisponible": null,
"fecha_tv": "2021-02-02 24:25:31",
"franja": "PRIME",
"region_radio": "regional",
"fallas": null,
"rating": 0.27,
"audiencia": 6134,
"alcance": 6134,
"spot_valorizado": "si",
"pantalla": null,
"secname": "ALIMENTOS",
"ccid": 1
```

```
    secId : 1,  
    "cname": null,  
    "ceid": null,  
    "centra": null,  
    "agname": "MEC",  
    "agid": 30  
  }  
]
```

4. Endpoint: GET /registros-digital

Obtiene datos de inversión en medios digitales.

Obtiene datos de inversión publicitaria en medios digitales (Instagram, Facebook, YouTube, páginas web, etc.) que están incluidos en el intervalo [startDate, endDate] . Si la fecha no tiene hora, por defecto startDate = 00:00:00 y endDate = 23:59:59 .

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
startDate	☒ Sí	Fecha de inicio en formato YYYY-MM-DD ó YYYY-MM-DD HH:mm:ss . Es inclusiva . Debe ser en hora local.
endDate	☒ Sí	Fecha de finalización en formato YYYY-MM-DD ó YYYY-MM-DD HH:mm:ss . Es exclusiva . Debe ser en hora local.

Este endpoint **no** acepta offsetHours , filters ni userTags .

Respuesta

Un arreglo con todos los registros del sistema en el período seleccionado.

Estructura de respuesta

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
fecha	string	Fecha del día de medición (YYYY-MM-DD).	"2023-09-13"
impresiones	integer	Impresiones estimadas de la pauta del producto en el	408599

		medio digital.	
inversion_dolares	number	Inversión estimada en USD para el medio digital.	150
inversion_moneda_local	number	Inversión estimada en moneda local para el medio digital.	8421
pid	integer	ID único del producto.	1
pname	string	Nombre del producto.	"WALMART SUPERMERCADO"
maid	integer	ID único de la marca.	1
maname	string	Nombre de la marca.	"WALMART"
ssid	integer	ID único del subsector.	529
ssname	string	Nombre del subsector.	"SUPERMERCADOS"
sid	integer	ID único del sector.	90
sname	string	Nombre del sector.	"RETAIL"
caid	integer	ID único de la categoría.	1
caname	string	Nombre de la categoría.	"COMERCIOS Y RETAIL"
id_medio_digital	integer	ID único del medio/plataforma digital.	2
medio_digital	string	Nombre del medio/plataforma digital.	"FACEBOOK"

version	string	Nombre de la versión de la pieza publicitaria detectada.	"PROMO PRIMAVERA 2023"
advertisement	string	URL del asset detectado. Si es un video de YouTube, devuelve la URL pública de YouTube; si no, la URL del archivo (imagen/video) en S3. Puede ser <code>null</code> si no hay asset asociado.	"https://integra-metrics-a.s3.amazonaws.com/cr/digital/2023-09-13/64147b8f7cae5_aws.jpg"

Ejemplo de respuesta real

```
[
  {
    "fecha": "2023-09-13",
    "impresiones": 408599,
    "inversion_dolares": 150,
    "inversion_moneda_local": 8421,
    "pid": 1,
    "pname": "WALMART SUPERMERCADO",
    "maid": 1,
    "maname": "WALMART",
    "ssid": 529,
    "ssname": "SUPERMERCADOS",
    "sid": 90,
    "sname": "RETAIL",
    "caid": 1,
    "caname": "COMERCIOS Y RETAIL",
    "id_medio_digital": 2,
    "medio_digital": "FACEBOOK",
    "version": "PROMO PRIMAVERA 2023",
    "advertisement": "https://integra-metrics-a.s3.amazonaws.com/cr/digital/2023-09-13/64147b8f7cae5_aws.jpg"
  },
  {
    "fecha": "2023-09-14",
    "impresiones": 525000,
    "inversion_dolares": 200,
    "inversion_moneda_local": 11235,
    "pid": 5,
    "pname": "COCA COLA",
```



```
"maid": 3,
"maname": "COCA COLA",
"ssid": 120,
"ssname": "BEBIDAS GASEOSAS",
"sid": 20,
"sname": "ALIMENTOS Y BEBIDAS",
"caid": 5,
"caname": "BEBIDAS",
"id_medio_digital": 1,
"medio_digital": "GOOGLE",
"version": "TASTE ..."
}
]
```

5. Endpoint: GET /programas

Obtiene listado de programas con su id del sistema y su género.

Parámetros

No requiere.

Respuesta

Un arreglo con datos de programas con su correspondiente género.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	integer	ID único del programa.	45
name	string	Nombre del programa.	"CULTURA PRIME"
genero	string	Género del programa.	"CULTURAL"

Ejemplo

```
[
  { "id": 45, "name": "CULTURA PRIME", "genero": "CULTURAL" },
  { "id": 128, "name": "NOTICIAS DE LA MAÑANA", "genero": "INFORMATIVO" }
]
```

6. Endpoint: GET /marcas

Obtiene listado de marcas con su id del sistema.

Parámetros

No requiere.

Respuesta

Un arreglo con datos de marcas.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	integer	ID único de la marca.	2
name	string	Nombre de la marca.	"TOTTUS"

Ejemplo

```
[
  { "id": 2,  "name": "TOTTUS" },
  { "id": 15, "name": "COCA COLA" }
]
```

7. Endpoint: GET /productos

Obtiene listado de productos según `idMarca` que se pase como parámetro.

Parámetros

Nombre	Obligatorio	Descripción
idMarca	☒ Sí	ID de marca; se puede obtener del endpoint <code>/marcas</code> .

Respuesta

Un arreglo con los productos de la marca indicada.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	integer	ID único del producto.	365
name	string	Nombre del producto.	"OKRAFIT CAPTADOR DE GRASAS"

Ejemplo

```
[
  { "id": 365, "name": "OKRAFIT CAPTADOR DE GRASAS" },
  { "id": 890, "name": "SMARTPHONE GALAXY S21" }
]
```

8. Endpoint: GET /agencias

Obtiene listado de agencias con su id del sistema.

Parámetros

No requiere.

Respuesta

Un arreglo con datos de agencias.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	integer	ID único de la agencia.	101
name	string	Nombre de la agencia.	"Agencia Creativa Innovadora"

Ejemplo

```
[
  { "id": 101, "name": "Agencia Creativa Innovadora" },
  { "id": 102, "name": "MEC Global" },
  { "id": 103, "name": "Publicis Media" }
]
```

9. Endpoint: GET /anunciantes

Obtiene listado de anunciantes con su id del sistema.

Parámetros

No requiere.

Respuesta

Un arreglo con datos de anunciantes.

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	integer	ID único del anunciante.	201
name	string	Nombre del anunciante.	"Anunciante Principal S.A."

Ejemplo

```
[
  { "id": 201, "name": "Anunciante Principal S.A." },
  { "id": 202, "name": "LABORATORIOS ABOTT" },
  { "id": 203, "name": "COCA COLA COMPANY" }
]
```

10. Endpoint: GET /categorias

Obtiene listado de categorías con su id del sistema.

Parámetros

No requiere.

Respuesta