

TABEL, FORMULIR, LAYOUT DAN WEB MEDIA



Baginda Parulian Siregar
124140135
PAW RB

Link Github : https://github.com/TheLast3070/task_3_PAW_RB

ScreenShoot dan Penjelasan

1. Formulir Pendaftaran



halaman Formulir Pendaftaran dengan latar belakang ungu. Formulir berisi kolom nama, NIM, email, program studi, jenis kelamin, dan alamat. Tombol Daftar digunakan untuk mengirim data ke halaman detail.html setelah seluruh kolom wajib diisi.

Baginda Parulian Siregar
124140135
PAW RB

2. Detail Pendaftaran



Detail Pendaftaran dalam bentuk tabel yang berisi nama lengkap, NIM, email, program studi, jenis kelamin, dan alamat yang telah diisi pada formulir sebelumnya. Data ditampilkan menggunakan JavaScript pada halaman detail.html. Di bawah tabel terdapat tautan Kembali ke Formulir untuk kembali ke halaman pendaftaran.

3. Kalo Formulir tidak diisi



Baginda Parulian Siregar
124140135
PAW RB

pengujian validasi formulir ketika beberapa kolom tidak diisi atau data yang dimasukkan tidak sesuai. Browser menampilkan peringatan bahwa nama wajib diisi, format email harus benar, jenis kelamin harus dipilih, dan program studi belum dipilih.

Penjelasan Kode

1.Indeks.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulir Pendaftaran</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

<!DOCTYPE html> menunjukkan bahwa dokumen menggunakan HTML5. Tag <html lang="id"> menentukan bahasa halaman, sedangkan <meta charset="UTF-8"> mendukung berbagai karakter. Tag viewport membuat tampilan menyesuaikan ukuran layar. Tag <title> menentukan judul tab browser, sementara <link> menghubungkan HTML dengan file CSS.

```
<body>
    <div class="container">
        <h1>Formulir Pendaftaran</h1>
```

<body> berisi elemen yang ditampilkan pada halaman web. Tag digunakan sebagai wadah untuk mengelompokkan formulir, sedangkan <h1> menampilkan judul utama, yaitu “Formulir Pendaftaran”.

Baginda Parulian Siregar
124140135
PAW RB

```
<form action="detail.html" method="GET">
```

Terus bagian <form> digunakan untuk membuat formulir. Atribut action="detail.html" menentukan halaman tujuan setelah formulir dikirim, sedangkan method="GET" mengirimkan data melalui URL sehingga data dapat dibaca oleh halaman tujuan.

```
<label for="nama">Nama Lengkap</label>
<input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama lengkap kalo bisa" required>
<label for="nim">NIM</label>
<input type="text" id="nim" name="nim" placeholder="Masukkan NIM" required>
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" placeholder="Masukkan email" required>
```

Bagian <label> memberikan keterangan pada kolom, sedangkan <input> digunakan untuk memasukkan data. Atribut type="text" digunakan untuk nama dan NIM, sementara type="email" digunakan untuk alamat email. Atribut name menentukan nama parameter yang dikirim, placeholder memberikan petunjuk pengisian, dan required membuat kolom wajib diisi.

```
<select id="prodi" name="prodi" required>
    <option value="">Pilih program studi</option>
    <option value="Teknik Informatika">Teknik Informatika</option>
    <option value="Teknik Elektro">Teknik Elektro</option>
</select>
```

<select> membuat menu pilihan program studi, sedangkan <option> berisi pilihan Teknik Informatika dan Teknik Elektro. Atribut value menentukan nilai yang dikirim, sementara required mewajibkan pengguna memilih program studi.

```
<label>Jenis Kelamin</label>
<div class="radio-group">
    <label><input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Laki-laki" required> Laki-laki</label>
    <label><input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Perempuan"> Perempuan</label>
</div>
```

<input type="radio"> menyediakan pilihan Laki-laki dan Perempuan. Kedua pilihan menggunakan name yang sama agar pengguna hanya dapat memilih satu. Atribut value menentukan nilai yang dikirim, sedangkan required mewajibkan pengguna memilih jenis kelamin.

Baginda Parulian Siregar
124140135
PAW RB

```
<label for="alamat">Alamat</label>
<textarea id="alamat" name="alamat" rows="3" placeholder="Masukkan alamat" required></textarea>
<button type="submit">Daftar</button>
```

Bagian <textarea> digunakan untuk memasukkan alamat yang dapat terdiri dari beberapa baris. Atribut rows="3" menentukan tinggi awal kolom, placeholder memberikan petunjuk pengisian, dan required memastikan alamat wajib diisi.

```
<button type="submit">Daftar</button>
```

<button type="submit">Daftar</button> membuat tombol untuk mengirim formulir. Ketika diklik, browser memeriksa kolom wajib dan format email, kemudian mengirim data ke halaman detail.html jika pemeriksaan berhasil.

```
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

</form>, , </body>, dan </html> digunakan untuk menutup elemen yang telah dibuka agar struktur dokumen HTML tersusun dengan benar.

2. detail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Detail Pendaftaran</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

<!DOCTYPE html> menunjukkan bahwa dokumen menggunakan HTML5. Tag <html lang="id"> menentukan bahasa halaman, sedangkan <meta charset="UTF-8"> mendukung berbagai karakter. Tag viewport menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar, <title> menentukan judul tab browser, dan <link> menghubungkan halaman dengan file CSS.

```
<body>
    <div class="container">
        <h1>Detail Pendaftaran</h1>
```

<body> berisi elemen yang ditampilkan pada halaman web. Tag menjadi wadah untuk mengelompokkan isi halaman, sedangkan <h1> menampilkan judul “Detail Pendaftaran”

Baginda Parulian Siregar
124140135
PAW RB

```
<table>
    <tr>
        <th>Data</th>
        <th>Informasi</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Lengkap</td>
        <td id="nama">-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>NIM</td>
        <td id="nim">-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Email</td>
        <td id="email">-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Program Studi</td>
        <td id="prodi">-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Jenis Kelamin</td>
        <td id="jenis_kelamin">-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td id="alamat">-</td>
    </tr>
</table>
```

<table> digunakan untuk membuat tabel yang menampilkan data pendaftaran. Tag <tr> membuat baris tabel, <th> membuat judul kolom, dan <td> berisi data pada setiap baris. Tabel ini menampilkan nama lengkap, NIM, email, program studi, jenis kelamin, dan alamat. Atribut id pada setiap kolom informasi digunakan sebagai penanda agar data dapat diisi melalui JavaScript, sedangkan tanda - menjadi nilai awal sebelum data ditampilkan.

```
    <a class="back-link" href="index.html">Kembali ke Formulir</a>
</div>
```

<a class="back-link" href="index.html"> membuat tautan untuk kembali ke halaman formulir. Atribut href="index.html" menentukan halaman yang akan dibuka ketika tautan diklik, sedangkan class="back-link" digunakan untuk mengatur tampilannya melalui CSS.

Baginda Parulian Siregar
124140135
PAW RB

```
const params = new URLSearchParams(window.location.search);
const fields = ["nama", "nim", "email", "prodi", "jenis_kelamin", "alamat"];
```

Pada bagian script const params = new URLSearchParams(window.location.search); digunakan untuk membaca parameter yang dikirim melalui URL menggunakan metode GET. Selanjutnya, variabel fields berisi daftar nama data yang akan diambil, seperti nama, NIM, email, program studi, jenis kelamin, dan alamat.

```
    fields.forEach(function(field) {
        const value = params.get(field);
        if (value) {
            document.getElementById(field).textContent = value;
        }
    });
</script>
```

Terus fields.forEach(function(field) {...}) digunakan untuk memeriksa setiap data dalam daftar. Perintah params.get(field) mengambil nilai data dari URL, sedangkan if (value) memeriksa apakah data memiliki nilai. Jika tersedia, document.getElementById(field).textContent = value; menampilkan data tersebut pada kolom tabel yang memiliki id sesuai.