

test.js

```
function lettre(ch)
{ch=ch.toUpperCase()
i=-1
do{
    i++
}while(ch[i]<='Z' && ch[i]>='A' && i<ch.length)
if(i<ch.length)
return false
else return true}
function chiffre(ch)
{i=-1
do{
    i++
}while(ch[i]<='9' && ch[i]>='0' && i<ch.length)
if(i<ch.length)
return false
else return true}
function verif1()
{cin=document.getElementById('cin').value
    if(chiffre(cin)==false)
{alert("cin invalide")
return false}
n=document.getElementById('n').value
if(lettre(n)==false)
{alert("nom invalide")
return false}
p=document.getElementById('p').value
if(lettre(p)==false)
{alert("prenom invalide")
return false}
t=document.getElementById('t').value
    if(chiffre(t)==false || t[0]=='0' || t[0]=='1' || t[0]=='6')
{alert("tel invalide")
return false}
}
function verif2()
{s=document.getElementById('s').value
if(chiffre(s)==false)
{alert("série invalide")
return false}
ne=document.getElementById('ne').value
    if(chiffre(ne)==false || ne<1)
{alert("num enregistrement invalide")
return false}
}
```

ajoutclient.php

```
<?php
mysql_connect("127.0.0.1","root","");
mysql_select_db("bdprototype22");
extract($_POST);
$r1=mysql_query("select * from client where ncin='$cin'");
if(mysql_num_rows($r1)!=0)
echo("<h1>Client existant</h1>");
else
{$r2=mysql_query("insert into client
values('$cin','$n','$p','$t')");
echo("<h1>Client ajoute avec succes</h1>");}
?>
```

lister.php

```
<?php
mysql_connect("127.0.0.1","root","");
mysql_select_db("bdprototype22");
$r=mysql_query("select * from voiture where disponible='D'");
echo("<table border='1'>");
echo("<tr><th>Matricule Voiture</th><th>Modele Voiture</th><th>Prix
de location</th></tr>");
while($e=mysql_fetch_row($r))
echo("<tr><td>".$e[0]."</td><td>".$e[1]."</td><td>".$e[2]."</td></tr>");
echo("</table>");
?>
```

retour.php

```
<?php
mysql_connect("127.0.0.1","root","");
mysql_select_db("bdprototype22");
$m=$_POST['s'].'TU'.$_POST['ne'];
$r1=mysql_query("select * from voiture where imat='$m'");
if(mysql_num_rows($r1)==0)
echo("<h1>Voiture innexistant");
else
{$r2=mysql_query("select * from voiture where imat='$m' and
disponible='D'");
if(mysql_num_rows($r2)!=0)
echo("<h1>Attention! Verifier le numero d'immatriculation de la
Voiture");
else
{$r3=mysql_query("update voiture set disponible='D' where
imat='$m'");
$r4=mysql_query("update louer set dateret=now() where imat='$m'");
echo("<h1>Retour enregistre avec succes");}
}
?>
```