

Лабораторная работа. Изучение DNS

Задачи

- Часть 1. Изучение DNS-преобразования URL в IP-адрес
- Часть 2. Изучение поиска в DNS с помощью команды nslookup на веб-сайте
- Часть 3: Изучение поиска в DNS с помощью команды nslookup на почтовых серверах

Общие сведения/сценарий

Система доменных имен (Domain Name System - DNS) используется при вводе унифицированного указателя ресурса (URL-адрес), например, **http://www.cisco.com**, в поле адреса веб-обозревателя. В первой части URL-адреса указывается используемый протокол. Наиболее распространенные протоколы — это HTTP (протокол передачи гипертекста), HTTPS (протокол передачи гипертекста по шифрованному каналу) и FTP (протокол передачи файлов).

Система DNS использует вторую часть URL-адреса, так в приведенном примере это www.cisco.com. DNS преобразует доменное имя (www.cisco.com) в IP-адрес, позволяющий узлу-источнику связаться с сервером. В ходе этой лабораторной работы вы посмотрите, как работает DNS, и воспользуетесь командой **nslookup** (поиск на сервере имен), чтобы получить дополнительную информацию о DNS.

Необходимые ресурсы

1 компьютер (Windows с доступом в Интернет и командной строкой)

Часть 1. Изучение DNS-преобразования URL в IP-адрес

- а. Откройте окно командной строки Windows.
- b. В командной строке введите эхо-запрос с помощью команды ping для URL-адреса Корпорации по присвоению имен и номеров в Интернете (ICANN) www.icann.org. ICANN координирует DNS, IP-адреса, управление системой доменных имен верхнего уровня и функции управления системой корневого сервера. Компьютер должен преобразовать www.icann.net в IP-адрес, чтобы определить, куда отправлять пакеты протокола ICMP (протокола управления сообщениями в сети Интернет).

В первой строке выходных данных отображается доменное имя **www.icann.org**, преобразованное DNS в IP-адрес. Результаты работы DNS должны быть видны, даже если в вашем учреждении имеется межсетевой экран, блокирующий обмен пакетами по команде ping, или если сервер назначения не принимает эхо-запросы с помощью команды ping.

Примечание. Если доменное имя преобразовано в адрес IPv6, используйте команду **ping -4 www.icann.org** для его перевода в адрес IPv4 (при необходимости).

Запишите IP-адрес сайта www.icann.org.

- с. Вместо URL-адреса введите в адресную строку браузера IPv4-адрес, полученный при выполнении шага Б. Введите https://192.0.32.7 в веб-браузере. Если ваш компьютер имеет IPv6 адрес, вы можете ввести IPv6 адрес. https://[2620:0:2d0:200::7] в веб-браузере.
- d. Обратите внимание, что домашняя веб-страница ICANN отображается без использования DNS.

Большинству людей проще запоминать слова, чем цифры. Адрес веб-сайта **www.icann.org** запомнят с гораздо большей вероятностью, чем IP-адрес 192.0.32.7. Компьютеры оперируют числами. DNS — это процесс перевода слов в числа. Кроме того, выполняется еще одно преобразование. Люди мыслят числами десятичной системы счисления, а компьютеры

обрабатывают данные в двоичной системе. ІР-адрес, который в десятичной системе счисления выглядит как 192.0.32.7, в двоичной системе будет иметь вид 11000000.00000000.00100000.00000111. Что произойдет, если скопировать эти цифры двоичной системы и вставить их в адресную строку браузера? Веб-сайт не отображается. Программный код, используемый в веб-браузерах, распознает числа с

е. Через окно командной строки отправьте эхо-запрос несереферей и и по командной строки отправьте эхо-запрос несереферей и по командной строки отправьте несереферей и по командной строки отправь несереферей и по командно

Примечание. Если доменное имя преобразовано в адрес IPv6, используйте команду ping -4 www.cisco.com для его перевода в адрес IPv4 (при необходимости).

```
C: \> ping www.cisco.com
C: > ping -4 www.cisco.com
```

При отправке эхо-запроса с помощью команды ping на www.cisco.com выдается такой же IP-адрес, как в примере, или другой? Дайте пояснение.

Введите IP-адрес, полученный после отправки эхо-запроса с помощью команды ping на www.cisco.com, в адресную строку браузера. Отображается ли веб-сайт? Дайте пояснение.

Часть 2. Изучение поиска в DNS с помощью команды nslookup на веб-сайте

а. В командной строке введите команду **nslookup**. Результат будет отличаться от примера.

```
C: \> nslookup
```

Какой DNS-сервер используется по умолчанию? 8.8.8.8

b. Обратите внимание на изменение командной строки: появился символ «больше» (>). Это командная строка nslookup. В данной командной строке можно вводить команды, относящиеся к системе DNS.

В командной строке введите ?, чтобы просмотреть список всех команд, доступных в режиме nslookup.

с. В строке nslookup введите www.cisco.com.

```
>www.cisco.com
```

```
Default Server: one.one.one
Address: 1.1.1.1
Не заслуживающий доверия ответ:
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Адреса: 2600:1404:a:395::b33
          2600:1404:a:38e:::b33
          172.230.155.162
Aliases: www.cisco.com
         www.cisco.com.akadns.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net
          wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
```

Назовите преобразованный IPv4-адрес. 23.43.131.231

Примечание. Вполне возможно, что там, где находитесь вы, IP-адрес будет отличаться, поскольку Cisco использует зеркальные серверы, расположенные в разных странах.

Совпадает ли он с адресом из выходных данных команды ping?

Под адресами, помимо IP-адреса 172.230.155.162, есть следующие номера: 2600:1404:a:395::b33 и 2600:1404:a:38e::b33. Что они означают? IPv6 IP-адреса, по которым доступен веб-сайт.

d. В командной строке nslookup введите IP-адрес только что обнаруженного веб-сервера Cisco. С помощью команды **nslookup** можно узнать доменное имя IP-адреса, если URL-адрес не известен.

```
> 172.230.155.162
Сервер по умолчанию : one.one.one
Address: 1.1.1.1

Name: a172-230-155-162.deploy.static.akamaitechnologies.com
Address: 172.230.155.162
```

Утилита **nslookup** позволяет преобразовывать доменные имена в IP-адреса, а IP-адреса — в доменные имена.

Пользуясь утилитой **nslookup**, запишите IP-адреса, связанные с веб-сайтом <u>www.google.com</u>. 2607:f8b0:4000:80f::2004 and 172.217.9.132.

Часть 3. Изучение поиска в DNS с помощью команды nslookup **на почтовых серверах**

- а. В командной строке nslookup введите **set type=mx**, чтобы с помощью команды **nslookup** определить почтовые серверы.
 - > set type=mx
- b. В строке nslookup введите **cisco.com**.

```
> cisco.com
Server: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
cisco.com MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com
cisco.com MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com
cisco.com MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com
```

Основным принципом сетевой архитектуры является резервирование (настройка сразу нескольких почтовых серверов). В случае если один из почтовых серверов недоступен, компьютер, выполняющий запрос, попытается обратиться ко второму серверу. Администраторы электронной почты устанавливают очередность обращения к почтовым серверам с помощью параметра **МХ preference** Сначала запрос отправляется на почтовый сервер, для которого указано наименьшее значение **МХ preference**. Исходя из приведенных выше результатов, какой почтовый сервер будет запрошен первым при отправке электронного сообщения на cisco.com? alln-mx-01.cisco.com

- с. В командной строке утилиты nslookup введите команду **exit**, чтобы вернуться к обычной командной строке компьютера.
- d. В командной строке компьютера введите команду ipconfig /all.

Запишите IP-адреса всех используемых в локальной сети DNS-серверов. 8.8.8.8

8.8.4.4

Вопрос для повторения

В чем состоит основное назначение DNS?