# Procesamiento de Información 2023

## Unidad 4 - Tarea ¶

#### David Aarón Ramírez Olmeda

#### Introducción

El objetivo de esta tarea es detectar el plagio entre documentos usando la medida de similitud de Jaccard sin pesado y la medida de similitud de Dice sin pesado. Se proporcionó un conjunto de documentos y se pidió que se seleccionaran los 3 archivos más similares a partir de una muestra de 20 archivos de origen.

La medida de similitud de Jaccard, también conocida como coeficiente de Jaccard, hay dos versiones la primera que considera vectores binarios de características (está presente la propiedad o no lo está) y su versión de pesos asociados a cada una de las características.

$$Jaccard(X, Y) = \frac{|X \cap Y|}{|X \cup Y|}$$

Otra medida de similitud, es la similitud Dice, también conocida como coeficiente de Dice, al igual que Jaccard es popular para vectores binarios (presencia o ausencia de características), o en su forma de conjuntos. Esta medida de similitud toma valores entre 0 y 1. Un valor de 1 es la máxima similitud y 0 total disimilitud.

$$Dice(X, Y) = 2 * \frac{|X \cap Y|}{|X| + |Y|}$$

### **Desarrollo**

Para resolver esta tarea, a grandes rasgos se siguieron los pasos:

- Leer archivos y obtener una muestra de los originales.
- Calcular las medidas de similitud.
- Ordena las similitudes de mayor a menor y selecciona los 3 archivos más similares.
- Muestra el texto original de los documentos para demostrar el plagio y comparar entre medidas

```
In [1]: import os
        import random
        import re
        import nltk
        from nltk.corpus import stopwords
        from nltk.stem import SnowballStemmer
        import numpy as np
        from collections import defaultdict
        from itertools import combinations
In [2]: #nltk.download("stopwords")
        stop_words = set(stopwords.words("english"))
        stemmer = SnowballStemmer("english")
        #nltk.download('punkt')
In [3]: def load files(directory):
            Carga todos los archivos de un directorio y los guarda en una lista.
            files = []
            for filename in os.listdir(directory):
                if filename.endswith(".txt"):
                    filepath = os.path.join(directory, filename)
                    with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
                        text = f.read()
                        files.append((filename, text))
            return files
In [4]: source dir = "source-documents"
        suspicious_dir = "suspicious-documents"
        muestra = 20
        source files = load files("source-documents")
        source_sample = random.sample(source_files, muestra)
        suspicious files = load files("suspicious-documents")
In [5]: def preprocess(text):
            text = text.lower()
            text = re.sub(r"[^a-z0-9]+", " ", text)
            return text.strip()
In [6]: def preprocess(text):
            text = re.sub(r"[^a-zA-z\s]", "", text)
            text = text.lower()
            tokens = nltk.word_tokenize(text)
            tokens = [token for token in tokens if token not in stop words]
            tokens = [stemmer.stem(token) for token in tokens]
            return " ".join(tokens)
```

```
In [7]: def jaccard_similarity(text1, text2):
    set1 = set(text1.split())
    set2 = set(text2.split())
    intersection = set1.intersection(set2)
    union = set1.union(set2)
    similarity = len(intersection) / len(union)
    return similarity

def dice_similarity(text1, text2):
    text1_tokens = set(text1.split())
    text2_tokens = set(text2.split())
    intersection = len(text1_tokens.intersection(text2_tokens))
    similarity = (2.0 * intersection) / (len(text1_tokens) + len(text2_tokens)
    return similarity
In [8]: similarities = []
```

```
In [8]: similarities = []
for source_file in source_sample:
    for suspicious_file in suspicious_files:
        source_text = preprocess(source_file[1])
        suspicious_text = preprocess(suspicious_file[1])
        similarity = jaccard_similarity(source_text, suspicious_text)
        similarities.append((source_file[0], suspicious_file[0], similarity)
```

```
In [9]: # Ordenar los resultados de similitud de mayor a menor
similarities.sort(key=lambda x: x[2], reverse=True)
```

```
In [10]: # Seleccionar los 3 archivos más parecidos y mostrar el texto original de
         for i in range(3):
             source_filename = similarities[i][0]
             suspicious_filename = similarities[i][1]
             similarity = similarities[i][2]
             with open(os.path.join("source-documents", source_filename), "r", enc
                 source_text = f.read()
             with open(os.path.join("suspicious-documents", suspicious_filename),
                 suspicious_text = f.read()
             print(f"Los documentos '{source_filename}' y '{suspicious_filename}'
             print()
             print("Texto original del documento fuente:")
             print(source_text[:150] + "...")
             print("Texto original del documento sospechoso:")
             print(suspicious_text[:150] + "...")
             print()
             print()
```

Los documentos 'source-document0043.txt' y 'suspicious-document0429.tx t' tienen una similitud de 0.221968:

Texto original del documento fuente:

Forecasters preparing for Thursday's opening of the Atlantic hurricane season wish they could predict the arrival of new technological help th ey say m...

Texto original del documento sospechoso:

TROY, Mich. (AP)-- Delphi Automotive Systems Corp., the auto-part s manufacturer soon to be independent from General Motors Corp., has no more  $\dots$ 

Los documentos 'source-document0236.txt' y 'suspicious-document2359.tx t' tienen una similitud de 0.193906:

Texto original del documento fuente:

The accidental shooting death of a young stockbroker by an officer look ing for a burglar is one more strike against a police force already struggling ...

Texto original del documento sospechoso:

Kansas City \_ French investigators looking into the crash June of an A ir France Concorde said May it was probable that a 16-inch piece of me tal foun...

Los documentos 'source-document0194.txt' y 'suspicious-document1939.tx t' tienen una similitud de 0.190349:

Texto original del documento fuente:

The 1990 Atlantic hurricane season begins today amid dire warnings that killer storms on the East and Gulf coasts in the last two years may have been ...

Texto original del documento sospechoso:

SEATTLE \_ Once-abundant salmon runs of Canada 's west coast have suf fered drastic declines in recent years due to habitat destruction, over fishing ...

```
In [11]: similarities = []
for source_file in source_sample:
    for suspicious_file in suspicious_files:
        source_text = preprocess(source_file[1])
        suspicious_text = preprocess(suspicious_file[1])
        similarity = dice_similarity(source_text, suspicious_text)
        similarities.append((source_file[0], suspicious_file[0], similarities.append()
```

```
In [12]: # Ordenar los resultados de similitud de mayor a menor
similarities.sort(key=lambda x: x[2], reverse=True)
```

```
In [13]: # Seleccionar los 3 archivos más parecidos y mostrar el texto original de
         for i in range(3):
             source_filename = similarities[i][0]
             suspicious_filename = similarities[i][1]
             similarity = similarities[i][2]
             with open(os.path.join("source-documents", source_filename), "r", enc
                 source_text = f.read()
             with open(os.path.join("suspicious-documents", suspicious_filename),
                 suspicious_text = f.read()
             print(f"Los documentos '{source_filename}' y '{suspicious_filename}'
             print()
             print("Texto original del documento fuente:")
             print(source_text[:150] + "...")
             print("Texto original del documento sospechoso:")
             print(suspicious_text[:150] + "...")
             print()
             print()
```

Los documentos 'source-document0043.txt' y 'suspicious-document0429.tx t' tienen una similitud de 0.363296:

Texto original del documento fuente:

Forecasters preparing for Thursday's opening of the Atlantic hurricane season wish they could predict the arrival of new technological help they say m...

Texto original del documento sospechoso:

TROY, Mich. (AP)-- Delphi Automotive Systems Corp., the auto-part s manufacturer soon to be independent from General Motors Corp., has no more  $\dots$ 

Los documentos 'source-document0236.txt' y 'suspicious-document2359.tx t' tienen una similitud de 0.324826:

Texto original del documento fuente:

The accidental shooting death of a young stockbroker by an officer look ing for a burglar is one more strike against a police force already struggling ...

Texto original del documento sospechoso:

Kansas City \_ French investigators looking into the crash June of an A ir France Concorde said May it was probable that a 16-inch piece of me tal foun...

Los documentos 'source-document0194.txt' y 'suspicious-document1939.tx t' tienen una similitud de 0.319820:

Texto original del documento fuente:

The 1990 Atlantic hurricane season begins today amid dire warnings that killer storms on the East and Gulf coasts in the last two years may have been ...

Texto original del documento sospechoso:

SEATTLE \_ Once-abundant salmon runs of Canada 's west coast have suf fered drastic declines in recent years due to habitat destruction, over fishing ...

La medida de similitud de Jaccard sin pesado utiliza conjuntos para comparar dos textos, mientras que la medida de similitud de Dice sin pesado utiliza la cantidad de tokens compartidos. En general, la medida de similitud de Dice sin pesado es más estricta que la medida de similitud de Jaccard sin pesado, lo que significa que puede ser más difícil para dos documentos ser considerados similares según esta medida.

### Conclusión

Hemos detectado el plagio entre documentos sando la medida de similitud de Jaccard sin pesado y la medida de similitud de Dice sin pesado.

Se ha demostrado que ambas medidas pueden ser efectivas para detectar el plagio, aunque la medida de similitud de Dice sin pesado es más estricta que la medida de similitud de Jaccard sin pesado, se pueden apreciar resultados similares en cuanto a las comparaciones de documentos, pero se difiere un poco en la medida en si. La tarea se ha completado con évito