ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

# Diplomarbeit Technik und Wirtschaftsinformatik 2023-2024

**Titel der Arbeit:** PostgreSQL HA Cluster - Konzeption und Implementation
**Name:** Graber
**Vorname:** Michael
**Klasse:** DIPL. INFORMATIKER/-IN HF - 10.0002A-2021
**Firma:** Kantonsspital Graubünden

## Zusammenfassung

Disposition für die Diplomarbeit von Michael Graber. Ziel der Arbeit ist die Evaluation, Konzeption und Implementation eines PostgreSQL HA Clusters für das Kantonsspital Graubünden.

## Management Summary

Diplomarbeit Michael Graber

## Inhaltsverzeichnis


**1 Einleitung** **1**

1.1 Ausgangslage und Problemstellung . . . 1

1.1.1 Das Kantonsspital Graubünden . . . 1

1.1.2 Die ICT des Kantonsspital Graubünden . . . 3

1.1.3 Rolle in der ICT vom Kantonsspital Graubünden . . . 5

1.1.4 Ausgangslange . . . 6

1.1.5 Problemstellung . . . 10

1.2 Zieldefinition . . . 14

1.3 Abgrenzungen . . . 17

1.4 Abhängigkeiten . . . 19

**2 Projektmanagement** **21**

2.1 Risikomanagement . . . 22

2.1.1 Riskcontrolling . . . 24

2.2 Vorgehensweise und Methoden . . . 27

2.3 Projektplanung . . . 27

2.3.1 Projektcontrolling . . . 28

2.3.2 GANTT-Diagramm . . . 30

2.4 Expertengespräche . . . 32

**3 Umsetzung** **33**

3.1 Evaluation . . . 33

3.1.1 Exkurs Architektur . . . 33

3.1.2 Erheben und Gewichten der Anforderungen . . . 39

3.1.3 Testziele erarbeiten . . . 44

3.1.4 PostgreSQL Benchmarking . . . 47

3.1.5 Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen . . . 52

3.1.6 Vorauswahl . . . 75

3.1.7 Installation verschiedener Lösungen . . . 75

3.1.8 Testing Evaluationssysteme . . . 83

3.1.9 Gegenüberstellung der Lösungen . . . 84

3.1.10 Entscheid . . . 93

3.2 Aufbau und Implementation Testsystem . . . 93

3.2.1 Bereitstellen der Grundinfrastruktur . . . 93

3.2.2 Installation und Konfiguration PostgreSQL HA Cluster . . . 93

3.2.3 Technical Review der Umgebung . . . 93
3.3 Testing . . . 93
3.3.1 Testing . . . 93
3.3.2 Protokollierung . . . 93
3.3.3 Review und Auswertung . . . 94
3.4 Troubleshooting und Lösungsfindung . . . 94

**4 Resultate** **95**
4.1 Zielüberprüfung . . . 95
4.2 Schlussfolgerung . . . 95
4.3 Weiteres Vorgehen / offene Arbeiten . . . 95
4.4 Persönliches Fazit . . . 95

**Abbildungsverzeichnis** **96**

**Tabellenverzeichnis** **99**

**Listings** **100**

**Literatur** **102**

**Abkürzungen** **108**

**Glossar** **110**

**Anhang** **i**
I Arbeitsrapport . . . i
II Protokoll - Fachgespräche . . . ii
III Statusbericht . . . iii
III.I Status Report 1 . . . iii
III.II Status Report 2 . . . iii
IV Kommentare / Anmerkungen . . . iv
V Evaluation . . . vi
V.I Maintenance - CloudNativePG . . . vi
V.II Maintenance - Patroni . . . ix
V.III Maintenance - StackGres - Citus . . . xii
V.IV Maintenance - YugabyteDB . . . xix
VI Evaluationssysteme - Installation . . . xxii
VI.I rke2 . . . xxii
VI.II yugabyteDB . . . xxx
VI.III Stackgres mit Citus . . . xliii
VI.IV sks9016 - yugabyteDB . . . xliv

VI.V Patroni . . . xlv
VII Evaluationssysteme - Testing . . . xlvii
VII.I StackGres - Citus . . . xlvii
VII.II YugabyteDB . . . l
VIII Exkurs Architekturen - Umsysteme und Prinzipien . . . liii
VIII.I Raft-Konsensus . . . liii
VIII.II local-path-provisioner . . . liii
IX Python Utils . . . liii
IX.I zotero.py . . . liii
IX.II zotero_bibtex_configuration.yaml . . . lix
IX.III zotero_biblatex_keystore.yaml . . . lix
IX.IV riskmatrix.py . . . lxvi
IX.V riskmatrix_plotter_conf.yaml . . . lxx
IX.VI riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml . . . lxxiv
IX.VII cost_benefit_diagram.py . . . lxxv
IX.VIII cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml . . . lxxvii
IX.IX pandas_dataframe_to_latex_table.py . . . lxxviii
IX.X csv_to_latex_diplomarbeit.yaml . . . lxxxvii
IX.XI pandas_data_chart_plotter.py . . . cvii
IX.XII pandas_data_chart_plotter_conf.yaml . . . cxiv

# 1 Einleitung

## 1.1 Ausgangslage und Problemstellung

### 1.1.1 Das Kantonsspital Graubünden

Das Kantonsspital Graubünden ist das Zentrumsspital der Südostschweiz, welches Teil der sogenannten Penta Plus Spitäler ist. Die Penta plus Spitäler sind das Kantonsspital Baden, das Kantonsspital Winterthur, das Spitalzentrum Biel AG, das Kantonsspital Baselland, die Spital STS (Simmental-Thun-Saanenland) AG und eben das Kantonsspital Graubünden.

Das KSGR deckt dabei die Spitalregion Churer Rheintal ab

Abbildung 1.1: Spitalregionen Kanton Graubünden[53]

Seit dem 1. Januar 2023 betreibt das KSGR den Standort Walenstadt im Kanton St. Gallen und deckt primär den Wahlkreis Sarganserland ab.

Abbildung 1.2: Wahlkreise Kanton St. Gallen[79]

Da dieser Wahlkreis der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland zugeordnet ist, wird das KSGR auch im restlichen südlichen Teil der Spitalregion aktiv sein.

Abbildung 1.3: Spitalregionen / Spitalstrategie Kanton St. Gallen[47]

### 1.1.2 Die ICT des Kantonsspital Graubünden

Das Kantonsspital Graubünden hat eine Matrixorganisation. Die ICT ist ein eigenständiges Departement und gilt als sogenanntes Querschnittsdepartement, dh. die ICT bedient alle anderen Departemente.

Abbildung 1.4: Organigramm Kantonsspital Graubünden

Die ICT betreibt über 400 Applikationen die auf mehr als 1055 physische und virtuelle Server und Appliances. Das Rückgrat der Infrastruktur ist dabei die Virtualisierungsplattformen VMware ESXi für Server und Citrix für die Thinclients der Enduser. Es werden aber auch Dienstleistungen für andere Spitäler und Kliniken oder andere Einrichtungen des Gesundheitswesens erbracht.

Entsprechen wurde die ICT in ein Applikationsmanagement, ein Infrastrukturmanagement sowie einem unterstützenden Bereich aufgegliedert. Das Applikationsmanagement wurde in je einen Bereich für die Administrativen und Medizinischen Applikationen aufgeteilt. Das Infrastrukturmanagement wiederum wurde in den Bereich Netzwerk und Data Center, welcher für Server zuständig ist, aufgeteilt. Der Bereich Business- und Prozessunterstützung beinhaltet je eine Abteilung für die Businessanalyse, das Projektmanagement und Benutzer- und Clientservices in der auch der Service-Desk untergebracht ist.

Abbildung 1.5: Organigramm Departement 10 - ICT

Die Organisation der ICT wird sich aber bis spätestens zum Abschluss der Diplomarbeit noch verändern.

### 1.1.3 Rolle in der ICT vom Kantonsspital Graubünden

Meine Rolle im Kantonsspital Graubünden resp. in der ICT ist die eines DBA. Diese Rolle ist in der Abteilung ICT Data Center.

Da die Kernsysteme auf Oracle Datenbanken und HP-UX laufen, bin ich primär Oracle Database DBA und manage das HP-UX in Zusammenarbeit mit HPE. Die administrative Tätigkeit bei HP-UX besteht primär im Betrieb der HP-UX Cluster Packages (einer sehr rudimentären Art von Containern), überwachen und erweitern des Filesystems, erweitern von SAN Storage Lunes für die Filesystem erweiterung, Erstellen von PRTG-Sensoren für das Monitoring, SAP Printerqueue Management und andere Tasks die es noch auszuführen gibt. Daneben bin ich auch für andere Datenbanken, teilweise aber nur begrenzt Microsoft SQL Server, MySQL / MariaDB und vermehrt PostgreSQL zuständig. Darüber hinaus bin ich Teilweise in die Linux-Administration involviert und betreue auch noch einige Windows Server für das Zentrale klinische Informationssystem.

### 1.1.4 Ausgangslange

Die meisten der über 400 Applikationen, die das KSGR betreibt, haben in den allermeisten Fällen ihre Daten in Datenbanksysteme speichern. Entsprechend der Vielfalt der Applikationen existieren auch eine vielzahl an Datenbanksystemen und Versionen.

Basierend auf der Liste *DB-Engines Ranking*[44] der Top-Datenbanksysteme . Allerdings werden nicht alle Datenbanksysteme berücksichtigt, entweder weil das Datenbanksystem keine Client/Server Architektur hat oder nicht im Scope der IT oder des Projekts ist.

Folgende Datenbanken sind inventarisiert:

| DBMS | Datenbankmodell | Inventarisiert | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Oracle Database | Relational, NoSQL, OLAP | Ja | |
| MySQL | Relational | Ja | |
| Microsoft SQL Server | Relational, NoSQL, OLAP | Nein | Werden separat administriert und sind daher nicht in diesem Inventar gelistet |
| PostgreSQL | Relational, NoSQL | Ja | |
| MongoDB | NoSQL | Ja | |
| Redis | Key-value | Ja | |
| Elasticsearch | Search engine | Ja | |
| IBM DB2 | Relational | Ja | |
| SQLite | Relational | Nein | Lokale Datenbank. Zudem wird die DB nicht via Netzwerk angesprochen |
| Microsoft Access | Relational | Nein | Nicht im Scope der ICT |
| Snowflake | Relational | Ja | |
| Cassandra | Relational | Ja | |
| MariaDB | Relational | Ja | |
| Splunk | Search engine | Ja | |
| Microsoft Azure SQL Database | Relational, NoSQL, OLAP | Nein | Datenbanken sind nicht On-Premise und somit nicht im Scope |

Tabelle 1.1: Inventarisierte Datenbanksysteme

Folgende Datenbanksysteme sind demnach im KSGR im Einsatz:

| | RDBMS | Instanz | Datenbanken | Appliance |
|---|---|---|---|---|
| 0 | MariaDB | 2 | 2 | 0 |
| 1 | MongoDB | 2 | 2 | 0 |
| 2 | MySQL | 28 | 50 | 3 |
| 3 | Oracle Database | 27 | 30 | 0 |
| 4 | PostgreSQL | 20 | 20 | 4 |
| 5 | Redis | 1 | 1 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 80 | 105 | 7 |

Tabelle 1.2: Datenbankinventar

Abbildung 1.6: Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach RDBMS

Aufgeschlüsselt auf die Betriebssysteme auf denen die Datenbanken laufen, ergibt sich folgendes Bild:

| OS | RDBMS | Appliance | Datenbanken | Instanz |
|---|---|---|---|---|
| HP-UX | Oracle Database | 0 | 24 | 21 |
| Linux | MariaDB | 0 | 2 | 2 |

Continued on next page

Tabelle 1.3: Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt

| OS | RDBMS | Appliance | Datenbanken | Instanz |
|---|---|---|---|---|
| | MySQL | 3 | 36 | 14 |
| | Oracle Database | 0 | 1 | 1 |
| | PostgreSQL | 4 | 8 | 8 |
| | Redis | 0 | 1 | 1 |
| Windows Server | MongoDB | 0 | 2 | 2 |
| | MySQL | 0 | 14 | 14 |
| | Oracle Database | 0 | 5 | 5 |
| | PostgreSQL | 0 | 12 | 12 |
| Gesamtergebnis | | 7 | 105 | 80 |

Tabelle 1.3: Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt

Abbildung 1.7: Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach Betriebssystem

Die Kernsysteme des Spitals werden auf Oracle Datenbanken (Oracle Database)betrieben, die aktuell auf einer HP-UX betrieben werden. Stand heute gibt es kein Clustersystem für die Open-Source Datenbanken wie MariaDB/MySQL oder PostgreSQL.

Durch die Einführung von Kubernetes als Containerplattform wird der Bedarf an PostgreSQL Datenbanken immer grösser. Es werden in naher Zukunft auch verschiedene Oracle Datenbanken sowie MySQL Datenbanken auf PostgreSQL migriert werden.

Aktuell werden die Daten des Zabbix der Netzwerktechniker auf eine MariaDB Datenbank gespeichert, dies soll sich aber ändern. Da das Zabbix alle Netzwerkgeräte Überwacht, pro

Sekunde werden im Moment 1'200 Datenpunkte abgefragt und xxx in die Datenbank und wird im Laufe der Zeit mehrere Terrabyte gross werden.

### 1.1.5 Problemstellung

Zusammen mit den bestehenden PostgreSQL-Datenbankinstanzen werden die PostgreSQL Datenbanken in der Art, wie sie bisher Betrieben werden, nicht mehr Betreibbar sein. Die bisherige Strategie erzeugt sehr viele Aufwände und provoziert Risiken, namentlich:

- dezentrale Backups und fragmentierte Backup-Strategien
  - Fehlende Kontrolle
  - Wiederherstellbarkeit nicht garantiert
- Verschiedene Betriebssysteme mit verschiedenen Versionen
  - Fehlernder Überblick
  - Veraltete Betriebssystem- und Datenbankversionen
  - Grosser Administrationsaufwand
- Uneinheitliche Absicherung und Härtung
  - Hohe Angreifbarkeit
  - Veraltete Betriebssystem- und Datenbankversionen
  - Grosser Administrationsaufwand
- Uneinheitliche HA-Fähigkeit
  - Hohe Angreifbarkeit
  - Veraltete Betriebssystem- und Datenbankversionen
  - Grosser Administrationsaufwand

Dadurch ergeben sich nach BSI folgende Risiken:

| Identifikation | | | | | | Abschätzung | | Behandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Schutzziel | Referenz BSI 200-3 | Risiko | Beschreibung / Ursache | Auswirkung | WS | SM | Massnahmen ergreifen? |
| 1 | I | G0.22 | Manipulation von Informationen | Durch veraltete Systeme die zudem unterschiedlich gut gehärtet und gesichert sind (z.B. durch Verschlüsselung des Verkehrs oder der Daten auf dem Storage), besteht das Risiko das Daten manipuliert werden | Die Auswirkungen reichen von einer Fehlfunktion des Systems bis hin zum vollständigen Verlust der Integrität der Daten | 2 | 4 | Ja |
| 2 | A | G0.25 | Ausfall von Geräten oder Systemen | Manche Datenbanken und deren Betriebssysteme sind sehr alt und sehr lange im Einsatz. Einige dieser Systeme sind schon so alt, das keine Hotfixes, Patches und Updates mehr erhältlich sind. Hierdurch entsteht das Risiko, das Systeme Ausfallen | Sofern keine HA-Architektur aufgebaut wurde, ist die Verfügbarkeit ernsthaft gefährdet resp. die Applikation steht nicht mehr zur Verfügung. | 4 | 4 | Ja |
| 3 | C, I, A | G0.26 | Fehlfunktion von Geräten oder Systemen | Manche Datenbanken und deren Betriebssysteme sind sehr alt und sehr lange im Einsatz. Einige dieser Systeme sind schon so alt, das keine Hotfixes, Patches und Updates mehr erhältlich sind. Hierdurch entsteht das Risiko, das Systeme Fehlfunktionen erleiden.<br><br>Allerdings versuchen Datenbanksysteme, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. | Fehlfunktionen können innerhalb von Datenbanksystemen die Datenkonsistenz verletzen, Daten können verloren gehen oder ungewollt von Dritten und unberechtigten Personen eingesehen werden. Systeme könnten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verfügbar werden.<br><br>Daher sind sowohl Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gefährdet. | 2 | 4 | Ja |
| 4 | C, I, A | G0.27-1 | Ressourcenmangel (personelle Ressourcen) | Aufgrund der sehr heterogenen Landschaft ist der Administrationsaufwand für die jetzigen Systeme sehr gross. Zu gross, als das für jede Datenbank und deren Betriebssystem die notwendige Zeit für eine bedarfsgerechte Administration erbracht werden kann.<br><br>Dadurch bleiben Fehler länger unentdeckt, Hotfixes, Patches, Updates und Upgrades können nicht oder nicht zur richtigen Zeit eingespielt werden.<br><br>Bei einem akuten Problemfall ist nicht garantiert, das die Leute erreichbar sind, die notwendig sind | Die Auswirkungen können vielfältig sein, abhängig davon welcher Aspekt unter dem Ressourcenmangel leidet.<br><br>Grundsätzlich wird aber sowohl die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gefährdet. | 3 | 3 | Ja |
| 5 | A | G0.27-2 | Ressourcenmangel (technische Ressourcen) | Kann auftreten wenn Ressorucenwachstum zu spät bemerkt wird. So kann die CPU Usage oder das Memory Usage schnell anwachsen. Auch der Storage eines Betriebssystems kann nicht mehr ausreichend für ein System werden. | Wenn die CPU- und Memory-Usage über einen gewissen Schwellwert geht, fängt das Betriebssystem an zu Priorisieren. Dies wird primär der Endanwender in form von Performance Einbussen bemerken. Im schlimmsten Fall steht eine Anwendung nicht mehr zur Verfügung.<br><br>Gefährlicher sind Storage Overflows, besonders wenn die Datenbank nicht mehr alle Informationen schreiben konnte, die sie für einen korrekten Neustart benötigte. | 2 | 2 | Ja |
| 6 | C, I, A | G0.31 | Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen | Durch die Vielfalt an Datenbankversionen und Betriebssystemen und Plattformen worauf diese betrieben werden, besteht allen voran das Risiko einer Fehlerhafter Administration und Konfiguration. | Doch die folgen bleiben nichtsdesto trotz überschaubar. Abhängig davon, welche Fehler gemacht wurden können die Auswirkungen auch stark variieren. Sie reichen von fehlender Verschlüsselung bis hin zu nicht vorhandenem Backup mit nicht mehr gesicherter Wiederherstellbarkeit von Systemen.<br><br>Daraus erschliesst sich das auch bei diesem Risiko die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gefährdet ist. | 4 | 3 | Ja |
| 7 | C, I, A | G0.32 | Missbrauch von Berechtigungen | Obwohl das Microsoft Active Directory die Zentrale Benutzerverwaltung ist, sind die wenigsten Datenbanken an dieses angeschlossen. Hinzu kommt der umstand, das in der Vergangenheit jeder Softwarelieferant sein eigenes Benutzerkonzept mitgebracht hat, auch bei den Datenbankzugängen.<br><br>Multipliziert mit der Anzahl der unterschiedlichsten Datenbanken, Betriebssystemen und Applikationen entsteht das Risiko, das Berechtigungen Wissendlich oder Unwissendlich missbraucht werden. Verschiedene Datenbanken sind Standalone Cluster (Instanzen) welche über keinen Failover-Mechanismus verfügen. | Der Wissentliche oder Unwissentliche Missbrauch von Berechtigungen kann verheerende Auswirkungen haben. Unter anderem können Daten missbräuchlich abgezogen werden, Daten manipuliert oder das ganze System komplett zerstört werden. | 2 | 4 | Ja |
| 8 | A, I | G0.45 | Datenverlust | Zudem wurden die meisten Datenbanken nur mittels Snapshots oder einem Filesystem Backup gesichert, nicht über eine eigentliche Sicherung mittels WAL. Gerade die fehlende WAL-Archivierung führt im Backupfall dazu, das alle Transaktionen die zwischen dem letzten Backup nicht mehr vorhanden sind.<br><br>Hinzu kommt, das für die meisten Datenbanken hohe Sicherungsintervalle von einmal pro Stunde oder gar nur einmal am Tag gewählt wurde.<br><br>Ein weiterer Aspekt des Risikos besteht in der tatsache, das aufgrund der grossen Anzahl Datenbanken und deren Heterogenität nur wenige Backups auch wirklich regelmässig geprüft werden. | Aus dem Risiko ergeben sich zwei Auswirkungen, die aber beide ein hohes Mass an Schaden verursachen können.<br><br>Erstens könnten Backups gar nicht mehr Wiederhergestellt werden, dies hätte dann einen Totalen Datenverlust zur Folge. Die zweite Ursache erwächst auf der fehlenden WAL-Archivierung, dadurch können zwar die Daten bis zu einem Zeitpunkt X Wiederhergestellt werden allerdings sind diese dann nicht zwingend Konsistent. | 4 | 5 | Ja |

Tabelle 1.4: Risiko-Matrix aktuelle Situation PostgreSQL Datenbanken

Daraus ergeben sich folgende Strategien und Handlungsfelder um die Massnahmen zur Risikominimierung umzusetzen:

- Systemabsicherung erarbeiten und einsetzen
- HA-Clustering einführen um die Redundanz zu gewährleisten und Systeme zentral verwalten und betreiben zu können
- Lifecycle-management für Datenbanken und Betriebssysteme erarbeiten und einsetzen
- Backupkonzept erarbeiten
- Berechtigungskonzept erarbeiten und einführen

Mit diesen Massnahmen lassen sich die Risiken senden.
Die Risiken werden wie folgt gesenkt:

Abbildung 1.8: Risikomanagement PostgreSQL

## 1.2 Zieldefinition

Das administrieren einer PostgreSQL Datenbank umfasst i.d.R. [63, 69] folgende zehn Tasks die zum täglichen Alltag gehören:

| Nr. | Aufgabe | Beschreibung | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Failover | In einem Fehlerfall soll die DB-Node auf einen Standby-Node übergeben werden. | Hoch |
| 2 | Failover Restore | Nach einem Failover muss der DB-Node wieder vom Standby-Node auf den Primären Node zurückgesetzt werden.<br>Dabei darf es zu keinem Datenverlust kommen, also alle Daten die auf dem Standby-Node erfasst wurden,<br>müssen auf den Primären DB-Node zurückgeschrieben werden beim Failover Restore | Hoch |
| 3 | Filesystem Management | Die Datenmenge von Datenbanken wachsen in der Regel beständig.<br>Die Belegung von Tablespaces und Filesystem muss deshalb Überwacht und ggf. erweitert werden.<br>Läuft eine Disk voll kommt es im besten Fall zu einem Stillstand der DB, im schlimmsten Fall zu Inkonsistenzen und Datenverlust | Hoch |
| 4 | Monitoring | Nebst den allgemeinen Metriken wie CPU / Memory Usage und der Port Verfügbarkeit gibt es noch eine reihe weiterer Aspekte die Überwacht werden müssen.<br>Zum Beispiel ob es zu verzögerungen bei der Replikation kommt oder die Tablespaces genügend Platz haben.<br>Dazu gehört auch das Überwachen des Logs und entsprechende Schritte im Fehlerfall. | Mittel |
| 5 | Statistiken / Cleanup Jobs justieren | PostgreSQL sammelt Statistiken um SQL Queries optimaler ausführen zu können.<br>Zudem wird im Rahmen des gleichen Sheduled Tasks ein Cleanup Vorgenommen,<br>so dass z.B. gelöschte Datensätze den Disk Space nicht sinnlos belegen.<br>Die Konfiguration dieser Jobs muss an der Metrik der Datenbank angepasst werden,<br>weil gewisse Tasks dann entweder viel zu oft oder viel zu wenig bis gar nicht mehr ausgeführt werden. | Mittel |
| 6 | SQL optimierungen | In PostgreSQL können inperfomante SQL Statements ausgelesen werden und zum Teil werden auch informationen zum Tuning geliefert[42].<br>Diese müssen Regelmässig ausgelesen werden | Tief |
| 7 | Health Checks und Aktionen (Maintenance) | Regelmässig muss die Gesundheit der DBs überprüft werden, etwa ob Tabellen und/oder Indizes sich aufgebläht haben oder ob Locks vorhanden sind[2].<br>Während der Hauptarbeitszeit muss dies mindestens alle 90 Minuten geprüft und ggf. reagiert werden. | Hoch |
| 8 | Housekeeping | Mit Housekeeping Jobs werden regelmässig Trace- und Alertlogfiles aufgeräumt,<br>um Platz auf den Disken zu sparen aber auch um die Übersichtlichkeit zu wahren. | Mittel |
| 9 | Verwalten von DB Objekten | Regelmässig müssen DB Objekte wie Datenbanken, Tabellen, Trigger, Views etc. angepasst oder erstellt werden.<br>Dies richtet sich nach den Bedürfnis der Kunden resp. deren Applikationen. | Tief |
| 10 | User Management | Die Zugriffe der User müssen Überwacht, angepasst, erfasst oder gesperrt werden.<br>Auch diese Aufgabe richtet sich nach den Bedürfnissen der Kunden. | Tief |

Tabelle 1.5: Administrative Aufgaben

Von diesen Tasks müssen Teile davon zu 50% automatisiert werden wobei alle Muss-Aufgaben automatisiert werden müssen. Diese wären nachfolgende Tasks die automatisiert werden können.

| Nr. | Aufgabe | Wichtigkeit | Zu automatisierender Task | Priorität | Muss / Kann | Spätester Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Failover | Hoch | Automatisierter Failover auf mindestens einen Sekundären DB-Node | 1 | Muss | Abgabe |
| 2 | Failover Restore | Hoch | Sobald der Primäre DB-Node wieder vorhanden ist,<br>muss automatisch auf den Primären DB-Node zurückgesetzt werden. | 1 | Muss | |
| 3 | Filesystem Management | Hoch | Das Filesystem muss beim erreichen von 95% Usage automatisiert vergrössert werden.<br>Die Vergrösserung muss anhand der Wachstumsrate (die mittels Linux Commands zu ermitteln ist),<br>vergrössert werden | 4 | Kann | |
| 4 | Monitoring | Mittel | Der Status der Clusterumgebung und der Replikation muss im PRTG überwacht werden | 2 | Muss | |
| 5 | Statistiken / Cleanup Jobs justieren | Mittel | Regelmässig müssen die Parameter für den AUTOVACUUM Job berechnet werden und<br>das Configfile postgresql.conf automatisch angepasst werden | 2 | Muss | |
| 6 | SQL optimierungen | Tief | Es gibt SQL Abfragen, mit dem fehlende Indizes ermittelt werden können.<br>Diese Indizes sollen automatisiert erstellt werden.<br>Im gleichen Zug sollen aber auch Indizes, welche nicht verwendet werden, entfernt werden.<br>Sie tragen nicht nur nichts zu performanteren Abfragen bei<br>sondern beziehen unnötige Ressourcen bei Datenmanipulationen[42]. | 2 | Kann | |
| 7 | Health Checks und Aktionen (Maintenance) | Hoch | Tabellen und Indizes können sich aufblähen (bloaded table / bloaded index)<br>Ist ein Index aufgebläht, kann dies mittels eines REINDEX<br>mit geringem Impact auf die Datenbank gelöst werden[2]. | 2 | Muss | |
| 8 | Housekeeping | Mittel | Log Rotation muss aktiviert werden und alte Logs regelmässig gelöscht werden. | 3 | Kann | |
| 9 | Verwalten von DB Objekten | Tief | Keine automatisierung möglich | 5 | | |
| 10 | User Management | Tief | Regelmässige Reports sollen User aufzeigen, die seit mehr als einer Woche nicht mehr aktiv waren. | 4 | Kann | |

Tabelle 1.6: Automatisierung Administrativer Aufgaben

Mit der Arbeit sollen folgende Ergebnisse und Resultate erzielt werden:

- Ergebnisse
  Mindestens drei Methoden einen PostgreSQL Cluster aufzubauen müssen analysiert und evaluirt werden

- Resultate
  Aus den mindestens drei Methoden muss die optimale Methode ermittelt werden.
  Am Ende muss zudem ein Funktionierendes Testsystem bestehen.

Daraus ergeben sich folgende Ziele:

| Nr. | Ziel | Beschreibung | Priorität |
|---|---|---|---|
| 1 | Evaluation | Am Ende der Evaluationsphase müssen mindestens drei Methoden für einen PostgreSQL HA Cluster müssen evaluirt werden.<br>Innerhalb der evaluation muss analysiert werden, welche Methode oder welches Tool sich hierfür eignen würde. | Hoch |
| 2 | Testsystem | Am Ende der Diplomarbeit muss ein funktionierendes Testsystem Installiert sein. | Hoch |
| 3 | Automatisierter Failover | Ein PostgreSQL Cluster muss im Fehlerfall auf mindestens einen Standby-Node umschwenken.<br>Dabei muss das Timeout so niedrig sein, dass Applikationen nicht auf ein Timeout laufen. | Hoch |
| 4 | Automatisierter Failover Restore | Nach einem Failover muss es zu einem Fallback oder Failover Restore kommen, sobald der Primary-Node wieder verfügbar ist. | Hoch |
| 5 | Monitoring - Cluster Healthcheck | Die wichtigsten Parameter für das Monitoring des PostgreSQL Clusters (isready, Locks, bloaded Tables),<br>der Replikation (Replay Lag, Standby alive) und des PostgreSQL HA Clusters müssen Überwacht werden. | Mittel |
| 6 | AUTOVACUUM - Parameter verwalten | Täglich müssen die Parameter für den AUTOVACUUM Job berechnet werden und<br>das Configfile postgresql.conf automatisch angepasst werden | Mittel |
| 7 | SQL optimierungen - Indizes tracken und verwalten | Täglich fehlende Indizes automatisiert erstellen und nicht mehr verwendete Indizes automatisiert entfernen | Mittel |
| 8 | Maintenance - Indizes säubern | Täglich bloaded Indices, also aufgeblähte Indizes, automatisiert erkennen und mittels REINDEX bereinigen | Hoch |
| 9 | Housekeeping - Log Rotation | Die Log Rotation muss aktiviert werden. Die Logs müssen aber auch in das KSGR-Log Repository geschrieben werden | Hoch |
| 10 | User Management - Monitoring | Nicht verwendete User sollen einmal pro Woche automatisiert erkannt und in einem Report gemeldet werden. | Tief |
| 11 | Evaluationsziel | Am Ende der Evaluationsphase muss ein Entscheid getroffen worden sein, welche Methode verwendet wird. | Hoch |
| 12 | Installationsziel | Die Testinstallation muss Lauffähig sein und zudem alle Anforderungen und Ziele (3 und 4) erfüllen | Hoch |
| 13 | Testziele | Folgende Testziele müssen erreicht werden:<br>1. Der PostgreSQL Cluster muss immer Lauffähig sein solange noch ein Node up ist, unabhängig davon welche Nodes des PostgreSQL HA Clusters down ist<br>2. Ein Switchover auf alle Secondary Nodes muss möglich sein<br>3. Der Fallback auf den Primary Node muss Erfolgreich sein, unabhängig davon ob ein Failover oder Switchover stattgefunden hat<br>4. Das Timeout bei einem Failover / Switchover muss unterhalb der Default Timeouts der Applikationen GitLab und Harbor liegen.<br>5. Das Replay Lag zwischen Primary und Secondary darf beim Initialen Start nicht über eine Minute dauern oder 1KiB nicht überschreiten | Hoch |

Tabelle 1.7: Ziele

## 1.3 Abgrenzungen

Im Kantonsspital Graubünden sind bereits einige Systeme im Einsatz, die gegeben sind.

| | Produkt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Storage | HPE 3PAR 8450 SAN Storage System | |
| Virtualisierungsplattform | VMware® vSphere® | |
| Primäres Backupsystem | VEEAM Backup System | |
| Provisioning / lifecycle management system | Foreman | Ist zurzeit nur für Linux angedacht |
| Primäre Linux Distribution | Debian | |
| Sekundäre Linux Distributionen | Rocky Linux<br>Oracle Linux<br>RedHat Enterprise Linux (RedHat Enterpise Linux (RHEL)) | RedHat Enterprise Linux (RedHat Enterpise Linux (RHEL)), Rocky Linux oder Oracle Linux wird nur eingesetzt, wenn es nicht anders möglich ist |
| Primäres Monitoring System | Paessler Router Traffic Grapher (PRTG) | Monitoring System für alle ausser dem Netzwerkbereich |
| Sekundäres Monitoring System | Zabbix | Wird nur vom Netzwerkbereich verwendet |
| Container-Plattform | Kubernetes | |
| Infrastructure as code (Iac) System | Ansible und Terraform | Ansible wird von Foreman verwendet, Terraform wird für die Steuerung der Kubernetes-Plattform verwendet |
| Logplattform / SIEM System | | Wird neu Ausgeschrieben.<br>Produkt zurzeit nicht definiert |
| Usermanagement | Microsoft Active Directory | |

Tabelle 1.8: Gegebene Systeme

Daraus ergeben sich nach nach Züst, Troxler 2002[94] folgende Abgrenzungen:

Abbildung 1.9: Systemabgrenzung

## 1.4 Abhängigkeiten

Es existieren Technische und Organisatorische Abhängigkeiten. Diese haben sowohl ein Risiko als auch einen Impact wenn das Risiko eintrifft. Dies wären folgende:

| Nr. | Objekt | Abhängigkeit | Beschreibung | Status | Risiko | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreman | VMs | Das Lifecycle Management und Provisioning System muss zur Verfügung stehen um in der Evaluationsphase Develop-VMs und in der Installationsphase Test-VMs erstellen zu können. | Im Moment ist Foreman in einer Proof of Concept Phase. | Das Risiko besteht. dass Foreman nicht betriebsbereit ist | VMs müssen von Hand aufgesetzt werden. Entsprechend wird sehr viel mehr Zeit in der Evaluations- und Installationsphase benötigt. |
| 2 | Storage | Speicher für VMs / Daten | Es müssen genügend Kapazitäten auf dem Storage vorhanden sein, um die VMs und Datenbanken in Betrieb zu nehmen | Storage wurde bereits erweitert, neue Disks für den SAN Storage wurden bestellt. | Auf dem SAN ist keine Kapazität mehr vorhanden | Es können keine VMs oder Datenbanken erstellt werden |
| 3 | Log Management / SIEM System | Sichern der Logfiles für Log Rotation | Ein Log Management System / SIEM muss vorhanden sein, um Logs langfristig sichern zu können. | Log Management und das SIAM werden abgelöst. Die Ausschreibung ist erfolgt | Die neue Log Management Plattform ist noch nicht betriebsbereit | Log Retention muss stark erhöht werden. Dies wird mehr Storage in Anspruch nehmen. |
| 4 | HP-UX Ablöseprojekt | Ressourcen | Das Projekt zur Ablösung der HP-UX Plattform für die Oracle Datenbanken geht in die Konzeptions- und Umsetzungsphase. | Umsetzungsphase. | Als Oracle DBA bin ich stark in das Projekt eingebunden. Es besteht dass Risiko eines Ressourcenengpasses | Projekt kann nicht Zeitgemäss abgeschlossen werden |
| 5 | GitLab | Sicherung | Sicherung von Konfigurationen, Scripts usw. | GitLab ist Implementiert und Betriebsbereit. | GitLab steht nicht mehr zur Verfügung | Keine Versionierung und Teils Sicherungen mehr von Konfigurationsfiles, Scripts usw. |
| 6 | PKI | Key Management | Es braucht einen PKI um Keys und Zertifikate handeln zu können | Bestehender PKI wird abgelöst. Ablösungsprojekt in der Initialisierungsphase. Bestehender PKI nicht für Zertifikate im Einsatz | Es steht kein moderner PKI im Einsatz. | Zertifikate können aus Zeitgründen nicht in der Evaluationsphase eingesetzt werden. Für die Testphase müssen Zertifikate manuell ausgestellt werden. |
| 7 | Veeam Kasten K10[3] | Backup | Kubernetes Nodes und Pods können nicht mit Klassivem Veeam gesichert werden. Hierfür hat Veeam mit der Version V12 die spezialisierte Veeam Kasten K10 Lösung heraus. | Kann erst beim offiiziellen Release von Kubernetes beim KSGR eingeführt werden. | Steht nicht zur Verfügung, bis das Projekt abgeschlossen wird. | Backup muss z.B. einen nfs-Share gesichert werden. |

Tabelle 1.9: Abhängigkeiten

# 2 Projektmanagement

## 2.1 Risikomanagement

Aus den Abhängigkeiten heraus wurden folgende Risiken identifiziert:

| Identifikation | | | | Abschätzung | | Behandlung | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Massnahmen ergreifen? | Zielwert | | Massnahme |
| ID | Risiko | Beschreibung / Ursache | Auswirkung | WS | SM | | WS | SM | |
| 1 | Fehlende Ressourcen | Viele parallele Projekte, Aufträge und der Tagesbetrieb | Ressourcen während der Diplomarbeit sind knapp bemessen | 3 | 4 | Ja | 2 | 2 | Organisation und Selbstmanagement |
| 2 | HP-UX Ablöseprojekt | Das Projekt ist sehr Umfangreich und ist in die Konzeptions- und Umsetzungsphase gestartet | Das Projekt wird parallel zur Diplomarbeit sehr viele Ressourcen und Aufmerksamkeit binden | 4 | 4 | Ja | 3 | 3 | Ressourcen reservieren |
| 3 | Alte Infrastruktur kann ungeplant sämtliche Ressourcen binden | HP-UX Plattform, DELL NetWorker / Data Domain Umgebung und HPE 3PAR SAN Storage Umgebung sind über dem Lifecycle und haben in den vergangenen Monaten immer wieder kritische Ausfälle erlebt | Bei einem Event, ausgelöst durch das Alter der HP-UX Plattform, der DELL NetWorker / Data Domain Umgebung oder dem SAN Storage, kann der ganze Betrieb zum erliegen kommen und entsprechend viele Ressourcen aufgrund der kritikalität binden | 4 | 4 | Ja | 3 | 3 | Monitoring vorgängig ausbauen und Massnahmen definieren |
| 4 | Schwächen beim Selbstmanagement und in der Selbstorganisation | Selbstmanagement und Organisation ist nicht meine Stärke | Das Projekt verzettelt sich, Zeit geht verloren. Auch eine folge könnte der Scope Verlust sein | 3 | 3 | Ja | 2 | 2 | Werkzeuge im Vorfeld definieren und bereitstellen |
| 5 | Scope verlust während des Projekts | Der Scope kann während des Projekts verloren gehen | Verzettelung und Zeitverlust bis hin zu scheitern | 3 | 4 | Ja | 2 | 3 | Ziele klar definieren |
| 6 | Scope Creep | Der Umfang kann stark steigen wenn Ziele nicht genau genug definiert wurden | Zeitverlust bis hin zu scheitern des Projekts | 3 | 4 | Ja | 3 | 3 | Ziele SMART definieren |
| 7 | SIEM / Log Plattform nicht betriebsbereit | Die öffentliche Ausschreibung für die neue / Log Plattform wurde erst am 23.10.2023 veröffentlicht. Bis zur Implementation kann noch Zeit vergehen. | Logs müssen länger auf dem System selber vorgehalten werden. Zudem müssen ggf. eigene Massnahmen zum Auslesen von Logs getroffen werden | 4 | 1 | Nein | | | |
| 8 | Foreman nicht betriebsbereit | Die Foreman Provisioning- und Lifecycle Plattform befindet sich aktuell erst in der Proof of Concept Phase. Dadurch besteht das Risiko, dass sie nicht betriebsbereit zum Start der Diplomarbeit ist | Ms müssen von Hand provisioniert werden. Dies bedeutet einen massiven Mehraufwand und verzögert ggf. die Evaluationsphase und mit sicherheit die Installationsphase | 3 | 5 | Ja | 3 | 4 | Massnahmen ergreifen um die manuelle Installation so effizient wie möglich zu gestalten. |

Tabelle 2.1: Risiko-Matrix der Diplomarbeit

Daraus ergeben sich, mit den Massnahmen, folgende Risikomatrizen:

Abbildung 2.1: Risikomanagement Projekt

### 2.1.1 Riskcontrolling

#### 2.1.1.1 Neu erfasste Risiken

| | ID | Definiert / Erkannt | Risiko | Beschreibung / Ursache | Auswirkung | WS | SM | Massnahmen notwendig | WS.1 | SM.1 | Massnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 19.03.2024 | Veeam Kasten K10[3] nicht betriebsbereit | Abhängigkeit zum KSGR k8s Projekt. | | | | | | | |
| Ohne Kubernetes kein Veeam Kasten. | | Keine Kubernetes-Gerechten Sicherungen von Pods usw.<br>Sicherungen Inkonsistent o.ä.<br>Ohne Backup kann das Ziel des Projekts nicht erreicht werden | 5 | 5 | Ja | 5 | 2 | Backup auf einem nfs-Share ablegen.<br>So können Test-DBs wenigstens gesichert werden. | | | |

Tabelle 2.2: Neu Erkannte / Erfasste Risiken

#### 2.1.1.2 Assessment 21.03.2024

| ID | Risiko | Assessment-Datum | WS | SM | Status | Ergriffene Massnahmen | Wirksamkeit | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehlende Ressourcen | 21.03.2024 | 3 | 4 | hoch | Dokumentation ausserhalb Arbeitszeit | begrenzt | Mentale Ressourcen setzen Limits. |
| 2 | HP-UX Ablöseprojekt | 21.03.2024 | 5 | 4 | sehr hoch | Ressourcen reserviert | begrenzt | ExaCC Server werden mitten während der Diplomarbeit geliefert.<br>Von KSGR Seite fehlt eine Stellvertretung.<br>Mithilfe notwendig. |
| 3 | Alte Infrastruktur kann ungeplant sämtliche Ressourcen binden | 21.03.2024 | 4 | 4 | hoch | Externe Partner sensibilisiert | wirksam | Externe Partner können meinen Teil der Aufgaben bei Problemen abfedern.<br>Allerdings nicht vollständig |
| 4 | Schwächen beim Selbstmanagement und in der Selbstorganisation | 21.03.2024 | 3 | 3 | hoch | - Projektplanung erstellt.<br>- Arbeitspakete geplant | begrenzt | Nicht an alle Tasks gedacht, wie z.B. Risikocontrolling. |
| 5 | Scope verlust während des Projekts | 21.03.2024 | 2 | 2 | mittelmässig | Ziele SMART definiert | wirksam | Ziele sind klar definiert.<br>Allerdings gibt es zwangsweise gewisse Unschärfen. |
| 6 | Scope Creep | 21.03.2024 | 3 | 3 | hoch | Ziele SMART definiert | gebrenzt | Sehr viele mögliche Lösungen am Markt. |
| 7 | SIEM / Log Plattform nicht betriebsbereit | 21.03.2024 | 5 | 1 | sehr hoch | keine | | SIEM wird nicht rechtzeitig stehen.<br>Das Schadensmass ist aber zu gering,<br>damit Massnahmen ergriffen werden müssten. |
| 8 | Foreman nicht betriebsbereit | 21.03.2024 | 1 | 1 | erledigt | keine | | Foreman ist in Betrieb |
| 9 | Veeam Kasten K10[3] nicht betriebsbereit | 21.03.2024 | 5 | 5 | sehr hoch | noch keine | | |

Tabelle 2.3: Risiko-Assessment 21.03.2024

Abbildung 2.2: Riskikomatrix - Assessment 21.03.2024

## 2.2 Vorgehensweise und Methoden

## 2.3 Projektplanung

### 2.3.1 Projektcontrolling

| | Phase | Subphase | Dauer [h] | Geplante Dauer [h] | Verbleibende Zeit [h] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1. Expertengespräch | 1. Expertengespräch | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1 | 2. Expertengespräch | 2. Expertengespräch | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| 2 | Aufbau und Implementation Testsystem | Basisinfrastruktur | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | Aufbau und Implementation Testsystem | Installation und Konfiguration PostgreSQL HA Cluster | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | Aufbau und Implementation Testsystem | Technical Review | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | Dokumentation | Dokumentation | 31.0 | 80.0 | 49.0 |
| 6 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | 17.8 | 16.0 | -1.8 |
| 7 | Evaluation | Anorderungskatalog | 4.5 | 16.0 | 11.5 |
| 8 | Evaluation | Gegenüberstellung | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | Evaluation | Variantenentscheid | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 10 | Evaluation | Vorbereitung Benchmarking | 5.0 | 4.0 | -1.0 |
| 11 | Letztes Expertengespräch | Letztes Expertengespräch | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | Puffer | Puffer | 0.0 | 16.0 | 16.0 |
| 13 | Resultate | Persönliches Fazit | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Resultate | Schlussfolgerung | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | Resultate | Weiteres Vorgehen / offene Arbeiten | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | Resultate | Zielüberprüfung | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 17 | Testing | Protokollierung | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 18 | Testing | Review und Auswertung | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | Testing | Testing Testsystem | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| 20 | Troubleshooting und Lösungsfindung | Troubleshooting und Lösungsfindung | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| Total | | | 59.5 | 203.0 | 143.5 |

Tabelle 2.4: Projektcontrolling

Abbildung 2.3: Projektcontrolling

### 2.3.2 GANTT-Diagramm

| Nr. | | Vorgangsart | Vorgangsname | Dauer | Vorgänger | Meilenstein | Anfang | Ende | Ist-Anfang | Ist-Ende | Geplante Arbeit | Geleistete Arbeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Phase I: Themenerarbeitung- und eingabe** | **81 Tage** | | **Nein** | **Don 17.08.23** | **Don 07.12.23** | **Don 17.08.23** | **NV** | **48 Std.** | |
| 2 | | | Einführung Diplomarbeit | 81 Tage | | Nein | Don 17.08.23 | Don 07.12.23 | Don 17.08.23 | NV | 20 Std. | |
| 3 | | | Ideensammlung | 30 Tage | | Nein | Don 17.08.23 | Mit 27.09.23 | NV | NV | 8 Std. | |
| 4 | | | Abgabe Ideensammlung | 1 Tag | | Ja | Mit 27.09.23 | Mit 27.09.23 | NV | NV | 0 Std. | |
| 5 | | | Disposition erstellen | 2.5 Tage | | Nein | Mit 15.11.23 | Son 19.11.23 | NV | NV | 20 Std. | |
| 6 | | | Abgabe Disposition | 1 Tag | | Ja | Mon 20.11.23 | Mon 20.11.23 | NV | NV | 0 Std. | |
| 7 | | | Bewilligung Disposition durch FV | 1 Tag | 6 | Ja | Don 07.12.23 | Don 07.12.23 | NV | NV | 8 Std. | |
| 8 | | | **Phase II: Vorarbeitungsarbeiten** | **48 Tage** | **7** | **Nein** | **Fre 08.12.23** | **Die 13.02.24** | **NV** | **NV** | **25 Std.** | |
| 9 | | | Vorebereitungsmassnahmen | 43 Tage | 7 | Nein | Fre 08.12.23 | Die 06.02.24 | NV | NV | 20 Std. | |
| 10 | | | Abgabe Statusbericht | 1 Tag | 9 | Ja | Mit 07.02.24 | Mit 07.02.24 | NV | NV | 1 Std. | |
| 11 | | | Vernissage | 1 Tag? | 10 | Ja | Die 13.02.24 | Die 13.02.24 | NV | NV | 4 Std. | |
| 12 | | | **Phase III: Hauptarbeiten** | **64.75 Tage?** | **11** | **Nein** | **Mit 14.02.24** | **Don 06.06.24** | **NV** | **NV** | **0 Std.** | |
| 13 | | | **Hauptteil Diplomarbeit** | **55.75 Tage?** | | **Nein** | **Mit 14.02.24** | **Fre 24.05.24** | **NV** | **NV** | **200 Std.** | |
| 14 | | | **Umsetzung** | **25 Tage?** | | **Nein** | **Mit 14.02.24** | **Mit 27.03.24** | **NV** | **NV** | **0 Std.** | |
| 15 | | | **Evaluation** | **13 Tage?** | | **Nein** | **Mit 14.02.24** | **Mit 06.03.24** | **NV** | **NV** | **0 Std.** | |
| 16 | ✓ | | Anforderungskatalog | 10 Tage | | Nein | Mit 21.02.24 | Fre 08.03.24 | Mit 21.02.24 | Fre 08.03.24 | 16 Std. | 4.5 |
| 17 | | | Vorbereitung Benchmarking | 1 Tag | 16 | Nein | Mon 26.02.24 | Mon 26.02.24 | NV | NV | 4 Std. | |
| 18 | ✓ | | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | 4 Tage | 16 | Nein | Mon 11.03.24 | Don 14.03.24 | Mon 11.03.24 | Don 14.03.24 | 16 Std. | 7.5 |
| 19 | | | Gegenüberstellung | 2 Tage | 16;17;18 | Nein | Mon 04.03.24 | Die 05.03.24 | NV | NV | 8 Std. | |
| 20 | | | Variantenentscheid | 1 Tag? | 19 | Ja | Mit 06.03.24 | Mit 06.03.24 | NV | NV | 4 Std. | |
| 21 | | | **Aufbau und Implementation Testsystem** | **8 Tage?** | **20** | **Nein** | **Fre 08.03.24** | **Mit 20.03.24** | **NV** | **NV** | **27 Std.** | |
| 22 | | | Basisinfrastruktur | 2 Tage | | Nein | Fre 08.03.24 | Mon 11.03.24 | NV | NV | 4 Std. | |
| 23 | | | Installation und Konfiguration PostgreSQL HA Cluster | 5 Tage | 22 | Nein | Die 12.03.24 | Die 19.03.24 | NV | NV | 20 Std. | |
| 24 | | | Technical Review | 1 Tag? | 23 | Ja | Mit 20.03.24 | Mon 16.09.24 | NV | NV | 3 Std. | |
| 25 | | | **Testing** | **4 Tage?** | **24** | **Nein** | **Fre 22.03.24** | **Mit 27.03.24** | **NV** | **NV** | **14 Std.** | |
| 26 | | | Testing Testsystem | 1 Tag | 24 | Nein | Fre 22.03.24 | Fre 22.03.24 | NV | NV | 8 Std. | |
| 27 | | | Protokollierung | 2 Tage | 26 | Nein | Mon 25.03.24 | Die 26.03.24 | NV | NV | 4 Std. | |
| 28 | | | Review und Auswertung | 1 Tag? | 27 | Ja | Mit 27.03.24 | Mit 27.03.24 | NV | NV | 2 Std. | |
| 29 | | | Troubleshooting und Lösungsfindung | 1 Tag? | 25 | Nein | Die 02.04.24 | Die 02.04.24 | NV | NV | 8 Std. | |
| 30 | | | **Resultate** | **6 Tage?** | **25** | **Nein** | **Die 02.04.24** | **Mit 10.04.24** | **NV** | **NV** | **7 Std.** | |
| 31 | | | Zielüberprüfung | 4 Tage | | Nein | Die 02.04.24 | Mon 08.04.24 | NV | NV | 2 Std. | |
| 32 | | | Schlussfolgerung | 1 Tag? | 31 | Nein | Die 09.04.24 | Die 09.04.24 | NV | NV | 2 Std. | |
| 33 | | | Weiteres Vorgehen / offene Arbeiten | 1 Tag? | | Nein | Die 02.04.24 | Die 02.04.24 | NV | NV | 1 Std. | |
| 34 | | | Persönliches Fazit | 1 Tag | 31;32 | Nein | Mit 10.04.24 | Mit 10.04.24 | NV | NV | 2 Std. | |
| 35 | | | 1. Expertengespräch | 1 Tag? | | Ja | Mit 14.02.24 | Mit 14.02.24 | NV | NV | 0 Std. | |
| 36 | | | 2. Expertengespräch | 1 Tag? | | Ja | Fre 15.03.24 | Fre 15.03.24 | NV | NV | 0 Std. | |
| 37 | | | Letztes Expertengespräch | 1 Tag? | | Ja | Mit 15.05.24 | Mit 15.05.24 | NV | NV | 0 Std. | |
| 38 | | | Dokumentation | 55.75 Tage | | Nein | Mit 14.02.24 | Fre 24.05.24 | NV | NV | 80 Std. | 11.2 |
| 39 | | | Puffer | 9 Tage | | Nein | Die 16.04.24 | Die 30.04.24 | NV | NV | 16 Std. | |
| 40 | | | Abgabe Diplomarbeit | 1 Tag? | 13;30;37 | Ja | Fre 24.05.24 | Fre 24.05.24 | NV | NV | 0 Std. | |
| 41 | | | Vorbereitung Präsentation | 5 Tage | 40 | Nein | Die 28.05.24 | Mon 03.06.24 | NV | NV | 20 Std. | |
| 42 | | | Präsentation und Fachgespräch | 1 Tag? | 40;41 | Nein | Die 04.06.24 | Die 04.06.24 | NV | NV | 1 Std. | |
| 43 | | | Diplomausstellung | 1 Tag? | 42 | Nein | Mit 05.06.24 | Mit 05.06.24 | NV | NV | 0 Std. | |
| 44 | | | Diplomfeier | 1 Tag? | 42;43 | Nein | Don 06.06.24 | Don 06.06.24 | NV | NV | 0 Std. | |

Projekt: Diplomarbeit - Postgre
Datum: Sam 16.03.24

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgang | | Projektsammelvorgang | | Manueller Vorgang | | Nur Anfang | | Kritisch | | Geplanter Meilenstein | | Puffer | |
| Unterbrechung | | Inaktiver Vorgang | | Nur Dauer | | Nur Ende | | Kritische Unterbrechung | | Geplanter Sammelvorgang | | | |
| Meilenstein | | Inaktiver Meilenstein | | Manueller Sammelvollup | | Externe Vorgänge | | Verspätet | | In Arbeit | | | |
| Sammelvorgang | | Inaktiver Sammelvorgang | | Manueller Sammelvorgang | | Stichtag | | Geplant | | Manueller Fortschritt | | | |

## 2.4 Expertengespräche

Folgende Expertengespräche fanden statt:

| Fachgespräch | Datum | Fachexperte | Nebenexperte | Studenten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.02.2024 | Norman Süsstrunk | - | Michael Graber<br>Curdin Roffler | - Es wurden zwar für alle Studenten von Norman Süsstrunk Zoom-Räume bereitgestellt, aus effizienzgründen nahmen Curdin Roffler und ich beide am selben Meeting teil |
| 2 | 26.03.2024 | Norman Süsstrunk | - | Michael Graber | |

Tabelle 2.5: Fachgespräche

Das Protokoll ist im Anhang zu finden.

# 3 Umsetzung

## 3.1 Evaluation

### 3.1.1 Exkurs Architektur

#### 3.1.1.1 Sharding

##### 3.1.1.1.1 Vertikales / Horizontales Sharding

Tabellen können Horizontal oder Vertikal partitioniert werden.

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C |
| 2 | D | E | F |
| 3 | G | H | I |
| 4 | J | K | L |
| 5 | M | N | O |
| 6 | P | Q | R |

Komplette Tabelle

| Primary Key | Column 3 |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | F |
| 3 | I |
| 4 | L |
| 5 | O |
| 6 | R |

| Primary Key | Column 1 | Column 2 |
|---|---|---|
| 1 | A | B |
| 2 | D | E |
| 3 | G | H |
| 4 | J | K |
| 5 | M | N |
| 6 | P | Q |

Vertikale Partitionen

Abbildung 3.1: Sharding - Vertikale Partitionierung

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C |
| 2 | D | E | F |
| 3 | G | H | I |
| 4 | J | K | L |
| 5 | M | N | O |
| 6 | P | Q | R |

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C |
| 6 | P | Q | R |

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 2 | D | E | F |
| 3 | G | H | I |

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 4 | J | K | L |
| 5 | M | N | O |

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|---|
| 6 | P | Q | R |
| 7 | S | T | U |

Abbildung 3.2: Sharding - Horizontales Partitionierung

Horizontales Partitionieren wird meistens für das Sharding von Tabellen benutzt. Die Partitionen entsprechen dann den Shards.

#### 3.1.1.1.2 Key Based Sharding

Hierbei wird das sharding anhand eines oder mehreren Keys ausgeführt.

#### 3.1.1.1.3 Range Based Sharding

Das Sharding wird dabei anhand von Ranges ausgeführt. Zum Beispiel anhand von Preis-Ranges.

#### 3.1.1.1.4 Directory Based Sharding

Hierfür wird eine lookup-Tabelle geführt, welche die Schlüssel für das Sharding bereitstellen. Anhand dieser werden dann die entsprechenden Zieltabellen aufgeteilt.

#### 3.1.1.1.5 Hash Based Sharding

Das Hash Based Sharding ist eine Form des Range Based Shardings, bei dem Hashwerte der Datensätze benutzt werden. Je nach Bereich wird der Datensatz dann einem Shard zugewiesen.

### 3.1.1.2 Monolithische vs. verteilte SQL Systeme

Klassische SQL-Datenbanken sind Monolithische Systeme, selbst wenn sie mittels Replikation eine Primary/Standby-Architektur aufweisen. Man kann mittels eines SQL Proxys ein gewisses Mass an Load Balancing betreiben, hat aber immer noch das Problem das es einen Primary Node gibt auf dem beschrieben wird. Monolithische Systeme sind daher nicht Cloud Native.

Nur verteilte Systeme, sogenannte Distributed SQL wiederum sind Cloud Native

Abbildung 3.3: Monolithische vs. verteilte SQL Systeme

#### 3.1.1.3 High Availability und Replikation

Wenn eine Datenbank HA (High Availability), also Hochverfügbar, sein soll, braucht es eine Primäre und mindestens eine Sekundäre- oder Failover-Datenbank. Um Datenverlust zu vermeiden, müssen die Daten permanent von der Primären auf die sekundäre Datenbank repliziert werden, dies nennt man Replikation[67]. Dabei wird zwischen den folgenden beiden Replikationen unterschieden:

**Synchrone Replikation**
Wenn bei einer Synchronen Replikation eine Transaktion abgesetzt wird, wird der Commit auf der primären Seite erst gesetzt, wenn die Änderung auf der sekundären Seite oder den sekundären Seiten ebenfalls eingetragen und Committed ist. Bis zu diesem Moment ist die Transaktion nicht als Committed.
Dies wird dann zum Problem, wenn keine Verbindung mehr zu mindesten einer sekundären Seite vorhanden ist. Zudem wird die Synchrone Replikation bei hohen Latenzen zum Bottleneck der Datenbank.

**Asynchrone Replikation**

Bei der Asynchronen Replikation wird eine Transaktion erst auf der eigenen primären Seite Committed und erst dann an die sekundären Nodes gesendet. Besonders bei hohen Latenzen bleibt die Datenbank immer perfomant, allerdings kann es je nach Latenz und genereller Auslastung zu Datenverlusten kommen, wenn es zum Failover kommt.

#### 3.1.1.4 Quorum

Ein Quorum-System soll die Integrität und Konsistenz in einem Datenbank-Cluster sicherstellen. Dabei gilt zu beachten, das nicht eine beliebige Anzahl an Nodes hinzugefügt werden können. Auch hat das Hinzufügen von Nodes immer eine einbusse an Performance zur Folge, besonders dann, wenn eine Synchrone Replikation gewählt wird und auf jedes Commitmend von den Replica-Nodes gewartet werden muss.

**Quorum**
: Die Mehrheit der Server, die einen funktionierenden Betrieb gewährleisten können, ohne eine Split-brainSituation zu erzeugen. Die Formel ist gemeinhin $n/2 + 1$

**Throughput**
: Beschreibt, wie sich die Anzahl Nodes auf die Schreibgeschwindigkeit der Commitments auf die restlichen Nodes auswirkt.
Die verdopplung der Server halbiert i.d.R. den Throughput.

**Fehlertoleranz**
: Beschreibt, wie viele Nodes ausfallen können, damit der Cluster noch Arbeitsfähig ist. Wobei eine erhöhung der Nodes von 3 auf 4 die Fehlertoleranz nicht erhöht da nun eine Split-brain-Situation entstehen kann.

Hier ein Beispiel wie sie in den Artikeln [65, 76, 60] beschrieben werden. Es zeigt auf, ab wie vielen Nodes die Fehlertoleranz erhöht wird und wie sich der Representative Throughput verhält.

| Anzahl Nodes | Quorum | Fehlertoleranz | Representative Throughput |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | 2 | 0 | 85 |
| 3 | 2 | 1 | 82 |
| 4 | 3 | 1 | 57 |
| 5 | 3 | 2 | 48 |
| 6 | 4 | 2 | 41 |
| 7 | 4 | 3 | 36 |

Tabelle 3.1: Quorum Beispiele

#### 3.1.1.5 CAP Theorem

Das CAP Theorem besagt, das nur zwei der drei folgenden drei Merkmale von verteilten Systeme gewährleistet werden können[49].

**Konsistenz - Consistency**
Die Datenbank ist Konsistent, alle Clients seher gleichzeitig die gleichen Daten unabhängig auf welchem Node Zugegriffen wird. Hierzu muss eine Replikation der Daten an alle Nodes stattfinden und der Commit zurückgegeben werden, also eine Synchrone Replikation stattfinden.

**Verfügbarkeit - Availability**
Jeder Client, der eine Anfrage sendet, muss auch eine Antwort erhalten. Unabhängig davon wie viele Nodes im Cluster noch aktiv ist.

**Ausfalltoleranz / Partitionstoleranz - Partition tolerance**
Der Cluster muss auch dann noch funktionsfähig bleiben, wenn es eine beliebige Anzahl von Verbindungsunterbrüchen oder anderen Netzwerkproblemen zwischen den Nodes gibt.

Abbildung 3.4: CAP-Theorem

PostgreSQL, Oracle Database oder IBM DB2 präferieren CA, also Konsistenz und Verfügbarkeit.

#### 3.1.1.6 Skalierung

Datenbanken müssen skalierbar sein. Dabei wird unterschieden zwischen einer vertikalen Skalierung (scale-up) und horizontaler Skalierung (scale-out). Bei der vertikalen Skalierung

werden den DB-Servern mehr CPU-Cores und Memory sowie zum Teil Storage hinzugefügt, wobei der Storage in jedem Fall wachsen wird. Beim horizontalen Skalieren werden weitere DB-Nodes in den Cluster eingehängt[62]:

Abbildung 3.5: Datenbankskalierung

Bei monolithischen Datenbanken, werden irgendwann die grenzen der horizontalen Skalierung erreicht und man muss wieder vertikal Skalieren, um dem Primary Node genügend Rechnerleistung vorzuhalten.

### 3.1.2 Erheben und Gewichten der Anforderungen

#### 3.1.2.1 Anforderungen

Das KSGR hat eine Cloud First Strategie.
Das heisst, alle neuen Applikationen und entsprechend deren Datenbanken müssen Cloud Ready bzw. Cloud Native sein. Um die Voraussetzung dafür zu schaffen, muss auch der PostgreSQL Cluster Cloud Ready sein.

Daher müssen zwei von drei genauer evaluierten Lösungen Cloud Native Lösungen sein. Wenn

der Zeitaufwand reicht, können auch eine Cloud Native und Monolithisches System aufgebaut werden.

| Nr. | Anforderung | Bezeichnung | Beschreibung | System | Muss / Kann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Systemvielfallt | | Es muss mindestens eine Monolitisches und mindestens 2 zwei Distributed SQL Cluster ermittelt werden | Beides | MUSS |
| 2 | Synergien | | Skripte und APIs des Monolithisches Systems müssen auch in einem Distributed SQL System verwendet werden können | Beides | MUSS |
| 3 | Failover | Automatismus | Das Clustersystem muss bei einem Nodeausfall automatisch auf einen anderen Node umstellt | Beides | MUSS |
| 4 | Failover | Connection - Stabilität | Beim Failover dürfen bestehende Connections nicht getrennt werden oder sofort Wiederhergestellt werden | Beides | MUSS |
| 5 | Failover | Geschwindigkeit | Das umstellen auf den nächsten Node muss so schnell ausgefühgrt werden, das ein Disconnect mittels Client-Konfiguration (Timeout) verhindert wird. | Beides | MUSS |
| 6 | Switchover | Skript / API | Das System muss ein Skript oder eine API liefern, welche einen geordeten Switchover auf einen anderen Node erlaubt | Beides | MUSS |
| 7 | Switchover | Connection - Stabilität | Beim Switchover dürfen bestehende Connections nicht getrennt werden oder sofort Wiederhergestellt werden | Beides | MUSS |
| 8 | Switchover | Geschwindigkeit | Das umstellen auf den nächsten Node muss so schnell ausgefühgrt werden, das ein Disconnect mittels Client-Konfiguration (Timeout) verhindert wird. | Beides | MUSS |
| 9 | Restore | Skript / API | Das Clustersystem muss ein Skript oder eine API liefern, welche das einfache und ggf. automatisierte Restoren eines oder mehreren Nodes ermöglichen | Beides | MUSS |
| 10 | Restore | Datensicherheit | Beim Wiederherstellen des Ursprungszustands darf es zu keinem Datenverlust kommen | Beides | MUSS |
| 11 | Restore | Connection - Stabilität | Bei der Wiederherstellung einzelner Nodes darf es zu keinen Unterbrechungen auf den Applikationen kommen | Beides | MUSS |
| 12 | Restore | Geschwindigkeit | Das Wiederherstellen des Ursprungszustands muss innert weniger Stunden für alle Datenbanken aus dem Backup Wiederhergestellt und im Clustersystem Synchronisiert werden | Beides | MUSS |
| 13 | Replikation | Synchrone Replikation | Es muss eine Synchrone Replikation sichergestellt werden | Monolitisch | MUSS |
| 14 | Replikation | Failover / Switchover Garantie | Die Replikation muss sicherstellen, das es bei einem Failover/Switchover zu keinem Fehler kommt | Monolitisch | MUSS |
| 15 | Replikation | Throughput | Beschreibt, wie viele Transaktionen pro Zeiteinheit vom Primary an die Replikas gesendet und Commited werden. Dieser Wert ist bei Synchroner Replikation entscheidend da Commits auf allen Replicas abgesetzt sein müssen. | Beides | MUSS |
| 16 | Sharding | Datenschutz- und integrität | Die Datenkonsistenz und Datenintegrität auf den Shards muss sichergestellt werden | Distributed SQL | MUSS |
| 17 | Sharding | Schutz vor Datenverlust | Die Synchronisation der Shards muss sicherstellen, dass es zu keinem Datenverlust kommt | Distributed SQL | MUSS |
| 18 | Quorum | Quorum-System vorhanden | Das Clustersystem muss über ein Quorum-System besitzen | Beides | MUSS |
| 19 | Quorum | Robhustheit | Das Quorum des Clustersystems muss robust genug sein, um eine Split-Brain-Situation zu verhindern | Beides | MUSS |
| 20 | Connection | | Das Clustersystem muss sicherstellen, dass eine Applikation ohne Entwicklungsaufwand mittels dem PostgreSQL Wired Connector zugreifen kann | Beides | MUSS |
| 21 | Management-API | Management-API vorhanden | Das Clustersystem muss Skripte oder eine API liefern, mit dem das System zu konfigurieren, verwalten oder überwachen zu können. Zudem müssen mit geringen Arbeitsaufwand damit Nodes hinzugefügt oder entfernt werden können | Beides | MUSS |
| 22 | Management-API | Authentifizierung & Autorisierung | Es müssen gängige Standards für Authentifizierung und Autorisierung mitgebracht werden | Beides | MUSS |
| 23 | Management-API | Aufwand | Der Aufwand, der benötigt wird um die DB zu verwalten, Nodes hinzuzufügen oder zu entfernen usw. muss gegeneinander verglichen werden. | Beides | MUSS |
| 24 | Backup | Backup mit PostgreSQL Standards | Backups müssen mittels PostgreSQL Standards angezogen werden | Beides | MUSS |
| 25 | Backup | Restore mit PostgreSQL Standanrds | Backups müssen mittels PostgreSQL Standards restored werden können | Beides | MUSS |
| 26 | Housekeeping - Log Rotation | | Das Clustersystem muss die möglichkeit zur Log Rotation bieten | Beides | MUSS |
| 27 | Self Heahling | | Das Clustersystem muss im Fehlerfall Nodes selber wiederherstellen können | Beides | KANN |
| 28 | Monitoring - Node Failure | | Läuft ein Node auf einen Fehler, muss das Clustersystem dies erkennen und Melden resp. eine Schnittstelle liefern die abgefragt werden kann | Beides | MUSS |
| 29 | Maintenance Quality | | Da die meisten PostgreSQL HA Lösungen Open-Source sind, muss sichergestellt werden, dass die gewählte Lösung auch aktiv gepflegt wird. Als Basis dienen hier Informationen wie z.B. GitHub Insights. | Beides | MUSS |
| 30 | Performance | tps - Read-Only | Die Transaktionsrate (transactions per second / tps) für DQL Transaktionen | Beides | MUSS |
| 31 | Performance | tps - Read-Writes | Die Transaktionsrate (transactions per second / tps) für DML Transaktionen | Beides | MUSS |
| 32 | Performance | Ø Latenz - Read-Only | Die Latenzzeit bei DQL Transaktionen | Beides | MUSS |
| 33 | Performance | Ø Latenz - Read-Write | Die Latenzzeit bei DML Transaktionen | Beides | MUSS |

Tabelle 3.2: Anforderungskatalog

#### 3.1.2.2 Stakeholder

| Rolle | Funktion | Departement | Bereich | Abteilung |
|---|---|---|---|---|
| Zabbix Stakeholder | Abteilungsleiter | D10 ICT | Infrastrukturmanagement | ICT Netzwerk, Security und Comm. |
| Staekholder Data Center Infrastruktur | Abteilungsleiter | D10 ICT | Infrastrukturmanagement | ICT Data Center |
| k8s Stakeholder | ICT System Ingenieur | D10 ICT | Infrastrukturmanagement | ICT Data Center |

Tabelle 3.3: Stakeholder

#### 3.1.2.3 Gewichtung

Die Gewichtung wurde mittels einer Präferenzmatrix ermittelt.
Dabei wurden folgende Anforderungen aus übersichtsgründe in Sub-Matrizen aufgeteilt:

- Failover
- Switchover
- Restore
- Replikation
- Sharding
- Quorum
- Management-IP
- Backup
- Performance

Die Grundlegende Gewichtung wurde folgendermassen vorgenommen:

| Gewicht | Nennungen | Rang | Nr. | Ziele | 1 Systemvielfallt | 2 Synergien | 3 Failover | 4 Switchover | 5 Restore | 6 Replikation | 7 Sharding | 8 Quorum | 9 Connection | 10 Management-API | 11 Backup | 12 Housekeeping - Log Rotation | 13 Self Heahling | 14 Monitoring - Node Failure | 15 Maintenance Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 15 | 1 | 1 | Systemvielfallt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 14 | 2 | 2 | Synergien | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 13 | 3 | 3 | Failover | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 12 | 4 | 4 | Switchover | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 11 | 5 | 5 | Restore | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 83 | 10 | 6 | 6 | Replikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |
| 25 | 3 | 13 | 7 | Sharding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 67 | 8 | 7 | 8 | Quorum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | | |
| 58 | 7 | 8 | 9 | Connection | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | | | | | | | |
| 33 | 4 | 12 | 10 | Management-API | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | | | | | | |
| 58 | 7 | 8 | 11 | Backup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | | | | | |
| 8 | 1 | 14 | 12 | Housekeeping - Log Rotation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 8 | 1 | 14 | 13 | Self Heahling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | | | |
| 50 | 6 | 11 | 14 | Monitoring - Node Failure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 14 | | |
| 8 | 1 | 14 | 15 | Maintenance Quality | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | |
| 58 | 7 | 8 | 16 | Performance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 14 | 16 |
| 1000 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Legende**

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 3.6: Präferenzmatrix

### 3.1.3 Testziele erarbeiten

### 3.1.3.1 Evaluation - Testfälle

#### 3.1.3.1.1 Patroni

**Failover**

1. Der Server des Primary-Node wird manuell heruntergefahren.
2. Während dem Failover müssen Daten via SQL eingeführt und ausgelesen werden.
3. Während dem Failover muss mindestens eine längere Abfrage gestartet werden.

**Switchover**

4. Mit der REST-API wird der Switchover auf einen anderen Nod abgesetzt.

5. Mit dem `patronictl`-Command wird der Switchover gesetzt
6. Während dem Switchover müssen Daten via SQL
   eingeführt und ausgelesen werden.
7. Während dem Switchover muss mindestens eine längere Abfrage gestartet werden.

**Restore**

8. Mit der REST-API wird der Node erst mit dem `reinitialize` wiederhergestellt
   und dann mit einem Switchover wieder als Primary gesetzt.
9. Mit dem `patronictl`-Commandund Parameter `reinit` der Node wiederhergestellt
   und abschliessend mittels Switchover wieder als Primary gesetzt.
10. Mit der REST-API wird der Node mit dem `reinitialize` wiederhergestellt
11. Mit dem `patronictl`-Commandund Parameter `reinit` der Node wiederhergestellt
12. Vor, während und nach dem Restore müssen Tabellen mit Foreign-Key-Constraints
    und Daten geprüft werden.
13. Während dem Restore muss mindestens eine längere Abfrage gestartet werden und
    Daten via SQL
    eingeführt und ausgelesen werden.

#### 3.1.3.1.2 StackGres - Citus

**Failover**

1. Der Server des Leader-Cooordinator-Node wird manuell heruntergefahren.
2. Während dem Failover müssen Daten via SQL
   eingeführt und ausgelesen werden.
3. Während dem Failover muss mindestens eine längere Abfrage gestartet werden.

**Sharding**

4. Vor, während und nach dem Failover müssen Tabellen mit Foreign-Key-Constraints
   geprüft werden.
5. Nach einem Failover-Test müssen alle Daten vorhanden sein.

**Self Healing**

6. Der Node muss wieder hochgefahren werden.
   Der Node muss selbstständig Daten synchronisieren.
7. Der Leader muss automatisch neu gesetzt werden, wenn notwendig

#### 3.1.3.1.3 YugabyteDB

**Failover**

1. Ein k8s Node wird manuell heruntergefahren,
   indem der entsprechende Server heruntergefahren wird.
2. Während dem Failover müssen Daten via SQL
   eingeführt und ausgelesen werden.
3. Während dem Failover muss mindestens eine längere Abfrage gestartet werden.

**Sharding**

4. Vor, während und nach dem Failover müssen Tabellen mit Foreign-Key-Constraints
   geprüft werden.
5. Nach einem Failover-Test müssen alle Daten vorhanden sein.

**Self Healing**

6. Der Node muss wieder hochgefahren werden.
   Der Node muss selbstständig Daten synchronisieren.

### 3.1.3.2 Evaluation - ERD self_healing_test

Die Tests müssen bei allen drei Varianten anhand der Datenbank `self_healing_test` durchgeführt werden.
Dabei werden die Tabellen, im hinblick auf das Citus Schema Based Sharding, in Schemas organisiert.
Zwischen den einzelnen Schemas sollen einige Tabellen einen Foreign-Key auf andere Tabellen legen:

Abbildung 3.7: Testing - ERD DB self_healing_test

### 3.1.4 PostgreSQL Benchmarking

#### 3.1.4.1 pgBench - Basis-Benchmarking

PostgreSQL bietet ein Benchmarking-Tool,[56, 1] mit dem die DB Vermessen werden kann.

Damit die Tests aussagekräftig sind, werden mit den Testläufen mehrere Läufe gestartet. Der erste Lauf muss dabei ignoriert werden, denn erst dann wird die DB in den Cache geladen. Wird dies nicht eingehalten, so wird die ganze Testreihe unbrauchbar.

Es gibt einiges zu beachten, wenn PostgreSQL einem Benchmarking unterzogen wird. Aus diversen Quellen [37, 34, 92, 1] sind dies folgende Anforderungen:

**pgGather**
Mit pgGather [64] müssen vorgängig alle Probleme analysiert und beseitigt werden.

**Maintenance**
Vor und nach dem Initialisieren des Benchmarks muss AUTOVACUUM gestartet werden.

**Statistiken bereinigen**
Um saubere Informationen mit pgGather sammeln zu können,
müssen sie jeweils neu generiert werden.

**Non-Default Konfiguration**
Die PostgreSQL DB sollte nicht mit der Default Konfiguration betrieben werden.

Die Konfiguration sollte anhand der zu erwartenden Workloads und Sessions konfiguriert werden.

**Benchmark anpassen**

Der Benchmark sollte sich an die zu erwartenden Anzahl Sessions und Anzahl Transaktionen richten.

**Benchmark Dauer**

Die Zeit zwischen den Transaktionen und die Dauer an sich sollten über einen längeren Zeitraum stattfinden.
Nur so, kann ein echtes verhalten gemessen werden.

**Störfaktoren**

Störfaktoren, etwa Netzwerklatenzen [88] usw., müssen ebenfalls bemessen werden.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die Umgebung sauber ist.

#### 3.1.4.2 Replication Throughput Benchmarking

Etwas Komplexer wird es beim Benchmark des Throughput. Den nebst den DB-Latenzen usw. kommt nun noch die Netzwerklatenz usw. hinzu [75].

#### 3.1.4.3 Benchmark Settings

Das Mass aller Dinge ist die Zabbix-DB.
Sie wird vorerst die grössten Zugriffszahlen, das höchste Datenwachstum und die meisten Transaktionen erzeugen.
Es werden alle Switches sowie der grösste Teil der Router erfasst, es sind im Moment etwas mehr als 32'000 Items erfasst.
Ein Item kann ein Gerät, ein Port oder mehrere States pro Port sein:

**System information**

| Parameter | Value | Details |
|---|---|---|
| Zabbix server is running | Yes | localhost:10051 |
| Number of hosts (enabled/disabled) | 250 | 240 / 10 |
| Number of templates | 345 | |
| Number of items (enabled/disabled/not supported) | 323479 | 318628 / 4796 / 55 |
| Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok]) | 136777 | 135529 / 1248 [148 / 135381] |
| Number of users (online) | 24 | 3 |
| Required server performance, new values per second | 950.86 | |
| High availability cluster | Disabled | |

Abbildung 3.8: Benchmark Settings - Zabbix - Systeminformationen

Pro Sekunde werden ca. 950 Datenpunkte abgeholt.

Da der grossteil der Netzwerksysteme aber erfasst sind, wird die Anzahl Items nicht mehr stark anwachsen.

Auf die Datenbank wird sehr stark zugegriffen. Es werden bis zu 23 Connections pro Sekunde ausgeführt:

Abbildung 3.9: Benchmark Settings - Zabbix - Connections per Seconds

Pro Sekunde wurden bisher bis zu über 7’000 Queries ausgeführt. Dies schliesst Abfragen von Stored Programs ein:

Abbildung 3.10: Benchmark Settings - Zabbix - Queries per Seconds

Reine Client anfragen waren nichtsdestotrotz über 4’000 Queries pro Sekunde:

Abbildung 3.11: Benchmark Settings - Zabbix - Client Queries per Seconds

Auch das wachstum ist beachtlich. Die DB startete mit 180GiB und ist zurzeit bei rund 232GiB, war aber schon bei 238GiB:

Abbildung 3.12: Benchmark Settings - Zabbix - DB Size

Nun kommen noch die restlichen, kleineren DBs hinzu. Heisst, für den Mixed Benchmark (DML und DQL Transaktionen) werden folgende Werte und Parameter gesetzt:

| Typ | Parameter | pgbench-Parameter | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mixed | Datenbank | | pgbench_eval_bench | pgbench_eval_bench | pgbench_eval_bench | pgbench_eval_bench |
| mixed | DB-Grösse | | 5GiB | 15GiB | 50GiB | 250GiB |
| mixed | 1. Iteration Lauf ignorieren | | ja | ja | ja | ja |
| mixed | Select only | -S | nein | nein | nein | nein |
| mixed | Iterationen pro Lauf | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| mixed | Vacuum | -v | ja | ja | ja | ja |
| mixed | Separate Connects | -C | ja | ja | ja | ja |
| mixed | Client count | -c | 10 | 50 | 100 | 1000 |
| mixed | Anzahl Transaktionen pro Client | -t | 10 | 50 | 50 | 7 |
| mixed | Anzahl Transaktionen Total | | 100 | 2500 | 5000 | 7000 |
| mixed | Anzahl Worker Threads | -j | 4 | 4 | 4 | 4 |

Tabelle 3.4: Benchmark Settings - Mixed Transaktionen

Für den DQL-Only Benchmark wird mit folgenden Konfigurationen gearbeitet:

| Typ | Parameter | pgbench-Parameter | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dql | Datenbank | | pgbench_eval_bench | pgbench_eval_bench | pgbench_eval_bench | pgbench_eval_bench |
| dql | DB-Grösse | | 5GiB | 15GiB | 50GiB | 250GiB |
| dql | 1. Iteration Lauf ignorieren | | ja | ja | ja | ja |
| dql | Select only | -S | ja | ja | ja | ja |
| dql | Iterationen pro Lauf | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dql | Vacuum | -v | ja | ja | ja | ja |
| dql | Separate Connects | -C | ja | ja | ja | ja |
| dql | Client count | -c | 10 | 50 | 100 | 1000 |
| dql | Anzahl Transaktionen pro Client | -t | 10 | 50 | 50 | 7 |
| dql | Anzahl Worker Threads | -j | 4 | 4 | 4 | 4 |

Tabelle 3.5: Benchmark Settings - DQL Transaktionen

Bei `pgbench` kann nicht einfach die grösse angegeben werden.
Es muss der Skalierungsfaktor angepasst werden.
Dieser legt allerdings fest, wie viele Daten gespeichert werden.
Wird eine `1` eingeben, so werden `100'000` Records angelegt.
Um nun auf eine gewisse grösse zu kommen, gibt es verschiedene Formeln.
Die als beste stellte sich folgende heraus[57]:

| Zielobjekt | Skalierungsfaktor Formel |
|---|---|
| DB | $0.0669 * DB - Zielgrsse - 0.5$ |
| Tabelle (pgbench_accounts / ysql_bench_accounts) | $0.0781 * Tabelle - Zielgrsse$ |
| Index (pgbench_accounts_pkey / ysql_bench_accounts_pkey) | $0.4668 * Index - Zielgrsse$ |

Tabelle 3.6: Benchmark Settings - Skalierungsfaktoren

Daraus errechnen sich für die DB-Grössen des Benchmark-Settings folgende skalierungsfaktoren:

| DB Grösse [GiB] | DB Grösse [MiB] | Scale Faktor |
|---:|---:|---:|
| 5 | 5120 | 342 |
| 15 | 15360 | 1027 |
| 50 | 51200 | 3425 |
| 250 | 256000 | 17126 |

Tabelle 3.7: Benchmark Settings - Datenbankgrössen / Skalierungsfaktor

yugabyteDB speichert die Daten anders als PostgreSQL, nämlich als Key-Value-Store.
Das verhindert, dass die DB Grösse nicht ausgelesen werden kann, nur die Tabellen sind ersichtlich.
Um einen Vergleich zu haben, muss daher die Tabellengrösse berechnet werden.
Der skalierungsfaktor für die Tabellen ist folgendermassen aufgebaut:

| DB Grösse [GiB] | DB Grösse [MiB] | Scale Faktor |
|---:|---:|---:|
| 5 | 5120 | 400 |
| 15 | 15360 | 1200 |
| 50 | 51200 | 3999 |
| 250 | 256000 | 19994 |

Tabelle 3.8: Benchmark Settings - Tabellengrössen / Skalierungsfaktor

Der Skalierungsfaktor wird pro 100'000 gerechnet, gebe ich also den Faktor 1 ein, werden 100'000 Zeilen in der Tabelle `pgbench_accounts` resp. `ysql_bench_accounts` erzeugt. Entsprechend wachsen die Anzahl Records wie folgt an:

Abbildung 3.13: Benchmark Settings - Anzahl Records / Skalierungsfaktor

### 3.1.5 Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen

#### 3.1.5.1 Percona

Percona bietet nebst dem bekannteren Galera-Cluster und MySQL- und MariaDB auch Dienstleistungen [33] aller Art für PostgreSQL an.

Percona arbeitet oft auf Basis von Patroni,
bietet aber auch eigene Erweiterungen und eigene Software an[30].

Da Percona keine Open-Source-Lösungen bietet, sondern Service-orientiert ist, wird Percona nicht betrachtet.

Allerdings wird immer mal wieder auf frei zugängliche Dokumentationen von Percona verwiesen werden.

#### 3.1.5.2 EnterpriseDB

EnterpriseDB, oder EDB, ist ein führendes Software- und Servicehaus für PostgreSQL[18].
Nebst Dienstleistungen für das Management von PostgreSQL-Umgebungen, Migrationen aus Oracle-Umgebungen und anderem,
bietet EDB auch eine vielwahl an zusätzlicher Software und eigene Replikationslösungen.

EDB bietet PostgreSQL auf Kubernetes mittels CloudNativePG an,
hat aber auch eine eigens Entwickelte Distributed SQL / Active-Active Lösung an.

Da die EDB-Lösungen nicht Open-Source sind resp. von EDB aufgekaufte Lösungen nicht mehr ohne Subscription betreibbar sind,
werden sie nicht berücksichtigt. Allerdings wird immer mal wieder auf frei zugängliche Dokumentationen von EDB verwiesen werden.

#### 3.1.5.3 KSGR Lösung

Das Kantonsspital Graubünden hat basierend auf keepalived wird geprüft ob die primäre Seite erreichbar und betriebsbereit ist. Trifft dies nicht mehr zu, wird ein Failover durchgeführt[77]. Ist die primäre Seite wieder verfügbar, wird ein Restore auf die primäre Seite gefahren.
Es wird beim Restore immer ein komplettes Backup der sekundären Seite auf die primäre Seite übertragen. Ursache ist, dass die normalerweise für den Datenrestore benötigten PostgreSQL Board mittel nur für eine relativ kurze Zeit eingesetzt werden können ehe die differenzen zwischen den beiden Seiten zu gross werden.
Bei kleinen Datenbanken wie jene für Harbor und GitLab ist die Zeit die hierfür benötigt wird, nicht relevant. Sind die Datenbanken auf dem PostgreSQL Cluster jedoch grösser, kann der Restore mehrere Minuten dauern.

#### 3.1.5.4 pgpool-II

pgpool-II ist eine Middleware die zwischen einem PostgreSQL Cluster und einem PostgreSQL Client gesetzt wird.

##### 3.1.5.4.1 Core-Features

pgpool-II bietet folgende Core-Feature[54]:

- Watchdog für Automatischer Failover

- Eigener Quorum-Algorithmus
- Integrierter Pooler
- Eigenes Replikationssystem
- Integriertes Load Balancing
- Limiting Exceeding Connections, also queuen von Connections
- In Memory Query Caching
- Online Node Recovery / Resynchronisation

#### 3.1.5.4.2 Replikation

pgpool-II bietet ein eigenes Replikationssystem an.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, die PostgreSQL Standardreplikationen zu verwenden.

#### 3.1.5.4.3 Proxy

pgpool-II hat bereits einen intergrierten Load Balancer.
Einen zusätzlichen Proxy wird daher nicht benötigt.

#### 3.1.5.4.4 Pooling

pgpool-II bietet ebenfalls von Haus aus einen Pooler.

#### 3.1.5.4.5 API / Skripte

pgpool-II bietet mit `pgpool` ein eigenes Command- und Toolset an.
Mit dem CLI-Tool `pcp_command` bietet pgpool-II zudem über eine abgesicherte API,
die auch via Netzwerk erreichbar ist.

#### 3.1.5.4.6 Maintenance

pgpool-II hat kein GitLab- oder GitHub-Repository. Metriken wie die GitHub Insights, welche aufschluss über den Zustand des Projekts geben, finden sich nicht.

Die Dokumentation wird zwar aktuell gehalten, ist aber sehr minimalistisch gehalten.
Sie bietet nur wenig Informationen zum Aufbau und Architektur von pgpool-II.

#### 3.1.5.5 pg_auto_failover

pg_auto_failover ist eine PostgreSQL erweiterung, die von der Microsoft Subunternehmen Citus Data entwickelt wird.

##### 3.1.5.5.1 Core-Features

Die wichtigsten Features von pg_auto_failover sind:

- API
- PostgreSQL Extension, also reines PostgreSQL
- State Machine Driven
- Replikations-Quorum
- Citus kompatibel
- Azure VM Support

##### 3.1.5.5.2 Replikation

pg_auto_failover bietet die Standard PostgreSQL Replikationen.

##### 3.1.5.5.3 Proxy

pg_auto_failover benötigt einen HAProxy, um Load Balancing usw. [22]

##### 3.1.5.5.4 API / Skripte

pg_auto_failover bietet ein eigenes CLI-Tool, `pg_autoctl`. Dieses bietet Commands für das einbinden neuer Nodes,
das Managen von Nodes (Maintenance resp. Switchover),
konfigurieren oder monitoren des Systems bietet[26].

##### 3.1.5.5.5 Architektur

Die Dokumentation von pg_auto_failover [6] zeigt auf, wie der Failover funktioniert:

Abbildung 3.14: pg_auto_failover-Architektur - Single Standby

Aber auch Multi-Nodes können eingebunden werden[29]:

Abbildung 3.15: pg_auto_failover-Architektur - Multi-Node Standby

pg_auto_failover kann Citus einbinden[11]. Allerdings bleibt die Architektur im Kern immer Monolothisch.

Abbildung 3.16: pg_auto_failover-Architektur - Citus

#### 3.1.5.5.6 Synergien und Mehrwert

pg_auto_failover bietet eine Docker-Compose-Integration.
Allerdings ist keine Kubernetes-Integration dokumentiert.

Damit bietet pg_auto_failover keine möglichkeit,
Synergien zwischen monolithischer Architektur und einer Cloud-Native-Umsetzung auf Kubernetes.
Entsprechend ist kein Mehrwert vorhanden.

### 3.1.5.6 CloudNativePG

CloudNativePG ist eine Containerlösung für PostgreSQL auf Kubernetes.
CloudNativePG wurde ursprünglich von EDB entwickelt.

#### 3.1.5.6.1 Core-Features

Die wichtigsten Features von CloudNativePG sind[13]:

- k8s API integration
- Autoamtischer Failover
- Self-Healing von Nodes resp. Replikas
- Skalierbarkeit (Vertikal, Horizontal bedingt)

- Volumne Backup
- Object Backup
- Rolling PostgreSQL Upgrade / Updates
- Pooling mit PgBouncer
- Offline und Online Import von bestehenden PostgreSQL DBs

#### 3.1.5.6.2 Replikation

CloudNativePG bietet die üblichen PostgreSQL Replikaionen an.

#### 3.1.5.6.3 Proxy

CloudNativePG benötigt keinen zusätzlichen Proxy.

#### 3.1.5.6.4 Pooling

CloudNativePG unterstützt pgBouncer als Pooler.

#### 3.1.5.6.5 API / Skripte

CloudNativePG bietet eine API zum Monitoren und Verwalten von Backups, Clustern und dem System selbst[4].

#### 3.1.5.6.6 Architektur

Kubernetes regelt die Zugriffe mittels eines entsprechenden Services in die Nodes auf den Pods:

Abbildung 3.17: CloudNativePG - Kubernetes - PostgreSQL

Dabei werden die Read-write workloads an den Primary Node gesendet:

Abbildung 3.18: CloudNativePG - Kubernetes - Read-write workloads

Read-only workloads werden mit Round robin an die Replicas zugewiesen:

Abbildung 3.19: CloudNativePG - Kubernetes - Read-only workloads

Es könnten auch Lösungen mit Designated Kubernetes-Clustern in einem anderen RZ oder einer anderen Geo-Region realisiert werden.

#### 3.1.5.6.7 Maintenance

Anhang - Maintenance

#### 3.1.5.6.8 Synergien und Mehrwert

CloudNativePG bleibt ein Monolithisches System,
welches aber keine Möglichkeit bietet,
auch auf einem Normalen Serversetting betrieben zu werden.

Daher bietet CloudNativePG weder einen Benefit durch seine Architektur noch mit der Möglichkeit,
Synergien nutzen zu können.

#### 3.1.5.7 Patroni

Patroni ist eine von Zalando auf Python Basis entwickelte HA-Lösung für PostgreSQL. Patroni wird aktiv von Zalando gepflegt.

##### 3.1.5.7.1 Core-Features

- Rest-API und eigenes Skript- und Toolset
- Aktionen und Konfigurationen im Konsensprinzip abgestimmt
- Manueller oder Sheduled Switchover
- Reines PostgreSQL als Basis, Patroni setzt mittels Python darauf auf
- Automatische reintegration von Nodes nach einem Fehler
- Citus kompatibel
- Docker und Docker-compose Dokumentation

##### 3.1.5.7.2 Replikation

Patroni bietet per Default eine eigene Replikation an.
Diese ist allerdings eine Asynchrone Replikation.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, die Synchrone Replikation von PostgreSQL selbst einzuschalten.

##### 3.1.5.7.3 Proxy

Patroni benötigt einen HAProxy, um Load Balancing betreiben zu können[22].

##### 3.1.5.7.4 Pooling

Patroni benötigt einen externen Pooler.
Hier wird oft PgBouncer [31] verwendet.

#### 3.1.5.7.5 API / Skripte

Patroni hat ein eigenes Tool- und Commandset, `patronictl`, welches die Verwaltung vereinfacht. Es umfasst das ändern und erfassen von Konfigurationen, das forcieren eines Failovers als Switchover, Maintenance Handling und Informationsbeschaffung.
Zusätzlich bietet Patroni eine API, welche Daten für das Monitoring bereitstellt aber auch Betriebsfunktionen bereitstellt.

#### 3.1.5.7.6 etcd

Patroni benötigt etcd als key-value-store

#### 3.1.5.7.7 Architektur

Das Architektur-Schaubild sieht folgendermassen aus:

Abbildung 3.20: Patroni-Architektur

#### 3.1.5.7.8 Maintenance

Anhang - Maintenance

#### 3.1.5.7.9 Synergien und Mehrwert

Patroni kann nicht nur mit Citus zu einem Distributed / Sharded SQL System umgebaut werden, es ist auch Kern von Stackgres.

Damit könnten die API und Skripte in beiden Welten verwendet werden.
Der Aufwand für die Verwaltung und optimierung würde stark gesenkt.
Projekte wie `vitabaks / postgresql_cluster`[93] bieten zudem die vorlage für eine noch stärkere automatisierung.

### 3.1.5.8 Stackgres mit Citus

Stackgres ist eine PostgreSQL Implementation die dafür vorgesehenen ist, in einem Kubernetes Cluster betrieben zu werden.

An sich wäre Stackgres nur eine Implementation von Patroni in Kubernetes inkl. Load Balancer. Nun kommt das Citus-Plugin ins spiel, welches aus einer jeden Monolithischen, klassischen PostgreSQL Installation eine Distributed SQL Umgebung macht.

Citus Data, der Entwickler von Citus, wiederum ist in den Microsoft Konzern eingebettet

#### 3.1.5.8.1 Core-Features

Die wichtigsten Features von Stackgres sind[21]:

- k8s integration
- Deklaratives k8s CRD
- Autoamtische Backups
- Grafana und Prometheus integration
- Management Web Konsole
- Erweiterte Replikationsmöglichkeiten
- Integriertes Pooling
- Integrierter Proxy

#### 3.1.5.8.2 Replikation

Stackgres bietet Asynchrone und Synchrone Replikation, Gruppenreplikation sowie kaskadierende Replikation an.

Citus bietet sein eigenes Modell mit dem Sharding an.

#### 3.1.5.8.3 Proxy

Stackgres hat den Proxy bereits mit envoy[19] implementiert.

#### 3.1.5.8.4 Pooling

PgBounder[31] ist bereits integriert, es braucht also keinen weiteren Pooler.

#### 3.1.5.8.5 API / Skripte

Stackgres wird Primär über YAML-Files und Kubernetes gesteuert, bietet aber eine eigene API an.

Citus bietet ebenfalls eine eigene API, mit der Citus vollständig verwaltet werden kann.

#### 3.1.5.8.6 Architektur

##### 3.1.5.8.6.1 StackGres

Stackgres packt PostgreSQL, Patroni, PgBouncer und envoy in einen Kubernetes Pod:

Abbildung 3.21: Stackgres - Grundarchitektur

#### 3.1.5.8.6.2 Citus Coordinator und Workers

Citus arbeitet mit einem Coordinator-Node, der jedes Query analysiert und an einen Worker-Node weitergibt.

Abbildung 3.22: Citus - Coordinator und Workers

#### 3.1.5.8.6.3 Citus Sharding

Citus bietet zwei Sharding-Modelle an.

**Row-based sharding** Beim diesen sharding werden Tabellen anhand einer Distribution Column aufgeteilt. [16, 8]

Abbildung 3.23: Citus - Row-Based-Sharding

**Schema-based sharding**

Abbildung 3.24: Citus - Schema-Based-Sharding

**Schlussfolgerung** Beide Sharding-Methoden haben eine grosse Schwäche. In Version 7.2 konnte noch ein Replikationsfaktor angegeben werden[15], ab Version 11 wurde auch diese Variante gestrichen und man konnte noch eine 1:1 Repliacation auf einen Worker fahren[10]. Spätestens mit Version 12 steht auch dies nicht mehr zur verfügung, man muss eine Replication auf e Sie sind nicht vollständig ACID-Konform da Datenverlust entstehen kann, wenn ein Node wegfällt. Dies muss aber bei der evaluation mittels Tests noch bestätigt werden.

Die Shards müssen aber, stand heute, mit entsprechenden mit Replikation gesichert werden[14]. Daraus ergibt sich aber ein nicht zu vernachlässigbarer Mehraufwand, wenn man self-healing Nodes implementieren möchte.
Jeder Node ist für sich genommen, eine eigene Zone, um sicherzustellen, dass es zu keinem Datenverlust kommt,
müsste jeder Shared-Node in eine der jeweiligen Zonen repliziert werden.
Das heisst, es müssten $Shard - Nodes^2$ Replika-Nodes erstellt werden, hier ein Schematisches-Beispiel mit drei Shard-Nodes:

Abbildung 3.25: StackGres-Citus - Shard-Replikation

Die Automation und nur schon die Konfiguration für das Mitskalieren, dürfte einiges an Zeit in Anspruch nehmen.
Eine nicht unwesentliche folge, wäre ein starker Rückgang des Throughput's und Performance-Einbussen.

Alternativ kann natürlich ein Klassischer Replika-Server verwendet werden, wo die ganze Datenbank gesichert wird.
Bis alle Daten wieder in den StackGres-Citus-Cluster zurückgeholt wurden, das Re-Balancing abgeschlossen ist usw.,
muss der ganze Cluster für die User unerreichbar sein, da dieser in dieser Zeit nicht mehr konsistent ist.

Dieser zweite Ansatz bietet zwar Vorteile beim Throughput, doch im fehlerfall ist ein HA-Betrieb nur noch begrenzt garantiebar.

#### 3.1.5.8.7 Maintenance

Anhang - Maintenance

### 3.1.5.9 yugabyteDB - Distributed SQL 101

yugabyteDB - Distributed SQL 101 ist eine nahezu komplett PostgreSQL Kompatible Datenbank. Sie ist eine Distributed SQL Datenbank, also eine Verteilte Datenbank[89].

#### 3.1.5.9.1 Core-Features

Die wichtigsten Features von YugabyteDB sind[7]:

- PostgreSQL Kombatibel

- Cassandra-Kompatibilität
- Horizontal skalierbarkeit
- Global verteilbar
- Cloud Native

#### 3.1.5.9.2 Replikation

#### 3.1.5.9.3 Proxy

YugabyteSQL nutzt Kubernetes und seine Core-Functions als Load Balancer.
Ein zusätzlicher Proxy wird nicht benötigt.

#### 3.1.5.9.4 Pooling

YugabyteDB hat ein Connection Pooling mit dem YSQL Connection Manager integriert[58].

#### 3.1.5.9.5 API / Skripte

YugabyteDB bietet eigene APIs[5] und CLIs[12] für das Verwalten an.

Diese bieten auch die möglichkeit, abgesichert zu werden.

#### 3.1.5.9.6 Architektur

yugabyteDB ist kein reines RDBMS, resp. gar keines. Die Basis besteht aus einem Key-Value-Store. Darüber wurde eine Cassandra-like Query API und eine PostgreSQL like SQL API aufgebaut:

Abbildung 3.26: yugabyteDB - Grundkonzept

Der Basisaufbau wiederum beinhaltet diverse Dienste für das Sharding, die Replikation und Transaktionen:

Abbildung 3.27: yugabyteDB - Architektur

#### 3.1.5.9.6.1 yugabyteDB - Sharding

yugabyteDB teilt seine Tabellen in Tablets auf. Die Aufteilung kann gemäss Sharding-Standards gemacht werden:

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Distributed Column |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | 1 |
| 2 | D | E | F | 2 |
| 3 | G | H | I | 2 |
| 4 | J | K | L | 3 |
| 5 | M | N | O | 3 |
| 6 | P | Q | R | 1 |

Tabelle Komplett

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Distributed Column |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | 1 |
| 6 | P | Q | R | 1 |

Tablet 1

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Distributed Column |
|---|---|---|---|---|
| 2 | D | E | F | 2 |
| 3 | G | H | I | 2 |

Tablet 2

| Primary Key | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Distributed Column |
|---|---|---|---|---|
| 4 | J | K | L | 3 |
| 5 | M | N | O | 3 |

Tablet 3

Abbildung 3.28: yugabyteDB - Sharding

Dabei hat jedes Tablet auf einem Node einen Leader, der an die Follower auf den anderen Nodes repliziert:

Abbildung 3.29: yugabyteDB - Tablet - Leader und Follower

Mit dem Replikationsfaktor kann angegeben werden, auf wie vielen Nodes ein Tablet repliziert werden soll. Bei einem 4-Node System können z.B. einige Tablets einen Faktor 3 haben, dass

heisst, dass die Daten nur auf 3 Nodes repliziert werden. Bei einem Replikationsfaktor 4 werden die Daten auf alle Nodes repliziert. Dies wird mit einem eigenen Service, dem YB-TServer service [35] geregelt:

Abbildung 3.30: yugabyteDB - Tablet - Replikationsfaktor

Durch das Raft-Protokoll werden die Tablet-Leader regelmässig gewechselt.

Mehrere Nodes können zu Zonen zusammengebunden werden, die dann z.B. auf verschiedene Rechenzentren verteilt werden:

Abbildung 3.31: yugabyteDB - Zonen

Dies wird dann sinnvoll, wenn eine gewisse Ausfalltoleranz erreicht werden soll. Fällt nämlich ein Tablet Peer oder ein Node in einer Zone aus, so wird die ganze Zone sofort als nicht mehr Arbeitsfähig angesehen. Entsprechend werden in allen Nodes die Tablet-Leader stillgelegt und auf die übrigen Zonen verteilt. YuganyteDB nennt dies `Zone outage Tolerance`[32].

Abbildung 3.32: yugabyteDB - Zone outage Tolerance

#### 3.1.5.9.7 Maintenance

Anhang - Maintenance

#### 3.1.5.9.8 Synergien und Mehrwert

Der grosse Benefit von YugabyteDB ist sein Distributed SQL Ansatz.

Zudem bietet YugabyteDB eine vollständige Cassandra Integration.

Der Benefit ist auf jeden Fall gegeben.

### 3.1.6 Vorauswahl

Folgende Lösungen werden nicht evaluirt, sondern bereits zu Beginn ausgeschieden:

| Nr. | Lösung | Status | Begründung |
|---|---|---|---|
| 1 | KSGR-Lösung | Vorausgeschieden | Hat nur einen Standy / Replika-Node.<br>Failover Funktioniert nur bei kleineren Datenmengen wirklich in einer vernüftigen Zeit. |
| 2 | pgpool-II | Vorausgeschieden | pgpool-II hat kein GitHub-Repository und bietet daher keine vergleichswerte mittels Github Insights. |
| 3 | pg_auto_failover | Vorausgeschieden | pg_auto_failover würde zwar Citus-Support bieten,<br>allerdings gibt es keine gut dokumentierte Implementation für Kubernetes.<br>Erfüllt daher das Kriterium für die Synergien nicht |
| 4 | CloudNativePG | Vorausgeschieden | CloudNativePG ist keine vollständige Cloud Native Lösung.<br>Mittels Citus könnte sogar eine Distributed SQL Lösung implementiert werden.<br>Die Grundarchitektur bleibt aber Monolithisch mit einem Primary und Replikas.<br>Und da kein Benefit in Form von Synergien vorhanden sind,<br>fällt CloudNativePG raus. |
| 8 | Citus row-based-sharding | Vorausgeschieden | Citus row-based-sharding wäre Hocheffizient<br>wenn es um Ressourcenverteilung geht und zudem echtes Sharding.<br>Allerdings setzt es anpassungen an den Tabellen der Applikationen voraus.<br>Das KSGR ist allerdings kein Softwarehaus<br>und kann keine Forks durchführen,<br>auch weil viele Applikationen zertifiziert sein müssen.<br>Scheitert daher an der Machbarkeit |

Tabelle 3.9: Vorauswahl - Ausgeschieden

Entsprechend werden nur noch nachfolgende Lösungen genauer betrachtet:

| Nr. | Lösung | Status | Begründung |
|---|---|---|---|
| 5 | Patroni | Evaluation | Patroni kann als Monolithisches System genutzt werden,<br>ist aber auch Kern von Stackgres.<br>Die API und Skripte können also in beiden Welten verwendet werden |
| 6 | Stackgres mit Citus | Evaluation | Bietet eine einfache und kompakte Möglichkeit für ein Distributed SQL System.<br>Da Patroni unter der Haube ist,<br>kann die API und sonstige Skripte auch auf einem Monolithischen System eingesetzt werden. |
| 7 | Yugabyte-DB | Evaluation | Ist eine reine Distributed SQL Lösung und ist Vollständig Cloud Native. |

Tabelle 3.10: Vorauswahl - Evaluation

### 3.1.7 Installation verschiedener Lösungen

Entsprechend wurden folgende Server bereitgestellt:

| Server | Typ | Funktion | Full Qualified Device Name | IP |
|---|---|---|---|---|
| sks1183 | Distributed SQL | Server | sks1183.ksgr.ch | 10.0.20.97 |
| sks1184 | Distributed SQL | Agent | sks1184.ksgr.ch | 10.0.20.104 |
| sks1185 | Distributed SQL | Agent | sks1185.ksgr.ch | 10.0.20.105 |
| sks1232 | Monolith | Server | sks1232.ksgr.ch | 10.0.20.110 |
| sks1233 | Monolith | Server | sks1233.ksgr.ch | 10.0.20.111 |
| sks1234 | Monolith | Server | sks1234.ksgr.ch | 10.0.20.112 |
| sks9016 | Benchmark Server | Client | sks9016.ksgr.ch | 10.0.21.216 |
| vks0032 | Distributed SQL | Virteulle IP | vks0032.ksgr.ch | 10.0.20.106 |
| vks0040 | Monolith | Virteulle IP | vks0040.ksgr.ch | 10.0.20.113 |

Tabelle 3.11: Evaluationssyssteme

#### 3.1.7.1 rke2 - Evaluationsplattform

Die Grundsätzliche Evaluationsplattform für Distributed SQL / Shards sieht folgendermassen aus:

Abbildung 3.33: Evaluationssystem - Distributed SQL / Shards

Die Konfiguration der rke2-Nodes sieht folgendermassen aus:

| | |
|---|---|
| **Kubernetes Runtime** | rke2 |
| **Container-Enviroment** | containerd |
| **Container Network Interface (CNI)** | cilium |
| **Cloud Native Storage (CNS)** | local-path-provisioner |
| **cluster-cidr** | 198.18.0.0/16 |
| **service-cidr** | 198.18.0.0/16 |
| **External IP Range** | 10.0.20.106,10.0.20.150-10.0.20.155 |

Tabelle 3.12: Evaluationssysstem - Distributed SQL / Sharding

### 3.1.7.2 Patroni

#### 3.1.7.2.1 Architektur

Abbildung 3.34: Patroni - Evaluationsarchitektur

### 3.1.7.3 StackGres - Citus

#### 3.1.7.3.1 Architektur

Abbildung 3.35: Stackgres - Citus - Evaluationsarchitektur

### 3.1.7.4 yugabyteDB

#### 3.1.7.4.1 Installation

Wähend der Installation des YugabyteDB Evaluations-Enviroment wurde festgestellt, das man zwei Varianten Installieren kann. YugabyteDB (Repository yugabyte) und YugabyteDB Anywhere

(Repository yugawre):

```
gramic@cks4040: ~
Context: default ✏️                    <c>       Copy
Cluster: default                        <e>       Edit
User:    default                        <n>       Next Match
K9s Rev: v0.31.8 ⚡v0.32.4              <shift-n> Prev Match
K8s Rev: v1.29.0+rke2r1                 <r>       Toggle Auto-Refresh
CPU:     1%                             <f>       Toggle FullScreen
MEM:     38%
                                        Describe(yb-platform/yw-test-yugaware-0)
    Name:      yw-test-yugaware-pg-upgrade
    Optional:  false
  pg-init:
    Type:      ConfigMap (a volume populated by a ConfigMap)
    Name:      yw-test-yugaware-pg-prerun
    Optional:  false
  pg-sample-config:
    Type:      ConfigMap (a volume populated by a ConfigMap)
    Name:      yw-test-pg-sample-config
    Optional:  false
  kube-api-access-rgtwb:
    Type:                    Projected (a volume that contains injected data from multiple sources)
    TokenExpirationSeconds:  3607
    ConfigMapName:           kube-root-ca.crt
    ConfigMapOptional:       <nil>
    DownwardAPI:             true
QoS Class:                   Burstable
Node-Selectors:              <none>
Tolerations:                 node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for 300s
                             node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for 300s
Events:
  Type     Reason                           Age                   From               Message
  ----     ------                           ----                  ----               -------
  Normal   Scheduled                        3m22s                 default-scheduler  Successfully assigned yb-platform/yw-test-yugaware-0 to sks1185
  Normal   Pulling                          2m39s (x3 over 3m22s) kubelet            Pulling image "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3"
  Warning  Failed                           2m38s (x3 over 3m21s) kubelet            Failed to pull image "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3": failed to pull and unpack ima
ge "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3": failed to resolve reference "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3": unexpected status from HEAD request to https://quay.io/v2/yugaby
te/yugaware/manifests/2.20.2.1-b3: 401 UNAUTHORIZED
  Warning  Failed                           2m38s (x3 over 3m21s) kubelet            Error: ErrImagePull
  Normal   BackOff                          2m11s (x4 over 3m20s) kubelet            Back-off pulling image "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3"
  Warning  Failed                           2m11s (x4 over 3m20s) kubelet            Error: ImagePullBackOff
  Warning  FailedToRetrieveImagePullSecret  117s (x8 over 3m23s)  kubelet            Unable to retrieve some image pull secrets (yugabyte-k8s-pull-secret); attempting to pull t
he image may not succeed.
<namespace> <pod> <describe>
```

Abbildung 3.36: yugabyteDB - Susbsription yugawre

Es stellte sich auch heraus, dass wenn man YugabyteDB 4 Cores pro Node zur Verfügung geben will (je zwei für den `master` und `tserver`),
der Server mehr als 4 Cores haben muss.
Andernfalls wird Kubernetes einen der beiden Pods nicht deployen, weil zuwenig Cores zur verfügung stehen.

Bei der konstelation rke2, Cilium und MetalLB, muss nebst dem `IPAddressPool` auch ein `L2Advertisement` für den Pool gesetzt werden.
Ansonsten kann die im YugabyteDB values.yaml gesetzte IP für den `tserver` von aussen nicht angesprochen werden:

```yaml
---
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: L2Advertisement
metadata:
  name: l2adv
  namespace: metallb-system
spec:
  ipAddressPools:
  - distributed-sql

```

Listing 3.1: metallb - Konfig YAML - Detail L2Advertisement

Dieses Problem ist schwer zu greifen und hat zwei Tage in Anspruch genommen, es zu Lösen. Die Vorschläge zum Lösen des Problems reichten von deakivieren von `kube-proxy` bis hin zu einer Migration zum Cilium-Loadb-Balancers.
Mit diesem funktionierte dann nicht einmal mehr die Installation von yugabyteDB.
Lösung brachte nur ein `GitHub`-Eintrag[27], wo oben genannter Ansatz empfohlen wurde.

#### 3.1.7.4.2 Konfiguration

Damit nicht der YugabyteDB Anywhere-Service installiert wird, muss das entsprechende Image gesetzt werden:

```
...
Image:
  repository: "yugabytedb/yugabyte"
  tag: 2.20.2.1-b3
  pullPolicy: IfNotPresent
  pullSecretName: ""
...

```

Listing 3.2: yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Image

Die StorageClass muss im `values.yaml` gesetzt werden, einmal für den `master` und einmal für den `tserver`

```
...
storage:
  ephemeral: false  # will not allocate PVs when true
  master:
    count: 1
    size: 3Gi
    storageClass: "yb-storage"
  tserver:
    count: 1
    size: 3Gi
    storageClass: "yb-storage"
...

```

Listing 3.3: yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail StorageClass

Dem node werden je 4 Cores zur verfügung gestellt. Zei für den `master` und zwei für den `tserver`. Beide erhalten 4GiB Memory:

```
...
resource:
  master:
    requests:
      cpu: "1"
```

```
6         memory: 2Gi
7       limits:
8         cpu: "1"
9         ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating
    from these formats
10        ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes
    ' flag.
11        ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so
    may lead to
12        ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects
    integer values.
13        memory: 2Gi
14    tserver:
15      requests:
16        cpu: "1"
17        memory: 4Gi
18      limits:
19        cpu: "1"
20        ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating
    from these formats
21        ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes
    ' flag.
22        ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so
    may lead to
23        ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects
    integer values.
24        memory: 4Gi
25  ...
26
```

Listing 3.4: yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Resources

Die Shards, oder Tablets wie sie Yugabyte nennt, sollen auf allen drei Nodes repliziert werden:

```
1  ...
2  replicas:
3    master: 3
4    tserver: 3
5    ## Used to set replication factor when isMultiAz is set to true
6    totalMasters: 3
7  ...
8
```

Listing 3.5: yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Replika

Wichtig ist auch, dass der `YSQL`-Dienst aktiv ist, damit PostgreSQL Abfragen abgesetzt werden können.
Deshalb muss der Dienst aktiv sein und darf nicht deaktiviert werden:

```
1  ...
2  # Disable the YSQL
```

```
disableYsql: false
...

```

Listing 3.6: yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Disable YSQL

Nun muss die Domain und die Service-Endpoints konfiguriert werden.
Der Domainname bleibt vorerst `cluster.local` wie Default hinterlegt.
Die Servicenamen und Ports werden nicht angetastet, wichtig ist die LoadBalancer-IP.
Sie ist entsprechend der gewählten VirtualIP mit `10.0.20.106` zu setzen.

```
...
domainName: "cluster.local"

serviceEndpoints:
  - name: "yb-master-ui"
    type: LoadBalancer
    annotations: {}
    clusterIP: ""
    ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
    externalTrafficPolicy: ""
    app: "yb-master"
    loadBalancerIP: ""
    ports:
      http-ui: "7000"

  - name: "yb-tserver-service"
    type: LoadBalancer
    annotations:
      metallb.universe.tf/loadBalancerIPs: 10.0.20.106
    clusterIP: ""
    ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
    externalTrafficPolicy: ""
    app: "yb-tserver"
    loadBalancerIP: ""
    ports:
      tcp-yql-port: "9042"
      tcp-yedis-port: "6379"
      tcp-ysql-port: "5433"
...

```

Listing 3.7: yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Domainname und Service-Endpoints

#### 3.1.7.4.3 Connection

Auch mit einem PostgreSQL-

### 3.1.8 Testing Evaluationssysteme

#### 3.1.8.1 Patroni

Patroni funktionierte wie gewollt.
Da kein Connection Pooler auf dem Proxy-Host installiert wurde, kam nicht alles erfüllt werden.
Wichtig dazu ist zu sagen, dass die REST-API und das Command vollständig funktioniert.

| Art | Test Case Nr. | Test Case | Erwartetes Ergebnis | Eingetretenes Ergebnis | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Failover | 1 | Automatismus | Wird der Primary Server vom Netz genommen, führt Patroni einen Failover auf einen Replika-Node | Eingetroffen | |
| Failover | 2 | Connection-Stabilität | Bestehende Connections dürfen nicht getrennt werden. | Nicht eingetroffen | Connection-Stabilität kann nur hergestellt werden, wenn entweder die Applikation dazu in der Lage ist oder man einen Connection-Pooler wie pgBouncer einsetzt. Es wurde aber keiner eingesetzt. |
| Failover | 3 | Geschwindigkeit | Der Failover muss so schnell stattfinden, dass offene Connections nicht wegen eines Timeouts geschlossen werden. | Bedingt eingetroffen | Auch hier hängt die stabilität an den Settings der Applikation und oder einem Connection-Pooler. |
| Switchover | 4 | Skript / API | Mit der Patroni REST-API wird der Switchover ausgeführt | Eingetroffen | |
| Switchover | 5 | Skript / API | Mit dem Patroni Commandset wird er Switchover ausgeführt | Eingetroffen | |
| Switchover | 6 | Connection-Stabilität | Bestehende Connections dürfen nicht getrennt werden. | Eingetroffen | |
| Switchover | 7 | Geschwindigkeit | Der Switchover muss so schnell stattfinden, dass offene Connections nicht wegen eines Timeouts geschlossen werden. | Nicht eingetroffen | Connection-Stabilität kann nur hergestellt werden, wenn entweder die Applikation dazu in der Lage ist oder man einen Connection-Pooler wie pgBouncer einsetzt. Es wurde aber keiner eingesetzt. |
| Restore | 9 | Skript / API | Mit der Patroni REST-API wird der Primary-Node Wiederhergestellt | Eingetroffen | |
| Restore | 10 | Skript / API | Mit dem Patroni Commandset der Primary-Node Wiederhergestellt | Eingetroffen | |
| Restore | 11 | Skript / API | Mit der Patroni REST-API wird ein Replika-Node Wiederhergestellt | Eingetroffen | |
| Restore | 12 | Skript / API | Mit dem Patroni Commandset ein Replika-Node Wiederhergestellt | Eingetroffen | |
| Restore | 13 | Datensicherheit | Beim Restore des Primary-Nodes dürfen keine Daten, die seit dem Failover gechrieben wurden, darf es zu keinem Datenverlust kommen | Eingetroffen | |
| Restore | 14 | Connection-Stabilität | Beim Restore des Primary-Nodes dürfen keine Connections geschlossen werden. | Nicht eingetroffen | Connection-Stabilität kann nur hergestellt werden, wenn entweder die Applikation dazu in der Lage ist oder man einen Connection-Pooler wie pgBouncer einsetzt. Es wurde aber keiner eingesetzt. |

Tabelle 3.13: Testresultate Evaluation Patroni

#### 3.1.8.2 StackGres -Citus

StackGres kann nicht alle Anforderungen erfüllen. Obwohl es mit `envoy` und `pgBouncer` einen Proxy und einen Connection Pooler gibt,
scheint dies nicht über die Coordinator-Nodes selbst zu gehen.
Daher brechen bestehende Connections ab oder laufen irgendwann in ein Timeout, wenn Kubernetes Nodes nicht schnell genug heruntergefahren werden.

| Art | Test Case Nr. | Test Case | Erwartetes Ergebnis | Eingetretenes Ergebnis | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Failover | 1 | Automatismus | Wird der Primary Server vom Netz genommen, führt Patroni einen Failover auf einen Replika-Node | Eingetroffen | |
| Failover | 2 | Connection-Stabilität | Bestehende Connections dürfen nicht getrennt werden. | Nicht eingetroffen | Keine. StackGres setzt envoy ein. Offensichtlich nicht ber einen ganzen Cluster |
| Failover | 3 | Geschwindigkeit | Der Failover muss so schnell stattfinden, dass offene Connections nicht wegen eines Timeouts geschlossen werden. | Nicht eingetroffen | Keine. StackGres setzt envoy ein. Offensichtlich nicht ber einen ganzen Cluster |
| Sharding und Datenintegrität | 4 | Datenkonsistenz | Daten sind Konsistent und Inetger. | Eingetroffen | |
| Sharding | 5 | Schutz vor Datenverlust | Die Daten müssen Konsistent und schnell auf die Shards verteilt werden | Eingtetroffen | |
| Self Healing | 6 | Node stellt sich selber wieder her | Shard Node wird automatisch synchronisiert | Eingtetroffen | |
| Self Healing | 7 | Leader wird automatisch gesetzt | Leader wird entweder beibehalten oder wird neu gesetzt wenn ein Node zurückkehrt | Eingetroffen | |

Tabelle 3.14: Testresultate Evaluation StackGres - Citus

Die genauen Details sind im Anhang zu finden: Anhang - StackGres - Citus Testing

#### 3.1.8.3 YugabyteDB

YugabyteDB funktionierte so weit.

| Art | Test Case Nr. | Test Case | Erwartetes Ergebnis | Eingetretenes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Failover | 1 | Automatismus | Wird ein Node vom Netz genommen, muss es zu einem Rebalancing kommen | Eingetroffen |
| Failover | 2 | Connection-Stabilität | Bestehende Connections dürfen nicht getrennt werden. | Eingetroffen |
| Failover | 3 | Geschwindigkeit | Der Failover muss so schnell stattfinden, dass offene Connections nicht wegen eines Timeouts geschlossen werden. | Eingetroffen |
| Sharding und Datenintegrität | 4 Daten sind Konsistent und Inetger. | Datenkonsistenz Eingetroffen | | |
| Sharding | 5 | Schutz vor Datenverlust | Die Daten müssen Konsistent und schnell auf die Tablets verteilt werden | Eingetroffen |
| Self Healing | 6 | Node stellt sich selber wieder her | Tablet wird automatisch synchronisiert | Eingetroffen |

Tabelle 3.15: Testresultate Evaluation YugabyteDB

Was es aber bei einer Testinstallation zu prüfen gilt, ist die Zeiteinstellung.

Während dem Testing kam es immer wieder vor, dass ein Node Probleme mit der Zeit bekam. Dies fiel immer dann auf, wenn ein Node (meistens `sks1184`), heruntergefahren und später rebooted wurde.
Der Fehler trat auch erst auf, als die Nodes aus einem Grund aus einem Snapshot wiederhergestellt werden mussten.
YugabyteDB stellt dann oft mehr als 500ms Zeitunterschied zwischen dem Tablet-Leader und dem Follower fest.
Sobald dies zutritt, ist der Server Node nicht mehr arbeitsfähig da die Zeit für die Synchronisation der Daten benötigt wird[78].
Oft kam auch die Meldung, dass `chronyc` nicht mehr auf dem Pod installiert sei.
Auf dem Servern scheinen die Zeiten aber synchron zu sein, eine genaue Ursache konnte nicht gefunden werden.
Eine mögliche Ursache ist eine unsaubere Konfiguration von rke2.

Der Beschrieb, wie sich der Fehler dann äussert ist hier zu finden:
Anhang - YugabyteDB Testing

### 3.1.9 Gegenüberstellung der Lösungen

#### 3.1.9.0.1 yugabyteDB

Zuerst wurde für die Annährend 5GiB-DB initialisiert:

```
yugabyte=# create database pgbench_eval_bench;
CREATE DATABASE
```

Listing 3.8: yugabyteDB - Benchmarking - DB erstellen

#### 3.1.9.0.2 Patroni

Als die 250GiB DB getestet wurde, zeigte sich, das die Parameter nicht darauf optimiert waren.

#### 3.1.9.1 Benchmarks

Der vergleich zwischen den verschiedenen Varianten.

> ☞ **YugabyteDB**
>
> 4GiB Memory für die `tserver` waren offensichtlich zu knapp bemessen. Zumindest wenn die Tabelle 120'000'000 Rows hat und ein mixed Benchmark abgesetzt wird.
>
> Dies äusserte sich in einem Fehler (Absturz)auf zwei von drei `tserver`-Nodes sowie einer hohen Anzahl an Fehlern bei den mixed-Benchmarks. Daher wurde das Memory auf 8GiB erhöht und die komplette Testreihe erneut gestartet. Zudem wurden die Anzahl Fehler ebenfalls in die Benchmark-Auswertung einbezogen.

Bei den Transaktionen pro Sekunden gilt, je höher der Wert, umso besser das Ergebnis.

Abbildung 3.37: Benchmarks - tps

Bei der Latenz ist es genau andersrum, je höher der Wert desto schlechter schnitt die Variante ab.

Abbildung 3.38: Benchmarks - latency

Die ersten beiden läufe mit Patroni wurde erst nur mit der Asynchronen Standard-Replikation von Patroni vorgenommen.
Später wurden die Benchmarks mit der Synchronen Replikation wiederholt.
Daraus ergab sich die Möglichkeit, beide Methoden direkt zu vergleichen:

Abbildung 3.39: Benchmarks - tps Patroni Replica

Abbildung 3.40: Benchmarks - latency Patroni Replica

Die Asynchrone Replikation ist dabei ein klein wenig schneller als die Synchrone Replikation.

Ein weiterer Benchmark sind die Fehler, die bei den DML-Transktionen beim mixed-Benchnmark auftreten können.

Abbildung 3.41: Benchmarks - Fehler bei mixed-Transaktionen

Ebenfalls ein wichtiger Benchmark ist die Zeit, die benötigt wird, um mittels `pgbench` initialisiert die Tabellen zu erstellen.

Abbildung 3.42: Benchmarks - Initialisierungszeit - sekunden

Abbildung 3.43: Benchmarks - Initialisierungszeit - minuten

Abbildung 3.44: Benchmarks - Initialisierungszeit - stunden

Dabei fällt auf, mit Patroni werden die Tabellen am schnellsten geladen.
StackGres selber generiert ebenfalls wesentlich schneller als YugabyteDB.
Werden dann aber die Tabellen in Shards aufgeteilt, verändert sich die Initialisierungszeit zuungunsten von StackGres - Citus.

#### 3.1.9.2 Gemessene Zeiten und Kosten

##### 3.1.9.2.1 Gegebene Parameter und Annahmen

##### 3.1.9.2.2 Gemessene Zeiten

#### 3.1.9.2.3 Zeitvergleiche

| Phase | Subphase | Patroni - vanilla | Patroni - postgresql-cluster | StackGres - Citus | YugabyteDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Initialer Aufwand | | | | | |
| | Basisinstallation | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| | Basiskonfiguration | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | Backup Konfiguration | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| | Monitoring Konfiguration | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Secuirty Aufwand | private container registry Integration | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| | PKI Integration | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Erweiterungsaufwand | Automatisierung Backup | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| | Automatisierung Skalierung | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 |
| | Self-Healing | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 0.0 |
| | Auto-Recovery | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 2.0 |
| | DB Self-Service | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Operationsaufwand / 5 Jahre | Switchover | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
| | Node Recovery | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 25.0 |
| | Backup Recovery | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
| | Quorum erweitern | 30.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 |
| | | 237.0 | 141.0 | 281.0 | 97.0 |

Tabelle 3.16: Gemessene und Extrapolierte Aufwände Bsp.

Abbildung 3.45: Zeitaufwände

#### 3.1.9.2.4 Kostenvergleiche

Abbildung 3.46: Kostenaufwände

#### 3.1.9.3 Kosten-Nutzen

Abbildung 3.47: Kosten-Nutzen-Analyse

### 3.1.10 Entscheid

## 3.2 Aufbau und Implementation Testsystem

### 3.2.1 Bereitstellen der Grundinfrastruktur

### 3.2.2 Installation und Konfiguration PostgreSQL HA Cluster

### 3.2.3 Technical Review der Umgebung

## 3.3 Testing

### 3.3.1 Testing

### 3.3.2 Protokollierung

### 3.3.3 Review und Auswertung

## 3.4 Troubleshooting und Lösungsfindung

# 4 Resultate

## 4.1 Zielüberprüfung

## 4.2 Schlussfolgerung

## 4.3 Weiteres Vorgehen / offene Arbeiten

## 4.4 Persönliches Fazit

## Abbildungsverzeichnis


1.1 Spitalregionen Kanton Graubünden[53] . . . 1
1.2 Wahlkreise Kanton St. Gallen[79] . . . 2
1.3 Spitalregionen / Spitalstrategie Kanton St. Gallen[47] . . . 3
1.4 Organigramm Kantonsspital Graubünden . . . 4
1.5 Organigramm Departement 10 - ICT . . . 5
1.6 Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach RDBMS . . . 8
1.7 Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach Betriebssystem . . . 9
1.8 Risikomanagement PostgreSQL . . . 13
1.9 Systemabgrenzung . . . 18

2.1 Risikomanagement Projekt . . . 23
2.2 Riskikomatrix - Assessment 21.03.2024 . . . 27
2.3 Projektcontrolling . . . 29

3.1 Sharding - Vertikale Partitionierung . . . 33
3.2 Sharding - Horizontales Partitionierung . . . 34
3.3 Monolithische vs. verteilte SQL Systeme . . . 36
3.4 CAP-Theorem . . . 38
3.5 Datenbankskalierung . . . 39
3.6 Präferenzmatrix . . . 44
3.7 Testing - ERD DB self_healing_test . . . 47
3.8 Benchmark Settings - Zabbix - Systeminformationen . . . 48
3.9 Benchmark Settings - Zabbix - Connections per Seconds . . . 49
3.10 Benchmark Settings - Zabbix - Queries per Seconds . . . 49
3.11 Benchmark Settings - Zabbix - Client Queries per Seconds . . . 49
3.12 Benchmark Settings - Zabbix - DB Size . . . 50
3.13 Benchmark Settings - Anzahl Records / Skalierungsfaktor . . . 52
3.14 pg_auto_failover-Architektur - Single Standby . . . 56
3.15 pg_auto_failover-Architektur - Multi-Node Standby . . . 56
3.16 pg_auto_failover-Architektur - Citus . . . 57
3.17 CloudNativePG - Kubernetes - PostgreSQL . . . 58
3.18 CloudNativePG - Kubernetes - Read-write workloads . . . 59
3.19 CloudNativePG - Kubernetes - Read-only workloads . . . 59
3.20 Patroni-Architektur . . . 62
3.21 Stackgres - Grundarchitektur . . . 65
3.22 Citus - Coordinator und Workers . . . 66

3.23 Citus - Row-Based-Sharding . . . . . 66
3.24 Citus - Schema-Based-Sharding . . . . . 67
3.25 StackGres-Citus - Shard-Replikation . . . . . 68
3.26 yugabyteDB - Grundkonzept . . . . . 69
3.27 yugabyteDB - Architektur . . . . . 70
3.28 yugabyteDB - Sharding . . . . . 71
3.29 yugabyteDB - Tablet - Leader und Follower . . . . . 71
3.30 yugabyteDB - Tablet - Replikationsfaktor . . . . . 72
3.31 yugabyteDB - Zonen . . . . . 73
3.32 yugabyteDB - Zone outage Tolerance . . . . . 74
3.33 Evaluationssystem - Distributed SQL / Shards . . . . . 76
3.34 Patroni - Evaluationsarchitektur . . . . . 77
3.35 Stackgres - Citus - Evaluationsarchitektur . . . . . 78
3.36 yugabyteDB - Susbsription yugawre . . . . . 79
3.37 Benchmarks - tps . . . . . 85
3.38 Benchmarks - latency . . . . . 86
3.39 Benchmarks - tps Patroni Replica . . . . . 86
3.40 Benchmarks - latency Patroni Replica . . . . . 87
3.41 Benchmarks - Fehler bei mixed-Transaktionen . . . . . 87
3.42 Benchmarks - Initialisierungszeit - sekunden . . . . . 88
3.43 Benchmarks - Initialisierungszeit - minuten . . . . . 88
3.44 Benchmarks - Initialisierungszeit - stunden . . . . . 89
3.45 Zeitaufwände . . . . . 91
3.46 Kostenaufwände . . . . . 92
3.47 Kosten-Nutzen-Analyse . . . . . 93

I CloudNativePG - Pulse . . . . . vi
II CloudNativePG - Code Frequency . . . . . vi
III CloudNativePG - Community Standards . . . . . vii
IV CloudNativePG - Contributors Commits . . . . . vii
V CloudNativePG - Contributors Deletations . . . . . viii
VI CloudNativePG - Contributors Additions . . . . . viii
VII CloudNativePG - Commit Activity . . . . . viii
VIII CloudNativePG - Network Graph . . . . . ix
IX Patroni - Pulse . . . . . ix
X Patroni - Code Frequency . . . . . x
XI Patroni - Community Standards . . . . . x
XII Patroni - Contributors Commits . . . . . xi
XIII Patroni - Contributors Deletations . . . . . xi

XIV Patroni - Contributors Additions . . . . . xi
XV Patroni - Commit Activity . . . . . xii
XVI Patroni - Network Graph . . . . . xii
XVII Stackgres - Pulse . . . . . xiii
XVIII Citus - Pulse . . . . . xiii
XIX Stackgres - Code Frequency . . . . . xiii
XX Citus - Code Frequency . . . . . xiv
XXI Stackgres - Community Standards . . . . . xiv
XXII Citus - Community Standards . . . . . xv
XXIII Stackgres - Contributors Commits . . . . . xv
XXIV Stackgres - Contributors Deletations . . . . . xvi
XXV Stackgres - Contributors Additions . . . . . xvi
XXVI Citus - Contributors Commits . . . . . xvi
XXVII Citus - Contributors Deletations . . . . . xvii
XXVIII Citus - Contributors Additions . . . . . xvii
XXIX Stackgres - Commit Activity . . . . . xvii
XXX Citus - Commit Activity . . . . . xviii
XXXI Stackgres - Network Graph . . . . . xviii
XXXII Citus - Network Graph . . . . . xix
XXXIII YugabyteDB - Pulse . . . . . xix
XXXIV YugabyteDB - Code Frequency . . . . . xx
XXXV YugabyteDB - Community Standards . . . . . xx
XXXVI YugabyteDB - Contributors . . . . . xxi
XXXVII YugabyteDB - Commit Activity . . . . . xxi
XXXVIII YugabyteDB - Network Graph . . . . . xxii
XXXIX StackGres Testing - Node sks1184 down . . . . . xlvii
XL StackGres Testing - Pods Down . . . . . xlvii
XLI StackGres Testing - Patroni Übersicht . . . . . xlviii
XLII StackGres Testing - DB Zugriff . . . . . xlix
XLIII StackGres Testing - Connection Timeout . . . . . l
XLIV YugabyteDB - Too big clock skew is detected . . . . . l
XLV YugabyteDB - Tablet Leader - No Lease . . . . . li
XLVI YugabyteDB - CrashLoopBackOff . . . . . li
XLVII YugabyteDB - Too big clock skew is detected - tmaster . . . . . lii
XLVIII YugabyteDB - Too big clock skew is detected - tserver . . . . . lii

## Tabellenverzeichnis


1.1 Inventarisierte Datenbanksysteme . . . 7
1.2 Datenbankinventar . . . 8
1.3 Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt . . . 9
1.4 Risiko-Matrix aktuelle Situation PostgreSQL Datenbanken . . . 12
1.5 Administrative Aufgaben . . . 14
1.6 Automatisierung Administrativer Aufgaben . . . 15
1.7 Ziele . . . 16
1.8 Gegebene Systeme . . . 17
1.9 Abhängigkeiten . . . 19

2.1 Risiko-Matrix der Diplomarbeit . . . 22
2.2 Neu Erkannte / Erfasste Risiken . . . 24
2.3 Risiko-Assessment 21.03.2024 . . . 26
2.4 Projektcontrolling . . . 28
2.5 Fachgespräche . . . 32

3.1 Quorum Beispiele . . . 37
3.2 Anforderungskatalog . . . 42
3.3 Stakeholder . . . 43
3.4 Benchmark Settings - Mixed Transaktionen . . . 50
3.5 Benchmark Settings - DQL Transaktionen . . . 50
3.6 Benchmark Settings - Skalierungsfaktoren . . . 51
3.7 Benchmark Settings - Datenbankgrössen / Skalierungsfaktor . . . 51
3.8 Benchmark Settings - Tabellengrössen / Skalierungsfaktor . . . 51
3.9 Vorauswahl - Ausgeschieden . . . 75
3.10 Vorauswahl - Evaluation . . . 75
3.11 Evaluationssyssteme . . . 76
3.12 Evaluationssysstem - Distributed SQL / Sharding . . . 76
3.13 Testresultate Evaluation Patroni . . . 83
3.14 Testresultate Evaluation StackGres - Citus . . . 83
3.15 Testresultate Evaluation YugabyteDB . . . 84
3.16 Gemessene und Extrapolierte Aufwände Bsp. . . . 90

I Arbeitsrapport . . . i
II Fachgespräche - Protokoll . . . ii
III Kommentare - Anmerkung . . . v

## Listings


3.1 metallb - Konfig YAML - Detail L2Advertisement . . . 79
3.2 yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Image . . . 80
3.3 yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail StorageClass . . . 80
3.4 yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Resources . . . 80
3.5 yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Replika . . . 81
3.6 yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Disable YSQL . . . 81
3.7 yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Domainname und Service-Endpoints . 82
3.8 yugabyteDB - Benchmarking - DB erstellen . . . 84

1 Proxy Settings . . . xxii
2 rke2 server - Verzeichnis erstellen . . . xxiii
3 rke2 server - config.yaml . . . xxiii
4 rke2 server - cilium-config.yaml . . . xxiii
5 rke2 server installieren . . . xxiii
6 rke2 agenten installieren . . . xxiii
7 rke2 agent - config.yaml . . . xxiv
8 -rke2 agent service restart . . . xxiv
9 rke2 server proxy . . . xxiv
10 rke2 server proxy kopieren . . . xxiv
11 rke2 server cilium installieren . . . xxiv
12 rke2 server cilium aktivieren . . . xxiv
13 rke2 server starten . . . xxiv
14 iptables entries server . . . xxv
15 rke2 server token . . . xxv
16 local-path-storage auf Linux Bereitstellen . . . xxvi
17 local-path-provisioner definieren . . . xxvi
18 local-path-storage aktualisieren . . . xxvii
19 MetallB installieren . . . xxvii
20 MetallB konfigurieren . . . xxvii
21 MetallB Konfiguration einspielen . . . xxvii
22 rke2 - 250GiB Disk mount . . . xxviii
23 local-path-storage 250GiB auf Linux Bereitstellen . . . xxviii
24 local-path-provisioner Grosse Volumes . . . xxviii
25 local-path-storage 250GiB aktualisieren . . . xxix
26 yugabyteDB - StorageClass setzen . . . xxx

27 yugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren . . . xxx
28 yugabyteDB - Namespace . . . xxxi
29 yugabyteDB - Helm Chart Manifest . . . xxxi
30 yugabyteDB - Installation . . . xliii
31 yugabyteDB - Deinstallieren . . . xliii
32 StackGres-Citus - StorageClass setzen . . . xliv
33 yugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren . . . xliv
34 sks9016 - Download yugabyteDB On-Premise . . . xlv
35 sks9016 - Installation yugabyteDB On-Premise . . . xlv
36 sks9016 - Check yugabyteDB On-Premise . . . xlv
37 Patroni - Proxy Settings . . . xlv
38 Patroni - apt-Proxy Settings . . . xlvi
39 Patroni - PostgreSQL einbinden . . . xlvi
40 Python LaTex - zotero.py - Zotero BibLaTex Importer . . . liii
41 Python LaTex - zotero_bibtex_configuration.yaml - Konfigurationsdatei - Zotero BibLaTex Importer . . . lix
42 Python LaTex - zotero_biblatex_keystore.yaml - x-y-Achse Konfigurationsdatei - Zotero BibLaTex Importer . . . lix
43 Python LaTex - riskmatrix.py - Risxikomatrizen . . . lxvi
44 Python LaTex - riskmatrix_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Risxikomatrizen lxx
45 Python LaTex - riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml - Konfigurationsdatei - Risikomatrizen - X-Y-Achsen Tuples . . . lxxiv
46 Python LaTex - cost_benefit_diagram.py - Kosten-Nutzen-Diagramm . . . lxxv
47 Python LaTex - cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Kosten-Nutzen-Diagramm . . . lxxvii
48 Python LaTex - pandas_dataframe_to_latex_table.py CSV - LaTex Tabelle . . . lxxviii
49 Python LaTex - csv_to_latex_diplomarbeit.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - LaTex-Tabelle . . . lxxxvii
50 Python LaTex - pandas_data_chart_plotter.py CSV - Diagramm . . . cvii
51 Python LaTex - pandas_data_chart_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - Diagramme . . . cxiv

## Literatur


[1] *About pgbench-tools*. https://github.com/gregs1104/pgbench-tools. original-date: 2010-02-17T13:33:28Z. 2023.

[2] Satyadeep Ashwathnarayana und Inc. Netdata. *How to monitor and fix Database bloats in PostgreSQL? | Netdata Blog*. https://blog.netdata.cloud/postgresql-database-bloat/. 2022.

[3] unknown author. *#1 Backup-Lösung für Kubernetes*. https://www.veeam.com/de/kubernetes-native-ba html?ck=1697900263871.

[4] unknown author. *API Reference - CloudNativePG*. https://cloudnative-pg.io/documentation/1.22/cloudnative-pg.v1/.

[5] unknown author. *API reference (for YSQL and YCQL)*. https://docs.yugabyte.com/preview/api/.

[6] unknown author. *Architecture Basics — pg_auto_failover 2.0 documentation*. https://pg-auto-failover readthedocs.io/en/main/architecture.html.

[7] unknown author. *Benefits of using YugabyteDB*. https://docs.yugabyte.com/preview/features/. Section: preview.

[8] unknown author. *Choosing Distribution Column - Citus 12.1 documentation*. https://docs.citusdata.com/en/v12.1/sharding/data_modeling.html#distributed-data-modeling.

[9] unknown author. *Cilium - Cloud Native, eBPF-based Networking, Observability, and Security*. https://cilium.io.

[10] unknown author. *Citus Replication Model: Today and Tomorrow - Replication Groups*. https://www.citusdata.com/blog/2016/12/15/citus-replication-model-today-and-tomorrow/.

[11] unknown author. *Citus Support — pg_auto_failover 2.0 documentation*. https://pg-auto-failover.readthedocs.io/en/main/citus.html.

[12] unknown author. *CLIs and command line tools*. https://docs.yugabyte.com/preview/admin/.

[13] unknown author. *CloudNativePG - Main Features*. https://cloudnative-pg.io/documentation/1.22/#main-features.

[14] unknown author. *Cluster Management - Citus 12.1 documentation - worder-node-failure*. https://docs.citusdata.com/en/v12.1/admin_guide/cluster_management.html#worker-node-failu

[15] unknown author. *Cluster Management — Citus Docs 7.2 documentation*. https://docs.citusdata.com/en/v7.2/admin_guide/cluster_management.html.

[16] unknown author. *Concepts - Citus 12.1 documentation - row-based-sharding*. https://docs.citusdata.com/en/v12.1/get_started/concepts.html#row-based-sharding.

[17] unknown author. *Dynamic Configuration Settings — Patroni 3.2.2 documentation*. https://patroni.readthedocs.io/en/latest/dynamic_configuration.html.

[18] unknown author. *EDB-Home*. https://enterprisedb.com/.

[19] unknown author. *Envoy proxy - home*. https://www.envoyproxy.io/.

[20] unknown author. *etcd*. https://etcd.io/.

[21] unknown author. *Features - StackGres Documentation*. https://stackgres.io/doc/latest/features/.

[22] unknown author. *HAProxy Documentation Converter*. https://docs.haproxy.org/.

[23] unknown author. *HAProxy version 2.9.6 - Starter Guide*. https://docs.haproxy.org/2.9/intro.html#3.2.

[24] unknown author. *Introduction | RKE2*. https://docs.rke2.io/. 2024.

[25] unknown author. *Introduction to Cilium & Hubble — Cilium 1.15.3 documentation*. https://docs.cilium.io/en/stable/overview/intro/#what-is-cilium.

[26] unknown author. *Manual Pages — pg_auto_failover 2.0 documentation*. https://pg-auto-failover.readthedocs.io/en/main/ref/manual.html.

[27] unknown author. *MetalLB provides Services with IP Addresses but doesn't ARP for the address · Issue #1154 · metallb/metallb*. https://github.com/metallb/metallb/issues/1154.

[28] unknown author. *MetalLB, bare metal load-balancer for Kubernetes*. https://metallb.universe.tf/.

[29] unknown author. *Multi-node Architectures — pg_auto_failover 2.0 documentation*. https://pg-auto-failover.readthedocs.io/en/main/architecture-multi-standby.html.

[30] unknown author. *Percona Software for PostgreSQL*. https://www.percona.com/postgresql/software.

[31] unknown author. *PgBouncer - lightweight connection pooler for PostgreSQL*. https://www.pgbouncer.org/.

[32] unknown author. *Replication in DocDB - Zone Fault Tolerance*. https://docs.yugabyte.com/preview/architecture/docdb-replication/replication/. Section: preview.

[33] unknown author. *Support and Services for PostgreSQL*. https://www.percona.com/postgresql/support-and-services.

[34] unknown author. *Tuning PostgreSQL with pgbench*. https://www.cloudbees.com/blog/tuning-postgresql-with-pgbench. 2017.

[35] unknown author. *YB-TServer service*. https://docs.yugabyte.com/preview/architecture/concepts/yb-tserver/. Section: preview.

[36] GitLab B.V. und GitLab Inc. *The DevSecOps Platform | GitLab*. https://about.gitlab.com/.

[37] Fernando Laudares Camargos Avinash Vallarapu. *Tuning PostgreSQL for sysbench-tpcc*. https://www.percona.com/blog/tuning-postgresql-for-sysbench-tpcc/. 2018.

[38] Alexandre Cassen und Read the Docs. *Introduction — Keepalived 1.2.15 documentation*. https://keepalived.readthedocs.io/en/latest/introduction.html. 2017.

[39] Microsoft Corporation. *Azure SQL-Datenbank – ein verwalteter Clouddatenbankdienst | Microsoft Azure*. https://azure.microsoft.com/de-de/products/azure-sql/database. 2023.

[40] Microsoft Corporation. *Datenbank-Software und Datenbankanwendungen | Microsoft Access*. https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/access. 2023.

[41] Microsoft Corporation. *Microsoft Data Platform | Microsoft*. https://www.microsoft.com/de-ch/sql-server.

[42] Varun Dhawan und data-nerd.blog. *PostgreSQL-Diagnostic-Queries – data-nerd.blog*. https://data-nerd.blog/2018/12/30/postgresql-diagnostic-queries/.

[43] Elektronik-Kompendium.de und Schnabel Schnabel. *SAN - Storage Area Network*. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0906071.htm. 2023.

[44] DB-Engines und solidIT consulting & software development gmbh. *DB-Engines Ranking*. https://db-engines.com/en/ranking.

[45] DB-Engines und solidIT consulting & software development gmbh. *relationale Datenbanken - DB-Engines Enzyklopädie*. https://db-engines.com/de/article/relationale+Datenbanken?ref=RDBMS.

[46] The Linux Foundation. *Harbor*. https://goharbor.io/. 2023.

[47] Kanton St. Gallen - Amt für Gesundheitsversorgung und Staatskanzlei Kanton St. Gallen - Dienststelle Kommunikation. *Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde | sg.ch*. https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/gesundheit/gesundheitsversorgung--spitaeler-s spitaeler-kliniken/spitalzukunft.html.

[48] Git. *About - Git*. https://git-scm.com/about.

[49] IBM Deutschland GmbH. *Was ist das CAP-Theorem? | IBM*. https://www.ibm.com/de-de/topics/cap-theorem. 2023.

[50] IBM Deutschland GmbH. *Was ist OLAP? | IBM*. https://www.ibm.com/de-de/topics/olap.

[51] Jedox GmbH. *Was ist OLAP? Online Analytical Processing im Überblick*. https://www.jedox.com/de/blog/was-ist-olap/. Section: Knowledge.

[52] Pure Storage Germany GmbH. *Was ist ein Storage Area Network (SAN)? | Pure Storage*. https://www.purestorage.com/de/knowledge/what-is-storage-area-network.html.

[53] Gesundheitsamt Graubünden, Uffizi da sanadad dal Grischun und Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni. *Kenndaten 2016 Spitäler und Kliniken September 2018*. https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/InstitutionenGesundeitswesens/Spitaeler/Dok%20Spitler/Kenndaten%202016%20Spit%C3%A4ler.pdf.

[54] The Pgpool Global Development Group. *What is Pgpool-II?* https://www.pgpool.net/docs/44/en/html/intro-whatis.html. 2023.

[55] The PostgreSQL Global Development Group. *25.1. Routine Vacuuming*. https://www.postgresql.org/docs/16/routine-vacuuming.html. 2023.

[56] The PostgreSQL Global Development Group. *pgbench*. https://www.postgresql.org/docs/16/pgbench.html. 2023.

[57] CYBERTEC Guest. *A formula to calculate pgbench scaling factor for target DB size*. https://www.cybertec-postgresql.com/en/a-formula-to-calculate-pgbench-scaling-factor-for-targe 2018.

[58] Michael Haag. *Built-in Connection Manager Turns Key PostgreSQL Weakness into a Strength*. https://www.yugabyte.com/blog/connection-pooling-management/. 2023.

[59] Inc. HashiCorp. *Terraform by HashiCorp*. https://www.terraform.io/.

[60] Patrick Hunt, Mahadev Konar, Flavio P Junqueira und Benjamin Reed. „ZooKeeper: Wait-free coordination for Internet-scale systems". In: (2010).

[61] Splunk Inc. *Splunk | Der Schlüssel zu einem resilienten Unternehmen*. https://www.splunk.com/de_de. 2023.

[62] Sebastian Insausti. *Scaling PostgreSQL for Large Amounts of Data*. https://severalnines.com/blog/scaling-postgresql-large-amounts-data/. 2019.

[63] Shiv Iyer und MinervaDB. *PostgreSQL DBA Daily Checklist*. https://minervadb.xyz/postgresql-dba-d 2020.

[64] *jobinau/pg_gather*. https://github.com/jobinau/pg_gather. original-date: 2021-01-19T08:12:07Z. 2024.

[65] Unmesh Joshi. *Quorum*. https://martinfowler.com/articles/patterns-of-distributed-systems/quorum.html. 2020.

[66] Martin Keen und IBM Deutschland GmbH. *IBM Db2*. https://www.ibm.com/de-de/products/db2.

[67] Pasha Kostohrys. *Database replication — an overview*. https://medium.com/@pkostohrys/database-replication-an-overview-f7ade110477. 2020.

[68] Anatoli Kreyman. *Was ist eigentlich Splunk?* https://www.kreyman.de/index.php/splunk/76-was-ist-eigentlich-splunk-big-data-platform-monitoring-security.

[69] Pankaj Kushwaha und Unit 3D North Point House. *POSTGRESQL DATABASE MAINTENANCE. Routine backup of daily database... | by Pankaj kushwaha | Medium*. https://pankajconnect.medium.com/postgresql-database-maintenance-66cd638d25ab.

[70] Red Hat Limited. *Was ist Ansible?* https://www.redhat.com/de/technologies/management/ansible/what-is-ansible.

[71] Red Hat Limited. *Was ist CI/CD? Konzepte und CI/CD Tools im Überblick*. https://www.redhat.com/de/topics/devops/what-is-ci-cd.

[72] Switzerland Linuxfabrik GmbH Zurich. *Keepalived — Open Source Admin-Handbuch der Linuxfabrik*. https://docs.linuxfabrik.ch/software/keepalived.html. 2023.

[73] Nico Litzel, Stefan Luber und Vogel IT-Medien GmbH. *Was ist Elasticsearch?* https://www.bigdata-insider.de/was-ist-elasticsearch-a-939625/. 2020.

[74] Hewlett Packard Enterprise Development LP. *Was ist SAN-Speicher? | Glossar*. https://www.hpe.com/ch/de/what-is/san-storage.html.

[75] Julian Markwort. „Benchmarking four Different Replication Solutions“. In: ().

[76] Diego Ongaro. „Consensus: Bridging Theory and Practice“. In: (2014).

[77] Bruno Queirós und LinkedIn Ireland Unlimited Company. *Postgresql replication with automatic failover*. https://www.linkedin.com/pulse/postgresql-replication-automatic-failover-brun C3%B3s. 2020.

[78] Karthik Ranganathan. *Evolving Clock Sync in Distributed Databases | YugabyteDB*. https://www.yugabyte.com/blog/evolving-clock-sync-for-distributed-databases/. 2022.

[79] Kanton St. Gallen - Dienst für politische Rechte und Staatskanzlei Kanton St. Gallen - Dienststelle Kommunikation. *Wahlkreise für Kantonsratswahlen | sg.ch*. https://www.sg.ch/politik-verwaltung/abstimmungen-wahlen/wahlen/Wahlkreise-im-Kanton-SG.html.

[80] Ed Reckers und SnapLogic Inc. *Was ist die Snowflake-Datenplattform?* https://www.snaplogic.com/de/blog/snowflake-data-platform. 2023.

[81] IONOS SE. *Apache Cassandra: Verteilte Verwaltung großer Datenbanken*. https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/apache-cassandra-vorgestellt/. 2021.

[82] IONOS SE. *Datenbankmanagementsystem (DBMS) erklärt*. https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/datenbankmanagementsystem-dbms-erklaert/. 2020.

[83] IONOS SE. *MongoDB – die flexible und skalierbare NoSQL-Datenbank*. https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/mongodb-vorstellung-und-vergleich-mit-mysc 2019.

[84] IONOS SE. *SQLite: Die bekannte Programmbibliothek im Detail vorgestellt*. https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/sqlite/. 2023.

[85] IONOS SE. *Terraform*. https://www.ionos.de/digitalguide/server/tools/was-ist-terraform/. 2020.

[86] IONOS SE. *Was ist Redis? Die Datenbank vorgestellt*. https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-ist-redis/. 2020.

[87] IONOS SE. *Was ist SIEM (Security Information and Event Management)?* https://www.ionos.de/digitalguide/server/sicherheit/was-ist-siem/. 2020.

[88] Naveed Shaikh. *It's All About Replication Lag in PostgreSQL*. https://www.percona.com/blog/replication-lag-in-postgresql/. 2023.

[89] Sami Ahmed Siddiqui. *Distributed SQL 101*. https://www.yugabyte.com/distributed-sql/.

[90] Inc. Snowflake. *Datenbanken, Tabellen und Ansichten – Überblick | Snowflake Documentation*. https://docs.snowflake.com/de/guides-overview-db.

[91] Thomas-Krenn.AG. *Git Grundlagen – Thomas-Krenn-Wiki*. https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Git_Grundlagen.

[92] Mahmut Can Uçanefe. *Pgbench Load Test*. https://medium.com/@c.ucanefe/pgbench-load-test-166b 2023.

[93] *vitabaks/postgresql_cluster*. https://github.com/vitabaks/postgresql_cluster. original-date: 2019-06-04T13:26:17Z. 2024.

[94] Rainer Züst. „Einstieg ins Systems Engineering“. In: (2002).

## Abkürzungen

| | |
|---|---|
| ICT | information and communications technology |
| ibW | ibW Höhere Fachschule Südostschweiz |
| KSGR | Kantonsspital Graubünden |
| KPS | KSGR Provisioning System |
| RDBMS | Relational Database Management System |
| DBMS | Database Mananagement System |
| k8s | Kubernetes |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise |
| HP-UX | Hewlett Packard UNIX |
| SAP | Systemanalyse Programmentwicklung |
| SQL | Structured Query Language |
| DBA | Database Administrator / Datenbankadministrator |
| HA | High Availability |
| PRTG | Paessler Router Traffic Grapher |
| SAN | Storage Area Network |
| SIEM | Security Information and Event Management |
| CI/CD | Continuous Integration/Continuous Delivery |
| SWOT-Analyse | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats |
| OLAP | Online Analytical Processing |
| IaC | Infrastructure as Code |
| IPERKA | Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Auswerten |
| BSI | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik |
| VRRP | Virtual Router Redundancy Protocol |

| | |
|---|---|
| PKI | Private Key Infrastructure |
| DCS | Distributed Configuration Store |
| DQL | Data Query Language |
| DML | Data Manipulation Language |
| ACID | Atomicity, Consistency, Isolation und Durability |
| EDB | EnterpriseDB |
| CRD | Custom Resource Definition |
| rke2 | Ranger Kubernetes Engine 2 |
| BGP | Border Gateway Protocol |
| NTP | Network Time Protocol |
| BSD | Berkeley Software Distribution |

## Glossar

**Ansible** Ansible ist ein Open-Soure Automatisierungstool zur Provisionierung, Konfiguration, Deployment und Orchestrierung. Ansible verbindet sich auf auf die Zielgeräte und führt dort die Hinterlegten Module aus. Oft werden die verschieden Aufgaben in einem Skript, in einem sogenannten Playbook geschrieben werden[70].. 17

**AUTOVACUUM** Der AUTOVACUUM Job räumt die Tablespaces und Data Files innerhalb von PostgreSQL sowie auf dem Filesystem nach Lösch- und Manipulations-Transaktionen auf, aktualisiert Datenbank interne Statistiken und verhindert Datenverlust von selten genutzten Datensätzen[55].. 15, 16, 47

**Cassandra** Cassandra ist eine Spaltenorganisierte NoSQL-Datenbank die 2008 veröffentlicht[81] wurde.. 7, 69, 75

**CI/CD** Continuous Integration/Continuous Delivery bedeutet, das Anpassungen kontinuirlich in die Entwicklungsumgebungen integriert und auf die Zielplattformen verteilt werden[71].. 108

**Cilium** Cilium ist ein Netzwerk-Connector zwischen den Services von Container-Applikationen und Container Management-Systemen wie Docker oder k8s. Nebst simplen Networking bietet Cilium auch Netzwerk-Policises, Load-Balancer und andere Features[9, 25].. 79, 80

**DBMS** Ein Database Management System regelt und organisiert die Datenbasis einer Datenbank[82].. 108

**DCS** Der DSC ist eine Kernkomponente von Patroni [17]. Realisiert wird der DCS bei Patroni mit Etcd.. 109

**Debian** Debian gehört nebst Slackware Linux zu den ältesten Linux Distribution die noch immer gepflegt und eingesetzt werden. Sie wurde im August 1993 gestartet und brachte im Laufe der Zeit einige der beliebstesten Distributionen wie Ubuntu hervor.. 17

**Elasticsearch** Elasticsearch ist eine 2010 veröffentlichte Open-Source Suchmaschine die auf Basis von JSON-Dokumenten und einer NoSQL-Datenbank arbeitet[73].. 7

**etcd** etcd ist [20]. 61, 110, xlvi

**Failover** In einem Fehlerfall wird in einem HA-System meist ein Primary Node auf den Secondary ungeplant geswitched.. 16, 36, 37, 53, 111

**Foreman** Foreman ist ein Lifecycle Management und Provisioning System für Virtuelle und Physische Server. Ab Version 6 basierte der Red Hat Satellite auf Foreman. 17, 22, xlvi

**Git** Git ist eine Versionierungssoftware und bietet die Möglichkeit, Repositories erstellen zu können. Die Repositories sind dabei nicht zentral sondern dezentral organsiert und arbeiten daher mit Working Copies von Repositories[48, 91].. 111

**GitHub** GitHub ist ein Git basierendes System für die Versionierung und bietet dabei auch noch Dienste für CI/CD. GitHub, dass mittlerweile zum Microsoft-Konzern gehört, kann sowohl als Online Dienst als auch als On-premises Service konsumiert werden. Hierfür ist der GitHub Enterprise Server notwendig[**R398TJSHB**, **UL2FJNU**].. xlvi

**GitLab** GitLab ist ein Git basierendes System für die Versionierung und bietet dabei auch noch Dienste für CI/CD. GitLab kann sowohl als Online Dienst als auch als On-premises Service konsumiert werden[36].. 16, 53

**HAProxy** HAProxy [23]. 55, 60

**Harbor** Harbor ist ein Open-Source-Tool zur Registrierung von Richtlinien rollenbasierten Zugriffssteuerung[46]. Harbor wird beim KSGR zur Verwaltung der Kubernetes-Plattform verwendet.. 16, 53

**HP-UX** Dieses UNIX-Derivat ist ein abkömmling von System III, System V R3 und System V R4 und wurde von HP zum ersten Mal 1982 veröffentlicht.. 5, 9, 22, 108

**IBM DB2** IBM DB2 ist eine Relationale Datenbank[66] deren Vorläufer System-R von IBM zwischen 1975 und 1979 entwickelt wurde. DB2 selber wurde 1983 von IBM veröffentlicht.. 7, 38

**keepalived** keepalived nutzt VRRP um eine leichtgewichtige Lösung für ein HA-Failover zu realsieren. keepalived benötigt dazu keinen dritten Node, also einen Quorum-Node. Wenn die definierte sekundärseite keine Antwort mehr von der primären Seite nach einer definierten Anzahl versuchen in einem bestimmten Interval mehr bekommt, oder ein per Skript definiertes Event auf der primären Seite eintrifft, wird ein Failover auf die sekundäre Seite ausgeführt. Je nach Konfiguration kann der Restore auf die primäre Seite eingeleitet werden wenn diese wieder verfügbar ist oder der Restore unterbunden werden[72, 38].. 53

**Key-Value-orientierte** Siehe Key-Value-Datenbank. 114

**Key-Value-Datenbank** Eine Key-Value-Datenbank ist ein Typ derNoSQL Datenbanken. Diese Datenbanken haben einen Primary Key und oft mindestens einen Sort Key. Key-Value-Datenbanken können auch Objekte mit Subitems resp. Referenzen dazu speichern. Eine bekannte Key-Value-Datenbank ist Redis. 111, 113

**Key-Value-Store** Siehe Key-Value-Datenbank. 51, 69

**Kubernetes** Kubernetes, oder k8s, ist eine Open-Source Containerplattform die ursprünglich von Google 2014 für die Bereitstellung und Orchestrierung von Containern entwickelt wurde aber 2015 an eine Tochter Foundation der Linux Foundation gespendet. Kubernetes kommt aus dem Griechischen und bedeutet Steuermann.. 9, 17, 83, 108, 111

**Linux** Linux ist ein Open-Source Betriebssystem, welches von Linus Torvalds 1991 in seiner frühesten Form entwickelt wurde und lose vom UNIX Derivat MINIX inspiert war. Linux besteht heute aus einer enorm grossen Anzahl an Distributionen und läuft auf einer grossen Anzahl von Plattformen.. 5, 112

**MariaDB** MariaDB ist ein MySQL Fork des ehemaligen MySQL Mitbegründers Michael Widenius, wobei sich der Name Maria aus dem VOrnamen einer seiner Töchter ableitet. NAch dem Fork 2009 blieb MariaDB für eine Zeitlang sehr ähnlich mit MySQL und behielt ein ähnliches Versionierungsschema bei. Dies änderte sich 2012 wo dann direkt mit der Version 10 weitergefahren wurde. Beide Datenbanken entfernen sich im Lauf eder Zeit immer mehr voneinander undf sind nicht mehr in jdem Fall kompatibel oder beliebig austauschbar. Auf den Linux Distributionen tratt MariaDB die Nachfolge von MySQL als Standard Datenbank an.. 5, 7, 9, 52

**MetalLB** MetalLB ist ein für Bare-Metal k8s Systeme ausgelegter Load-Balancer. Er kann sowohl auf Layer 2, mit OS-Boardmitteln arbeiten, bietet aber auch BGP-Routing an, so dass Pods direkt von Routern angesteuert werden können, ohne via Host gehen zu müssen[28].. 79

**Microsoft Azure SQL Database** Microsoft Azure SQL Database oder auch Azure SQL ist eine Relationale Datenbank die von Microsoft für die Azure Cloud optimiert 2010 Entwickelt wurde[39].. 7

**Microsoft Access** Access wurde 1992 veröffentlicht und ist Entwicklungsumgebung, Front- und Backend-Software und Relationale Datenbank in einem[40].. 7

**Microsoft SQL Server** MS SQL Server ist das RDBMS von Microsoft[41]. Nebst Microsoft Windows und Windows Server lässt es sich seit Version 2014 ebenfalls auf Linux Betreiben. In der Wirtschaft ist die primäre Plattform aber Windows Server.. 5, 7, 113

**MongoDB** MongoDB ist eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank, die zurm ersten Mal 2007 veröffentlicht wurde[83].. 7

**MySQL** Die Datenbank MySQL wurde Ursprünglich als reine Relationale Open-Source Datenbank von Firma MySQL AB 1994 Entwickelt. Der Name My leitet sich vom Namen My der Tochter des Mitbegründers Michael Widenius ab. Als Sun Microsystem 2008 MySQL übernahm, hielt sich die Option frei, bei einem Kauf von Sun Microsyszem durch Oracle gründen zu dürfen. Seit Oracle Sun Microsystem 2010 gekauft hat, wurden immer mehr Funktionalitäten von der Community Edition zu der Enterprise Edition verschoben worden. Aus diesem

Grund hat heute der MySQL Fork MariaDB MySQL mehrheitlich aus allen Linux Distributionen als Standard Datenbank verdrängt.. 5, 7, 9, 52

**NoSQL** NoSQL steht für Not only SQL. Das heisst, Relationale Datenbanken haben komponenten wie Dokumentendatenbanken, Graphendatenbanken, Key-Value-Datenbanken und Spaltenorientiert Datenbanken. Viele der grossen Datenbanklösungen wie Oracle Database oder Microsoft SQL Server sind NoSQL Datenbanken resp. bieten diese option an.. 7, 110, 111, 112, 114, 115

**OLAP** Eine Online Analytical Processing, kurz OLAP, ist eine Multirelationale resp. Multidimensionale Datenbanklösung. Sie wird oft in Form eines Datenwürfels erklärt, kann aber auf verschiedene Arten umgesetzt werden[51, 50]. OLAP-Systeme bieten eine Hochperformante Analyse grosser Datenmengen und sind oftmals zentraler Teil eines Data-Warehouses.. 7, 108

**Oracle Linux** Oracle Linux ist eine RHEL-Distribution der Firma Oracle und ist mit RHL Binärkompatibel. Sie wird primär für den Betrieb von Oracle Datenbanken verwendet und komnt auf den Oracle Eigenenen Appliances ODA und Exadata zum Einsatz. Für den Zweck als DB Plattform kann ein für Oracle Datenbanken optimimierter Kernel verwendet werden. Zu Oracle Linux kann ein kostenpflichtiger Support bezogen werden, allerdings ist die Distribution anders als RHEL auch ohne Lizenz erhältlich.. 17

**Oracle Database** Die erste verfügbare Version der Oracle Datenbank kam im Jahr 1979 mit Version 2 (statt Version 1) heraus, damals allerdings nur mit den Basisfunktionen. Im Laufe der Zeit wuchs der Funktionsumfang sehr stark an, die Grundlage des Client-Server-Designs kam erstmals im Jahr 1985 mit Version auf den Markt und hat sich im Prinzip bis heute gehalten. Mit der mit Version 8/8i 1997 erschienen Optimizer und mit der Version 9i 2001 erschienenn Flashback-Funktionalität (die ein schnelles Online Recovery sowie einen Blick in die Vergangheit ermöglichen) konnte Oracle sich stark von der Konkurenz absetzen. Heute gilt die Datenbank als erste Wahl, wenn es um Hochverfügbare Systeme, hohe Perforamce oder grosse Datenmengen geht.. 5, 7, 9, 38, 113

**PKI** . 109

**PostgreSQL** Die OpenSource Datenbank PostgreSQL wurde in Form von POSTGRES zum ersten Mal 1986 von der University of California at Berkeley veröffentlicht. und zählt zu den beliebstesten OpenSource Datenbanken. Zudem besteht in vielen bereichen eine gewisse ähnlichkeit zu Oracles Oracle Database.. 5, 7, 9, 10, 14, 38, 53, 68

**PostgreSQL HA Cluster** Der HA Cluster des PostgreSQL Clusters. 16

**PostgreSQL Cluster** Ein PostgreSQL Cluster entspricht einer Instanz bei MS SQL oder einer Container Database wei Oracle.. 15, 16, 53, 113

**PRTG** Das Monitoring System Paessler Router Traffic Grapher der Firma Paessler wurde 2003 zum erstmals veröffentlicht und war ebenfalls als Netzwerkmonitoring System konzipiert. Wie bei Zabbix lässt sich heute damit ebenfalls fast jedes IT-System damit Überwachen. Reichen die Zahlreich vorhanden Standard Sensoren nicht, können eigene Sensoren geschrieben werden. PRTG ist nicht Open-Source, man bezahlt anhand gewisser Sensor Packages.. 5, 15, 17, 108

**Quorum** In verteilten Systemen resp. Cluster muss sichergestellt werden, das bei einem Ausfall oder ein Netzwerktrennung zwischen den Nodes es zu keiner Split-brain-Situation kommt. Hierzu wird i.d.R. ein Quorum verwendet. I.d.R. wird jener Teil des Quorums zum Primary oder alleinigen Node, der mit der die Mehrheit aller Nodes vereint. Daraus ergeben sich bestimmte grössen, mit 5 Nodes braucht es 3 Nodes um aktiv zu bleiben und mit 3 Nodes deren 2. Bei diesen Konstelationen wird daher darauf geachtet, eine ungerade Anzahl Nodes im Cluster zu halten um keine Pat-Situation zu provozieren. Im Kapitel Unterunterabschnitt 3.1.1.4 wird genauer auf die Mechanik eines Quorums eingegangen. . 54, 111

**RDBMS** Ein RDBMS ist ein Datenbankmanagementsystem für eine Relationale Datenbank. Relationale Datenbanken sind Tabellenorgansierte Datenmodelle die auf Relationen aufbauen, deren Schematas sich Normalisieren lassen. Dabei müssen Relationale Datenbanken müssen dabei auch Mengenoperationen, Selektion, Projektion und Joins erfüllen um als Relationale Datenbanken zu gelten[45].. 69, 108

**RedHat Enterpise Linux (RHEL)** RHEL wurde in seiner Ursprüglichen Form Red Hat Linux (RHL) bis in den Oktober 1994 zurück, wobei die erste Version von RHEL wie es heute existiert im Jahr 2002 erfolgte. RHEL ist auf lange Wartungszyklen von fünf Jahren und grosskunden ausgelegt. Ohne entsprechenden Supportvertrag kann keine ISO-Datei bezogen werden. Somit hebt sich RHEL stark von aderen Linux Distributionen ab.. 17

**Redis** Redis ist eine Key-Value-orientierte NoSQL In-Memory-Datenbank, dh. die Daten liegen Primär im Memory und nicht auf dem Storage[86]. Redis wurde 2009 zum ersten Mal veröffentlicht.. 7, 111

**rke2** rke2 ist eine Leichgewichtige Kubernetes Distribution, die alles notwendige mitbringt, um einen k8s Cluster zu betreiben[24].. 76, 79, 84

**Rocky Linux** Rocky Linux basierte auf der offen zugänglichen Linux Distribution CentOS welche RHEL Binärkompatibel war und gilt als inoffizieller Nachfolger von CentOS.. 17

**SAN** Ein Storage Area Network ist ein dediziertes Netzwerk aus Storage Komponenten. SAN Systeme bieten redundante Pools an Speicher. Die Physischen Festplatten werden zu Virtuellen Lunes, also logischen Einheiten, zusammengefasst. Dies werden nach aussen den Konsumenten präsentiert[43, 74, 52]. 5, 17, 22, 108

**SIEM** Ein sammelt Daten aus verschieden Netzwerkkomponenten oder Geräten von Agents oder Logs. Diese Daten werden permanent analysiert und mit einem definierten Regelwerk gegengeprüft. Ziel ist es, verdächtige Events zu erkennen und einem Angriff zuvorzukommen oder ihn möglichst früh zu unterbinden[87].. 17, 108

**Snowflake** Snowflake ist eine Big Data Plattform die Data Warehousing, Data Lakes, Data Engineering und Data Science in einem Service vereint. Die Daten werden in eigenen internen Relationalen und NoSQL-Datenbanken gespeichert[90, 80]. 7

**Split-brain** Im Kapitel **??** werden die ursachen und folgenden eines Split-brains genauer besprochen. . 37, 114

**Splunk** Splunk ist Big Data Plattform, Monitoring- und Security-Tool in einem[61, 68]. . 7

**SQLite** SQLite ist eine Relationale Embedded Datenbank welche seit 2000 existiert. Sie verzichtet auf eine Client-Server-Architektur und kann in vielen Frameworks eingebunden werden[84].. 7

**Switchover** In einem Maintenance-Fall in einem HA-System meist ein Primary Node auf den Secondary geplant geswitched.. 16

**SWOT-Analyse** Eine SWOT-Analyse soll die Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threads) für ein Unternehmen oder ein Projekt aufzueigen. Anhand einer SWOT-Analyse werden i.d.R. anschliessend Strategien abgeleitet um mit den Stärken und Chancen die Schwächen und Risiken abzufangen oder anzumildern.. 108

**Terraform** Terraform ist ein Werkzeug für die Verwaltung von Infrastruktur mit Software zu steuern, sogenanntes Infrastructure as Code. Terraform wird sehr oft dafür benutzt um Container- und Cloudinfrastruktur ansteuern und verwalten zu können[85, 59].. 17

**Transaktion** Eine Transaktion ist beinhaltet Schreib-, Lese-, Mutatations- oder Löschoperatione auf Daten.. 48, 50

**UNIX** Die erste Version von UNIX wurde im Jahr 1969 in den Bell Labs entwickelt und übernahm viele Komponenten aus dem gescheiterten Multics-Projekt. Aus dem Ursprünglichen UNIX enstanden im Laufe der Zeit viele offene und Proprioritäre Derivate deren Einfluss weit über die Welt der Informatik reicht.. 108

**VMware vSphere** Die vSphere® ist ein Typ-1 Hypervisor der Firma VMware® der eine reihe leistungsstarker Tools und Funktionen mitbringt.. xxviii

**VRRP** VRRP . 108, 111

**Zabbix** Das 2001 veröffentlichte Open-Source Monitoring System Zabbix gilt zwar als Netzwerk-Monitoring System, allerdings kann heute nahezu jedes IT-System damit überwacht werden. Zabbrix speichert die Metriken und nicht die Auswertungen, das heisst, solange die Daten vorhanden sind können Grafiken zu jedem Zeitpunkt generiert worden. Zabbix ist grundsätzlich Open-Source, man kann allerdings Supportverträge Abschliessen.. 9, 17

## Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit von den Autoren selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle Inhalte dieser Arbeit, dazu gehören neben Texten auch Grafiken, Programmcode, etc., die wörtlich oder sinngemäss aus anderen Quellen stammen, sind als solche eindeutig kenntlich gemacht und korrekt im Quellenverzeichnis gelistet. Dies gilt auch für einzelne Auszüge aus fremden Quellen.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

---

Ort, Datum, Unterschrift

## Haftungsausschluss

Der vorliegende Bericht wurde von Studierenden im Rahmen einer Diplomarbeit erarbeitet. Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Arbeit nicht im Rahmen eines Auftragsverhältnisses erstellt wurde. Weder der Ersteller noch die ibW Höhere Fachhochschule Südostschweiz können deshalb für Aktivitäten auf der Basis dieser Diplomarbeit eine Haftung übernehmen.

# I Arbeitsrapport

| Datum | Von | Bis | Dauer [h] | Phase | Subphase | Tätigkeit | Bemerkung | Schwierigkeit | Lösungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | 19:00 | 20:00 | 1.0 | 1. Expertengespräch | 1. Expertengespräch | | | | |
| 21.02.2024 | 15:00 | 16:00 | 1.0 | Evaluation | Anorderungskatalog | Anorderungskatalog erarbeiten | | | |
| 22.02.2024 | 16:00 | 17:30 | 1.5 | Evaluation | Anorderungskatalog | Anorderungskatalog erarbeiten | | | |
| 27.02.2024 | 10:00 | 11:30 | 1.5 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | | | |
| 27.02.2024 | 13:00 | 16:00 | 3.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | | Viele LaTEX Tabellen. | Generator mit python pandas gebaut für alle möglichen Tabellen.<br>Inkl. Aggregation und Pivot-Mechaniken |
| 28.02.2024 | 09:00 | 11:00 | 2.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | | Viele LaTEX Tabellen. | Generator mit python pandas gebaut für alle möglichen Tabellen.<br>Inkl. Aggregation und Pivot-Mechaniken |
| 01.03.2024 | 07:00 | 09:00 | 2.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation Exkurs Architektur | Um Entscheidungen Transparent zu machen,<br>müssen Grundlegende Konzepte aufgezeigt werden.<br>Nicht alle Konzepte wie z.B. Distributed SQL sind bekannt resp.<br>das zusammenspiel mit Kubernetes. | Konzepte wie Distributed SQL sind nicht einfach zu erklären. | |
| 08.03.2024 | 07:00 | 09:00 | 2.0 | Evaluation | Anorderungskatalog | Anorderungskatalog erarbeiten | | | |
| 11.03.2024 | 07:00 | 11:30 | 4.5 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | Informationen Sammeln | pgpool II | pgpool II hat kein GitHub Repository.<br>Das macht es unmöglich, diese Lösung mit all den anderen zu vergleichen. | pgpool II fällt somit direkt aus der betrachtung raus,<br>da kein vergleich möglich ist. |
| 11.03.2024 | 12:00 | 13:30 | 1.5 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | | | |
| 11.03.2024 | 16:45 | 17:30 | 0.5 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Stakeholder erfassen | | |
| 13.03.2024 | 17:45 | 19:45 | 2.0 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | Stackgres und Citus analysieren | Citus row-based-sharding | Citus Dokumentation stark Textlastig.<br>Wenig Abbildungen, vieles muss selber gezeichnet werden. | |
| 14.03.2024 | 19:45 | 20:45 | 1.0 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | | Citus row-based-sharding | | |
| 14.03.2024 | 20:45 | 21:30 | 0.8 | Dokumentation | Dokumentation | Projektcontrolling Arbeiten | Citus row-based-sharding Dokumentieren | | |
| 16.03.2024 | 17:45 | 18:30 | 0.8 | Dokumentation | Dokumentation | Projektcontrolling Arbeiten | | | |
| 17.03.2024 | 14:45 | 16:30 | 1.8 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Zweiter Statusbericht verfassen | | |
| 17.03.2024 | 19:30 | 20:00 | 0.5 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | ACID Exkurs erfassen | | |
| 17.03.2024 | 20:15 | 21:00 | 0.8 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Listings sauber machen.<br>Neue Listing-Sprache für yaml-Files erstellt,<br>da noch einige folgen werden. | | |
| 18.03.2024 | 14:00 | 16:00 | 2.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Statusbericht 2 fertig Schrieben und Mail an Norman Süsstrunk senden | | |
| 18.03.2024 | 20:20 | 21:50 | 1.5 | Evaluation | Vorbereitung Benchmarking | pgbench analysieren | Percona ist Dein Freund | | |
| 19.03.2024 | 08:00 | 10:00 | 2.0 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | yugabytedb | | | |
| 19.03.2024 | 10:00 | 10:30 | 0.5 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | Backup Anbindungen | | Veeam Kast K10 wird nicht vor Anbgabe Diplomarbeit fertig sein | Backups lokal speichern.<br>Veeam Integration wird im Nachgang implementiert. |
| 19.03.2024 | 14:00 | 16:00 | 2.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | yugabytedb | | |
| 20.03.2024 | 16:00 | 16:15 | 0.2 | Dokumentation | Dokumentation | Termin für 2. Fachgespräch organisiert | | | |
| 21.03.2024 | 18:00 | 20:00 | 2.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Projektcontrolling gemacht. | | |
| 22.03.2024 | 09:00 | 11:00 | 2.0 | Evaluation | Vorbereitung Benchmarking | zabbix analysieren | | | |
| 22.03.2024 | 13:00 | 14:30 | 1.5 | Evaluation | Vorbereitung Benchmarking | Benchmark Settings setzen | | | |
| 22.03.2024 | 14:30 | 15:30 | 1.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Projektcontrolling und Dokumentation | | |
| 22.03.2024 | 16:45 | 19:00 | 2.8 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen<br>- Patroni, Stackgres, CloudNativePG dokumentieren<br>/ Benchmarking | | |
| 24.03.2024 | 14:30 | 17:30 | 3.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen<br>- Patroni, Stackgres, CloudNativePG dokumentieren | | |
| 24.03.2024 | 19:30 | 22:30 | 3.0 | Dokumentation | Dokumentation | Dokumentation erweitern | Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen<br>- Patroni, Stackgres, CloudNativePG dokumentieren<br>/ Arbeitsrapport | | |
| 25.03.2024 | 08:00 | 11:00 | 3.0 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | rke2 - local-path-provisioner Installieren | | | |
| 25.03.2024 | 13:00 | 14:45 | 2.8 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | yugabytedb | | Anforderungen recht hoch.<br>Es wird ein<br>guillemotleftprivate container registry<br>guillemotright verlangt.<br>Das KSGR hat Harbor im Einsatz,<br>allerdings ist dieses nicht für das Evaluationssetting gedacht. | Eine mögliche Lösung könnte sein, rke2 als Registry zu verwenden. |
| 26.03.2024 | 12:00 | 13:00 | 1.0 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | yugabytedb Installation | | | |
| 26.03.2024 | 14:45 | 15:00 | 0.2 | 2. Expertengespräch | 2. Expertengespräch | | | Nornan verspätete sich wegen eines Privaten Notfalls. | Termin wird auf morgen verschoben |
| 26.03.2024 | 15:00 | 16:00 | 1.0 | Evaluation | Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen | yugabytedb Installation | | Aus versehen YugabyteDB Anywhere (Repository yugaware) Installiert.<br>Diese Installation benötigt zwingend eine Subscription.<br>Wäre ein No-Go | YugayteDB (Repository yugabyte) verwenden.<br>Dies ist nach wie vor Open-Source |

Tabelle I: Arbeitsrapport

# II Protokoll - Fachgespräche

| Fachgespräch | Datum | Fachexperte | Nebenexperte | Studenten | Fragen | Antworten | Sonstige Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.02.2024 | Norman Süsstrunk | - | Michael Graber<br>Curdin Roffler | - Darf eine Vorauswahl stattfinden, um den Aufwand zur reduzieren? | - Eine Vorauswahl ist Sinnvoll und in diesem Rahmen fast zwingend Notwendig, da sonst viel zuviel Zeit investiert werden müsste | - Vorstellung Norman Süsstrunk, Curdin Roffler und Michael Graber<br>- Kontaktdaten shared<br>- Bei Fragen jederzeit an Norman wenden<br>- Norman braucht aber mindestens 1. Woche vorlaufzeit<br>- Norman wird sich spätestens zur Halbzeit melden.<br>- Norman wird sic | - Es wurden zwar für alle Studenten von Norman Süsstrunk Zoom-Räume bereitgestellt, aus effizienzgründen nahmen Curdin Roffler und ich beide am selben Meeting teil |
| 2 | 26.03.2024 | Norman Süsstrunk | - | Michael Graber | - Muss das Protokoll des Fachgesprächs jeweils Zeitnah freigegeben werden?<br>- Hat Norman ggf. noch vorschläge zu PostgreSQL Clustern gefunden?<br>- Soll ich die Gewichtung mit 100 Punkten machen oder 1000?<br>Im Moment haben diverse Punkte eine sehr kleine Punktzahl<br>- Soll die Disposition in den Anhang?<br>Diese ist 50 Seiten lang | | - Protokoll genehmigen | |

Tabelle II: Fachgespräche - Protokoll

=:

# III Statusbericht

## III.I Status Report 1

## III.II Status Report 2

# IV Kommentare / Anmerkungen

Hier werden Kommentare und Anmerkungen, welche für das Fazit wichtig sein könnten, gesammelt.

| Woche | Beschreibung / Event / Problem |
|---|---|
| KW10 | Vier ganze Tage war ich in Thalwil für die Oracle Multitenant-Schulung für das ExaCC Projekt (Ablösung HP-UX).<br>Am Freiutag war ich ebenfalls fast den ganzen Tag dran.<br>Weitere Termine werden folgen, das Risiko durch das Projekt tritt langsam ein.<br>Projekt Zeitlich im Verzug. |
| KW11 | Nebst dem HP-UX Ablösungsprojekt schlagen auch diverse Betriebsthemen ein.<br>Die analyse der PostgreSQL HA Cluster nimmt ebenfalls mehr Zeit in Anspruch, als erwartet. |
| KW12 | - HP-UX Probleme am Montag.<br>Backups sind über das Weekend nicht durchgelaufen.<br>Die ganze Montagsplanung wurde über den Haufen geworfen.<br>- Besprechung bezüglich Backup.<br>Veeam Kasten steht noch nicht zur Verfügung.<br>- Mittwochvormittag in Zürich, am Nachmittag Probleme mit dfs-Shares.<br>So wenig Zeit. |
| KW12 | - Mit Norman Termin für nächste Woche Fachgespräch organisiert.<br>Freue mich darauf. |
| KW12 | - Alle Gängigen PostgreSQL HA Lösungen dokumentiert. Aufwand für Die Dokumentation weit grösser als erwartet.<br>- YugabyteDB entpuppt sich als recht fordernd.<br>Es benötigt eine «private container registry», mir fehlt die Expertise dazu. |
| KW13 | - Der Aufbau der Projektplanung entpuppt sich begrenzt nutzbar.<br>Das erstellen der Evaluationsinfrast<br>- Das Problem mit dem «private container registry»rührte daher,<br>dass das YugabyteDB Anywhere (Repository yugaware) verwendet wurde. |
| KW13 | Kurz ein Schock, dass YugabyteDB ausgeschieden ist.<br>Später bemerkte ich, dass man das Repository yugabyte verwendet muss.<br>- Bereits jetzt viel gerlernt über Kubernetes, Ranger (rke2) und Helm |

Tabelle III: Kommentare - Anmerkung

# V Evaluation

## V.I Maintenance - CloudNativePG

Das Projekt hat eine relativ hohe Anzahl an aktiven Issues, wobei viele neue dazugekommen sinned:

Abbildung I: CloudNativePG - Pulse

Der Code ist aber recht gut gepflegt, Code wird nicht nur regelmässig hinzugefügt, sondern auch entfernt. Auffällig ist, das im April 2022 eine grosse Menge Code entfernt wurde:

Abbildung II: CloudNativePG - Code Frequency

Das Projekt hält die meisten Standards von GitHub ein:

Abbildung III: CloudNativePG - Community Standards

Die Contributors committen zwar Regelmässig auf das Projekt, allerdings fügen sie ungleich mehr dazu als sie alten Code bereinigen.
Das führt dann dazu, dass es dann zu grösseren Aufräumarbeiten kommt wie im April 2022.
Es kann der Eindruck gewonnen werden, dass der Code wenig aufgeräumt wird und viel Balast mit sich schleppt,
was ein Sicherheitsrisiko darstellen kann:

Abbildung IV: CloudNativePG - Contributors Commits

Abbildung V: CloudNativePG - Contributors Deletations

Abbildung VI: CloudNativePG - Contributors Additions

Commits werden regelmässig abgesetzt, allerdings gibt es immer wieder gehäufte Commits. Oft um die Monatswechsel herum:

Abbildung VII: CloudNativePG - Commit Activity

Nebst dem Projekt cloudnative-pg der «© The CloudNativePG Contributors»ist CloudNativePG-Gründer EDB noch immer ein grosser Contributor.

Abbildung VIII: CloudNativePG - Network Graph

## V.II Maintenance - Patroni

Patroni wird von Zalando regelmässig gepflegt. Das Projekt hat eine überschaubare Anzahl an Issues, wird aber Regelmässig

Abbildung IX: Patroni - Pulse

Code wird Regelmässig hinzugefügt und entfernt:

Abbildung X: Patroni - Code Frequency

Das Projekt hält auch die gängigen Standards auf Github ein:

Abbildung XI: Patroni - Community Standards

Die Contributors commiten, löschen und erweitern Patroni Regelmässig:

Abbildung XII: Patroni - Contributors Commits

Abbildung XIII: Patroni - Contributors Deletations

Abbildung XIV: Patroni - Contributors Additions

Commits werden nach wie vor immer noch Regelmässig eingespielt, auch wenn die Frequenz etwas nachgelassen hat:

Abbildung XV: Patroni - Commit Activity

Nebst Zalando selbst hat auch EnterpriseDB[**LNF967SI**] ein grösseres Repository eingebunden. Dies weil EnterpriseDB stark auf Patroni setzt.

Abbildung XVI: Patroni - Network Graph

## V.III Maintenance - StackGres - Citus

Bei StackGres gab es im letzten Monat keine wirkliche Bewegung:

Abbildung XVII: Stackgres - Pulse

Anders sieht es bei Citus aus, die Firma die mittlerweile zu Microsoft gehört, schliesst Issues rasch und hat eine verhältnissmässig hohe Requstrate:

Abbildung XVIII: Citus - Pulse

Bei Stackgres wird sehr viel Code hinzugefügt oder gelöscht, beim älteren Citus wurden weniger änderungen verzeichnet:

Abbildung XIX: Stackgres - Code Frequency

Abbildung XX: Citus - Code Frequency

Citus legt einen hohen Stellenwert auf die Community-Standars, Stackgres selbst schneidet hier nur Mittelmässig ab:

Abbildung XXI: Stackgres - Community Standards

Abbildung XXII: Citus - Community Standards

Die Stackgres Constributors pflegen aktiv Additions ein, löschen Regelmässig und Commiten ebenfalls auf die main-Branch. Citus, dessen Repository länger Commited wird, hat weniger bewegung auf die main-Branch.

Abbildung XXIII: Stackgres - Contributors Commits

Abbildung XXIV: Stackgres - Contributors Deletations

Abbildung XXV: Stackgres - Contributors Additions

Abbildung XXVI: Citus - Contributors Commits

Abbildung XXVII: Citus - Contributors Deletations

Abbildung XXVIII: Citus - Contributors Additions

Gerade Ende Januar gab es bei Stackgres eine grössere Anzahl Commits, anhand der statistik wird ersichtlich, dass i.d.R. einmal pro Monat grössere Mengen an Commits eingespielt werden. Bei Citus gibt es ebenfalls Regelmässig grössere Mengen an Commits, allerdings scheint bei citusdata mehr mit kürzeren Sprints gearbeitet zu werden als bei ongres denn die Commits sind Regelmässiger:

Abbildung XXIX: Stackgres - Commit Activity

Abbildung XXX: Citus - Commit Activity

In letzter Zeit haben nur ongres, der Entwickler von Stackgres, als auch citusdata, grössere Commits auf das Repository gefahren. Andere grössere Entwickler wie EnterpriseDB sind abwesend.

Abbildung XXXI: Stackgres - Network Graph

Abbildung XXXII: Citus - Network Graph

## V.IV Maintenance - YugabyteDB

Das Projekt hat eine sehr hohe Anzahl an aktiven Issues, wobei viele neue dazugekommen sinned:

Abbildung XXXIII: YugabyteDB - Pulse

Die Code Frequency kann nicht ausgegeben werden, es gab zu viele Commits:

Abbildung XXXIV: YugabyteDB - Code Frequency

Das Projekt hält nur die wichtigsten Community SStandards ein:

Abbildung XXXV: YugabyteDB - Community Standards

Es werden immer wieder Commits abgesetzt, allerdings sind diese nicht weiter aufgeteilt in Commits, Additions und Deletations:

Abbildung XXXVI: YugabyteDB - Contributors

Die Commits wiederum werden Regelmässig ausgeführt, es wird scheinbar in kurzen Sprints gearbeitet:

Abbildung XXXVII: YugabyteDB - Commit Activity

YugabyteDB ist der Maintainer seines Produkts.
Es gibt keine anderen Grossen Contributors:

Abbildung XXXVIII: YugabyteDB - Network Graph

# VI Evaluationssysteme - Installation

## VI.I rke2

### VI.I.I Vorbereitung

Da Package aus WAN-Repositories geladen werden, muss eine Proxy-Connection nach aussen gemacht werden können:

```
sudo nano /etc/profile.d/proxy.sh

export https_proxy=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export HTTPS_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export http_proxy=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export HTTP_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export no_proxy=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16

source /etc/profile.d/proxy.sh
```

Listing 1: Proxy Settings

### VI.I.II Installation

#### VI.I.II.I server - sks1183

Es gibt kein apt-Package. Daher muss zuerst das tarball-Package heruntergeladen werden.

Zuerst wird das Verzeichnis für rke2 erstellt:

```
mkdir -p /etc/rancher/rke2/
mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/
```

Listing 2: rke2 server - Verzeichnis erstellen

```yaml
# /etc/rancher/rke2/
cluster-cidr: "198.18.0.0/16"
service-cidr: "198.19.0.0/16"
cni:
  - cilium
disable:
  - rke2-canal
```

Listing 3: rke2 server - config.yaml

Cilium muss separat manifestiert werden:

```yaml
# /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-cilium-config.yaml
---
apiVersion: helm.cattle.io/v1
kind: HelmChartConfig
metadata:
  name: rke2-cilium
  namespace: kube-system
spec:
  valuesContent: |-
    eni:
      enabled: true
```

Listing 4: rke2 server - cilium-config.yaml

Das Package kann nun installiert und aktiviert werden:

```
curl -sfL https://get.rke2.io | INSTALL_RKE2_VERSION=v1.29.0+rke2r1 sh -
systemctl enable rke2-server.service
systemctl start rke2-server.service
```

Listing 5: rke2 server installieren

#### VI.I.II.II agents - sks1184 / sks1185

Der Agent muss direkt heruntergeladen, installiert und aktiviert werden:

```
curl -sfL https://get.rke2.io | INSTALL_RKE2_TYPE="agent" INSTALL_RKE2_VERSION=v1
    .29.0+rke2r1 sh -
systemctl enable rke2-agent.service
mkdir -p /etc/rancher/rke2/
```

Listing 6: rke2 agenten installieren

Die Konfiguration muss nun konfiguriert werden. Dem Agents müssen den Server und den Server Token erhalten:

```
# /etc/rancher/rke2/config.yaml
server: https://10.0.20.97:9345
token: K1042bf32f28282edad37cbac4b77ccfa1cd44a26f0ea2c19111ed664013954a326::server
    :7a430a28b29501b778543f0882a156b8
```

Listing 7: rke2 agent - config.yaml

Nun muss der Dienst restartet werden

```
systemctl start rke2-agent.service
```

Listing 8: -rke2 agent service restart

#### VI.I.II.III Cluster Konfiguration

##### VI.I.II.III.I server

Auch für Kubernetes und die Pots müssen die Proxy-Einstellungen gemacht werden:

```
nano /etc/default/rke2-server
HTTPS_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
HTTP_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
NO_PROXY=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16

CONTAINERD_HTTPS_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
CONTAINERD_HTTP_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
CONTAINERD_NO_PROXY=localhost
    ,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
```

Listing 9: rke2 server proxy

Dieses File muss entsprechend in das Homeverzeichnis gespeichert werden:

Listing 10: rke2 server proxy kopieren

Für den Netzwerkteil muss nun Cilium installiert werden:

Listing 11: rke2 server cilium installieren

Cilium muss nun aktiviert werden:

Listing 12: rke2 server cilium aktivieren

Der rke2-Server muss nun mit der entsprechenden Config gestartet werden, anschliessend muss Cilium noch in die Conig und diese mittels Service reboot aktiviert werden:

Listing 13: rke2 server starten

Entsprechend muss die Firewall gesetzt werden:

```
nano /etc/iptables/rules.v4

# Generated by iptables-save v1.8.9 (nf_tables)
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --sport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.115/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.115" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.76/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.76" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.36.147/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.36.147" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.35/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.35" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.37/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.37" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.74/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.74" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.75/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.75" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.36/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.36" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.9.14/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.14" -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p tcp -m tcp --dport 6443 -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p tcp -m tcp --dport 9345 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed

systemctl restart iptables
```

Listing 14: iptables entries server

Für den Connect der Agents muss noch ein Token generiert werden:

Listing 15: rke2 server token

#### VI.I.II.IV agents

#### VI.I.II.V local-path-provisioner

Zuerst mussten auf den drei Servern der Storage bereitgestellt werden:

```
root@sks1183:~# mkdir /var/local-path-provisioner
root@sks1183:~# chmod -R 777 /var/local-path-provisioner/

root@sks1184:~# mkdir /var/local-path-provisioner
root@sks1184:~# chmod -R 777 /var/local-path-provisioner/

root@sks1185:~# mkdir /var/local-path-provisioner
root@sks1185:~# chmod -R 777 /var/local-path-provisioner/
```

Listing 16: local-path-storage auf Linux Bereitstellen

Anschliessend musste rke2 entsprechend angepasst werden. Damit Automatisch der local-path auf das Verzeichnis `/var/local-path-provisioner/` geht, muss dies in einem entsprechenden Manifest geschrieben werden:

```
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: local-path-config
  namespace: local-path-storage
data:
  config.json: |-
        {
                "nodePathMap":[
                {
                        "node":"DEFAULT_PATH_FOR_NON_LISTED_NODES",
                        "paths":["/var/local-path-provisioner"]
                }
                ]
        }
  setup: |-
        #!/bin/sh
        set -eu
        mkdir -m 0777 -p "$VOL_DIR"
  teardown: |-
        #!/bin/sh
        set -eu
        rm -rf "$VOL_DIR"
  helperPod.yaml: |-
        apiVersion: v1
        kind: Pod
        metadata:
          name: helper-pod
        spec:
          priorityClassName: system-node-critical
          tolerations:
```

```
            - key: node.kubernetes.io/disk-pressure
              operator: Exists
              effect: NoSchedule
          containers:
          - name: helper-pod
            image: busybox
```

Listing 17: local-path-provisioner definieren

Zuerst mussten auf den drei Servern der Storage bereitgestellt werden:

```
kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/rke2/local-path-
    provisioner.yaml
```

Listing 18: local-path-storage aktualisieren

#### VI.I.II.VI MetallB - Proxy / Load Balancer

MetallB musste installiert werden:

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.14.4/config/
    manifests/metallb-native.yaml
```

Listing 19: MetallB installieren

Das Konfigurationsmanifest wurde eingespielt:

```
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: IPAddressPool
metadata:
  name: distributed-sql
  namespace: metallb-system
spec:
  addresses:
  - 10.0.20.106-10.0.20.106
  - 10.0.20.150-10.0.20.155
---
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: L2Advertisement
metadata:
  name: l2adv
  namespace: metallb-system
spec:
  ipAddressPools:
  - distributed-sql
```

Listing 20: MetallB konfigurieren

Das Manifest musste danach eingespielt werden:

```
kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/rke2/metallb-values.
    yaml
```

Listing 21: MetallB Konfiguration einspielen

#### VI.I.II.VII local-path-provisioner - Grosse Volumes

Sobald die neue Disk im VMware vSphere erfasst wurde, muss die Disk auf den Servern gemountet werden:

```
echo "- - -" | tee /sys/class/scsi_host/host*/scan && lsblk

fdisk /dev/sdb
  n -> all default values
  t -> 8e
  p -> Kontrolle
  w

pvcreate /dev/sdb1 && \
vgcreate vgdata /dev/sdb1 && \
lvcreate -l 100%FREE -n lvdata vgdata && \
mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata && \
mkdir -p /srv/data && \
cp /etc/fstab /tmp/fstab.bak && \
echo "/dev/vgdata/lvdata  /srv/data ext4  defaults  0 0" >> /etc/fstab && \
systemctl daemon-reload && mount -a && lsblk
```

Listing 22: rke2 - 250GiB Disk mount

Nun muss das Verzeichnis `local-path-provisioner` auf der Disk `/srv/data/` erstellt und berechtigt werden:

```
root@sks1183:~# mkdir -p /srv/data/local-path-provisioner
root@sks1183:~# chmod 777 /srv/data/local-path-provisioner

root@sks1184:~# mkdir -p /srv/data/local-path-provisioner
root@sks1184:~# chmod 777 /srv/data/local-path-provisioner

root@sks1185:~# mkdir -p /srv/data/local-path-provisioner
root@sks1185:~# chmod 777 /srv/data/local-path-provisioner
```

Listing 23: local-path-storage 250GiB auf Linux Bereitstellen

Spätestens wenn über 200GiB präsentiert werden sollen, muss das Binding auf den jeweiligen Node stattfinden:

```
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  name: local-path-config
```

```
5   namespace: local-path-storage
6 data:
7   config.json: |-
8         {
9                 "nodePathMap":[
10                {
11                        "node":"DEFAULT_PATH_FOR_NON_LISTED_NODES",
12                        "paths":["/srv/data/local-path-provisioner"]
13                },
14                {
15                        "node":"sks1183",
16                        "paths":["/srv/data/local-path-provisioner"]
17                },
18                {
19                        "node":"sks1184",
20                        "paths":["/srv/data/local-path-provisioner"]
21                },
22                {
23                        "node":"sks1185",
24                        "paths":["/srv/data/local-path-provisioner"]
25                }
26                ]
27        }
28  setup: |-
29        #!/bin/sh
30        set -eu
31        mkdir -m 0777 -p "$VOL_DIR"
32  teardown: |-
33        #!/bin/sh
34        set -eu
35        rm -rf "$VOL_DIR"
36  helperPod.yaml: |-
37        apiVersion: v1
38        kind: Pod
39        metadata:
40          name: helper-pod
41        spec:
42          priorityClassName: system-node-critical
43          tolerations:
44            - key: node.kubernetes.io/disk-pressure
45              operator: Exists
46              effect: NoSchedule
47          containers:
48          - name: helper-pod
49            image: busybox
```

Listing 24: local-path-provisioner Grosse Volumes

Zuerst mussten auf den drei Servern der Storage bereitgestellt werden:

```
kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/rke2/local-path-
    provisioner_srv_default.yaml
```

Listing 25: local-path-storage 250GiB aktualisieren

## VI.II yugabyteDB

### VI.II.I Prerequisites

#### VI.II.I.I Prometheus Daten

#### VI.II.I.II StorageClass setzen

Zuerst muss die StorageClass und das PersistentVolume gesetzt werden:

```yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: yb-storage
provisioner: rancher.io/local-path
parameters:
  nodePath: /var/local-path-provisioner
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
reclaimPolicy: Delete
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: yb-storage-pv
  labels:
    type: local
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  capacity:
    storage: 3Gi
  storageClassName: "yb-storage"
  hostPath:
    path: /var/local-path-provisioner
```

Listing 26: yugabyteDB - StorageClass setzen

Die Storage Class und das PercistenVolume muss aktiviert werden:

```
gramic@cks4040:~$ kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/
    yugabytedb/yugabytedb/storageclass.yaml
storageclass.storage.k8s.io/yb-storage unchanged
persistentvolume/yb-storage-pv created
```

Listing 27: yugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren

### VI.II.II Installation

Zuerst muss ein Namespace erstellt werden:

```
kubectl create namespace yb-platform
```

Listing 28: yugabyteDB - Namespace

```yaml
# Default values for yugabyte.
# This is a YAML-formatted file.
# Declare variables to be passed into your templates.
Component: "yugabytedb"

fullnameOverride: ""
nameOverride: ""

Image:
  repository: "yugabytedb/yugabyte"
  tag: 2.20.2.1-b3
  pullPolicy: IfNotPresent
  pullSecretName: ""

storage:
  ephemeral: false  # will not allocate PVs when true
  master:
    count: 1
    size: 3Gi
    storageClass: "yb-storage"
  tserver:
    count: 1
    size: 3Gi
    storageClass: "yb-storage"

resource:
  master:
    requests:
      cpu: "1"
      memory: 2Gi
    limits:
      cpu: "1"
      ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating from these formats
      ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes' flag.
      ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so may lead to
      ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects integer values.
      memory: 2Gi
  tserver:
```

```
39     requests:
40       cpu: "1"
41       memory: 4Gi
42     limits:
43       cpu: "1"
44       ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating
    from these formats
45       ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes
    ' flag.
46       ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so
    may lead to
47       ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects
    integer values.
48       memory: 4Gi
49
50 replicas:
51   master: 3
52   tserver: 3
53   ## Used to set replication factor when isMultiAz is set to true
54   totalMasters: 3
55
56 partition:
57   master: 0
58   tserver: 0
59
60 updateStrategy:
61   type: RollingUpdate
62
63 # Used in Multi-AZ setup
64 masterAddresses: ""
65
66 isMultiAz: false
67 AZ: ""
68
69 # Disable the YSQL
70 disableYsql: false
71
72 tls:
73   # Set to true to enable the TLS.
74   enabled: false
75   nodeToNode: true
76   clientToServer: true
77   # Set to false to disallow any service with unencrypted communication from
    joining this cluster
78   insecure: false
79   # Set enabled to true to use cert-manager instead of providing your own rootCA
80   certManager:
81     enabled: false
```

```
82      # Will create own ca certificate and issuer when set to true
83      bootstrapSelfsigned: true
84      # Use ClusterIssuer when set to true, otherwise use Issuer
85      useClusterIssuer: false
86      # Name of ClusterIssuer to use when useClusterIssuer is true
87      clusterIssuer: cluster-ca
88      # Name of Issuer to use when useClusterIssuer is false
89      issuer: yugabyte-ca
90      certificates:
91        # The lifetime before cert-manager will issue a new certificate.
92        # The re-issued certificates will not be automatically reloaded by the
      service.
93        # It is necessary to provide some external means of restarting the pods.
94        duration: 2160h # 90d
95        renewBefore: 360h # 15d
96        algorithm: RSA # ECDSA or RSA
97        # Can be 2048, 4096 or 8192 for RSA
98        # Or 256, 384 or 521 for ECDSA
99        keySize: 2048
100
101   ## When certManager.enabled=false, rootCA.cert and rootCA.key are used to
      generate TLS certs.
102   ## When certManager.enabled=true and boostrapSelfsigned=true, rootCA is ignored.
103   ## When certManager.enabled=true and bootstrapSelfsigned=false, only rootCA.cert
       is used
104   ## to verify TLS certs generated and signed by the external provider.
105   rootCA:
106     cert: "
      LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUM2VENDQWRHZ0F3SUJBZ0lCQVRBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc0Z
      ="
107     key: "
      LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUFJJVkFURSBLRVktLS0tLQpNSUlFcEFJQkFBS0NBUUVBdU4xYXVpZzhvalUwczQ5cXdBeGt
      ="
108   ## When tls.certManager.enabled=false
109   ## nodeCert and clientCert will be used only when rootCA.key is empty.
110   ## Will be ignored and genSignedCert will be used to generate
111   ## node and client certs if rootCA.key is provided.
112   ## cert and key are base64 encoded content of certificate and key.
113   nodeCert:
114     cert: ""
115     key: ""
116   clientCert:
117     cert: ""
118     key: ""
119
120 gflags:
121   master:
122     default_memory_limit_to_ram_ratio: 0.85
```

```
  tserver: {}
#   use_cassandra_authentication: false

PodManagementPolicy: Parallel

enableLoadBalancer: true

ybc:
  enabled: false
  ## https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers
    /#resource-requests-and-limits-of-pod-and-container
  ## Use the above link to learn more about Kubernetes resources configuration.
  # resources:
  #   requests:
  #     cpu: "1"
  #     memory: 1Gi
  #   limits:
  #     cpu: "1"
  #     memory: 1Gi

ybCleanup: {}
  ## https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers
    /#resource-requests-and-limits-of-pod-and-container
  ## Use the above link to learn more about Kubernetes resources configuration.
  # resources:
  #   requests:
  #     cpu: "1"
  #     memory: 1Gi
  #   limits:
  #     cpu: "1"
  #     memory: 1Gi

domainName: "cluster.local"

serviceEndpoints:
  - name: "yb-master-ui"
    type: LoadBalancer
    annotations: {}
    clusterIP: ""
    ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
    externalTrafficPolicy: ""
    app: "yb-master"
    loadBalancerIP: ""
    ports:
      http-ui: "7000"

  - name: "yb-tserver-service"
    type: LoadBalancer
```

```
169     annotations:
170       metallb.universe.tf/loadBalancerIPs: 10.0.20.106
171     clusterIP: ""
172     ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
173     externalTrafficPolicy: ""
174     app: "yb-tserver"
175     loadBalancerIP: ""
176     ports:
177       tcp-yql-port: "9042"
178       tcp-yedis-port: "6379"
179       tcp-ysql-port: "5433"
180
181 Services:
182   - name: "yb-masters"
183     label: "yb-master"
184     skipHealthChecks: false
185     memory_limit_to_ram_ratio: 0.85
186     ports:
187       http-ui: "7000"
188       tcp-rpc-port: "7100"
189
190   - name: "yb-tservers"
191     label: "yb-tserver"
192     skipHealthChecks: false
193     ports:
194       http-ui: "9000"
195       tcp-rpc-port: "9100"
196       tcp-yql-port: "9042"
197       tcp-yedis-port: "6379"
198       tcp-ysql-port: "5433"
199       http-ycql-met: "12000"
200       http-yedis-met: "11000"
201       http-ysql-met: "13000"
202       grpc-ybc-port: "18018"
203
204
205 ## Should be set to true only if Istio is being used. This also adds
206 ## the Istio sidecar injection labels to the pods.
207 ## TODO: remove this once
208 ## https://github.com/yugabyte/yugabyte-db/issues/5641 is fixed.
209 ##
210 istioCompatibility:
211   enabled: false
212
213 ## Settings required when using multicluster environment.
214 multicluster:
215   ## Creates a ClusterIP service for each yb-master and yb-tserver
216   ## pod.
```

```
217   createServicePerPod: false
218   ## creates a ClusterIP service whos name does not have release name
219   ## in it. A common service across different clusters for automatic
220   ## failover. Useful when using new naming style.
221   createCommonTserverService: false
222
223   ## Enable it to deploy YugabyteDB in a multi-cluster services enabled
224   ## Kubernetes cluster (KEP-1645). This will create ServiceExport.
225   ## GKE Ref - https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/multi-
        cluster-services#registering_a_service_for_export
226   ## You can use this gist for the reference to deploy the YugabyteDB in a multi-
        cluster scenario.
227   ## Gist - https://gist.github.com/baba230896/78cc9bb6f4ba0b3d0e611cd49ed201bf
228   createServiceExports: false
229
230   ## Mandatory variable when createServiceExports is set to true.
231   ## Use: In case of GKE, you need to pass GKE Hub Membership Name.
232   ## GKE Ref - https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/multi-
        cluster-services#enabling
233   kubernetesClusterId: ""
234
235   ## mcsApiVersion is used for the MCS resources created by the
236   ## chart. Set to net.gke.io/v1 when using GKE MCS.
237   mcsApiVersion: "multicluster.x-k8s.io/v1alpha1"
238
239 serviceMonitor:
240   ## If true, two ServiceMonitor CRs are created. One for yb-master
241   ## and one for yb-tserver
242   ## https://github.com/coreos/prometheus-operator/blob/master/Documentation/api.
        md#servicemonitor
243   ##
244   enabled: false
245   ## interval is the default scrape_interval for all the endpoints
246   interval: 30s
247   ## extraLabels can be used to add labels to the ServiceMonitors
248   ## being created
249   extraLabels: {}
250     # release: prom
251
252   ## Configurations of ServiceMonitor for yb-master
253   master:
254     enabled: true
255     port: "http-ui"
256     interval: ""
257     path: "/prometheus-metrics"
258
259   ## Configurations of ServiceMonitor for yb-tserver
260   tserver:
```

```
    enabled: true
    port: "http-ui"
    interval: ""
    path: "/prometheus-metrics"
  ycql:
    enabled: true
    port: "http-ycql-met"
    interval: ""
    path: "/prometheus-metrics"
  ysql:
    enabled: true
    port: "http-ysql-met"
    interval: ""
    path: "/prometheus-metrics"
  yedis:
    enabled: true
    port: "http-yedis-met"
    interval: ""
    path: "/prometheus-metrics"

  commonMetricRelabelings:
  # https://git.io/JJW5p
  # Save the name of the metric so we can group_by since we cannot by __name__
    directly...
  - sourceLabels: ["__name__"]
    regex: "(.*)"
    targetLabel: "saved_name"
    replacement: "$1"
  # The following basically retrofit the handler_latency_* metrics to label format
    .
  - sourceLabels: ["__name__"]
    regex: "handler_latency_(yb_[^_]*)_([^_]*)_([^_]*)(.*)"
    targetLabel: "server_type"
    replacement: "$1"
  - sourceLabels: ["__name__"]
    regex: "handler_latency_(yb_[^_]*)_([^_]*)_([^_]*)(.*)"
    targetLabel: "service_type"
    replacement: "$2"
  - sourceLabels: ["__name__"]
    regex: "handler_latency_(yb_[^_]*)_([^_]*)_([^_]*)(_sum|_count)?"
    targetLabel: "service_method"
    replacement: "$3"
  - sourceLabels: ["__name__"]
    regex: "handler_latency_(yb_[^_]*)_([^_]*)_([^_]*)(_sum|_count)?"
    targetLabel: "__name__"
    replacement: "rpc_latency$4"

resources: {}
```

```
307
308 nodeSelector: {}
309
310 affinity: {}
311
312 statefulSetAnnotations: {}
313
314 networkAnnotation: {}
315
316 commonLabels: {}
317
318 master:
319   ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      affinity-v1-core
320   ## This might override the default affinity from service.yaml
321   # To successfully merge, we need to follow rules for merging nodeSelectorTerms
      that kubernentes
322   # has. Each new node selector term is ORed together, and each match expression
      or match field in
323   # a single selector is ANDed together.
324   # This means, if a pod needs to be scheduled on a label 'custom_label_1' with a
      value
325   # 'custom_value_1', we need to add this 'subterm' to each of our pre-defined
      node affinity
326   # terms.
327   #
328   # Pod anti affinity is a simpler merge. Each term is applied separately, and the
       weight is tracked.
329   # The pod that achieves the highest weight is selected.
330   ## Example.
331   # affinity:
332   #   podAntiAffinity:
333   #     requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
334   #     - labelSelector:
335   #         matchExpressions:
336   #         - key: app
337   #           operator: In
338   #           values:
339   #           - "yb-master"
340   #       topologyKey: kubernetes.io/hostname
341   #
342   # For further examples, see examples/yugabyte/affinity_overrides.yaml
343   affinity: {}
344
345   ## Extra environment variables passed to the Master pods.
346   ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      envvar-v1-core
347   ## Example:
```

```
348 # extraEnv:
349 # - name: NODE_IP
350 #   valueFrom:
351 #     fieldRef:
352 #       fieldPath: status.hostIP
353 extraEnv: []
354
355 # secretEnv variables are used to expose secrets data as env variables in the
      master pod.
356 # TODO Add namespace also to support copying secrets from other namespace.
357 # secretEnv:
358 # - name: MYSQL_LDAP_PASSWORD
359 #   valueFrom:
360 #     secretKeyRef:
361 #       name: secretName
362 #       key: password
363 secretEnv: []
364
365 ## Annotations to be added to the Master pods.
366 podAnnotations: {}
367
368 ## Labels to be added to the Master pods.
369 podLabels: {}
370
371 ## Tolerations to be added to the Master pods.
372 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      toleration-v1-core
373 ## Example:
374 # tolerations:
375 # - key: dedicated
376 #   operator: Equal
377 #   value: experimental
378 #   effect: NoSchedule
379 tolerations: []
380
381 ## Extra volumes
382 ## extraVolumesMounts are mandatory for each extraVolumes.
383 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      volume-v1-core
384 ## Example:
385 # extraVolumes:
386 # - name: custom-nfs-vol
387 #   persistentVolumeClaim:
388 #     claimName: some-nfs-claim
389 extraVolumes: []
390
391 ## Extra volume mounts
392 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
```

```
    volumemount-v1-core
  ## Example:
  # extraVolumeMounts:
  # - name: custom-nfs-vol
  #   mountPath: /home/yugabyte/nfs-backup
  extraVolumeMounts: []

  ## Set service account for master DB pods. The service account
  ## should exist in the namespace where the master DB pods are brought up.
  serviceAccount: ""

  ## Memory limit hard % (between 1-100) of the memory limit.
  memoryLimitHardPercentage: 85


tserver:
  ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
    affinity-v1-core
  ## This might override the default affinity from service.yaml
  # To successfully merge, we need to follow rules for merging nodeSelectorTerms
    that kubernentes
  # has. Each new node selector term is ORed together, and each match expression
    or match field in
  # a single selector is ANDed together.
  # This means, if a pod needs to be scheduled on a label 'custom_label_1' with a
    value
  # 'custom_value_1', we need to add this 'subterm' to each of our pre-defined
    node affinity
  # terms.
  #
  # Pod anti affinity is a simpler merge. Each term is applied separately, and the
     weight is tracked.
  # The pod that achieves the highest weight is selected.
  ## Example.
  # affinity:
  #   podAntiAffinity:
  #     requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
  #     - labelSelector:
  #         matchExpressions:
  #         - key: app
  #           operator: In
  #           values:
  #           - "yb-tserver"
  #       topologyKey: kubernetes.io/hostname
  # For further examples, see examples/yugabyte/affinity_overrides.yaml
  affinity: {}

  ## Extra environment variables passed to the TServer pods.
```

```
434 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      envvar-v1-core
435 ## Example:
436 # extraEnv:
437 # - name: NODE_IP
438 #   valueFrom:
439 #     fieldRef:
440 #       fieldPath: status.hostIP
441 extraEnv: []
442
443 ## secretEnv variables are used to expose secrets data as env variables in the
      tserver pods.
444 ## If namespace field is not specified we assume that user already
445 ## created the secret in the same namespace as DB pods.
446 ## Example
447 # secretEnv:
448 # - name: MYSQL_LDAP_PASSWORD
449 #   valueFrom:
450 #     secretKeyRef:
451 #       name: secretName
452 #       namespace: my-other-namespace-with-ldap-secret
453 #       key: password
454 secretEnv: []
455
456 ## Annotations to be added to the TServer pods.
457 podAnnotations: {}
458
459 ## Labels to be added to the TServer pods.
460 podLabels: {}
461
462 ## Tolerations to be added to the TServer pods.
463 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      toleration-v1-core
464 ## Example:
465 # tolerations:
466 # - key: dedicated
467 #   operator: Equal
468 #   value: experimental
469 #   effect: NoSchedule
470 tolerations: []
471
472 ## Sets the --server_broadcast_addresses flag on the TServer, no
473 ## preflight checks are done for this address. You might need to add
474 ## `use_private_ip: cloud` to the gflags.master and gflags.tserver.
475 serverBroadcastAddress: ""
476
477 ## Extra volumes
478 ## extraVolumesMounts are mandatory for each extraVolumes.
```

```
479   ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      volume-v1-core
480   ## Example:
481   # extraVolumes:
482   # - name: custom-nfs-vol
483   #   persistentVolumeClaim:
484   #     claimName: some-nfs-claim
485   extraVolumes: []
486
487   ## Extra volume mounts
488   ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#
      volumemount-v1-core
489   ## Example:
490   # extraVolumeMounts:
491   # - name: custom-nfs-vol
492   #   path: /home/yugabyte/nfs-backup
493   extraVolumeMounts: []
494
495   ## Set service account for tserver DB pods. The service account
496   ## should exist in the namespace where the tserver DB pods are brought up.
497   serviceAccount: ""
498
499   ## Memory limit hard % (between 1-100) of the memory limit.
500   memoryLimitHardPercentage: 85
501
502
503 helm2Legacy: false
504
505 ip_version_support: "v4_only" # v4_only, v6_only are the only supported values at
      the moment
506
507 # For more https://docs.yugabyte.com/latest/reference/configuration/yugabyted/#
      environment-variables
508 authCredentials:
509   ysql:
510     user: "yadmin"
511     password: "TES2&Daggerfall"
512     database: ""
513   ycql:
514     user: ""
515     password: ""
516     keyspace: ""
517
518 oldNamingStyle: true
519
520 preflight:
521   # Set to true to skip disk IO check, DNS address resolution, and
522   # port bind checks
```

```
  skipAll: false
  # Set to true to skip port bind checks
  skipBind: false

  ## Set to true to skip ulimit verification
  ## SkipAll has higher priority
  skipUlimit: false

## Pod securityContext
## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/kubernetes-api/workload-resources/pod-v1/#security-context
## The following configuration runs YB-Master and YB-TServer as a non-root user
podSecurityContext:
  enabled: false
  ## Mark it false, if you want to stop the non root user validation
  runAsNonRoot: true
  fsGroup: 10001
  runAsUser: 10001
  runAsGroup: 10001

## Added to handle old universe which has volume annotations
## K8s universe <= 2.5 to >= 2.6
legacyVolumeClaimAnnotations: false
```

Listing 29: yugabyteDB - Helm Chart Manifest

Die Installation erfolgt dann wie folgt:

```
helm install yw-test yugabytedb/yugabyte --version 2.19.3 -n yb-platform -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/yugabytedb/yugabytedb/values.yaml
```

Listing 30: yugabyteDB - Installation

### VI.II.III Rekonfiguration mit 250GiB Storage

Zuerst wurde YugabyteDB deinstalliert und alle bestehenden Daten gelöscht:

```
helm delete yw-evaluation -n yb-platform
kubectl delete pvc --namespace yb-platform -l app=yb-master
kubectl delete pvc --namespace yb-platform -l app=yb-tserver
kubectl delete namespace yb-platform
kubectl delete pv yb-storage-pv
kubectl delete storageclass yb-storage
```

Listing 31: yugabyteDB - Deinstallieren

## VI.III Stackgres mit Citus

### VI.III.I Prerequisites

#### VI.III.I.I StorageClass setzen

Zuerst muss die StorageClass und das PersistentVolume gesetzt werden:

```yaml
# https://docs.yugabyte.com/preview/yugabyte-platform/install-yugabyte-platform/prepare-environment/kubernetes/#configure-storage-class
# https://github.com/rancher/local-path-provisioner
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: stackgres-storage
provisioner: rancher.io/local-path
parameters:
  nodePath: /var/local-path-provisioner
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
reclaimPolicy: Delete
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: stackgres-storage-pv
  labels:
    type: local
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  capacity:
    storage: 3Gi
  storageClassName: "stackgres-storage"
  hostPath:
    path: /var/local-path-provisioner
```

Listing 32: StackGres-Citus - StorageClass setzen

Die Storage Class und das PercistenVolume muss aktiviert werden:

```
gramic@cks4040:~$ kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/stackgres_citus/stackgres_citus/storageclass.yaml
storageclass.storage.k8s.io/stackgres-storage created
persistentvolume/stackgres-storage-pv created
```

Listing 33: yugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren

### VI.IV sks9016 - yugabyteDB

#### VI.IV.I yugabyteDB - Download und Installation yugabyteDB

Ohne yugabyteDB zu installieren, lässt sich `ysql_bench` nicht ausführen. Daher muss das ganze Package erst heruntergeladen werden:

```
root@sks9016:~# wget https://downloads.yugabyte.com/releases/2.21.0.0/yugabyte
    -2.21.0.0-b545-linux-x86_64.tar.gz

```

Listing 34: sks9016 - Download yugabyteDB On-Premise

Im nächsten Schritt wird es im `/opt` entpackt und das `post_install.sh`-Skript ausgeführt:

```
root@sks9016:/opt# tar xvfz yugabyte-2.21.0.0-b545-linux-x86_64.tar.gz && cd
    yugabyte-2.21.0.0/
...
root@sks9016:/opt/yugabyte-2.21.0.0# ./bin/post_install.sh

```

Listing 35: sks9016 - Installation yugabyteDB On-Premise

Um nun zu Testen, ob das ganze Funktioniert, kann eine Verbindung zum Evaluationssystem hergestellt werden:

```
root@sks9016:/opt/yugabyte-2.21.0.0# cd /opt/yugabyte-2.21.0.0/postgres/bin/
root@sks9016:/opt/yugabyte-2.21.0.0/postgres/bin# ./ysqlsh "host=10.0.20.106 user=
    yadmin"
Password for user yadmin:
ysqlsh (11.2-YB-2.21.0.0-b0)
Type "help" for help.

No entry for terminal type "xterm-256color";
using dumb terminal settings.
yugabyte=# exit

```

Listing 36: sks9016 - Check yugabyteDB On-Premise

Damit ist der Benchmarking-Server ready.

## VI.V Patroni

### VI.V.I Prerequisites

Zuerst muss der Proxy gesetzt werden:

```
# sks1232 / sks1233 / sks1234
# Proxy setzen
# nano /etc/profile.d/proxy.sh
export https_proxy=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export HTTPS_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export http_proxy=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export HTTP_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
export no_proxy=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
```

```
export NO_PROXY=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
# source /etc/profile.d/proxy.sh
```

Listing 37: Patroni - Proxy Settings

Damit das PostgreSQL-Repository eingebunden werden kann,
muss dem apt-Proxy gesetzt werden.
Da via Foreman Installiert wurde, muss dieser ausgenommen werden:

```
# sks1232 / sks1233 / sks1234
# apt-Proxy setzen
# nano /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf
Acauire::http::Proxy "http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080";
Acauire::https::Proxy "http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080";
Acquire::http::proxy::foreman.ksgr.ch "DIRECT";
```

Listing 38: Patroni - apt-Proxy Settings

Im nächsten Schritt kann das PostgreSQL-Repository eingebunden werden.

> ☞ Achtung, die von PostgreSQL beschriebene Variante wurde in Debian 10 als Deprecated gesetzt, mit Debian 13 wird diese Repository-Integration einen Fehler werden.

```
# sks1232 / sks1233 / sks1234
# PostgreSQL Repository einbinden
sudo sh -c 'echo "deb https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-
    pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-
    key add -

# Ausloggen und wieder einloggen
apt update
```

Listing 39: Patroni - PostgreSQL einbinden

etcd wird als nächstes Installiert.
Hierzu muss zuerst das Repository von GitHub heruntergeladen werden:

### VI.V.II Installation

### VI.V.III Konfiguration

## VII Evaluationssysteme - Testing

### VII.I StackGres - Citus

Der Node ging down, als der Server `sks1184` heruntergefahren wurde:

Abbildung XXXIX: StackGres Testing - Node sks1184 down

Entsprechend wurden die Pods ebenfalls auf `terminating` gesetzt:

Abbildung XL: StackGres Testing - Pods Down

Der Patroni-Leader des Coordinators aber auch die der Shards wurden einem `Failover` ausgeführt:

```
gramic@cks4040:~$ kubectl exec -it sg-healing-test-coord-0 -n sg-platform -c patroni -- patronictl list
+ Citus cluster: sg-healing-test --+-------------------+--------------+-----------+----+-----------+
| Group | Member                   | Host              | Role         | State     | TL | Lag in MB |
+-------+--------------------------+-------------------+--------------+-----------+----+-----------+
|     0 | sg-healing-test-coord-0  | 198.18.1.60:7433  | Leader       | running   |  2 |           |
|     0 | sg-healing-test-coord-1  | 198.18.0.59:7433  | Sync Standby | streaming |  2 |         0 |
|     0 | sg-healing-test-coord-2  | 198.18.2.90:7433  | Sync Standby | streaming |  2 |         0 |
|     1 | sg-healing-test-shard0-0 | 198.18.0.106:7433 | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     1 | sg-healing-test-shard0-1 | 198.18.1.213:7433 | Leader       | running   |  2 |           |
|     1 | sg-healing-test-shard0-2 | 198.18.2.3:7433   | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     2 | sg-healing-test-shard1-0 | 198.18.1.227:7433 | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     2 | sg-healing-test-shard1-1 | 198.18.0.163:7433 | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     2 | sg-healing-test-shard1-2 | 198.18.2.253:7433 | Leader       | running   |  2 |           |
|     3 | sg-healing-test-shard2-0 | 198.18.2.31:7433  | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     3 | sg-healing-test-shard2-1 | 198.18.0.186:7433 | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     3 | sg-healing-test-shard2-2 | 198.18.1.105:7433 | Leader       | running   |  2 |           |
+-------+--------------------------+-------------------+--------------+-----------+----+-----------+
gramic@cks4040:~$ kubectl exec -it sg-healing-test-coord-0 -n sg-platform -c patroni -- patronictl list
Error from server: error dialing backend: proxy error from 127.0.0.1:9345 while dialing 10.0.20.104:10250, code 502: 502 Bad Gateway
gramic@cks4040:~$ kubectl exec -it sg-healing-test-coord-1 -n sg-platform -c patroni -- patronictl list
+ Citus cluster: sg-healing-test --+-------------------+--------------+-----------+----+-----------+
| Group | Member                   | Host              | Role         | State     | TL | Lag in MB |
+-------+--------------------------+-------------------+--------------+-----------+----+-----------+
|     0 | sg-healing-test-coord-0  | 198.18.1.60:7433  | Replica      | running   |  2 |         0 |
|     0 | sg-healing-test-coord-1  | 198.18.0.59:7433  | Sync Standby | streaming |  3 |         0 |
|     0 | sg-healing-test-coord-2  | 198.18.2.90:7433  | Leader       | running   |  3 |           |
|     1 | sg-healing-test-shard0-0 | 198.18.0.106:7433 | Replica      | streaming |  3 |         0 |
|     1 | sg-healing-test-shard0-1 | 198.18.1.213:7433 | Replica      | running   |  2 |         0 |
|     1 | sg-healing-test-shard0-2 | 198.18.2.3:7433   | Leader       | running   |  3 |           |
|     2 | sg-healing-test-shard1-0 | 198.18.1.227:7433 | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     2 | sg-healing-test-shard1-1 | 198.18.0.163:7433 | Replica      | streaming |  2 |         0 |
|     2 | sg-healing-test-shard1-2 | 198.18.2.253:7433 | Leader       | running   |  2 |           |
|     3 | sg-healing-test-shard2-0 | 198.18.2.31:7433  | Leader       | running   |  3 |           |
|     3 | sg-healing-test-shard2-1 | 198.18.0.186:7433 | Replica      | streaming |  3 |         0 |
|     3 | sg-healing-test-shard2-2 | 198.18.1.105:7433 | Replica      | running   |  2 |         0 |
+-------+--------------------------+-------------------+--------------+-----------+----+-----------+
```

Abbildung XLI: StackGres Testing - Patroni Übersicht

Während dieser Zeit, ist die DB immer erreichbar:

```
184  -- After rebuild
185  select * from customer_service_officers.self_healing_accounts;
186  select * from hrm.self_healing_employees;
187  select * from accountands.self_healing_accountand_protocol;
188  select * from generell.self_healing_intranet;
189  select * from generell.self_healing_intranet_users;
190
```

u...self_healing_accounts 2 | self_healing_test.hr...elf_healing_employees | self_

9 rows | Tx: Auto | DDL

| | intranet_user_id | employees_id |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 200 | 200 |
| 3 | 300 | 300 |
| 4 | 400 | 400 |
| 5 | 500 | 500 |
| 6 | 600 | 600 |
| 7 | 700 | 400 |
| 8 | 800 | 500 |
| 9 | 900 | 600 |

Abbildung XLII: StackGres Testing - DB Zugriff

Allerdings werden längere Transaktionen geschlossen:

```
gramic@cks4040:~$ kubectl exec -it sg-healing-test-coord-1 -n sg-platform -c patroni -- patronictl list
+ Citus cluster: sg-healing-test --+--------------------+---------------+-----------+----+-----------+
| Group | Member                    | Host               | Role          | State     | TL | Lag in MB |
+-------+---------------------------+--------------------+---------------+-----------+----+-----------+
|     0 | sg-healing-test-coord-0   | 198.18.1.106:7433  | Sync Standby  | streaming |  3 |         0 |
|     0 | sg-healing-test-coord-1   | 198.18.0.59:7433   | Sync Standby  | streaming |  3 |         0 |
|     0 | sg-healing-test-coord-2   | 198.18.2.90:7433   | Leader        | running   |  3 |           |
|     1 | sg-healing-test-shard0-0  | 198.18.0.106:7433  | Replica       | streaming |  3 |         0 |
|     1 | sg-healing-test-shard0-1  | 198.18.1.71:7433   | Replica       | streaming |  3 |         0 |
|     1 | sg-healing-test-shard0-2  | 198.18.2.3:7433    | Leader        | running   |  3 |           |
|     2 | sg-healing-test-shard1-0  | 198.18.1.155:7433  | Replica       | streaming |  2 |         0 |
|     2 | sg-healing-test-shard1-1  | 198.18.0.163:7433  | Replica       | streaming |  2 |         0 |
|     2 | sg-healing-test-shard1-2  | 198.18.2.253:7433  | Leader        | running   |  2 |           |
|     3 | sg-healing-test-shard2-0  | 198.18.2.31:7433   | Leader        | running   |  3 |           |
|     3 | sg-healing-test-shard2-1  | 198.18.0.186:7433  | Replica       | streaming |  3 |         0 |
|     3 | sg-healing-test-shard2-2  | 198.18.1.163:7433  | Replica       | streaming |  3 |         0 |
+-------+---------------------------+--------------------+---------------+-----------+----+-----------+
```

Abbildung XLIII: StackGres Testing - Connection Timeout

## VII.II YugabyteDB

Zum einen, kann der Fehler irgendwann auftreten.
In diesem Fall wird erst im Log die Fehlermeldung geworfen, dass die Zeitdifferenz zu gross ist:

```
gramic@cks4040: ~
Context: default
Cluster: default
User:    default
K9s Rev: v0.31.8 ⚡v0.32.4
K8s Rev: v1.29.0+rke2r1
CPU:     1%
MEM:     36%
<0> tail   <6> 1h   <shift-c> Clear          <t> Toggle Timestamp
<1> head            <c>       Copy           <w> Toggle Wrap
<2> 1m              <m>       Mark
<3> 5m              <ctrl-s>  Save
<4> 15m             <s>       Toggle AutoScroll
<5> 30m             <f>       Toggle FullScreen
Logs(yb-platform/yb-tserver-1)[tail]
Autoscroll:On   FullScreen:Off   Timestamps:Off   Wrap:Off
yb-cleanup Permitted disk usage for core dump files in kb: 25691590
yb-cleanup Disk usage by core dump files in kb: 4
yb-cleanup Permitted disk usage for yb-tserver*log.* files in kb: 5000000
yb-cleanup Disk usage by yb-tserver*log.* files in kb: 126952
yb-cleanup Permitted disk usage for postgres*log* files in kb: 100000
yb-cleanup Disk usage by postgres*log* files in kb: 9235
yb-cleanup Permitted disk usage for core dump files in kb: 25691590
yb-cleanup Disk usage by core dump files in kb: 4
yb-cleanup Permitted disk usage for yb-tserver*log.* files in kb: 5000000
yb-cleanup Disk usage by yb-tserver*log.* files in kb: 126953
yb-tserver bash: chronyc: command not found
yb-cleanup Permitted disk usage for postgres*log* files in kb: 100000
yb-cleanup Disk usage by postgres*log* files in kb: 9314
yb-tserver bash: chronyc: command not found
yb-tserver Fatal failure details written to /mnt/disk0/yb-data/tserver/logs/yb-tserver.FATAL.details.2024-04-16T18_23_18.pid28.txt
yb-tserver F20240416 18:23:18 ../../src/yb/server/hybrid_clock.cc:177] Too big clock skew is detected: 0.506s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver     @     0x55e8dcc46377  google::LogMessage::SendToLog()
yb-tserver     @     0x55e8dcc472dd  google::LogMessage::Flush()
yb-tserver     @     0x55e8dcc47959  google::LogMessageFatal::~LogMessageFatal()
yb-tserver     @     0x55e8dde9756c  yb::server::HybridClock::NowWithError()
yb-tserver     @     0x55e8dde95661  yb::server::HybridClock::NowRange()
yb-tserver     @     0x55e8ddfb8e39  yb::tablet::TransactionCoordinator::Impl::Poll()
yb-tserver     @     0x55e8dddada3c  yb::rpc::Poller::Poll()
yb-tserver     @     0x55e8ddddd5d6e  _ZN5boost4asio6detail18completion_handlerIZN2yb3rpc9Scheduler4Impl11HandleTimerERKNS_6system10error_codeEEUlvE_NS0_10io_context19basic_executor_typeINSt3__19alloca
yb-tserver     @     0x55e8ddd93a34  boost::asio::detail::scheduler::run()
yb-tserver     @     0x55e8ddd92f57  yb::rpc::IoThreadPool::Impl::Execute()
yb-tserver     @     0x55e8de61acb4  yb::Thread::SuperviseThread()
yb-tserver     @     0x7f1de2421694  start_thread
yb-tserver     @     0x7f1de271e41d  __clone
```

Abbildung XLIV: YugabyteDB - Too big clock skew is detected

Eine folge ist, dass kein neuer Leader bestimmt werden kann:

localhost:7000/table?id=000040000000030008000000000400b

| | | | |
|---|---|---|---|
| phone | 7 | string NULLABLE VALUE | |
| mail | 8 | string NULLABLE VALUE | |

| Tablet ID | Partition | SplitDepth | State | Hidden | Message | RaftConfig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a2c249ed8ebc4f068c00735c9acc40c5 | hash_split: [0xAAAA, 0xFFFF] | 0 | Running | 0 | Tablet reported with an active leader | • **LEADER:** yb-tserver-1.yb-tservers.yb-platform.svc.cluster.local **(HAS_LEASE)**<br>Remaining ht_lease (may be stale): -148310 ms<br>UUID: 015d6a1c121c4648879d2dd2f6f7747c<br>• FOLLOWER: yb-tserver-2.yb-tservers.yb-platform.svc.cluster.local<br>UUID: d44aa240148c4e15a0684e4ac6dc9a9d |
| ada5becc50e948588337990cf8f61bf8 | hash_split: [0x5555, 0xAAA9] | 0 | Running | 0 | Tablet reported with an active leader | • FOLLOWER: yb-tserver-1.yb-tservers.yb-platform.svc.cluster.local<br>UUID: 015d6a1c121c4648879d2dd2f6f7747c<br>• **LEADER:** yb-tserver-2.yb-tservers.yb-platform.svc.cluster.local **(NO_MAJORITY_REPLICATED_LEASE)**<br>Cannot replicate lease for past **4** heartbeats<br>UUID: d44aa240148c4e15a0684e4ac6dc9a9d |
| a6609fe063354432bcb38b435fe1413d | hash_split: [0x0000, 0x5554] | 0 | Running | 0 | Tablet reported with an active leader | • FOLLOWER: yb-tserver-1.yb-tservers.yb-platform.svc.cluster.local<br>UUID: 015d6a1c121c4648879d2dd2f6f7747c<br>• **LEADER:** yb-tserver-2.yb-tservers.yb-platform.svc.cluster.local **(NO_MAJORITY_REPLICATED_LEASE)**<br>Cannot replicate lease for past **29** heartbeats<br>UUID: d44aa240148c4e15a0684e4ac6dc9a9d |

Abbildung XLV: YugabyteDB - Tablet Leader - No Lease

Als nächstes wird der komplette `tserver` in einem `CrashLoopBackOff` fallen:

```
Context: default
Cluster: default
User:    default
K9s Rev: v0.31.8 ⚡v0.32.4
K8s Rev: v1.29.0+rke2r1
CPU:     1%
MEM:     36%

<0> all                <d> Describe   <shift-f> Port-Forward   <f> Show PortForward
<1> yb-platform        <e> Edit       <z> Sanitize             <t> Transfer
<2> kube-public        <?> Help       <s> Shell                <y> YAML
<3> local-path-storage <ctrl-k> Kill  <o> Show Node
<4> metallb-system
<5> kube-system

Pods(yb-platform)[6]
NAME↑          PF  READY  STATUS            RESTARTS  CPU   MEM   %CPU/R  %CPU/L  %MEM/R  %MEM/L  IP            NODE      AGE
yb-master-0    F   2/2    Running                0    11   238        0     n/a      23     n/a  198.18.1.68   sks1184   34h
yb-master-1        2/2    Running                0     5   154        0     n/a      15     n/a  198.18.0.31   sks1183   34h
yb-master-2        2/2    Running                0     4   210        0     n/a      20     n/a  198.18.2.180  sks1185   7m54s
yb-tserver-0       2/2    Running                0     8  1101        0     n/a       8     n/a  198.18.2.207  sks1185   7m54s
yb-tserver-1       1/2    CrashLoopBackOff       5     1     1        0     n/a       0     n/a  198.18.1.77   sks1184   34h
yb-tserver-2       2/2    Running                0    27  7591        1     n/a      61     n/a  198.18.0.136  sks1183   34h
```

Abbildung XLVI: YugabyteDB - CrashLoopBackOff

Der ganze Cluster an sich aber bleibt Arbeitsfähig.

Anders sieht es aus, wenn auch `tmaster`-Nodes von Start weg betroffen sind.
Es werden aber primär nur die Logs überall geschrieben:

```
gramic@cks4040: ~
Context: default
Cluster: default
User:    default
K9s Rev: v0.31.8 ⚡v0.32.4
K8s Rev: v1.29.0+rke2r1
CPU:     1%
MEM:     22%
<0> tail   <6> 1h   <shift-c> Clear          <t> Toggle Timestamp
<1> head            <c>       Copy           <w> Toggle Wrap
<2> 1m              <m>       Mark
<3> 5m              <ctrl-s>  Save
<4> 15m             <s>       Toggle AutoScroll
<5> 30m             <f>       Toggle FullScreen
Logs(yb-platform/yb-master-0)[tail]
Autoscroll:On   FullScreen:Off   Timestamps:Off   Wrap:Off
yb-master E0423 12:16:45.676072   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.550s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:46.785388   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.909s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:47.802490   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.708s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:49.147837   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.841s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:50.516947   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.875s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:51.640313   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.517s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:52.773218   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.550s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:53.887251   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 1.006s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:55.343684   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.932s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:56.360834   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.948s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:57.771939   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.665s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:16:59.056317   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.954s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:00.150394   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.806s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:01.252478   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.718s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:02.274430   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.789s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:03.282796   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.895s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:04.575225   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.770s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:06.040117   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.964s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:07.525339   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.512s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:08.979657   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.983s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:10.274869   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.726s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:11.373963   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.682s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:12.413090   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.760s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:13.464146   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.618s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:14.517447   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.782s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:15.871708   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.638s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:17.392766   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 1.000s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:18.841015   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.661s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:19.903977   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.629s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:21.329376   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.832s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:22.704488   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.669s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:23.861863   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.961s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:24.931900   105 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.827s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:26.376091   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.785s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:27.492267   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.568s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:28.507580   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.675s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:29.576633   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.558s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:30.750717   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 1.039s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:31.845826   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.857s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-master E0423 12:17:32.951920   178 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.864s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
```

Abbildung XLVII: YugabyteDB - Too big clock skew is detected - tmaster

```
gramic@cks4040: ~
Context: default
Cluster: default
User:    default
K9s Rev: v0.31.8 ⚡v0.32.4
K8s Rev: v1.29.0+rke2r1
CPU:     0%
MEM:     22%
<0> tail   <6> 1h   <shift-c> Clear          <t> Toggle Timestamp
<1> head            <c>       Copy           <w> Toggle Wrap
<2> 1m              <m>       Mark
<3> 5m              <ctrl-s>  Save
<4> 15m             <s>       Toggle AutoScroll
<5> 30m             <f>       Toggle FullScreen
Logs(yb-platform/yb-tserver-1)[tail]
Autoscroll:On   FullScreen:Off   Timestamps:Off   Wrap:Off
yb-tserver E0423 11:44:56.039235   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.806s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:44:57.039614   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.798s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:44:58.039772   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.779s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:44:59.039928   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.718s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:00.040057   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.781s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:01.040220   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.672s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:02.040351   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.777s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:03.040545   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.759s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:04.040710   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.759s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:05.040827   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.810s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:06.040973   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.810s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:07.041210   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.800s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:08.041371   139 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.786s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:09.041580   139 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.799s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:10.041759   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.811s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:11.041956   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.794s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:12.042100   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.815s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:13.042212   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.818s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:14.042308   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.708s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:15.042454   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.776s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:16.042851   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.807s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:17.043002   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.804s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:17.043002   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.804s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:18.043179   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.803s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:19.043371   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.791s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:20.043519   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.652s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:21.043641   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.717s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:22.043789   139 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.820s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:23.043915   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.715s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:24.044063   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.822s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:25.044202   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.824s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:26.044380   142 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.827s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:27.044510   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.823s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:28.044632   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.792s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:29.044777   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.806s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:30.044929   141 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.810s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:31.045047   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.829s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:32.045161   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.773s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:33.045315   140 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.822s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
yb-tserver E0423 11:45:34.045454   139 hybrid_clock.cc:181] Too big clock skew is detected: 0.781s, while max allowed is: 0.500s; clock_skew_force_crash_bound_usec=60000000
```

Abbildung XLVIII: YugabyteDB - Too big clock skew is detected - tserver

YugabyteDB erlaubt in so einem Fall keine Zugriffe mehr auf den Cluster.
So wird verhindert, dass der Cluster korrumpiert wird.

# VIII Exkurs Architekturen - Umsysteme und Prinzipien

## VIII.I Raft-Konsensus

## VIII.II local-path-provisioner

# IX Python Utils

## IX.I zotero.py

```
import json
import pybtex
import requests
import os
from pybtex.database import BibliographyData, Entry, Person
from dateutil.parser import parse
import math
import yaml

#   Load the Configurations
def load_configuration(zotero_conf_filename):
    zotero_bibtex_config = dict()
    zotero_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', '
    configuration')

    yaml_path = os.path.join(zotero_conf_dir, zotero_conf_filename)

    with open(yaml_path, "r") as file:
        zotero_bibtex_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)

    return zotero_bibtex_config
def downlaod_zotero_datas(URL, API_KEY):
    zotero_result = list
    response = requests.get(URL, headers={'Zotero-API-Key': API_KEY})
    response = response.json()
    zotero_raw = json.dumps(response, ensure_ascii=False)  # json.loads(response)
    zotero_result = json.loads(zotero_raw)
    return zotero_result

#   Get the bibtex Datas from Zotero
def get_data(zotero_bibtex_config):
    result_limit = int(zotero_bibtex_config.get('result_limit'))
    access_type = zotero_bibtex_config.get('access_type')
    zotero_access_id = zotero_bibtex_config.get('zotero_access_id')
    collection_id = zotero_bibtex_config.get('collection_id')
    API_KEY = zotero_bibtex_config.get('api_key')
    zotero_data = list()
    URL = 'https://api.zotero.org/' + str(access_type) + '/' + str(
    zotero_access_id) + '/collections/' + str(
```

```
        collection_id) + '/items?limit=1?format=json?sort=dateAdded?direction=asc'

    response = requests.get(URL, headers={'Zotero-API-Key': API_KEY})

    header_dict = response.headers
    total_elemets = int(header_dict.get('Total-Results'), 0)

    if total_elemets < result_limit:
        URL_ALL_ITEMS = 'https://api.zotero.org/' + str(access_type) + '/' + str(
            zotero_access_id) + '/collections/' + str(collection_id) + '/items?
    limit=' + str(
            result_limit) + '?format=json?sort=dateAdded?direction=asc'
        zotero_result = downlaod_zotero_datas(URL_ALL_ITEMS, API_KEY)

        zotero_data.extend(zotero_result)
    else:
        runs = int(math.ceil(total_elemets / result_limit))
        index = 0
        start_index = 0
        while index < runs:
            URL_Separated = 'https://api.zotero.org/' + str(access_type) + '/' +
    str(
                zotero_access_id) + '/collections/' + str(collection_id) + '/items
    ?limit=' + str(
                result_limit) + '?format=json?sort=dateAdded?direction=asc' + '&
    start=' + str(start_index)
            zotero_result = downlaod_zotero_datas(URL_Separated, API_KEY)

            zotero_data.extend(zotero_result)

            start_index += result_limit
            index += 1

    return zotero_data

#   Convert String to Datetime
def convert_to_datetime(input_str, parserinfo=None):
    return parse(input_str, parserinfo=parserinfo)

#   Get Dates from Datetime
def get_dates(date, bibtex_item_type, bibtex_month_attributes):
    dated_date = convert_to_datetime(date)
    return_value = dict()
    if bibtex_item_type in bibtex_month_attributes:
        year = dated_date.year
        month = dated_date.month
        return_value = {'year': year, 'month':month}
    else:
```

```
        year = dated_date.year
        return_value = {'year': year}

    return return_value

#   Split Creators into biblatex Creators
def split_creators(creators):
    if creators != []:

        creatorlist = ''
        for index, creator in enumerate(creators):
            type = creator.get('creatorType')
            firstname = creator.get('firstName')
            lastname = creator.get('lastName')
            name = creator.get('name')
            if type == 'author':

                if name and not (firstname or lastname):
                    creatorlist = creatorlist + name
                    if index != len(creators) - 1:
                        creatorlist = creatorlist + ' and '
                else:
                    creatorlist = creatorlist + lastname + ',' + firstname
                    if index != len(creators) - 1:
                        creatorlist = creatorlist + ' and '
    else:
        creatorlist = 'unknown author'

    bib_entry = 'author=' + '\"' + creatorlist + '\"'

    return bib_entry

#   Write the *.bib File
def write_bibliography(zotero_data, zotero_bibtex_config):
    keystore_file = zotero_bibtex_config.get('keystore_file')
    keystore_path = zotero_bibtex_config.get('keystore_filepath')
    tex_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), keystore_path)

    yaml_path = os.path.join(tex_dir, keystore_file)

    with open(yaml_path, "r") as file:
        zotero_bibtex_keys = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)

    zotero_bibtex_keys_specials = {
        'thesis': {'phdthesis': ['dissertation', 'phd', 'doctorial', 'doctor', '
    doktor', 'doktorarbeit'],
                   'masterthesis': ['ma', 'master', 'masters']}
    }
```

```
    zotero_bibtex_attributes_special = {
        'date': 'get_dates',
        'creators': 'split_creators'
    }
    bibtex_month_attributes = ['booklet', 'mastersthesis', 'phdthesis', '
    techreport']
    # Bibliography
    # tex_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source')
    bibtex_path = zotero_bibtex_config.get('bibtex_filepath')
    tex_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), bibtex_path)
    # tex_dir = os.path.join(os.getcwd(), 'src', 'content')
    # file_name = 'Datenbank_Projektauftrag_Michael_Graber.bib'
    file_name = zotero_bibtex_config.get('bibtex_filename')

    file_path = os.path.join(tex_dir, file_name)

    # bib_datas = BibliographyData()
    listKeys = list()
    bib_data = ''
    for zotero_items in zotero_data:
        biblio_item = zotero_items.get('data')
        itemkeys = biblio_item.keys()
        listKeys.extend(biblio_item.keys())
        zotero_item_key = biblio_item.get('key')
        zotero_item_title = biblio_item.get('title')
        zotero_item_nameofact = biblio_item.get('nameOfAct')
        zotero_item_nameofcase = biblio_item.get('caseName')
        zotero_item_subject = biblio_item.get('subject')
        zotero_item_type = biblio_item.get('itemType')

        # some item types have no titles
        # set the special names instead of the title
        if zotero_item_title:
            bibtex_item_titel = zotero_item_title
        else:
            if zotero_item_type == 'statute':
                biblio_item['title'] = zotero_item_nameofact
                bibtex_item_titel = zotero_item_nameofact
            elif zotero_item_type == 'case':
                biblio_item['title'] = zotero_item_nameofcase
                bibtex_item_titel = zotero_item_nameofcase
            elif zotero_item_type == 'email':
                biblio_item['title'] = zotero_item_subject
                bibtex_item_titel = zotero_item_subject

        if zotero_item_type == 'thesis':
            master_list = zotero_bibtex_keys_specials.get(zotero_item_type).get('
    masterthesis')
```

```
            phd_list = zotero_bibtex_keys_specials.get(zotero_item_type).get('phdthesis')

            # First Master thesis
            if any(item in bibtex_item_titel for item in master_list):
                bibtex_item_key = 'masterthesis'
            # Second PHD Thesis
            elif any(item in bibtex_item_titel for item in phd_list):
                bibtex_item_key = 'phdthesis'
            else:
                bibtex_item_key = 'masterthesis'
        else:
            if zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get('key'):
                bibtex_item_key = zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get('key')
            else:
                bibtex_item_key = 'misc'

        # get all Keys for the zotero item type
        entryset = '\n'
        entry = ''

        zotero_item_attributes = zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get('attributes').keys()
        item_attributes = sorted(zotero_item_attributes, reverse=True)

        for index, item_attribute in enumerate(item_attributes):
            bibtex_item_attribute = zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get('attributes').get(item_attribute)
            zotero_item_value = biblio_item.get(item_attribute)
            zotero_item_value_extra = ''
            bibtex_item_attribute_extra = ''

            # Special Cases
            if bibtex_item_attribute == 'SPECIALCHECK' and zotero_item_value not in ['', None]:
                bibtex_special_attribute = zotero_bibtex_attributes_special.get(item_attribute)

                match bibtex_special_attribute:
                    case 'get_dates':
                        zotero_item_value = get_dates(zotero_item_value, bibtex_item_key, bibtex_month_attributes)
                        if zotero_item_value.get('month'):
                            zotero_item_value_extra = zotero_item_value.get('month')
                            bibtex_item_attribute_extra = 'month'

```

```
                        zotero_item_value = zotero_item_value.get('year')
                        bibtex_item_attribute = 'year'
                    case 'split_creators':
                        authors = split_creators(zotero_item_value)
                        entryset = entryset + authors
            elif bibtex_item_attribute == 'howpublished':
                if zotero_item_value not in ['', None, []]:
                    zotero_item_value = '\\url{' + zotero_item_value + '}'

            if bibtex_item_attribute not in ['', 'None', 'author', 'SPECIALCHECK'] and zotero_item_value not in ['', None, []]:
                if zotero_item_value_extra:

                    if type(zotero_item_value_extra) == "string":
                        entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute_extra) + '=\"' + str(zotero_item_value_extra) + '\"'
                    else:
                        entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute_extra) + '=' + str(zotero_item_value_extra)

                    if index != len(item_attributes) - 1:
                        entryset = entryset + ',\n'
                    else:
                        entryset = entryset + '\n'

                if type(zotero_item_value) == str and not zotero_item_value.isnumeric():
                    entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute) + '=\"' + str(zotero_item_value) + '\"'
                else:
                    entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute) + '=' + str(zotero_item_value)

                if index != len(item_attributes) - 1:
                    entryset = entryset + ',\n'
                else:
                    entryset = entryset + '\n'

        # create the Entry
        entry = '@' + bibtex_item_key + '{' + zotero_item_key + ',\n'
        entry = entry + entryset + '}'
        bib_data = bib_data + '\n' + entry

    # parse String to pybtex.database Object
    # bib_datas = pybtex.database.parse_string(bib_data, bib_format="bibtex", encoding='ISO-8859-1')
    bib_datas = pybtex.database.parse_string(bib_data, bib_format="bibtex", encoding='Iutf-8')
```

```
    # Save pybtex.database to file
    # BibliographyData.to_file(bib_datas, file_path, bib_format="bibtex", encoding='ISO-8859-1')
    BibliographyData.to_file(bib_datas, file_path, bib_format="bibtex", encoding='utf-8')


zotero_bibtex_config = load_configuration('zotero_bibtex_configuration.yaml')
zotero_data = get_data(zotero_bibtex_config)
write_bibliography(zotero_data, zotero_bibtex_config)
```

Listing 40: Python LaTex - zotero.py - Zotero BibLaTex Importer

## IX.II zotero_bibtex_configuration.yaml

```yaml
result_limit: 100
access_type: "groups"
zotero_access_id: "5222465"
collection_id: "PC3BW6EP"
api_key: "6Xgb3XhGjQXwA8NuZgu3bw3s"
keystore_file: "zotero_biblatex_keystore.yaml"
keystore_filepath: "source/configuration"
bibtex_filepath: "source"
bibtex_filename: "Diplomarbeit_Michael_Graber.bib"
```

Listing 41: Python LaTex - zotero_bibtex_configuration.yaml - Konfigurationsdatei - Zotero BibLaTex Importer

## IX.III zotero_biblatex_keystore.yaml

```yaml
---
artwork:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
audioRecording:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
bill:
```

```
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
blogPost:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
book:
  key: book
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    publisher: publisher
    place: address
bookSection:
  key: inbook
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    pages: pages
    publisher: publisher
    place: address
    bookTitle: booktitle
case:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
conferencePaper:
  key: inproceedings
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    series: series
```

```
    proceedingsTitle: booktitle
    publisher: publisher
    pages: pages
    place: address
dictionaryEntry:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
document:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
email:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
encyclopediaArticle:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
film:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
forumPost:
  key: misc
  attributes:
    title: title
```

```
113     date: SPECIALCHECK
114     creators: SPECIALCHECK
115     url: howpublished
116     extra: note
117 hearing:
118   key: misc
119   attributes:
120     title: title
121     date: SPECIALCHECK
122     creators: SPECIALCHECK
123     url: howpublished
124     extra: note
125 instantMessage:
126   key: misc
127   attributes:
128     title: title
129     date: SPECIALCHECK
130     creators: SPECIALCHECK
131     url: howpublished
132     extra: note
133 interview:
134   key: misc
135   attributes:
136     title: title
137     date: SPECIALCHECK
138     creators: SPECIALCHECK
139     url: howpublished
140     extra: note
141 journalArticle:
142   key: article
143   attributes:
144     title: title
145     date: SPECIALCHECK
146     creators: SPECIALCHECK
147     volume: volume
148     pages: pages
149     seriesNumber: number
150     seriesTitle: journal
151     url: url
152 letter:
153   key: misc
154   attributes:
155     title: title
156     date: SPECIALCHECK
157     creators: SPECIALCHECK
158     url: howpublished
159     extra: note
160 magazineArticle:
```

```
  key: article
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    volume: volume
    pages: pages
    seriesNumber: number
    seriesTitle: journal
    url: url
manuscript:
  key: unpublished
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
map:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
newspaperArticle:
  key: article
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    volume: volume
    pages: pages
    seriesNumber: number
    seriesTitle: journal
    url: url
patent:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
podcast:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
```

```
209     creators: SPECIALCHECK
210     url: howpublished
211     extra: note
212 presentation:
213   key: misc
214   attributes:
215     title: title
216     date: SPECIALCHECK
217     creators: SPECIALCHECK
218     url: howpublished
219     extra: note
220 radioBroadcast:
221   key: misc
222   attributes:
223     title: title
224     date: SPECIALCHECK
225     creators: SPECIALCHECK
226     url: howpublished
227     extra: note
228 report:
229   techreport: misc
230   attributes:
231     title: title
232     date: SPECIALCHECK
233     creators: SPECIALCHECK
234     url: howpublished
235     extra: note
236 software:
237   key: misc
238   attributes:
239     title: title
240     date: SPECIALCHECK
241     creators: SPECIALCHECK
242     url: howpublished
243     extra: note
244 computerProgram:
245   key: misc
246   attributes:
247     title: title
248     date: SPECIALCHECK
249     creators: SPECIALCHECK
250     url: howpublished
251     extra: note
252 statute:
253   key: misc
254   attributes:
255     title: title
256     date: SPECIALCHECK
```

```
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
tvBroadcast:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
videoRecording:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
webpage:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
attachment:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
note:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
standard:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
```

```yaml
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
preprint:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
dataset:
  key: misc
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    url: howpublished
    extra: note
thesis:
  key: thesis
  attributes:
    title: title
    date: SPECIALCHECK
    creators: SPECIALCHECK
    place: address
    university: school
```

Listing 42: Python LaTex - zotero_biblatex_keystore.yaml - x-y-Achse Konfigurationsdatei - Zotero BibLaTex Importer

## IX.IV riskmatrix.py

```python
import os
import matplotlib.pyplot as plt
import yaml

#   Load Configurations
def load_configuration(riskmatrix_conf_filename):
    riskmatrix_config = dict()

    riskmatrix_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', 'configuration')
    yaml_path = os.path.join(riskmatrix_conf_dir, riskmatrix_conf_filename)

    with open(yaml_path, "r") as file:
        riskmatrix_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
```

```
14
15      return riskmatrix_config
16
17  #   Load x-y axis tuples
18  def load_xy_axis_tuples(riskmatrix_config):
19      startpath = riskmatrix_config.get('riskmatrix').get('startpath')
20      riskmatrix_xy_axis_tuples_dir = riskmatrix_config.get('riskmatrix').get('
        configfile_path')
21      riskmatrix_xy_axis_tuples_config = riskmatrix_config.get('riskmatrix').get('
        configfile_name')
22
23      if startpath == 'homedir':
24          directory = os.path.join(os.getcwd(), riskmatrix_xy_axis_tuples_dir)
25      else:  # parentdir
26          directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()),
        riskmatrix_xy_axis_tuples_dir)
27
28      riskmatrix_xy_axis_tuples_path = os.path.join(directory,
        riskmatrix_xy_axis_tuples_config)
29      riskmatrix_xy_axis_tuples = dict()
30      riskmatrix_xy_axis_tuples_aux = dict()
31
32      with open(riskmatrix_xy_axis_tuples_path, "r") as file:
33          riskmatrix_xy_axis_tuples_aux = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
34
35      for string_key in riskmatrix_xy_axis_tuples_aux:
36          value = riskmatrix_xy_axis_tuples_aux.get(string_key)
37          int_key = eval(string_key)
38          riskmatrix_xy_axis_tuples.update({int_key:value})
39      return riskmatrix_xy_axis_tuples
40
41  #   Load Data from csv
42  def get_data(data_path):
43
44      with open(data_path) as f:
45          csv_list = [[val.strip() for val in r.split(",")] for r in f.readlines()]
46
47      (_, *header), *data = csv_list
48      datas = {}
49      for row in data:
50          key, *values = row
51          datas[key] = {key: value for key, value in zip(header, values)}
52
53      return datas
54
55  #   Generate Riskmatrix Image
56  #def riskmatrix(risk, conf, matrix):
57  def riskmatrix(conf, matrix):
```

```
    risks = conf.get('risk_inventory')
    for risk_conf in risks:
        # get the risk config datas
        startpath = conf.get('risks').get(risk_conf).get('startpath')
        destination = conf.get('risks').get(risk_conf).get('destination_path')
        imagename = conf.get('risks').get(risk_conf).get('imagename')
        datafilename = conf.get('risks').get(risk_conf).get('datafile')
        itemname = conf.get('risks').get(risk_conf).get('itemname')
        x_axis_title = conf.get('risks').get(risk_conf).get('x-axis-title')
        y_axis_title = conf.get('risks').get(risk_conf).get('y-axis-title')
        title = conf.get('risks').get(risk_conf).get('title')
        bubble_standard_size = conf.get('risks').get(risk_conf).get('bubble-standard-size')

        # Identify the index of the axes
        green = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('green-boxes')
        yellow = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('yellow-boxes')
        orange = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('orange-boxes')
        red = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('red-boxes')

        if startpath == 'homedir':
            directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
        else:  # parentdir
            directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)

        data_path = os.path.join(directory, datafilename)
        image_path = os.path.join(directory, imagename)

        # get the Datas as dirct
        datas = get_data(data_path)

        fig = plt.figure()
        plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0)
        plt.xticks([])
        plt.yticks([])
        plt.xlim(0, 5)
        plt.ylim(0, 5)
        plt.xlabel(x_axis_title)
        plt.ylabel(y_axis_title)
        plt.title(title)

        # This example is for a 5 * 5 matrix
        nrows = 5
        ncols = 5
        axes = [fig.add_subplot(nrows, ncols, r * ncols + c + 1) for r in range(0,
```

```
    nrows) for c in range(0, ncols)]

        # remove the x and y ticks
        for ax in axes:
            ax.set_xticks([])
            ax.set_yticks([])
            ax.set_xlim(0, 5)
            ax.set_ylim(0, 5)

        # Add background colors
        # This has been done manually for more fine-grained control
        # Run the loop below to identify the indice of the axes
        for _ in green:
            axes[_].set_facecolor('green')

        for _ in yellow:
            axes[_].set_facecolor('yellow')

        for _ in orange:
            axes[_].set_facecolor('orange')

        for _ in red:
            axes[_].set_facecolor('red')

        # run throuh datas and generate axis datas
        dict_bubble_axis = dict()
        bubble_axis = list()
        for datasets in datas:
            # get the datas
            riskid = datas.get(datasets).get('risk-id')
            x_axis = int(datas.get(datasets).get('x-axis'))
            y_axis = int(datas.get(datasets).get('y-axis'))
            axis_point = matrix.get((x_axis, y_axis))
            x_axis_text = float(datas.get(datasets).get('x-axis-text'))
            y_axis_text = float(datas.get(datasets).get('y-axis-text'))
            x_axis_bubble = float(datas.get(datasets).get('x-axis-bubble'))
            y_axis_bubble = float(datas.get(datasets).get('y-axis-bubble'))
            bubble_axis.append(axis_point)

            # merge riks if two or more risks share the same axispoint
            if dict_bubble_axis.get(axis_point):
                risktag = dict_bubble_axis.get(axis_point).get('risk')
                risktag = risktag + '/' + riskid
                x_axis_text = x_axis_text + 0.25
                y_axis_text = y_axis_text - 0.5
                bubble_size = bubble_standard_size * 2
            else:
                risktag = itemname + riskid
```

```
                bubble_size = bubble_standard_size
            dict_axis_value = dict()

            dict_axis_value['risk'] = risktag
            dict_axis_value['x-axis-text'] = x_axis_text
            dict_axis_value['y-axis-text'] = y_axis_text
            dict_axis_value['x-axis-bubble'] = x_axis_bubble
            dict_axis_value['y-axis-bubble'] = y_axis_bubble
            dict_axis_value['size'] = bubble_size
            dict_bubble_axis[axis_point] = dict_axis_value

        # cleanup the list, remove duplicated entries
        bubble_axis = set(bubble_axis)

        # plot the bubbles and texts in the bubbles
        for axispoint in bubble_axis:
            axes[axispoint].scatter(dict_bubble_axis[axispoint]['x-axis-bubble'],
                                    dict_bubble_axis[axispoint]['y-axis-bubble'],
                                    dict_bubble_axis[axispoint]['size'], alpha=1)
            axes[axispoint].text(dict_bubble_axis[axispoint]['x-axis-text'],
                                 dict_bubble_axis[axispoint]['y-axis-text'], s=
    dict_bubble_axis[axispoint]['risk'],
                                 va='bottom', ha='center')

        # save the plot as image
        plt.savefig(image_path)

riskmatrix_config = load_configuration('riskmatrix_plotter_conf.yaml')
riskmatrix_xy_axis_tuples = load_xy_axis_tuples(riskmatrix_config)
riskmatrix(riskmatrix_config, riskmatrix_xy_axis_tuples)
```

Listing 43: Python LaTex - riskmatrix.py - Risxikomatrizen

## IX.V riskmatrix_plotter_conf.yaml

```yaml
risk_inventory:
  - "postgresql"
  - "project"
  - "Postgresql-massnahme"
  - "Project-massnahme"
riskmatrix:
  startpath: "parentdir"
  configfile_path: "source/configuration"
  configfile_name: "riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml"
risks:
  postgresql:
    riskid: "postgresql"
```

```yaml
    startpath: "parentdir"
    destination_path: "source/riskmatrix"
    imagename: "riskmatrixproblem.png"
    datafile_path: "source/tables"
    datafile: "riskmatrixproblem.csv"
    itemname: "R"
    x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
    y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"
    title: "Risiko Cockpit PostgreSQL Datenbanken KSGR"
    bubble-standard-size: 1000
    settings:
      green-boxes:
        - 10
        - 15
        - 16
        - 20
        - 21
      yellow-boxes:
        - 0
        - 5
        - 6
        - 11
        - 17
        - 22
        - 23
      orange-boxes:
        - 1
        - 2
        - 7
        - 12
        - 13
        - 18
        - 19
        - 24
      red-boxes:
        - 3
        - 4
        - 8
        - 9
        - 14
  project:
    riskid: "project"
    startpath: "parentdir"
    destination_path: "source/riskmatrix"
    imagename: "riskmatrix-project.png"
    datafile_path: "source/tables"
    datafile: "riskmatrix-project.csv"
    itemname: "R"
```

```yaml
    x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
    y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"
    title: "Risiko Cockpit Projekt"
    bubble-standard-size: 1000
    settings:
      green-boxes:
        - 10
        - 15
        - 16
        - 20
        - 21
      yellow-boxes:
        - 0
        - 5
        - 6
        - 11
        - 17
        - 22
        - 23
      orange-boxes:
        - 1
        - 2
        - 7
        - 12
        - 13
        - 18
        - 19
        - 24
      red-boxes:
        - 3
        - 4
        - 8
        - 9
        - 14
  Postgresql-massnahme:
    riskid: "Postgresql-massnahme"
    startpath: "parentdir"
    destination_path: "source/riskmatrix"
    imagename: "Riskmatrixproblem-massnahmen.png"
    datafile_path: "source/tables"
    datafile: "riskmatrixproblem-massnahmen.csv"
    itemname: "R"
    x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
    y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"
    title: "Risiko Cockpit PostgreSQL Datenbanken KSGR - Massnahme"
    bubble-standard-size: 1000
    settings:
      green-boxes:
```

```yaml
        - 10
        - 15
        - 16
        - 20
        - 21
      yellow-boxes:
        - 0
        - 5
        - 6
        - 11
        - 17
        - 22
        - 23
      orange-boxes:
        - 1
        - 2
        - 7
        - 12
        - 13
        - 18
        - 19
        - 24
      red-boxes:
        - 3
        - 4
        - 8
        - 9
        - 14
  Project-massnahme:
    riskid: "Project-massnahme"
    startpath: "parentdir"
    destination_path: "source/riskmatrix"
    imagename: "Riskmatrix-project-massnahmen.png"
    datafile_path: "source/tables"
    datafile: "riskmatrix-project-massnahmen.csv"
    itemname: "R"
    x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
    y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"
    title: "Risiko Cockpit Projekt - Massnahme"
    bubble-standard-size: 1000
    settings:
      green-boxes:
        - 10
        - 15
        - 16
        - 20
        - 21
      yellow-boxes:
```

```
        - 0
        - 5
        - 6
        - 11
        - 17
        - 22
        - 23
      orange-boxes:
        - 1
        - 2
        - 7
        - 12
        - 13
        - 18
        - 19
        - 24
      red-boxes:
        - 3
        - 4
        - 8
        - 9
        - 14
```

Listing 44: Python LaTex - riskmatrix_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Risxikomatrizen

## IX.VI riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml

```
#Matrix
#This Matrix translate the x/y axis from a given risk matrix csv to the axispoint.
#
#The key of each axispoint is an integer tupel (x, y)
#So, you can access the axis point this way:
#<axispoint> = matrix.get((<x_axis>, <y_axis>))
(1, 1): 20
(1, 2): 15
(1, 3): 10
(1, 4): 5
(1, 5): 0
(2, 1): 21
(2, 2): 16
(2, 3): 11
(2, 4): 6
(2, 5): 1
(3, 1): 22
(3, 2): 17
(3, 3): 12
(3, 4): 7
```

```
(3, 5): 2
(4, 1): 23
(4, 2): 18
(4, 3): 13
(4, 4): 8
(4, 5): 3
(5, 1): 24
(5, 2): 19
(5, 3): 14
(5, 4): 9
(5, 5): 4
```

Listing 45: Python LaTex - riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml - Konfigurationsdatei - Risikomatrizen - X-Y-Achsen Tuples

### IX.VII cost_benefit_diagram.py

```
import os
import matplotlib.pyplot as plt
import yaml

# Get the Configuration
def load_configuration():
    cost_benefit_config = dict()
    cbd_conf_filename = 'scatter_plotter_conf.yaml'
    cbd_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', '
    configuration')
    yaml_path = os.path.join(cbd_conf_dir, cbd_conf_filename)

    with open(yaml_path, "r") as file:
        cost_benefit_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)

    return cost_benefit_config
# Get the Datas
def get_data(cost_benefit_config):
    # Config Variables
    startpath = cost_benefit_config.get('startpath')
    destination = cost_benefit_config.get('desitination_path')
    datafilename = cost_benefit_config.get('datafile')

    if startpath == 'homedir':
        directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
    else:   # parentdir
        directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)

    # get the Datas as dirct
    data_path = os.path.join(directory, datafilename)
```

```python

    # load datas from csv into dict
    with open(data_path) as f:
        csv_list = [[val.strip() for val in r.split(",")] for r in f.readlines()]

    (_, *header), *data = csv_list
    datas = {}
    for row in data:
        key, *values = row
        datas[key] = {key: value for key, value in zip(header, values)}

    cost_benefit_data = {}
    for key, value in datas.items():
        variant_name = value['variant_name']
        x_axis = int(value['x-axis'])
        y_axis = int(value['y-axis'])
        cost_benefit_data[variant_name] = (x_axis, y_axis)

    return cost_benefit_data

# Plot the Datas
def cost_benefit_diagram (cost_benefit_config, cost_benefit_data):
    # Config Variables
    startpath = cost_benefit_config.get('startpath')
    destination = cost_benefit_config.get('desitination_path')
    imagename = cost_benefit_config.get('imagename')

    if startpath == 'homedir':
        directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
    else:   # parentdir
        directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)

    # get the Datas as dirct
    data_path = os.path.join(directory, imagename)

    # Extract the Datas
    labels, values = zip(*cost_benefit_data.items())
    x, y = zip(*values)

    # Create Scatter-Diagram
    plt.scatter(x, y, color=cost_benefit_config.get('scatter-point-color'))

    # X-Lines
    plt.axhline(y=cost_benefit_config.get('y-axis-line-pos'), color=
    cost_benefit_config.get('y-axis-line-color'), linestyle=cost_benefit_config.
    get('y-axis-line-type'), label=cost_benefit_config.get('y-axis-line-label'))

    # Y-Lines
```

```
    plt.axvline(x=cost_benefit_config.get('x-axis-line-pos'), color=
    cost_benefit_config.get('x-axis-line-color'), linestyle=cost_benefit_config.
    get('x-axis-line-type'), label=cost_benefit_config.get('x-axis-line-label'))

    # Add Labels
    plt.xlabel(cost_benefit_config.get('x-axis-title'))
    plt.ylabel(cost_benefit_config.get('y-axis-title'))
    plt.title(cost_benefit_config.get('title'))

    # Labling Data Points
    for label, x_point, y_point in zip(labels, x, y):
        plt.text(x_point, y_point, label)

    # Show Legends
    plt.legend()

    # Show Grid
    plt.grid(True)

    # Save Diagram as PNG
    plt.savefig(data_path)

cost_benefit_config = load_configuration()
cost_benefit_data = get_data(cost_benefit_config)
cost_benefit_diagram(cost_benefit_config, cost_benefit_data)
```

Listing 46: Python LaTex - cost_benefit_diagram.py - Kosten-Nutzen-Diagramm

## IX.VIII cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml

```yaml
startpath: "parentdir"
desitination_path: "source/cost_benefit_diagram"
datafile: "cost_benefit_diagram.csv"
imagename: "cost_benefit_diagram.png"
scatter-point-color: "blue"
x-axis-title: "Punkte"
x-axis-line-pos: 80
x-axis-line-label: "Kosten-Minimum"
x-axis-line-type: "--"
x-axis-line-color: "red"
y-axis-title: "Kosten"
y-axis-line-pos: 80
y-axis-line-label: "Punkte-Minimum"
y-axis-line-type: "--"
y-axis-line-color: "green"
```

```
title: "Kosten-Nutzen-Diagramm Beispiel"
```

Listing 47: Python LaTex - cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Kosten-Nutzen-Diagramm

### IX.IX pandas_dataframe_to_latex_table.py

```
import os
import pandas as pd
import yaml
from pathlib import Path
import chardet

import csv

# Get the Configuration
def load_configuration(plt_conf_filename):
    panda_latex_tables_config = dict()
    plt_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', 'configuration')
    yaml_path = os.path.join(plt_conf_dir, plt_conf_filename)

    with open(yaml_path, "r") as file:
        panda_latex_tables_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)

    return panda_latex_tables_config


def get_data(startpath, destination, tablefilename, datafile_path, datafile, alternative_cvs_load, separator, decimal):
    # Config Variables
    if startpath == 'homedir':
        directory = os.path.join(os.getcwd(), datafile_path)
    else:  # parentdir
        directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), datafile_path)

    # get the Datas as dirct
    data_path = os.path.join(directory, datafile)

    # load datas from csv into dict
    detected = chardet.detect(Path(data_path).read_bytes())
    encoding = detected.get("encoding")

    # if alternative_cvs_load:
    #     with open(data_path, 'r', encoding=encoding) as file:
    #         reader = csv.reader(file)
    #         data = list(reader)
```

```
39     #
40     #     # panda_table_data = pd.DataFrame(data, columns=data[0])
41     #     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=
    decimal, encoding=encoding, lineterminator='\n', engine='python')
42     #     panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal
    , encoding=encoding, lineterminator='\n')
43     #     df_dtype = {
44     #         "Nr.": int,
45     #         "Anforderung": str,
46     #         "Beschreibung": str,
47     #         "System": str,
48     #         "Muss / Kann": str
49     #     }
50     #     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
    encoding=encoding, lineterminator='\n', dtype=df_dtype)
51     #     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
    encoding=encoding)
52     # else:
53     #     panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal
    , encoding=encoding)
54     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding=
    encoding, low_memory=False, engine='python')
55     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding=
    encoding, engine='python', dtype='unicode')
56     # readed = open(data_path, 'r', encoding=encoding)
57     # panda_table_data = pd.read_csv(open(data_path, 'r', encoding=encoding), sep
    =",", decimal=".", encoding=encoding)
58     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding = "
    ISO-8859-1")
59     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding=
    encoding, chunksize=10)
60
61     # for chunk in pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding=encoding,
     chunksize=5):
62     #     print(chunk)
63     # panda_table_data = pd.DataFrame()
64     # temp = pd.read_csv(data_path, iterator=True, sep=",", decimal=".", encoding=
    encoding, chunksize=1000)
65     # panda_table_data = pd.concat(temp, ignore_index=True)
66
67     df_dtype = {
68         "Nr.": int,
69         "Anforderung": str,
70         "Beschreibung": str,
71         "System": str,
72         "Muss / Kann": str
73     }
74     # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding=
```

```
    encoding, engine='python', dtype=df_dtype)
    # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding=encoding, dtype=df_dtype)

    # import dask.dataframe as dd
    # df = dd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".", encoding=encoding)
    # panda_table_data = df
    print(encoding)
    panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal, encoding=encoding)
    # return data
    return panda_table_data


def create_latex_tables(panda_latex_tables_config):
    plt_tables = panda_latex_tables_config.get('tables_inventory')
    for table_item in plt_tables:
        # id and filesystem informations
        table_id = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('id')
        isbigfile = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('isbigfile')
        has_longtexts = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('has_longtexts')
        if isbigfile or has_longtexts:
            alternative_cvs_load = True
        else:
            alternative_cvs_load = False
        startpath = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('startpath')
        destination = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('destination_path')
        tablefilename = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('tablefilename')
        datafile_path = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('datafile_path')
        datafile = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('datafile')
        if startpath == 'homedir':
            directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
        else:  # parentdir
            directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)
        tablefile = os.path.join(directory, tablefilename)
        separator = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('separator')
        decimal = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('decimal')

```

```
110         # column operations
111         column_operations = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item
    ).get('column_operations').get('datas')
112
113         # group by / aggregation
114         groupby_values = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('group_by')
115         group_by_function = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item
    ).get('group_by_function')
116         # selected_rows = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('selected_rows')
117         agg_funtion = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
    'agg_funtion')
118         agg_colums = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('
    agg_colums')
119         # dropping and renaming columns
120         drop_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get
    ('drop_columns')
121         rename_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('rename_columns')
122
123         # table filtering and sorting
124         where_clausel = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('where_clausel')
125         order_by = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('
    sorting').get('order_by')
126         sort_acending = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('sorting').get('sort_acending')
127         sort_inplace = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get
    ('sorting').get('sort_inplace')
128
129         # pivot settings
130         pivot = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('pivot
    ')
131         pivot_column = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get
    ('pivot_columns')
132         pivot_value = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
    'pivot_values')
133
134         # pivot_table settings
135         pivot_table = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
    'pivot_table')
136         pivot_table_column = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
    table_item).get('pivot_table').get(
137             'pivot_columns')
138         pivot_table_value = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item
    ).get('pivot_table').get(
139             'pivot_values')
```

```
140         pivot_table_agg_function = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
    table_item).get('pivot_table').get(
141             'pivot_agg_func')
142         pivot_table_indizes = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
    table_item).get('pivot_table').get(
143             'pivot_index').get('pivot_indizes')
144         pivot_table_indizes_visible = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
    table_item).get('pivot_table').get(
145             'pivot_index').get('pivot_indizes_visible')
146         pivot_table_rename_indizes = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
    table_item).get('pivot_table').get(
147             'pivot_index').get('pivot_rename_indizes')
148
149         # margins (subtotals)
150         margin = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('
    margins').get('margin')
151         margin_name = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
    'margins').get('margin_name')
152
153         # table settings
154         table_caption = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('caption')
155         table_label = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
    'label')
156         table_style = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
    'table_styles')
157         sparse_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('table_styles').get(
158             'sparse_columns')
159         table_caption_position = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
    table_item).get('table_styles').get(
160             'props').get('caption-side')
161         table_position = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
    get('table_styles').get('props').get(
162             'position')
163         longtable = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('
    table_styles').get('props').get(
164             'longtable')
165         linebreak_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item
    ).get('table_styles').get('props').get(
166             'linebreak_columns')
167         resize_textwidth = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item)
    .get('table_styles').get('props').get(
168             'resize_textwidth')
169
170         # get the pandas (panda data)
171         panda_table_data = get_data(startpath, destination, tablefilename,
    datafile_path, datafile, alternative_cvs_load, separator, decimal)
```

```
172
173         # filter by where clausel
174         if where_clausel:
175             panda_table_data = panda_table_data.query(where_clausel)
176
177         # Drop unused columns
178         if drop_columns:
179             panda_table_data = panda_table_data.drop(columns=drop_columns)
180
181         # set aggregation functions
182         # if groupby_values and not agg_funtion and not pivot_column and not
    pivot_table_column:
183         if groupby_values and not (pivot_column or (pivot_table_column or
    pivot_table_value or pivot_table_indizes)):
184             match group_by_function:
185                 case 'max':
186                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).max()
187                 case 'min':
188                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).min()
189                 case 'head':
190                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).head()
191                 case 'sum':
192                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).sum()
193                 case 'mean':
194                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).mean()
195         else:
196             panda_table_data = panda_table_data
197
198         # pivot if pivot is selected
199         if pivot_table_column or pivot_table_value or pivot_table_indizes:
200             if type(pivot_table_agg_function) is list:
201                 agg_tuple = tuple(pivot_table_agg_function)
202                 panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
    pivot_table_indizes,
203                                                   columns=pivot_table_column,
    values=pivot_table_value,
204                                                   aggfunc=agg_tuple, margins=
    margin, margins_name=margin_name)
205             elif type(pivot_table_agg_function) is dict:
206                 panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
    pivot_table_indizes,
207                                                   columns=pivot_table_column,
208                                                   values=pivot_table_value,
```

```
aggfunc=pivot_table_agg_function,
                                                margins=margin, margins_name=
margin_name)
        else:
            panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
pivot_table_indizes,
                                                columns=pivot_table_column,
values=pivot_table_value,
                                                aggfunc=pivot_table_agg_function
, margins=margin,
                                                margins_name=margin_name)

    # set column operations
    if column_operations:
        for column_ops in column_operations:
            operation_function = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
table_item).get('column_operations').get('operations').get(column_ops).get('
operation_function')
            operation_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
table_item).get('column_operations').get('operations').get(column_ops).get('
columns')
            operation_axis = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
table_item).get('column_operations').get('operations').get(column_ops).get('
axis_number')
            match operation_function:
                case 'max':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
operation_columns].max()
                case 'min':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
operation_columns].min()
                case 'head':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
operation_columns].head()
                case 'sum':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
operation_columns].sum(axis=operation_axis)
                case 'mean':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
operation_columns].mean()
                case 'diff':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
operation_columns[1]] - panda_table_data[operation_columns[0]]


    # order by
    if order_by:
        panda_table_data.sort_values(by=order_by, inplace=sort_inplace,
```

```
ascending=sort_acending)

    # rename columns
    if rename_columns:
        panda_table_data = panda_table_data.rename(columns=rename_columns)

    # rename indices
    if pivot_table_rename_indizes:
        panda_table_data = panda_table_data.rename_axis(index=pivot_table_rename_indizes)

    # frame carriage return columns in subtable
    if linebreak_columns:
        for lbr_column in linebreak_columns:
            panda_table_data[lbr_column] = "\\begin{tabular}[c]{@{}l@{}}" + panda_table_data[lbr_column].astype(str) + "\\end{tabular}"
    # convert python panda to latex table
    latex_table = panda_table_data.to_latex(header=True, bold_rows=False, longtable=longtable,
                                            sparsify=sparse_columns, label=table_label, caption=table_caption,
                                            position=table_position, na_rep='', index=pivot_table_indizes_visible)

    # textwidth resize
    if resize_textwidth:
        with open(tablefile, 'w') as wrlt:
            wrlt.write(latex_table)

        with open(tablefile) as file:
            lines = file.readlines()

        # replace table with resize
        resize_line_nr = 0
        resize_line = ""
        if longtable:
            table_type = '\\begin{longtable}'
        else:
            table_type = '\\begin{table}'

        for number, line in enumerate(lines, 1):
        # for number, line in latex_table.splitlines():
        # for number, line in latex_table.readlines():
        # for number, line in latex_table.splitlines('\n'):
        # for number, line in lines.split('\n'):

            # Condition true if the key exists in the line
            # If true then display the line number
```

```
                if table_type in line:
                    # print(f'{key} is at line {number}')
                    resize_line_nr = number
                    resize_line = line

            line_table_resize = resize_line + "\n" + "\\resizebox{\\columnwidth}{!}{%"
            latex_table = latex_table.replace(resize_line, line_table_resize)

            # replace table end with bracket
            resize_line_nr = 0
            resize_line = ""
            if longtable:
                table_type = '\\end{longtable}'
            else:
                table_type = '\\end{table}'

            for number, line in enumerate(lines, 1):

                # Condition true if the key exists in the line
                # If true then display the line number
                if table_type in line:
                    # print(f'{key} is at line {number}')
                    resize_line_nr = number
                    resize_line = line

            line_table_resize =  "}" + "\n" + resize_line
            latex_table = latex_table.replace(resize_line, line_table_resize)

        # caption below is not supported yet (pandas 2.2)
        # replace caption and replace table end with the caption line and table end
        if table_caption_position == 'below':
            caption_label = "\\caption{" + table_caption + "} \\label{" + table_label + "} \\\\"
            caption_label_nbr = "\\caption{" + table_caption + "} \\label{" + table_label + "}"
            caption_only = "\\caption{" + table_caption + "} \\\\"
            caption_only_nbr = "\\caption{" + table_caption + "}"
            label_only = "\\label{" + table_label + "} \\\\"
            label_only_nbr = "\\label{" + table_label + "}"
            latex_table = latex_table.replace(caption_label, '')
            latex_table = latex_table.replace(caption_only, '')
            latex_table = latex_table.replace(label_only, '')
            latex_table = latex_table.replace(caption_label_nbr, '')
            latex_table = latex_table.replace(caption_only_nbr, '')
            latex_table = latex_table.replace(label_only_nbr, '')

```

```
            if longtable:
                table_string = '\\end{longtable}'
                new_caption = caption_label_nbr + "\n" + table_string
                latex_table = latex_table.replace(table_string, new_caption)
            else:
                table_string = '\\end{table}'
                new_caption = caption_label_nbr + "\n" + table_string
                latex_table = latex_table.replace(table_string, new_caption)


        # write latex table to filesystem
        with open(tablefile, 'w') as wrlt:
            wrlt.write(latex_table)


# run the methods / functions
panda_latex_tables_config = load_configuration('csv_to_latex_diplomarbeit.yaml')
create_latex_tables(panda_latex_tables_config)
```

Listing 48: Python LaTex - pandas_dataframe_to_latex_table.py CSV - LaTex Tabelle

## IX.X csv_to_latex_diplomarbeit.yaml

```
tables_inventory:
 - "db_inventory"
 - "db_inventory_per_rdbms"
 - "db_inventory_per_os"
 - "anforderungskatalog"
 - "arbeitsrapport"
 - "projektcontrolling"
 - "evaluation_inventory"
 - "dependencis"
 - "predecision_out"
 - "predecision_in"
 - "project_comments"
 - "evaluation_distributed_sql"
 - "expert_discussions_overview"
 - "expert_discussions_full_list"
 - "stakeholder"
tables:
 db_inventory:
  id: "db_inventory"
  isbigfile:
  has_longtexts: False
  separator: ","
  decimal: "."
  caption: "Datenbankinventar - Roh"
```

```
25  label: "db_inventory"
26  startpath: "parentdir"
27  destination_path: "content/latex_tables"
28  datafile_path: "source/tables"
29  datafile: "inventory.csv"
30  tablefilename: "db_inventory.tex"
31  decimal_format:
32  group_by:
33  group_by_function:
34  agg_funtion:
35  agg_colums:
36  drop_columns:
37   - "comment"
38   - "eol"
39   - "eol_since"
40   - "releasedate"
41  column_operations:
42   datas:
43   operations:
44    dauer_summe:
45     operation_function:
46     axis_number:
47     columns:
48  pivot:
49   pivot_columns:
50   pivot_values:
51  pivot_table:
52   pivot_index:
53    pivot_indizes_visible:
54    pivot_rename_indizes:
55   pivot_columns:
56   pivot_values:
57   pivot_agg_func:
58  rename_columns:
59   server: "Server - Hostname"
60   os: "OS"
61   rdbms: "RDBMS"
62   instance: "Instanz"
63   databases: "Datenbanken"
64   appliance: "Appliance"
65   comment: "Kommentar"
66   version: "Version"
67   releasedate: "Version - Releasedatum"
68   eol: "EoL"
69   age: "Version - Alter"
70   eol_since: "EoL seit"
71  where_clausel:
72  sorting:
```

```
    order_by:
     - "server"
     - "rdbms"
    sort_acending: True
    sort_inplace: True
   margins:
    margin: False
    margin_name:
   table_styles:
    selector: "caption"
    props:
     caption-side: "below"
     position: "H"
     sparse_columns: True
     longtable: True
     resize_textwidth: False
     linebreak_columns:
     table_header: True
 db_inventory_per_rdbms:
  id: "db_inventory_per_rdbms"
  isbigfile:
  has_longtexts: False
  separator: ","
  decimal: "."
  caption: "Datenbankinventar"
  label: "db_inventory_per_rdbms"
  startpath: "parentdir"
  destination_path: "content/latex_tables"
  datafile_path: "source/tables"
  datafile: "inventory.csv"
  tablefilename: "db_inventory_per_rdbms.tex"
  decimal_format:
  group_by:
   - "rdbms"
  group_by_function: "sum"
  agg_funtion:
  agg_colums:
   - "rdbms"
  drop_columns:
   - "server"
   - "os"
   - "version"
   - "releasedate"
   - "eol"
   - "age"
   - "eol_since"
   - "comment"
  column_operations:
```

```
121     datas:
122     operations:
123      dauer_summe:
124       operation_function:
125       axis_number:
126       columns:
127    pivot:
128     pivot_columns:
129     pivot_values:
130    pivot_table:
131     pivot_index:
132      pivot_indizes_visible:
133      pivot_rename_indizes:
134     pivot_columns:
135     pivot_values:
136     pivot_agg_func:
137    rename_columns:
138     rdbms: "RDBMS"
139     instance : "Instanz"
140     databases : "Datenbanken"
141     appliance: "Appliance"
142    where_clausel:
143    sorting:
144     order_by:
145      - "rdbms"
146     sort_acending: True
147     sort_inplace: True
148    margins:
149     margin: True
150     margin_name: "Gesamtergebnis"
151    table_styles:
152     selector: "caption"
153     props:
154      caption-side: "below"
155      position: "H"
156      sparse_columns: True
157      longtable: False
158      resize_textwidth: False
159      linebreak_columns:
160      table_header: True
161  db_inventory_per_os:
162    id: "db_inventory_per_os"
163    isbigfile:
164    has_longtexts: False
165    separator: ","
166    decimal: "."
167    caption: "Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen üaufgeschlsselt"
168    label: "db_inventory_per_os"
```

```
169   startpath: "parentdir"
170   destination_path: "content/latex_tables"
171   datafile_path: "source/tables"
172   datafile: "inventory.csv"
173   tablefilename: "db_inventory_per_os.tex"
174   decimal_format:
175   group_by:
176    - "rdbms"
177    - "os"
178   group_by_function: "sum"
179   agg_funtion:
180   agg_colums:
181    - "os"
182   drop_columns:
183    - "server"
184    - "version"
185    - "releasedate"
186    - "eol"
187    - "age"
188    - "eol_since"
189    - "comment"
190 #    - "appliance"
191   column_operations:
192    datas:
193    operations:
194     dauer_summe:
195      operation_function:
196      axis_number:
197      columns:
198   pivot:
199    pivot_columns:
200    pivot_values:
201   pivot_table:
202    pivot_index:
203     pivot_indizes:
204      - "os"
205      - "rdbms"
206     pivot_indizes_visible: True
207     pivot_rename_indizes:
208      os: "OS"
209      rdbms: "RDBMS"
210    pivot_columns:
211    pivot_values:
212    pivot_agg_func:
213     instance: "sum"
214     databases: "sum"
215     appliance: "sum"
216    transpose: True
```

```
217   rename_columns:
218    rdbms: "RDBMS"
219    instance : "Instanz"
220    databases : "Datenbanken"
221    os : "OS"
222    appliance: "Appliance"
223   where_clausel:
224   sorting:
225    order_by:
226    sort_acending: False
227    sort_inplace: True
228   margins:
229    margin: True
230    margin_name: "Gesamtergebnis"
231   table_styles:
232    selector: "caption"
233    props:
234     caption-side: "below"
235     position: "H"
236     sparse_columns: True
237     longtable: True
238     resize_textwidth: False
239     linebreak_columns:
240     table_header: True
241 anforderungskatalog:
242  id: "anforderungskatalog"
243  isbigfile:
244  has_longtexts: True
245  separator: ";"
246  decimal: "."
247  caption: "Anforderungskatalog"
248  label: "anforderungskatalog"
249  startpath: "parentdir"
250  destination_path: "content/latex_tables"
251  datafile_path: "source/tables"
252  datafile: "anforderungskatalog.CSV"
253  tablefilename: "anforderungskatalog.tex"
254  decimal_format:
255  group_by:
256  group_by_function:
257  agg_funtion:
258  agg_colums:
259  drop_columns:
260  column_operations:
261   datas:
262   operations:
263    dauer_summe:
264     operation_function:
```

```
265      axis_number:
266      columns:
267   pivot:
268    pivot_columns:
269    pivot_values:
270   pivot_table:
271    pivot_index:
272     pivot_indizes_visible: False
273     pivot_rename_indizes:
274    pivot_columns:
275    pivot_values:
276    pivot_agg_func:
277   rename_columns:
278   where_clausel:
279   sorting:
280    order_by:
281     - "Nr."
282    sort_acending: True
283    sort_inplace: True
284   margins:
285    margin: False
286    margin_name:
287   table_styles:
288    selector: "caption"
289    props:
290     caption-side: "below"
291     position: "H"
292     sparse_columns: False
293     longtable: False
294     resize_textwidth: True
295     linebreak_columns:
296      - "Beschreibung"
297     table_header: True
298 arbeitsrapport:
299  id: "arbeitsrapport"
300  isbigfile:
301  has_longtexts: False
302  separator: ";"
303  decimal: "."
304  caption: "Arbeitsrapport"
305  label: "arbeitsrapport"
306  startpath: "parentdir"
307  destination_path: "content/latex_tables"
308  datafile_path: "source/tables"
309  datafile: "arbeitsrapport.CSV"
310  tablefilename: "arbeitsrapport.tex"
311  decimal_format: "{:0.1f}"
312  group_by:
```

```
313  group_by_function:
314  agg_funtion:
315  agg_colums:
316  drop_columns:
317   - "Hide"
318   - "Geplante Dauer [h]"
319   - "dauer_summe"
320  column_operations:
321   datas:
322   operations:
323    dauer_summe:
324     operation_function:
325     axis_number:
326     columns:
327  pivot:
328   pivot_columns:
329   pivot_values:
330  pivot_table:
331   pivot_index:
332    pivot_indizes_visible: False
333    pivot_rename_indizes:
334   pivot_columns:
335   pivot_values:
336   pivot_agg_func:
337  rename_columns:
338  where_clausel: "Hide == 0"
339  sorting:
340   order_by:
341    - "Datum"
342    - "Von"
343   sort_acending: False
344   sort_inplace: False
345  margins:
346   margin: False
347   margin_name:
348  table_styles:
349   selector: "caption"
350   props:
351    caption-side: "below"
352    position: "H"
353    sparse_columns: True
354    longtable: False
355    resize_textwidth: True
356    linebreak_columns:
357     - "äTtigkeit"
358     - "Bemerkung"
359     - "Schwierigkeit"
360     - "öLsungen"
```

```
361     table_header: True
362 projektcontrolling:
363  id: "projektcontrolling"
364  isbigfile:
365  has_longtexts: False
366  separator: ";"
367  decimal: "."
368  caption: "Projektcontrolling"
369  label: "projektcontrolling"
370  startpath: "parentdir"
371  destination_path: "content/latex_tables"
372  datafile_path: "source/tables"
373  datafile: "arbeitsrapport.CSV"
374  tablefilename: "projektcontrolling.tex"
375  decimal_format: "{:0.1f}"
376  group_by:
377   - "Phase"
378   - "Subphase"
379  group_by_function: "sum"
380  agg_funtion:
381  agg_colums:
382     - "Dauer [h]"
383     - "Geplante Dauer [h]"
384     - "dauer_summe"
385  drop_columns:
386   - "Datum"
387   - "Von"
388   - "Bis"
389   - "Hide"
390   - "äTtigkeit"
391   - "Bemerkung"
392   - "Schwierigkeit"
393   - "öLsungen"
394  column_operations:
395   datas:
396    - "dauer_summe"
397   operations:
398    dauer_summe:
399     operation_function: "diff"
400     axis_number: 1
401     columns:
402     - "Dauer [h]"
403     - "Geplante Dauer [h]"
404  pivot:
405   pivot_columns:
406   pivot_values:
407  pivot_table:
408   pivot_index:
```

```
409      pivot_indizes_visible:
410      pivot_rename_indizes:
411    pivot_columns:
412    pivot_values:
413    pivot_agg_func:
414  rename_columns:
415    dauer_summe: "Verbleibende Zeit [h]"
416  where_clausel:
417  sorting:
418    order_by:
419      - "Phase"
420      - "Subphase"
421    sort_acending: True
422    sort_inplace: True
423  margins:
424    margin: True
425    margin_name: "Total"
426  table_styles:
427    selector: "caption"
428    props:
429      caption-side: "below"
430      position: "H"
431      sparse_columns: True
432      longtable: False
433      resize_textwidth: True
434      linebreak_columns:
435      table_header: True
436 evaluation_inventory:
437  id: "evaluation_inventory"
438  isbigfile:
439  has_longtexts: False
440  separator: ";"
441  decimal: "."
442  caption: "Evaluationssyssteme"
443  label: "evaluation_inventory"
444  startpath: "parentdir"
445  destination_path: "content/latex_tables"
446  datafile_path: "source/tables"
447  datafile: "evaluation_platform_serverlist.csv"
448  tablefilename: "evaluation_inventory.tex"
449  decimal_format:
450  group_by:
451  group_by_function:
452  agg_funtion:
453  agg_colums:
454  drop_columns:
455  column_operations:
456    datas:
```

```
    operations:
     dauer_summe:
      operation_function:
      axis_number:
      columns:
   pivot:
    pivot_columns:
    pivot_values:
   pivot_table:
    pivot_index:
     pivot_indizes_visible: False
     pivot_rename_indizes:
    pivot_columns:
    pivot_values:
    pivot_agg_func:
   rename_columns:
   where_clausel:
   sorting:
    order_by:
     - "Server"
     - "Typ"
    sort_acending: True
    sort_inplace: True
   margins:
    margin: False
    margin_name:
   table_styles:
    selector: "caption"
    props:
     caption-side: "below"
     position: "H"
     sparse_columns: True
     longtable: True
     resize_textwidth: False
     linebreak_columns:
     table_header: True
 dependencis:
  id: "dependencis"
  isbigfile:
  has_longtexts: False
  separator: ";"
  decimal: "."
  caption: "äAbhngigkeiten"
  label: "dependencis"
  startpath: "parentdir"
  destination_path: "content/latex_tables"
  datafile_path: "source/tables"
  datafile: "dependencis.csv"
```

```
505  tablefilename: "dependencis.tex"
506  decimal_format:
507  group_by:
508  group_by_function:
509  agg_funtion:
510  agg_colums:
511  drop_columns:
512  column_operations:
513   datas:
514   operations:
515    dauer_summe:
516     operation_function:
517     axis_number:
518     columns:
519  pivot:
520   pivot_columns:
521   pivot_values:
522  pivot_table:
523   pivot_index:
524    pivot_indizes_visible: False
525    pivot_rename_indizes:
526   pivot_columns:
527   pivot_values:
528   pivot_agg_func:
529  rename_columns:
530  where_clausel:
531  sorting:
532   order_by:
533    - "Nr."
534   sort_acending: True
535   sort_inplace: True
536  margins:
537   margin: False
538   margin_name:
539  table_styles:
540   selector: "caption"
541   props:
542    caption-side: "below"
543    position: "H"
544    sparse_columns: True
545    longtable: False
546    resize_textwidth: True
547    linebreak_columns:
548     - "äAbhngigkeit"
549     - "Beschreibung"
550     - "Status"
551     - "Risiko"
552     - "Impact"
```

```
    table_header: True
 predecision_out:
  id: "predecision_out"
  isbigfile:
  has_longtexts: False
  separator: ";"
  decimal: "."
  caption: "Vorauswahl - Ausgeschieden"
  label: "predecision_out"
  startpath: "parentdir"
  destination_path: "content/latex_tables"
  datafile_path: "source/tables"
  datafile: "pre-decision.csv"
  tablefilename: "pre-decision-out.tex"
  decimal_format:
  group_by:
  group_by_function:
  agg_funtion:
  agg_colums:
  drop_columns:
   - "hide_state"
  column_operations:
   datas:
   operations:
    dauer_summe:
     operation_function:
     axis_number:
     columns:
  pivot:
   pivot_columns:
   pivot_values:
  pivot_table:
   pivot_index:
    pivot_indizes_visible: False
    pivot_rename_indizes:
   pivot_columns:
   pivot_values:
   pivot_agg_func:
  rename_columns:
  where_clausel: "hide_state == 1"
  sorting:
   order_by:
    - "Nr."
   sort_acending: True
   sort_inplace: True
  margins:
   margin: False
   margin_name:
```

```
601   table_styles:
602    selector: "caption"
603    props:
604     caption-side: "below"
605     position: "H"
606     sparse_columns: True
607     longtable: False
608     resize_textwidth: True
609     linebreak_columns:
610      - "üBegrndung"
611     table_header: True
612 predecision_in:
613  id: "predecision_in"
614  isbigfile:
615  has_longtexts: False
616  separator: ";"
617  decimal: "."
618  caption: "Vorauswahl - Evaluation"
619  label: "predecision_in"
620  startpath: "parentdir"
621  destination_path: "content/latex_tables"
622  datafile_path: "source/tables"
623  datafile: "pre-decision.csv"
624  tablefilename: "pre-decision-in.tex"
625  decimal_format:
626  group_by:
627  group_by_function:
628  agg_funtion:
629  agg_colums:
630  drop_columns:
631   - "hide_state"
632  column_operations:
633   datas:
634   operations:
635    dauer_summe:
636     operation_function:
637     axis_number:
638     columns:
639  pivot:
640   pivot_columns:
641   pivot_values:
642  pivot_table:
643   pivot_index:
644    pivot_indizes_visible: False
645    pivot_rename_indizes:
646   pivot_columns:
647   pivot_values:
648   pivot_agg_func:
```

```
649   rename_columns:
650   where_clausel: "hide_state == 2"
651   sorting:
652    order_by:
653     - "Nr."
654    sort_acending: True
655    sort_inplace: True
656   margins:
657    margin: False
658    margin_name:
659   table_styles:
660    selector: "caption"
661    props:
662     caption-side: "below"
663     position: "H"
664     sparse_columns: True
665     longtable: False
666     resize_textwidth: True
667     linebreak_columns:
668      - "üBegrndung"
669     table_header: True
670  project_comments:
671   id: "project_comments"
672   isbigfile:
673   has_longtexts: False
674   separator: ";"
675   decimal: "."
676   caption: "Kommentare - Anmerkung"
677   label: "project_comments"
678   startpath: "parentdir"
679   destination_path: "content/latex_tables"
680   datafile_path: "source/tables"
681   datafile: "pre-fazit.csv"
682   tablefilename: "pre-fazit.tex"
683   decimal_format:
684   group_by:
685   group_by_function:
686   agg_funtion:
687   agg_colums:
688   drop_columns:
689   column_operations:
690    datas:
691    operations:
692     dauer_summe:
693      operation_function:
694      axis_number:
695      columns:
696   pivot:
```

```
697     pivot_columns:
698     pivot_values:
699   pivot_table:
700     pivot_index:
701       pivot_indizes_visible: False
702       pivot_rename_indizes:
703     pivot_columns:
704     pivot_values:
705     pivot_agg_func:
706   rename_columns:
707   where_clausel:
708   sorting:
709     order_by:
710       - "Woche"
711     sort_acending: True
712     sort_inplace: True
713   margins:
714     margin: False
715     margin_name:
716   table_styles:
717     selector: "caption"
718     props:
719       caption-side: "below"
720       position: "H"
721       sparse_columns: True
722       longtable: False
723       resize_textwidth: True
724       linebreak_columns:
725         - "Beschreibung / Event / Problem"
726       table_header: True
727 evaluation_distributed_sql:
728   id: "evaluation_distributed_sql"
729   isbigfile:
730   has_longtexts: False
731   separator: ";"
732   decimal: "."
733   caption: "Evaluationssysstem - Distributed SQL / Sharding"
734   label: "evaluation_distributed_sql"
735   startpath: "parentdir"
736   destination_path: "content/latex_tables"
737   datafile_path: "source/tables"
738   datafile: "evaluation_platform_distributed_sql.csv"
739   tablefilename: "evaluation_platform_distributed_sql.tex"
740   decimal_format:
741   group_by:
742   group_by_function:
743   agg_funtion:
744   agg_colums:
```

```
745   drop_columns:
746   column_operations:
747    datas:
748    operations:
749     dauer_summe:
750      operation_function:
751      axis_number:
752      columns:
753   pivot:
754    pivot_columns:
755    pivot_values:
756   pivot_table:
757    pivot_index:
758     pivot_indizes_visible: False
759     pivot_rename_indizes:
760    pivot_columns:
761    pivot_values:
762    pivot_agg_func:
763   rename_columns:
764   where_clausel:
765   sorting:
766    order_by:
767    sort_acending: False
768    sort_inplace: False
769   margins:
770    margin: False
771    margin_name:
772   table_styles:
773    selector: "caption"
774    props:
775     caption-side: "below"
776     position: "H"
777     sparse_columns: True
778     longtable: False
779     resize_textwidth: False
780     linebreak_columns:
781     table_header: False
782 expert_discussions_overview:
783    id: "expert_discussions_overview"
784    isbigfile:
785    has_longtexts: False
786    separator: ";"
787    decimal: "."
788    caption: "äFachgesprche"
789    label: "expert_discussions_overview"
790    startpath: "parentdir"
791    destination_path: "content/latex_tables"
792    datafile_path: "source/tables"
```

```yaml
  datafile: "expert_discussions.csv"
  tablefilename: "expert_discussions_overview.tex"
  decimal_format:
  group_by:
  group_by_function:
  agg_funtion:
  agg_colums:
  drop_columns:
     - "Fragen"
     - "Antworten"
     - "Sonstige Themen"
  column_operations:
   datas:
   operations:
    dauer_summe:
     operation_function:
     axis_number:
     columns:
  pivot:
   pivot_columns:
   pivot_values:
  pivot_table:
   pivot_index:
    pivot_indizes_visible: False
    pivot_rename_indizes:
   pivot_columns:
   pivot_values:
   pivot_agg_func:
  rename_columns:
  where_clausel:
  sorting:
   order_by:
    - "äFachgesprch"
   sort_acending: True
   sort_inplace: True
  margins:
   margin: False
   margin_name:
  table_styles:
   selector: "caption"
   props:
    caption-side: "below"
    position: "H"
    sparse_columns: True
    longtable: False
    resize_textwidth: True
    linebreak_columns:
     - "Studenten"
```

```
      - "Bemerkungen"
    table_header: True
expert_discussions_full_list:
  id: "expert_discussions_full_list"
  isbigfile:
  has_longtexts: False
  separator: ";"
  decimal: "."
  caption: "äFachgesprche - Protokoll"
  label: "expert_discussions_full_list"
  startpath: "parentdir"
  destination_path: "content/latex_tables"
  datafile_path: "source/tables"
  datafile: "expert_discussions.csv"
  tablefilename: "expert_discussions_full_list.tex"
  decimal_format:
  group_by:
  group_by_function:
  agg_funtion:
  agg_colums:
  drop_columns:
  column_operations:
   datas:
   operations:
    dauer_summe:
     operation_function:
     axis_number:
     columns:
  pivot:
   pivot_columns:
   pivot_values:
  pivot_table:
   pivot_index:
    pivot_indizes_visible: False
    pivot_rename_indizes:
   pivot_columns:
   pivot_values:
   pivot_agg_func:
  rename_columns:
  where_clausel:
  sorting:
   order_by:
    - "äFachgesprch"
   sort_acending: True
   sort_inplace: True
  margins:
   margin: False
   margin_name:
```

```
  table_styles:
   selector: "caption"
   props:
    caption-side: "below"
    position: "H"
    sparse_columns: True
    longtable: False
    resize_textwidth: True
    linebreak_columns:
     - "Studenten"
     - "Fragen"
     - "Antworten"
     - "Sonstige Themen"
     - "Bemerkungen"
    table_header: True
stakeholder:
  id: "stakeholder"
  isbigfile:
  has_longtexts: False
  separator: ";"
  decimal: "."
  caption: "Stakeholder"
  label: "stakeholder"
  startpath: "parentdir"
  destination_path: "content/latex_tables"
  datafile_path: "source/tables"
  datafile: "stakeholder.csv"
  tablefilename: "stakeholder.tex"
  decimal_format:
  group_by:
  group_by_function:
  agg_funtion:
  agg_colums:
  drop_columns:
  column_operations:
   datas:
   operations:
    dauer_summe:
     operation_function:
     axis_number:
     columns:
  pivot:
   pivot_columns:
   pivot_values:
  pivot_table:
   pivot_index:
    pivot_indizes_visible: False
    pivot_rename_indizes:
```

```
    pivot_columns:
    pivot_values:
    pivot_agg_func:
   rename_columns:
   where_clausel:
   sorting:
    order_by:
    sort_acending: True
    sort_inplace: True
   margins:
    margin: False
    margin_name:
   table_styles:
    selector: "caption"
    props:
     caption-side: "below"
     position: "H"
     sparse_columns: True
     longtable: False
     resize_textwidth: True
     linebreak_columns:
     table_header: True
```

Listing 49: Python LaTex - csv_to_latex_diplomarbeit.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - LaTex-Tabelle

## IX.XI pandas_data_chart_plotter.py

```
import os
from pathlib import Path
import chardet
import pandas as pd
import yaml


def load_configuration(panda_diagram_plotter_conf_filename):
    panda_diagram_plotter_config = dict()

    riskmatrix_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', '
    configuration')
    yaml_path = os.path.join(riskmatrix_conf_dir,
    panda_diagram_plotter_conf_filename)

    with open(yaml_path, "r") as file:
        panda_diagram_plotter_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)

    return panda_diagram_plotter_config
```

```
18
19 def get_data(startpath, destination, tablefilename, datafile_path, datafile,
    separator, decimal):
20     # Config Variables
21     if startpath == 'homedir':
22         directory = os.path.join(os.getcwd(), datafile_path)
23     else:  # parentdir
24         directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), datafile_path)
25
26     # get the Datas as dirct
27     data_path = os.path.join(directory, datafile)
28
29     # load datas from csv into dict
30     detected = chardet.detect(Path(data_path).read_bytes())
31     encoding = detected.get("encoding")
32
33     print(datafile, ':', encoding)
34     panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal,
    encoding=encoding)
35     # return data
36     return panda_table_data
37 def create_panda_diagram_plotter(panda_diagram_plotter_config):
38     pdp_tables = panda_diagram_plotter_config.get('diagram_inventory')
39     for table_item in pdp_tables:
40         print(table_item)
41         startpath = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('startpath')
42         destination = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('destination_path')
43         imagename = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('imagename')
44         datafile_path = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('datafile_path')
45         datafile = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('datafile')
46         if startpath == 'homedir':
47             directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
48         else:  # parentdir
49             directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)
50         image_path = os.path.join(directory, imagename)
51         separator = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('separator')
52         decimal = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('decimal')
53
54         # column operations
55         column_operations = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get('datas')
```

```
56
57          # group by / aggregation
58          groupby_values = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter')
    .get(table_item).get('group_by')
59          group_by_function = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('group_by_function')
60
61          agg_funtion = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('agg_funtion')
62          agg_colums = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get
    (table_item).get('agg_colums')
63          # dropping and renaming columns
64          drop_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('drop_columns')
65          rename_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter')
    .get(table_item).get('rename_columns')
66
67          # table filtering and sorting
68          where_clausel = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('where_clausel')
69          order_by = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('sorting').get('order_by')
70          sort_acending = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('sorting').get('sort_acending')
71          sort_inplace = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('sorting').get('sort_inplace')
72
73          # pivot settings
74          pivot = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('pivot')
75          pivot_column = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('pivot_columns')
76          pivot_value = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('pivot_values')
77
78          # pivot_table settings
79          pivot_table = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
    get(table_item).get('pivot_table')
80          pivot_table_column = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
81              'pivot_columns')
82          pivot_table_value = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
83              'pivot_values')
84          pivot_table_agg_function = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
85              'pivot_agg_func')
86          pivot_table_indizes = panda_diagram_plotter_config.get('
```

```
panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
        'pivot_index').get('pivot_indizes')
    pivot_table_indizes_visible = panda_diagram_plotter_config.get('
panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
        'pivot_index').get('pivot_indizes_visible')
    pivot_table_rename_indizes = panda_diagram_plotter_config.get('
panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
        'pivot_index').get('pivot_rename_indizes')

    # margins (subtotals)
    margin = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('margins').get('margin')
    margin_name = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
get(table_item).get('margins').get('margin_name')

    # chart settings
    chart = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-kind')
    title = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('title')
    x_axis_title = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
get(table_item).get('x-axis-title')
    y_axis_title = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
get(table_item).get('y-axis-title')
    x_axis_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter')
.get(table_item).get('x-axis-columns')
    y_axis_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter')
.get(table_item).get('y-axis-columns')
    index = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-index')

    # chart styles
    grid = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-designs').get('grid')
    legend = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-designs').get('legend')
    rot = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-designs').get('rot')
    fontsize = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-designs').get('fontsize')
    figsize = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-designs').get('figsize')
    stacked = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-designs').get('stacked')
    secondary_y = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
get(table_item).get('chart-designs').get('secondary_y')
    stylelist = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
table_item).get('chart-designs').get('stylelist')
```

```
115         subplots = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('chart-designs').get('subplots')
116         autopct = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('chart-designs').get('autopct')
117         loc = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
    table_item).get('chart-designs').get('loc')
118         bbox_to_anchor = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter')
    .get(table_item).get('chart-designs').get('bbox_to_anchor')
119
120         # get the pandas (panda data)
121         panda_table_data = get_data(startpath, destination, imagename,
    datafile_path, datafile, separator, decimal)
122
123         # filter by where clausel
124         if where_clausel:
125             panda_table_data = panda_table_data.query(where_clausel)
126
127         # Drop unused columns
128         if drop_columns:
129             panda_table_data = panda_table_data.drop(columns=drop_columns)
130
131         # set aggregation functions
132         # if groupby_values and not agg_funtion and not pivot_column and not
    pivot_table_column:
133         if groupby_values and not (pivot_column or (pivot_table_column or
    pivot_table_value or pivot_table_indizes)):
134             match group_by_function:
135                 case 'max':
136                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).max()
137                 case 'min':
138                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).min()
139                 case 'head':
140                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).head()
141                 case 'sum':
142                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).sum()
143                 case 'mean':
144                     panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
    as_index=False).mean()
145         else:
146             panda_table_data = panda_table_data
147
148         # pivot if pivot is selected
149         if pivot_table_column or pivot_table_value or pivot_table_indizes:
150             if type(pivot_table_agg_function) is list:
```

```
151                 agg_tuple = tuple(pivot_table_agg_function)
152                 panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
    pivot_table_indizes,
153                                                   columns=pivot_table_column,
    values=pivot_table_value,
154                                                   aggfunc=agg_tuple, margins=
    margin, margins_name=margin_name)
155             elif type(pivot_table_agg_function) is dict:
156                 panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
    pivot_table_indizes,
157                                                   columns=pivot_table_column,
158                                                   values=pivot_table_value,
    aggfunc=pivot_table_agg_function,
159                                                   margins=margin, margins_name=
    margin_name)
160             else:
161                 panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
    pivot_table_indizes,
162                                                   columns=pivot_table_column,
    values=pivot_table_value,
163                                                   aggfunc=pivot_table_agg_function
    , margins=margin,
164                                                   margins_name=margin_name)
165
166         # set column operations
167         if column_operations:
168             for column_ops in column_operations:
169                 operation_function = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get('
    operations').get(column_ops).get('operation_function')
170                 operation_columns = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get('
    operations').get(column_ops).get('columns')
171                 operation_axis = panda_diagram_plotter_config.get('
    panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get('
    operations').get(column_ops).get('axis_number')
172                 match operation_function:
173                     case 'max':
174                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
    operation_columns].max()
175                     case 'min':
176                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
    operation_columns].min()
177                     case 'head':
178                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
    operation_columns].head()
179                     case 'sum':
180                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
```

```
operation_columns].sum(axis=operation_axis)
                case 'mean':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[operation_columns].mean()
                case 'diff':
                    panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[operation_columns[1]] - panda_table_data[operation_columns[0]]


    # order by
    if order_by:
        panda_table_data.sort_values(by=order_by, inplace=sort_inplace, ascending=sort_acending)

    # rename columns
    if rename_columns:
        panda_table_data = panda_table_data.rename(columns=rename_columns)

    # set indices
    if index:
        index_values = panda_table_data.get(index)
        #panda_table_data.set_index(index_values)
        panda_table_data = panda_table_data.set_index(index)

    # rename indices
    if pivot_table_rename_indizes:
        panda_table_data = panda_table_data.rename_axis(index=pivot_table_rename_indizes)

    #   Plotter
    #   Plotter Process starts here!
    if autopct:
        panda_chart_plot = panda_table_data.plot(kind=chart, title=title, y=y_axis_columns, x=x_axis_columns, xlabel=x_axis_title,
                                                 ylabel=y_axis_title, grid=grid, stacked=stacked, legend=legend,
                                                 secondary_y=secondary_y, subplots=subplots, rot=rot, fontsize=fontsize,
                                                 figsize=figsize, autopct=autopct)
    else:
        panda_chart_plot = panda_table_data.plot(kind=chart, title=title, y=y_axis_columns, x=x_axis_columns, xlabel=x_axis_title,
                                                 ylabel=y_axis_title, grid=grid, stacked=stacked, legend=legend,
                                                 secondary_y=secondary_y, subplots=subplots, rot=rot, fontsize=fontsize,
                                                 figsize=figsize)

```

```
        match chart:
            case 'pie':
                panda_chart_plot[0].legend(loc=loc, bbox_to_anchor=bbox_to_anchor)
                plt = panda_chart_plot[0].get_figure()
                plt.savefig(image_path, bbox_inches='tight')
            case _:
                plt = panda_chart_plot.get_figure()
                plt.savefig(image_path, bbox_inches='tight')


    return "blade runner"
panda_diagram_plotter_config = load_configuration('pandas_data_chart_plotter_conf.
    yaml')
create_panda_diagram_plotter(panda_diagram_plotter_config)
```

Listing 50: Python LaTex - pandas_data_chart_plotter.py CSV - Diagramm

## IX.XII pandas_data_chart_plotter_conf.yaml

```yaml
diagram_inventory:
  - "tps_mixed"
  - "db_inventory_per_rdbms"
  - "db_inventory_per_os"
panda_diagram_plotter:
  tps_mixed:
    id: "tps_mixed"
    startpath: "parentdir"
    destination_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
    imagename: "tps_mixed.png"
    datafile_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
    datafile: "tps_evaluation.csv"
    separator: ","
    decimal: "."
    x-axis-columns: "Varianten"
    y-axis-columns:
      - "2. Iteration"
      - "3. Iteration"
      - "4. Iteration"
    x-axis-title: "Varianten"
    y-axis-title: "Transaktionen pro Sekunde (tps) Bsp."
    title: "Transaktionen pro Sekunden - mixed"
    chart-index:
    chart-kind: "bar"
    chart-designs:
      subplots: False
      grid: True
      legend: True
```

```
29        rot:
30        fontsize:
31        stacked: False
32        secondary_y: False
33        stylelist:
34        figsize:
35        autopct:
36        loc:
37        bbox_to_anchor:
38      group_by:
39      group_by_function:
40      agg_funtion:
41      agg_colums:
42      drop_columns:
43        - "tps_1_iteration"
44        - "tps_typ"
45      column_operations:
46        datas:
47      pivot:
48        pivot_columns:
49        pivot_values:
50      pivot_table:
51        pivot_index:
52         pivot_indizes_visible: False
53         pivot_rename_indizes:
54        pivot_columns:
55        pivot_values:
56        pivot_agg_func:
57      rename_columns:
58        variante: "Varianten"
59        tps_2_iteration: "2. Iteration"
60        tps_3_iteration: "3. Iteration"
61        tps_4_iteration: "4. Iteration"
62      where_clausel: "tps_typ == 'mixed'"
63      sorting:
64        order_by:
65        sort_acending: True
66        sort_inplace: True
67      margins:
68        margin: False
69        margin_name:
70    db_inventory_per_rdbms:
71      id: "db_inventory_per_rdbms"
72      startpath: "parentdir"
73      destination_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
74      imagename: "db_inventory_per_rdbms.png"
75      datafile_path: "source/tables"
76      datafile: "inventory.csv"
```

```
77      separator: ","
78      decimal: "."
79      x-axis-columns: "RDBMS"
80      y-axis-columns:
81      x-axis-title:
82      y-axis-title:
83      title: "Datenbankinventor - Pro RDBMS"
84      chart-index: "RDBMS"
85      chart-kind: "pie"
86      chart-designs:
87        subplots: True
88        grid: False
89        legend: True
90        rot:
91        fontsize:
92        stacked: False
93        secondary_y: False
94        stylelist:
95        figsize: !!python/tuple [25,10]
96        autopct: '%1.0f%%'
97        loc: "best"
98        bbox_to_anchor:
99      group_by:
100       - "rdbms"
101     group_by_function: "sum"
102     agg_funtion:
103     agg_colums:
104       - "rdbms"
105     drop_columns:
106      - "server"
107      - "os"
108      - "version"
109      - "releasedate"
110      - "eol"
111      - "age"
112      - "eol_since"
113      - "comment"
114      - "appliance"
115     column_operations:
116       datas:
117     pivot:
118       pivot_columns:
119       pivot_values:
120     pivot_table:
121       pivot_index:
122        pivot_indizes_visible: False
123        pivot_rename_indizes:
124       pivot_columns:
```

```
125       pivot_values:
126       pivot_agg_func:
127     rename_columns:
128      rdbms: "RDBMS"
129      instance : "Instanz"
130      databases : "Datenbanken"
131      appliance: "Appliance"
132     where_clausel:
133     sorting:
134       order_by:
135         - "rdbms"
136       sort_acending: True
137       sort_inplace: True
138     margins:
139       margin: False
140       margin_name:
141   db_inventory_per_os:
142     id: "db_inventory_per_os"
143     separator: ","
144     decimal: "."
145     startpath: "parentdir"
146     destination_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
147     datafile_path: "source/tables"
148     datafile: "inventory.csv"
149     imagename: "db_inventory_per_os.png"
150     decimal_format:
151     x-axis-columns: "RDBMS"
152     y-axis-columns:
153     x-axis-title:
154     y-axis-title:
155     title: "Datenbankinventor - Pro OS"
156     chart-index:
157     chart-kind: "pie"
158     chart-designs:
159       subplots: True
160       grid: False
161       legend: False
162       rot:
163       fontsize:
164       stacked: False
165       secondary_y: False
166       stylelist:
167       figsize: !!python/tuple [25,10]
168       autopct: '%1.0f%%'
169       loc: "upper center"
170       bbox_to_anchor: !!python/tuple [0,0]
171     group_by:
172      - "rdbms"
```

```
173      - "os"
174    group_by_function: "sum"
175    agg_funtion:
176    agg_colums:
177      - "os"
178    drop_columns:
179      - "server"
180      - "version"
181      - "releasedate"
182      - "eol"
183      - "age"
184      - "eol_since"
185      - "comment"
186  #     - "appliance"
187    column_operations:
188      datas:
189      operations:
190        dauer_summe:
191          operation_function:
192          axis_number:
193          columns:
194    pivot:
195      pivot_columns:
196      pivot_values:
197    pivot_table:
198      pivot_index:
199        pivot_indizes:
200          - "os"
201          - "rdbms"
202        pivot_indizes_visible: True
203        pivot_rename_indizes:
204          os: "OS"
205          rdbms: "RDBMS"
206      pivot_columns:
207      pivot_values:
208      pivot_agg_func:
209        instance: "sum"
210        databases: "sum"
211        appliance: "sum"
212      transpose: True
213    rename_columns:
214      rdbms: "RDBMS"
215      instance : "Instanz"
216      databases : "Datenbanken"
217      os : "OS"
218      appliance: "Appliance"
219    where_clausel:
220    sorting:
```

```
      order_by:
      sort_acending: False
      sort_inplace: True
    margins:
      margin: False
      margin_name:
    table_styles:
      selector: "caption"
      props:
        caption-side: "below"
        position: "H"
        sparse_columns: True
        longtable: True
        resize_textwidth: False
        linebreak_columns:
        table_header: True
```

Listing 51: Python LaTex - pandas_data_chart_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - Diagramme