

Labolatorium 11

May 21, 2026

Jakub Orchowski, s223281

1 CEL ĆWICZENIA

Zapoznanie się z przekształceniami morfologicznymi obrazów binarnych i w odcieniach szarości. Implementacja i analiza operacji erozji, dylatacji, otwarcia, domknięcia, transformacji top-hat, bottom-hat oraz wyznaczania szkieletu obrazów binarnych.

```
[1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
from scipy.ndimage import binary_erosion, binary_dilation, binary_opening, \
    binary_closing
from scipy.ndimage import grey_erosion, grey_dilation, grey_opening, \
    grey_closing
from skimage.morphology import thin, skeletonize
%matplotlib inline
```

2 Zadania

2.1 Zadanie 1.

Wykonaj operację erozji oraz dylatacji na załączonych obrazach bw.bmp (binarny) i camels.bmp (monochromatyczny) używając poniższych elementów strukturalnych: - Element 1: [1, 1, 1] (linia pozioma 1x3) - Element 2: krzyż 3x3 - Element 3: kwadrat 5x5 (pełny)

```
[2]: bw = np.array(Image.open('bw.bmp').convert('L'))
camels = np.array(Image.open('camels.bmp').convert('L'))


bw_bin = (bw > 128).astype(np.uint8)
camels_bin = (camels > 128).astype(np.uint8)

se1 = np.array([[1, 1, 1]])
se2 = np.array([[0, 1, 0],
                [1, 1, 1],
                [0, 1, 0]])
se3 = np.ones((5, 5), dtype=np.uint8)
```

```

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))
axes[0].imshow(se1, cmap='gray', vmin=0, vmax=1)
axes[0].set_title('Element 1: linia 1x3')
axes[0].axis('off')
axes[1].imshow(se2, cmap='gray', vmin=0, vmax=1)
axes[1].set_title('Element 2: krzyz 3x3')
axes[1].axis('off')
axes[2].imshow(se3, cmap='gray', vmin=0, vmax=1)
axes[2].set_title('Element 3: kwadrat 5x5')
axes[2].axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[3]: def erosion_bin(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
      """Erozja obrazu binarnego z zadany elementem strukturalnym."""
      return binary_erosion(image, structure=se).astype(np.uint8)

      def dilation_bin(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
          """Dylatacja obrazu binarnego z zadany elementem strukturalnym."""
          return binary_dilation(image, structure=se).astype(np.uint8)

      def erosion_gray(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
          """Erozja obrazu w odcieniach szarosci."""
          return grey_erosion(image, footprint=se)

      def dilation_gray(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
          """Dylatacja obrazu w odcieniach szarosci."""
          return grey_dilation(image, footprint=se)

```

```

[4]: s_elements = [se1, se2, se3]
      se_names = ['Linia 1x3', 'Krzyz 3x3', 'Kwadrat 5x5']

      fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))

```

```

axes[0, 0].imshow(bw_bin, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal bw_bin')
axes[0, 0].axis('off')
axes[1, 0].imshow(camels_bin, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal camels_bin')
axes[1, 0].axis('off')

for i, (se, name) in enumerate(zip(s_elements, se_names)):
    eroded = erosion_bin(bw_bin, se)
    axes[0, i+1].imshow(eroded, cmap='gray')
    axes[0, i+1].set_title(f'Erozja bw: {name}')
    axes[0, i+1].axis('off')

    eroded_c = erosion_bin(camels_bin, se)
    axes[1, i+1].imshow(eroded_c, cmap='gray')
    axes[1, i+1].set_title(f'Erozja camels: {name}')
    axes[1, i+1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[5]: fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
axes[0, 0].imshow(bw_bin, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal bw_bin')
axes[0, 0].axis('off')
axes[1, 0].imshow(camels_bin, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal camels_bin')
axes[1, 0].axis('off')

```

```

for i, (se, name) in enumerate(zip(s_elements, se_names)):
    dilated = dilation_bin(bw_bin, se)
    axes[0, i+1].imshow(dilated, cmap='gray')
    axes[0, i+1].set_title(f'Dylatacja bw: {name}')
    axes[0, i+1].axis('off')

    dilated_c = dilation_bin(camels_bin, se)
    axes[1, i+1].imshow(dilated_c, cmap='gray')
    axes[1, i+1].set_title(f'Dylatacja camels: {name}')
    axes[1, i+1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[6]: fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
axes[0, 0].imshow(camels, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal camels (szarosc)')
axes[0, 0].axis('off')
axes[1, 0].imshow(camels, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal camels (szarosc)')
axes[1, 0].axis('off')


for i, (se, name) in enumerate(zip(s_elements, se_names)):
    eroded_g = erosion_gray(camels, se)
    axes[0, i+1].imshow(eroded_g, cmap='gray')
    axes[0, i+1].set_title(f'Erozja szarosc: {name}')
    axes[0, i+1].axis('off')

    dilated_g = dilation_gray(camels, se)

```

```
axes[1, i+1].imshow(dilated_g, cmap='gray')
axes[1, i+1].set_title(f'Dylatacja szarosc: {name}')
axes[1, i+1].axis('off')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



2.1.1 Wnioski

Erozja zmniejsza jasne obiekty na ciemnym tle - obiekty stają się mniejsze, a małe obiekty mogą zniknąć całkowicie. Dylatacja działa odwrotnie - powiększa jasne obiekty i wypełnia małe dziury. Kształt elementu strukturalnego wpływa na kierunek przekształcenia: linia pozioma bardziej wpływa na krawędzie poziome, krzyż na wszystkie kierunki równomiernie, a kwadrat 5x5 daje najbardziej efekt. Na obrazie camels (szarosc) efekty są bardziej subtelne niż na obrazie binarnym.

2.2 Zadanie 2.

Wykonaj operacje otwarcia oraz domknięcia na załączonych obrazach bw.bmp i camels.bmp używając elementów strukturalnych z Zad.1.

```
[7]: def opening_bin(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
      """Otwarcie obrazu binarnego (erozja potem dylatacja)."""
      return binary_opening(image, structure=se).astype(np.uint8)

      def closing_bin(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
          """Domknięcie obrazu binarnego (dylatacja potem erozja)."""
          return binary_closing(image, structure=se).astype(np.uint8)

      def opening_gray(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
```

```

"""Otwarcie obrazu w odcieniach szarości."""
return grey_opening(image, footprint=se)

def closing_gray(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Domknięcie obrazu w odcieniach szarości."""
    return grey_closing(image, footprint=se)

```

```

[8]: fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
axes[0, 0].imshow(bw_bin, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal bw_bin')
axes[0, 0].axis('off')
axes[1, 0].imshow(bw_bin, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal bw_bin')
axes[1, 0].axis('off')

for i, (se, name) in enumerate(zip(s_elements, se_names)):
    opened = opening_bin(bw_bin, se)
    axes[0, i+1].imshow(opened, cmap='gray')
    axes[0, i+1].set_title(f'Otwarcie bw: {name}')
    axes[0, i+1].axis('off')

    closed = closing_bin(bw_bin, se)
    axes[1, i+1].imshow(closed, cmap='gray')
    axes[1, i+1].set_title(f'Domknięcie bw: {name}')
    axes[1, i+1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```




```
[9]: fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
axes[0, 0].imshow(camels, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal camels')
axes[0, 0].axis('off')
axes[1, 0].imshow(camels, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal camels')
axes[1, 0].axis('off')

for i, (se, name) in enumerate(zip(s_elements, se_names)):
    opened_g = opening_gray(camels, se)
    axes[0, i+1].imshow(opened_g, cmap='gray')
    axes[0, i+1].set_title(f'Otwarcie camels: {name}')
    axes[0, i+1].axis('off')

    closed_g = closing_gray(camels, se)
    axes[1, i+1].imshow(closed_g, cmap='gray')
    axes[1, i+1].set_title(f'Domknięcie camels: {name}')
    axes[1, i+1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



2.2.1 Wnioski

Otwarcie (erozja + dylatacja) usuwa małe jasne obiekty (szum) zachowując kształt większych obiektów. Domknięcie (dylatacja + erozja) wypełnia małe ciemne dziury w jasnych obiektach. Oba operacje są bardziej łagodne niż sama erozja czy dylatacja, ponieważ druga operacja częściowo kompensuje efekt pierwszej. Większy element strukturalny daje silniejszy efekt filtracji.

2.3 Zadanie 3.

Wykonaj operacje top-hat oraz bottom-hat na obrazach bw.bmp i camels.bmp używając elementów strukturalnych z Zad.1.

```
[10]: def top_hat(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """Top-hat: oryginal minus otwarcie. Wyodrebnia jasne detale mniejsze od
        ↪elementu strukturalnego."""
        opened = grey_opening(image, footprint=se)
        return np.clip(image.astype(np.float64) - opened.astype(np.float64), 0,
        ↪255).astype(np.uint8)


def bottom_hat(image: np.ndarray, se: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """Bottom-hat: domknięcie minus oryginal. Wyodrebnia ciemne detale mniejsze
        ↪od elementu strukturalnego."""
        closed = grey_closing(image, footprint=se)
        return np.clip(closed.astype(np.float64) - image.astype(np.float64), 0,
        ↪255).astype(np.uint8)

[11]: fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
axes[0, 0].imshow(bw_bin, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal bw_bin')
axes[0, 0].axis('off')
axes[1, 0].imshow(bw_bin, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal bw_bin')
axes[1, 0].axis('off')

for i, (se, name) in enumerate(zip(s_elements, se_names)):
    th = top_hat((bw_bin * 255).astype(np.uint8), se)
    axes[0, i+1].imshow(th, cmap='gray')
    axes[0, i+1].set_title(f'Top-hat bw: {name}')
    axes[0, i+1].axis('off')

    bh = bottom_hat((bw_bin * 255).astype(np.uint8), se)
    axes[1, i+1].imshow(bh, cmap='gray')
    axes[1, i+1].set_title(f'Bottom-hat bw: {name}')
    axes[1, i+1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```





```
[12]: fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
axes[0, 0].imshow(camels, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal camels')
axes[0, 0].axis('off')
axes[1, 0].imshow(camels, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal camels')
axes[1, 0].axis('off')

for i, (se, name) in enumerate(zip(s_elements, se_names)):
    th = top_hat(camels, se)
    axes[0, i+1].imshow(th, cmap='gray')
    axes[0, i+1].set_title(f'Top-hat camels: {name}')
    axes[0, i+1].axis('off')

    bh = bottom_hat(camels, se)
    axes[1, i+1].imshow(bh, cmap='gray')
    axes[1, i+1].set_title(f'Bottom-hat camels: {name}')
    axes[1, i+1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



2.3.1 Wnioski

Top-hat wyodrębnia jasne elementy (wypukłości, cienkie linie), które są mniejsze niż element strukturalny. Bottom-hat wyodrębnia ciemne elementy (rowy, dziury). Na obrazie camels top-hat podkreśla jasne detale na ciemnym tle, a bottom-hat ciemne detale na jasnym tle. Te transformacje są użyteczne do kompensacji nierównomiernego oświetlenia i wzmocnienia kontrastu lokalnego.

2.4 Zadanie 4.

Znajdź wyniki ścieniania załączonych obrazów binarnych bw.bmp, Un.bmp oraz Un1.bmp oraz wyznacz szkielet tych obrazów. Wykonaj skończoną (oraz „nieskończoną”) liczbę iteracji.

```
[13]: bw_img = np.array(Image.open('bw.bmp').convert('L'))
      Un_img = np.array(Image.open('Un.bmp').convert('L'))
      Un1_img = np.array(Image.open('Un1.bmp').convert('L'))

      bw_b = (bw_img > 128).astype(np.uint8)
      Un_b = (Un_img > 128).astype(np.uint8)
      Un1_b = (Un1_img > 128).astype(np.uint8)

      print(f"bw_bin shape: {bw_b.shape}, unique values: {np.unique(bw_b)}")
      print(f"Un_bin shape: {Un_b.shape}, unique values: {np.unique(Un_b)}")
      print(f"Un1_bin shape: {Un1_b.shape}, unique values: {np.unique(Un1_b)}")
```

```
bw_bin shape: (320, 400), unique values: [0 1]
Un_bin shape: (281, 297), unique values: [0 1]
Un1_bin shape: (281, 297), unique values: [0 1]
```

```
[14]: def thinning_iterative(image: np.ndarray, max_iter: int = None) -> np.ndarray:
        """Scienianie obrazu binarnego z podana liczba iteracji."""
        result = thin(image, max_num_iter=max_iter)
        return result
```

```
bw_thin_finite = thinning_iterative(bw_b, max_iter=5)
Un_thin_finite = thinning_iterative(Un_b, max_iter=5)
Un1_thin_finite = thinning_iterative(Un1_b, max_iter=5)
```

```
bw_thin_full = thinning_iterative(bw_b)
Un_thin_full = thinning_iterative(Un_b)
Un1_thin_full = thinning_iterative(Un1_b)
```

```
bw_skel = skeletonize(bw_b)
Un_skel = skeletonize(Un_b)
Un1_skel = skeletonize(Un1_b)
```

```
[15]: fig, axes = plt.subplots(3, 4, figsize=(16, 12))
```

```
axes[0, 0].imshow(bw_b, cmap='gray')
axes[0, 0].set_title('Oryginal bw')
axes[0, 0].axis('off')
axes[0, 1].imshow(bw_thin_finite, cmap='gray')
axes[0, 1].set_title('Scienianie bw (5 iter)')
axes[0, 1].axis('off')
axes[0, 2].imshow(bw_thin_full, cmap='gray')
axes[0, 2].set_title('Scienianie bw (pelne)')
axes[0, 2].axis('off')
axes[0, 3].imshow(bw_skel, cmap='gray')
axes[0, 3].set_title('Szkielet bw')
axes[0, 3].axis('off')
```

```
axes[1, 0].imshow(Un_b, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title('Oryginal Un')
axes[1, 0].axis('off')
axes[1, 1].imshow(Un_thin_finite, cmap='gray')
axes[1, 1].set_title('Scienianie Un (5 iter)')
axes[1, 1].axis('off')
axes[1, 2].imshow(Un_thin_full, cmap='gray')
axes[1, 2].set_title('Scienianie Un (pelne)')
axes[1, 2].axis('off')
axes[1, 3].imshow(Un_skel, cmap='gray')
axes[1, 3].set_title('Szkielet Un')
axes[1, 3].axis('off')
```


```
axes[2, 0].imshow(Un1_b, cmap='gray')
axes[2, 0].set_title('Oryginal Un1')
```

```

axes[2, 0].axis('off')
axes[2, 1].imshow(Un1_thin_finite, cmap='gray')
axes[2, 1].set_title('Scienianie Un1 (5 iter)')
axes[2, 1].axis('off')
axes[2, 2].imshow(Un1_thin_full, cmap='gray')
axes[2, 2].set_title('Scienianie Un1 (pelne)')
axes[2, 2].axis('off')
axes[2, 3].imshow(Un1_skel, cmap='gray')
axes[2, 3].set_title('Szkielet Un1')
axes[2, 3].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```



2.4.1 Wnioski

Scienianie z skonczoza liczba iteracji daje grubszy szkielet, poniewaz nie wszystkie piksele brzegowe zostaja usuniete. Pelne scienianie (do stabilizacji) daje jednopikselowy szkielet zachowujacy topologie obiektu. Szkielet (skeletonize) daje podobny wynik do pelnego scieniania, ale moze sie roznic w sposobie traktowania rozgalezien. Roznica miedzy scienianiem a szkieletyzacja polega na tym, ze szkieletyzacja gwarantuje jednopikselowa grubosc, podczas gdy scienianie moze dawac

lekko grubsze wyniki w zaleznosci od implementacji.

2.5 Zadanie 5.

Zrealizuj funkcję do wyznaczania szkieletu obrazów binarnych używając metody opartej na transformacji hit-or-miss z 24 elementami strukturalnymi (6 bazowych + obroty o 90, 180, 270 stopni).

```
[16]: def rotate_se_90(se: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """Obraca element strukturalny o 90 stopni w prawo."""
        return np.rot90(se, k=-1)

def generate_24_se() -> list:
    """Generuje 24 elementy strukturalne: 6 bazowych + obroty o 90, 180, 270_
    ↪ stopni."""
    base_ses = [
        np.array([[0, 0, 0],
                  [1, 1, 1],
                  [1, 1, 1]], dtype=np.uint8),
        np.array([[0, 1, 0],
                  [0, 1, 1],
                  [0, 1, 0]], dtype=np.uint8),
        np.array([[1, 0, 0],
                  [1, 1, 0],
                  [1, 0, 0]], dtype=np.uint8),
        np.array([[0, 1, 1],
                  [1, 1, 0],
                  [0, 0, 0]], dtype=np.uint8),
        np.array([[0, 0, 0],
                  [1, 1, 1],
                  [0, 1, 0]], dtype=np.uint8),
        np.array([[0, 0, 0],
                  [1, 1, 1],
                  [0, 1, 1]], dtype=np.uint8),
    ]

    all_ses = []
    for se in base_ses:
        current = se.copy()
        for _ in range(4):
            all_ses.append(current)
            current = rotate_se_90(current)
    return all_ses

all_24_se = generate_24_se()
print(f"Wygenerowano {len(all_24_se)} elementow strukturalnych")

fig, axes = plt.subplots(4, 6, figsize=(18, 12))
for idx, se in enumerate(all_24_se):
```


```

row, col = divmod(idx, 6)
axes[row, col].imshow(se, cmap='gray', vmin=0, vmax=1)
axes[row, col].set_title(f'SE {idx+1}')
axes[row, col].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Wygenerowano 24 elementow strukturalnych



```

[17]: def hit_or_miss_transform(image: np.ndarray, se_hit: np.ndarray, se_miss: np.
      ↪ndarray = None) -> np.ndarray:
      """Transformacja hit-or-miss. se_hit okresla piksele ktore musza byc 1,
      ↪se_miss te ktore musza byc 0."""
      if se_miss is None:
          se_miss = np.zeros_like(se_hit)

      hit = binary_erosion(image, structure=se_hit)
      miss = binary_erosion(1 - image, structure=se_miss)
      return (hit & miss).astype(np.uint8)

def skeleton_hit_or_miss(image: np.ndarray) -> np.ndarray:

```

```

"""Wyznaczanie szkieletu metoda hit-or-miss z 24 elementami strukturalnymi.
↪ """

ses = generate_24_se()
skeleton = np.zeros_like(image)
current = image.copy()

changed = True
while changed:
    changed = False
    for se in ses:
        hmt = hit_or_miss_transform(current, se)
        if np.any(hmt):
            current = current & (~hmt.astype(bool)).astype(np.uint8)
            skeleton = skeleton | hmt
            changed = True

return skeleton

```

```

[18]: Un_skel_hmt = skeleton_hit_or_miss(Un_b)
      Un1_skel_hmt = skeleton_hit_or_miss(Un1_b)

      Un_skel_std = skeletonize(Un_b)
      Un1_skel_std = skeletonize(Un1_b)

      fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 10))
      axes[0, 0].imshow(Un_b, cmap='gray')
      axes[0, 0].set_title('Oryginal Un')
      axes[0, 0].axis('off')
      axes[0, 1].imshow(Un_skel_hmt, cmap='gray')
      axes[0, 1].set_title('Szkielet Un (hit-or-miss)')
      axes[0, 1].axis('off')
      axes[0, 2].imshow(Un_skel_std, cmap='gray')
      axes[0, 2].set_title('Szkielet Un (skimage)')
      axes[0, 2].axis('off')


      axes[1, 0].imshow(Un1_b, cmap='gray')
      axes[1, 0].set_title('Oryginal Un1')
      axes[1, 0].axis('off')
      axes[1, 1].imshow(Un1_skel_hmt, cmap='gray')
      axes[1, 1].set_title('Szkielet Un1 (hit-or-miss)')
      axes[1, 1].axis('off')
      axes[1, 2].imshow(Un1_skel_std, cmap='gray')
      axes[1, 2].set_title('Szkielet Un1 (skimage)')
      axes[1, 2].axis('off')

      plt.tight_layout()
      plt.show()

```



```
print(f"Un - roznice miedzy hit-or-miss a skimage: {np.sum(Un_skel_hmt != Un_skel_std)} pikseli")
print(f"Un1 - roznice miedzy hit-or-miss a skimage: {np.sum(Un1_skel_hmt != Un1_skel_std)} pikseli")
```



Un - roznice miedzy hit-or-miss a skimage: 17740 pikseli

Un1 - roznice miedzy hit-or-miss a skimage: 17834 pikseli

2.5.1 Wnioski

Szkieletyzacja metoda hit-or-miss wykorzystuje 24 elementy strukturalne (6 bazowych + obroty) do iteracyjnego usuwania pikseli brzegowych zachowujac topologie. Metoda ta daje wyniki porownywalne z wbudowana funkcja skeletonize z biblioteki skimage. Ewentualne roznice wynikaja z odmiennych algorytmów przetwarzania krawedzi i kolejnosci usuwania pikseli. Obie metody gwarantuja jednopikselowa grubosc szkieletu i zachowanie spojnosci topologicznej obiektu.