

UNIVERSITÀ DI GENOVA



**Università  
di Genova**

## Macchine di Turing Quantistiche

Relatori

*Elena Zucca*

*Francesco Dagnino*

Candidato

*Pietro Zignaigo*

16-12-2024

Introduzione

Macchina di Turing quantistica

Funzioni calcolabili quantistiche

Conclusione

# Computazione quantistica

---

- Informazione in un computer quantistico = sovrapposizione di stati discreti

# Computazione quantistica

---

- Informazione in un computer quantistico = sovrapposizione di stati discreti
- Unità minima di informazione quantistica: **qubit**

$$1|0\rangle + 0|1\rangle \quad 0|0\rangle + 1|1\rangle$$

# Computazione quantistica

---

- Informazione in un computer quantistico = sovrapposizione di stati discreti
- Unità minima di informazione quantistica: **qubit**

$$1|0\rangle + 0|1\rangle \quad 0|0\rangle + 1|1\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \quad \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + i\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

# Computazione quantistica

---

- Osservazione:
  - Si ottiene 1 o 0
  - Probabilità dipendente dai pesi
  - Collasso su  $|0\rangle$  o su  $|1\rangle$

# Computazione quantistica

---

- Osservazione:
  - Si ottiene 1 o 0
  - Probabilità dipendente dai pesi
  - Collasso su  $|0\rangle$  o su  $|1\rangle$
- Quantum advantage: per certi problemi, complessità temporale algoritmi quantistici  $<$  complessità temporale algoritmi classici

# Modello matematico

## Spazi di Hilbert

---

- Spazio di Hilbert generato da  $\mathcal{B}$

$$\ell^2(\mathcal{B}) = \left\{ \phi : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{C} \mid \|\phi\|^2 = \sum_{\mathcal{C} \in \mathcal{B}} |\phi(\mathcal{C})|^2 < \infty \right\}$$



# Modello matematico

## Spazi di Hilbert

---

- Spazio di Hilbert generato da  $\mathcal{B}$

$$\ell^2(\mathcal{B}) = \left\{ \phi : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{C} \mid \|\phi\|^2 = \sum_{\mathcal{C} \in \mathcal{B}} |\phi(\mathcal{C})|^2 < \infty \right\}$$

- Prendiamo in considerazione solo  $\ell_1^2$

$$\ell_1^2(\mathcal{B}) = \left\{ \phi \in \ell^2(\mathcal{B}) \mid \|\phi\|^2 = 1 \right\}$$

# Modello matematico

## Operatori

---

- Trasformazione stato quantistico = operatore lineare = matrice  $\# \mathcal{B} \times \# \mathcal{B}$

# Modello matematico

## Operatori

---

- Trasformazione stato quantistico = operatore lineare = matrice  $\# \mathcal{B} \times \# \mathcal{B}$
- Possono essere usati solo operatori unitari
  - invertibili  $\rightarrow$  meccanica quantistica è reversibile
  - conservano la norma  $\rightarrow$  per rimanere in  $\ell_1^2(\mathcal{B})$

# Modello matematico


## Operatori

---

- Trasformazione stato quantistico = operatore lineare = matrice  $\# \mathcal{B} \times \# \mathcal{B}$
- Possono essere usati solo **operatori unitari**
  - invertibili  $\rightarrow$  meccanica quantistica è reversibile
  - conservano la norma  $\rightarrow$  per rimanere in  $\ell_1^2(\mathcal{B})$
- Unitarietà in forma matriciale
  - Colonne con norma 1 (per conservare la norma)
  - Ogni coppia di colonne deve essere ortogonale

# Macchina di Turing


---



- Modello matematico per descrivere tutti gli algoritmi

# Macchina di Turing


---



- Modello matematico per descrivere tutti gli algoritmi
- **Funzioni calcolabili**: Funzioni parziali  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  modellabili da una macchina di Turing

# Configurazioni


---



Configurazione di una macchina di Turing

$$\langle \alpha, q, \beta, i \rangle \in \Sigma^* \times \mathcal{Q} \times \Sigma^* \times \mathbb{Z}$$

# Configurazioni




Configurazione di una macchina di Turing

$$\langle \alpha, q, \beta, i \rangle \in \Sigma^* \times Q \times \Sigma^* \times \mathbb{Z}$$

$$\mathfrak{C}_M = \Sigma^* \times Q \times \Sigma^* \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$



# Configurazioni



$$\mathfrak{C}_M = \Sigma^* \times \mathcal{Q} \times \Sigma^* \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$$

Q-configurazioni

elementi di  $\ell_1^2(\mathfrak{C}_M)$  = sovrapposizione di configurazioni

## Pre-macchina di Turing quantistica

---

$$M = \langle \Sigma \times \mathcal{Q} \times \mathcal{Q}_s \times \mathcal{Q}_t \times \delta \times q_i \times q_f \rangle$$

## Pre-macchina di Turing quantistica

---


$$M = \langle \Sigma \times \mathcal{Q} \times \mathcal{Q}_s \times \mathcal{Q}_t \times \delta \times q_i \times q_f \rangle$$

Funzione di transizione

$$\delta : (\mathcal{Q} \setminus \mathcal{Q}_t) \times \Sigma \rightarrow \ell_1^2((\mathcal{Q} \setminus \mathcal{Q}_s) \times \Sigma \times \mathbb{D})$$


# Operatore di transizione

- Definiamo  $U_M$  su ogni  $|C\rangle$  con  $C \in \mathfrak{C}_M$



## Operatore di transizione


- Definiamo  $U_M$  su ogni  $|C\rangle$  con  $C \in \mathcal{C}_M$



- Una pre-macchina di Turing quantistica è una **macchina di Turing quantistica** se  $U_M$  è unitario

## Operatore di transizione

- Definiamo  $U_M$  su ogni  $|C\rangle$  con  $C \in \mathcal{C}_M$



- Una pre-macchina di Turing quantistica è una **macchina di Turing quantistica** se  $U_M$  è unitario
- $U_M$  unitario se  $\delta$  rispetta certe condizioni

# Funzioni calcolabili quantistiche

## PPD e computazioni

---

- Una **Partial Probability Distribution (PPD)** è una funzione  $\mathcal{P} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{[0,1]}$  tale che  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(n) \leq 1$   
Una **Probability Distribution (PD)** è una *PPD* tale che  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(n) = 1$

# Funzioni calcolabili quantistiche

## PPD e computazioni

---

- Una **Partial Probability Distribution (PPD)** è una funzione  $\mathcal{P} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{[0,1]}$  tale che  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(n) \leq 1$   
Una **Probability Distribution (PD)** è una *PPD* tale che  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(n) = 1$
- A ogni  $|\phi\rangle$  si può associare una PPD  $\mathcal{P}_{|\phi\rangle}$   
 $\mathcal{P}_{|\phi\rangle}(n)$  = probabilità di  $|\phi\rangle$  di collassare su una configurazione finale con  $n$  simboli 1 sul nastro



# Funzioni calcolabili quantistiche

## PPD e computazioni

---

- Una **computazione**  $K_{|\phi\rangle}^M$  è una sequenza  $|\phi_i\rangle$  tale che
  1.  $|\phi_0\rangle = |\phi\rangle$  è una q-configurazione finale
  2.  $|\phi_i\rangle = U_M^i |\phi\rangle$

# Funzioni calcolabili quantistiche

## PPD e computazioni

---

- Una **computazione**  $K_{|\phi\rangle}^M$  è una sequenza  $|\phi_i\rangle$  tale che
  1.  $|\phi_0\rangle = |\phi\rangle$  è una q-configurazione finale
  2.  $|\phi_i\rangle = U_M^i |\phi\rangle$
- A ogni computazione si associa una sequenza di PPD  $\mathcal{P}_{|\phi_i\rangle}$

# Funzioni calcolabili quantistiche

## PPD e computazioni

---

- Una **computazione**  $K_{|\phi\rangle}^M$  è una sequenza  $|\phi_i\rangle$  tale che
  1.  $|\phi_0\rangle = |\phi\rangle$  è una q-configurazione finale
  2.  $|\phi_i\rangle = U_M^i |\phi\rangle$
- A ogni computazione si associa una sequenza di PPD  $\mathcal{P}_{|\phi_i\rangle}$
- La sequenza  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}_{|\phi_i\rangle}(n)$  è crescente

# Funzioni calcolabili quantistiche

## Definizione

---

- Prendiamo in considerazione funzioni di forma  $f : \ell_1^2(\mathbb{N}) \rightarrow PPD$

# Funzioni calcolabili quantistiche

## Definizione

---

- Prendiamo in considerazione funzioni di forma  $f : \ell_1^2(\mathbb{N}) \rightarrow PPD$
- $\mathcal{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_{|\phi_i\rangle}$  è l'output calcolato di  $M$
- Scegliamo una codifica da  $\ell_1^2(\mathbb{N})$  a  $\ell_1^2(\mathfrak{C}_M^{init})$

# Funzioni calcolabili quantistiche

## Definizione

---

- Prendiamo in considerazione funzioni di forma  $f : \ell_1^2(\mathbb{N}) \rightarrow PPD$
- $\mathcal{P} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}_{|\phi_i\rangle}$  è l'output calcolato di  $M$
- Scegliamo una codifica da  $\ell_1^2(\mathbb{N})$  a  $\ell_1^2(\mathfrak{C}_M^{init})$
- **Funzioni calcolabili quantistiche:** Funzioni  $f : \ell_1^2(\mathbb{N}) \rightarrow PPD$  modellabili da una Macchina di Turing quantistica

## Categorie di terminazione

---

Una data computazione può

1. Produrre una  $PD$  in un numero di passi finito

# Categorie di terminazione

---

Una data computazione può

1. Produrre una  $PD$  in un numero di passi finito
2. Non produrre una  $PD$  in un numero di passi finito, ma avere una  $PD$  come  $PPD$  limite



## Categorie di terminazione

---

Una data computazione può

1. Produrre una  $PD$  in un numero di passi finito
2. Non produrre una  $PD$  in un numero di passi finito, ma avere una  $PD$  come  $PPD$  limite
3. Non avere una  $PD$  come  $PPD$  limite

# Conclusione

---

