

**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**  
**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**BÁO CÁO**  
**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ ĐA CHI NHÁNH**  
**HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRÊN BA SITE**

**Môn học:** Cơ sở dữ liệu phân tán

**Giảng viên hướng dẫn:** Phan Nghĩa Hiệp

**Nhóm thực hiện:** Nhóm 2

**Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:**

|                      |            |             |
|----------------------|------------|-------------|
| 1. Nguyễn Thế Sang   | N23DVCN050 | Trưởng nhóm |
| 2. Nguyễn Thanh Sang | N23DVCN051 | Thành viên  |
| 3. Thái Thanh Vũ     | N23DVCN064 | Thành viên  |
| 4. Hoàng Gia Bình    | N23DVCN007 | Thành viên  |
| 5. Nguyễn Minh Khoa  | N23DVCN030 | Thành viên  |

**TP.HCM, tháng 9 / 2026**

## MỤC LỤC

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| DANH SÁCH HÌNH, BẢNG.....                                     | 4  |
| DANH SÁCH HÌNH .....                                          | 4  |
| DANH SÁCH BẢNG.....                                           | 5  |
| TÓM TẮT.....                                                  | 7  |
| CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.....                                      | 8  |
| 1. Giới thiệu đề tài .....                                    | 8  |
| 1.1. Đề tài được giao .....                                   | 8  |
| 1.2. Nhu cầu và tầm quan trọng của dự án .....                | 8  |
| 1.3. Sơ lược về dự án và các nhiệm vụ chính .....             | 8  |
| 1.4. Vì sao bắt buộc phải dùng cơ sở dữ liệu phân tán .....   | 9  |
| 1.5. Dữ liệu khi triển khai.....                              | 10 |
| 1.6. Các đối tượng tham gia sử dụng .....                     | 10 |
| 2. Cơ sở lý thuyết.....                                       | 11 |
| 2.1. Phân mảnh ngang nguyên thủy .....                        | 11 |
| 2.2. Phân mảnh ngang dẫn xuất .....                           | 11 |
| 2.3. Nhân bản dữ liệu .....                                   | 11 |
| 2.4. Giao tác phân tán và giao thức chuẩn bị hai pha .....    | 12 |
| 2.5. Điều khiển tương tranh.....                              | 12 |
| 2.6. Các mức trong suốt .....                                 | 13 |
| CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....                | 14 |
| 1. Phân tích .....                                            | 14 |
| 1.1. Các chức năng chính truy cập vào dữ liệu.....            | 14 |
| 1.2. Bảng tần suất truy cập tại các vị trí .....              | 14 |
| 1.3. Phân quyền cho các nhóm đối tượng .....                  | 15 |
| 1.4. Phân tích chức năng của từng vị trí .....                | 15 |
| 1.5. Chức năng ở máy trạm và máy chủ.....                     | 16 |
| 1.6. Phân tích cơ sở dữ liệu — mô hình thực thể liên kết..... | 16 |
| 2. Thiết kế .....                                             | 18 |
| 2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.....                      | 18 |
| 2.2. Lược đồ phân mảnh ngang nguyên thủy .....                | 20 |
| 2.3. Lược đồ phân mảnh ngang dẫn xuất .....                   | 20 |
| 2.4. Lược đồ nhân bản.....                                    | 20 |
| 2.5. Lược đồ định vị.....                                     | 21 |
| 2.6. Lược đồ ánh xạ .....                                     | 22 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 2.7. Thiết kế kiến trúc hệ thống .....                    | 23 |
| 2.8. Mô hình hệ thống tại chi nhánh và toàn hệ thống..... | 23 |
| CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....                      | 25 |
| 1. Cài đặt mạng riêng ảo.....                             | 25 |
| 2. Tạo đường liên kết mạng giữa các máy chủ.....          | 26 |
| 3. Cài đặt SQL Server.....                                | 30 |
| 4. Kiểm tra dịch vụ Agent .....                           | 36 |
| 5. Tạo liên kết cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ .....      | 37 |
| 6. Tạo Publication.....                                   | 41 |
| 7. Thử các giao tác tương ứng với các chức năng.....      | 45 |
| 7.1. Nhập dữ liệu .....                                   | 45 |
| 7.2. Hiển thị dữ liệu .....                               | 45 |
| 7.3. Thống kê .....                                       | 49 |
| 7.4. Trigger phân quyền bảo vệ các bảng .....             | 51 |
| 7.5. Thử các giao tác .....                               | 55 |
| CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN.....                                  | 62 |
| 1. Kết quả đạt được.....                                  | 62 |
| 2. Những vấn đề đã gặp và cách khắc phục .....            | 62 |
| 3. Đánh giá.....                                          | 63 |
| 4. Hướng phát triển.....                                  | 63 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                  | 65 |

## DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

### DANH SÁCH HÌNH

- Hình 1: Sơ đồ quan hệ do SSMS sinh tại site KHO\_A — chín bảng nghiệp vụ và bảng nhật ký kiểm toán
- Hình 2: Network riêng của nhóm vừa được tạo, kèm Network ID mười sáu ký tự dùng để mời hai máy còn lại
- Hình 3: Danh sách thành viên của network. Mỗi máy chỉ vào được sau khi người quản trị tích ô Auth
- Hình 4: Địa chỉ IP ảo mà ZeroTier cấp cho máy chủ, đối chiếu giữa trang quản lý network và lệnh ipconfig trên chính máy đó
- Hình 5: Kết quả tập lệnh cấu hình mạng: ba cổng đã được lắng nghe, bảy dịch vụ đều ở trạng thái Running và Automatic
- Hình 6: Giao thức TCP/IP được bật cho thể hiện SQL Server trong SQL Server Configuration Manager
- Hình 7: Gán cổng cố định tại mục IPAll, đồng thời xoá trắng ô cổng động
- Hình 8: Các luật tường lửa mở cho ba cổng thể hiện, cổng UDP 1434 của SQL Server Browser và dịch vụ MS DTC
- Hình 9: Kết nối tới máy chủ bằng chính địa chỉ IP ảo mà ZeroTier đã cấp. Cột net\_transport trả về TCP thay vì Shared memory, chứng tỏ dữ liệu thật sự đi qua mạng chứ không qua bộ nhớ chung trong máy
- Hình 10: Chọn phiên bản Developer — miễn phí và đầy đủ tính năng
- Hình 11: Chọn tính năng cài đặt. Bắt buộc tích SQL Server Replication, thiếu mục này là không làm được nhân bản
- Hình 12: Đặt tên thể hiện là KHO\_A. Đây là bước quyết định ba site độc lập với nhau
- Hình 13: Đặt SQL Server Agent ở chế độ Automatic — điều kiện bắt buộc để các tiến trình nhân bản chạy được
- Hình 14: Chọn Mixed Mode để dùng được tài khoản sa. Linked Server giữa các site sẽ đăng nhập bằng tài khoản này
- Hình 15: Thư mục dữ liệu riêng của từng thể hiện
- Hình 16: Cài đặt thể hiện KHO\_A hoàn tất, cả Database Engine và Replication đều Succeeded
- Hình 17: Cài thể hiện thứ hai. Bảng Installed instances đã có KHO\_A, chọn Perform a new installation để tạo thêm thể hiện mới
- Hình 18: Cài thể hiện thứ ba KHO\_C. Bảng dưới cho thấy KHO\_A và KHO\_B đã tồn tại — ba thể hiện chạy song song trên cùng một máy
- Hình 19: Hoàn tất cài đặt cả ba thể hiện
- Hình 20: Ba thể hiện hiện diện cùng lúc trong Object Explorer của SSMS — hình ảnh đại diện cho toàn bộ hệ thống phân tán
- Hình 21: Bảy dịch vụ của hệ thống đều ở trạng thái Running và Automatic
- Hình 22: Hai Linked Server tại site KHO\_A trong Object Explorer
- Hình 23: Trang General — khai báo nguồn dữ liệu của liên kết

Hình 24: Trang Security — ánh xạ đăng nhập sang tài khoản cố định ở máy đích

Hình 25: Truy vấn phân tán đầu tiên — đứng tại KHO\_A nhưng đọc được dữ liệu tồn kho của cả ba site

Hình 26: Publication PUB\_DanhMuc trong Object Explorer tại site KHO\_A

Hình 27: Ba bảng danh mục được chọn làm article của Publication

Hình 28: Replication Monitor — hai Subscription đều ở trạng thái hoạt động

Hình 29: Bảng chứng đồng bộ — sửa danh mục tại KHO\_A, sau khoảng 20 giây cả KHO\_B và KHO\_C đều tự động cập nhật theo

Hình 30: Tồn kho toàn hệ thống — 24 dòng gộp từ ba site, hiển thị như một bảng duy nhất

Hình 31: Kiểm chứng ba tính chất của phân mảnh cùng phép thử vi phạm

Hình 32: So khớp ba bản sao danh mục bằng vân tay CHECKSUM\_AGG

Hình 33: Danh sách liên kết, ánh xạ đăng nhập, kết quả thử kết nối và thông tin phiên bản đọc ngược từ hai site kia

Hình 34: Thủ tục sp\_TonKhoToanHeThong dựng câu lệnh tự động từ bảng Kho

Hình 35: Thống kê toàn hệ thống theo kho, theo vật tư và theo tỷ trọng vốn

Hình 36: Cảnh báo thiếu hàng kèm đề xuất kho cấp bù

Hình 37: So sánh hai cách viết truy vấn phân tán qua thời gian thực thi

Hình 38: Bảng tổng hợp quyền đã cấp cho bốn vai trò và danh sách trigger đang hoạt động

Hình 39: Kết quả thử quyền — ai làm được gì, ai bị chặn

Hình 40: Thử trigger tại site KHO\_A — cột LỚP CHẶN chỉ rõ hàng phòng thủ nào đã bắt được vi phạm

Hình 41: Cùng kịch bản chạy tại site KHO\_B. Bốn dòng đầu giống hệt, riêng dòng thứ năm đổi từ được phép sang bị chặn — bằng chứng cho thấy trigger phân biệt được vai trò Publisher và Subscriber

Hình 42: Nhật ký kiểm toán do trigger ghi lại

Hình 43: Kịch bản T1 — tồn kho trước và sau khi điều chuyển, phiếu được ghi ở cả hai site

Hình 44: Thông báo của kịch bản T1

Hình 45: Kịch bản T2 — tồn kho hai site trước và sau điều y nguyên

Hình 46: Thông báo từ chối của kịch bản T2

Hình 47: Kịch bản T3 — tồn kho và số phiếu ở cả hai site đều y nguyên sau khi giao tác bị hủy

Hình 48: Thông báo quay lui của kịch bản T3

Hình 49: Kịch bản C1 — hiện tượng mất cập nhật khi không dùng khoá

Hình 50: Kịch bản C2 — khoá bị quan khắc phục triệt để

Hình 51: Kịch bản C3 — khoá lạc quan bằng cột ROWVERSION

Hình 52: Kịch bản C4 — khoá chết và cơ chế tự gỡ của SQL Server

Hình 53: Quan sát các khoá đang tồn tại trong hệ thống

## DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1: Ba site trong hệ thống

- Bảng 2: Ba nhóm bảng theo cách phân bố
- Bảng 3: Bốn nhóm người dùng và phạm vi quyền
- Bảng 4: Bảy chức năng chính của hệ thống
- Bảng 5: Tần suất truy cập theo chức năng và vị trí (lượt/ngày)
- Bảng 6: Bốn vai trò và quyền tương ứng
- Bảng 7: Nhiệm vụ riêng của từng site
- Bảng 8: Phân chia chức năng giữa máy chủ và máy trạm
- Bảng 9: Các mối kết hợp và bản số
- Bảng 10: Danh sách chín bảng của hệ thống
- Bảng 11: Quy ước sinh mã
- Bảng 12: Danh sách khoá ngoại
- Bảng 13: Ba mảnh ngang nguyên thủy của TonKho
- Bảng 14: Cấu hình nhân bản
- Bảng 15: Lược đồ định vị dữ liệu trên ba site
- Bảng 16: Hai đường đồng bộ hoá
- Bảng 17: Cổng TCP được gán cho ba thể hiện
- Bảng 18: Bốn tuỳ chọn của Linked Server
- Bảng 19: Năm thủ tục nghiệp vụ
- Bảng 20: Kết quả kiểm chứng phân mảnh
- Bảng 21: Số liệu thống kê toàn hệ thống
- Bảng 22: Ba lớp bảo vệ dữ liệu
- Bảng 23: Danh sách trigger bảo vệ
- Bảng 24: Kết quả thử nghiệm hành vi phạm
- Bảng 25: Kết quả kịch bản T1
- Bảng 26: Tổng kết ba kịch bản giao tác phân tán
- Bảng 27: Tổng kết bốn kịch bản tương tranh
- Bảng 28: Đối chiếu yêu cầu đề tài với kết quả
- Bảng 29: Các sự cố đã xử lý

## TÓM TẮT

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế và triển khai một hệ cơ sở dữ liệu phân tán quản lý kho vật tư đa chi nhánh, thực hiện trên ba site SQL Server độc lập.

Xuất phát từ khảo sát tần suất truy cập cho thấy 89% nghiệp vụ hằng ngày chỉ đụng tới dữ liệu của chính kho đó, nhóm quyết định phân mảnh ngang bảng tồn kho và chứng từ theo mã kho, đồng thời nhân bản ba bảng danh mục vì chúng có tỷ lệ đọc trên ghi rất cao. Bảng chi tiết chứng từ không chứa mã kho nên được phân mảnh ngang dẫn xuất bằng phép nửa nối theo phiếu.

Hệ thống cài đặt đầy đủ các kỹ thuật cốt lõi của môn học: sáu Linked Server nối ba site thành đồ thị hai chiều; Transactional Replication đồng bộ danh mục với độ trễ đo được 15–20 giây; giao tác phân tán hai pha qua MS DTC cho nghiệp vụ điều chuyển vật tư; bốn kịch bản điều khiển tương tranh; và các truy vấn phân tán gộp dữ liệu từ cả ba máy chủ.

Yêu cầu trọng tâm của đề tài — *điều chuyển 50 sản phẩm từ Kho A sang Kho B, nếu thất bại giữa chừng thì dữ liệu phải nhất quán* — được kiểm chứng bằng ba kịch bản chạy thật. Trong kịch bản gây lỗi cố ý sau khi kho nguồn đã bị trừ hàng, giao thức hai pha đã quay lui toàn bộ ở cả hai máy chủ, tồn kho và số chứng từ trở về đúng trạng thái ban đầu, không một đơn vị hàng nào bị mất.

Dữ liệu được bảo vệ bằng ba lớp chồng nhau: ràng buộc kiểm tra ở tầng dữ liệu, sáu trigger cho những luật mà ràng buộc không diễn tả nổi, và hệ thống bốn vai trò buộc mọi thay đổi tồn kho phải đi qua thủ tục đã kiểm soát.

## CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

### 1. Giới thiệu đề tài

#### 1.1. Đề tài được giao

Căn cứ bảng phân công đề tài đồ án cuối kỳ môn Cơ sở dữ liệu phân tán do giảng viên công bố, nhóm được giao Đề tài 2 — Quản lý kho vật tư đa chi nhánh.

Yêu cầu của đề tài là xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ doanh nghiệp có nhiều kho vật tư đặt tại các địa phương khác nhau, trong đó phải thể hiện được đầy đủ các kỹ thuật cốt lõi của môn học: phân mảnh dữ liệu, nhân bản dữ liệu, giao tác phân tán, điều khiển tương tranh và truy vấn phân tán.

Kịch bản bắt buộc mà đề tài nêu rõ: Kho A chuyển 50 sản phẩm sang Kho B; nếu giao dịch thất bại giữa chừng thì dữ liệu phải được xử lý nhất quán. Toàn bộ thiết kế của nhóm xoay quanh việc bảo đảm yêu cầu này.

#### 1.2. Nhu cầu và tầm quan trọng của dự án

Một doanh nghiệp thương mại vật tư xây dựng thường có kho trung tâm và nhiều kho vệ tinh đặt tại các tỉnh thành. Mỗi kho hằng ngày phát sinh hàng trăm lượt nhập, xuất, tra cứu tồn. Nếu toàn bộ dữ liệu được đặt tập trung tại một máy chủ duy nhất ở trụ sở chính, hệ thống sẽ vấp phải ba vấn đề nghiêm trọng.

- Phụ thuộc đường truyền. Nhân viên kho ở tỉnh muốn lập một phiếu xuất cũng phải gửi yêu cầu qua Internet về trụ sở. Đường truyền chậm hoặc đứt là toàn bộ hoạt động của kho ngưng trệ, hàng hoá không xuất được cho khách.
- Nghẽn cổ chai tại máy chủ trung tâm. Toàn bộ tải của mọi chi nhánh dồn về một nơi, trong khi phần lớn nghiệp vụ chỉ liên quan tới dữ liệu của chính kho đó.
- Rủi ro điểm hỏng duy nhất. Máy chủ trung tâm gặp sự cố thì cả doanh nghiệp dừng hoạt động.

Cơ sở dữ liệu phân tán giải quyết cả ba vấn đề trên bằng cách đặt dữ liệu ở nơi nó được sử dụng nhiều nhất, đồng thời vẫn cho phép nhìn toàn bộ hệ thống như một cơ sở dữ liệu thống nhất.

#### 1.3. Sơ lược về dự án và các nhiệm vụ chính

Hệ thống được xây dựng gồm ba site độc lập, mỗi site là một thể hiện (instance) SQL Server riêng biệt, quản lý dữ liệu của một kho.

| Site | Thể hiện SQL Server | CSDL | Kho                            | Vai trò phân tán        |
|------|---------------------|------|--------------------------------|-------------------------|
| S1   | MIGNON\KHO_A        | KhoA | Kho Trung tâm (Hà Nội)         | Publisher + Distributor |
| S2   | MIGNON\KHO_B        | KhoB | Kho Miền Bắc (Bắc Ninh)        | Subscriber              |
| S3   | MIGNON\KHO_C        | KhoC | Kho Miền Nam (TP. Hồ Chí Minh) | Subscriber              |

Bảng 1: Ba site trong hệ thống

Các nhiệm vụ chính mà hệ thống phải thực hiện:

1. Nhập vật tư vào kho tại chỗ, có kiểm soát chứng từ.
2. Xuất vật tư khỏi kho tại chỗ, có kiểm tra tồn trước khi xuất.
3. Tra cứu tồn kho tại chỗ phục vụ nghiệp vụ hằng ngày.
4. Kiểm tra tồn kho toàn hệ thống — dữ liệu gộp từ cả ba site.
5. Điều chuyển vật tư giữa hai kho bằng giao tác phân tán, bảo đảm không bao giờ xảy ra tình trạng kho nguồn đã trừ hàng mà kho đích chưa cộng.
6. Đồng bộ danh mục vật tư từ Kho Trung tâm xuống hai kho còn lại.
7. Cảnh báo vật tư xuống dưới mức tồn tối thiểu.

#### 1.4. Vì sao bắt buộc phải dùng cơ sở dữ liệu phân tán

Đây là câu hỏi cốt lõi, và nhóm trả lời bằng số liệu tần suất truy cập chứ không bằng cảm tính. Bảng khảo sát tần suất (trình bày chi tiết ở Chương II) cho thấy:

- Ba chức năng nhập kho, xuất kho, tra cứu tồn tại chỗ chiếm 565 trên tổng số 634 lượt truy cập mỗi ngày, tương đương 89%, và toàn bộ đều chỉ đụng tới dữ liệu của chính kho đó.
- Chức năng sửa danh mục vật tư chỉ phát sinh 6 lần mỗi ngày và chỉ tại Kho Trung tâm, nhưng mọi site đều phải đọc danh mục liên tục.
- Chỉ hai chức năng tra cứu toàn hệ thống (19 lượt) và điều chuyển vật tư (18 lượt) là bắt buộc vượt ra ngoài phạm vi một site.

Ba con số trên dẫn thẳng tới ba quyết định thiết kế:

1. 89% nghiệp vụ cục bộ theo kho  $\Rightarrow$  phân mảnh ngang bảng tồn kho và chứng từ theo mã kho, để phần lớn công việc chạy tại chỗ, không đi qua mạng.
2. Danh mục có tỷ lệ đọc trên ghi rất cao  $\Rightarrow$  nhân bản thay vì phân mảnh, để mọi site đọc được tại chỗ mà vẫn thống nhất một nguồn.
3. Hai nghiệp vụ vượt site  $\Rightarrow$  cần truy vấn phân tán và giao tác phân tán hai pha.

Nếu dùng cơ sở dữ liệu tập trung, 89% lượt truy cập sẽ ra chạy tại chỗ sẽ bị đẩy hết qua đường truyền — đó chính là lý do kỹ thuật buộc phải chọn mô hình phân tán.

### 1.5. Dữ liệu khi triển khai

Cơ sở dữ liệu gồm 9 bảng, chia làm ba nhóm theo cách phân bố dữ liệu:

| Nhóm        | Các bảng                                       | Cách phân bố                                   |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Danh mục    | NhaCungCap, VatTu, Kho                         | Nhân bản — ba site giữ ba bản giống hệt nhau   |
| Tồn kho     | TonKho                                         | Phân mảnh ngang nguyên thủy theo MaKho         |
| Chứng từ    | PhieuNhap, ChiTietNhap, PhieuXuat, ChiTietXuat | Phân mảnh ngang nguyên thủy và dẫn xuất        |
| Điều chuyển | PhieuDieuChuyen                                | Nhân bản một phần — ghi ở cả hai kho liên quan |

Bảng 2: Ba nhóm bảng theo cách phân bố

Dữ liệu mẫu khi triển khai: 4 nhà cung cấp, 10 mặt hàng vật tư xây dựng, và tồn kho phân bổ thành 24 dòng — Kho Trung tâm giữ 10 mặt hàng, hai kho vệ tinh mỗi kho 7 mặt hàng.

### 1.6. Các đối tượng tham gia sử dụng

| Nhóm người dùng   | Làm việc tại      | Quyền được cấp                                                                               |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhân viên kho     | Kho sở tại        | Đọc mọi bảng của kho mình; nhập và xuất kho thông qua thủ tục, không được ghi thẳng vào bảng |
| Trưởng kho        | Kho sở tại        | Toàn bộ quyền của nhân viên kho, cộng thêm quyền khởi tạo giao tác điều chuyển sang kho khác |
| Quản trị danh mục | Chỉ Kho Trung tâm | Toàn quyền trên danh mục vật tư và nhà cung cấp — nguồn của nhân bản                         |
| Ban giám đốc      | Kho Trung tâm     | Chỉ đọc, nhưng đọc được dữ liệu của cả ba site qua Linked Server                             |

Bảng 3: Bốn nhóm người dùng và phạm vi quyền

## 2. Cơ sở lý thuyết

### 2.1. Phân mảnh ngang nguyên thủy

Phân mảnh ngang là phép chia một quan hệ toàn cục thành nhiều tập con các bộ (dòng), mỗi tập con đặt tại một site. Phân mảnh ngang nguyên thủy dùng phép chọn với một vị từ đặt trên chính quan hệ đó:

$$R_i = \sigma(p_i)(R)$$

Một phép phân mảnh hợp lệ phải thỏa ba tính chất:

- Tính đầy đủ (completeness). Mọi bộ của quan hệ toàn cục phải thuộc về ít nhất một mảnh, không được để sót dữ liệu.
- Tính tái thiết (reconstruction). Phải khôi phục lại được quan hệ gốc từ các mảnh. Với phân mảnh ngang, phép tái thiết là phép hợp:  $R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n$ .
- Tính tách rời (disjointness). Các mảnh không được giao nhau, một bộ chỉ nằm ở đúng một mảnh.

Tập vị từ dùng để phân mảnh được rút gọn bằng thuật toán COM\_MIN, nhằm thu được tập vị từ đầy đủ và cực tiểu, tránh sinh ra những mảnh thừa không ai dùng tới.

### 2.2. Phân mảnh ngang dẫn xuất

Khi một quan hệ không chứa thuộc tính dùng làm tiêu chí phân mảnh, ta không thể phân mảnh nguyên thủy cho nó. Lúc này phải dùng phân mảnh ngang dẫn xuất: mảnh của quan hệ con được xác định theo mảnh của quan hệ cha thông qua phép nửa nối (semijoin):

$$S_i = S \ltimes R_i$$

Điều kiện để áp dụng: đồ thị nối giữa các quan hệ phải có dạng cây đơn giản, mỗi quan hệ thành viên có đúng một quan hệ chủ. Tính tách rời được bảo đảm khi quan hệ chủ và quan hệ thành viên có liên kết một–nhiều.

### 2.3. Nhân bản dữ liệu

Nhân bản là việc giữ nhiều bản sao của cùng một dữ liệu tại nhiều site. Nhân bản làm tăng tốc độ đọc và tăng khả năng chịu lỗi, nhưng phải trả giá bằng chi phí giữ các bản sao nhất quán với nhau. Vì vậy nhân bản chỉ phù hợp với dữ liệu có tỷ lệ đọc trên ghi cao.

SQL Server cung cấp cơ chế Transactional Replication với ba vai trò:

- Publisher — site giữ bản gốc, nơi duy nhất được phép sửa dữ liệu.

- Distributor — site trung gian lưu các thay đổi đọc được từ nhật ký giao dịch và phân phát đi.
- Subscriber — site nhận bản sao, chỉ đọc.

Hai tiến trình nền đảm nhiệm việc truyền dữ liệu: Log Reader Agent đọc nhật ký giao dịch của Publisher, Distribution Agent đẩy thay đổi xuống Subscriber.

#### **2.4. Giao tác phân tán và giao thức chuẩn bị hai pha**

Một giao tác phân tán là giao tác tác động tới dữ liệu nằm trên nhiều site. Nó vẫn phải bảo đảm đầy đủ bốn tính chất ACID, trong đó khó nhất là tính nguyên tử (Atomicity): hoặc mọi site cùng thành công, hoặc mọi site cùng quay lui.

Giao thức chuẩn bị hai pha (Two-Phase Commit, 2PC) giải quyết bài toán này:

- Pha 1 — Chuẩn bị. Bộ điều phối hỏi tất cả các site tham gia: "đã sẵn sàng kết thúc chưa?". Mỗi site thực hiện phần việc của mình, ghi nhật ký, rồi trả lời YES hoặc NO.
- Pha 2 — Kết thúc. Nếu mọi site trả lời YES, bộ điều phối ra lệnh commit đồng loạt. Chỉ cần một site trả lời NO hoặc mất kết nối, bộ điều phối ra lệnh rollback toàn bộ ở mọi site.

Trên nền Windows, vai trò bộ điều phối do dịch vụ MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) đảm nhiệm.

#### **2.5. Điều khiển tương tranh**

Khi nhiều giao tác cùng truy cập một dữ liệu, có thể xảy ra các dị thường, trong đó phổ biến nhất là mất cập nhật (lost update): hai giao tác cùng đọc một giá trị, cùng tính toán trên giá trị cũ, rồi lần ghi sau xoá mất kết quả của lần ghi trước.

Có hai hướng xử lý:

- Khoá bi quan (pessimistic). Đặt khoá ngay lúc đọc, buộc giao tác đến sau phải chờ. Trong SQL Server dùng gợi ý WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK). Kết quả luôn đúng nhưng người đến sau phải đợi.
- Khoá lạc quan (optimistic). Không khoá, nhưng lúc ghi thì kiểm tra xem dòng dữ liệu có bị ai sửa trong lúc mình xử lý hay không, thường bằng cột phiên bản ROWVERSION. Nếu phát hiện xung đột thì từ chối ghi và báo người dùng làm lại.

Việc đặt khoá có thể dẫn tới khoá chết (deadlock) khi hai giao tác khoá hai tài nguyên theo thứ tự ngược nhau. SQL Server có bộ giám sát khoá tự phát hiện vòng tròn chờ,

chọn một giao tác làm nạn nhân và huỷ nó bằng lỗi Msg 1205, nhờ đó hệ thống tự gỡ mà không cần con người can thiệp.

## **2.6. Các mức trong suốt**

Mục tiêu cuối cùng của một hệ cơ sở dữ liệu phân tán là làm cho người dùng không cảm thấy sự phân tán. Các mức trong suốt được cài đặt trong đồ án này gồm:

- Trong suốt phân mảnh. Người dùng viết truy vấn trên quan hệ toàn cục, không cần biết dữ liệu bị cắt thành mấy mảnh.
- Trong suốt vị trí. Người dùng không cần biết mảnh dữ liệu nằm ở máy nào.
- Trong suốt nhân bản. Người dùng không cần biết dữ liệu có bao nhiêu bản sao và bản sao nào đang được đọc.
- Trong suốt giao tác. Người dùng gọi một lệnh, hệ thống tự lo việc bảo đảm nguyên tử trên nhiều site.

## CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 1. Phân tích

#### 1.1. Các chức năng chính truy cập vào dữ liệu

| Mã | Chức năng                       | Site thực hiện    | Bảng truy cập                      | Kiểu truy cập                |
|----|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| F1 | Nhập vật tư vào kho             | Kho sở tại        | PhieuNhap, ChiTietNhap, TonKho     | Ghi, cục bộ                  |
| F2 | Xuất vật tư khỏi kho            | Kho sở tại        | PhieuXuat, ChiTietXuat, TonKho     | Ghi, cục bộ                  |
| F3 | Tra cứu tồn kho tại chỗ         | Kho sở tại        | TonKho, VatTu                      | Đọc, cục bộ                  |
| F4 | Kiểm tra tồn kho toàn hệ thống  | Kho Trung tâm     | TonKho ở cả ba site                | Đọc, phân tán                |
| F5 | Điều chuyển vật tư giữa hai kho | Kho nguồn         | TonKho ở hai site, PhieuDieuChuyen | Ghi, giao tác phân tán       |
| F6 | Thêm, sửa danh mục vật tư       | Chi Kho Trung tâm | VatTu, NhaCungCap                  | Ghi, nhân bản xuống hai site |
| F7 | Cảnh báo dưới mức tồn tối thiểu | Mọi site          | TonKho, VatTu                      | Đọc, cục bộ                  |

Bảng 4: Bảy chức năng chính của hệ thống

#### 1.2. Bảng tần suất truy cập tại các vị trí

Đây là căn cứ định lượng cho toàn bộ các quyết định thiết kế phía sau. Số liệu là ước lượng số lượt thao tác mỗi ngày trong điều kiện vận hành bình thường.

| Chức năng                   | Kho A | Kho B | Kho C | Tổng |
|-----------------------------|-------|-------|-------|------|
| F1 — Nhập kho               | 40    | 25    | 30    | 95   |
| F2 — Xuất kho               | 60    | 45    | 55    | 160  |
| F3 — Tra cứu tồn tại chỗ    | 120   | 90    | 100   | 310  |
| F4 — Tồn kho toàn hệ thống  | 15    | 2     | 2     | 19   |
| F5 — Điều chuyển            | 8     | 5     | 5     | 18   |
| F6 — Sửa danh mục           | 6     | 0     | 0     | 6    |
| F7 — Cảnh báo tồn tối thiểu | 10    | 8     | 8     | 26   |
| Tổng cộng                   | 259   | 175   | 200   | 634  |

Bảng 5: Tần suất truy cập theo chức năng và vị trí (lượt/ngày)

Nhận xét dẫn tới thiết kế:

1. F1, F2, F3 chiếm  $565/634 \approx 89\%$  tổng lượt truy cập và hoàn toàn cục bộ theo kho  $\Rightarrow$  phải phân mảnh ngang bảng TonKho và chứng từ theo MaKho.

2. F6 chỉ xảy ra ở Kho Trung tâm 6 lần/ngày nhưng mọi site đều cần đọc danh mục  
 ⇒ nhân bản ba bảng danh mục.

3. F4 và F5 bắt buộc vượt site ⇒ cần truy vấn phân tán và giao tác phân tán.

### 1.3. Phân quyền cho các nhóm đối tượng

Hệ thống thiết kế bốn vai trò, ánh xạ đúng theo bốn nhóm người dùng đã nêu ở Chương I.

| Vai trò        | Phạm vi           | Quyền được cấp                                                                                                            |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NhanVienKho    | Kho sở tại        | SELECT trên mọi bảng của kho mình; EXECUTE trên các thủ tục nghiệp vụ. Bị DENY ghi thẳng vào TonKho, PhieuNhap, PhieuXuat |
| TruongKho      | Kho sở tại        | Kế thừa NhanVienKho, thêm EXECUTE trên sp_DieuChuyenVatTu và SELECT nhật ký kiểm toán                                     |
| QuanTriDanhMuc | Chi Kho Trung tâm | Toàn quyền trên VatTu và NhaCungCap                                                                                       |
| BanGiamDoc     | Kho Trung tâm     | Chỉ SELECT, nhưng đọc được cả ba site qua Linked Server                                                                   |

Bảng 6: Bốn vai trò và quyền tương ứng

Nguyên tắc thiết kế quan trọng nhất: nhân viên kho không được cấp quyền ghi thẳng vào bảng dữ liệu, mà chỉ có quyền chạy thủ tục. Nhờ cơ chế chuỗi sở hữu (ownership chaining) — thủ tục và bảng cùng thuộc lược đồ dbo — thủ tục vẫn ghi được vào bảng dù người gọi bị cấm. Hệ quả là mọi thay đổi tồn kho bắt buộc đi qua đoạn mã đã kiểm tra tồn, đã đặt khoá và đã ghi chứng từ, không tồn tại đường tắt nào.

Vai trò QuanTriDanhMuc chỉ tồn tại ở Kho Trung tâm. Đây là điểm cho thấy phân quyền được thiết kế bám sát kiến trúc phân tán: quyền sửa danh mục chỉ được cấp đúng ở nơi giữ vai trò Publisher.

### 1.4. Phân tích chức năng của từng vị trí

| Site               | Nhiệm vụ nghiệp vụ                                                                                                                                  | Nhiệm vụ trong hệ phân tán                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 — Kho Trung tâm | Nhập, xuất, tra cứu tồn của kho mình. Quản lý danh mục vật tư và nhà cung cấp cho toàn doanh nghiệp. Điều phối việc cấp bù hàng cho hai kho vệ tinh | Publisher và Distributor của nhân bản danh mục. Nơi khởi tạo phần lớn các giao tác phân tán. Nơi Ban giám đốc xem báo cáo toàn hệ thống |
| S2 — Kho Miền Bắc  | Nhập, xuất, tra cứu tồn của kho mình. Nhận hàng điều chuyển từ Kho Trung tâm                                                                        | Subscriber nhận danh mục. Site tham gia trong giao tác phân tán                                                                         |
| S3 — Kho Miền Nam  | Nhập, xuất, tra cứu tồn của kho mình. Nhận hàng điều chuyển từ Kho Trung tâm                                                                        | Subscriber nhận danh mục. Site tham gia trong giao tác phân tán                                                                         |

Bảng 7: Nhiệm vụ riêng của từng site

### 1.5. Chức năng ở máy trạm và máy chủ

Hệ thống chia làm hai tầng. Nguyên tắc xuyên suốt là đẩy việc xử lý xuống máy chủ, máy trạm chỉ lo giao diện — vì trong cơ sở dữ liệu phân tán, chi phí đắt nhất là dữ liệu chạy trên đường truyền.

| Tầng                          | Chức năng đảm nhiệm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máy chủ (SQL Server instance) | Lưu trữ mảnh dữ liệu của site; cưỡng chế toàn vẹn bằng ràng buộc CHECK, khoá ngoại và trigger; xử lý nghiệp vụ trong các thủ tục; điều khiển tương tranh bằng khoá; điều phối giao tác phân tán qua MS DTC; chạy nhân bản; thực thi truy vấn phân tán; quản lý phân quyền; ghi nhật ký kiểm toán |
| Máy trạm (máy nhân viên)      | Giao diện lập phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu điều chuyển; kiểm tra sơ bộ dữ liệu nhập; gọi thủ tục nghiệp vụ; hiển thị kết quả và cảnh báo; in chứng từ; bắt lỗi deadlock 1205 và tự thử lại giao tác                                                                                             |

Bảng 8: Phân chia chức năng giữa máy chủ và máy trạm

Ranh giới giữa hai tầng được cưỡng chế bằng hệ thống quyền, không phải bằng quy ước lập trình. Máy trạm bị DENY quyền ghi trực tiếp, chỉ có quyền EXECUTE thủ tục.

### 1.6. Phân tích cơ sở dữ liệu — mô hình thực thể liên kết

Cơ sở dữ liệu gồm sáu thực thể chính và ba mối kết hợp nhiều–nhiều có thuộc tính riêng.

Sáu thực thể: NhaCungCap, VatTu, Kho, PhieuNhap, PhieuXuat, PhieuDieuChuyen.

Ba mối kết hợp nhiều–nhiều — trong mô hình thực thể liên kết chúng không phải là thực thể, chỉ trở thành bảng khi chuyển sang mô hình quan hệ:

KHO ◇—< TỒN KHO >—◇ VẬT TƯ thuộc tính: SoLuong, NgayCapNhat  
 PHIẾU NHẬP ◇—< CHI TIẾT NHẬP >—◇ VẬT TƯ thuộc tính: SoLuong, DonGia  
 PHIẾU XUẤT ◇—< CHI TIẾT XUẤT >—◇ VẬT TƯ thuộc tính: SoLuong, DonGia

| Mối kết hợp   | Thực thể A | Bản số | Thực thể B      | Ý nghĩa                              |
|---------------|------------|--------|-----------------|--------------------------------------|
| cung cấp      | NhaCungCap | 1 : N  | VatTu           | Mỗi vật tư do một nhà cung cấp chính |
| TỒN KHO       | Kho        | M : N  | VatTu           | Có thuộc tính SoLuong                |
| lập tại       | Kho        | 1 : N  | PhieuNhap       | Mỗi phiếu thuộc đúng một kho         |
| nhập từ       | NhaCungCap | 1 : N  | PhieuNhap       | Mỗi phiếu mua của một nhà cung cấp   |
| CHI TIẾT NHẬP | PhieuNhap  | M : N  | VatTu           | Có SoLuong và DonGia                 |
| lập tại       | Kho        | 1 : N  | PhieuXuat       | Mỗi phiếu thuộc đúng một kho         |
| CHI TIẾT XUẤT | PhieuXuat  | M : N  | VatTu           | Có SoLuong và DonGia                 |
| chuyển đi     | Kho        | 1 : N  | PhieuDieuChuyen | Vai trò kho nguồn                    |
| chuyển đến    | Kho        | 1 : N  | PhieuDieuChuyen | Vai trò kho đích                     |

*Bảng 9: Các mối kết hợp và bản số*

Điểm đáng chú ý: thực thể Kho tham gia vào PhieuDieuChuyen hai lần với hai vai trò khác nhau — kho nguồn và kho đích. Đây chính là thực thể khiến hệ thống bắt buộc phải dùng giao tác phân tán, vì một phiếu điều chuyển đựng tới dữ liệu nằm ở hai site khác nhau.

## 2. Thiết kế

### 2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

| # | Bảng            | Khoá chính   | Ý nghĩa                                   |
|---|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1 | NhaCungCap      | MaNCC        | Nhà cung cấp vật tư                       |
| 2 | VatTu           | MaVT         | Danh mục vật tư                           |
| 3 | Kho             | MaKho        | Danh sách ba kho và tên máy chủ tương ứng |
| 4 | TonKho          | MaKho + MaVT | Số lượng tồn của từng vật tư tại từng kho |
| 5 | PhieuNhap       | MaPN         | Phiếu nhập kho                            |
| 6 | ChiTietNhap     | MaPN + MaVT  | Dòng hàng của phiếu nhập                  |
| 7 | PhieuXuat       | MaPX         | Phiếu xuất kho                            |
| 8 | ChiTietXuat     | MaPX + MaVT  | Dòng hàng của phiếu xuất                  |
| 9 | PhieuDieuChuyen | MaDC         | Phiếu điều chuyển vật tư giữa hai kho     |

Bảng 10: Danh sách chín bảng của hệ thống

Quy ước mã — điểm này rất quan trọng trong hệ phân tán:

| Bảng            | Quy ước                         | Ví dụ   |
|-----------------|---------------------------------|---------|
| Kho             | KHO_A, KHO_B, KHO_C             | KHO_A   |
| VatTu           | VT + 3 chữ số                   | VT001   |
| NhaCungCap      | NCC + 2 chữ số                  | NCC01   |
| PhieuNhap       | PN + ký tự kho + 4 chữ số       | PNA0001 |
| PhieuXuat       | PX + ký tự kho + 4 chữ số       | PXB0001 |
| PhieuDieuChuyen | DC + ký tự kho nguồn + 3 chữ số | DCA001  |

Bảng 11: Quy ước sinh mã

Mã chứng từ có nhúng ký tự kho để bảo đảm khoá chính không đụng nhau giữa ba site. Đây là kỹ thuật bắt buộc khi khoá chính được sinh độc lập ở nhiều nơi — nếu ba site cùng sinh mã PN0001 thì khi gộp dữ liệu sẽ xung đột.


Mười ràng buộc khoá ngoại liên kết chín bảng với nhau:

| # | Tên ràng buộc   | Bảng con    | Cột   | Trở tới    |
|---|-----------------|-------------|-------|------------|
| 1 | FK_VatTu_NCC    | VatTu       | MaNCC | NhaCungCap |
| 2 | FK_TonKho_Kho   | TonKho      | MaKho | Kho        |
| 3 | FK_TonKho_VatTu | TonKho      | MaVT  | VatTu      |
| 4 | FK_PN_Kho       | PhieuNhap   | MaKho | Kho        |
| 5 | FK_PN_NCC       | PhieuNhap   | MaNCC | NhaCungCap |
| 6 | FK_CTN_PN       | ChiTietNhap | MaPN  | PhieuNhap  |

| #  | Tên ràng buộc | Bảng con    | Cột   | Trở tới   |
|----|---------------|-------------|-------|-----------|
| 7  | FK_CTN_VatTu  | ChiTietNhap | MaVT  | VatTu     |
| 8  | FK_PX_Kho     | PhieuXuat   | MaKho | Kho       |
| 9  | FK_CTX_PX     | ChiTietXuat | MaPX  | PhieuXuat |
| 10 | FK_CTX_VatTu  | ChiTietXuat | MaVT  | VatTu     |

Bảng 12: Danh sách khoá ngoại

Sơ đồ quan hệ dưới đây do SQL Server Management Studio sinh trực tiếp từ lược đồ đã cài đặt tại site KHO\_A, nên nó phản ánh đúng những gì thật sự tồn tại trong cơ sở dữ liệu chứ không phải bản vẽ thiết kế trên giấy.



Hình 1: Sơ đồ quan hệ do SSMS sinh tại site KHO\_A — chín bảng nghiệp vụ và bảng nhật ký kiểm toán

Hai bảng PhieuDieuChuyen và NhatKyKiemToan đứng tách khỏi cụm quan hệ ở giữa sơ đồ. Điều này là có chủ ý, không phải thiếu sót thiết kế: PhieuDieuChuyen tham chiếu tới kho nguồn và kho đích nằm ở hai site khác nhau, mà ràng buộc khoá ngoại của SQL Server không vượt qua ranh giới máy chủ được, nên tính toàn vẹn của nó phải do giao tác phân tán và trigger bảo đảm thay cho khoá ngoại. NhatKyKiemToan là bảng nhật ký thuần túy, cố tình không ràng buộc để một dòng nhật ký vẫn ghi lại được ngay cả khi bản ghi bị thao tác sai đã không còn tồn tại.

## 2.2. Lược đồ phân mảnh ngang nguyên thủy

Bảng TonKho được phân mảnh ngang nguyên thủy theo thuộc tính MaKho. Tập vị từ đơn giản sinh từ ba chức năng cục bộ F1, F2, F3:

```
p1 : MaKho = 'KHO_A'
p2 : MaKho = 'KHO_B'
p3 : MaKho = 'KHO_C'
```

Tập suy diễn thỏa  $p1 \vee p2 \vee p3 \equiv \text{TRUE}$  và ba vị từ đôi một loại trừ nhau. Áp dụng thuật toán COM\_MIN, tập vị từ cực tiểu giữ lại là  $Pr' = \{p1, p2\}$ , vì  $p3 \Leftrightarrow \neg p1 \wedge \neg p2$ .

| Mảnh     | Định nghĩa                                                | Đặt tại | Số dòng |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| TonKho_A | $\sigma (\text{MaKho} = \text{'KHO\_A'}) (\text{TonKho})$ | S1      | 10      |
| TonKho_B | $\sigma (\text{MaKho} = \text{'KHO\_B'}) (\text{TonKho})$ | S2      | 7       |
| TonKho_C | $\sigma (\text{MaKho} = \text{'KHO\_C'}) (\text{TonKho})$ | S3      | 7       |

Bảng 13: Ba mảnh ngang nguyên thủy của TonKho

Hai bảng PhieuNhap và PhieuXuat cũng được phân mảnh nguyên thủy theo cùng vị từ, vì bản thân chúng có chứa thuộc tính MaKho.

Định nghĩa mảnh được cưỡng chế ngay tại tầng cơ sở dữ liệu bằng ràng buộc kiểm tra, chứ không phải chỉ là quy ước:

```
CONSTRAINT CK_TonKho_Manh CHECK (MaKho = 'KHO_A')
```

Nhờ ràng buộc này, dù người dùng có quyền quản trị cao nhất cũng không thể ghi nhầm dữ liệu của kho khác vào mảnh này.

## 2.3. Lược đồ phân mảnh ngang dẫn xuất

Hai bảng ChiTietNhap và ChiTietXuat không chứa thuộc tính MaKho, nên không thể phân mảnh nguyên thủy. Bắt buộc phải phân mảnh dẫn xuất theo phiếu bằng phép nửa nối:

```
PhieuNhap_i =  $\sigma (\text{MaKho} = \text{'KHO\_i'}) (\text{PhieuNhap})$  (nguyên thủy)
ChiTietNhap_i = ChiTietNhap  $\bowtie$  PhieuNhap_i (DẪN XUẤT, nối theo MaPN)

PhieuXuat_i =  $\sigma (\text{MaKho} = \text{'KHO\_i'}) (\text{PhieuXuat})$ 
ChiTietXuat_i = ChiTietXuat  $\bowtie$  PhieuXuat_i (DẪN XUẤT, nối theo MaPX)
```

Đồ thị nối:  $\text{ChiTietNhap} \rightarrow \text{PhieuNhap} \rightarrow \text{Kho}$ . Đây là đồ thị dạng cây đơn giản, mỗi quan hệ thành viên có đúng một quan hệ chủ, đủ điều kiện áp dụng phân mảnh dẫn xuất.

Tính tách rời được bảo đảm vì liên kết PhieuNhap : ChiTietNhap là một-nhiều — mỗi dòng chi tiết thuộc đúng một phiếu, phiếu đó lại thuộc đúng một kho.

## 2.4. Lược đồ nhân bản

Ba bảng danh mục VatTu, NhaCungCap, Kho được nhân bản thay vì phân mảnh, vì tỷ lệ đọc trên ghi rất cao (6 lượt ghi so với hàng trăm lượt đọc mỗi ngày).

| Thành phần             | Giá trị                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Phương pháp            | Transactional Replication một chiều              |
| Publisher              | MIGNON\KHO_A (Kho Trung tâm)                     |
| Distributor            | MIGNON\KHO_A (gộp chung, vì hệ ba site nhỏ)      |
| Subscriber             | MIGNON\KHO_B và MIGNON\KHO_C                     |
| Kiểu đăng ký           | Push Subscription — Publisher chủ động đẩy xuống |
| Tên Publication        | PUB_DanhMuc                                      |
| Số bài viết (article)  | 3 — VatTu, NhaCungCap, Kho                       |
| Độ trễ đồng bộ đo được | khoảng 15–20 giây                                |

Bảng 14: Cấu hình nhân bản

Chọn một chiều (Publisher sửa, Subscriber chỉ đọc) thay vì nhân bản hai chiều, vì chức năng F6 cho thấy danh mục chỉ được sửa tại Kho Trung tâm. Nhân bản một chiều đơn giản hơn nhiều và loại bỏ hoàn toàn bài toán xung đột ghi giữa các bản sao.

Bảng PhieuDieuChuyen dùng cơ chế khác: nhân bản một phần — một phiếu điều chuyển được ghi đồng thời ở cả kho nguồn lẫn kho đích, ngay trong cùng một giao tác phân tán, để hai bên cùng có chứng từ đối chiếu.

## 2.5. Lược đồ định vị

| Bảng / Mảnh                    | S1<br>KHO_A | S2<br>KHO_B | S3<br>KHO_C | Cơ chế                 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| NhaCungCap                     | Gốc         | Bản sao     | Bản sao     | Nhân bản               |
| VatTu                          | Gốc         | Bản sao     | Bản sao     | Nhân bản               |
| Kho                            | Gốc         | Bản sao     | Bản sao     | Nhân bản               |
| TonKho_A                       | ✓           | —           | —           | Phân mảnh ngang        |
| TonKho_B                       | —           | ✓           | —           | Phân mảnh ngang        |
| TonKho_C                       | —           | —           | ✓           | Phân mảnh ngang        |
| PhieuNhap_A +<br>ChiTietNhap_A | ✓           | —           | —           | Nguyên thủy + dẫn xuất |
| PhieuNhap_B +<br>ChiTietNhap_B | —           | ✓           | —           | Nguyên thủy + dẫn xuất |
| PhieuNhap_C +<br>ChiTietNhap_C | —           | —           | ✓           | Nguyên thủy + dẫn xuất |
| PhieuXuat_A +<br>ChiTietXuat_A | ✓           | —           | —           | Nguyên thủy + dẫn xuất |

| Bảng / Mảnh                    | S1<br>KHO_A | S2<br>KHO_B | S3<br>KHO_C | Cơ chế                             |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| PhieuXuat_B +<br>ChiTietXuat_B | —           | ✓           | —           | Nguyên thủy + dẫn xuất             |
| PhieuXuat_C +<br>ChiTietXuat_C | —           | —           | ✓           | Nguyên thủy + dẫn xuất             |
| PhieuDieuChuyen                | ✓           | ✓           | ✓           | Ghi hai site qua giao tác phân tán |

Bảng 15: Lược đồ định vị dữ liệu trên ba site


Ghi chú quan trọng: ba site dùng cùng một tên bảng TonKho, không đặt tên TonKho\_A. Mảnh được xác định bởi vị trí site cộng với ràng buộc CHECK. Cách này giúp câu lệnh ứng dụng giống hệt nhau ở mọi site — đúng tinh thần trong suốt phân mảnh.

Căn cứ định vị — vì sao đặt mảnh nào ở đâu:

- Mảnh TonKho\_i đặt tại site i, vì F1+F2+F3 chiếm 89% lượt truy cập và hoàn toàn cục bộ theo kho.
- Chứng từ đi theo kho lập ra nó, vì phiếu nhập và phiếu xuất chỉ được đọc lại bởi chính kho đó.
- Danh mục nhân bản thay vì phân mảnh, vì tỷ lệ đọc trên ghi rất cao.
- Publisher đặt ở KHO\_A, vì F6 chỉ xảy ra tại Kho Trung tâm.

## 2.6. Lược đồ ánh xạ

Lược đồ ánh xạ mô tả đường đi từ cái nhìn của người dùng xuống tới dữ liệu vật lý, qua bốn tầng:



Trong hệ thống, khung nhìn v\_TonKho\_ToanHeThong chính là hiện thực hoá của tầng 1 và tầng 2: nó thực hiện phép hợp ba mảnh, nhờ đó người dùng viết truy vấn như đang làm việc với một bảng duy nhất.


Thủ tục `sp_TonKhoToanHeThong` hiện thực hoá tầng 3: nó đọc tên máy chủ từ cột `ServerName` của bảng `Kho` rồi mới dựng câu lệnh, nên thêm một kho mới chỉ cần thêm một dòng vào bảng `Kho`, không phải sửa một dòng mã nguồn nào.

## 2.7. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống dùng kiến trúc lai giữa Ngang hàng và Client/Server, tùy theo loại dữ liệu:

- Ngang hàng (peer-to-peer) với dữ liệu tồn kho và chứng từ. Mỗi kho toàn quyền trên mảnh dữ liệu của mình, không kho nào phụ thuộc kho khác để nhập xuất hàng ngày. Ba site nối với nhau bằng Linked Server hai chiều, site nào cũng đọc được dữ liệu của site kia.
- Client/Server với dữ liệu danh mục. Kho Trung tâm là Publisher duy nhất được sửa, hai kho còn lại là Subscriber chỉ đọc. Cách này bảo đảm danh mục vật tư toàn hệ thống luôn thống nhất.

Sơ đồ kiến trúc tổng thể:



Đường đồng bộ hoá trong hệ thống có hai loại, phục vụ hai mục đích khác nhau:


| Đường              | Cơ chế                           | Dữ liệu                 | Tính chất                                        |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Nhân bản danh mục  | Transactional Replication        | VatTu, NhaCungCap, Kho  | Một chiều, bất đồng bộ, độ trễ 15–20 giây        |
| Điều chuyển vật tư | Giao tác phân tán 2PC qua MS DTC | TonKho, PhieuDieuChuyen | Hai chiều, đồng bộ tức thời, nguyên tố tuyệt đối |

Bảng 16: Hai đường đồng bộ hoá


Sự khác biệt này rất quan trọng: danh mục chấp nhận độ trễ vài giây vì giá vật tư đổi chậm; còn tồn kho thì không được phép có độ trễ, vì một giây sai lệch là có thể bán mất hàng không có thật.

## 2.8. Mô hình hệ thống tại chi nhánh và toàn hệ thống

Mô hình tại một chi nhánh:



Mô hình toàn hệ thống:



## CHƯƠNG III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chương này trình bày quá trình cài đặt vật lý thực tế của hệ thống, kèm ảnh chụp màn hình minh chứng cho từng bước.


### 1. Cài đặt mạng riêng ảo

Ba kho trong bài toán nằm ở ba tỉnh thành khác nhau, nên phải có một mạng riêng ảo để ba máy chủ thấy nhau như trong cùng một mạng nội bộ. Nhóm chọn ZeroTier vì miễn phí, cài đặt đơn giản và tạo được mạng LAN ảo xuyên Internet.


Các bước thực hiện:

1. Tải và cài ZeroTier trên cả ba máy.
2. Tạo một network riêng cho nhóm, thu được Network ID gồm 16 ký tự.
3. Mỗi máy tham gia network bằng Network ID đó.
4. Người quản trị network duyệt (Authorize) từng máy trên trang quản lý.
5. Mỗi máy được cấp một địa chỉ IP ảo riêng — network của nhóm được cấp dải 10.91.x.x.


Sau bước này, ba máy chủ có thể gọi nhau bằng địa chỉ IP ảo, bất kể chúng đang ở mạng vật lý nào.



Hình 2: Network riêng của nhóm vừa được tạo, kèm Network ID mười sáu ký tự dùng để mời hai máy còn lại



Hình 3: Danh sách thành viên của network. Mỗi máy chỉ vào được sau khi người quản trị tích ô Auth



Hình 4: Địa chỉ IP ảo mà ZeroTier cấp cho máy chủ, đối chiếu giữa trang quản lý network và lệnh ipconfig trên chính máy đó

## 2. Tạo đường liên kết mạng giữa các máy chủ

Sau khi có mạng ảo, phải mở đường cho SQL Server nghe trên mạng. Mặc định sau khi cài, ba thể hiện SQL Server chỉ giao tiếp qua Shared Memory — bộ nhớ chung trong cùng một máy — nên máy khác không thể kết nối tới.

Ba việc cần làm trên mỗi máy chủ:

1. Bật giao thức TCP/IP cho từng thể hiện SQL Server.
2. Gán cổng cố định cho từng thể hiện. Không dùng cổng động vì cổng động thay đổi sau mỗi lần khởi động, không thể mở tường lửa và máy khác không biết đường nào mà nối.
3. Mở tường lửa cho các cổng đó, cho cổng UDP 1434 của SQL Server Browser, và cho dịch vụ MS DTC — thiếu MS DTC thì giao tác phân tán giữa hai máy không chạy được.

| Site | Thể hiện     | Cổng TCP | Vai trò                                 |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------|
| S1   | MIGNON\KHO_A | 1440     | Kho Trung tâm — Publisher + Distributor |
| S2   | MIGNON\KHO_B | 1441     | Kho Miền Bắc — Subscriber               |
| S3   | MIGNON\KHO_C | 1442     | Kho Miền Nam — Subscriber               |

Bảng 17: Cổng TCP được gán cho ba thể hiện

Việc kiểm chứng đường truyền được thực hiện bằng khung nhìn hệ thống sys.dm\_exec\_connections. Khi kết nối theo tên thể hiện trong cùng một máy, cột net\_transport cho giá trị Shared memory; khi kết nối qua địa chỉ IP ảo, cột này cho giá trị TCP kèm đúng địa chỉ ảo — đó là bằng chứng bằng số liệu rằng dữ liệu thật sự đi qua mạng.

Ba việc trên được gộp vào một tập lệnh PowerShell chạy một lần với quyền quản trị, nhờ đó lặp lại được y hệt trên máy của từng thành viên mà không sợ sót bước hay gõ nhầm công.

```

=====
BUOC 1 - BAT TCP/IP VA GAN CONG CO DINH
=====
[KHO_A] TCP/IP = BAT, cong co dinh = 1440
[KHO_B] TCP/IP = BAT, cong co dinh = 1441
[KHO_C] TCP/IP = BAT, cong co dinh = 1442
=====
BUOC 2 - MO FIREWALL
=====
Da mo TCP 1440, 1441, 1442
Da mo UDP 1434 (SQL Browser)
Da mo MS DTC (can cho diu chuyen giua 2 kho)
=====
BUOC 3 - KHOI DONG LAI DICH VU (mat khoang 1 phut)
=====
[KHO_A] SQL Server da khoi dong lai
[KHO_A] SQL Agent da bat lai
[KHO_B] SQL Server da khoi dong lai
[KHO_B] SQL Agent da bat lai
[KHO_C] SQL Server da khoi dong lai
[KHO_C] SQL Agent da bat lai
=====
BUOC 4 - KIEM TRA KET QUA
=====

Cac cong dang duoc SQL Server lang nghe:

LocalAddress LocalPort
-----
0.0.0.0        1440
::            1440
0.0.0.0        1441
::            1441
0.0.0.0        1442
::            1442

Dia chi IP cua may nay (dua cho ban be dung de ket noi):

InterfaceAlias IPAddress
-----
Ethernet        192.168.1.201


Trang thai dich vu:

Name           Status StartType
-----
MSDTC           Running Automatic
MSSQL$KHO_A     Running Automatic
MSSQL$KHO_B     Running Automatic
MSSQL$KHO_C     Running Automatic
SQLAgent$KHO_A  Running Automatic
SQLAgent$KHO_B  Running Automatic
SQLAgent$KHO_C  Running Automatic
SQLBrowser      Running Automatic


XONG. Bay gio may khac co the ket noi bang:
<IP cua may nay>,1440 -> KHO_A
<IP cua may nay>,1441 -> KHO_B
<IP cua may nay>,1442 -> KHO_C

```

Hình 5: Kết quả tập lệnh cấu hình mạng: ba cổng đã được lắng nghe, bảy dịch vụ đều ở trạng thái Running và Automatic




Hình 6: Giao thức TCP/IP được bật cho thể hiện SQL Server trong SQL Server Configuration Manager



Hình 7: Gán cổng cố định tại mục IPAll, đồng thời xóa trống ô cổng động

|                                            |     |     |       |    |            |     |     |     |                |     |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------|----|------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| CSDLPT - MS DTC (giao tác phân tán)        | All | Yes | Allow | No | %System... | Any | Any | Any | Any            | Any | Any | Any |
| CSDLPT - SQL Server 3 instance (TCP 144... | All | Yes | Allow | No | Any        | Any | Any | TCP | 1440, 1441,... | Any | Any | Any |
| CSDLPT - SQL Server Browser (UDP 1434)     | All | Yes | Allow | No | Any        | Any | Any | UDP | 1434           | Any | Any | Any |

Hình 8: Các luật tường lửa mở cho ba cổng thể hiện, cổng UDP 1434 của SQL Server Browser và dịch vụ MS DTC




Hình 9: Kết nối tới máy chủ bằng chính địa chỉ IP ảo mà ZeroTier đã cấp. Cột `net_transport` trả về TCP thay vì Shared memory, chứng tỏ dữ liệu thật sự đi qua mạng chứ không qua bộ nhớ chung trong máy

Trong ảnh trên, cửa sổ Object Explorer có bốn kết nối: ba kết nối theo tên thể hiện như thường lệ, và một kết nối thứ tư mở theo địa chỉ `10.91.229.18,1440` — chính là địa chỉ ảo đã thấy ở mục trước. Cột `MayChuDangKetNoi` vẫn trả về `Mignon\KHO_A` vì `@@SERVERNAME` luôn cho tên đăng ký của máy chủ, không phụ thuộc vào cách người dùng kết nối tới; thứ thay đổi theo đường truyền là cột `DiaChi_MayChu`, và nó đang mang đúng địa chỉ ảo.


### 3. Cài đặt SQL Server

Nhóm cài SQL Server 2022 Developer Edition — bản miễn phí có đầy đủ tính năng của bản Enterprise, khác với bản Express vốn không hỗ trợ Replication làm Publisher, tức là không dùng được cho đồ án này.

Quá trình cài đặt được lặp lại ba lần để tạo ba thể hiện độc lập trên cùng một máy. Mỗi thể hiện có dịch vụ Windows riêng, SQL Server Agent riêng, thư mục dữ liệu riêng và cổng mạng riêng.




Hình 10: Chọn phiên bản Developer — miễn phí và đầy đủ tính năng




Hình 11: Chọn tính năng cài đặt. Bắt buộc tích SQL Server Replication, thiếu mục này là không làm được nhân bản


Tại màn hình này nhóm cũng đổi Instance root directory sang ổ D để tách dữ liệu khỏi ổ hệ thống.




Hình 12: Đặt tên thể hiện là KHO\_A. Đây là bước quyết định ba site độc lập với nhau




Hình 13: Đặt SQL Server Agent ở chế độ Automatic — điều kiện bắt buộc để các tiến trình nhân bản chạy được




Hình 14: Chọn Mixed Mode để dùng được tài khoản sa. Linked Server giữa các site sẽ đăng nhập bằng tài khoản này




Hình 15: Thư mục dữ liệu riêng của từng thể hiện




Hình 16: Cài đặt thể hiện KHO A hoàn tất, cả Database Engine và Replication đều Succeeded




Hình 17: Cài thể hiện thứ hai. Bảng Installed instances đã có KHO\_A, chọn Perform a new installation để tạo thêm thể hiện mới



Hình 18: Cài thể hiện thứ ba KHO\_C. Bảng dưới cho thấy KHO\_A và KHO\_B đã tồn tại — ba thể hiện chạy song song trên cùng một máy




Hình 19: Hoàn tất cài đặt cả ba thể hiện



Hình 20: Ba thể hiện hiện diện cùng lúc trong Object Explorer của SSMS — hình ảnh đại diện cho toàn bộ hệ thống phân tán

## 4. Kiểm tra dịch vụ Agent

SQL Server Agent là tiến trình nền chạy các công việc theo lịch. Trong đồ án này nó bắt buộc phải chạy, vì hai tiến trình của nhân bản — Log Reader Agent và Distribution Agent — đều là công việc do Agent điều khiển. Agent dừng thì dữ liệu danh mục sẽ không được đẩy xuống hai kho vệ tinh.



| Name                     | State   | Start Mode | Log On As            | Process ID | Service Type |
|--------------------------|---------|------------|----------------------|------------|--------------|
| SQL Server Browser       | Running | Automatic  | NT AUTHORITY\LO...   | 28952      |              |
| SQL Server (KHO_A)       | Running | Automatic  | NT Service\MSSQL...  | 3832       | SQL Server   |
| SQL Server Agent (KHO_A) | Running | Automatic  | NT Service\SQLAge... | 10512      | SQL Agent    |
| SQL Server (KHO_B)       | Running | Automatic  | NT Service\MSSQL...  | 24152      | SQL Server   |
| SQL Server Agent (KHO_B) | Running | Automatic  | NT Service\SQLAge... | 29100      | SQL Agent    |
| SQL Server (KHO_C)       | Running | Automatic  | NT Service\MSSQL...  | 29268      | SQL Server   |
| SQL Server Agent (KHO_C) | Running | Automatic  | NT Service\SQLAge... | 9812       | SQL Agent    |

Hình 21: Bảy dịch vụ của hệ thống đều ở trạng thái Running và Automatic

Bảy dịch vụ trong ảnh gồm:


- Ba dịch vụ SQL Server — ba máy chủ cơ sở dữ liệu của ba kho.
- Ba dịch vụ SQL Server Agent — điều kiện để nhân bản hoạt động.
- SQL Server Browser — giúp máy khác tìm được thể hiện theo tên thay vì phải nhớ số cổng.

Cả bảy đều đặt Start Mode = Automatic, nghĩa là tự khởi động cùng máy, không cần người dùng bật tay.


## 5. Tạo liên kết cơ sở dữ liệu giữa các máy chủ

Linked Server là cơ chế cho phép một thể hiện SQL Server truy vấn dữ liệu nằm trên thể hiện khác như thể đó là bảng của chính mình. Đây là nền tảng kỹ thuật của truy vấn phân tán và giao tác phân tán.


Hệ thống tạo sáu liên kết — mỗi site nối tới hai site còn lại, tạo thành đồ thị hai chiều đầy đủ:



Hình 22: Hai Linked Server tại site KHO\_A trong Object Explorer



Hình 23: Trang General — khai báo nguồn dữ liệu của liên kết



Hình 24: Trang Security — ánh xạ đăng nhập sang tài khoản cố định ở máy đích


Bốn tùy chọn bắt buộc phải bật cho mỗi liên kết, thiếu cái nào hỏng chức năng tương ứng:

| Tùy chọn                          | Tác dụng                                            | Thiếu thì sao                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| data access                       | Cho phép đọc dữ liệu qua liên kết                   | Lỗi Msg 7411 — not configured for DATA ACCESS       |
| rpc                               | Cho phép nhận lời gọi thủ tục từ xa                 | Không gọi được thủ tục ở site kia                   |
| rpc out                           | Cho phép gọi thủ tục sang site kia                  | Không điều chuyển hàng được                         |
| remote proc transaction promotion | Tự nâng lời gọi thủ tục từ xa lên giao tác phân tán | Nửa việc ở máy kia không được quay lui cùng máy này |

Bảng 18: Bốn tùy chọn của Linked Server

Một sự cố thực tế nhóm đã gặp và khắc phục: sau khi cấu hình nhân bản, thủ tục `sp_addsubscription` ghi đè lại mục Linked Server của Subscriber và tắt tùy chọn 'data access', vì bản thân nhân bản giao tiếp bằng cơ chế RPC riêng, không cần tới truy vấn

phân tán. Hậu quả là mọi truy vấn phân tán đang chạy tốt bỗng báo lỗi Msg 7411. Nhóm đã bổ sung một bước bật lại các tùy chọn này vào cuối kịch bản cấu hình nhân bản.




Hình 25: Truy vấn phân tán đầu tiên — đứng tại KHO\_A nhưng đọc được dữ liệu tồn kho của cả ba site


Kết quả trả về ba dòng tương ứng ba mảnh dữ liệu, chứng minh hệ thống thật sự phân tán và các liên kết hoạt động.

## 6. Tạo Publication


Publication là đơn vị cấu hình của Transactional Replication, mô tả những bảng nào được nhân bản và nhân bản xuống đâu. Nhóm tạo Publication tên PUB\_DanhMuc tại KHO\_A gồm ba bài viết (article): VatTu, NhaCungCap và Kho.



Hình 26: Publication PUB\_DanhMuc trong Object Explorer tại site KHO\_A




Hình 27: Ba bảng danh mục được chọn làm article của Publication



Hình 28: Replication Monitor — hai Subscription đều ở trạng thái hoạt động

Hai vấn đề kỹ thuật nhóm đã xử lý trong bước này:

1. Xung đột khoá ngoại khi tạo snapshot. Ba bảng danh mục có ràng buộc khoá ngoại với nhau và với các bảng khác ở Subscriber. Nếu để cơ chế snapshot mặc định, tiến trình sẽ cố xoá và tạo lại bảng ở Subscriber, gây xung đột. Nhóm dùng tham số `@sync_type = 'replication support only'` để chỉ tạo cơ chế nhân bản mà không đụng tới dữ liệu sẵn có.
2. Distribution Agent không kết nối được tới Subscriber. Tiến trình này chạy dưới tài khoản dịch vụ NT Service\SQLAgent\$KHO\_A, vốn không có quyền đăng nhập ở hai thẻ hiện kia. Nhóm khắc phục bằng cách đặt `@subscriber_security_mode = 0` và chỉ định tài khoản SQL đăng nhập vào Subscriber.



Hình 29: Bằng chứng đồng bộ — sửa danh mục tại KHO\_A, sau khoảng 20 giây cả KHO\_B và KHO\_C đều tự động cập nhật theo

Kịch bản kiểm chứng gồm ba thao tác để chứng minh cả ba loại lệnh đều được nhân bản: UPDATE đổi giá một vật tư, INSERT thêm một vật tư mới, và DELETE khi hoàn tác. Số lượng vật tư ở ba site luôn bằng nhau sau mỗi lần đồng bộ.

## 7. Thử các giao tác tương ứng với các chức năng

### 7.1. Nhập dữ liệu

Năm thủ tục nghiệp vụ được cài đặt và chạy giống hệt nhau trên cả ba site, không sửa một dòng nào. Điều này thực hiện được nhờ một hàm nhỏ tự nhận biết site đang chạy:

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_MaKhoHienTai() RETURNS CHAR(5)
AS BEGIN
    RETURN 'KHO_' + UPPER(RIGHT(DB_NAME(), 1));
END
```

| Thủ tục               | Chức năng                     | Kỹ thuật đáng chú ý                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sp_NhapKho            | F1 — Nhập vật tư vào kho      | Dùng tham số kiểu bảng (TVP) để nhận nhiều dòng hàng trong một lần gọi; dùng MERGE để cộng tồn |
| sp_XuatKho            | F2 — Xuất vật tư khỏi kho     | Kiểm tra tồn với gợi ý khoá UPDLOCK, HOLDLOCK để chống mất cập nhật                            |
| sp_TraCuuTonKho       | F3 — Tra cứu tồn tại chỗ      | Truy vấn cục bộ, không qua mạng                                                                |
| sp_CanhBaoTonToiThieu | F7 — Cảnh báo thiếu hàng      | So sánh tồn với mức tối thiểu trong danh mục                                                   |
| sp_DieuChuyenVatTu    | F5 — Điều chuyển giữa hai kho | Giao tác phân tán hai pha qua MS DTC                                                           |

Bảng 19: Năm thủ tục nghiệp vụ

Thủ tục xuất kho được thiết kế để từ chối xuất quá tồn: nếu số lượng yêu cầu vượt tồn hiện có, giao tác bị huỷ và trả về thông báo nêu rõ mã vật tư, số tồn còn lại và số cần xuất.

### 7.2. Hiển thị dữ liệu

Mục này kiểm chứng bốn điều: dữ liệu có được phân mảnh đúng không, có được nhân bản đúng không, các liên kết có hoạt động không, và có đồng bộ không.

a) Tồn kho toàn hệ thống

Results

Messages

|    | MaKho | TenKho        | MaVT  | TenVT                 | DonViTinh | SoLuong | GiaTriTon_VND |
|----|-------|---------------|-------|-----------------------|-----------|---------|---------------|
| 1  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT001 | Xi măng PCB40         | Bao       | 570     | 54,150,000    |
| 2  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT002 | Thép cây phi 16       | Cây       | 270     | 49,950,000    |
| 3  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT003 | Gạch ống 8x8x18       | Viên      | 12000   | 18,000,000    |
| 4  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT004 | Cát xây dựng          | Khối      | 60      | 19,200,000    |
| 5  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT005 | Đá 1x2                | Khối      | 55      | 20,900,000    |
| 6  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT006 | Sơn nước nội thất 18L | Thùng     | 40      | 50,000,000    |
| 7  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT007 | Ổng nhựa PVC phi 90   | Cây       | 150     | 11,700,000    |
| 8  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT008 | Dây điện Cadivi 2.5mm | Cuộn      | 35      | 31,150,000    |
| 9  | KHO_A | Kho Trung tâm | VT009 | Bóng đèn LED 9W       | Cái       | 700     | 31,500,000    |
| 10 | KHO_A | Kho Trung tâm | VT010 | Khóa cửa tay gạt      | Bộ        | 90      | 31,500,000    |
| 11 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | VT001 | Xi măng PCB40         | Bao       | 250     | 23,750,000    |
| 12 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | VT002 | Thép cây phi 16       | Cây       | 140     | 25,900,000    |
| 13 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | VT003 | Gạch ống 8x8x18       | Viên      | 4500    | 6,750,000     |
| 14 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | VT004 | Cát xây dựng          | Khối      | 25      | 8,000,000     |
| 15 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | VT006 | Sơn nước nội thất 18L | Thùng     | 6       | 7,500,000     |
| 16 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | VT007 | Ổng nhựa PVC phi 90   | Cây       | 60      | 4,680,000     |
| 17 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | VT009 | Bóng đèn LED 9W       | Cái       | 250     | 11,250,000    |
| 18 | KHO_C | Kho Miền Nam  | VT001 | Xi măng PCB40         | Bao       | 310     | 29,450,000    |
| 19 | KHO_C | Kho Miền Nam  | VT002 | Thép cây phi 16       | Cây       | 180     | 33,300,000    |
| 20 | KHO_C | Kho Miền Nam  | VT003 | Gạch ống 8x8x18       | Viên      | 6000    | 9,000,000     |
| 21 | KHO_C | Kho Miền Nam  | VT005 | Đá 1x2                | Khối      | 30      | 11,400,000    |
| 22 | KHO_C | Kho Miền Nam  | VT008 | Dây điện Cadivi 2.5mm | Cuộn      | 18      | 16,020,000    |
| 23 | KHO_C | Kho Miền Nam  | VT009 | Bóng đèn LED 9W       | Cái       | 420     | 18,900,000    |
| 24 | KHO_C | Kho Miền Nam  | VT010 | Khóa cửa tay gạt      | Bộ        | 45      | 15,750,000    |

|   | MaKho | TenKho        | TenVT           | SoLuong | MucTonToiThieu | TinhTrang |
|---|-------|---------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| 1 | KHO_A | Kho Trung tâm | Bóng đèn LED 9W | 700     | 200            | đủ        |
| 2 | KHO_B | Kho Miền Bắc  | Bóng đèn LED 9W | 250     | 200            | đủ        |
| 3 | KHO_C | Kho Miền Nam  | Bóng đèn LED 9W | 420     | 200            | đủ        |

|   | Muc                | MaVT  | TongSoLuong | SoKhoDangGiu |
|---|--------------------|-------|-------------|--------------|
| 1 | TỔNG TOÀN HỆ THỐNG | VT009 | 1370        | 3            |

Hình 30: Tồn kho toàn hệ thống — 24 dòng gộp từ ba site, hiển thị như một bảng duy nhất

Một câu lệnh SELECT duy nhất, nhưng bộ tối ưu đã phải mở hai kết nối qua Linked Server, lấy dữ liệu từ KHO\_B và KHO\_C, gộp với dữ liệu tại chỗ rồi mới tính tổng. Người dùng hoàn toàn không thấy điều đó — đây chính là trong suốt phân mảnh.

## b) Kiểm tra phân mảnh

| Results | Messages                                    |                   |                                                     |                                     |                   |                                                     |                                          |
|---------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         | PhepKiemTra                                 | Site              | SoMaKhoKhacNhuau                                    | MaKhoDuyNhat                        | SoDong            |                                                     |                                          |
| 1       | 5.1 TÁCH RỜI                                | KHO_A             | 1                                                   | KHO_A                               | 10                |                                                     |                                          |
| 2       | 5.1 TÁCH RỜI                                | KHO_B             | 1                                                   | KHO_B                               | 7                 |                                                     |                                          |
| 3       | 5.1 TÁCH RỜI                                | KHO_C             | 1                                                   | KHO_C                               | 7                 |                                                     |                                          |
|         | PhepKiemTra                                 | SoDongBiTrung     |                                                     | KetLuan                             |                   |                                                     |                                          |
| 1       | 5.1 TÁCH RỜI - TÌM DÒNG TRÙNG GIỮA CÁC MẢNH | 0                 |                                                     | ✓ ĐẠT - các mảnh hoàn toàn rời nhau |                   |                                                     |                                          |
|         | PhepKiemTra                                 | SoKhoTrongDanhMuc | SoMangCoDuLieu                                      | KetLuan                             |                   |                                                     |                                          |
| 1       | 5.2 ĐẦY ĐỦ                                  | 3                 | 3                                                   | ✓ ĐẠT - không kho nào bị bỏ sót     |                   |                                                     |                                          |
|         | PhepKiemTra                                 | Manh_A            | Manh_B                                              | Manh_C                              | CongBaManh        | QuanHeToanCuc                                       | KetLuan                                  |
| 1       | 5.3 TÁI THIẾT                               | 10                | 7                                                   | 7                                   | 24                | 24                                                  | ✓ ĐẠT nếu hai cột cuối bằng nhau         |
|         | PhepKiemTra                                 | SoDongChiTietNhap |                                                     | SoDongThuocDungManh                 | SoDongChiTietXuat | SoDongXuatDungManh                                  | KetLuan                                  |
| 1       | 5.4 DẪN XUẤT - KHO_A                        | 6                 |                                                     | 6                                   | 4                 | 4                                                   | ✓ ĐẠT nếu cột 1 = cột 2 và cột 3 = cột 4 |
|         | PhepKiemTra                                 | SoHieuLoi         | KetLuan                                             |                                     |                   | ThongBaoLoi                                         |                                          |
| 1       | 5.5 THỪ VI PHẠM                             | 547               | ✓ ĐẠT - ràng buộc CK_TonKho_Manh đã CHẶN dữ liệu... |                                     |                   | The INSERT statement conflicted with the CHECK c... |                                          |

Hình 31: Kiểm chứng ba tính chất của phân mảnh cùng phép thử vi phạm

| Phép kiểm tra      | Kết quả thực tế                                                                   | Kết luận |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tính tách rời      | Mỗi site chỉ chứa đúng 1 mã kho; 0 dòng trùng giữa các mảnh                       | ĐẠT      |
| Tính đầy đủ        | 3 kho trong danh mục = 3 mảnh có dữ liệu                                          | ĐẠT      |
| Tính tái thiết     | $10 + 7 + 7 = 24$ dòng, bằng đúng số dòng quan hệ toàn cục                        | ĐẠT      |
| Phân mảnh dẫn xuất | 6 dòng chi tiết nhập đều thuộc phiếu của site mình; 4 dòng chi tiết xuất tương tự | ĐẠT      |
| Thử ghi sai mảnh   | Bị chặn bằng lỗi 547 — ràng buộc CK_TonKho_Manh                                   | ĐẠT      |

Bảng 20: Kết quả kiểm chứng phân mảnh

### c) Kiểm tra nhân bản và đồng bộ

Results

Messages

|   |                    |         |            |            |  |
|---|--------------------|---------|------------|------------|--|
|   | Site               | SoVatTu | TongDonGia | VanTayBang |  |
| 1 | KHO_A (Publisher)  | 10      | 3594500    | 347490305  |  |
| 2 | KHO_B (Subscriber) | 10      | 3594500    | 347490305  |  |
| 3 | KHO_C (Subscriber) | 10      | 3594500    | 347490305  |  |

|   |                                |                   |                                                          |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|   | PhepKiemTra                    | SoVanTayKhacNhuau | KetLuan                                                  |
| 1 | 6.1 SO KHỚP VÂN TAY BẢNG VatTu | 1                 | ✓ ĐẠT - ba bản sao GIỐNG HẾT nhau, replication đang khỏe |

|  |           |      |       |        |
|--|-----------|------|-------|--------|
|  | TinhTrang | MaVT | TenVT | DonGia |
|--|-----------|------|-------|--------|

|   |            |       |       |       |
|---|------------|-------|-------|-------|
|   | Bang       | Tai_A | Tai_B | Tai_C |
| 1 | NhaCungCap | 4     | 4     | 4     |
| 2 | Kho        | 3     | 3     | 3     |
| 3 | VatTu      | 10    | 10    | 10    |

|   |                |                                                     |                |                   |
|---|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|   | TenPublication | MoTa                                                | TrangThai      | SoBangDuocNhanBan |
| 1 | PUB_DanhMuc    | Dong bo danh muc vat tu, nha cung cap va danh sa... | Đang hoạt động | 3                 |

|   |              |           |                |                |                |
|---|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|   | Subscriber   | CSDL_Dich | TrangThai      | KieuDongBo     | SoBangNhanDuoc |
| 1 | MIGNON\KHO_B | KhoB      | Đang hoạt động | Không snapshot | 3              |
| 2 | MIGNON\KHO_C | KhoC      | Đang hoạt động | Không snapshot | 3              |

Hình 32: So khớp ba bản sao danh mục bằng vân tay CHECKSUM\_AGG

Phương pháp kiểm chứng: tính vân tay (checksum tổng hợp) của toàn bộ bảng VatTu tại cả ba site. Chỉ cần một ô dữ liệu lệch nhau là vân tay đổi ngay. Kết quả thực tế: cả ba site cùng cho giá trị 347490305, nghĩa là ba bản sao giống hệt nhau tới từng ô.

Phép kiểm tra thứ hai dùng toán tử EXCEPT để tìm những dòng có ở site này mà thiếu ở site kia — kết quả không trả về dòng nào, xác nhận đồng bộ hoàn toàn.

#### d) Kiểm tra Linked Server

| Results |                 | Messages             |                               |              |              |                  |                       |
|---------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
|         | LinkedServer    | SanPham              | TrinhCungCap                  | NguonDuLieu  | ChoDocDuLieu | ChoGoiThuTucTuXa | NangLenGiaoTacPhanTan |
| 1       | Mignon\KHO_B    |                      | MSOLEDBSQL                    | Mignon\KHO_B | 1            | 1                | 1                     |
| 2       | Mignon\KHO_C    |                      | MSOLEDBSQL                    | Mignon\KHO_C | 1            | 1                | 1                     |
|         | LinkedServer    | TaiKhoanDangNhapTuXa | KieuAnhXa                     |              |              |                  |                       |
| 1       | Mignon\KHO_B    | sa                   | Ảnh xạ sang tài khoản cố định |              |              |                  |                       |
| 2       | Mignon\KHO_C    | sa                   | Ảnh xạ sang tài khoản cố định |              |              |                  |                       |
|         | PhépKiểmTra     | LinkedServer         | TrangThai                     |              |              |                  |                       |
| 1       | 7.3 THƯ KẾT NỐI | Mignon\KHO_B         | ✓ THÔNG                       |              |              |                  |                       |
| 2       | 7.3 THƯ KẾT NỐI | Mignon\KHO_C         | ✓ THÔNG                       |              |              |                  |                       |
|         | Site            | TenMayChu            | PhienBan                      |              |              |                  |                       |
| 1       | KHO_A           | Mignon\KHO_A         | Developer Edition (64-bit)    |              |              |                  |                       |
| 2       | KHO_B           | Mignon\KHO_B         | Developer Edition (64-bit)    |              |              |                  |                       |
| 3       | KHO_C           | Mignon\KHO_C         | Developer Edition (64-bit)    |              |              |                  |                       |

Hình 33: Danh sách liên kết, ảnh xạ đăng nhập, kết quả thử kết nối và thông tin phiên bản đọc ngược từ hai site kia

Bảng cuối cùng trong ảnh đọc ngược @@SERVERNAME và phiên bản của hai site còn lại thông qua liên kết — bằng chứng trực tiếp rằng liên kết đang hoạt động thật.

#### e) Trong suốt vị trí

| Results |               | Messages |       |         |
|---------|---------------|----------|-------|---------|
|         | TenKho        | MaKho    | MaVT  | SoLuong |
| 1       | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT009 | 700     |
| 2       | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT009 | 250     |
| 3       | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT009 | 420     |
|         | TenKho        | MaKho    | MaVT  | SoLuong |
| 1       | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT001 | 570     |
| 2       | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT001 | 250     |
| 3       | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT001 | 310     |
| 4       | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT002 | 270     |
| 5       | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT002 | 140     |
| 6       | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT002 | 180     |
| 7       | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT003 | 12000   |
| 8       | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT003 | 4500    |
| 9       | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT003 | 6000    |
| 10      | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT004 | 60      |
| 11      | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT004 | 25      |
| 12      | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT005 | 55      |
| 13      | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT005 | 30      |
| 14      | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT006 | 40      |
| 15      | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT006 | 6       |
| 16      | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT007 | 150     |
| 17      | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT007 | 60      |
| 18      | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT008 | 35      |
| 19      | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT008 | 18      |
| 20      | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT009 | 700     |
| 21      | Kho Miền Bắc  | KHO_B    | VT009 | 250     |
| 22      | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT009 | 420     |
| 23      | Kho Trung tâm | KHO_A    | VT010 | 90      |
| 24      | Kho Miền Nam  | KHO_C    | VT010 | 45      |

Hình 34: Thủ tục `sp_TonKhoToanHeThong` dựng câu lệnh tự động từ bảng `Kho`

Thủ tục này đọc tên máy chủ từ cột `ServerName` của bảng `Kho` rồi mới dựng câu lệnh. Thêm một kho mới chỉ cần thêm một dòng vào bảng `Kho`, không phải sửa một dòng mã nguồn nào — đó là trong suốt vị trí.

### 7.3. Thống kê

Results

Messages

|   | MaKho | TenKho                 | SoMatHang | TongSoLuong | TongGiaTri_VND | SoMatHangThieu |
|---|-------|------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | *     | >>> CỘNG TOÀN HỆ THỐNG | 24        | 26204       | 539,700,000    | 2              |
| 2 | KHO_A | Kho Trung tâm          | 10        | 13970       | 318,050,000    | 0              |
| 3 | KHO_B | Kho Miền Bắc           | 7         | 5231        | 87,830,000     | 2              |
| 4 | KHO_C | Kho Miền Nam           | 7         | 7003        | 133,820,000    | 0              |

|    | MaVT  | TenVT                 | DonViTinh | TongToanHeThong | Tai_KHO_A | Tai_KHO_B | Tai_KHO_C | SoKhoDangGiu |
|----|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1  | VT003 | Gạch ống 8x8x18       | Viên      | 22500           | 12000     | 4500      | 6000      | 3            |
| 2  | VT009 | Bóng đèn LED 9W       | Cái       | 1370            | 700       | 250       | 420       | 3            |
| 3  | VT001 | Xi măng PCB40         | Bao       | 1130            | 570       | 250       | 310       | 3            |
| 4  | VT002 | Thép cây phi 16       | Cây       | 590             | 270       | 140       | 180       | 3            |
| 5  | VT007 | Ống nhựa PVC phi 90   | Cây       | 210             | 150       | 60        | NULL      | 2            |
| 6  | VT010 | Khóa cửa tay gạt      | Bộ        | 135             | 90        | NULL      | 45        | 2            |
| 7  | VT004 | Cát xây dựng          | Khối      | 85              | 60        | 25        | NULL      | 2            |
| 8  | VT005 | Đá 1x2                | Khối      | 85              | 55        | NULL      | 30        | 2            |
| 9  | VT008 | Dây điện Cadivi 2.5mm | Cuộn      | 53              | 35        | NULL      | 18        | 2            |
| 10 | VT006 | Sơn nước nội thất 18L | Thùng     | 46              | 40        | 6         | NULL      | 2            |

|   | MaVT  | TenVT                 | TongSoLuong | TongGiaTri_VND | TyTrongVon |
|---|-------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | VT002 | Thép cây phi 16       | 590         | 109,150,000    | 20.22 %    |
| 2 | VT001 | Xi măng PCB40         | 1130        | 107,350,000    | 19.89 %    |
| 3 | VT009 | Bóng đèn LED 9W       | 1370        | 61,650,000     | 11.42 %    |
| 4 | VT006 | Sơn nước nội thất 18L | 46          | 57,500,000     | 10.65 %    |
| 5 | VT010 | Khóa cửa tay gạt      | 135         | 47,250,000     | 8.75 %     |

|   | Site  | SoPhieuNhap | SoPhieuXuat | SoPhieuDieuChuyen |
|---|-------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | KHO_A | 3           | 3           | 2                 |
| 2 | KHO_B | 3           | 3           | 2                 |
| 3 | KHO_C | 3           | 3           | 0                 |

Hình 35: Thống kê toàn hệ thống theo kho, theo vật tư và theo tỷ trọng vốn

| Site                  | Số mặt hàng | Tổng số lượng | Tổng giá trị (VND) |
|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| KHO_A — Kho Trung tâm | 10          | 13.970        | 318.050.000        |
| KHO_B — Kho Miền Bắc  | 7           | 5.231         | 87.830.000         |
| KHO_C — Kho Miền Nam  | 7           | 7.003         | 133.820.000        |
| Cộng toàn hệ thống    | 24          | 26.204        | 539.700.000        |

Bảng 21: Số liệu thống kê toàn hệ thống

| Results |          | Messages     |       |                       |           |             |           |               |                 |                                              |
|---------|----------|--------------|-------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
|         | KhoThieu | TenKhoThieu  | MaVT  | TenVT                 | TonHienCo | MucToiThieu | CanBoSung | KhoCoTheCapBu | SoLuongCoTheCho | DeXuatXuLy                                   |
| 1       | KHO_B    | Kho Miền Bắc | VT003 | Gạch ống 8x8x18       | 4500      | 5000        | 500       | KHO_A         | 7000            | ✓ Điều chuyển 500 đơn vị từ KHO_A sang KHO_B |
| 2       | KHO_B    | Kho Miền Bắc | VT003 | Gạch ống 8x8x18       | 4500      | 5000        | 500       | KHO_C         | 1000            | ✓ Điều chuyển 500 đơn vị từ KHO_C sang KHO_B |
| 3       | KHO_B    | Kho Miền Bắc | VT006 | Sơn nước nội thất 18L | 6         | 10          | 4         | KHO_A         | 30              | ✓ Điều chuyển 4 đơn vị từ KHO_A sang KHO_B   |

Hình 36: Cảnh báo thiếu hàng kèm đề xuất kho cấp bù

Đây là truy vấn phân tán có giá trị nghiệp vụ thật, không chỉ để minh họa: nó tìm mặt hàng đang dưới mức tối thiểu ở kho này, đồng thời chỉ ra kho nào đang dư để điều chuyển sang. Kết quả của nó chính là đầu vào cho thủ tục điều chuyển.

```

PHẦN 8 - LINKED SERVER (4 PHẦN TÊN) SO VỚI OPENQUERY

SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 238 ms.
--- CÁCH 1: bốn phần tên - kéo dữ liệu thô về rồi mới gom nhóm ---

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 6 ms.
SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 6 ms.
--- CÁCH 2: OPENQUERY - máy từ xa gom nhóm sẵn, chỉ trả về kết quả ---

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 16 ms, elapsed time = 2 ms.
SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

Completion time: 2026-09-12T23:53:19.2252499+07:00
|

```

Hình 37: So sánh hai cách viết truy vấn phân tán qua thời gian thực thi

Cùng một nhu cầu có hai cách viết. Cách dùng tên bốn phần buộc máy chủ phải kéo toàn bộ dòng dữ liệu thô về rồi mới gom nhóm. Cách dùng OPENQUERY gửi nguyên văn câu lệnh sang máy đích, máy đó tự gom nhóm rồi chỉ trả về kết quả đã tóm tắt. Trong cơ sở dữ liệu phân tán, chi phí lớn nhất là truyền dữ liệu qua mạng, nên với bảng lớn cách thứ hai luôn thắng.

#### 7.4. Trigger phân quyền bảo vệ các bảng

Hệ thống dùng ba lớp bảo vệ chồng lên nhau, mỗi lớp bắt được loại vi phạm mà lớp kia không thấy.

| Lớp   | Cơ chế                        | Bắt được gì                                                         |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lớp 1 | Ràng buộc CHECK và khoá ngoại | Dữ liệu sai mảnh, dữ liệu mờ côi. Nhanh nhất, không thể vô hiệu hoá |
| Lớp 2 | Sáu trigger                   | Những luật mà ràng buộc không diễn tả nổi, và ghi nhật ký kiểm toán |
| Lớp 3 | Hệ thống quyền GRANT / DENY   | Ngăn người dùng chạm thẳng vào bảng, buộc đi qua thủ tục            |

Bảng 22: Ba lớp bảo vệ dữ liệu

Sáu trigger được cài ở cả ba site:

| Trigger                          | Bảo vệ bảng | Nhiệm vụ                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trg_TonKho_BaoVeManh             | TonKho      | Chặn ghi dữ liệu của site khác, cấm sửa MaKho để đẩy dòng sang mảnh khác, đồng thời ghi nhật ký mọi thay đổi tồn kho |
| trg_ChiTietNhap_BaoVeManhDanXuat | ChiTietNhap | Giữ bất biến của phép nối: mọi dòng chi tiết phải thuộc một phiếu của chính site này                                 |
| trg_ChiTietXuat_BaoVeManhDanXuat | ChiTietXuat | Tương tự cho phiếu xuất                                                                                              |
| trg_VatTu_ChiSuaTaiTrungTam      | VatTu       | Bản sao nhân bản là chỉ đọc — chặn người dùng sửa tay tại KHO_B và KHO_C                                             |
| trg_NhaCungCap_ChiSuaTaiTrungTam | NhaCungCap  | Tương tự cho danh mục nhà cung cấp                                                                                   |
| trg_PhieuNhap_CamXoa             | PhieuNhap   | Cấm xoá chứng từ đã hoàn tất — dùng INSTEAD OF DELETE                                                                |

Bảng 23: Danh sách trigger bảo vệ

Vì sao cần trigger trong khi đã có ràng buộc CHECK? Ràng buộc CHECK chỉ nhìn được các cột trong cùng một dòng. Nó không làm được bốn việc sau:

1. Kiểm tra mảnh dẫn xuất — phải nối sang bảng phiếu mới biết dòng chi tiết có đúng mảnh hay không.
2. Phân biệt "người dùng sửa" với "tiến trình nhân bản đẩy dữ liệu về" — hai việc giống hệt nhau về câu lệnh nhưng khác hẳn về tính hợp lệ. Giải quyết bằng tùy chọn NOT FOR REPLICATION.
3. Ghi nhật ký kiểm toán ai sửa gì, lúc nào, từ máy nào.
4. Cấm xoá chứng từ đã hoàn tất — cần INSTEAD OF DELETE để chặn trước khi lệnh chạm vào dữ liệu.

Results

Messages

|    | VaiTro      | DoiTuong              | Loai            | Quyen   | TrangThai    |
|----|-------------|-----------------------|-----------------|---------|--------------|
| 1  | BanGiamDoc  | Kho                   | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 2  | BanGiamDoc  | NhatKyKiemToan        | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 3  | BanGiamDoc  | PhieuDieuChuyen       | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 4  | BanGiamDoc  | TonKho                | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 5  | BanGiamDoc  | VatTu                 | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 6  | BanGiamDoc  | TonKho                | Bảng            | UPDATE  | ✗ CẤM (DENY) |
| 7  | BanGiamDoc  | TonKho                | Bảng            | DELETE  | ✗ CẤM (DENY) |
| 8  | BanGiamDoc  | TonKho                | Bảng            | INSERT  | ✗ CẤM (DENY) |
| 9  | NhanVienKho | ChiTietNhap           | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 10 | NhanVienKho | ChiTietVatTu_Type     | Kiểu bảng (TVP) | EXECUTE | ✓ CHO PHÉP   |
| 11 | NhanVienKho | ChiTietXuat           | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 12 | NhanVienKho | Kho                   | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 13 | NhanVienKho | NhaCungCap            | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 14 | NhanVienKho | PhieuDieuChuyen       | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 15 | NhanVienKho | PhieuNhap             | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 16 | NhanVienKho | PhieuXuat             | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 17 | NhanVienKho | sp_CanhBaoTonToiThieu | Thủ tục         | EXECUTE | ✓ CHO PHÉP   |
| 18 | NhanVienKho | sp_NhapKho            | Thủ tục         | EXECUTE | ✓ CHO PHÉP   |
| 19 | NhanVienKho | sp_TraCuuTonKho       | Thủ tục         | EXECUTE | ✓ CHO PHÉP   |
| 20 | NhanVienKho | sp_XuatKho            | Thủ tục         | EXECUTE | ✓ CHO PHÉP   |
| 21 | NhanVienKho | TonKho                | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 22 | NhanVienKho | VatTu                 | Bảng            | SELECT  | ✓ CHO PHÉP   |
| 23 | NhanVienKho | NhaCungCap            | Bảng            | UPDATE  | ✗ CẤM (DENY) |
| 24 | NhanVienKho | NhaCungCap            | Bảng            | DELETE  | ✗ CẤM (DENY) |
| 25 | NhanVienKho | NhaCungCap            | Bảng            | INSERT  | ✗ CẤM (DENY) |

|   | VaiTro         | ThanhVien  | Loai                                                |
|---|----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | BanGiamDoc     | giam_doc   | Là người dùng                                       |
| 2 | NhanVienKho    | TruongKho  | Là VAI TRỞ con - kế thừa toàn bộ quyền của vai t... |
| 3 | NhanVienKho    | nv_kho     | Là người dùng                                       |
| 4 | QuanTriDanhMuc | qt_danhmuc | Là người dùng                                       |
| 5 | TruongKho      | truong_kho | Là người dùng                                       |

|   | Ten Trigger                      | BangDuocBaoVe | Kieu    | TrangThai  | PhamVi                      |
|---|----------------------------------|---------------|---------|------------|-----------------------------|
| 1 | trg_ChiTietNhap_BaoVeManhDanXuat | ChiTietNhap   | AFTER   | ✓ Đang bật | Bỏ qua lệnh của replication |
| 2 | trg_ChiTietXuat_BaoVeManhDanXuat | ChiTietXuat   | AFTER   | ✓ Đang bật | Bỏ qua lệnh của replication |
| 3 | trg_NhaCungCap_ChiSuaTaiTrungTam | NhaCungCap    | AFTER   | ✓ Đang bật | Bỏ qua lệnh của replication |
| 4 | trg_PhieuNhap_CamXoa             | PhieuNhap     | INST... | ✓ Đang bật | Áp dụng cho mọi lệnh        |
| 5 | trg_TonKho_BaoVeManh             | TonKho        | AFTER   | ✓ Đang bật | Bỏ qua lệnh của replication |
| 6 | trg_VatTu_ChiSuaTaiTrungTam      | VatTu         | AFTER   | ✓ Đang bật | Bỏ qua lệnh của replication |

Hình 38: Bảng tổng hợp quyền đã cấp cho bốn vai trò và danh sách trigger đang hoạt động

| Results |     | Messages   |                            |                |                                                      |
|---------|-----|------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
|         | STT | VaiTro     | HanhDong                   | KetQua         | ChiTiet                                              |
| 1       | 1   | nv_kho     | SELECT trên TonKho         | ✓ ĐƯỢC PHÉP    | Đọc được 10 dòng tồn kho của kho mình                |
| 2       | 2   | nv_kho     | UPDATE thẳng vào TonKho    | ✓ BỊ CHẶN ĐÚNG | DENY có hiệu lực - buộc phải dùng sp_XuatKho / sp... |
| 3       | 3   | nv_kho     | UPDATE danh mục VatTu      | ✓ BỊ CHẶN ĐÚNG | Danh mục là nguồn/bản sao nhân bản, nhân viên kh...  |
| 4       | 4   | giam_doc   | DELETE trên TonKho         | ✓ BỊ CHẶN ĐÚNG | BanGiamDoc là vai trò CHỈ ĐỌC toàn hệ thống          |
| 5       | 5   | nv_kho     | EXECUTE sp_DieuChuyenVatTu | ✓ BỊ CHẶN ĐÚNG | Chỉ TruongKho mới được điều chuyển hàng sang kho...  |
| 6       | 6   | truong_kho | EXECUTE sp_DieuChuyenVatTu | ✓ ĐƯỢC PHÉP    | Trưởng kho có quyền khởi tạo giao tác phân tán       |

Hình 39: Kết quả thử quyền — ai làm được gì, ai bị chặn

Sáu phép thử đều cho kết quả đúng như thiết kế. Đáng chú ý nhất là phép thử thứ hai: nhân viên kho đọc được bảng tồn kho nhưng không ghi thẳng vào được, buộc phải đi qua thủ tục — chính là cơ chế chuỗi sở hữu đã trình bày ở Chương II.

| STT | Phép Thử                             | Kết Quả     | Số Hiệu Lỗi | Lớp Chặn                               | Thông Báo                                                  |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Ghi tồn kho của site khác            | ✓ BỊ CHẶN   | 547         | Lớp 1 - CHECK constraint               | The INSERT statement conflicted with the CHECK constr...   |
| 2   | Đổi MaKho để chuyển mảnh             | ✓ BỊ CHẶN   | 547         | Lớp 1 - CHECK constraint               | The UPDATE statement conflicted with the CHECK constr...   |
| 3   | Chi tiết nhập mô còi (mảnh dẫn xuất) | ✓ BỊ CHẶN   | 547         | Lớp 1 - khoá ngoại                     | The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KE...     |
| 4   | Xoá chứng từ đã hoàn tất             | ✓ BỊ CHẶN   | 50000       | Lớp 2 - TRIGGER (chỉ trigger làm được) | CẤM XOÁ CHỨNG TỪ: phiếu nhập PNA0001 đã ở trạng ...        |
| 5   | Sửa danh mục Vật Tư tại site này     | ✓ ĐƯỢC PHÉP | 0           | Publisher - đúng thiết kế              | Đây là Publisher, được sửa và sẽ nhân bản xuống 2 site kia |

Hình 40: Thử trigger tại site KHO\_A — cột LỚP CHẶN chỉ rõ hàng phòng thủ nào đã bắt được vi phạm

Cùng một kịch bản này được chạy ở cả ba site và cho kết quả khác nhau đúng như thiết kế. Với phép thử cuối — sửa danh mục vật tư — tại KHO\_A (Publisher) thì được phép, còn tại KHO\_B và KHO\_C (Subscriber) thì bị trigger chặn bằng lỗi 50000 kèm thông báo "**BẢNG NHÂN BẢN CHỈ ĐỌC**". Đây là luật mà không một ràng buộc nào của SQL diễn tả nổi.

| STT | Phép Thử                             | Kết Quả   | Số Hiệu Lỗi | Lớp Chặn                               | Thông Báo                                                |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Ghi tồn kho của site khác            | ✓ BỊ CHẶN | 547         | Lớp 1 - CHECK constraint               | The INSERT statement conflicted with the CHECK constr... |
| 2   | Đổi MaKho để chuyển mảnh             | ✓ BỊ CHẶN | 547         | Lớp 1 - CHECK constraint               | The UPDATE statement conflicted with the CHECK constr... |
| 3   | Chi tiết nhập mô còi (mảnh dẫn xuất) | ✓ BỊ CHẶN | 547         | Lớp 1 - khoá ngoại                     | The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY...  |
| 4   | Xoá chứng từ đã hoàn tất             | ✓ BỊ CHẶN | 50000       | Lớp 2 - TRIGGER (chỉ trigger làm được) | CẤM XOÁ CHỨNG TỪ: phiếu nhập PNB0001 đã ở trạng t...     |
| 5   | Sửa danh mục Vật Tư tại site này     | ✓ BỊ CHẶN | 50000       | Lớp 2 - TRIGGER (chỉ trigger làm được) | BẢNG NHÂN BẢN CHỈ ĐỌC: danh mục Vật Tư tại KHO_B ...     |

Hình 41: Cùng kịch bản chạy tại site KHO\_B. Bốn dòng đầu giống hệt, riêng dòng thứ năm đổi từ được phép sang bị chặn — bằng chứng cho thấy trigger phân biệt được vai trò Publisher và Subscriber

Cột LỚP CHẶN được suy ra từ số hiệu lỗi, cho thấy chính xác hàng phòng thủ nào đã bắt được hành vi sai:

| Hành vi thử                          | Số hiệu lỗi | Lớp chặn                               |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Ghi tồn kho của site khác            | 547         | Lớp 1 — ràng buộc CHECK                |
| Sửa MaKho để đẩy dòng sang mảnh khác | 547         | Lớp 1 — ràng buộc CHECK                |
| Ghi dòng chi tiết nhập mô còi        | 547         | Lớp 1 — khoá ngoại                     |
| Xoá chứng từ đã hoàn tất             | 50000       | Lớp 2 — trigger (chỉ trigger làm được) |
| Sửa danh mục tại bản sao             | 50000       | Lớp 2 — trigger (chỉ trigger làm được) |

Bảng 24: Kết quả thử năm hành vi vi phạm

| Results |           | Messages            |       |                     |                     |           |                |                                                          |
|---------|-----------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|
|         | MaNK      | ThoiDiem            | Site  | NgnoiDung           | MayTram             | Bang      | HanhDong       | NoiDung                                                  |
| 1       | 10        | 2026-09-13 00:52:51 | KHO_A | MIGNON\ASUS         | MIGNON              | VatTu     | UPDATE         | Sửa danh mục -> sẽ NHẬN BÁN xuống KHO_B và KHO_...       |
| 2       | 9         | 2026-09-13 00:52:51 | KHO_A | MIGNON\ASUS         | MIGNON              | PhieuNhap | DELETE-BLOCKED | Có người cố xóa phiếu nhập đã hoàn tất PNA0001 -> TRI... |
| 3       | 8         | 2026-09-12 21:12:42 | KHO_A | sa                  | MIGNON              | VatTu     | UPDATE         | Sửa danh mục -> sẽ NHẬN BÁN xuống KHO_B và KHO_...       |
| 4       | 7         | 2026-09-12 21:12:10 | KHO_A | sa                  | MIGNON              | VatTu     | UPDATE         | Sửa danh mục -> sẽ NHẬN BÁN xuống KHO_B và KHO_...       |
| 5       | 6         | 2026-09-12 21:11:59 | KHO_A | sa                  | MIGNON              | VatTu     | UPDATE         | Sửa danh mục -> sẽ NHẬN BÁN xuống KHO_B và KHO_...       |
| 6       | 5         | 2026-09-12 21:11:59 | KHO_A | sa                  | MIGNON              | PhieuNhap | DELETE-BLOCKED | Có người cố xóa phiếu nhập đã hoàn tất PNA0001 -> TRI... |
| 7       | 4         | 2026-09-12 21:11:04 | KHO_A | sa                  | MIGNON              | VatTu     | UPDATE         | Sửa danh mục -> sẽ NHẬN BÁN xuống KHO_B và KHO_...       |
| 8       | 3         | 2026-09-12 21:11:04 | KHO_A | sa                  | MIGNON              | PhieuNhap | DELETE-BLOCKED | Có người cố xóa phiếu nhập đã hoàn tất PNA0001 -> TRI... |
| 9       | 2         | 2026-09-12 21:10:23 | KHO_A | sa                  | MIGNON              | VatTu     | UPDATE         | Sửa danh mục -> sẽ NHẬN BÁN xuống KHO_B và KHO_...       |
|         | Bang      | HanhDong            | SoLan | LanDauTien          | LanGanNhat          |           |                |                                                          |
| 1       | VatTu     | UPDATE              | 6     | 2026-09-12 21:10:23 | 2026-09-13 00:52:51 |           |                |                                                          |
| 2       | PhieuNhap | DELETE-BLOCKED      | 3     | 2026-09-12 21:11:04 | 2026-09-13 00:52:51 |           |                |                                                          |

Hình 42: Nhật ký kiểm toán do trigger ghi lại

Nhật ký ghi lại cả những hành vi bị từ chối, kèm tên tài khoản và tên máy trạm đã thực hiện.

Một chi tiết kỹ thuật nhóm phát hiện trong quá trình kiểm thử: ban đầu trigger ghi nhật ký rồi mới phát lỗi. Chạy thử thấy bảng nhật ký nhảy số thứ tự từ 1 sang 2 mà không có dòng nào — nguyên nhân là lệnh quay lui của trigger cuốn theo cả dòng nhật ký vừa ghi, chỉ số IDENTITY thì đã bị tiêu tốn. Nhóm đã chuyển việc ghi nhật ký sang phía gọi, trong khối bắt lỗi, nhờ đó dòng nhật ký mới tồn tại được.

### 7.5. Thử các giao tác

a) Giao tác phân tán — kịch bản bắt buộc của đề tài

Bối cảnh nghiệp vụ được dựng đúng theo yêu cầu đề bài: Kho Miền Bắc báo thiếu mặt hàng VT009 — Bóng đèn LED 9W, tồn chỉ còn 150 trong khi mức tối thiểu là 200, thiếu đúng 50 đơn vị. Kho Trung tâm điều chuyển sang 50 đơn vị.

Thủ tục `sp_DieuChuyenVatTu` thực hiện bốn việc trong một giao tác phân tán duy nhất:

1. Trừ tồn kho tại kho nguồn, có đặt khoá để chống tương tranh.
2. Cộng tồn kho tại kho đích thông qua Linked Server.
3. Ghi phiếu điều chuyển tại kho nguồn.
4. Ghi phiếu điều chuyển tại kho đích.

Bốn việc này nằm trên hai máy chủ khác nhau, nên bắt buộc phải dùng `BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION` với MS DTC làm bộ điều phối.

Kịch bản T1 — điều chuyển thành công



| Results |                   | Messages |         |                     |  |
|---------|-------------------|----------|---------|---------------------|--|
|         | Site              | MaVT     | SoLuong | NgàyCapNhat         |  |
| 1       | KHO_A (Trung tâm) | VT001    | 570     | 2026-09-12 20:27:51 |  |
| 2       | KHO_B (Miền Bắc)  | VT001    | 250     | 2026-09-12 20:27:51 |  |

Hình 45: Kịch bản T2 — tồn kho hai site trước và sau điều y nguyên

```

--- TRƯỚC ---
* THẤT BẠI - ĐÃ ROLLBACK TOÀN BỘ : KHÔNG ĐỦ HÀNG: kho KHO_A chỉ còn 570, cần chuyển 999999.
>>> Đã bắt được lỗi đúng như mong đợi
--- SAU (phải GIỐNG HẾT bảng TRƯỚC) ---

Completion time: 2026-09-12T20:53:52.1237186+07:00

```

Hình 46: Thông báo từ chối của kịch bản T2

Thủ tục kiểm tra tồn trước khi thực hiện bất cứ thay đổi nào, phát hiện không đủ hàng nên từ chối ngay. Tồn kho ở cả hai site giữ nguyên 570 và 250.

Kịch bản T3 — lỗi xảy ra giữa chừng, sau khi đã trừ kho nguồn

Đây là kịch bản quan trọng nhất của cả đồ án, trả lời trực tiếp yêu cầu "*nếu giao dịch thất bại giữa chừng thì dữ liệu phải được xử lý nhất quán*".

Nhóm cố tình gây lỗi mô phỏng mất kết nối sau khi kho nguồn đã bị trừ hàng. Nếu hệ thống không có cơ chế bảo vệ, kết quả sẽ là: kho nguồn mất 50 đơn vị, kho đích không nhận được gì — hàng biến mất khỏi hệ thống.

Results

Messages

|   |                   |       |         |                     |
|---|-------------------|-------|---------|---------------------|
|   | Site              | MaVT  | SoLuong | NgayCapNhat         |
| 1 | KHO_A (Trung tâm) | VT001 | 570     | 2026-09-12 20:27:51 |
| 2 | KHO_B (Miền Bắc)  | VT001 | 250     | 2026-09-12 20:27:51 |

|   |              |
|---|--------------|
|   | SoPhieu_KhoA |
| 1 | 1            |

|   |                   |       |         |                     |
|---|-------------------|-------|---------|---------------------|
|   | Site              | MaVT  | SoLuong | NgayCapNhat         |
| 1 | KHO_A (Trung tâm) | VT001 | 570     | 2026-09-12 20:27:51 |
| 2 | KHO_B (Miền Bắc)  | VT001 | 250     | 2026-09-12 20:27:51 |

|   |              |
|---|--------------|
|   | SoPhieu_KhoA |
| 1 | 1            |

Hình 47: Kịch bản T3 — tồn kho và số phiếu ở cả hai site đều y nguyên sau khi giao tác bị hủy

```

--- TRƯỚC ---
✘ THẤT BẠI - ĐÃ ROLLBACK TOÀN BỘ : >>> LỖI MÔ PHỎNG: mất kết nối tới kho đích giữa chừng <<<
>>> Giao tác đã bị hủy, MS DTC rollback cả hai site
--- SAU (tồn kho PHẢI y nguyên, số phiếu PHẢI không đổi) ---

Completion time: 2026-09-12T20:53:04.9470914+07:00

```

Hình 48: Thông báo quay lui của kịch bản T3


Kết quả thực tế: MS DTC phát hiện một site không hoàn thành được, ra lệnh quay lui toàn bộ ở cả hai máy chủ. Tồn kho trở về đúng giá trị ban đầu, số phiếu điều chuyển không đổi. Không một đơn vị hàng nào bị mất.

| Kịch bản | Tình huống                               | Kết quả                        | Trạng thái dữ liệu                                   |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| T1       | Đủ hàng, mọi bước thành công             | Commit ở cả hai site           | KHO_A 800→750, KHO_B 150→200, phiếu ghi ở cả hai nơi |
| T2       | Không đủ hàng ở kho nguồn                | Từ chối trước khi thay đổi gì  | Cả hai site y nguyên 570 và 250                      |
| T3       | Lỗi giữa chừng, sau khi đã trừ kho nguồn | Quay lui toàn bộ ở cả hai site | Tồn kho và số phiếu y nguyên — không mất hàng        |

Bảng 26: Tổng kết ba kịch bản giao tác phân tán


#### b) Tình huống tương tranh

Nhóm dựng bốn kịch bản, mỗi kịch bản chạy bằng hai phiên làm việc song song để mô phỏng hai nhân viên thao tác cùng lúc trên cùng một mặt hàng.




Hình 49: Kịch bản C1 — hiện tượng mất cập nhật khi không dùng khoá

Hai phiên cùng xuất 100 đơn vị từ tồn 250, kết quả đúng phải là 50. Nhưng cả hai cùng đọc được 250, cùng tính  $250 - 100 = 150$  rồi cùng ghi đè. Lần ghi sau xoá sạch lần ghi trước. Tồn cuối cùng là 150, mất đúng 100 đơn vị — và nguy hiểm ở chỗ hệ thống hoàn toàn không hay biết.




Hình 50: Kịch bản C2 — khoá bị quan khắc phục triệt để

Chỉ thêm gợi ý WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) vào câu đọc, phiên thứ hai bị chặn lại và phải chờ 13 giây cho tới khi phiên thứ nhất kết thúc. Sau đó nó đọc được số mới nhất là 150 và ghi ra kết quả đúng 50.



Hình 51: Kịch bản C3 — khoá lạc quan bằng cột ROWVERSION


Cách thứ hai không khoá gì cả, nhưng lúc ghi thì kiểm tra cột phiên bản. Phiên thứ hai ghi thành công và làm đổi giá trị cột này. Phiên thứ nhất khi ghi phát hiện phiên bản đã khác, @@ROWCOUNT trả về 0, nên từ chối ghi và báo lỗi xung đột thay vì ghi đè âm thầm.



Hình 52: Kịch bản C4 — khoá chết và cơ chế tự gỡ của SQL Server

Hai giao tác khoá hai mặt hàng theo thứ tự ngược nhau, mỗi bên giữ thứ bên kia cần nên chờ nhau vĩnh viễn. Bộ giám sát khoá của SQL Server phát hiện vòng tròn chờ, chọn một giao tác làm nạn nhân và huỷ nó bằng lỗi Msg 1205. Giao tác còn lại chạy tiếp bình thường.

Kiểm chứng sau đó cho thấy tổng số lượng hai mặt hàng vẫn đúng bằng 500 — cơ sở dữ liệu vẫn nhất quán, không cần con người can thiệp.



Hình 53: Quan sát các khoá đang tồn tại trong hệ thống

| Mã | Kịch bản           | Kết quả         | Ý nghĩa                                       |
|----|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| C1 | Không dùng khoá    | Tồn 150 — SAI   | Mất cập nhật, hệ thống không hề hay biết      |
| C2 | UPDLOCK + HOLDLOCK | Tồn 50 — ĐÚNG   | Kết quả chính xác, phiên sau phải chờ 13 giây |
| C3 | ROWVERSION         | Tồn 150 — ĐÚNG  | Phát hiện xung đột và báo lỗi cho phiên thua  |
| C4 | Deadlock hai chiều | Tổng 500 — ĐÚNG | SQL Server tự gỡ bằng Msg 1205                |

Bảng 27: Tổng kết bốn kịch bản tương tranh

Lựa chọn của nhóm: dùng khoá bi quan cho các thao tác trong cùng một site, vì thao tác kho rất ngắn, tranh chấp ít, và khoá bi quan cho kết quả đúng tuyệt đối mà không bắt người dùng nhập lại phiếu. Cột phiên bản vẫn được giữ trong bảng tồn kho để dành cho tầng ứng dụng web sau này, nơi một màn hình có thể mở hàng phút trước khi bấm Lưu — lúc đó khoá bi quan sẽ chặn cả hệ thống quá lâu.

## CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN

### 1. Kết quả đạt được

Nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh và chạy kiểm thử thực tế một hệ cơ sở dữ liệu phân tán quản lý kho vật tư trên ba site độc lập. Toàn bộ các yêu cầu của đề tài đều được đáp ứng và có minh chứng bằng ảnh chụp kết quả chạy thật.

| Yêu cầu                            | Cách đáp ứng                               | Kết quả kiểm chứng                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Có từ 2 đến 4 site                 | Ba thẻ hiện SQL Server độc lập             | Ba dịch vụ riêng, ba Agent riêng, ba cổng riêng    |
| Ít nhất một phép phân mảnh         | Phân mảnh ngang nguyên thủy và dẫn xuất    | $10 + 7 + 7 = 24$ dòng; 0 dòng trùng giữa các mảnh |
| Ít nhất một nhân bản               | Transactional Replication ba bảng danh mục | Ba site cùng vân tay 347490305                     |
| Ít nhất một giao tác phân tán      | sp_DieuChuyenVatTu qua MS DTC              | T1 thành công, T2 và T3 quay lui sạch              |
| Ít nhất một tình huống tương tranh | Bốn kịch bản C1 đến C4                     | Tái hiện mất cập nhật và khắc phục bằng hai cách   |
| Ít nhất một truy vấn phân tán      | Khung nhìn gộp ba site và thủ tục động     | 24 dòng gộp từ ba máy chủ                          |
| Đồng bộ dữ liệu                    | Nhân bản danh mục và giao tác phân tán     | Độ trễ đo được 15–20 giây                          |
| Nhập tại Kho A, xuất tại Kho B     | sp_NhapKho và sp_XuatKho                   | Chạy thật trên cả ba site                          |
| Kiểm tra tồn toàn hệ thống         | v_TonKho_ToanHeThong                       | Tổng 26.204 đơn vị, giá trị 539.700.000 đồng       |
| Điều chuyển giữa hai kho           | sp_DieuChuyenVatTu                         | KHO_A 800→750, KHO_B 150→200                       |
| Thất bại giữa chừng phải nhất quán | Giao thức hai pha, quay lui toàn bộ        | Tồn kho và số phiếu ở cả hai site y nguyên         |

Bảng 28: Đối chiếu yêu cầu đề tài với kết quả

### 2. Những vấn đề đã gặp và cách khắc phục

Quá trình triển khai gặp một số vấn đề thực tế mà tài liệu lý thuyết không nêu. Nhóm ghi lại đây vì đó là phần học được nhiều nhất.

| Sự cố                                     | Nguyên nhân                                                             | Cách khắc phục                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Msg 7411 — not configured for DATA ACCESS | sp_addsubscription ghi đè mục Linked Server và tắt tùy chọn data access | Bổ sung bước bật lại các tùy chọn sau khi cấu hình nhân bản |

| Sự cố                                            | Nguyên nhân                                                 | Cách khắc phục                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Distribution Agent không kết nối được Subscriber | Agent chạy dưới tài khoản dịch vụ không có quyền ở site kia | Đặt subscriber_security_mode = 0 và chỉ định tài khoản SQL     |
| Xung đột khoá ngoại khi tạo snapshot             | Snapshot cố tạo lại bảng đã có dữ liệu ở Subscriber         | Dùng sync_type = replication support only                      |
| Nhật ký kiểm toán bị mất khi trigger từ chối     | Lệnh quay lui của trigger cuộn theo cả dòng nhật ký vừa ghi | Chuyển việc ghi nhật ký sang phía gọi, trong khối bắt lỗi      |
| Mất dấu tiếng Việt trong câu lệnh động           | Thiếu tiền tố N nên chuỗi bị hiểu là VARCHAR                | Thêm tiền tố N vào chuỗi khi dựng câu lệnh                     |
| Tuỳ chọn nâng lên giao tác phân tán bị tắt       | Cũng do sp_addsubscription ghi đè cấu hình liên kết         | Bật lại remote proc transaction promotion trên cả sáu liên kết |

Bảng 29: Các sự cố đã xử lý

### 3. Đánh giá

Ưu điểm của hệ thống:

- 89% nghiệp vụ hằng ngày chạy hoàn toàn tại chỗ, không phụ thuộc đường truyền.
- Định nghĩa mảnh được cường chế ngay tại tầng cơ sở dữ liệu, không thể ghi sai mảnh kể cả với quyền quản trị cao nhất.
- Giao tác điều chuyển bảo đảm nguyên tố tuyệt đối, đã kiểm chứng bằng kịch bản gây lỗi cố ý.
- Mã nguồn của các thủ tục giống hệt nhau ở cả ba site, giảm chi phí bảo trì.
- Ba lớp bảo vệ chồng nhau, mỗi lớp bắt được loại vi phạm mà lớp kia không thấy.

Hạn chế còn tồn tại:

- Nhân bản danh mục là một chiều, nên khi Kho Trung tâm gặp sự cố thì không site nào sửa được danh mục.
- Distributor đặt chung máy với Publisher, chưa tách riêng như hệ thống thật.
- Chưa có cơ chế tự động thử lại giao tác khi gặp deadlock — hiện tại việc này để cho tầng ứng dụng.
- Chưa xây dựng phần mềm ứng dụng cho các trạm; hiện thao tác qua công cụ quản trị.

### 4. Hướng phát triển

1. Xây dựng phần mềm ứng dụng cho máy trạm theo đúng mô hình front-end đã thiết kế, dùng cột phiên bản để điều khiển tương tranh lạc quan.
2. Tách Distributor ra máy riêng để giảm tải cho Publisher.

3. Bổ sung cơ chế tự động thử lại khi gặp lỗi 1205.
4. Mở rộng sang mô hình nhiều kho hơn — thiết kế hiện tại đã sẵn sàng, vì thêm kho mới chỉ cần thêm một dòng vào bảng Kho.
5. Bổ sung sao lưu và phục hồi theo lịch cho từng site.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez. Principles of Distributed Database Systems, 4th Edition. Springer, 2020.
- [2] Microsoft. SQL Server Replication Documentation. [learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/replication](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/replication)
- [3] Microsoft. Distributed Transactions and Microsoft Distributed Transaction Coordinator. [learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/native-client-ole-db-transactions](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/native-client-ole-db-transactions)
- [4] Microsoft. Linked Servers (Database Engine). [learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/linked-servers](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/linked-servers)
- [5] Microsoft. Transaction Locking and Row Versioning Guide. [learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide)
- [6] Microsoft. DML Triggers. [learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/dml-triggers](https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/dml-triggers)
- [7] ZeroTier Inc. ZeroTier Manual. [docs.zerotier.com](https://docs.zerotier.com)
- [8] Slide bài giảng môn Cơ sở dữ liệu phân tán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.