



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:**

**«Метод систематического распознавания усталости на
автоматизированном рабочем месте»**

Студент группы **ИУ7-73Б**

(Подпись, дата)

Д.В. Якуба
(И.О. Фамилия)

Руководитель

(Подпись, дата)

Ю.В. Строганов
(И.О. Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

А.С. Кострицкий
(И.О. Фамилия)

Москва — 2021г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 30 с., 4 рис., 0 табл., 26 ист., 0 прил.

Рассмотрены понятия усталости, хронической усталости и стресса. Описаны стадии общего адаптационного синдрома и причины профессионального стресса. На основе особенностей стадий общего адаптационного синдрома формализована цель прототипирования метода СРУ на АРМ. Описана актуальность использования метода. Рассмотрены устройства взаимодействия пользователя с системой: клавиатура, координатное устройство типа мышь, веб-камера, микрофон. Описаны методы определения усталости с использованием данных устройств. Формализованы требования к прототипу метода СРУ на АРМ. Описан прототип данного метода. Представленные диаграммы вариантов использования, "сущность-связь" и IDEF0, поясняющие организацию системы, использующей метод СРУ на АРМ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

усталость, стресс, признаки стресса, распознавание усталости, анализ деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитический раздел	7
1.1 Понятие усталости	7
1.2 Понятие хронической усталости	7
1.3 Стресс	8
1.4 Стадии общего адаптационного синдрома	9
1.5 Профессиональный стресс	9
1.6 Формализация цели прототипирования метода СРУ на АРМ	11
1.7 Источник данных о состоянии пользователя	11
1.8 Устройства взаимодействия пользователя АРМ с системой	11
1.8.1 Клавиатура	13
1.8.2 Координатное устройство типа мышь	14
1.8.3 Веб-камера	15
1.8.4 Микрофон	16
1.9 Формализация требований к прототипу метода СРУ на АРМ	17
1.10 Построение прототипа метода СРУ на АРМ	18
1.10.1 Включаемые в прототипируемый метод биофизические факторы	18
1.10.2 Включаемые в прототипируемый метод характеристики, получаемые с использованием периферийных устройств	19
1.10.3 Конечная формализация прототипа метода СРУ на АРМ	20
2 Конструкторский раздел	23
2.1 Диаграмма вариантов использования	23
2.2 Диаграмма ”сущность-связь”	23
2.3 IDEF0-диаграмма прикладной задачи	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- 1) СРУ (система распознавания усталости) — проектируемая система для распознавания усталости пользователя автоматизированного рабочего места;
- 2) АРМ (автоматизированное рабочее место) — рабочее место оператора, диспетчера, конструктора, технолога, оснащенное средствами вычислительной техники для автоматизации процессов переработки и отображения информации, необходимой для выполнения производственного задания [1].

ВВЕДЕНИЕ

Согласно исследованиям [2], на момент 2019 года 28% сотрудников постоянно или достаточно часто чувствовали себя угнетёнными под давлением рабочих обязанностей, а 48% страдали синдромом эмоционального выгорания время от времени.

На сегодняшний день проблема эмоционального выгорания касается не только самих работников, но и компаний, которые при утрате контроля над ситуацией вынуждены увольнять сотрудников под предлогом неисполнения ими обязанностей. [3]

Причиной синдрома может быть и физическое, и эмоциональное истощение вследствие увеличения нагрузки на работе, а также количества возлагаемых обязанностей на сотрудника. [4]

Синдром хронической усталости также является одним из факторов, понижающим работоспособность сотрудников. Несмотря на то, что истинная этиология данного заболевания до конца не раскрыта, одним из возможных факторов появления данного синдрома приписывают высокой нагрузке как умственной, так и физической. [5]

Усталость негативно влияет на производительность труда, а также на психологическое и физическое состояние человека. В условиях современной цифровизации медицины становится реальным учитывать индивидуальные особенности организма, управление его работоспособностью и проведение профилактики проявления вышеописанных синдромов, приводящих к неутешительным последствиям.

Цель работы — описать проблематику стресса на рабочем месте и метод распознавания усталости пользователя на АРМ с использованием доступных технологий определения усталости, построенных на анализе отдельных характеристик и действий.

Для достижения поставленной цели потребуется:

- описать термины предметной области и обозначить проблему;
- провести анализ существующих методов определения усталости;
- провести анализ действий и характеристик, позволяющих определить усталость пользователя АРМ;
- определить методы снятия выделенных действий и характеристик;
- описать работу СРУ пользователя АРМ.

1. Аналитический раздел

В данном разделе рассматриваются понятия усталости, хронической усталости, стресса. Рассматриваются стадии общего адаптационного синдрома, причины возникновения профессионального стресса. Формализуется цель прототипирования метода СРУ на АРМ, обосновывается актуальность цели. Приводится информация об устройствах взаимодействия пользователя АРМ с системой, которые потенциально могут быть применены в достижении цели, описываются методы распознавания усталости с использованием выбранных устройств. Формализуются требования к прототипу метода. Описывается прототип метода.

1.1 Понятие усталости

Усталость — ощущение физической усталости и отсутствия энергии, которое нарушает повседневную физическую и социальную жизнь, не связанное с умственным переутомлением, депрессией, сонливостью, нарушением двигательных функций. Выделяют два феномена: физическую усталость, которая заключается в снижении способности поддержания физической активности, и психическую, которая заключается в уменьшении способности выполнения умственных задач. [6]

Диагностирование усталости у пациента затруднительно в силу отсутствия общепринятой симптоматики и определения синдрома. На момент 2021 года объективных критериев усталости не выделено. Также отсутствуют инструментальные методы оценки усталости. [6]

1.2 Понятие хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) — это инвалидизирующее клиническое состояние, которое характеризуется стойкой усталостью после физических нагрузок, и сопровождающееся симптомами, связанными с когнитивной, иммунологической, эндокринологической и автономной дисфункцией. [7]

Согласно исследованиям Института медицины США, от 836 000 до 2.5 миллионов американцев страдают СХУ. Данный факт приводит к финансовым затратам от 17 до 24 миллиардов долларов в год, а каждая семья — 20 000 долларов. Уровень безработицы среди болеющих составляет от 35% до 69%. [8]

Наличие синдрома у пациента определяется наличием необъяснимой стойкой хронической усталости. К симптомам заболевания относят [7]:

- нарушение памяти или концентрации внимания;
- фарингит;
- болезненные при пальпации шейные или подмышечные лимфоузлы;
- болезненность или скованность мышц;
- болезненность суставов;
- вновь возникающая головная боль или изменение ее характеристик;
- сон, не приносящий ощущения восстановления;
- усугубление усталости, продолжающееся более 24 часов.

Более трех одновременно диагностируемых симптомов, сохраняющихся в течение более 5 месяцев, определяют наличие СХУ. [7]

1.3 Стресс

Стресс — это реакция человеческого организма на неблагоприятные воздействия внешней среды, которая носит психофизиологический характер. К подобным неблагоприятным воздействиям можно определить: конфликтные ситуации, потеря близких людей, насилие, несправедливость, ограничение потребностей. [9]

Стрессовая реакция заключается в активации парасимпатического и симпатического отдела вегетативной нервной системы, в следствие чего стимулируется одна из трех психофизиологических осей стресса. [9]

Активация симпатической нервной системы заключается в общем возбуждении внутреннего органа, осуществляющего реагирование на стресс, а активация парасимпатического характера проявляется в виде чрезмерного возбуждения внутреннего органа, сменяющегося на торможение, замедление или нормализацию. Проявление симпатической реакции, в случае разрешения стрессовой ситуации, может смениться парасимпатической заторможенностью, возвращающей органы к нормальному функционированию. [9]

При продолжении течения стрессовой реакции задействуется нейроэндокринный процесс, который активирует все ресурсы организма: выделение в кровь адреналина и норадреналина, выброс гормонов. Данная реакция приводит к большему возбуждению, увеличению сердечного выброса, подъему артериального давления, снижению кровотока к почкам, повышению уровня жирных кислот в плазме и увеличению уровня холестерина. [9]

1.4 Стадии общего адаптационного синдрома

Общий адаптационный синдром — это сочетание стереотипных реакций, возникающих в организме в ответ на действие стрессоров и обеспечивающих ему устойчивость не только к стрессорному агенту, но и по отношению к другим болезнетворным факторам. [10]

Общий адаптационный синдром протекает в три стадии: тревоги, устойчивости и истощения.

Стадия тревоги представляет собой мобилизацию ресурсов организма. Она имеет продолжительность от 6 до 48 часов и включает в себя стадии шока и противошока. Стадия противошока характеризуется мобилизацией основных функциональных систем организма: нервной, симпато-адреналовой, эндокринной и адreno-кортитропной. [10]

При длительном воздействии стрессора на организм наступает стадия устойчивости (адаптации). На данной стадии организм становится более устойчивым к действию раздражителя и другим патогенным факторам, повышается образование и секреция глюкокортикоидов. Поддерживается состояние гомеостаза в присутствии стрессора. [10]

При длительном воздействии стрессора адаптивные механизмы, участвующие в поддержании резистентности, истощаются, и наступает стадия истощения организма. Данная стадия не является обязательной и стрессовая ситуация может быть окончена до ее наступления. Протекание реакции заключается в активизации эндокринной системы и обеднении коры надпочечников. [10]

В стрессовой ситуации важно выявить наступление стадии истощения организма для его дальнейшего плодотворного функционирования. Подобные действия способны позволить корректировать нагрузку на человека, а также эффективно управлять его активностью.

1.5 Профессиональный стресс

Профессиональный стресс возникает при воздействии на работника эмоционально-отрицательных или экстремальных факторов окружающей среды при выполнении профессиональной деятельности. Подобные стрессы влияют на здоровье человека и производительность труда, в особенности на сотрудников организаций, которые работают в условиях систематических рабочих и информационных перегрузок. [11]

Среди причин возникновения профессионального стресса различают следующие организационные факторы в трудовой деятельности человека [11]:

- режим трудовой деятельности (большая рабочая нагрузка, функциональная перегрузка, сроки выполнения);
- нерациональная организация труда и рабочего места (нечеткие ограничения полномочий и обязанностей, неоднозначные требования к выполняемой работе);
- неудовлетворительные условия труда персонала (монотонная работа, отсутствие информационных и материальных ресурсов);
- отсутствие эффективной системы мотивации и стимулирования (недостаточное вознаграждение за труд, риск штрафных санкций противоречие интересов работников и их функциональных обязанностей);
- неэффективный стиль управления,
- отсутствие или недостаток поддержки со стороны начальства;
- неудовлетворительная социально-психологическая атмосфера (неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе, отсутствие или недостаток поддержки со стороны коллег, нарушение внутригрупповых норм поведения);
- лишение перспектив карьерного роста, бесперспективность работы.

К последствиям профессионального стресса относят [11]:

- низкую эффективность работы;
- апатичность;
- консерватизм;
- пессимистичность;
- избегание коммуникации на работе;
- физическое истощение, болезненность.

Профилактика профессиональных стрессов может включать в себя [11]:

- рациональное распределение рабочей нагрузки;
- четкое описание должностных обязанностей, полномочий;
- создание комфортной социально-психологической среды в трудовом коллективе и организации, устранение конфликтов;
- предоставление возможности карьерного роста сотрудников в рамках организации;
- предоставление информации о системе оценки труда и системе мо-

тивации трудовой деятельности, поощрение лучших сотрудников.

Последствия профессиональных стрессов носят как физиологический, так и психологический характер. Предупреждение наступления стадии истощения с использованием информации, поступающей от пользователя, позволит сохранить здоровье и работоспособность трудящихся, а также решить проблему повышения эффективности работы и заболеваемости на высоконагруженных трудовых местах.

1.6 Формализация цели прототипирования метода СРУ на АРМ

Как указывалось ранее, в стрессовой ситуации важно выявить наступление стадии истощения организма для его дальнейшего плодотворного функционирования. Подобные действия способны позволить корректировать нагрузку на человека, а также эффективно управлять его активностью.

Для предупреждения наступления стадии истощения требуется определить момент наступления стадии тревоги или стадии тревоги и затем устойчивости. Данные наблюдения позволят определить, продолжается ли воздействие стрессора на организм. В случае возвращения характеристик пользователя к стандартным, построенным на наблюдении вне периода стресса, дальнейших действий не потребуется. Предупреждение о наступлении стадии истощения предполагается в случае, когда характеристики пользователя, находящегося в установленной стадии устойчивости, устанавливаются к нестандартным значениям, что говорит об активизации эндокринной системы, угнетающей функции внутренних органов.

1.7 Источник данных о состоянии пользователя

Согласно исследованиям, проведенными Федеральной службой государственной статистики [12], 71.2% от общей численности населения в городской местности используют персональные компьютеры дома, в то время как 33.9% — на рабочих местах.

Подобная статистика предполагает возможность предупреждения состояния усталости по характеристикам, получаемым от внешних устройств АРМ, как на рабочих местах, так и в домашних условиях.

1.8 Устройства взаимодействия пользователя АРМ с системой

Внешние устройства (периферийные устройства) — устройства, предназначенные для внешней машинной обработки информации (в отличие от преобразований информации, осуществляемых центральным процессором) [1]. По

роду выполняемых операций данный устройства подразделяются на группы [1]:

- устройства подготовки данных (занесения информации на промежуточные носители данных);
- устройства ввода (считывание информации и её преобразование в кодовую последовательность электрических сигналов, подлежащих передаче в центральный процессор;
- устройства вывода (регистрация результатов обработки информации или их отображения);
- устройства хранения больших объемов информации;
- устройства передачи информации на большие расстояния.

К внешним устройствам, которые являются устройствами ввода, то есть органами управления персональным компьютером, относят:

- клавиатуру;
- мышь;
- графический планшет;
- веб-камеру;
- микрофон;
- игровой манипулятор.

Из указанных выше устройств в рассмотрение не войдут:

- графический планшет;
- игровой манипулятор.

Данное решение связано с тем, что использование подобного рода устройств указывает на особый род работы. В требованиях к разрабатываемой системе указывается возможность ее использования для операторов автоматизированных рабочих мест в наиболее распространенных конфигурациях (например, для офиса), поэтому использование в решении поставленной задачи информации, получаемой с графических планшетов и игровых манипуляторов, не является целесообразным.

Согласно проведенным исследованиям [13] признаки голоса, клавиатурного почерка и характера работы исследуемого или контролируемого субъекта с компьютерной мышью содержат информацию о психофизиологических состояниях оператора: нормальное, усталость, опьянение, возбужденное, ослабленное (сонное).

1.8.1 Клавиатура

Клавиатура — одно из используемых внешних устройств для взаимодействия пользователя с персональным компьютером.

Клавиатурный почерк — это подвид поведенческой подгруппы аутентификации по неотчуждаемым признакам. [14]

Клавиатурный почерк определяется по времени между нажатиями клавиш. При снятии биометрического шаблона клавиатурного почерка измеряют время нажатия двух, трех или четырех последовательных клавиш, сохраняют его и на основе полученных значений строят математические модели для сравнения шаблонов нескольких пользователей. [15]

Для системы входными данными будут два биометрических шаблона — эталонного и кандидата. Результат работы системы — рейтинг доверия к биометрическому шаблону кандидата, который является критерием схожести двух переданных шаблонов.

Различают два вида распознавания клавиатурного почерка: распознавание на статическом тексте (пароль или известная кодовая фраза), распознавание при вводе псевдослучайного текста. [14]

Математическая задача распознавания на фиксированном тексте может быть формализована. Для ее выполнения потребуется [14]:

- собрать информацию о времени между нажатиями соседних клавиш в тексте;
- сформировать из полученных данных вектор фиксированной размерности;
- по кластерной модели или другой модели сравнения двух векторов сравнить сформированный вектор и вектор-эталон для этого же текста от этого же пользователя.

Для задачи распознавания клавиатурного почерка при вводе псевдослучайного текста не существует надежных моделей формирования пользовательского шаблона и вычисления рейтинга. Время работы подобных систем не позволяет в реальном времени оценить ситуацию и выдает результат через десятки минут, а память, занимаемая векторами, лишь продолжает расти. [14]

Одним из численных показателей, которые определяют качество биометрической системы, является *ошибка первого рода (FRR, количество ложноотрицательных)* — это вероятность ложного отказа в доступе. Данная ошиб-

ка имеет место при возникновении повреждения рук пользователя или ненормального психофизического состояния человека (усталость, алкогольное или наркотическое опьянение, приступ гнева).[14]

Ошибка второго рода (FAR, количество ложноположительных) — это вероятность ложного допуска. Данная ошибка имеет место при ситуации, когда заданные возможные отклонения от допустимых значений при распознавании пользователя были заданы неверно, либо же когда нарушитель сумел скопировать метрики поведения пользователя и обойти систему контроля. [14]

Для проектируемой системы важнейшую роль играет ошибка первого рода. Данная ошибка способна позволить распознать состояние усталости оператора в случае единоличного пользования системой.

1.8.2 Координатное устройство типа мышь

Компьютерная мышь используется для взаимодействия с оконным интерфейсом операционной системы и программ.

Особенности работы с мышью можно оценить, анализируя траектории передвижения курсора мыши по экрану между элементами интерфейса и среднее время выполнения передвижения. [13]

Оценка среднего времени перемещения курсора мыши между элементами интерфейса может быть выполнена с использованием адаптированным для данной задачи законом Фиттса [16]:

$$T = b \cdot \log_2 \left(\frac{D}{W} + 1 \right), \quad (1)$$

где b — величина, зависящая от типичной скорости движения курсора мыши (отношение средней скорости движения мыши по экрану, осуществляемого субъектом, к установленному в операционной системе коэффициенту чувствительности мыши);

D — дистанция перемещения курсора между элементами интерфейса (в пикселях);

W — ширина элемента интерфейса, к которому направляется курсор (в пикселях).

Адаптированный закон Фиттса связывает время, затраченное на движение к цели, с точностью движения и расстоянием до цели. При этом время перемещения курсора не совпадает с оценкой, выраженной в формуле (1), и отли-

чается на некоторую величину, которую используют в качестве идентифицирующего признака. [17]

В качестве признаков могут быть использованы амплитуды первых десяти низкочастотных гармоник функции скорости перемещения курсора мыши по экрану:

$$V_{xy}(t) = \sqrt{\left((x(t_{i+1}) - x(t_i))^2 + (y(t_{i+1}) - y(t_i))^2\right)^2}, \quad (2)$$

где x, y — координаты курсора;

t_i — i -ый момент времени регистрации координат курсора (регистрация координат курсора зависит от производительности компьютера).

Разложение функции (2) производится с помощью быстрого преобразования Фурье, тем самым достигается нормирование участков пути курсора по времени [17]. Каждый участок приводится к длительности в 0.5 секунд, амплитуды нормируются по энергии функции $V_{xy}(t)$, вычисляемой в соответствии с формулой:

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} A^2(\omega) dt, \quad (3)$$

где $A(\omega)$ — амплитуды гармоники с частотой ω функции $V_{xy}(t)$.

Операция нормирования приводит траектории перемещений курсора между элементами интерфейса к единому масштабу. Аналогичные операции осуществляются по отношению к функциям координат курсора $x(t)$ и $y(t)$ с выполнением предварительного перевода данных функций в систему координат, где точкой начала координат является центр элемента интерфейса, к которому двигался курсор, причем ось абсцисс будет расположена в направлении к центру данного элемента. Данные действия обусловлены необходимостью избавиться от наклона линий, связывающих элементы интерфейса, относительно исходной координатной плоскости. [17]

1.8.3 Веб-камера

Основные исследования в области использования видео-изображений для определения опасных состояний усталости проводятся для реализации систем распознавания усталости водителя.

Признаки состояний ослабленного внимания и усталости у водителя характеризуется следующими наблюдаемыми параметрами [18]:

- поворот головы влево/вправо по отношению к туловищу;
- наклон головы вперед относительно туловища;
- продолжительность моргания век;
- частота моргания век;
- степень открытости рта человека (признаки зевоты).

Работа системы строится на использовании технологий машинного обучения и предварительно обученных на наборах данных моделей. Детектирование опасных состояний в поведении повышает точность и полноту определения ослабленного внимания и усталости — накопление, анализ и обработка информации, поступающей в облачный сервис и формирующей историю вождения, приводят к созданию новых моделей поведения того или иного пользователя, вычислять характерные параметры, оказывающие влияние на эффективность работы схем распознавания опасных состояний. Таким образом высчитываются не только пороговые параметры для каждого водителя индивидуально, но и поддерживается надежность обновляемых параметров для новых пользователей, чьи параметры пока не известны. [18]

Применение рассматриваемого метода, в комплексе с уже рассмотренными, для определения состояния усталости оператора автоматизированного рабочего места потребует больших вычислительных ресурсов серверной части программного комплекса. Кроме того, со стороны клиента потребуются непрерывное соединение с сетью Интернет, увеличение ресурса оперативной памяти и современная веб-камера с приемлемым качеством фото- и видео-съемки.

1.8.4 Микрофон

Микрофон позволяет регистрировать аудиопоток, исходящий от пользователя и его окружения.

Исследования показали, что признаки голоса наилучшим образом позволяют распознавать усталость или расслабленное (сонное) состояние диктора. [13]

Симптоматика усталости заключается в проявлениях слабости, раздражительности, расстройствах сна и вегетативных нарушениях. [19]

Степень раздражительности может быть оценена по шкале Рэймонда Новако. Тест Новако содержит в себе 25 вопросов, ответы на которые позво-

ляют определить показатель раздражительности. При интерпретации результатов показатель в 0–45 баллов определяет низкую степень раздражительности, 46–55 баллов — раздражительность ниже средней, 56–75 баллов — среднюю степень раздражительности, 76–85 баллов — раздражительность выше средней и 86–100 баллов — высокую степень раздражительности. [20]

Проявления слабости, расстройства сна и вегетативные нарушения могут быть установлены с использованием клинических методов.

Наиболее полную информацию о внутреннем психоэмоциональном состоянии человека может дать анализ его связной речи [21]:

- расстановка логических ударений;
- скорость произнесения слов;
- конструкция фразы;
- неуверенный или неверный подбор слов;
- обрывание фраз на полуслове;
- изменение слов;
- появление слов-паразитов;
- исчезновение пауз.

Разработки в сфере анализа напряжения голоса тестируются в судебной психологии для выявления лжи и обмана посредством обнаружения микротремора. Однако целесообразность и надежность использования данного метода до сих пор является предметом дискуссий в силу того, что успех в выявлении лжи зависит от опыта эксперта. Кроме того, было доказано, что невиновные люди, чья невиновность оспаривается, проявляют не меньше стресса, чем виновные, увеличивая риск появления ложных срабатываний. Данные проблемы в практике привели к тому, что на сегодняшний день данные разработки рассматриваются как многообещающий инструмент обнаружения стресса, однако проблема межиндивидуальных различий пока еще остается нерешенной. [22]

1.9 Формализация требований к прототипу метода СРУ на АРМ

На текущий момент не каждое АРМ может включать в себя все рассмотренные внешние устройства взаимодействия пользователя с системой. Данное обстоятельство указывает на требование возможности работы системы в условиях отсутствия тех или иных периферийных устройств.

К требованиям также отнесена потребность в сохранении ресурсов персонального компьютера АРМ в силу отсутствия стандартизации конфигурации

технической составляющей компьютера.

Важно отметить, что в системе требуется разграничение личностей пользователей в силу индивидуальности характеристик каждого.

1.10 Построение прототипа метода СРУ на АРМ

1.10.1 Включаемые в прототипируемый метод биофизические факторы

Согласно исследованиям [23], при кратковременном стрессовом воздействии было выявлено три показателя, которые подвергаются изменениям: частота пульса, возраст сосудистой системы и индекс стресса.

Частота пульса, в среднем, до стрессового воздействия составляла 77.42 ± 4.12 ударов в минуту, после — 99.67 ± 5.54 ударов в минуту с уровнем достоверности $p = 0.004$. [23]

Возраст сосудистой системы — это параметр, определяющий биологический возраст индивида, то есть изношенность его организма. [24]

Данный параметр, в среднем, до стрессового воздействия был равен 29 ± 1.9 лет, после — 34.5 ± 1.69 лет с уровнем достоверности $p = 0.041$. [23]

Индекс стресса (индекс Баевского) характеризует вариабельность сердечного ритма и состояние центров регуляции сердечно-сосудистой системы. Норма данного индекса для человека находится в диапазоне от 50 до 150 единиц. Увеличение данного показателя до значений от 150 до 500 может говорить о наличии физических нагрузок или хронической усталости. Увеличение индекса до значений в диапазоне от 500 до 900 говорит о наличии существенного психологического и эмоционального стресса, либо о психофизиологическом переутомлении или стенокардии. Превышение индексом значения 900 единиц свидетельствует о нарушении регуляторных механизмов или предынфарктном состоянии. [25]

Индекс Баевского может быть рассчитан по следующей формуле [26]:

$$I = \frac{AM_o}{2M_o\Delta X}, \quad (4)$$

где M_o — это наиболее часто встречающееся в динамическом ряде значение кардиоинтервала (мода);

AM_o — это число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды (амплитуда моды), в процентах от объема выборки;

ΔX — вариационный размах среднего значения продолжительности сердечного цикла, показатель деятельности контура автономной регуляции ритма сердца, который целиком связан с дыхательными колебаниями тонуса блуждающих нервов, в секундах.

$M_o\Delta X$ — отражает степень вариативности значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряду.

В исследовании данный параметр, в среднем, до стрессового воздействия был равен 75.27 ± 11.84 единиц, после — 334.55 единиц с уровнем достоверности $p = 0.001$.

Частота сердечных сокращений является включением для индекса стресса, из чего следует факт того, что в системе отсутствует потребность в анализе данной характеристики отдельно. Возраст сосудистой системы — параметр, определяемый сложной медицинской техникой. В силу изложенных фактов, в дальнейшем в систему в качестве характеристики для определения стресса войдет лишь индекс Баевского.

В качестве устройства для снятия индекса, основанного на вариабельности сердечного ритма, могут быть предложены смарт-часы с поддержкой данной функции. Модуль программного обеспечения, сохраняющий данные характеристики, должен записывать ее значения в базу данных с использованием интерфейса, предоставляемым выбранной моделью.

1.10.2 Включаемые в прототипируемый метод характеристики, получаемые с использованием периферийных устройств

Для определения усталости с помощью клавиатуры используемым численным показателем может послужить ошибка первого рода для задачи распознавания клавиатурного почерка на статическом тексте (например, пароле). В случае, когда данный показатель принимает значения в диапазоне от 0 до 15%, возникающий случай отказа в доступе (в случае единоличного пользования системой) говорит о наступлении стадии истощения организма пользователя.

Координатное устройство типа мышь может быть использовано в качестве идентификационного средства, однако целесообразность применения данного метода в распознавании усталости сомнительна.

При проведении анализа метода распознавания усталости с использованием веб-камеры было указано, что применение данного метода может по-

требовать больших вычислительных ресурсов серверной части программного комплекса, а также постоянное соединение с сетью Интернет со стороны клиента. Данные факторы указывают на то, что метод не отвечает формализованным требованиям к прототипу метода СРУ на АРМ.

При проведении анализа метода распознавания усталости и стресса с использованием микрофона стало известно, что данный метод позволяет определить лишь проявления слабости, которые не могут однозначно указывать на наступление стадии истощения, адаптации или тревоги. Таким образом, метод не может быть включен в прототип метода СРУ на АРМ.

1.10.3 Конечная формализация прототипа метода СРУ на АРМ

Формализованный прототип метода СРУ на АРМ включает в себя:

- хранение и анализ данных, получаемых от клавиатуры — для определения усталости используется ошибка первого рода задачи распознавания клавиатурного почерка на статическом тексте, в случае отказа в доступе при достаточно малой ошибке система фиксирует факт того, что пользователю требуется отдых;
- хранение и анализ данных об индексе стресса субъекта — для определения усталости определена норма индекса в диапазоне 50-150 единиц; в случае, когда индекс приобретает значения в диапазоне от 150 до 500 единиц система фиксирует проявление стадий адаптации и/или тревоги; в случае, когда индекс приобретает значения в диапазоне от 500 до 900 единиц система фиксирует проявление стадии истощения; в случае, когда индекс приобретает значения свыше 900 единиц система фиксирует стадию смерти.

Вывод

Были рассмотрены понятия усталости, хронической усталости и стресса, описаны стадии адаптационного синдрома и причины профессионального стресса.

Была определена цель прототипирования метода СРУ на АРМ: предупреждение наступления стадии истощения посредством регистрации наступления стадии тревоги или стадии тревоги и затем устойчивости.

Были рассмотрены следующие внешние устройства, позволяющие определить усталость пользователя АРМ: клавиатура, координатное устройство типа мышь, веб-камера, микрофон.

Был рассмотрен метод распознавания усталости пользователя по клавиатурному почерку, который определяется по времени между нажатиями клавиш. Описана математическая задача распознавания почерка на фиксированном тексте, которая включила в себя:

- сбор информации о времени между нажатиями соседних клавиш в тексте;
- формирование из полученных данных вектора фиксированной размерности;
- сравнение сформированного вектора и вектора-эталона для того же текста и для того же пользователя.

Было определено, что ошибка первого рода при решении задачи распознавания почерка играет важнейшую роль для проектируемой системы, так как она способна позволить распознать состояние усталости оператора.

Был рассмотрен метод распознавания усталости пользователя по разнице скорости перемещения курсора и оценки среднего времени перемещения курсора мыши между элементами интерфейса, которая определяется по адаптированному к задаче закону Фиттса.

Был рассмотрен метод распознавания усталости с использованием изображений, получаемых от веб-камеры, который строится на использовании технологий машинного обучения и предварительно обученных на наборах данных моделей.

Был рассмотрен метод распознавания усталости с использованием аудиопотока, построенного на анализе связной речи человека. Однако проведенная аналитическая работа показала, что целесообразность и надежность использования данного метода подвергается сомнению в силу высокой вероятности ложных срабатываний и межиндивидуальных различий.

Были формализованы требования к прототипу метода СРУ на АРМ, которые включили в себя:

- возможность работы системы в условиях отсутствия тех или иных периферийных устройств;
- рациональное использование ресурсов персонального компьютера АРМ;
- разграничение личностей пользователей.

Был построен прототип метода СРУ на АРМ.

Рассмотрены биофизические факторы, позволяющие определить усталость пользователя: частота пульса, возраст сосудистой системы, индекс стресса (индекс Баевского). В качестве задействованной в системе характеристики был выбран индекс стресса в силу того, что частота сердечных сокращений является включением для данного индекса, а возраст сосудистой системы — параметр, определяемый сложной медицинской техникой.

Было определено, что для определения индекса Баевского будут использоваться смарт-часы с поддержкой данной функции.

Была выбрана включаемый в прототипируемый метод характеристика, получаемая с использованием внешнего устройства, — ошибка первого рода для задачи распознавания клавиатурного почерка на статическом тексте. Данный выбор обусловлен следующими факторами:

- координатное устройство типа мышь может быть использовано лишь в качестве идентификационного средства;
- применение метода распознавания усталости с использованием веб-камеры может потребовать больших вычислительных ресурсов серверной части программного комплекса, а также постоянное соединение с сетью Интернет со стороны клиента;
- метод распознавания усталости и стресса с использованием микрофона позволяет определить лишь проявления слабости, которые не могут однозначно указывать на наступление стадии истощения, адаптации или тревоги.

Формализованный прототип метода СРУ на АРМ включил в себя:

- хранение и анализ данных, получаемых от клавиатуры;
- хранение и анализ данных об индексе стресса субъекта.

2. Конструкторский раздел

В данном разделе представлены диаграмма вариантов использования, диаграмма "сущность-связь" базы данных для хранения характеристик пользователя и IDEF0-диаграмма прикладной задачи определения усталости оператора АРМ.

2.1 Диаграмма вариантов использования

На рисунке 2.1 предоставлена диаграмма вариантов использования.




Рис. 2.1: Диаграмма вариантов использования.

2.2 Диаграмма "сущность-связь"

На рисунке 2.2 предоставлена диаграмма "сущность-связь" базы данных для хранения характеристик пользователя в нотации Чена.




Рис. 2.2: Диаграмма "сущность-связь" базы данных в нотации Чена.

2.3 IDEF0-диаграмма прикладной задачи

На рисунках 2.3–2.4 предоставлена диаграмма IDEF0 прикладной задачи определения усталости оператора АРМ.




Рис. 2.3: IDEF0-диаграмма уровня A0.




Рис. 2.4: IDEF0-диаграмма уровня A1-A3.

Вывод

В разделе были представлены диаграмма вариантов использования, ER-диаграмма базы данных для хранения характеристик пользователя и IDEF0-диаграмма прикладной задачи.

Диаграмма вариантов использования позволила выделить 4 роли в системе: СРУ, анализатор характеристик, оператор АРМ, организм оператора АРМ.

Диаграмма "сущность-связь" включила в себя перечень выделенных характеристик из аналитического раздела и позволила описать базу данных для их хранения.

IDEF0-диаграмма позволила декомпозировать решаемую прикладную задачу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была описана проблематика стресса на рабочем месте и метод распознавания усталости пользователя на АРМ с использованием доступных технологий определения усталости, построенных на анализе отдельных характеристик и действий.

Были описаны термины предметной области: усталость, хроническая усталость, стресс. Также рассмотрены стадии общего адаптационного синдрома и понятие профессионального стресса. Проведенная аналитическая работа позволила обозначить проблему: на рабочем месте человек испытывает стресс, избыток которого может навредить человеку и работодателю.

Была формализована цель прототипирования метода СРУ на АРМ: предупреждение наступления стадии истощения посредством регистрации момента наступления стадии тревоги или стадии тревоги и затем устойчивости. Назначение данного метода заключается в выявлении стадии истощения организма для его дальнейшего плодотворного функционирования.

Проведён анализ действий и характеристик, позволяющих определить усталость пользователя АРМ. Для регистрации действий и характеристик были выбраны внешние и носимые устройства.

Рассмотрены следующие внешние устройства, позволяющие определить усталость пользователя АРМ: клавиатура, координатное устройство типа мышь, веб-камера, микрофон.

Рассмотрен метод распознавания усталости пользователя по клавиатурному почерку, который определяется по времени между нажатиями клавиш.

Рассмотрен метод распознавания усталости пользователя по разнице скорости перемещения курсора и оценки среднего времени перемещения курсора мыши между элементами интерфейса.

Рассмотрен метод распознавания усталости с использованием изображений, получаемых от веб-камеры, который строится на использовании технологий машинного обучения и предварительно обученных на наборах данных моделей.

Рассмотрен метод распознавания усталости с использованием аудио-потока, построенного на анализе связной речи человека.

Рассмотрены биофизические факторы, позволяющие определить уста-

лость пользователя: частота пульса, возраст сосудистой системы, индекс стресса (индекс Баевского). В качестве задействованной в системе характеристики был выбран индекс стресса. В качестве устройства для определения выбранной характеристики могут использоваться смарт-часы, поддерживающие подобную функцию.

Таким образом, были определены методы снятия выделенных действий и характеристик.

Формализованный прототип метода СРУ на АРМ включил в себя:

- хранение и анализ данных, получаемых от клавиатуры;
- хранение и анализ данных об индексе стресса субъекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список литературы

1. Большой энциклопедический политехнический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rus-big-polyheh-dict.slovaronline.com/> (дата обращения 22.12.2021).
2. Gallup. Employee Burnout: Causes and Cures // Gallup. 2020. p. 32.
3. Moss J. Burnout Is About Your Workplace, Not Your People [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://hbr.org/2019/12/burnout-is-about-your-workplace-not-your-people> (дата обращения 27.03.2021).
4. Г.А. Макарова. Синдром эмоционального выгорания. М.: Просвещение, 2009. с. 432.
5. Е.А. Пигарова А.В. Плещева. Синдром хронической усталости: современные представления об этиологии // Ожирение и метаболизм. 2010. с. 13.
6. Т.В. Байдина Т.И. Колесова Б.В. Малинина. Усталость как симптом неврологических заболеваний // Пермский медицинский журнал. 2021. Т. 38, № 2. С. 37–44.
7. Н.В. Пизова А.В. Пизов. Когнитивные нарушения и синдром хронической усталости // Нервные болезни. 2021. № 3. С. 10–16.
8. Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome; Board on the Health of Select Populations; Institute of Medicine // The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health. 2015.
9. Долбышев А.В. Нейрофизиологические механизмы стресса // StudNet. 2020. № 7. С. 163–167.
10. Г.В. Порядина. Стресс и патология: учеб. пособие. М.: РГМУ, 2009. с. 23.

11. Деева О.С. Причины профессионального стресса и методы его профилактики // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2019. Т. 38, № 14. С. 140–146.
12. Информационное общество в Российской Федерации, 2020. Статистический сборник [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/lqv3T0Rk/info-ob2020.pdf> (дата обращения 08.12.2021). 2020.
13. В.И. Васильев А.Е. Сулавко Р.В. Борисов. Распознавание психофизиологических состояний пользователей на основе скрытого мониторинга действий в компьютерных системах // ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. 2017. С. 21–37.
14. Е. В. Шкляр Е. Г. Воробьев М. Ф. Савельев. Распознавание клавиатурного почерка в браузере // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2019. С. 58–63.
15. Axelsson S. The Base-Rate Fallacy and its Implications for the Difficulty of Intrusion Detection. 1999. 12. P. 1–10.
16. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем. Символ-плюс, 2010. с. 272.
17. Р.В. Борисов Д.Н. Зверев А.Е. Сулавко. Оценка идентификационных возможностей особенностей работы пользователя с компьютерной мышью // Вестник СибАДИ. 2015. С. 106–113.
18. И.Б. Лашков А.М. Кашевник. Определение опасных состояний водителя на основе мобильных видеоизмерений его лицевых характеристик // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 2019. С. 84–96.
19. М.А. Лебедев С.Ю. Палатов Г.В. Ковров. Усталость и ее проявления // Медицинское обозрение. 2014. С. 282–288.
20. Д. Бернс. Терапия настроения: Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток. М.: Альпина Паблишер, 2019. с. 271.

21. В.В. Киселев. Автоматическое определение эмоций по речи // Технологии и практика обучения. 2012. С. 85–89.
22. Voice Stress Analysis: A New Framework for Voice and Effort in Human Performance / Martine Van Puyvelde, Xavier Neyt, Francis McGlone [и др.] // Frontiers in Psychology. 2018. Т. 9, № 14.
23. Кропачев И.Г. Архипова Е.И. Нора С.А. Показатели сердечно-сосудистой системы и гемодинамики в условиях стрессового воздействия как фактор развития острых респираторных инфекций // Вестник НовГУ. 2020. Т. 119, № 3.
24. А.В. Капустин. Изменение показателей биологического возраста при патологии сосудов // Бюллетень Северного Государственного медицинского Университета. 2018. № 1.
25. Э.Э. Ибрагимова. Мониторинг уровня стресса обучающихся как подход профилактики нарушения регуляторных механизмов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2019. № 2.
26. Р.М. Баевский. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Медицина, 1979. с. 298.