



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ \_\_\_\_\_ «Информатика и системы управления»  
КАФЕДРА \_\_\_\_\_ «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

---

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЕ  
НА ТЕМУ:**

«Метод систематического распознавания усталости на  
автоматизированном рабочем месте»

Студент группы **ИУ7-73Б**

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) **Якуба Д.В.**  
(И.О. Фамилия)

Руководитель ВКР

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) **Строганов Ю.В.**  
(И.О. Фамилия)

Нормоконтролер

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата) **Тест на наркотики**  
(И.О. Фамилия)

**2021 г.**

# РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 19 с., 0 рис., 1 табл., X ист., X прил.

Это всё очень хорошо и приятно, но пишется после написания основной части, я надеюсь, потому что на прошлом курсе меня так уже знатно потроллили.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

# **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>8</b>
<b>1 Аналитическая часть</b>	<b>9</b>
1.1 Устройства взаимодействия пользователя АРМ с системой . . . . .	9
1.1.1 Клавиатура . . . . .	10
1.1.2 Координатное устройство для управления курсором . . . . .	11
1.1.3 Веб-камера . . . . .	11
1.1.4 Микрофон . . . . .	12
<b>2 Конструкторская часть</b>	<b>14</b>
<b>3 Технологическая часть</b>	<b>15</b>
<b>4 Исследовательская часть</b>	<b>16</b>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>	<b>17</b>
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</b>	<b>18</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А</b>	<b>19</b>

# **ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

СРУ (система распознавания усталости) - бла-бла-бла взять из статьи.  
АРМ (автоматизированное рабочее место) - бла-бла-бла взять из головы или статьи, но не из википедии пожалуйста можно да.

# **ВВЕДЕНИЕ**

# 1 Аналитическая часть

В данной части происходит малопонятное чего и попытка наказать существование семиколечатого заваренного чая, как явления диффузов народу при совершенно странных пальмах с ёжиками, но нас это будет касаться много, отчего более подробно Василий кинет это место как-нибудь после завершения помывки моего ржавого осьминога из карбона.

## 1.1 Устройства взаимодействия пользователя АРМ с системой

Внешние устройства (периферийные устройства) – устройства ввода-вывода, распечатки, хранения и передачи информации, связанные функционально с центральным процессором в соответствии со структура ЭВМ (или системы ЭВМ). [1]

К внешним устройствам, которые являются устройствами ввода, то есть органами управления персональным компьютером, относят:

- 1) Клавиатуру;
- 2) Мышь;
- 3) Графический планшет;
- 4) Веб-камеру;
- 5) Микрофон;
- 6) Игровой манипулятор.

Из указанных выше устройств в рассмотрение не войдут:

- 1) Графический планшет;
- 2) Игровой манипулятор.

Данное решение связано с тем, что использование подобного рода устройств указывает на особый род работы. В требованиях к разрабатываемой системе указывается возможность её использования для операторов любых автоматизированных рабочих мест, поэтому использование в решении поставленной задачи информации, получаемой с графических планшетов и игровых манипуляторов, не является целесообразным.

Согласно проведённым исследованиям [2] признаки голоса, клавиатурного почерка и характера работы исследуемого или контролируемого субъекта с компьютерной мышью содержат информацию о психофизиологических состояниях оператора: нормальное, усталость, опьянение, возбужденное, расслабленное (сонное).

### 1.1.1 Клавиатура

Клавиатура – одно из наиболее часто используемых внешних устройств для взаимодействия пользователя с персональным компьютером.

Клавиатурный почерк – это подвид поведенческой подгруппы аутентификации по неотчуждаемым признакам.[3]

Клавиатурный почерк определяется по времени между нажатиями клавиш. При снятии биометрического шаблона клавиатурного почерка измеряют время нажатия двух, трех или четырех последовательных клавиш, сохраняют его и на основе полученных значений строят математические модели для сравнения шаблонов нескольких пользователей. [4] Для системы входными данными будут два биометрических шаблона – эталонного и кандидата. Результат работы системы – рейтинг доверия к биометрическому шаблону кандидата, который является критерием схожести двух переданных шаблонов.

Различают два вида распознавания клавиатурного почерка: распознавание на статическом тексте (пароль или известная кодовая фраза), распознавание при вводе псевдослучайного текста. [3]

Математическая задача распознавания на фиксированном тексте может быть формализована. Для её выполнения потребуется [3]:

- 1) Собрать информацию о времени между нажатиями соседних клавиш в тексте;
- 2) Сформировать из полученных данных вектор фиксированной размерности;
- 3) По кластерной модели или другой модели сравнения двух векторов сравнить сформированный вектор и вектор-эталон для этого же текста от этого же пользователя.

Для задачи распознавания клавиатурного почерка при вводе псевдослучайного текста не существует надежных моделей формирования пользовательского шаблона и вычисления рейтинга. Время работы подобных систем не позволяет в реальном времени оценить ситуацию и выдает результат через десятки минут, а память, занимаемая векторами, лишь продолжает расти. [3]

Выделено два основных численных показателя, которые определяют качество биометрической системы [3]:

- 1) Ошибка первого рода (FRR, количество ложноотрицательных);
- 2) Ошибка второго рода (FAR, количество ложноположительных).

Ошибка первого рода – это вероятность ложного отказа в доступе. Данная ошибка имеет место при возникновении следующих факторов [3]:

- 1) Повреждение рук пользователя;
- 2) Ненормальное психофизического состояния человека (усталость, алкогольное или наркотическое опьянение, приступ гнева).

Ошибка второго рода – это вероятность ложного допуска. Данная ошибка имеет место при возникновении следующих факторов [3]:

- 1) Заданные возможные отклонения от допустимых значений при распознавании пользователя были заданы неверно;
- 2) Нарушитель сумел скопировать метрики поведения пользователя и обойти систему контроля.

В описанных ошибках для проектируемой системы важнейшую роль играет ошибка первого рода. Это связано с тем, что данная ошибка способна позволить распознать состояние усталости оператора в случае единоличного пользования системой.

### **1.1.2 Координатное устройство для управления курсором**

Координатное устройство или компьютерная мышь используется для взаимодействия с оконным интерфейсом операционной системы и программ. Характеристики использования данного устройства могут включать в себя:

- частоту нажатия клавиш координатного устройства,
- скорость движения.

### **1.1.3 Веб-камера**

В случае, если пользователь имеет возможность находиться непосредственно перед камерой, установленной в или рядом с персональным компьютером, данное устройство способно регистрировать:

- мимику,
- жесты,
- частоту моргания,
- ровность и размеренность дыхания,
- моменты, когда глаза пользователя закрыты.



#### **1.1.4 Микрофон**

Микрофон позволяет регистрировать аудиопоток, исходящий от пользователя и его окружения. Данное устройство может регистрировать:

- тембр голоса,
- скорость речи.

Целесообразность использования данного устройства в качестве регистрирующего сомнительна. Связано это с большим количеством посторонних звуков и шума в офисных помещениях, а также в иных местах, где система предполагается к размещению. По данной причине указанное внешнее устройство далее рассматриваться не будет.

#### **Вывод**

Цель данной работы – создание благоприятных условий на рабочих местах. Решение задачи установления зависимости работоспособности и физиологического состояния работника может позволить сохранить здоровье и работоспособность трудящихся, решить проблему повышения эффективности работы, заболеваемости на высоконагруженных трудовых местах и иных вопросов здравоохранения.

Итоговый список характеристик, которые можно получить непосредственно на рабочем месте, предоставлен в таблице 1.

Таблица 1: Характеристики для снятия

Характеристика	Средство снятия	Периодичность снятия
Уровень адреналина в крови	Клинический анализ крови	Каждый период возникновения учащённого дыхания
Уровень кортизола	Анализ слюны человека	В периоды фиксации стресса каждые 5-10 минут
Уровень дегидроэпиандростерона	Анализ слюны человека	В периоды фиксации стресса каждые 5-10 минут
Пульс	Пульсометр, смарт-часы с пульсометром	Каждую 1 минуту
Артериальное давление	Тонometr, смарт-часы с тонометром	Каждые 5 минут, при отклонениях – каждую 1 минуту
Скорость печати	Клавиатура	В периоды активности пользователя
Частота исправления ошибок в напечатанных словах	Клавиатура	В периоды активности пользователя
Частота нажатий клавиш координатного устройства	Компьютерная мышь	В периоды активности пользователя
Скорость движения координатного устройства	Компьютерная мышь	В периоды активности пользователя
Мимика	Веб-камера	Непрерывно
Жесты	Веб-камера	Непрерывно
Частота моргания	Веб-камера	Непрерывно
Ровность и размеренность дыхания	Смарт-часы, веб-камера	Непрерывно
Тембр голоса	Микрофон	В периоды активности пользователя
Скорость речи	Микрофон	В периоды активности пользователя

## **2 Конструкторская часть**

### **3 Технологическая часть**

## **4 Исследовательская часть**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

## Список литературы

1. А.М. Прохоров. Большой Российский энциклопедический словарь. Большая рос. энциклопедия, 1998. с. 1450.
2. В.И. Васильев А.Е. Сулавко Р.В. Борисов С.С. Жумажанова. Распознавание психофизиологических состояний пользователей на основе скрытого мониторинга действий в компьютерных системах // ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. 2017. с. 17.
3. Е. В. Шкляр Е. Г. Воробьев М. Ф. Савельев. Распознавание клавиатурного почерка в браузере // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2019. с. 6.
4. Axelsson S. The Base-Rate Fallacy and its Implications for the Difficulty of Intrusion Detection. 1999. 12. p. 10.
5. Справочник MSD: Профессиональная версия [Электронный ресурс]. Режим доступа: [www.msmanuals.com](http://www.msmanuals.com) (дата обращения 01.04.2020).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**