



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления» _____

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» _____

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №10

*По курсу: «Функциональное и логическое
программирование»*

Тема: «Вложенные рекурсия и функционалы».

Студент: Якуба Д.В.

Группа: ИУ7-63Б

Преподаватели: Толпинская Н. Б.,

Строганов Ю. В.

Москва, 2021 г.

Практическая часть

Задание 1. Написать рекурсивную версию (с именем `rec-add`) вычисления суммы чисел заданного списка. Например: `(rec-add (2 4 6)) -> 12`.

Решение:

```
(defun rec-add-inner (lst acc)
  (cond
    ((null lst) acc)
    ((listp (car lst)) (rec-add-inner (cdr lst) (+ acc (rec-add-inner (car lst) 0))))
    ((numberp (car lst)) (rec-add-inner (cdr lst) (+ acc (car lst))))
    (t (rec-add-inner (cdr lst) acc))))

(defun rec-add (lst)
  (rec-add-inner lst 0))
```

```
(rec-add '(1 2 3)) -> 6;
(rec-add '(1 2 (7 8) 3)) -> 21;
(rec-add '(1 2 (7 oh 8) i 3 ((4 just wanna ((sleep)))))) -> 25;
```

Задание 2. Написать рекурсивную версию с именем `rec-nth` функции `nth`.

Решение:

```
(defun rec-nth (index lst)
  (cond
    ((null lst) nil)
    ((zerop index) (car lst))
    (t (rec-nth (- index 1) (cdr lst)))))
```

```
(rec-nth 3 '(0 1 2 3)) -> 3;
(rec-nth 3 '(0 1 2 (3 3))) -> (3 3);
(rec-nth 3 '((3 3))) -> nil;
(rec-nth -3 '((3 3))) -> nil;
```

Задание 3. Написать рекурсивную функцию `alloddr`, которая возвращает `t`, когда все элементы списка нечетные.

Решение:

```
; без работы с структурированными смешанными списками
(defun allodr-tail-inner (lst cur-bool)
  (cond
    ((null cur-bool) nil)
    ((null lst))
    (t (allodr-tail-inner (cdr lst) (oddp (car lst))))))

(defun allodr-tail (lst)
  (allodr-tail-inner lst t))
```

```

; для работы с структурированными смешанными списками
(defun allodr-tail-inner (lst cur-bool)
  (cond
    ((null cur-bool) nil)
    ((null lst))
    ((listp (car lst)) (and (allodr-tail-inner (car lst) t) (allodr-tail-
inner (cdr lst) cur-bool)))
    ((numberp (car lst)) (allodr-tail-inner (cdr lst) (oddp (car lst)))))
    (t (allodr-tail-inner (cdr lst) cur-bool))))

(defun allodr-tail (lst)
  (allodr-tail-inner lst t))

```

```

(allodr-tail-inner '(1 2 (3 4 (5 6)))) -> NIL;
(allodr-tail-inner '(1 1 (3 3 (5 5)))) -> T;
(allodr-tail-inner '(1 1 (3 (7) ((((((9))))))) 3 (5 5)))) -> T;

```

Задание 4. Написать рекурсивную функцию, относящуюся к хвостовой рекурсии с одним тестом завершения, которая возвращает последний элемент списка-аргумента.

Решение:

```

(defun my-last (lst)
  (cond
    ((null (cdr lst)) lst)
    (t (my-last (cdr lst)))))

```

```

(my-last '(1 2 3 4)) -> (4);
(my-last '(1 2 3 (2 3))) -> ((2 3));
(my-last '(1 2 3 ())) -> (NIL);

```

Задание 5. Написать рекурсивную функцию, относящуюся к дополняемой рекурсии с одним тестом завершения, которая вычисляет сумму всех чисел от 0 до n-ого аргумента функции.

Вариант:

- 1) от n-аргумента функции до последнего ≥ 0 ,
- 2) от n-аргумента функции до m-аргумента с шагом d.

Решение:

```

; от 0 до n-го
(defun sum-to-n-inner (lst to-n acc)
  (cond
    ((or (null lst) (< to-n 0)) acc)
    (t (sum-to-n-inner (cdr lst) (- to-n 1) (+ acc (car lst)))))

(defun sum-to-n (lst to-n)
  (sum-to-n-inner lst to-n 0))

; от n-го до первого < 0

```

```

(defun sum-to-lz-inner (lst acc)
  (cond
    ((or (null lst) (< (car lst) 0)) acc)
    (t (sum-to-lz-inner (cdr lst) (+ acc (car lst))))))

(defun sum-to-lz (lst)
  (sum-to-lz-inner lst 0))

; от n до первого < 0
(defun sum-from-n-to-lz-inner (lst from-n acc)
  (cond
    ((null lst) acc)
    ((> from-n 0) (sum-from-n-to-lz-inner (cdr lst) (- from-n 1) 0))
    ((< (car lst) 0) acc)
    (t (sum-from-n-to-lz-inner (cdr lst) 0 (+ acc (car lst))))))

(defun sum-from-n-to-lz (lst from-n)
  (sum-from-n-to-lz-inner lst from-n 0))

; от n-го до m с шагом h
; Функция выполнения шага
(defun make-step (lst step-h)
  (cond
    ((> step-h 0) (make-step (cdr lst) (- step-h 1)))
    (t lst)))

; Суммируем и делаем шаг
(defun sum-to-m-with-step (lst to-m step-h acc)
  (cond
    ((or (null lst) (< to-m 0)) acc)
    (t (sum-to-m-with-step (make-step lst step-h) (- to-m step-h) step-
h (+ acc (car lst))))))

; Проход до n-го элемента списка и вызов подсчитывающей функции
(defun sum-from-to-step-inner (lst from-n to-m step-h)
  (cond
    ((null lst) 0)
    ((zerop from-n) (sum-to-m-with-step lst to-m step-h 0))
    (t (sum-from-to-step-inner (cdr lst) (- from-n 1) to-m step-h))))

; Подготовка вызова
(defun sum-from-to-step (lst from-n to-m step-h)
  (cond
    ((or (null lst) (= step-h 0) (< from-n 0) (< to-m 0)) 0)
    ((< from-n to-m) (sum-from-to-step-inner lst from-n (- to-m from-
n) step-h))
    (t (sum-from-to-step-inner lst to-m (- from-n to-m) (abs step-h)))))

```

Задание 6. Написать рекурсивную функцию, которая возвращает последнее нечетное число из числового списка, возможно создавая некоторые вспомогательные функции.

Решение:

```
(defun ret-last-odd-inner (lst num)
  (cond
    ((null lst) num)
    (t (ret-last-odd-inner (cdr lst) (cond
                                   ((oddp (car lst)) (car lst))
                                   (t num))))))

(defun ret-last-odd (lst)
  (ret-last-odd-inner lst nil))
```

```
(ret-last-odd '(1 2 3 4 5)) -> 5;
(ret-last-odd '(1 2 3 4 2)) -> 3;
(ret-last-odd '(2 2 2 4 2)) -> nil;
```

Задание 7. Используя cons-дополняемую рекурсию с одним тестом завершения, написать функцию, которая получает как аргумент список чисел, а возвращает список квадратов этих чисел в том же порядке.

Решение:

```
(defun get-sqr-list (lst)
  (cond
    ((null lst) nil)
    (t (cons (* (car lst) (car lst)) (get-sqr-list (cdr lst))))))
```

```
(get-sqr-list '(1 2 3 4)) -> (1 4 9 16);
(get-sqr-list '(1 -2 -3 4)) -> (1 4 9 16);
(get-sqr-list '(8 3 7 2)) -> (64 9 49 4);
```

Задание 8. Написать функцию с именем select-odd, которая из заданного списка выбирает все нечетные числа.

(Вариант 1: select-even,

Вариант 2: вычисляет сумму всех нечетных чисел (sum-all-odd) или сумму всех четных чисел (sum-all-even) из заданного списка.)

```
(defun select-odd (lst)
  (cond
    ((null lst) nil)
    ((oddp (car lst)) (cons (car lst) (select-odd (cdr lst))))
    (t (select-odd (cdr lst)))))

(defun sum-all-odd-inner (lst acc)
  (cond
    ((null lst) acc)
    ((and (numberp (car lst)) (oddp (car lst))) (sum-all-odd-inner (cdr lst) (+ acc (car lst))))
    (t (sum-all-odd-inner (cdr lst) acc))))

(defun sum-all-odd (lst)
  (sum-all-odd-inner lst 0))
```

```

(defun select-even (lst)
  (cond
    ((null lst) nil)
    ((evenp (car lst)) (cons (car lst) (select-even (cdr lst))))
    (t (select-even (cdr lst)))))

(defun sum-all-even-inner (lst acc)
  (cond
    ((null lst) acc)
    ((and (numberp (car lst)) (evenp (car lst))) (sum-all-even-
inner (cdr lst) (+ acc (car lst)))))
    (t (sum-all-even-inner (cdr lst) acc))))

(defun sum-all-even (lst)
  (sum-all-even-inner lst 0))

```

```

(select-even '(1 2 3 4 5 6)) -> (2 4 6);
(select-even '(-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6)) -> (-2 0 2 4 6);
(select-odd '(1 2 3 4 5 6)) -> (1 3 5);
(select-odd '(-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6)) -> (-3 -1 1 3 5);
(sum-all-odd '(1 2 3 4 5 6)) -> 9;
(sum-all-odd '(-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6)) -> 5;
(sum-all-even '(1 2 3 4 5 6)) -> 12;
(sum-all-even '(-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6)) -> 10;

```

Задание 9. Создать и обработать смешанный структурированный список с информацией: ФИО, зарплата, возраст, категория (квалификация). Изменить зарплату, в зависимости от заданного условия, и подсчитать суммарную зарплату. Использовать композиции функций.

Решение:

```

'((
  ((fio . Jasurbek_Mihailov) (salary . 3000) (age . 30) (pos . Manager))
  ((fio . Torwalds_Linus) (salary . 3) (age . 25) (pos . Director))
  ((fio . Karl_Marx) (salary . 300) (age . 55) (pos . Manager))
  ((fio . Dmitry_Yakuba) (salary . 500) (age . 20) (pos . Suicider)))

(defun get-val-by-key (key row)
  (cond
    ((null row) nil)
    ((equal (caar row) key) (cdar row))
    (t (get-val-by-key key (cdr row)))))

(defun by-key-no-cdr (key row)
  (cond
    ((null row) nil)
    ((equal (caar row) key) (car row))
    (t (by-key-no-cdr key (cdr row)))))

(defun change-salary-with-cond (table col-name predicate salaryFun)
  (cond
    ((null table) 'done)
    ((funcall predicate (get-val-by-key col-name (car table)))
     (and

```

```

                (rplacd (by-key-no-
cdr 'salary (car table)) (funcall salaryFun (get-val-by-
key 'salary (car table))))
                (change-salary-with-cond (cdr table) col-
name predicate salaryFun)))
            (t (change-salary-with-cond (cdr table) col-
name predicate salaryFun))))

(change-salary-with-cond table 'pos #'(lambda (got-pos) (equal 'Manager got-
pos)) #'(lambda (sal) (setf sal (/ sal 2))))

(defun get-sum-salary-inner (table acc)
  (cond
    ((null table) acc)
    (t (get-sum-salary-inner (cdr table) (+ acc (get-val-by-
key 'salary (car table)))))))

(defun get-sum-salary (table)
  (get-sum-salary-inner table 0))

```

(change-salary-with-cond table 'pos #'(lambda (got-pos) (equal 'Manager got-pos)) #'(lambda (sal) (setf sal (/ sal 2)))) -> Урезание зарплаты в два раза для JASURBEK_MIGAILOV и KARL_MARX.

Теоретическая часть

1. Классификация рекурсивных функций.

- 1) Простая рекурсия. Вызов является единственным.
- 2) Рекурсия второго порядка. Присутствует несколько рекурсивных вызовов.
- 3) Взаимная рекурсия. Несколько рекурсивных функций, которые могут друг друга вызывать.
- 4) Хвостовая рекурсия. При очередном рекурсивном вызове функции все действия до входа выполнены, а при выходе ничего более делать не потребуется.
- 5) Дополняемая рекурсия. Используется для обработки car и cdr указателей. Результат рекурсии используется в качестве аргумента другой функции:

```

(defun func(x)
  (cond (end_test end-value)
        (t (add_function add_value (func changed_x)))))

```

Частные случаи: cons-дополняемая рекурсия, дополняемая функция встречается после прерывания рекурсии.