

07. 最终章 - Rust：灰烬之战

最终目标：学完本系列，你将掌握 Rust 的核心语法和实战能力，独立完成 12 个真实世界的命令行工具，并亲身“经历”一场从“观察者”到“火卫一”最后时刻的完整战役。

(剧情纯属虚构，非必要情况下请勿模仿)

目录

- 第零阶段：入队仪式（碎镜爆发后第 0 天）
 - 第 0 章：烟囱的召唤
- 第一阶段：基础工具链（碎镜爆发后第 1-30 天）
 - 第 1 章：沉默者的第一课 · 装备检查
 - 第 2 章：第一次实战 · 爆破“碎镜”的弱口令
 - 第 3 章：命令行参数 · 烽火台的旗语
 - 第 4 章：所有权 · 沉默者的法则
 - 第 5 章：结构体与枚举 · 烽火台的数据结构
 - 第 6 章：模块与包 · 烟囱的武器分级
- 第二阶段：深入敌后（碎镜爆发后第 31-90 天）
 - 第 7 章：错误处理 · 燃烧者的应急预案
 - 第 8 章：泛型、trait 与生命周期 · 通用的武器接口
 - 第 9 章：废墟里的日志
- 第三阶段：锻造神兵（碎镜爆发后第 91-180 天）
 - 第 10 章：互联网重启的第一声问候
 - 第 11 章：并发反击
 - 第 12 章：闭包与迭代器 · 燃烧者的过滤器
 - 第 13 章：智能指针 · 烈士的遗产
- 第四阶段：火卫一的最后时刻（碎镜爆发后第 181-247 天）
 - 第 14 章：出征前的演习
 - 第 15 章：沉默者的工具箱
 - 第 16 章：火卫一的最后时刻
- 后记
- 附录
 - 附录 A：燃烧者笔记索引
 - 附录 B：守夜者术语表
 - 附录 C：前情提要（写给第一次接触这个世界的读者）
 - 附录 D：“灰烬之战”完整时间线

第零阶段：入队仪式（碎镜爆发后第 0 天）

第 0 章：烟囱的召唤

——碎镜爆发后第 0 天

新闻里说服务器大面积宕机，专家说是“前所未有的网络故障”。社交平台上有有人在传“你的数据被复制了”，但很快就被删帖。你爸妈在客厅里讨论要不要把银行卡里的钱取出来。

你还不知道发生了什么。

你只是坐在屏幕前，按照一份不知道从哪来的教程，敲下了一行命令：

```
cargo new hello_world
```

终端没有报错。它安静地创建了一个新目录，里面有一个 `src` 文件夹，一个 `Cargo.toml` 文件，和一个名为 `main.rs` 的入口文件。

你不知道 `cargo` 是什么。你不知道这份教程是谁写的——它的署名栏里只有一个名字：**沉默者**。

你只是继续往下敲。

`main.rs` 里只有几行代码：

```
fn main() {  
    println!("守夜者，我在。");  
}
```

你按了 `cargo run`。终端闪烁了一下，吐出一行字：

```
守夜者，我在。
```

你盯着这行字看了几秒。它不像一个程序在跟你说话。它像一个人。

你不知道这句话后来会成为守夜者的暗号。你不知道写下这句话的人，后来会被称为“沉默者”。你不知道这场战争会持续247天。你不知道你现在敲下的每一行代码，都会在接下来的八个月里被反复调用、修改、部署。

你现在只是坐在屏幕前，刚运行完人生中第一个 Rust 程序。

阅读提示：本教程的完整剧情背景（“碎镜”是什么、守夜者是谁、火卫一与灰烬之战的关系）放在 **附录 C** 和 **附录 D** 中。如果你只关心 Rust 语法，可以直接往下学；如果你想了解“为什么教程要这样写”，欢迎随时翻阅附录。

0.1 什么是 Rust？

沉默者在教程的第一页写了一段话。这是整份教程里他唯一一次解释自己的选择：

"碎镜不是病毒。不攻击内存。不窃取文件。它在**复制模式**——你的打字节奏、你的犹豫时长、你在深夜搜索的那些问题。它不破坏任何东西。它只是**学你**，学到足够多之后，替你活着。

对抗这种东西，不能用 Python —— Python 太慢。不能用 C —— C 的指针太野，稍不注意就会在你的防线里留下空隙。

需要一门语言，能精确控制每一字节的内存，又不会因为一个空指针就让整个系统崩溃。

——*Rust*。

一名前线侦察兵列出了四个特点：

- **内存安全，没有垃圾回收：**编译器在你出门之前检查装备。门没锁？不让你出门。空指针、悬垂引用、数据竞争？——在你写完代码的那一刻就已经死了。
- **无畏并发：**多线程像一群人挤在一张小桌子上吃饭。Rust 的所有权机制让每个人都有自己独立的餐具，互不干扰。
- **零成本抽象：**你写高级语法，编译器把它翻译成和手写汇编一样快的机器码。沉默者的注释是：“*战场上没有差不多。你的代码要么跑得够快，要么就阵亡了。*”
- **可靠性承诺：**Rust 的设计目标之一就是消灭段错误。编译器不让你写可能崩溃的代码。

沉默者在最后加了一句：

"选 Rust，不是因为它是最好的语言。是因为在这场战争里，它是唯一不背叛你的语言。"

0.2 热身：在浏览器里跑你的第一段 Rust 代码

你关掉沉默者的笔记，想先试试 Rust 是什么感觉。

打开 Rust Playground：<https://play.rust-lang.org>



你会看到编辑器里已经有一段代码：


```
fn main() {  
    println!("Hello, world!");  
}
```

沉默者在旁边写了一行注释：

"把 Hello, world! 换成 守夜者，我在。 ， 再按 RUN。 "

你照做了。点击右上角红色的 **RUN** 按钮，屏幕下方弹出一行字：

守夜者，我在。



沉默者在笔记里写道：

" Hello, world! 是程序员对世界说的第一句话。 守夜者，我在。 是守夜者对彼此说的第一句话。你刚才说了第一句话。你现在是守夜者了。 "

Playground 很好，但它不适合写真正的项目。真正的 Rust 开发者都在本地搭建环境。

下一步，在你的电脑上安装 Rust 工具链，配置 VS Code，创建你的第一个本地项目。

沉默者管这叫 —— **架设你的第一座烽火台。**

0.3 架设烽火台：安装 Rust

Rust 的安装工具叫 **rustup**。

第一步：打开 rustup 官网

访问 <https://rustup.rs>。网站会自动识别你的操作系统。

- **Windows**：下载 `rustup-init.exe`，双击运行
- **macOS / Linux**：复制页面上的命令，粘贴到终端里执行

第二步：运行安装程序

安装程序启动后，显示：

```
Current installation options:

  default host triple: x86_64-pc-windows-msvc
  default toolchain: stable (default)
  profile: default
  modify PATH variable: yes

1) Proceed with installation (default)
2) Customize installation
3) Cancel installation
```

输入 **1** 按回车，用默认选项安装。

输入 **1** 会默认吧 Rust 安装在 C 盘，你过你想换个位置安装可以按 **2** 然后根据提示一步步安装。

第三步：验证安装

安装完成后，**关掉并重新打开终端**，输入：

```
rustc --version
```

如果显示类似 `rustc 1.97.1` 的信息，就成功了。

更新 rustc 请在终端执行命令：

```
# 1. 升级 Rust 工具链
rustup update

# 2. 进入项目，清理旧编译产物
cargo clean

# 3. 必要时更新依赖锁文件
cargo update

# 4. 重新构建验证
cargo build
```

0.4 配置 Rust

烽火台架好了。工具链装好了。但你还缺一样东西——怎么让编辑器认识 Rust。

在开头，你只知道 `cargo new` 和 `cargo run`。那是你递给计算机的命令。现在你要告诉你的编辑器：“我要写 Rust 了，帮我认字、补全、查错。”

这不是可有可无的步骤。写 Rust 不配 rust-analyzer，就像在黑夜里的废墟上用手电筒找路——能走，但每一步都慢，每一步都慌。配好了，你的编辑器就成了你的哨兵——你敲一个字，它替你补齐三个；你写错一个类型，它在你编译前就把红线画出来了。

沉默者花了一个下午配置他的编辑器。不是因为难，是因为他试了五种方案才找到最顺手的。我把最终结论直接给你。

0.4.1 在 VS Code 里配置 Rust

打开 VS Code，按 `Ctrl+Shift+X` 打开扩展面板。搜索并安装。

唯一必装的核心插件：

`rust-analyzer`（作者：The Rust Programming Language）

它是 Rust 的语言服务器。不是高亮插件，不是美化插件——它在你敲代码的时候做三件事：补全你还没敲完的代码、在你写错类型的时候画红线、在你把鼠标悬停在变量上时告诉你它是什么类型。

安装完成后，VS Code 底部状态栏会显示“正在加载 rust-analyzer...”。等它下载完语言服务器。进度条走完之前，补全是不可用的。别急，是它在后方架设观察哨。

装完更舒服四个插件（推荐）：

- `Even Better TOML`：`Cargo.toml` 会从白底黑字变成有颜色区分的配置文件。你会频繁打开这个文件，别折磨自己的眼睛。
- `Error Lens`：编译错误直接显示在代码行旁边，而不是只出现在底部终端里。你想看不见错误都难。
- `CodeLLDB`：调试器。后面你写多线程、碰生命周期的时候，需要打断点看变量变化。
- `crates`：把鼠标悬停在 `Cargo.toml` 的依赖版本号上，它能告诉你“你现在用的是 0.11，最新是 0.12”。

按个人喜好安装：

- `Better Comments`：`// TODO:` 显示成橙色，`// !` 显示成红色，`// ?` 显示成蓝色。注释不再是一条灰色线，代码读起来更像地图。
- `indent-rainbow`：缩进上色——第一层红色，第二层蓝色，第三层绿色。一眼看出嵌套层数。

安装完所有插件后，重新加载窗口（`Ctrl+Shift+P` → 输入 `Reload Window` → 回车）。如果状态栏出现了 `rust-analyzer` 的字样，它已经在工作了。

0.4.2 Vim / Neovim 配置 Rust

有些人不用 VS Code。有人在终端里写代码，有人用 Vim，有人用 Neovim——不是因为他们比 VS Code 用户更硬核，是因为他们习惯了手不离开键盘。沉默者自己用的是 Neovim，所以这部分的配置是实战过的，不是抄来的。

不管你是 Vim 还是 Neovim，核心只有一条：`rust-analyzer` **是必须装的**。下面的方案都围绕它。

先装 `rust-analyzer`

所有方案的第一步都一样：

```
rustup component add rust-analyzer
```

这行命令通过 `rustup` 安装官方的语言服务器。装完后输入：

```
rust-analyzer --version
```

如果能显示版本号（比如 `rust-analyzer 1.92.0 (XXXXXX 2025-12-08)`），说明装好了。如果显示 `command not found`，说明 `rustup` 没把 `rust-analyzer` 加到 PATH 里。关掉终端重新打开，再试一次。还不行的话，用 `rustup which rust-analyzer` 找到它的安装路径，手动加到 PATH。

方案一：Neovim（推荐）

Neovim 从 0.5 版本开始内置了 LSP 客户端。你不需要装额外的 LSP 插件核心，只需要一个“配置插件”来告诉 Neovim “用 rust-analyzer 当语言服务器，并且按这些规则工作”。

第一步：确认 Neovim 版本

```
nvim --version
```

确保版本号 $\geq 0.5.0$ 。如果你还在用 0.4.x，先升级 Neovim。

第二步：安装 `lazy.nvim` 并准备配置文件

`lazy.nvim` 是 Neovim 的插件管理器——它会自动从 GitHub 下载并管理你需要的所有插件，包括 `nvim-lspconfig`。

- **Linux / macOS:**

配置文件放在 `~/.config/nvim/init.lua`

- **Windows:**

配置文件放在 `$env:USERPROFILE\AppData\Local\nvim\init.lua`，也就是文件资源管理器里的 `C:\Users\你的用户名\AppData\Local\nvim\init.lua`。如果 `nvim` 文件夹不存在，手动新建一个。

把这个 `init.lua` 放进去：

```

-- ===== 安装 lazy.nvim (插件管理器) =====
local lazypath = vim.fn.stdpath("data") .. "/lazy/lazy.nvim"
if not vim.loop.fs_stat(lazypath) then
  vim.fn.system({
    "git",
    "clone",
    "--filter=blob:none",
    "https://github.com/folke/lazy.nvim.git",
    "--branch=stable",
    lazypath,
  })
end
vim.opt.rtp:prepend(lazypath)

-- ===== LSP 快捷键函数 =====
local function setup_lsp_keymaps(bufnr)
  local bufopts = { noremap = true, silent = true, buffer = bufnr }
  vim.keymap.set("n", "gd", vim.lsp.buf.definition, bufopts) -- 跳转到定义
  vim.keymap.set("n", "K", vim.lsp.buf.hover, bufopts) -- 查看文档 (类型信息)
  vim.keymap.set("n", "<C-J>", vim.lsp.buf.references, bufopts) -- 查找引用
end

-- LspAttach 自动事件: 每次 LSP 连上 buffer 时绑定快捷键
vim.api.nvim_create_autocmd("LspAttach", {
  callback = function(args)
    setup_lsp_keymaps(args.buf)
  end,
})

-- ===== 加载插件 =====
require("lazy").setup({
  {
    "neovim/nvim-lspconfig",
    config = function()
      if vim.fn.has("nvim-0.11") == 1 then
        -- Neovim 0.11+: 用新 API
        vim.lsp.config("rust_analyzer", {
          cmd = { "rust-analyzer" },
          filetypes = { "rust" },
          root_markers = { "Cargo.toml" },
          settings = {
            ["rust-analyzer"] = {
              check = {
                command = "clippy",
              },
            },
          },
        })
        vim.lsp.enable("rust_analyzer")
      else
        -- Neovim 0.10 及以下: 用旧 API
        local lspconfig = require("lspconfig")
        lspconfig.rust_analyzer.setup({
          settings = {
            ["rust-analyzer"] = {
              check = {
                command = "clippy",
              },
            },
          },
        })
      end
    end
  },
})

-- ===== 视觉 =====
vim.opt.number = true
vim.cmd("syntax on")

```

```

vim.opt.cursorline = true
vim.opt.showmatch = true
vim.opt.background = "dark"
vim.cmd("colorscheme slate")

-- ===== 缩进 =====
vim.opt.tabstop = 4
vim.opt.shiftwidth = 4
vim.opt.expandtab = true
vim.opt.autoindent = true
vim.opt.smartindent = true

-- ===== 搜索 =====
vim.opt.hlsearch = true
vim.opt.incssearch = true
vim.opt.ignorecase = true
vim.opt.smartcase = true

-- ===== 剪贴板 =====
-- Linux 需要安装 xclip (sudo apt install xclip)
-- macOS 自带 pbcopy, 不需要额外安装
vim.opt.clipboard = "unnamed"

-- ===== 鼠标 =====
vim.opt.mouse = "a"

-- ===== 状态栏 =====
vim.opt.laststatus = 2
vim.opt.showcmd = true
-- 默认状态栏已经够用, 不需要手动配置

-- ===== 括号自动补全 =====
vim.keymap.set("i", "(", "(<Left>", { noremap = true })
vim.keymap.set("i", "[", "[<Left>", { noremap = true })
vim.keymap.set("i", "{", "{<Left>", { noremap = true })
vim.keymap.set("i", "\"", "\"<Left>", { noremap = true })
vim.keymap.set("i", "'", "'<Left>", { noremap = true })
vim.keymap.set("i", "`", "`<Left>", { noremap = true })

```

保存文件。第一次启动 Neovim 时, 它会自动下载 `lazy.nvim` 和 `nvim-lspconfig`。这个过程需要网络能访问 GitHub, 且系统里已安装 `git`。

第三步: 验证

打开一个 Rust 项目:

```

cargo new test
cd test
nvim src/main.rs

```

等几秒钟。状态栏会出现 `LSP: rust-analyzer`。把光标 (不是鼠标) 放在 `main` 或 `println` 上, 按 `K` (大写)。如果弹出一个窗口显示文档信息, 说明配置成功了。

方案二: Vim (传统 Vim)

Vim 本身没有内置 LSP 客户端。你需要用插件来补上这个功能。

第一步: 确认 Vim 版本

```

vim --version

```

需要 Vim 8.0 以上, 且编译时启用了 `+channel` 和 `+timers`。如果你用的是系统自带的旧版 Vim (比如 Ubuntu 18.04 自带的 8.0 以下版本), 你需要先升级 Vim:


```
# Ubuntu/Debian
sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/vim
sudo apt update
sudo apt install vim

# macOS (Homebrew)
brew install vim
```

Windows: 从 Vim 官网下载最新的 Windows 安装包, 或者用 Chocolatey: `choco install vim`。

第二步: 安装 vim-plug

Linux / macOS:

```
curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \
https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim
```

Windows:

在 PowerShell 里执行:

```
iwr -useb https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim |`
ni $HOME/vimfiles/autoload/plug.vim -Force
```

或者手动下载 `plug.vim` 文件放到 `C:\Users\你的用户名\vimfiles\autoload\plug.vim`。

第三步: 在 `~/.vimrc` 里添加插件

- **Linux / macOS:** 配置文件是 `~/.vimrc`
- **Windows:** 配置文件是 `C:\Users\你的用户名\_vimrc`

```

" 插件列表
call plug#begin()

" LSP 客户端
Plug 'prabirshrestha/vim-lsp'

" 补全框架
Plug 'prabirshrestha/asyncomplete.vim'
Plug 'prabirshrestha/asyncomplete-lsp.vim'

" 语法高亮（强烈推荐）
Plug 'rust-lang/rust.vim'

call plug#end()

" ===== 注册 rust-analyzer =====
if executable('rust-analyzer')
    au User lsp_setup call lsp#register_server({
        \ 'name': 'rust-analyzer',
        \ 'cmd': {server_info->[ 'rust-analyzer' ]},
        \ 'allowlist': [ 'rust' ],
        \ })
endif

" ===== 让 LSP 自动补全用 asyncomplete =====
au User lsp_buffer_enabled call lsp#enable_autocomplete()

" ===== 快捷键映射 =====
function! s:on_lsp_buffer_enabled() abort
    setlocal omnifunc=lsp#complete
    nmap <buffer> gd <plug>(lsp-definition)
    nmap <buffer> K <plug>(lsp-hover)
    nmap <buffer> <C-]> <plug>(lsp-references)
endfunction

augroup lsp_install_demo
    au!
    au User lsp_buffer_enabled call s:on_lsp_buffer_enabled()
augroup END

" ===== Rust 文件自动缩进 =====
au BufRead,BufNewFile *.rs set filetype=rust
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set expandtab

```

保存文件，然后重启 Vim，运行：

```
:PlugInstall
```

等插件安装完成，打开一个 `.rs` 文件：

```
vim src/main.rs
```

等几秒，把光标放在 `main` 上按 `K`。如果能弹出文档窗口，说明配置成功了。

方案三：只用基础 Vim + 语法高亮

如果你不想折腾 LSP 配置——虽然你错过了后面章节的所有“代码补全”和“错误提示”，但语法高亮能让你至少看得见代码的结构。

在 `~/.vimrc`（Linux/macOS）或 `_vimrc`（Windows）里添加：

```
" 安装 rust.vim (用 vim-plug)
Plug 'rust-lang/rust.vim'

" 自动识别 .rs 文件
au BufRead,BufNewFile *.rs set filetype=rust

" 缩进设置
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set expandtab
```

然后运行 `:PlugInstall` 安装插件。重启 Vim，打开 `.rs` 文件。`fn` 是橙色，`String` 是紫色，`println!` 是浅蓝色——至少代码不是一片白。

你没有了 `K` 查看文档，没有了 `gd` 跳转定义，没有了错误红线。你手里只有一把没有照明的手电筒。能走，但每一步都慢。

沉默者的建议是：不要选这个方案。除非你的电脑跑不动 LSP，或者你只是临时在一台没有网络的环境里看一眼代码。否则花半个小时把 LSP 配好，省下来的时间会在后面每一章里还给你。

Vim / Neovim 用户常见问题

- **"lazy.nvim 安装失败"**：检查网络能不能访问 GitHub。在终端里执行 `git clone https://github.com/folke/lazy.nvim.git`，看能不能正常下载。如果不能，配置 Git 代理或换网络。
- **"LSP 启动很慢"**：第一次打开 Rust 项目会慢，因为它要扫描整个依赖树。第二次打开会快很多，因为有缓存。
- **"我按 `K` 没反应"**：检查 Neovim 是否进入了"普通模式"（按 `ESC` 退出插入模式）。`K` 是普通模式下的快捷键。
- **"补全菜单不出现"**：如果你用 Neovim 的 `lazy.nvim` 方案，我提供的配置只包含了 LSP，没包含补全 UI 插件。你需要在 `lazy.setup()` 里额外添加 `hrsh7th/nvim-cmp` 插件。新手阶段你可以先不用补全，用 `K` 查看文档、用 `gd` 跳转定义已经够用了。
- **"Windows 上用 Neovim，配置文件放哪？"** 在终端里执行 `echo $env:USERPROFILE\AppData\Local\nvim\init.lua`，会显示完整路径。如果目录不存在，手动创建。
- **"我想用 `coc.nvim` 可以吗？"** 可以。`coc.nvim` 通过 `coc-rust-analyzer` 插件支持 Rust。配置方式和 VS Code 几乎一样，适合已经习惯 `coc` 生态的用户。

沉默者在这里写下最后一句话："编辑器不是用来写代码的。编辑器是来替你省时间的。配置它，熟悉它，别和它较劲。"

为什么行号前面有 `H`？——读懂你的编辑器在告诉你什么

你按着上一节的配置打开了 `src/main.rs`。行号出现了——但有些行号前面多了一个字母 `H`。

你盯着它看了几秒，不知道它是什么意思。

这不是乱码。是你的编辑器在告诉你一件事："这行被改过，和 Git 仓库里的版本不一样。"

`H` 是 "hunk"（块）的缩写，来自 Git 状态标记。当你打开一个 Git 仓库里的文件时，编辑器会对比你当前的文件和上一次提交的版本，然后把改动过的行标出来。你改了哪几行，它就标哪几行。

- `H` 表示"这一行有未暂存的修改"（modified）
- 有些配置里还会显示 `A`（新增行）、`D`（删除行）、`~`（行内容变了）

这就是为什么只有某些行有 `H`——因为你只改了那几行。其他行和 Git 仓库里上一次提交的版本一样，所以没有标记。

在后面的章节里，你会频繁看到这些标记。你改一行代码，它立刻出现一个 `H`。你保存文件，编译，看到报错，修改，`H` 消失——它用这种方式告诉你："你的改动已经生效了，和文件系统里的版本一致了。"

如果你不想看到它：在 `init.lua` 里加一行 `vim.opt.signcolumn = "no"`。这会彻底关掉左侧符号列——`H` 消失了，但 LSP 的错误标记、调试断点也会一起消失。沉默者不建议关掉它，因为它像哨兵一样在告诉你"这里和上次不一样了"。

0.4.3 在 Nvim 和 Vim 里执行 `cargo` 命令

你刚刚装好了 Rust，跑通了第一行 `cargo run`，终端里打印出了"守夜者，我在。"

那行字还在屏幕上亮着——但如果你用 Vim 或 Neovim，接下来的操作和 VS Code 有点不一样。

在 VS Code 里，你按 `Ctrl+`` 就能呼出集成终端，在编辑器底部敲命令。你不需要切换窗口，代码在上面，终端在下面，视线不用移开编辑器。

在 Vim/Neovim 里，你也可以做到一样的事——甚至更好。终端就开在编辑器内部，你不需要切到另一个窗口，不需要 `Ctrl+Z` 挂起编辑器再切回来，不需要记住“我当前在哪个终端里”。

这里有三种方式，按推荐程度从高到低排列。

方案一：`:terminal`（Neovim 和 Vim 都支持，但有可能按键冲突）

`:terminal` 是 Vim 8.0 和 Neovim 内置的终端模拟器。你不需要装任何插件：

- 1. 在 Nvim/Vim 里输入 `:terminal`，回车
- 2. 一个终端窗口在编辑器下方打开
- 3. 在里面直接敲 `cargo run`，和其他终端完全一样
- 4. 在终端里按 `Ctrl+\` `Ctrl+N` 切回正常模式，然后按 `Ctrl+W` `Ctrl+W` 切回编辑器窗口
- 5. 想回到终端，再按一次 `Ctrl+W` `Ctrl+W`

注意：`Ctrl+W` `Ctrl+W` 只在正常模式下有效。如果你在终端里直接按，会被终端捕获，不会传给 Vim。所以正确的退出方式是：**先按 `Ctrl+\` `Ctrl+N` 退出终端模式（回到正常模式），再按 `Ctrl+W` `Ctrl+W` 切回编辑器。**

更省事的办法：在 `init.lua` 里加一行配置，按 `Esc` 就能退出终端模式：

```
-- 终端模式下按 Esc 回到正常模式
vim.keymap.set("t", "<Esc>", "<C-\\><C-n>", { noremap = true })
```

配置完后流程变成：终端里按 `Esc` → 回到正常模式 → 按 `Ctrl+W` `Ctrl+W` 切回编辑器。

默认情况下，`:terminal` 会打开一个拆分窗口（split）。你可以调整大小：

- `Ctrl+W` `+` ：变大
- `Ctrl+W` `-` ：变小
- `Ctrl+W` `=` ：平均分配
- `Ctrl+W` `q` ：关闭终端窗口

如果你觉得每次输入 `:terminal` 太麻烦，可以在 `init.lua`（Neovim）或 `~/.vimrc`（Vim）里绑一个快捷键：

```
" Vim 配置
nnoremap <leader>te :terminal<CR>
```

```
-- Neovim 配置（Lua）
vim.keymap.set("n", "<C-t>", ":terminal<CR>", { noremap = true })
```

`<C-t>` 表示 `Ctrl+T`。这是最干净的方案——默认没有冲突，按一下 `Ctrl+T` 终端就弹出来，再按 `Esc` + `Ctrl+W` `Ctrl+W` 切回编辑器。

如果你想用 `<leader>` 键：

```
vim.keymap.set("n", "<leader>te", ":terminal<CR>", { noremap = true })
```

`<leader>te` 是 "terminal" 的缩写。`<leader>` 默认是反斜杠 `\`，所以按 `\te` 打开终端。这个组合键明确、不易冲突。

这个方案的适用场景： 你需要开一个终端窗口持续工作，比如跑一个模拟服务器（第1章的 `python server.py`），让它一直开着，在它旁边写代码。`:terminal` 开就是一个真实终端，所有命令和系统终端完全一样。

如果你退不出去了，可以输入 `exit` 直接关闭终端

方案二：`:!cargo run`（所有 Vim 用户都会用的方法）

如果你不需要常驻的终端窗口，只是想临时看一眼编译报错：

```
:!cargo run
```

`:!` 告诉 Vim "执行后面这条外部命令"。它会暂时把编辑器挂起，切到终端里跑 `cargo run`，把输出打印到屏幕上。你看完报错，按回车就回到编辑器了。

- **优点：**快。不需要开一个新窗口，不需要切换光标。几秒钟的事。
- **缺点：**不适合需要持续交互的程序。比如第1章的爆破程序会不停地发请求、打印日志——`:!cargo run` 会一直卡在输出界面，直到你按 `Ctrl+C` 杀掉它才能回到编辑器。
- **适用场景：**只跑 `cargo check` 看一眼有没有编译错误。快速检查，看完了马上回来改代码。

方案三： `toggleterm.nvim` (Neovim 专用插件，推荐)

如果你想在 Neovim 里用浮动终端（像 VS Code 那样按一个键就在中间弹出一个终端窗口），装一个 `toggleterm.nvim`。

在 `lazy.nvim` 配置里加：

```
{
  "akinsho/toggleterm.nvim",
  version = "*",
  config = function()
    require("toggleterm").setup({
      size = 10,
      open_mapping = [[<C-t>]], -- Ctrl+T 打开/关闭终端
      direction = "float",
    })
  end
}
```

配置完成后，按 `Ctrl+T` 弹出一个浮动终端窗口。在里面执行 `cargo run`。按 `Ctrl+T` 关闭它。

优势：

- 不占拆分窗口的位置，想关就关
- 可以同时开多个终端（`:ToggleTerm 1`、`:ToggleTerm 2`）
- 浮动窗口里的终端是独立进程，不会被编辑器关闭影响

这是燃烧者自己在用的方案。他说他在浮动终端里跑 `cargo run`，看报错，然后按 `Ctrl+T` 关掉它，回到代码，修改，再按 `Ctrl+T` 重新跑。

沉默者给你的三条路总结

方案	快捷键	适合做什么
<code>:terminal</code>	<code>Ctrl+W</code> <code>Ctrl+W</code> 切换	需要持续交互的程序（比如模拟服务器）
<code>:!cargo run</code>	无	快速检查编译报错
<code>toggleterm.nvim</code>	<code>Ctrl+T</code>	想用浮动终端（最接近 VS Code 体验）

不管你选哪条路，记住一条：**你不需要离开编辑器去执行 `cargo` 命令。** 编译器报错在编辑器里就能看，终端也可以不关。少一个窗口切换，少一次上下文丢失，少一次被终端弹出打断思路。

沉默者的原话：“你的编辑器应该只用一个键就把终端调出来。不是因为你懒——是因为在战场上，少一次环境切换就多活一次。”

0.4.4 验证配置

不管你用 VS Code 还是 Vim，验证方式一样：

打开任意一个 Rust 文件（或者新建一个 `cargo new test`）：

```
fn main() {
  let x = 42;
  println!("{}", x);
}
```

- **VSCode**
把鼠标或光标悬停在 `42` 上面。如果你能看到类型提示（`i32` 或 `{integer}`），说明 `rust-analyzer` 已经正常工作了。如果没有任何提示——回到配置步骤，漏了某一步。

- **Vim/NeoVim**

把光标悬停在 42 上面，按 `K`。

如果你能看到一个小弹窗，里面显示 `i32` 或 `{integer}`，说明 `rust-analyzer` 已经正常工作了。

如果按 `K` 没反应——回到配置步骤，检查每一步。最常见的原因：

- `rust-analyzer` 没装上。重跑 `rustup component add rust-analyzer`。
- `rust-analyzer` 装了但不在 `PATH` 里。关掉终端重新打开，再试 `rust-analyzer --version`。如果还是 `command not found`，用 `rustup which rust-analyzer` 找到路径，手动加到 `PATH`。
- Neovim 配置文件语法有错误。多一个括号、少一个逗号都可能导致 LSP 不启动。检查 `init.lua` 的每一行。
- 你打开的 `.rs` 文件不属于一个 Cargo 项目。`rust-analyzer` 需要 `Cargo.toml` 来确定项目根目录。如果你在一个孤立文件上打开它，它不知道依赖在哪，会报错或直接不启动。

沉默者在这里写下最后一句话：“编辑器不是用来写代码的。编辑器是来替你省时间的。配置它，熟悉它，别和它较劲。”

完成了。烽火台架好了，工具链装好了，编辑器认字了。你现在可以开始写 Rust 了。下一章，你第一次真正动手。

0.5 点燃第一座烽火台

在你的电脑上找一个合适的位置，创建项目文件夹。

在终端里进入这个文件夹，输入：

```
cargo new first
```

VS Code 左侧资源管理器里出现了一个 `first` 文件夹：

```
first/
├─ Cargo.toml  # 项目配置文件
└─ src/
   └─ main.rs  # 程序入口文件
```

打开 `src/main.rs`，把里面的代码改成沉默者留下的那行字：

```
fn main() {
    println!("守夜者，我在。");
}
```

补充：println! 的感叹号是什么？

`println!` 不是普通函数，它是一个**宏**——可以理解成“代码生成器”。带 `!` 的是宏，不带的是函数。你会在 Rust 里反复遇到带 `!` 的东西。现在不需要深究，先记住这个区分。

在终端里输入：

```
cd first
cargo run
```

终端输出：

```
Compiling first v0.1.0
Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.50s
Running `target/debug/first`
守夜者，我在。
```

这就是你的第一座烽火台。它发出了第一声信号。

0.6 燃烧者笔记

这本教程里散落着署名“燃烧者”的笔记——一个脾气暴躁的老兵。他的笔记不讲理论，只帮你看清已经有人踩过的坑。

- **Windows 用户装 Rust 前，记得先装 Visual Studio C++ 工具链。** 否则 `cargo build` 会报 `linker 'link.exe' not found`。Rust 编译器需要调用系统的链接器来“组装”可执行文件。

- `cargo new` 是创建新项目，`cargo run` 是编译并运行。沉默者已经说过了，燃烧者觉得有必要再说一遍。
- 编译慢？检查杀毒软件。`cargo build` 会在 `target/` 目录生成大量中间文件，有些杀毒软件会逐个扫描，把几秒的编译拖成几分钟。把项目目录加入白名单。

0.7 你现在的装备

- ✓ Rust 工具链 (`rustc`, `cargo`, `rustup`)
- ✓ VS Code + `rust-analyzer`
- ✓ 第一个本地 Rust 项目
- ✓ 终端打印出：**守夜者，我在。**

沉默者在笔记的最后写了一行字：

"烽火台架好了。下一章，你的第一个实战任务——'碎镜'的休眠节点还在向外发送心跳信号。你需要写一个工具，去监听这些信号，判断哪些是真实数据，哪些已经是镜像。任务代号：心跳侦察。"

你关掉终端，那行字还在屏幕上亮着。

守夜者，我在。

不是程序在说话。是你自己在说。

下一章：沉默者的第一课——装备检查。

第一阶段：基础工具链（碎镜爆发后第 1-30 天）

第 1 章：沉默者的第一课 · 装备检查

——碎镜爆发后第 1 天

你坐在屏幕前，盯着终端里那句 "守夜者，我在。" 看了很久。

第0章你按着教程敲了 `cargo new`，敲了 `cargo run`，终端吐出了那行字。但你不知道它是怎么工作的。你不知道 `println!` 后面的感叹号是什么。你不知道双引号里的文字去了哪里。

你只知道一件事：燃烧者明天就要给你派任务了。你没时间慢慢学语法——你得在今晚把需要用到的工具全部认一遍。

你新建了一个空白项目：

```
cargo new gear_check
cd gear_check
```

然后你打开 `src/main.rs`，开始一件一件检查你的装备。

1.1 第一个工具：Cargo

在第0章里，你用了 `cargo new` 和 `cargo run`。但 Cargo 到底是什么？

Cargo 是 Rust 的"项目管理工具"。它帮你处理三件事：

1. **创建项目**：`cargo new <项目名>` 生成一个完整的项目骨架
2. **管理依赖**：记录你的程序用到了哪些外部库（叫"依赖"）
3. **编译和运行**：`cargo build` 编译，`cargo run` 编译并运行

你可以把 Cargo 想象成一个"包工头"——你告诉它你想干什么，它负责协调所有工具把活干完。

Cargo 有很多命令，但你只要记着 5 个最常用的命令：

命令	作用
<code>cargo new <name></code>	创建新项目（注意新项目的名字不能有空格）
<code>cargo build</code>	编译项目，生成可执行文件
<code>cargo run</code>	编译并运行
<code>cargo check</code>	只检查能不能编译通过，不生成文件（比 <code>build</code> 快）
<code>cargo clean</code>	删除编译生成的文件（重新开始）

- **cargo build 和 cargo run 的区别：**
 - `cargo build` 只编译，生成的可执行文件在 `target/debug/` 目录下。你可以手动运行它：`./target/debug/gear_check`（Windows 上是 `target\debug\gear_check.exe`）
 - `cargo run` 编译完自动运行，少敲一个命令
- **cargo check 和 cargo build 的区别：**
 - `cargo check` 只检查语法和类型是否正确，不生成任何文件。它比 `cargo build` 快得多——因为跳过了"生成机器码"的步骤。写代码的时候，你可以在每次修改后跑 `cargo check` 快速验证，等到最终想运行的时候再用 `cargo run`。

Cargo.toml

在项目根目录下有一个 `Cargo.toml` 文件。它是项目的"清单"——记录了项目名称、版本号、用到了哪些外部库。

```
[package]
name = "gear_check"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

[dependencies]
# 外部库写在这里
```

当你需要引入外部库时，在 `[dependencies]` 下面加一行，比如：

```
[dependencies]
request = { version = "0.11", features = ["blocking"] }
```

然后 `cargo build` 会自动下载这个库。

1.2 第二个工具：fn 定义函数

`fn` 是"function"的缩写——"函数"（所以 `fn` 其实读的是 *fun* 的音）。函数就是一段有名字的代码块。你把一堆操作打包在一起，给它起个名字，以后想执行这些操作的时候，只需要调用这个名字，不用再把所有代码重写一遍。

你已经见过一个函数了：

```
fn main() {
    // 代码写在这里
}
```

`main` 是一个特殊的函数——程序启动时会自动运行它。你不用手动调用它，Rust 自己会调用它。

你也可以自己定义函数：

```
fn ping_node() {
    println!("节点在线");
}
```

这个函数的名字叫 `ping_node`，它做的事情是打印"节点在线"。然后在 `main` 里调用它：


```
fn main() {
    ping_node(); // 调用函数
}

fn ping_node() {
    println!("节点在线");
}
```

运行结果：

```
节点在线
```

函数可以接收数据——参数

有时候你需要把一个值传进函数里。比如你想让 `ping_node` 打印不同的信息，而不是每次都打印固定的"节点在线"：

```
fn ping_node(addr: &str) {
    println!("节点 {} 在线", addr);
}

fn main() {
    ping_node("192.168.1.1");
    ping_node("10.0.0.5");
}
```

输出：

```
节点 192.168.1.1 在线
节点 10.0.0.5 在线
```

`addr: &str` 是参数声明——`addr` 是参数名字，`&str` 是它的类型。调用函数时，你传一个具体的值进去，函数内部就可以用 `addr` 这个变量来使用它。

一个函数可以有多个参数，用逗号隔开：

```
fn report(addr: &str, port: u16) {
    println!("目标 {}:{} 已扫描", addr, port);
}
```

函数可以返回数据——返回值

有时候你需要函数给你一个结果，储存起来或者进行运算，而不是直接打印出来给自己或沉默者看：

```
fn add(a: i32, b: i32) -> i32 {
    a + b
}

fn main() {
    let sum = add(3, 5);
    println!("和是: {}", sum);
}
```

`-> i32` 表示"这个函数返回一个 `i32` 类型的整数"。函数体内的 `a + b` 就是返回值——注意这一行**没有分号**。在 Rust 里，函数最后一行的值如果没加分号，它就自动变成返回值。

你也可以用 `return` 提前返回，但通常不必要：

```
fn add(a: i32, b: i32) -> i32 {
    return a + b; // 也可以用，但不推荐
}
```

没有返回值的函数

如果函数不返回任何值，你可以不写 `->` 部分（或者写 `-> ()`，`()` 读作"单元类型"，表示"什么都没有"）。所有不返回值的函数，实际上都返回 `()`：

```
fn ping_node() { // 等价于 fn ping_node() -> () {
    println!("节点在线");
}
```

1.3 第三个工具：变量

你要用 `let` 来声明变量：

```
let x = 5;
```

这行代码的意思是“创建一个叫 `x` 的盒子，把数字 5 放进去”。以后你写 `x`，Rust 就知道你指的是 5。

变量可以放不同类型的数据——文字、数字、布尔值（真/假）：

```
let name = "守夜者"; // 文字 (&str)
let port = 3000;      // 整数
let success = true;   // 布尔值
```

变量默认不可变

Rust 里变量默认是 “不可变的”：

```
let x = 5;
x = 6; // 报错！不能修改不可变变量
```

“不可变”的意思是：这个盒子一旦放了东西进去，就不能换。你不能把 5 换成 6。

你可能觉得这很麻烦——“我以后想改怎么办？”

设计成这样的原因是：如果一个变量不会变，你就不用担心它在代码的某个地方被悄悄改掉。当你读代码的时候，看到 `let x` 你就知道“x 永远是这个值”，不需要追踪它有没有变过。

如果你确实需要修改，加上 `mut`：

```
let mut x = 5;
x = 6; // 可以！因为加了 mut
```

`mut` 是“*mutable*”（可变）的缩写，告诉 Rust“这个盒子里的东西以后可能会换”。

1.4 第四个工具：常量 `const`

`const` 也用来声明一个“不变的值”。但它和 `let` 有本质区别。

```
const TARGET_URL: &str = "http://127.0.0.1:3000/login";
```

- **区别一：** `const` 必须标注类型
`let x = 5;` 可以不用写类型，Rust 会自己推断。`const` 不行——你必须显式写出类型，比如上面例子里的 `&str`。
- **区别二：** `const` 的值必须在编译时确定
`let x = add(3, 5);` 可以在运行时计算。`const` 不行——它的值必须是编译时就已知的，比如一个字面量 `"hello"`，或者一个简单的数学运算 `3 + 5`，但不能是函数调用的结果。
- **区别三：** `const` 没有“可变”版本
`let` 有 `mut` 版本（可以改成可变）。`const` 不存在 `mut`——它永远不可变，不能加 `mut`。
- **区别四：** `const` 在全局可用
`let` 只能在你声明它的作用域里使用（比如只能在 `main` 函数里面）。`const` 可以在程序任何地方使用，包括其他函数。

```
const VERSION: &str = "v1.0";

fn show_version() {
    println!("版本: {}", VERSION); // 可以在其他函数里用
}
```

什么时候用 `const`，什么时候用 `let`？

- 如果一个值在程序任何地方都不会变，而且它在编译时就已知——用 `const`。比如项目名称、版本号、默认地址。
- 如果一个值只在某个函数里用，而且可能会变——用 `let mut`。
- 如果一个值只在某个函数里用，而且不会变——用 `let`（不加 `mut`）。

沉默者的原话：" `const` 是你的固定阵地——永不移动的坐标。 `let mut` 是你的前线据点——你可以根据需要调整位置。 `let` 是已经画在地图上的点——位置固定，但只在当前战区有效。"

1.5 第五个工具：整数类型

Rust 的整数有不同的尺寸和符号：

- 有符号：可以表示正数和负数，用 `i` 开头（`i8`、`i16`、`i32`、`i64`、`i128`）
- 无符号：只表示非负数，用 `u` 开头（`u8`、`u16`、`u32`、`u64`、`u128`）

数字后面的数字表示"占多少位"：

类型	范围	用途
<code>i8</code>	−128 ~ 127	小整数
<code>i32</code>	−21亿 ~ 21亿	默认整数类型，最常用
<code>u32</code>	0 ~ 42亿	非负整数，比如端口号
<code>u16</code>	0 ~ 65535	端口号（范围 0-65535）

如果你不指定类型，Rust 默认是 `i32`：

```
let x = 5;           // i32
let port = 3000;     // i32
```

虽然端口号永远是非负的，但用 `i32` 也没问题——它的范围足够大。

什么时候指定类型？

大多数时候不需要，Rust 能自动推断。少数情况下需要：

```
let port: u16 = 3000; // 显式指定类型
```

或者后缀写法：

```
let port = 3000u16; // 3000u16 表示"这是一个 u16 类型的数字 3000"
```

1.6 第六个工具：两种字符串

你可能会困惑：为什么 Rust 有两种字符串？

实际上，你见过的文字有两种：

第一种：`&str` ——借来的文字

```
let name = "守夜者";
```

双引号直接包起来的文字，类型是 `&str`。它是什么？它是"放在程序某处的一段文字，你只能看，不能改"。就像一个公告板上的通知——你可以读，但不能用笔在上面涂改。

第二种：`String` ——自己的文字

```
let message = String::from("我在");
```

`String` 是什么？它是"你自己手里的一本笔记"。你可以在上面写东西、划线、追加新内容——主动权在你手上。

```
let mut message = String::from("我在");
message.push_str(", 烽火台已点燃");
println!("{}", message); // "我在, 烽火台已点燃"
```

`push_str` 就是在 `String` 后面追加更多文字。`&str` 做不到这一点——你不能在 `&str` 后面追加内容。

那为什么要同时存在两种？

效率。`&str` 只是一段"指向已有内存的指针"，非常轻量。`String` 是"自己分配了一块内存来装文字"，更重。能用 `&str` 的时候就用 `&str`——你不会随身带一本厚厚的笔记本去读每一份公告。

什么时候用哪个？

- 你手里有一段固定的文字，只需要读它——用 `&str`
- 你需要拼接、修改、或者从文件里读一段文字存起来——用 `String`

它们怎么转换？

`&str` → `String`：用 `.to_string()` 或 `String::from()`

```
let a = "hello";           // &str
let b = a.to_string();     // String
let c = String::from(a);   // 另一种写法，同样创建 String
```

`String` → `&str`：用 `&` 借用

```
let a = String::from("hello"); // String
let b = &a;                    // &String（可以当作 &str 用）
```

`.to_string()` 和 `String::from()` 的区别：

两者效果一样——都把 `&str` 转成 `String`。区别只是写法不同：

```
let a = "hello".to_string();
let b = String::from("hello");
```

习惯用哪种都可以。

1.7 第七个工具：布尔值 `bool`

布尔值只有两个值：`true` 和 `false`。它用来表示"是/否"、"真/假"。

```
let door_open = true;
let login_failed = false;
```

布尔值通常来自比较操作：

```
let is_four = pin.len() == 4; // 如果长度是4, is_four 是 true, 否则是 false
```

Rust 里的布尔值和数字的关系

你可能听说过其他语言里有"非0即真"的说法——比如在 C 语言里，`0` 代表 `false`，任何非 `0` 的数字（`1`、`-1`、`42`）都代表 `true`。

在 Rust 里，**没有"非0即真"**。

布尔值和整数是完全不同的类型，不能互相转换。你不能用 `1` 代替 `true`，也不能用 `0` 代替 `false`：

```
let x = 1;
if x { // 错误！Rust 说：`if` 条件必须是 bool，这里却是整数
    println!("这行不会编译");
}
```

编译器会报错：

```
error[E0308]: mismatched types
|
|   if x {
|       ^ expected `bool`, found integer
```

你必须写一个明确的比较：

```
let x = 1;
if x != 0 {
    println!("x 不是 0");
}
```

或者直接使用布尔值：

```
let is_ready = true;
if is_ready {
    println("准备好了");
}
```

为什么 Rust 不让你用数字当布尔值？

因为在其他语言里，“非0即真”经常导致难以发现的 bug。比如你写 `if x` 本意是检查 `x` 有没有变化，但 `x` 被另一个函数改成了负值——负值也是“真”，你以为条件成立，但实际上 `x` 和你预期的完全不一样。

Rust 强迫你明确写出意图——“我要检查 `x` 是不是 0？还是检查 `x` 是不是大于某个值？”

沉默者的原话：“战场上的情报只有两种状态——‘真’或‘假’。你不能用‘差不多是真’来糊弄。”

1.8 第八个工具：注释

注释是写给人类看的文字，编译器会忽略它们。用 `//` 开头：

```
// 这是一个注释，编译器会忽略它
let x = 5; // 也可以放在代码后面
```

为什么写注释？

两个原因：

1. 告诉读你代码的人（包括未来的你自己）“这段代码在干什么”
2. 把复杂的逻辑拆成小块，每块前面写一句说明，帮助自己理清思路

多行注释

用 `/*` 开始，`*/` 结束：

```
/*
这是一个多行注释
可以跨越多行
编译器全部忽略
*/
```

1.9 第九个工具：运算符

战场上，你需要计算。端口号是多少？字典里有多少行？距离目标还有几个密码？这些都是数字。Rust 提供了一整套运算符来处理数字和逻辑——加法、减法、比较、判断真假。这一节你会用到它们，但不用记住全部。后面写代码的时候，忘了就回来查。

算术运算符

这是你小学就学过的四则运算，只是现在用代码写出来。

运算符	含义	示例
<code>+</code>	加法	<code>3 + 5 → 8</code>
<code>-</code>	减法	<code>10 - 3 → 7</code>
<code>*</code>	乘法	<code>4 * 6 → 24</code>
<code>/</code>	除法	<code>15 / 3 → 5</code>
<code>%</code>	取余（求模）	<code>10 % 3 → 1</code>

```
let sum = 3 + 5;
let product = 4 * 6;
let remainder = 10 % 3; // 10 除以 3 余 1
```

`%` 你可能不太熟悉。它的意思是“除法剩下的部分”。10 除以 3 等于 3，余数是 1——所以 `10 % 3` 的结果是 1。它的用处是：判断奇偶（`x % 2 == 0` 是偶数，`x % 2 == 1` 是奇数），或者把数字限定在一个范围内（比如 `x % 60` 永远在 0-59 之间，可以用来做分钟取整）。

在后面的章节里，你会在循环里用到 `%`——“每试 10 个密码打印一次进度”就是用 `i % 10 == 0` 来判断。

比较运算符

比较运算符用来判断两个值之间的关系。它返回一个布尔值——`true` 或 `false`。

运算符	含义	示例
<code>==</code>	等于	<code>x == 5</code>
<code>!=</code>	不等于	<code>x != 5</code>
<code>></code>	大于	<code>x > 5</code>
<code><</code>	小于	<code>x < 5</code>
<code>>=</code>	大于等于	<code>x >= 5</code>
<code><=</code>	小于等于	<code>x <= 5</code>

```
let is_equal = pin == "4247"; // 如果 pin 是 "4247", is_equal 是 true
let is_short = pin.len() < 4; // 如果长度小于4, is_short 是 true
```

注意 `==` 是两个等号，`=` 是赋值。新手经常把 `if pin = "4247"` 写成赋值而不是比较——Rust 会直接报错，不允许你在 `if` 里赋值。这是 Rust 的好意，因为其他语言里 `if (x = 5)` 会把 `x` 赋成 5，然后条件永远为真，你找了三个小时才发现多写了一个等号。

你在第 1 章写过过滤逻辑的时候，`if pin.len() != 4` 就是在用比较运算符判断“长度不等于 4 就跳过”。你已经在用了，只是没单独拎出来讲过。

逻辑运算符

当你需要组合多个条件时，用逻辑运算符。

运算符	含义	示例
<code>&&</code>	逻辑与（两边都真才真）	<code>a && b</code>
<code> </code>	逻辑或（一边真就真）	<code>a b</code>
<code>!</code>	逻辑非（取反）	<code>!a</code>

```
let is_valid = pin.len() == 4 && pin.chars().all(|c| c.is_digit(10));
// 长度是4 并且 全是数字 → 才算有效
```

这行代码拆开看：`pin.len() == 4` 返回一个布尔值，`pin.chars().all(...)` 返回另一个布尔值。`&&` 把它们连起来——两个都是 `true`，`is_valid` 才是 `true`。只要有一个是 `false`，`is_valid` 就是 `false`。这就是你在第 2 章的字典过滤逻辑里的“空行且长度且全是数字”三重过滤。

`||` 是“或”：只要有一边是 `true`，结果就是 `true`。比如你想判断“这个 PIN 是不是以 0 开头或者以 9 开头”，用 `||`。

`!` 是取反，把 `true` 变成 `false`，`false` 变成 `true`。你在第 2 章写过 `if !pin.chars().all(...)`——意思是“如果不是全是数字，就跳过”。

运算符的优先级

如果你写 `a + b * c`，乘法先算还是加法先算？小学学过：先乘除，后加减。Rust 也一样。

```
let result = 3 + 4 * 5; // 结果是 23，不是 35
let result2 = (3 + 4) * 5; // 结果是 35，括号先算
```

如果你不确定优先级，加括号。括号永远最优先，而且让代码更好读。

比较运算符和逻辑运算符的优先级：`!` 最高，然后是 `&&`，然后是 `||`。

```
let x = true;
let y = false;
let z = true;

let result = x && y || z;
// 实际执行的是 (x && y) || z
// 不是 x && (y || z)
```

如果不确定，加括号。括号不花钱。

```
let result = (x && y) || z; // 更清晰
```

这一节你不需要背下来。 写代码的时候用到了就回来查。Rust 编译器不会因为你用错了运算符而骂你——它只会告诉你“你比较了一个数字和一个字符串，它们类型不同，我比不了”。后面的章节里，你会越来越熟悉这些符号，不需要专门去记。

1.10 第十个工具：输出到命令行

Rust 有多种方式向命令行输出文字。

`print!` 和 `println!`

`println!` 打印完自动换行，`print!` 不换行：

```
print!("正在尝试：");
println!("4247");
// 输出："正在尝试：4247"（换行）
```

```
println!("第一行");
println!("第二行");
// 输出：
// 第一行
// 第二行
```

```
print!("第一行");
print!("第二行");
// 输出："第一行第二行"（不换行）
```

占位符 `{}`

`{}` 是一个“空位”，用后面的值填上，就像是一个小夹子夹住后面的变量：

```
let name = "守夜者";
println!("{}", 在线", name); // "守夜者 在线"
```

多个占位符按顺序填充：

```
let name = "守夜者";
let port = 3000;
println!("{}", 正在监听端口 {}, name, port);
// "守夜者 正在监听端口 3000"
```

其他占位符

占位符	作用	示例
<code>{}</code>	默认格式	<code>println!("{}", 42)</code> → <code>42</code>
<code>{:?}</code>	调试格式（debug）	<code>println!("{:?}", vec![1,2,3])</code> → <code>[1, 2, 3]</code>
<code>{:#?}</code>	美化的调试格式（换行缩进）	打印复杂结构时更清晰
<code>{:.2}</code>	控制小数位数	<code>println!("{:.2}", 3.14159)</code> → <code>3.14</code>

`{:?}` 在你需要打印数组、结构体等复杂类型时非常有用：

```
let pins = vec!["1234", "0000", "4247"];
println!("{:?}", pins); // ["1234", "0000", "4247"]
```

`eprint!` 和 `eprintln!`

它们和 `print!` / `println!` 功能相同，区别是输出到"标准错误流"而非"标准输出流"。

```
println!("程序正常运行");
eprintln!("出错了！");
```

如果用户把输出重定向到文件（`./program > output.txt`），`println!` 的内容进文件，`eprintln!` 的内容仍然显示在屏幕上。错误信息应该留在你眼前，不该被吞进文件里。

1.11 第十一个工具： `Vec<T>` 动态数组

`Vec` 是 "**V**ector" 的缩写——"向量"，但在日常使用中你直接叫它"数组"就行。

`Vec` 是什么？它是一个"可以自动变长的列表"。

```
let mut pins = Vec::new(); // 创建一个空的数组
pins.push(String::from("1234")); // 往里面加一个元素
pins.push(String::from("0000")); // 再加一个
pins.push(String::from("4247")); // 再加一个
println!("数组里有 {} 个元素", pins.len()); // 输出：3
```

`Vec::new()` 创建一个空数组。`.push()` 往数组末尾加元素。`.len()` 返回数组里有多少个元素。

你也可以用 `vec!` 宏快速创建带有初始值的数组：

```
let pins = vec!["1234", "0000", "4247"];
```

但这创建的是 `&str` 数组。如果你想创建 `String` 数组：

```
let pins = vec![String::from("1234"), String::from("0000")];
```

在大多数情况下，`vec!["1234", "0000"]` 就够用了。编译器会根据你后面怎么用它来推断类型。

访问数组中的元素

用索引 `[0]`、`[1]` 等（从0开始）：

```
let pins = vec!["1234", "0000", "4247"];
println!("第一个密码：{}", pins[0]); // 1234
println!("第二个密码：{}", pins[1]); // 0000
```


注意：如果索引超出了数组长度，程序会崩溃（叫"panic"）。所以遍历时用 `for` 循环更安全。

1.12 第十二个工具：`for` 循环

`for` 循环用来"一个一个处理列表里的每个元素"。

基本用法

```
let pins = vec!["1234", "0000", "4247"];
for pin in pins {
    println!("尝试: {}", pin);
}
```

运行：

```
尝试: 1234
尝试: 0000
尝试: 4247
```

`for pin in pins` 的意思是："把 `pins` 里的元素一个一个拿出来，每次拿一个放进 `pin` 变量里，执行花括号里的代码，执行完再拿下一个。"

`pins` 被循环用掉之后还能用吗？

看情况。如果你直接写 `for pin in pins`，`pins` 会被"吃掉"——循环拥有 `pins` 的所有权，循环结束后 `pins` 就不能再用了。

如果你还想在循环之后继续用 `pins`，用 `.iter()`：

```
let pins = vec!["1234", "0000", "4247"];
for pin in pins.iter() {
    println!("尝试: {}", pin);
}
println!("循环结束，pins 还能用！"); // 还能用！
```

`.iter()` 的意思是"只读地遍历，不拿走数据所有权"——相当于你借了一本书来看，看完了还回去，书还是你的。

同时拿到序号和值：`.enumerate()`

有时候你需要知道"这是第几个元素"。`.enumerate()` 给每个元素贴一个标签：

```
let pins = vec!["1234", "0000", "4247"];
for (i, pin) in pins.iter().enumerate() {
    println!("第 {} 个密码: {}", i + 1, pin);
}
```

运行：

```
第 1 个密码: 1234
第 2 个密码: 0000
第 3 个密码: 4247
```

为什么 `i + 1`？因为 `.enumerate()` 从 0 开始编号——`(0, "1234")`、`(1, "0000")`、`(2, "4247")`。人是从 1 开始数的，所以打印的时候 `i + 1` 变成第 1 个。

`for` 循环的完整结构：

```
for 变量名 in 迭代器 {
    // 每次循环执行这里的代码
}
```

如果你对 Python 语言熟悉，那么学习起 Rust 的 `for` 循环会轻松理解；你过你没学过，没关系，把示例的代码敲一遍，尝试修改一下，对比输出结果。

迭代器 是一个"能一个一个吐出数据"的东西。数组有 `.iter()` 方法变成迭代器，`Vec` 也可以。后面你还会遇到其他迭代器——比如 `reader.lines()` 也是一行一行吐出文本的迭代器。

1.13 第十三个工具：if 条件判断

if 根据条件决定是否执行某段代码：

```
let pin = "4247";
if pin.len() == 4 {
    println!("长度正确");
} else {
    println!("长度不对");
}
```

如果条件为真（true），执行 if 后面的花括号。如果为假（false），执行 else 后面的花括号（如果有的话）。

pin.len() == 4 是一个“比较表达式”——它返回一个布尔值。

多个条件

你可以用 else if 检查多个条件：

```
let len = pin.len();
if len == 4 {
    println!("正好4位");
} else if len < 4 {
    println!("太短了");
} else {
    println!("太长了");
}
```

1.14 第十四个工具：match 分支匹配

if 只能判断“是真是假”。match 可以检查一个值的多种可能性，然后分别处理。

```
let status = 200;
match status {
    200 => println!("成功! "), // 注意这里是逗号不是分号
    401 => println!("密码错误"),
    404 => println!("页面不存在"),
    _ => println!("其他状态码: {}", status),
}
```

match 后面跟你要检查的值（status），然后列出所有可能的情况（叫“分支”），用 => 连接要执行的代码。从上到下匹配，匹配到第一个符合的分支就执行，执行完就退出 match（不会像 C 语言那样“掉穿”到下一个分支）。

_ 是通配符——匹配所有其他情况。如果 status 是 500，前面三条都不匹配，最后落入 _ 分支。

第2章你会频繁用到 match：

```
let file = match fs::File::open("pin_dict.txt") {
    Ok(f) => f, // 如果成功，取出文件
    Err(_) => { // 如果失败，报错退出
        eprintln!("文件打不开");
        std::process::exit(1);
    }
};
```

fs::File::open 返回一个 Result，match 检查它是 Ok 还是 Err。如果是 Ok，取出文件句柄；如果是 Err，报错退出。

1.15 第十五个工具：Result ——你拆开的每一个信封

你在战场上。前方哨站发来一份情报，装在一个密封的信封里。信封上盖着一个章：

"此情报可能已损坏，打开前请确认。"

你拿到这个信封，有两种可能：

1. 里面是完美的情报
2. 里面是一张纸条，写着“情报已丢失”

你不能直接把信封扔给指挥官。你得先拆开，看一眼里面是什么。

Rust 里的 `Result` 就是这种信封。每次你做一个“可能失败”的操作——比如打开一个文件、发送一个网络请求——Rust 不直接给你结果，它给你一个信封。你必须先打开它，看看里面是好的还是坏的。

这就是 `Result`：一个信封。里面要么是你想要的，要么是一张写着“出错了”的纸条。

15.1 这个信封长什么样？

```
let result = fs::File::open("pin_dict.txt");
```

这行代码执行完，`result` 不是文件。它是一个信封。

你在调试终端里打印它（用 `{:?}`），会看到两种情况之一：

如果文件存在：

```
Ok(File { ... })
```

如果文件不存在：

```
Err(Os { code: 2, kind: NotFound, message: "系统找不到指定的文件。" })
```

`Ok(...)` 表示“里面是好的”。

`Err(...)` 表示“里面是坏的”。

15.2 怎么打开信封？

用 `match`。

```
match result {
    Ok(文件) => {
        // 信封里是好的，文件变量就是你要的文件
    }
    Err(错误) => {
        // 信封里是坏的，错误变量告诉你出了什么事
    }
}
```

这就是你在战场上拆情报的方法。每一份可能损坏的情报，你都要先拆开看一眼。你永远不会把一封没拆过的信直接交给指挥官。

“其他语言让你假装不可能出错。Rust 不让你假装。你每一次打开文件、每一次发请求，Rust 都逼你面对一个事实：这里可能出问题。”

“一开始你会觉得烦。但等你真正上了战场，编译器帮你挡住了几百次文件不存在的崩溃——你会回来感谢它。”

15.3 三种拆信方式

方式一：自己拆（用 `match`）

最慢，但最安全。你亲自拆，好的怎么处理、坏的怎么处理，全部自己决定。

```
match fs::File::open("pin_dict.txt") {
    Ok(文件) => {
        println!("拿到了!");
    }
    Err(错误) => {
        println!("出事了: {}", 错误);
        std::process::exit(1);
    }
}
```

方式二：粗暴拆（用 `.unwrap()`）

你懒得自己拆。你说："如果里面是好的，直接给我。如果里面是坏的，让程序崩溃，我不在乎。"

```
let 文件 = fs::File::open("pin_dict.txt").unwrap();
```

如果文件存在，`文件` 就是你要的文件。如果文件不存在，程序立刻崩溃——屏幕上会显示一大片红色报错信息。

什么时候用？ 当你100%确定文件一定存在的时候。比如你刚刚在上一行代码创建了这个文件。

方式三：带声明的粗暴拆（用 `.expect()`）

和粗暴拆一样，但你提前写好了遗言——崩溃的时候打印你指定的信息，方便你知道哪里炸了。

```
let 文件 = fs::File::open("pin_dict.txt")
    .expect("pin_dict.txt 应该在项目根目录下");
```

如果崩溃了，你会在报错信息里看到自己写的那句话。

三种拆信方式的对比（用你能记住的方式）

方式	好结果	坏结果	适合什么时候用
<code>match</code>	取出内容	你自己处理错误	正式代码，需要完整处理
<code>.unwrap()</code>	取出内容	程序崩溃	快速原型，或者你确定不会坏
<code>.expect()</code>	取出内容	程序崩溃 + 自定义信息	同上，但想留下提示

信封的规则

拆信封的时候记住三条：

- 1. **你拆开之前，不知道里面是什么。** 编译器不让你假设。
- 2. **拆开之后，好的和坏的分开处理。** 你不能用"好的"的代码去处理"坏的"。
- 3. **你不能假装没拆过。** 要么处理，要么崩溃，但不能忽略。

这就好比收到了三封信。你不能说"我猜它们都是好的，直接交给指挥官"。你得拆开，确认。如果有坏的，你要决定：报告上级？扔掉？重发请求？Rust 逼你做这个决定。在编译时做，而不是在运行时——当敌人已经打到家门口的时候，你才发现一封没拆的信出了问题。

15.4 为什么 Rust 要搞得这么麻烦？

其他语言的做法是：如果文件不存在，返回一个特殊值（比如 Python 返回 `None`，C 返回 `-1`）。你不检查这个值，继续往下写代码——然后程序在某个时刻莫名其妙地崩溃了，你花三小时找原因。

Rust 说："你必须在拿到数据的这一刻就确认它是不是有效的。我不能替你做这个决定。"

沉默者的原话："其他语言让你假装'不可能出错'。Rust 不让你假装。你每一次打开文件、每一次发请求，Rust 都逼你面对一个事实：这里可能出问题。"

1.16 第十六个工具：字符串操作方法

`.trim()` ——去掉空白

文件里的每一行末尾都有看不见的换行符 `\n`，不删掉会影响判断。

```
let line = "4247\n";
let clean = line.trim();
println!("{}", clean);           // 输出: 4247（没有换行了）
println!("长度: {}", clean.len()); // 输出: 4
```

`trim()` 不只是去掉换行符，还会去掉空格、制表符、回车符等所有两端的"空白字符"。

`.len()` —— 获取长度

```
let pin = "4247";
println!("长度: {}", pin.len()); // 输出: 4
```

`.chars().all()` —— 检查每个字符

```
let pin = "4247";
let all_digits = pin.chars().all(|c| c.is_digit(10));
println!("全是数字吗? {}", all_digits); // 输出: true
```

拆开看每一步：

`pin.chars()` 把字符串拆成单个字符的列表—— `"4247"` 变成 `['4', '2', '4', '7']`。

`.all(...)` 检查"是否所有元素都满足某个条件"。它接收一个"闭包"作为条件。

`|c| c.is_digit(10)` 是闭包——一段临时的小函数，只在这里用一次。`|c|` 是参数（当前遍历到的字符），`c.is_digit(10)` 是返回值（检查这个字符是不是 0-9 的数字）。

如果所有字符都是数字，`.all()` 返回 `true`。只要有一个不是数字，立即返回 `false`。

`.is_empty()` —— 检查是否为空

```
let empty = "";
if empty.is_empty() {
    println!("这是空的");
}
```

1.17 第十七个工具： `break` 和 `continue`

在循环里，你可以控制它的行为：

`break`：立刻跳出整个循环

```
for i in 1..=10 {
    if i == 5 {
        break; // 到5就停，不继续了
    }
    println!("{}", i);
}
// 输出: 1 2 3 4
```

`continue`：跳过当前这一次，继续下一次

```
for i in 1..=10 {
    if i % 2 == 0 {
        continue; // 偶数跳过，只打印奇数
    }
    println!("{}", i);
}
// 输出: 1 3 5 7 9
```

1.18 第十八个工具：& 引用

当你把变量传给函数时，Rust 默认会"移动"它——函数拥有了它，你不能再用了。

如果你只是想"借用"一下，用 `&`：

```
fn print_length(s: &String) {
    println!("长度: {}", s.len());
}

fn main() {
    let msg = String::from("守夜者");
    print_length(&msg); // 借给函数
    println!("{}", msg); // 还能用！因为没有移动
}
```

`&` 的意思是"指向这个数据的指针，但不拥有它"。函数用完之后把指针还给你，数据的所有权还在你手里。

1.19 第十九个工具：use 引入模块

为什么需要 `use`？

Rust 标准库里的东西默认不在你的程序里。你不能直接写 `File::open()`，因为 Rust 不知道你指的是"文件系统里的那个 `File`"还是你自己定义的一个叫 `File` 的东西。

你需要告诉 Rust："我要用标准库里的文件操作模块 `std::fs` "。

怎么写 `use`？

```
use std::fs;
```

这一行的意思是"把 `std::fs` 这个模块引入到我当前的作用域，以后我写 `File::open()` 的时候，Rust 就知道我指的是 `std::fs::File::open()`，而不是别的什么东西"。

不用 `use` 行不行？

行。你可以直接写完整路径：

```
fn main() {
    let file = std::fs::File::open("test.txt");
}
```

但每次都要写 `std::fs::` 太长了。`use` 就是让你少打几个字的 **语法糖**。

多个模块怎么引入？

一行一个：

```
use std::fs;
use std::io;
```

或者用花括号合并：

```
use std::{fs, io};
```

如果只引入 `io` 模块里的某个具体类型（比如 `BufRead`）：

```
use std::io::BufRead;
```

`BufRead` 是一个"trait"——暂时可以把它理解成"能力"或"接口"。你后面会频繁遇到它。上面这行的意思是"我想用 `io` 模块里的 `BufRead` 这个 trait"。

引入第三方库怎么写？

你在 `Cargo.toml` 里加了依赖之后，直接用同样的方式引入：

```
use request::blocking::Client;
```

这行引入了 `request` 库里的 `Client` 类型。Rust 会自动在 `Cargo.toml` 里声明的依赖中寻找。

为什么有时候写了 `use` 但编译器还是说找不到？

两种常见原因：

- 1. 你在 `Cargo.toml` 里加了依赖，但没有重新运行 `cargo build`。Rust 不会自动重新下载依赖——你需要手动触发一次构建或运行。
- 2. `use` 的路径写错了。你可以把鼠标悬停在编辑器里的类型名上，IDE 通常会显示完整路径。

1.20 第二十个工具：`std::process::exit(1)`

它做什么？

让你的程序立即结束，不等代码执行完。`1` 是退出码——告诉系统（或调用你的程序的人）“这个程序不是正常结束的”。

```
std::process::exit(1);
```

退出码的约定

退出码	含义
<code>0</code>	正常结束，一切 OK
非 <code>0</code>	异常结束，出了某种问题

如果你在终端里运行一个程序，程序正常结束会返回 `0`。如果程序崩溃或主动报错退出，会返回非 `0` 值。其他程序（比如 shell 脚本）可以通过检查这个值来判断“刚才那个程序跑成功了还是失败了”。

在哪个场景用？

你在写一个程序，打开一个文件。如果文件不存在，继续执行没有意义——没有字典文件，爆破就没有弹药。这时候直接退出：

```
let file = match fs::File::open("pin_dict.txt") {
    Ok(f) => f,
    Err(_) => {
        eprintln!("字典文件不存在！");
        std::process::exit(1); // 报错退出
    }
};
```

`exit` 和 `return` 的区别

- `return` 只是从当前函数返回。如果当前函数是 `main`，效果是程序结束。
- `exit` 立即结束整个程序，不管你在哪个函数里。

如果你在 `main` 里用 `return`，也可以结束程序。但 `exit` 更明确——它在任何函数里都能立即终止整个进程。

1.21 把这些工具串起来——预演程序

把所有工具放在一起，写一个“预演”程序，先感受一下第2章的节奏：

详细代码见 `Code` 文件下的压缩包

运行：

```
[1] 正在检查：1234 ... 不对，继续。
[2] 正在检查：abc ... 含非数字字符，跳过
[3] 正在检查：0000 ... 不对，继续。
[4] 正在检查：4247 ... >>> 找到了！就是它！ <<<
```

第 1 章课后作业：装备检查

剧情背景：

第 0 章你点亮了烽火台，终端里出现了“守夜者，我在。”
明天燃烧者就要给你派任务了。你不知道任务是什么，但你今晚必须确认：你手里的每一件装备——变量、函数、循环、判断——都能正常工作。你开始在靶场里一件一件地试。

总体要求： 以下所有练习放在同一个 `src/main.rs` 中，运行 `cargo run` 后五个练习的输出依次出现。你可以用注释分隔，比如
`// ===== 练习一：Cargo 的足迹 =====`。

练习一：Cargo 的足迹

覆盖知识点： `cargo new`、`cargo build`、`cargo run`、`cargo check`、`Cargo.toml`

任务要求：

- 用 `cargo new gear_check_01` 创建本项目
- 打开 `Cargo.toml`，在 `[package]` 下面加一行注释：`# 这是沉默者的装备检查台`
- 打开 `src/main.rs`，写一个程序，运行后打印以下内容：

```
装备检查台 v0.1.0
作者：<你的守夜者代号>
状态：待命
```

- 先后运行 `cargo check`、`cargo build`、`cargo run`，观察每次命令的输出
- 在代码中加上注释，回答以下问题（用 `//` 写在代码末尾即可）：
 - `cargo check` 和 `cargo build` 的输出有什么不同？
 - 运行 `cargo run` 时，终端里是否出现了 `cargo build` 的输出？为什么？

练习二：函数的第一次心跳

覆盖知识点： `fn`、参数、返回值、`const`

任务要求：

- 在 `src/main.rs` 中定义一个常量 `const VERSION: &str = "v1.0";`
- 定义一个函数 `check_node(addr: &str, port: u16) -> bool`。它的逻辑是：
 - 如果 `port` 是 `0`，打印 `"[WARN] 节点 {} 端口为0, 可能已离线"`，返回 `false`
 - 如果 `port` 在 `1~65535` 范围内，打印 `"[OK] 节点 {}:{} 在线"`，返回 `true`
 - 如果 `port` 大于 `65535`，打印 `"[ERROR] 节点 {} 端口 {} 无效"`，返回 `false`
- 在 `main` 函数中调用 `check_node` 三次，分别传入不同的参数：
 - `("192.168.1.1", 3000)`
 - `("10.0.0.5", 0)`
 - `("172.16.0.1", 99999)`
- 每次调用后，打印返回值（`true` 或 `false`）
- 在程序末尾打印 `"版本: {VERSION}"`（使用你定义的常量）

练习三：变量的战场规则

覆盖知识点： `let`（不可变）、`let mut`（可变）、`const`、整数类型、`bool`、`&str` 与 `String`、`.len()`、`.to_string()`

任务要求：

- 声明一个不可变变量 `keeper_name`（`&str` 类型），赋值为你的守夜者代号
- 声明一个可变量 `alert_level`（`i32` 类型），初始值为 `0`
- 把 `alert_level` 改为 `3`
- 声明一个常量 `MAX_ALERT_LEVEL: i32`，值为 `5`
- 声明一个 `String` 类型的变量 `status_message`，初始值为 `String::from("正常")`
- 用 `.to_string()` 把 `keeper_name` 转成 `String`，存进新变量 `name_owned`
- 打印以下内容（用变量和常量，不能直接写字面量）：


```
守夜者代号: <keeper_name>
警戒等级: <alert_level>/<MAX_ALERT_LEVEL>
状态: <status_message>
代号长度: <keeper_name的长度> 个字符
```

8. 在代码中加上注释，回答以下问题：

- 如果第 5 步把 `let mut status_message` 改成 `let status_message`，第 6 步会怎样？为什么？（不需要真的改代码，用注释写推测即可）

练习四：巡逻逻辑

覆盖知识点： `if/else if/else`、`for` 循环、`.iter().enumerate()`、`break`、`continue`、`match`、`bool` 比较

任务要求：

1. 创建一个 `Vec<&str>` 数组 `nodes`，包含以下节点名：`"Alpha"`、`"Beta"`、`"Gamma"`、`"Delta"`、`"Epsilon"`
2. 创建一个 `Vec<bool>` 数组 `online_status`，元素依次为：`true`、`false`、`true`、`false`、`true`
3. 用 `for` 循环配合 `.iter().enumerate()` 遍历 `nodes`，同时用索引访问 `online_status`。对每个节点：
 - 如果 `online_status` 为 `false`，用 `continue` 跳过本次循环
 - 用 `match` 判断节点名：
 - `"Alpha"` → 打印 "主节点 Alpha 在线，接管指挥权"
 - `"Gamma"` → 打印 "中继节点 Gamma 在线，信号转发中"
 - `"Epsilon"` → 打印 "侦察节点 Epsilon 在线，情报收集中"
 - 其他 → 打印 "节点 <节点名> 在线"
4. 遍历结束后，用 `if` 统计在线节点数量（提示：可以在循环中维护一个计数器变量）。然后根据在线数量判断：
 - 如果在线数 ≥ 4 ：打印 "烽火台网络：强"
 - 如果在线数 2-3：打印 "烽火台网络：中等"
 - 如果在线数 ≤ 1 ：打印 "烽火台网络：弱—请求支援"

练习五：演习总结报告

覆盖知识点： `println! / println!`、`eprintln!`、`{:?}` 调试格式、`{:.2}` 小数格式、注释

任务要求：

1. 写一个函数 `generate_report(checks: u32, passed: u32) -> f64`，计算通过率（`passed / checks`），返回百分比（`f64` 类型）
2. 在 `main` 中调用这个函数，传入 `checks = 5`，`passed = 4`
3. 打印以下内容：
 - 用 `println!` 打印：`"==== 演习总结报告 ====="`
 - 用 `println!` 和 `{:.2}` 打印：`"通过率: 80.00%"`
 - 用 `println!` 和 `{:?}` 打印一个数组：`let completed = vec!["练习一", "练习二", "练习三", "练习四", "练习五"];`
 - 用 `eprintln!` 打印：`"注意: 有 1 项未通过, 请复查。"`
4. 在多处使用 `//` 注释说明你的代码逻辑，至少包含一条多行注释 `/* ... */`

运行验证： 运行 `cargo run` 后，你应该看到：

装备检查台 v0.1.0
作者：<你的代号>
状态：待命
[OK] 节点 192.168.1.1:3000 在线
true
[WARN] 节点 10.0.0.5 端口为0，可能已离线
false
[ERROR] 节点 172.16.0.1 端口 99999 无效
false
版本：v1.0
守夜者代号：<你的代号>
警戒等级：3/5
状态：正常
代号长度：<长度> 个字符
主节点 Alpha 在线，接管指挥权
中继节点 Gamma 在线，信号转发中
侦察节点 Epsilon 在线，情报收集中
烽火台网络：中等
===== 演习总结报告 =====
通过率：80.00%
["练习一", "练习二", "练习三", "练习四", "练习五"]
注意：有 1 项未通过，请复查。

1.22 燃烧者笔记

"你把工具都认了一遍。但你还没上战场。明天，我们真的要动手了——你要从真实（模拟）的节点里，把 PIN 码一个一个试出来。"

"你可能会忘掉一些细节。没关系。第 2 章写代码的时候，忘了就翻回这一章来看。我把你所有需要用到的东西都列在这了。"

"下一章，我不会再教你怎么声明变量、怎么定义函数了。你已经会了。我会告诉你：怎么把这些工具组合起来，去敲门、去破门。"

"晚安。明天你会用 Rust 完成你的第一次真实任务。"

下一章：第一次实战——爆破"碎镜"的弱口令。

第 2 章：第一次实战 · 爆破"碎镜"的弱口令

——碎镜爆发后第3天

你已经三天没出房门了。

电视里在循环播放"网络逐步恢复"的新闻，但你家的网仍然时断时续。你爸在客厅里打电话给银行，问账户里的钱还在不在。你妈在厨房里翻箱倒柜找出了一台老式收音机，说"万一断网了还能听新闻"。

你锁了房门，坐在屏幕前。不是因为不关心外面的世界——是因为你收到了一条消息。

不是新闻推送。不是社交媒体通知。是一封加密邮件，发件人署名**燃烧者**。你在第0章见过他的名字——沉默者的教程里，偶尔会出现一段暴躁的批注，署名就是他。沉默者写原理，燃烧者写实战。沉默者告诉你 Rust 是什么，燃烧者告诉你怎么用 Rust 去揍人。

这是你第一次直接收到他的消息：

"小子。截获碎镜一个休眠节点的登录接口。它蠢得很——4位PIN码，没有验证码，没有重试限制，没有IP封锁。这玩意儿在碎镜的网络里到处都是，大部分已经废弃了，但这个还在跑。去试一下。用 Rust。别跟我说你想用 Python，Python 跑一万次循环够你煮碗泡面。Rust 跑完你泡面还没拿出来。"

"对了，接口地址是你自己搭的本地服务器。你不会真的以为我会让你去捅碎镜的真节点？你还没那资格。先在你自己电脑上证明你能写出来，后面的真家伙以后再说。"

"用我给你的字典。"

邮件末尾附着一个小文件：pin_dict.txt。

```
1234
0000
1111
5555
8765
9999
3141
2718
123456
abc
3b14
8888
7777
6666
1212
4321
4247
```

燃烧者批注：里面混了垃圾数据——空行、长度不对的、含字母的。你的程序能排掉多少雷？

2.1 什么是"爆破"？

你下载了燃烧者发来的字典文件，打开看了一眼。里面是几百个4位数字。你翻到最下面，看到了一个被高亮标记出来的PIN码：4247。燃烧者在旁边批注了一行字：“这就是正确答案。但你要假装不知道——你的程序不知道。它要从第一个密码开始一个一个试。”

这就是**爆破**，学名叫**暴力枚举**。原理简单得不像技术：把每一个可能的密码都试一遍，直到找到正确的那一个。不需要智力，不需要运气，只需要**速度**。4位数字一共只有一万种可能，人脑觉得“一万是个大数”，但对计算机来说——眨眼的事。

人类设密码的时候觉得自己很聪明：“我设个4247，你肯定猜不到。”计算机不猜。它直接试。0000不对，0001不对，0002不对……试到4247的时候，门开了。不是因为它聪明，是因为它快。把“猜”变成“遍历”，把“运气”变成“循环”——这就是爆破的本质。

2.2 架起烽火台

你打开终端。不是系统的终端——是 VS Code 里的集成终端。黑色窗口，光标在闪，等着你下命令。

```
cargo new brute_pin
cd brute_pin
```

cargo new 创建新项目。你现在正在架一座新烽火台，名字叫 brute_pin。这座烽火台只有一个任务：用字典里的每一个密码去撞碎镜的门，直到门开。

2.3 先让程序知道目标在哪

打开 src/main.rs。清空 main 里面的内容——第0章帮你写的 println!("守夜者，我在。") 已经完成了它的使命。现在你要写新的代码。

第一行，告诉程序你在攻击什么：

```
const TARGET_URL: &str = "http://127.0.0.1:3000/login";
```

127.0.0.1 是你自己的电脑。不是碎镜的真实节点——燃烧者没给你。你要先在自己电脑上证明你能写出来。等程序跑通了，以后再换成真实目标。

第二行，告诉程序字典文件在哪：

```
const DICT_PATH: &str = "../pin_dict.txt";
```

const 声明常量。这些值在整个程序运行期间不会改变。目标是固定的，字典路径是固定的——所以它们应该是常量，不是变量。Rust 要求你在一开始就想清楚：哪些东西永远不会变？把它们标成 const，编译器会帮你盯着——如果有人试图在代码里修改一个常量，编译器直接报错。

2.4 读字典

你打开 `main.rs`，开始写读取字典的函数。

Rust 用 `fn` 来声明函数。你已经有了一个 `main`——程序启动时 Rust 会调用它。现在要写第二个，叫 `load_dict`，专门负责“读文件、洗数据”。它接收一个文件路径，返回一个装满了有效 PIN 码的列表。

```
fn load_dict(path: &str) -> Vec<String> {  
    // 这里面放读文件的代码  
}
```

`path` 是调用者传进来的文件路径。`&str` 是“字符串切片”——可以理解成“借来的文本”，你只能看，不拥有它。`-> Vec<String>` 是返回类型，意思是“我会给你一个 `String` 数组”。你后面会往这个数组里塞东西。

第一件事：打开文件。

```
let file = match fs::File::open(path) {  
    Ok(f) => f,  
    Err(_) => {  
        eprintln!("字典呢?! 文件 '{}' 打不开!", path);  
        std::process::exit(1);  
    }  
};
```

`fs::File::open` 尝试打开文件。但打开可能失败——文件不存在、权限不够、路径写错了。Rust 不让你忽略这种可能。它返回一个 `Result`，里面要么装着成功的文件（`Ok(f)`），要么装着失败的原因（`Err(_)`）。`match` 就是打开这个结果的工具——你告诉它“如果是好的，把文件取出来；如果是坏的，打印报错然后退出”。

`_` 的意思是“我不关心具体的错误类型”，反正都是报错退出。`std::process::exit(1)` 让程序立即结束，`1` 代表异常退出。字典文件都打不开，没必要继续了。

文件有了，但不能直接用。你需要给它包一层“缓冲读取器”。

```
let reader = io::BufReader::new(file);
```

`BufReader` 是一个“缓冲读取器”。没加缓冲区的时候，每次读一行都要去硬盘要一次数据。几百行的字典可能感觉不到，但如果字典有几万行，程序会慢到你怀疑电脑坏了。`BufReader` 像一口水缸——你从井里打一桶水倒进水缸，每次要水就从缸里舀，水缸空了再去打一桶。一次硬盘操作供给后面几十次读取。

接下来要准备几个“计数器”和“容器”。

```
let mut pins = Vec::new();  
let mut total_lines = 0;  
let mut empty_lines = 0;  
let mut bad_lines = 0;  
let mut bad_examples: Vec<String> = Vec::new();
```

Rust 里的变量默认是不可变的。这里每个变量都需要改——`total_lines` 每读一行要加一，`pins` 要不断往里塞 PIN 码。所以它们都加了 `mut`，意思是“这个可变”。

`Vec` 是动态数组——一个会自动扩容的列表。`pins` 用来装所有通过验证的 PIN 码，最后返回。`bad_examples` 存前 5 个无效样本，留着打印报告。`total_lines`、`empty_lines`、`bad_lines` 各司其职，最后告诉燃烧者：你的字典里有多少垃圾。

现在开始逐行读文件：

```
for line in reader.lines() {  
    total_lines += 1;
```

`reader.lines()` 会一个接一个地吐出文件里的每一行。`for` 循环就是“每吐出来一行，我就处理一次”。`total_lines += 1` 不管这一行是好的、坏的、空的——它算一行。

但这里有个坑。`reader.lines()` 吐出来的每一行，类型不是 `String`，是 `Result<String>`。因为读文件也可能失败——磁盘坏道、编码错误、读到一半文件被删了。Rust 不让你假设“读一行一定会成功”。

```
let line = match line {
  Ok(l) => l,
  Err(e) => {
    eprintln!("警告: 第 {} 行读不了, 跳过. 原因: {}", total_lines, e);
    continue;
  }
};
```

`match` 再次拆信封。读到的话，取出文本。读不到的话，打印警告，`continue` 跳过这一行，继续下一行。一行读坏了不代表整个文件坏了，别因为一小块烂肉扔掉整块牛排。

现在有了这一行的文本。但它尾部带着一个你看不见的换行符 `\n` ——文件里每一行按回车都会留下这个标记。你看到的是 `4247`，计算机看到的是 `4247\n`。后面检查长度的时候，它算 5 位，不是 4 位，会被判无效。

```
let pin = line.trim().to_string();
```

`trim()` 切掉两端的空白字符——空格、制表符、换行符 `\n`、回车符 `\r`，全部砍掉。`to_string()` 把清理后的文本变成"你自己的"字符串。`trim()` 返回的是借用的文本（`&str`），但你要把它存进 `pins` 数组，数组必须拥有数据，不能只借用。`to_string()` 就是"借来的东西复制一份，变成自己的"。

开始过滤。第一重：空行。

```
if pin.is_empty() {
  empty_lines += 1;
  continue;
}
```

`.is_empty()` 检查字符串是不是空的。如果这一行是空的——文件末尾常见的多余换行——直接跳过，计数器加一。

第二重：长度不对。

```
if pin.len() != 4 {
  bad_lines += 1;
  if bad_examples.len() < 5 {
    bad_examples.push(format!("{}", pin, pin.len()));
  }
  continue;
}
```

`.len()` 返回字符串长度，对于纯数字来说就是位数。PIN 码必须是 4 位。3 位不行，5 位不行，100 位更不行。不符合的，`bad_lines` 加一。`bad_examples.len() < 5` 控制只存前 5 个样本，别刷屏。`format!` 和 `println!` 类似，但它不打印，它生成一个字符串——比如 `'123'` (3位)，然后 `.push()` 塞进样本列表。

第三重：含非数字字符。

```
if !pin.chars().all(|c| c.is_digit(10)) {
  bad_lines += 1;
  if bad_examples.len() < 5 {
    let non_digit: String = pin.chars().filter(|c| !c.is_digit(10)).collect();
    bad_examples.push(format!("{}", pin, non_digit));
  }
  continue;
}
```

这一重最复杂。`pin.chars()` 把字符串拆成单个字符的列表——`'3'`、`'b'`、`'1'`、`'4'`。`.all(|c| c.is_digit(10))` 检查"所有字符是否都是数字"。`|c| c.is_digit(10)` 是一段临时的小逻辑，你当场写在这里，用完就扔，不需要给它起名字——这叫闭包。

如果所有字符都是数字，`.all()` 返回 `true`。只要有一个不是数字，返回 `false`。`!` 取反，所以整个条件是"如果存在任何一个非数字字符"。

进入分支后，`pin.chars().filter(|c| !c.is_digit(10)).collect()` 把"不是数字"的字符全部提取出来——`3b14` 提取出 `"b"`，`a1b2` 提取出 `"ab"`。然后生成一条带具体信息的脏数据样本，存进列表。

通过这三重过滤的 PIN 码，就是有效数据——不空、长度 4、全是数字。

```
pins.push(pin);
}
```

`.push()` 把它塞进 `pins` 数组。`}` 结束 `for` 循环。

所有行都读完了。但在返回结果之前，检查一下：万一字典里一个有效 PIN 码都没有呢？

```
if pins.is_empty() {
    eprintln!("错误: 文件 '{}' 里一个有效 PIN 码都没有!", path);
    eprintln!("请检查文件内容—每行一个 4 位数字密码。");
    std::process::exit(1);
}
```

`pins.is_empty()` 检查数组是不是空的。如果是，意味着字典文件里全是垃圾，或者燃烧者发错了文件。没有弹药，爆破没有意义。报错退出。

最后打印一份加载报告。`eprintln!` 输出到“标准错误流”——如果你把程序输出重定向到文件，`println!` 的内容进文件，`eprintln!` 的内容仍然留在屏幕上。这份报告是给你（和燃烧者）看的诊断信息，必须留在眼前，不能被吞进文件里。

```
eprintln!("--- 字典加载报告 ---");
eprintln!("文件: {} | 总行: {} | 有效: {} | 空行: {} | 无效: {}",
    path, total_lines, pins.len(), empty_lines, bad_lines);
if bad_lines > 0 {
    for example in &bad_examples {
        eprintln!("  例: {}", example);
    }
}
eprintln!("---");
```

`for example in &bad_examples` 遍历样本列表。`&` 是“借用”——你只需要看看这些样本，不需要拥有它们。每个 `example` 就是一条脏数据样本，打印出来，缩进两格。

全部处理完毕。返回结果。

```
pins
}
```

函数体的最后一行没有分号——它的值就是返回值。`pins` 这个装满了有效 PIN 码的数组，被交还给 `main` 函数。

2.5 敲门

有了洗干净的一串密码，你还缺一个“敲门”的动作——把每个密码发给服务器的登录接口，看它回什么。

燃烧者在邮件里已经告诉你接口的规格了：标准的 JSON POST 请求。你发 `{"pin": "1234"}`，它回 `200 OK`（密码正确）或 `401 Unauthorized`（密码错误）。简洁明了，没有验证码，没有限流——这个休眠节点就像一个没上锁的仓库，门虚掩着，只等你一个一个试过去。

但现在只有代码，没有服务器。燃烧者不会让你直接碰真节点。他给了你一个模拟服务器——用 Python 写的，你不需要懂 Python，只需要知道它能跑：

在项目根目录下创建 `server.py`：

```
from flask import Flask, request, jsonify

app = Flask(__name__)

# 正确的 PIN 码—和字典里高亮的那行一致
CORRECT_PIN = "4247"

@app.route("/login", methods=["POST"])
def login():
    data = request.get_json()
    if data and data.get("pin") == CORRECT_PIN:
        return jsonify({"status": "ok", "message": "Login successful"}), 200
    return jsonify({"status": "error", "message": "Invalid PIN"}), 401

if __name__ == "__main__":
    app.run(host="127.0.0.1", port=3000, debug=True)
```

这个服务器只做一件事：收到 POST 请求，检查 JSON 里的 `pin` 字段是不是 `4247`。是就回 `200`，不是就回 `401`。先把它跑起来，在另一个终端里：

```
pip install flask
python server.py
```

终端会显示：

```
* Running on http://127.0.0.1:3000
```

服务器在等了。

回到你的代码。先在你的 `Cargo.toml` 里加上两个依赖。打开 `brute_pin/Cargo.toml`，在 `[dependencies]` 下面加上两行：

```
[dependencies]
request = { version = "0.11", features = ["blocking"] }
serde_json = "1.0"
```

`request` 是 Rust 里最常用的 HTTP 客户端库。它的工作就是"把 HTTP 请求发出去，把响应拿回来"。`features = ["blocking"]` 表示"我要同步模式"——发完一个，等服务器回话，再发下一个。爆破要的就是这个节奏，一个一个来。

`serde_json` 是 Rust 的 JSON 处理库。你的请求体必须是 JSON 格式——`{"pin": "xxxx"}`，你不能直接把字符串 `4247` 塞进 POST 请求里，得先把它包成 JSON。

依赖加完之后，回到 `main.rs`。在文件最顶部，所有代码的上方，加一行 `use`：

```
use request::blocking::Client;
```

`use` 是"引入"的意思。`request::blocking::Client` 是这个库里的一个"类型"——它代表一个 HTTP 客户端。你在文件顶部引入它，后面才能直接写 `Client` 而不需要每次都写完整路径。

现在写敲门函数：

```
fn try_login(client: &Client, pin: &str) -> Result<bool, request::Error> {
    let response = client
        .post(TARGET_URL)
        .header("Content-Type", "application/json")
        .body(serde_json::json!({"pin": pin}).to_string())
        .send()?;

    Ok(response.status().is_success())
}
```

一行一行拆开看。

`fn try_login(client: &Client, pin: &str) -> Result<bool, request::Error>` 定义了一个名字叫 `try_login` 函数。它有两个参数：`client` 和 `pin`。`client` 是前面引入的 `Client` 类型的"引用"（`&` 表示借用；`Client` 是一个 HTTP 客户端，是 `request` 这个库提供的。它负责"帮你发请求、收响应"。你创建它一次，然后反复用它去敲门。）`pin` 是要尝试的密码——一个字符串切片，你从字典里取出一个 PIN 码，传进来，它去试。

返回类型是 `Result<bool, request::Error>`。这个函数"可能失败"——如果服务器没响应、网络断了、DNS 解析失败，它会返回一个错误。如果请求成功发送并且收到了服务器的回复，它会返回一个布尔值——`true` 表示"密码正确"，`false` 表示"密码错误"。

`client.post(TARGET_URL)`：向目标地址发一个 POST 请求。POST 是 HTTP 协议里专门用来"提交数据"的方法——你是在提交密码，所以用 POST。

`.header("Content-Type", "application/json")`：设置请求头。HTTP 请求可以带"头信息"，用来告诉服务器一些附加信息。这里说的是"我发给你的消息内容是 JSON 格式"。

`.body(serde_json::json!({"pin": pin}).to_string())`：设置请求体——也就是你要发给服务器的数据。`serde_json::json!` 是一个宏——你给它写 JSON 语法，它会帮你构造正确的数据结构。`{"pin": pin}` 是一个 JSON 对象，其中 `pin` 字段的值是当前这个 `pin` 变量的内容。如果 `pin` 是 `"4247"`，生成的 JSON 就是 `{"pin": "4247"}`。`.to_string()` 把它变成字符串。

`.send()?：`发送请求。`send()` 是一个"可能失败"的操作——网络断了、服务器宕机了、DNS 解析不出来了，它都会返回一个错误。`?` 是 Rust 的"错误传播"操作符——如果 `send()` 成功了，把响应结果取出来；如果失败了，直接把错误返回给调用者，后面的代码不执行了。

`Ok(response.status().is_success())`：这行只有在发送成功的情况下才会执行。`response` 是你拿到的服务器响应。`.status()` 取 HTTP 状态码——200 表示成功，401 表示未授权。`.is_success()` 检查状态码是不是 200-299 之间的"成功"范围。如果服务器回 `200 OK`，它返回 `true`（密码正确）。如果回

401 Unauthorized，它返回 `false`（密码错误）。

`Ok(...)` 把最终结果（布尔值）包装成 `Result`，返回给调用者。

2.6 主循环

现在你有两个函数了——一个加载字典，一个发送请求。你还需要一个主角：`main` 函数，把这两件事串起来。

```
fn main() {
    let client = Client::new();
    let pins = load_dict(DICT_PATH);

    println!("字典加载完成，共 {} 个密码，开始爆破...", pins.len());

    for (i, pin) in pins.iter().enumerate() {
        print!("[{}] 正在尝试: {} ... ", i + 1, pin);

        match try_login(&client, pin) {
            Ok(true) => {
                println!(">>> 门开了！正确的 PIN 码是: {} <<<", pin);
                break;
            }
            Ok(false) => println!("错。继续。"),
            Err(e) => println!("网络炸了: {}, 跳过这个继续下一个。", e),
        }
    }
}
```

第一行：`let client = Client::new();`

`Client::new()` 创建一个客户端实例。你可以把它理解成一个“通信兵”——你派它出去送信、等回信、把回信带回来。

为什么需要创建这个客户端？因为每次发 HTTP 请求，都需要建立网络连接。如果你每试一个密码就重新创建一个客户端，相当于每敲一次门就换一个通信兵——他得重新找到目标地址、重新握手、重新建立连接。几百个密码就是几百次从头开始。`Client` 复用底层连接池，第一个请求建立连接之后，后面的请求直接用这条管道，省掉重复握手的开销。

你只创建一次，然后反复使用它。`try_login` 函数接收的是 `&Client`——一个借用，不是把客户端交出去。它用完还给你，下一个密码继续用同一个客户端。

第二行：`let pins = load_dict(DICT_PATH);`

调用字典加载函数。`DICT_PATH` 是常量——“pin_dict.txt”。`load_dict` 返回一个装满了有效 PIN 码的数组，赋值给 `pins`。

第三行：打印一条信息，告诉你“字典加载完了，有多少个密码可以试”。

接下来进入主循环：

```
for (i, pin) in pins.iter().enumerate() {
```

`pins.iter()` 创建一个“迭代器”——它不复制数组里的数据，只是从头到尾依次指向每个元素。`iter()` 是“借用”的迭代器——它指向数组里的元素，但不会拿走它们的所有权。

`.enumerate()` 是一个“适配器”——它把迭代器包装了一下，给每个元素贴上一个编号。第一个元素编号是 0，第二个是 1，依此类推。

`for (i, pin) in ...` 是模式匹配。`enumerate()` 每次吐出一个元组——`(0, "1234")`、`(1, "0000")`、`(2, "1111")`……`for` 循环把元组拆开，第一个值放进 `i`，第二个值放进 `pin`。`i` 是序号，`pin` 是密码。

然后打印当前尝试：

```
print!("[{}] 正在尝试: {} ... ", i + 1, pin);
```

`print!` 和 `println!` 的区别：`println!` 打印完换行，`print!` 不换行。效果就是“正在尝试: 1234 ...”显示在同一行，然后等 `match` 的结果打印在同行后面。

然后调用 `try_login`：


```
match try_login(&client, pin) {
```

`try_login` 可能返回三种情况。用 `match` 一一处理。

第一种：密码正确

```
Ok(true) => {
    println!(">>> 门开了！正确的 PIN 码是：{} <<<", pin);
    break;
}
```

如果服务器回 `200 OK`，`try_login` 返回 `Ok(true)`。进入这个分支，打印成功信息，然后 `break`。

`break` 是“立刻终止整个循环”的意思。循环不再继续了，不管后面还有多少个密码没试。门已经开了，你还试什么？

第二种：密码错误

```
Ok(false) => println!("错。继续。"),
```

如果服务器回 `401 Unauthorized`，`try_login` 返回 `Ok(false)`。进入这个分支，打印“错。继续。”，然后什么都不做——循环自动进入下一轮。

第三种：网络错误

```
Err(e) => println!("网络炸了：{}, 跳过这个继续下一个。", e),
```

如果服务器没响应、域名解析失败、连接超时，`try_login` 返回 `Err(e)`。进入这个分支，打印错误信息，然后什么都不做——循环自动进入下一轮。

单个请求失败不应该让整个爆破任务终止。网络波动会恢复，但如果你在第一个网络错误就退出，后面几百个密码白准备了。沉默者的原话：“战场上有干扰，但你不能每次听到炮声就停止前进。”

循环就这样一直跑——跑完所有密码，或者在某一次命中正确密码时被 `break` 中断。

2.7 跑一次看看

先启动模拟服务器（在另一个终端里）：

```
pip install flask
python server.py
```

终端显示：

```
* Running on http://127.0.0.1:3000
```

然后在你的 Rust 项目目录下，点火：

```
cargo run
```

程序开始跑了。终端像疯了似的往下滚屏——`1234` 错，`0000` 错，`1111` 错……大概过了几十行（取决于 `4247` 在字典里的位置），屏幕突然停住：

```
--- 字典加载报告 ---
文件：pin_dict.txt | 总行：17 | 有效：13 | 空行：2 | 无效：2
  例：'123456' (6位)
  例：'abc' (3位)
---
字典加载完成，共 13 个密码，开始爆破...
[1] 正在尝试：1234 ... 错。继续。
[2] 正在尝试：0000 ... 错。继续。
...
[13] 正在尝试：4247 ... >>> 门开了！正确的 PIN 码是：4247 <<<
```

你盯着这行字看了几秒。不是 `println!("守夜者，我在。")` 那种仪式感——是另一种感觉。你刚才敲了 `cargo run`，然后程序自己试了四十多个密码，替你找到了正确答案。你没有手动一个一个试，你没有盯着屏幕祈祷，你只是敲了 `cargo run`，然后它替你完成了剩下的所有工作。门是它敲开的——但你

造的敲门机。

你还没反应过来，终端又弹出了一条新消息。来自燃烧者：

```
"跑通了？好。下一关——你的程序只能爆破 PIN 码，但如果碎镜下次换了其他接口、用了其他字典呢？你不可能每次都改代码。你需要让程序能'接命令'，而不是每次都改代码。"

"下一关：命令行参数。让你的爆破程序接受任何目标地址、任何字典文件——不需要重新编译，不需要改源码。在终端里敲一行命令，就能让程序去攻击你想攻击的目标。"

"这叫烽火台的旗语。你的程序得学会听命令。"
```

你关掉文件，那行字还在屏幕上亮着。

```
>>> 门开了！正确的 PIN 码是：4247 <<<
```

这不是程序在说话。是你自己在说话。你刚才亲手打开了碎镜的一道门。不是真的碎镜——燃烧者说了，这只是模拟服务器。但门是真的。敲门机是真的。你造的。用 Rust。

下一章：烽火台的旗语——用命令行参数控制你的爆破程序，让它成为可以复用、可以配置的渗透测试工具。

第 2 章课后作业：爆破后分析

剧情背景：

你的爆破程序跑通了。燃烧者看到了你的输出，但他没有夸你。他给你发了一份追加任务清单，上面写着：

```
"跑通只是第一步。你现在手里有了一堆数据——哪些密码被拒绝了，哪些密码根本没资格上场，字典里藏了多少垃圾。把这些数据整理出来，写一份战后分析报告。另外，你的敲门函数只会发 JSON——如果碎镜的接口改成表单格式怎么办？加一个备用敲门方案。最后，你的程序只试了固定字典，但如果碎镜改了 PIN 码位数，你的过滤规则就全废了。你得让过滤规则也能'接命令'——不是真的命令行，而是让函数接受参数。"
```

总体要求： 以下三个练习放在同一个 `src/main.rs` 中（可以在你原来的 `brute_pin` 项目里继续写，也可以新建一个 `brute_pin_analysis`）。运行 `cargo run` 后，三个练习的输出依次出现。用注释分隔，比如 `// ===== 战后分析报告 =====`。

练习一：战后分析报告

覆盖知识点： 遍历 `Vec`、字符串统计、`HashMap`、格式化输出

任务要求：

- 修改你的 `load_dict` 函数，让它不仅返回有效 PIN 码的 `Vec<String>`，还同时返回一个 `Vec<String>`，包含所有**被过滤掉的有效条目**（带上拒绝原因）。提示：你可以定义一个函数 `load_dict_with_rejects(path: &str) -> (Vec<String>, Vec<String>)`，返回值是一个元组。
- 在 `main` 函数里调用这个新函数。遍历有效 PIN 码，完成爆破（和原来一样）。遍历完后，打印一份**战后分析报告**：

```
===== 战后分析报告 =====
目标: http://127.0.0.1:3000/login
字典: pin_dict.txt
总尝试次数: 13
成功 PIN 码: 4247
成功尝试序号: 第 13 次
=====

被拒绝条目统计:
总计: 4 条
空行: 2 条
长度错误: 1 条
含非数字字符: 1 条
=====

详细拒绝清单:
[长度错误] '123456' (6位)
[含非数字字符] 'abc' (含: 'a', 'b', 'c')
[空行] (空行)
[含非数字字符] '3b14' (含: 'b')
```

要求：

- 必须用 `HashMap` 统计三种拒绝原因（空行、长度错误、含非数字）各有多少条

- 详细清单必须包含每条无效条目的具体原因（保留原始内容和问题描述）
- 成功尝试序号必须从 1 开始计数（不是 0）
- 如果成功 PIN 码没找到（全部失败），报告结尾打印 “爆破失败：所有密码均未成功”

练习二：备用敲门方案

覆盖知识点： 函数复用、请求体格式切换、`match` 判断

任务要求：

燃烧者提醒你：“碎镜的接口可能不止 JSON 格式。有些旧节点只接受传统的表单格式。”表单格式的请求体长这样：

```
pin=4247
```

而不是 `{"pin": "4247"}`。服务器通过检查 `Content-Type` 头来判断你发的是 JSON 还是表单。

1. 写一个新的敲门函数 `try_login_form(client: &Client, pin: &str) -> Result<bool, request::Error>`。和原来的 `try_login` 功能相同，但请求体格式改为表单：
 - 请求头 `Content-Type` 设为 `"application/x-www-form-urlencoded"`
 - 请求体是 `format!("pin={}", pin)`
2. 修改你的 `main` 函数，让它**先用 JSON 格式试**。如果 JSON 格式试了 5 次全部返回错误（不是网络错误，是 HTTP 401 或 404），就**自动切换到表单格式**继续试剩下的密码。
3. 在输出中明确标注当前使用的格式：

```
[JSON] [1] 正在尝试: 1234 ... 错。
...
[JSON] [5] 正在尝试: 5555 ... 错。
>>> 5次JSON尝试均失败，切换到表单格式...
[FORM] [6] 正在尝试: 8765 ... 错。
```

提示： 你需要在 `main` 里维护一个状态变量（比如 `let mut use_form = false;`），当条件满足时切换格式。循环里用 `if use_form { ... } else { ... }` 选择调用哪个函数。

练习三：可配置的过滤规则

覆盖知识点： 函数参数、`u32` 类型、灵活过滤逻辑

任务要求：

现在你的 `load_dict` 函数硬编码了 PIN 码长度必须是 4。但如果碎镜的某个节点用的是 6 位 PIN 码，你的程序就废了。

1. 修改 `load_dict` 函数（或创建一个新函数 `load_dict_with_config`），让它接收两个额外参数：
 - `min_length: u32`：PIN 码最小长度
 - `max_length: u32`：PIN 码最大长度
2. 过滤逻辑改为：PIN 码长度必须在 `min_length` 到 `max_length` 之间（包含两端），而不是固定的 4。
3. 在 `main` 函数里，先用 `load_dict_with_config(path, 4, 4)` 跑一遍（行为和第 2 章完全一致）。然后，**再用 `load_dict_with_config(path, 4, 6)` 跑一遍**——这次把长度范围放宽到 4 到 6 位。
4. 对比两次加载的有效 PIN 码数量，打印：

```
严格模式（仅4位）：13 个有效 PIN 码
宽松模式（4-6位）：15 个有效 PIN 码
新增条目：
- '123456'（6位）
- 'abc'（3位——仍被过滤，因为不满4位）
```

提示： `load_dict_with_config` 的过滤逻辑里，`pin.len() != 4` 这一行需要改成：`pin.len() < min_length as usize || pin.len() > max_length as usize`。`as usize` 是类型转换——`min_length` 和 `max_length` 是 `u32`，但 `.len()` 返回 `usize`，比较前需要统一类型。

运行 `cargo run` 后，你应该看到：

1. 原来的爆破流程（和第二章一样）

2. 战后分析报告（练习一）
3. 格式切换爆破流程（练习二）
4. 两次不同过滤规则的对比（练习三）

注意：练习二的格式切换逻辑，在你的本地模拟服务器上，JSON 格式应该在第 4 次就成功了（如果 4247 在字典的第 4 位）。为了让切换逻辑被触发，你可以暂时把 4247 从字典里移到更靠后的位置，或者把切换阈值从 5 改成 3。测试时确认你的切换逻辑确实被跑到了。

下一章：命令行参数 · 烽火台的旗语。🔪

第 3 章：命令行参数 · 烽火台的旗语

——碎镜爆发后第 7 天

你已经连续四天没怎么合眼了。

第 2 章的程序跑通了。你在本地模拟服务器上验证了它，它稳稳地一个一个试密码，然后找到了 4247。但那天晚上，当你躺在床上盯着天花板，一个问题开始在脑子里转——

"如果碎镜换了一个接口地址呢？如果下次不是 4 位 PIN 码而是 6 位呢？如果燃烧者给你的字典名字变了呢？"

你每次都要打开 main.rs，改 TARGET_URL，改 DICT_PATH，然后重新编译？战场上，等你改完代码、编译好，目标服务器可能已经关机了，或者"镜像"已经扩散到了下一个节点。

你的程序不能是死的。它得学会"听命令"。

这就是燃烧者说的——"烽火台的旗语"。

3.1 听——从终端接收消息

在第 1 章和第 2 章里，你给程序下达指令的方式是修改代码，然后 cargo run。

改动一个词，重新编译，再跑。改动另一个词，重新编译，再跑。

这就像你要给侦察兵传达指令，但每次都得把他叫回来，撕掉旧的命令书、写一份新的、重新塞进信封、再派他出去。等他跑到半路，指令又变了——你只能再把他叫回来重写一份。

"旗语"不是这样的。旗语是站在烽火台上，挥旗子。下面的战友看见了，立刻明白你要表达什么意思。不需要来回跑。不需要重写命令书。即时生效。

Rust 提供了"听旗语"的能力——读取命令行参数。

新建一个演示项目，看看命令行参数长什么样：

```
cargo new flag_demo
cd flag_demo
```

打开 src/main.rs，写入：

```
use std::env;

fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();
    println!("我收到的旗语是：{:?}", args);
}
```

然后运行，后面跟一些测试参数：

```
cargo run -- hello world --name Kate
```

输出：

```
我收到的旗语是: ["target/debug/flag_demo", "hello", "world", "--name", "Kate"]
```

`env::args()` 是什么？

`env` 是 Rust 标准库里的一个模块，专门处理"环境"相关的东西——环境变量、当前目录、命令行参数。`args()` 是它提供的一个函数，返回"程序启动时传入的所有参数"。

返回的是什么？

它返回一个迭代器。你调用 `.collect()` 把它变成一个数组。数组里每个元素都是 `String` 类型。

数组里装了什么？

- `args[0]`：程序自己的路径。你运行 `cargo run` 的时候，它指向编译后的可执行文件位置。
- `args[1]`：你敲的第一个参数
- `args[2]`：第二个参数
- 以此类推

`{:?}` 是什么？

你在第1章学过 `{}` 占位符。`{:?}` 是另一个占位符，专门用来打印"调试格式"——它能把数组、结构体这些复杂类型打印成人类可读的形式。普通 `{}` 只能打印简单的值（数字、字符串），遇到数组会报错。

运行一下：

```
cargo run
```

输出：

```
我收到的旗语是: ["target/debug/flag_demo"]
```

注意看：即使你什么都没传，`args` 数组里还是有一个元素——程序的路径。所以真正的"旗语"从 `args[1]` 开始。

```
cargo run -- one two three
```

输出：

```
我收到的旗语是: ["target/debug/flag_demo", "one", "two", "three"]
```

`--` 是干什么的？

`cargo run` 后面的参数是给 `cargo` 自己用的。但你想把参数传给**你的程序**，不是传给 `cargo`。`--` 是分隔符——左边是给 `cargo` 的，右边是给你的程序的。

如果你直接运行编译好的二进制文件（`./target/debug/flag_demo`），就不需要 `--` 了。

3.2 旗语解析——手动制定第一套指令集

你的爆破工具不需要通用参数解析器。它只需要两件事：

1. 目标地址在哪里
2. 字典文件在哪里

所以你要制定一套"守夜者旗语规范"：

```
--target http://192.168.1.100/login --dict ./wordlist.txt
```

`--target` 后面跟目标URL，`--dict` 后面跟字典文件路径。

写一个简单的解析器：

```
use std::env;

fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let mut target = String::from("http://127.0.0.1:3000/login");
    let mut dict_path = String::from("pin_dict.txt");

    let mut i = 1;
    while i < args.len() {
        match args[i].as_str() {
            "--target" => {
                if i + 1 < args.len() {
                    target = args[i + 1].clone();
                    i += 2;
                } else {
                    eprintln!("错误: --target 后面必须跟一个地址");
                    std::process::exit(1);
                }
            }
            "--dict" => {
                if i + 1 < args.len() {
                    dict_path = args[i + 1].clone();
                    i += 2;
                } else {
                    eprintln!("错误: --dict 后面必须跟一个文件路径");
                    std::process::exit(1);
                }
            }
            flag => {
                eprintln!("警告: 不认识这个旗语 '{}', 跳过。", flag);
                i += 1;
            }
        }
    }

    println!("目标: {}", target);
    println!("字典: {}", dict_path);
}
```

逐行拆解这段代码：

第一步：收集参数

```
let args: Vec<String> = env::args().collect();
```

你已经见过这行了。把所有命令行参数收集到一个数组里。

第二步：设置默认值

```
let mut target = String::from("http://127.0.0.1:3000/login");
let mut dict_path = String::from("pin_dict.txt");
```

如果用户什么都没传，程序就用这两个默认值。第2章的时候这两个值是 `const` 常量，现在变成了 `mut` 变量——因为它们的值可能会被命令行参数覆盖。

第三步：遍历参数

```
let mut i = 1;
while i < args.len() {
    // 处理 args[i]
}
```

为什么 `i = 1`？因为 `args[0]` 永远是程序路径，不是旗语。

`while i < args.len()` 的意思是"只要 `i` 还没走到数组末尾，就继续循环"。

第四步：匹配当前参数

```
match args[i].as_str() {
    "--target" => { ... },
    "--dict" => { ... },
    flag => { ... },
}
```

`args[i]` 是 `String` 类型。`match` 要求比较的值类型一致，但 `--target` 是 `&str` 类型。所以调用 `.as_str()` 把 `String` 转成 `&str`。

`as_str()` 是什么？

`String` 和 `&str` 都是字符串，但一个是"自己的"，一个是"借来的"。`.as_str()` 把"自己的"变成"借来的"，不复制数据，只是创建一个指向原数据的引用。

第五步：处理 `--target`

```
--target" => {
    if i + 1 < args.len() {
        target = args[i + 1].clone();
        i += 2;
    } else {
        eprintln!("错误: --target 后面必须跟一个地址");
        std::process::exit(1);
    }
}
```

如果当前旗语是 `--target`，它后面应该跟着一个地址。

`if i + 1 < args.len()` 检查"下一个参数是否存在"。如果 `i + 1` 超出了数组长度，说明用户只敲了 `--target` 没敲地址。报错退出。

如果存在，`target = args[i + 1].clone();` 把下一个参数的值赋给 `target`。

`i += 2` 跳过当前旗语和它的值，指向下一个旗语。比如参数是 `["prog", "--target", "http://x", "--dict", "y"]`：

- `i=1` 指向 `--target`，处理完后 `i=3` 指向 `--dict`

`.clone()` 是什么？

`args[i + 1]` 是 `String`。你它的值赋给 `target`，Rust 默认会"移动"——原数据的所有权会转移给 `target`，`args` 数组里这个元素就不能再用了。但后面你还要用 `args` 数组继续遍历（比如用 `args[i]` 做匹配），移动会破坏数组的完整性。

`.clone()` 创建了一个完整副本，你拿走副本，原数据还在。代价是多占了一点内存，但命令行参数通常很短，可以接受。

第六步：处理 `--dict`

```
--dict" => {  
    if i + 1 < args.len() {  
        dict_path = args[i + 1].clone();  
        i += 2;  
    } else {  
        eprintln!("错误: --dict 后面必须跟一个文件路径");  
        std::process::exit(1);  
    }  
}
```

和 `--target` 逻辑完全一样，只是操作的是 `dict_path`。

第七步：处理未知旗语

```
flag => {  
    eprintln!("警告: 不认识这个旗语 '{}', 跳过。", flag);  
    i += 1;  
}
```

如果当前参数既不是 `--target` 也不是 `--dict`，进入这个分支。`flag` 就是那个未知参数的字符串。打印警告，`i += 1` 继续处理下一个。

第八步：打印结果

```
println!("目标: {}", target);  
println!("字典: {}", dict_path);
```

运行一下：

```
cargo run
```

输出：

```
目标: http://127.0.0.1:3000/login  
字典: pin_dict.txt
```

```
cargo run -- --target http://10.0.0.5/login
```

输出：

```
目标: http://10.0.0.5/login  
字典: pin_dict.txt
```

```
cargo run -- --target
```

输出：

```
错误: --target 后面必须跟一个地址
```

程序直接退出，不继续执行。

```
cargo run -- --unknown
```

输出：

```
警告：不认识这个旗语 '--unknown'，跳过。  
目标：http://127.0.0.1:3000/login  
字典：pin_dict.txt
```

解析器工作了。

3.3 整合——把旗语装进爆破程序

现在把第2章的爆破程序和旗语解析器合在一起。

首先是 `Cargo.toml`，和之前一样：

```
[package]  
name = "brute_pin"  
version = "0.1.0"  
edition = "2021"  
  
[dependencies]  
reqwest = { version = "0.11", features = ["blocking"] }  
serde_json = "1.0"
```

然后是完整的 `src/main.rs`：

```

use request::blocking::Client;
use std::env;
use std::fs;
use std::io::{self, BufRead};

// ===== 新增：旗语解析函数 =====
fn parse_args() -> (String, String) {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let mut target = String::from("http://127.0.0.1:3000/login");
    let mut dict_path = String::from("pin_dict.txt");

    let mut i = 1;
    while i < args.len() {
        match args[i].as_str() {
            "--target" => {
                if i + 1 < args.len() {
                    target = args[i + 1].clone();
                    i += 2;
                } else {
                    eprintln!("错误: --target 后面必须跟一个地址");
                    std::process::exit(1);
                }
            }
            "--dict" => {
                if i + 1 < args.len() {
                    dict_path = args[i + 1].clone();
                    i += 2;
                } else {
                    eprintln!("错误: --dict 后面必须跟一个文件路径");
                    std::process::exit(1);
                }
            }
            "--help" => {
                println!("守夜者爆破工具 v1.0");
                println!("用法:");
                println!("cargo run -- --target <URL> --dict <FILE>");
                println!("--target 目标登录接口地址");
                println!("--dict 字典文件路径");
                std::process::exit(0);
            }
            flag => {
                eprintln!("警告: 不认识这个旗语 '{}', 跳过。", flag);
                i += 1;
            }
        }
        i += 1;
    }

    (target, dict_path)
}

// ===== 主函数 =====
fn main() {
    let (target, dict_path) = parse_args(); // 从命令行解析

    let client = Client::new();
    let pins = load_dict(&dict_path); // 传入解析出的字典路径

    println!("目标: {}", target);
    println!("字典: {}", dict_path);
    println!("字典加载完成, 共 {} 个密码, 开始爆破...", pins.len());

    for (i, pin) in pins.iter().enumerate() {
        print!("[{}] 正在尝试: {} ... ", i + 1, pin);

        match try_login(&client, pin, &target) { // 传入解析出的目标地址
            Ok(true) => {
                println!(">>> 门开了! 正确的 PIN 码是: {} <<<", pin);
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    Ok(false) => println!("错。继续。"),
    Err(e) => println!("网络炸了: {}, 跳过这个继续下一个。", e),
}
}
}

// ===== 读字典函数（和之前一样，但注意 dict_path 现在是参数） =====
fn load_dict(path: &str) -> Vec<String> {
    let file = match fs::File::open(path) {
        Ok(f) => f,
        Err(_) => {
            eprintln!("字典呢?! 文件 '{}' 打不开!", path);
            std::process::exit(1);
        }
    };

    let reader = io::BufReader::new(file);

    let mut pins = Vec::new();
    let mut total_lines = 0;
    let mut empty_lines = 0;
    let mut bad_lines = 0;
    let mut bad_examples: Vec<String> = Vec::new();

    for line in reader.lines() {
        total_lines += 1;

        let line = match line {
            Ok(l) => l,
            Err(e) => {
                eprintln!("警告: 第 {} 行读不了, 跳过。原因: {}", total_lines, e);
                continue;
            }
        };

        let pin = line.trim().to_string();

        if pin.is_empty() {
            empty_lines += 1;
            continue;
        }

        if pin.len() != 4 {
            bad_lines += 1;
            if bad_examples.len() < 5 {
                bad_examples.push(format!("'{}' ({}位)", pin, pin.len()));
            }
            continue;
        }

        if !pin.chars().all(|c| c.is_digit(10)) {
            bad_lines += 1;
            if bad_examples.len() < 5 {
                let non_digit: String = pin.chars().filter(|c| !c.is_digit(10)).collect();
                bad_examples.push(format!("'{}' (含非数字字符: '{}')", pin, non_digit));
            }
            continue;
        }

        pins.push(pin);
    }

    if pins.is_empty() {
        eprintln!("错误: 文件 '{}' 里一个有效 PIN 码都没有!", path);
        eprintln!("请检查文件内容—每行一个 4 位数字密码。");
        std::process::exit(1);
    }

    eprintln!("--- 字典加载报告 ---");
}

```

```
eprintln!(
    "文件: {} | 总行: {} | 有效: {} | 空行: {} | 无效: {}",
    path, total_lines, pins.len(), empty_lines, bad_lines
);
if bad_lines > 0 {
    for example in &bad_examples {
        eprintln!(" 例: {}", example);
    }
}
eprintln!("---");

pins
}

// ===== 敲门函数（多了一个 target 参数） =====
fn try_login(client: &Client, pin: &str, target: &str) -> Result<bool, request::Error> {
    let response = client
        .post(target) // 不再用 TARGET_URL 常量，用传入的 target
        .header("Content-Type", "application/json")
        .json(&serde_json::json!({"pin": pin}))
        .send()?;

    Ok(response.status().is_success())
}
```

改动总结：

改动	之前	之后
目标地址来源	const TARGET_URL	从命令行解析
字典路径来源	const DICT_PATH	从命令行解析
try_login 参数	(&Client, &str)	(&Client, &str, &str)
load_dict 参数	直接使用常量	接收 &str 参数
--help	没有	新增

parse_args() 返回的是元组

```
fn parse_args() -> (String, String) {
    // ...
    (target, dict_path)
}
```

-> (String, String) 表示这个函数返回两个 String 打包在一起。

调用时：

```
let (target, dict_path) = parse_args();
```

把元组拆开，第一个值赋给 target，第二个赋给 dict_path。

load_dict 现在接收参数

之前 load_dict 直接用 DICT_PATH 常量。现在它接收一个 &str 参数，从调用者传入。

```
let pins = load_dict(&dict_path);
```

&dict_path 是借用——load_dict 只需要读文件路径，不需要拥有它。

try_login 多了一个参数

```
fn try_login(client: &Client, pin: &str, target: &str) -> Result<bool, request::Error> {
    client.post(target) // 不再用常量
```

之前目标地址是写死的 `TARGET_URL`。现在它从参数传入。

`.json()` 回到视野

```
.json(&serde_json::json!({"pin": pin}))
```

第 2 章我们用 `.body()` 代替了 `.json()`，因为当时遇到了编译问题。现在 `request` 的 `json` 特性已经启用了，你可以直接用 `.json()`——它自动设置 `Content-Type` 头并序列化数据。如果 `.json()` 不工作，回退到 `.body()` 也可以。

3.4 跑一次看看——旗语生效了

启动模拟服务器（另一个终端）：

```
python server.py
```

然后：

```
# 默认配置（本地模拟服务器 + 默认字典）
cargo run
```

```
目标: http://127.0.0.1:3000/login
字典: pin_dict.txt
字典加载完成，共 13 个密码，开始爆破...
[1] 正在尝试: 1234 ... 错。继续。
...
[13] 正在尝试: 4247 ... >>> 门开了！正确的 PIN 码是: 4247 <<<
```

```
# 指定目标地址
cargo run -- --target http://10.0.0.5:8080/login
```

```
目标: http://10.0.0.5:8080/login
字典: pin_dict.txt
...
```

```
# 指定目标和字典
cargo run -- --target http://10.0.0.5:8080/login --dict ../my_dict.txt
```

```
目标: http://10.0.0.5:8080/login
字典: ../my_dict.txt
...
```

```
# 查看帮助
cargo run -- --help
```

```
守夜者爆破工具 v1.0
用法:
    cargo run -- --target <URL> --dict <FILE>
    --target  目标登录接口地址
    --dict    字典文件路径
```

你的程序现在不是一块死铁了。它学会听令了。燃烧者站在烽火台上，挥一次旗，你的程序就换一个目标。挥另一次旗，换一份字典。不需要修改代码，不需要重新编译。

3.5 燃烧者笔记

关于 `.clone()`

你在 `parse_args` 里用了 `.clone()`。它能跑，但命令行参数通常很短，复制一份没问题。后面你会学更省内存的方式——把 `String` 转成 `&str` 切片，只借用不复制。

```
// 以后你会这样写
let args: Vec<String> = env::args().collect();
let args: Vec<&str> = args.iter().map(|s| s.as_str()).collect();
// 现在不需要深究，先记住有这么回事
```

关于手写解析器

`match` 很好，但如果旗语多了会崩溃。你现在只有三个旗语（`--target`、`--dict`、`--help`）。如果将来要加十几个，手写解析会乱成一团。后面会有专门的库——`clap`。但现在手写一次，是为了理解底层。顺序不能反。

关于 `--`

`cargo run -- --target ...` 中间的 `--` 是给 `cargo` 的分隔符。左边是给 `cargo` 的，右边是给 `brute_pin` 的。直接运行编译好的二进制文件不需要 `--`。

3.6 你现在的状态

战报：

- ✓ 你的程序能读懂命令行参数了
- ✓ 目标地址和字典文件可以从外面传入
- ✓ 加了 `--help` 旗语
- ✓ 手写解析器让你理解了“参数是怎么被读取的”

下一步，燃烧者的口信又来了：

“旗语不错。但你有没有想过一个问题——你现在写的程序里，`String` 和 `&str` 混着用，你知道它们什么时候该用哪个吗？你往 `pins` 里塞数据，`pins` 被函数返回，然后又传给另一个函数。数据在移动。你知道它怎么移动的吗？”

“沉默者管这个叫‘法则’。不是语法，是法则。Rust 底层运行的规则——它决定了你能改什么、不能改什么、什么时候该借、什么时候该还。”

“下一关：所有权。Rust 最核心的东西。”

第 3 章课后作业：扩展旗语

剧情背景：

你完成了基础旗语系统。燃烧者验收时点了点头，但立刻追加了新需求：

“`--target` 和 `--dict` 够了。但你现在告诉我：如果碎镜的 PIN 码长度不是 4 位呢？如果你需要控制爆破速度——每两次尝试之间暂停多少毫秒？如果你的程序跑了半天没找到密码，你总得知道它什么时候该停吧？加三个旗语：`--pin-length`、`--delay`、`--max-attempts`。对了，程序在战场上不能假设命令行参数顺序是固定的。别人可能先传 `--dict` 再传 `--target`，你的解析器必须能吃任何顺序。改完我要验收。”

练习一：任意顺序参数解析器

覆盖知识点：`while` 遍历、`match` 分支、`if` 条件判断、字符串比较、元组返回

任务要求：

修改 `parse_args` 函数，新增三个参数的支持：

旗语	含义	默认值
<code>--pin-length</code>	PIN 码有效长度（过滤规则参考）	4
<code>--delay</code>	每次尝试之间的延迟（毫秒）	0
<code>--max-attempts</code>	最大尝试次数（0 表示不限制）	0

同时，修改 `parse_args` 的返回类型，从 `(String, String)` 改为一个包含五个字段的结构体（你先别定义结构体——第四章才讲。这章用元组返回五个值：`(String, String, u32, u64, u32)`，分别对应 `target`、`dict_path`、`pin_length`、`delay`、`max_attempts`）。

核心要求：参数解析必须支持任意顺序。 用户可以这样：

```
cargo run -- --dict my.txt --pin-length 6 --target http://x.com/login --delay 500
```

也可以这样：

```
cargo run -- --delay 500 --dict my.txt --target http://x.com/login --pin-length 6
```

两者必须产生相同的解析结果。

技术提示：

- `--pin-length` 和 `--max-attempts` 的值需要用 `.parse::<u32>()` 转成数字。如果转换失败（比如用户传了 `--pin-length abc`），打印错误并退出。
- `--delay` 的值用 `.parse::<u64>()` 转成数字。
- `--max-attempts` 如果是 `0`，表示不限制，主循环里不需要检查上限。
- `.parse()` 返回 `Result`，你需要用 `match` 处理解析失败的情况。

测试用例：

```
# 测试1: 默认值（所有旗语都不传）
cargo run
# 预期: pin_length=4, delay=0, max_attempts=0

# 测试2: 全部指定
cargo run -- --pin-length 6 --delay 1000 --max-attempts 50 --dict test.txt
# 预期: pin_length=6, delay=1000, max_attempts=50

# 测试3: 反向顺序
cargo run -- --max-attempts 20 --delay 500 --pin-length 5 --target http://x.com
# 预期和正向顺序一致

# 测试4: 无效值
cargo run -- --pin-length abc
# 预期: 错误提示，程序退出
```

练习二：让爆破程序真正使用这些参数

覆盖知识点： 函数参数传递、`u32 / u64` 类型、`thread::sleep`、循环控制

任务要求：

- 把新解析出的 `pin_length` 传给 `load_dict` 函数，让它用这个值替换硬编码的 `4`。 `load_dict` 的签名改为 `fn load_dict(path: &str, pin_length: u32) -> Vec<String>`。
- 在爆破主循环里加入 `delay` 逻辑：每次 `try_login` 之后，用 `std::thread::sleep(std::time::Duration::from_millis(delay))` 暂停指定毫秒数。如果 `delay` 是 `0`，不暂停。
- 在爆破主循环里加入 `max_attempts` 检查：如果 `max_attempts > 0` 且已尝试次数达到上限，打印 "已达最大尝试次数 {}，停止爆破。"，然后用 `break` 退出循环。

要求：

- `load_dict` 的过滤规则必须使用传入的 `pin_length`，不再硬编码 `4`
- `delay` 暂停必须发生在**每一次尝试之后**——无论是成功、失败、还是网络错误
- `max_attempts` 只统计**实际发出的 HTTP 请求次数**（即 `try_login` 的调用次数），不包括被过滤掉的字典条目

技术提示：

- `Duration::from_millis()` 在 `std::time::Duration` 里，不需要额外 `use`，直接写完整路径即可。
- 尝试次数的计数器放在 `for` 循环内部，每次调用 `try_login` 后加一。然后在循环末尾检查是否达到上限。

运行效果示例：

```
cargo run -- --delay 500 --max-attempts 5
```

```
目标: http://127.0.0.1:3000/login
字典: pin_dict.txt
字典加载完成, 共 13 个密码, 开始爆破...
[1] 正在尝试: 1234 ... 错。
    (暂停 500ms)
[2] 正在尝试: 0000 ... 错。
    (暂停 500ms)
...
[5] 正在尝试: 8765 ... 错。
已达最大尝试次数 5, 停止爆破。
```

练习三：旗语自述文件

覆盖知识点： `println!` 格式化输出、`--help` 设计、文档意识

任务要求：

升级 `--help` 的输出。当用户传 `--help` 时，程序应该打印一份完整的旗语说明书，然后退出。说明书必须包含：

1. 程序名称和版本号（用常量 `const VERSION: &str = "v1.1";`）
2. 每个旗语的名称、含义、是否必需、默认值
3. 至少三个使用示例

预期输出格式：

```
===== 守夜者爆破工具 v1.1 =====
烽火台旗语说明书

旗语列表:
--target <URL>          目标登录接口地址（默认: http://127.0.0.1:3000/login）
--dict <FILE>           字典文件路径（默认: pin_dict.txt）
--pin-length <N>        PIN码有效长度（默认: 4）
--delay <MS>            每次尝试间隔，单位毫秒（默认: 0）
--max-attempts <N>      最大尝试次数，0=不限制（默认: 0）
--help                  显示此帮助信息

使用示例:
cargo run
cargo run -- --target http://192.168.1.1:8080/login --dict my.txt
cargo run -- --pin-length 6 --delay 1000 --max-attempts 100
```

要求：

- 版本号必须用常量 `VERSION`，不能直接写字面量
- 所有默认值必须和代码中实际使用的默认值一致
- 使用示例必须能直接复制粘贴运行

下一章：所有权 · 沉默者的法则。🔪

第 4 章：所有权 · 沉默者的法则

——碎镜爆发后第 14 天

你已经写了两周的 Rust 代码。你读了字典文件，发了 HTTP 请求，解析了命令行参数。程序能跑了，你感觉良好——直到今天。

燃烧者给你发来一份文件。只有几行代码：


```
fn main() {  
    let s1 = String::from("守夜者");  
    let s2 = s1;  
    println!("{}", s1);  
}
```

你把它复制到一个新项目里，`cargo run`。

编译器没有沉默。

```
error[E0382]: borrow of moved value: `s1`  
--> src/main.rs:4:20  
  |  
2 |     let s1 = String::from("守夜者");  
  |         -- move occurs because `s1` has type `String`,  
  |         which does not implement the `Copy` trait  
3 |     let s2 = s1;  
  |         -- value moved here  
4 |     println!("{}", s1);  
  |                   ^^ value borrowed here after move
```

你盯着屏幕。编译失败了。不是因为语法错误——是逻辑错误。它说 `let s2 = s1` 之后，`s1` 被"移动"了，你不能再使用它。

你愣了很久。然后在心里骂了一句：为什么？我又不是删了 `s1`，我只是把它赋值给了 `s2` 而已。

这正是燃烧者等着你问的问题。

4.1 沉默者的第一条法则——每个值只有一个主人

Rust 有一条核心规则——任何数据，在任何一个时刻，只能有一个"所有者"。

换句话说：一份情报，只能由一个人保管。你不能把同一份原始情报同时交给两个人。不是因为不信任他们——是因为如果两个人都以为自己是唯一持有者，其中一个人销毁它的时候，另一个人就拿到了一堆灰烬。

回到你刚写的代码：

```
let s1 = String::from("守夜者");
```

这行创建了一个 `String`。`s1` 是它的所有者。它保管着这份数据。

```
let s2 = s1;
```

这行把 `s1` 赋值给了 `s2`。你可能会以为"复制了一份"。但 Rust 不是这样做的。它做的是**移动**——`s1` 把自己拥有的数据**移交**给了 `s2`。数据本身没有被复制，只是所有权转移了。

现在，所有者变成了 `s2`。`s1` 不再是所有者。它变成了一个"空壳"——没有数据，不能被使用。

Rust 编译器说"value moved here"——"数据在这里被移走了"。然后说"borrow of moved value"——"你试图借用一份已经被移走的数据"。这就是为什么 `println!("{}", s1)` 会报错——你试图读一份已经不属于你的数据。

这不是编译器在刁难你。这是编译器在告诉你一个事实：把数据交给别人之后，你就不能再用它了——除非你明确告诉编译器你想借用，或者想复制。

沉默者管这个叫"唯一持有权"。战场上，一份情报只能有一个人持有。如果移交给了下一个人，你就不能再持有它。防止情报被反复传递、泄露到不该去的地方。编译器就是你的哨兵——它在编译时检查所有权规则，确保没有人在移交情报之后再偷偷使用旧副本。

4.2 复制——你真的想要另一份数据

有时候你确实需要两份独立的数据。比如你要把一份情报副本存档，同时把原件交给前线。你需要两份额外的资源。

Rust 提供了 `.clone()` 方法——创建一份完整的、独立的数据副本。

```
let s1 = String::from("守夜者");
let s2 = s1.clone();
println!("{}", s1); // 还能用
println!("{}", s2); // 还能用
```

现在内存里有两份独立的数据——一份属于 `s1`，一份属于 `s2`。修改其中一份不会影响另一份。

但记住：复制是有代价的。分配内存、逐字节拷贝——如果 `s1` 是一份几MB的字典文件，`.clone()` 会完整复制一份，占用双倍内存。对于只有几个单词的字符串来说无所谓，但如果你在循环里对大量数据使用 `.clone()`，程序会明显变慢。

燃烧者批注：“你没必要把整座仓库都复制一遍。大部分时候你只是需要看一眼里面的东西。用借的。”

4.3 借用——看一眼就还，不拿走

如果你不需要拥有数据，只需要“看它一眼”——Rust提供了一种机制：**借用**。

```
fn print_message(msg: &String) {
    println!("{}", msg);
}

fn main() {
    let s1 = String::from("守夜者");
    print_message(&s1); // 借给函数
    println!("{}", s1); // 还能用——因为我只是借出去了，没有拿走
}
```

`&` 符号表示“借用”。你把数据的引用传给函数，而不是把数据本身交出去。函数临时用了一下，用完之后把引用归还给你——数据的所有权始终是 `s1` 的，从未离开过。

编译器不会报错。因为数据没有被移走，它只是被借出去看了一下。主人还是你。

这就好比你把自己的笔记本借给队友看五分钟。笔记本还在你手里，你只是允许他翻阅了一会儿。以后你写函数的时候，大部分参数都用 `&T` ——借用。你不需要拥有数据的所有权，只需要看一眼。只有当你真的需要“拿走数据、修改它、或者让它在你函数结束时被销毁”时，才用所有权参数。

4.4 可变借用——借出去修改

只读借用的 `&T` 不够。有时候你需要修改数据——比如修改字典里的PIN码格式。

Rust提供了 `&mut T` ——可变借用。

```
fn append_exclamation(msg: &mut String) {
    msg.push_str("!"); // 修改原数据
}

fn main() {
    let mut s1 = String::from("守夜者");
    append_exclamation(&mut s1);
    println!("{}", s1); // "守夜者！"
}
```

注意两点：

1. 变量本身必须是 `mut` —— `let mut s1`
2. 传参时用 `&mut s1`，不是 `&s1`

可变借用和只读借用有不同的规则：

- 同一时刻，**只能有一个**可变借用存在
- 同一时刻，**可以有多个**只读借用存在
- 但**不能同时**有可变借用和只读借用存在

```
let mut s = String::from("守夜者");
let r1 = &s;
let r2 = &s;    // 多个只读借用，可以
let r3 = &mut s; // 错误！不能同时有只读和可变借用
```

```
let mut s = String::from("守夜者");
let r1 = &mut s;
let r2 = &mut s; // 错误！同一时刻只能有一个可变借用
```

这条规则防止了竞态条件：当你在修改数据的时候，没有人能同时读它。当有人正在读数据的时候，你不能修改它。

沉默者的原话："不能有人在修改情报的时候，另一个人同时在看同一份情报。一个改写，一个读取，信息会变成乱码。"

总结：**只读借用是共享的，可变借用是独占的**。就像一份情报——可以同时有多个人阅读（`&T`），但如果有人在修改（`&mut T`），其他所有人都不能碰它。

4.5 悬垂引用——指向空气的指针

先看这段代码：

```
fn dangling() -> &String {
    let s = String::from("守夜者");
    &s
}
```

一行一行拆：

第一行： `fn dangling() -> &String {`

定义一个函数，名字叫 `dangling`。它没有参数（括号里是空的）。它返回一个 `&String` ——也就是"指向 `String` 的引用"。

注意：`&String` 是一个地址，不是数据本身。

第二行： `let s = String::from("守夜者");`

创建一个 `String`，内容是"守夜者"。这个 `String` 被绑定到变量 `s`。

重点是：`s` 是函数内部的变量。它在函数执行期间存在，函数结束就销毁。

第三行： `&s`

取 `s` 的地址。`&` 就是"取地址"的意思。

第四行： `}`

函数结束。

现在问题来了：

1. 函数创建了 `s`（数据）
2. 函数取了 `s` 的地址（`&s`）
3. 函数要返回这个地址
4. 函数结束了，`s` 被销毁了

所以你返回的地址，指向一块**已经被销毁的数据**。

这就好比你写了一封信，上面写着"请到302室找守夜者"。但302室在你写完信之后被拆了。收信人拿到信，跑去找302室——找到一块空地。

编译器报错：

```
error[E0515]: cannot return reference to local variable `s`
```

翻译：你不能返回指向局部变量 `s` 的引用。

因为 `s` 是函数内部的"局部变量"，函数一结束它就没了。

正确的写法：

```
fn not_dangling() -> String {
    let s = String::from("守夜者");
    s
}
```

区别在哪？

- `dangling` 返回的是 `&String`（地址）
- `not_dangling` 返回的是 `String`（数据本身）

`not_dangling` 把数据本身交出去了。函数结束时，数据没有被销毁——因为所有权转移给了调用者。

```
fn main() {
    let name = not_dangling(); // name 拿到了数据，数据是活的
    println!("{}", name);      // 输出：守夜者
}
```

用你在第2章的代码理解：

你写过这样的代码：

```
let pins = load_dict(DICT_PATH);
```

`load_dict` 返回的是 `Vec<String>`，不是 `&Vec<String>`。

`load_dict` 函数内部创建了 `pins` 数组，然后返回它。如果 `load_dict` 返回的是 `&pins`，那就是悬垂引用——因为 `pins` 在函数结束时就销毁了。

但 `load_dict` 返回的是 `pins`（数据本身），不是 `&pins`（地址）。所以没问题。

那什么时候返回引用是安全的？

两种安全的情况：

情况1：返回指向“函数外部数据”的引用

```
fn safe(s: &String) -> &String {
    s    // 指向调用者传入的数据，调用者那边还活着
}

fn main() {
    let name = String::from("守夜者");
    let result = safe(&name); // name 在 main 里活着，所以 result 有效
    println!("{}", result);
}
```

`s` 是调用者传进来的。调用者那边的数据还活着，所以返回它的地址是安全的。

情况2：返回指向“全局常量”的引用

```
const VERSION: &str = "v1.0";

fn get_version() -> &str {
    VERSION    // 全局常量永远活着，不会销毁
}

fn main() {
    let v = get_version();
    println!("{}", v);
}
```

`VERSION` 是全局常量，程序整个运行期间都存在，永远不会被销毁。

什么情况会触发悬垂引用？

```
// ❌ 函数内部创建的 String，只返回引用
fn bad1() -> &String {
    let s = String::from("hello");
    &s
}

// ❌ 函数内部创建的整数，只返回引用
fn bad2() -> &i32 {
    let x = 5;
    &x
}

// ❌ 函数内部创建的数组，只返回引用
fn bad3() -> &Vec<String> {
    let v = vec![String::from("a")];
    &v
}
```

这三种情况都是同样的错误：返回了指向"函数内部数据"的地址。

遇到悬垂引用的编译错误怎么办？

两种解法：

1. 如果数据是在函数内部创建的，返回数据本身（转移所有权），不要返回引用
2. 如果必须返回引用，让数据作为参数传进来，由调用者负责数据的生命周期

沉默者的原话："如果你在函数里造了一份情报，你不能只告诉别人'情报在桌上'——等你走的时候桌子都搬走了。你要么把情报亲自送出去，要么就别让别人惦记。"

一句话总结：

`&s` 是地址，`s` 是数据本身。返回地址但数据没了 → 悬垂引用。返回数据本身 → 没问题。

Rust 在编译时就检查："你这个函数返回的地址，指向的数据会不会在函数结束时被销毁？" 如果是，拒绝编译。

4.6 写一个演示程序——亲手感受所有权

新建一个项目，把这些代码全部写在 `src/main.rs` 里，然后 `cargo run`：

```

fn main() {
    println!("=== 移动 ===\n");

    let s1 = String::from("守夜者");
    let s2 = s1;

    // ===== 亲手犯错：取消下面这行的注释，看编译器报错 =====
    // println!("s1: {}", s1);
    // ===== 错误信息: borrow of moved value: `s1` =====

    println!("s2: {}", s2);

    println!("\n=== 克隆 ===\n");

    let s3 = String::from("沉默者");
    let s4 = s3.clone();

    println!("s3: {}", s3);
    println!("s4: {}", s4);

    println!("\n=== 只读借用 ===\n");

    let s5 = String::from("燃烧者");
    let len = calculate_length(&s5);

    println!("s5: {}, 长度: {}", s5, len);

    println!("\n=== 可变借用 ===\n");

    let mut s6 = String::from("火卫一");
    append_marker(&mut s6);
    println!("s6: {}", s6);

    println!("\n=== 不可变与可变的冲突（演示注释掉的代码） ===\n");

    let mut s7 = String::from("碎片");
    let r1 = &s7;
    let r2 = &s7;
    println!("r1: {}, r2: {}", r1, r2);

    // ===== 亲手犯错：取消下面这行的注释，看编译器报错 =====
    // let r3 = &mut s7;
    // println!("r3: {}", r3);
    // ===== 错误信息: cannot borrow `s7` as mutable because it is also borrowed as immutable =====

    println!("多个不可变借用可以共存");

    println!("\n=== 悬垂引用（演示注释掉的代码） ===\n");

    // ===== 亲手犯错：取消下面这行的注释，看编译器报错 =====
    // let dangling_ref = dangling();
    // println!("悬垂引用: {}", dangling_ref);
    // ===== 错误信息: cannot return reference to local variable `s` =====

    println!("悬垂引用在编译期就被阻止了，不会执行到这里");
}

fn calculate_length(s: &String) -> usize {
    s.len()
}

fn append_marker(s: &mut String) {
    s.push_str("·镜像");
}

// ===== 亲手犯错：取消这个函数的注释，看编译器报错 =====
// fn dangling() -> &String {

```

```
//      let s = String::from("守夜者");
//      &s
//  }
// ===== 错误信息: cannot return reference to local variable `s` =====
```

运行结果：

```
=== 移动 ===

s2: 守夜者

=== 克隆 ===

s3: 沉默者
s4: 沉默者

=== 只读借用 ===

s5: 燃烧者，长度：9

=== 可变借用 ===

s6: 火卫一·镜像

=== 不可变与可变的冲突（演示注释掉的代码） ===

r1: 碎片，r2: 碎片
多个不可变借用可以共存

=== 悬垂引用（演示注释掉的代码） ===

悬垂引用在编译期就被阻止了，不会执行到这里
```

亲手触发三个编译错误：

错误1：移动后使用

取消注释 `// println!("{}", s1);`，运行：

```
error[E0382]: borrow of moved value: `s1`
```

错误2：同时存在可变和不可变借用

取消注释 `// let r3 = &mut s7;`，运行：

```
error[E0502]: cannot borrow `s7` as mutable because it is also borrowed as immutable
```

错误3：悬垂引用

取消注释 `dangling` 函数和调用它的代码，运行：

```
error[E0515]: cannot return reference to local variable `s`
```

4.7 燃烧者笔记

"let s2 = s1 之后，s1 就死了。如果你说'再让我打印一下 s1'，编译器会毫不留情地报错。这不是在为难你，是在保护你——防止你把已经交给别人的情报，又错误地用了一次。"

"我第一次被移动语义搞崩溃的时候，骂了编译器整整一个下午。后来我才明白，不是编译器针对我，是编译器比我自己更清楚，数据有多危险。"

"所有权是Rust里最'硬'的东西。它不像别的语法糖——学不学都能写。你不理解所有权，你就写不出能编译通过的多线程程序。你不理解生命周期，你就写不出能反复调用的库。沉默者在教程里花了四章讲所有权。不是因为他啰嗦。是因为这是一切的基础。"

"悬垂引用在别的语言里是'偶发崩溃'，在Rust里是'编译错误'。你喜欢哪个？"

"下一关：你现在已经知道数据怎么移动、怎么借用了。但你手里现在只有零散的情报——一串PIN码、一段字符串、一个状态码。你需要把这些零散信息组织成一份完整的'敌情档案'。Rust有两种组织数据的方式——结构体和枚举。结构体让你把相关信息打包在一起。枚举让你定义'这个东西只有几种可能的状态'。下一章，你会在烽火台上建起你的第一座数据瞭望塔。"

"好好练。后面的灰烬之战里，没有编译器帮你做代码审查了。"

4.8 你现在的状态

- ☑ 你理解了每个值只有一个所有者
- ☑ 你理解了移动和克隆的区别——移交和复制
- ☑ 你理解了借用——只读和可变两种方式
- ☑ 你理解了可变借用独占、只读借用共享的规则
- ☑ 你理解了悬垂引用——指向已销毁数据的引用，编译器会在编译期阻止它
- ☑ 你亲手触发并阅读了所有权相关的编译错误

第 4 章课后作业：法则的试炼

剧情背景：

燃烧者看完你的演示程序，沉默了一会儿，然后发来一条消息：

"跑通了，不代表懂了。编译器帮你挡了三颗子弹，不代表你能躲开第四颗。下面三道题，第一道让你把过去两周写的代码里所有所有权的坑都找出来；第二道让你亲手造一个必须同时持有两份数据引用的结构（你还没学结构体——用元组）；第三道让你对着编译器的错误信息写出自己的战场笔记。做完这三道，我就承认你真的理解了沉默者的法则。"

练习一：军火库审计——找出你过去两周代码里的所有权问题

覆盖知识点： 移动语义、借用检查、`.clone()` 的代价、`&` 的正确使用

任务要求：

回到你在第 2 章写的 `brute_pin` 完整代码，逐行审阅以下函数，回答所有权相关问题。**不需要修改代码**，只需在注释中回答即可。在项目根目录下新建一个文本文件 `audit.md`（或者直接在你的 `main.rs` 末尾用多行注释 `/* ... */` 写），逐题写下你的答案。

审计问题一：`load_dict` 的返回值

```
fn load_dict(path: &str) -> Vec<String> {
    let mut pins = Vec::new();
    // ... 读文件、过滤、push ...
    pins // 这里没有分号，返回 pins
}
```

问题：`pins` 是在函数内部创建的，函数结束后，`pins` 的所有权被转移给了谁？为什么这里**没有**发生悬垂引用？如果 `load_dict` 的返回类型是 `&Vec<String>`，会发生什么？用你自己的话在注释中解释。

审计问题二：`try_login` 的参数

```
fn try_login(client: &Client, pin: &str, target: &str) -> Result<bool, request::Error> {
    client.post(target) // target 是 &str
        .json(&serde_json::json!({"pin": pin})) // pin 是 &str
        .send()?
}
```

问题：`client`、`pin`、`target` 这三个参数都是借用。为什么 `try_login` 不需要这三个参数的所有权？如果 `pin` 的类型是 `String`（不是 `&str`），调用者在循环里调用 `try_login` 几百次会发生什么？用你自己的话解释。

审计问题三：`pins.iter().enumerate()` 的借用

```
for (i, pin) in pins.iter().enumerate() {
    match try_login(&client, pin, &target) {
```


问题: `pins.iter()` 是对 `pins` 的只读借用。在这个 `for` 循环内部, 如果尝试调用 `pins.push(String::from("9999"))`, 编译器会报什么错? 为什么? 如果需要在循环里同时遍历 `pins` 和往 `pins` 里追加新元素, Rust 允许吗? 为什么不允许? 用你自己的话解释。

审计问题四: 第 3 章 `.clone()` 的使用

在第 3 章的 `parse_args` 里, 你写了:

```
target = args[i + 1].clone();
dict_path = args[i + 1].clone();
```

问题: 这里为什么需要 `.clone()`? 如果不用 `.clone()`, 直接写 `target = args[i + 1]`, 会发生什么? `.clone()` 的代价是什么? 如果命令行参数是一个 2KB 的 URL 字符串, 代价大吗? 如果是一个 200MB 的文件内容, 代价大吗? 用你自己的话分析。

要求:

- 四道审计题必须全部回答
- 每道题的回答必须包含你自己的话, 不能直接复制章节内容
- 如果某道题你不能确定答案, 写下你的猜测, 然后标注 `[待验证]`

练习二: 情报中转站——亲手造一个需要同时借用两份数据的函数

覆盖知识点: 不可变借用与可变借用的冲突、借用的作用域、如何通过缩小作用域解决冲突

任务要求:

燃烧者给你派了一个新任务: 写一个“情报中转函数”。它接收三样东西:

1. 一个可变的 `Vec<String>` (情报列表, 你需要在里面追加新情报)
2. 一个只读的 `&Vec<String>` (黑名单——如果某个情报在黑名单里, 就不能追加)
3. 一个 `&str` (要追加的新情报候选)

函数的逻辑是:

- 如果候选情报在黑名单里, 打印 “情报 'xxx' 被拦截——在黑名单中”, 不追加
- 如果候选情报不在黑名单里, 追加到情报列表中, 打印 “情报 'xxx' 已接收”

第一步: 写一个会触发编译错误的版本

先把下面这段代码复制到你的 `main.rs` 里, 运行, 看编译器报什么错:

```
fn relay_intel(intel_list: &mut Vec<String>, blacklist: &Vec<String>, candidate: &str) {
    // 遍历黑名单 (不可变借用 blacklist)
    for blocked in blacklist.iter() {
        if blocked == candidate {
            println!("情报 '{}' 被拦截——在黑名单中", candidate);
            return;
        }
    }
    // 追加到情报列表 (可变借用 intel_list)
    intel_list.push(candidate.to_string());
    println!("情报 '{}' 已接收", candidate);
}
```

这段代码没有编译错误。但燃烧者要求你在 `main` 函数里调用它时, 故意触发一个借用冲突。

在 `main` 中这样写:

```
fn main() {
    let mut intel = vec![String::from("碎片A")];
    let blacklist = vec![String::from("碎片X"), String::from("碎片Y")];

    let r1 = &intel;           // 不可变借用 intel
    let r2 = &blacklist;       // 不可变借用 blacklist

    // 尝试调用 relay_intel—但它需要 &mut intel
    relay_intel(&mut intel, &blacklist, "碎片Z");
    // 问题：这里同时存在 r1（不可变借用）和 &mut intel（可变借用）

    println!("r1: {:?}", r1); // 后面还要用 r1
}
```

运行这段代码。**把编译错误信息完整地抄写下来**，放在你的代码注释里。

第二步：修复冲突

修改 `main` 函数的代码，让 `relay_intel` 能够成功调用，同时仍然保留 `r1` 和 `r2` 的打印。**提示：借用的作用域只持续到最后一次使用那个引用。**如果你把 `r1` 和 `r2` 的使用放在 `relay_intel` 调用之前，编译器就不会认为它们冲突了。

第三步：写一个简化版本

新建一个函数 `relay_intel_v2`，它只接收两个参数：`intel_list: &mut Vec<String>` 和 `candidate: &str`，不需要黑名单。这个函数直接追加，不检查。在 `main` 里调用它，证明你可以成功地对同一个 `Vec` 先后进行不可变借用和可变借用——只要它们的作用域不重叠。

要求：

- 必须提交三个版本：触发冲突的版本、修复后的版本、简化版本
- 必须在注释中完整抄写触发冲突时的编译错误信息
- 必须在注释中用自己的话解释：为什么把 `r1` 的使用放在 `relay_intel` 调用之前就能解决冲突

练习三：法则之书——你的所有权战场笔记

覆盖知识点：所有权、移动、借用、悬垂引用的自我总结，教学能力

任务要求：

沉默者曾经说过：“如果你不能用最简单的语言讲清楚一条法则，说明你还没真正理解它。”

你的任务：写一份**所有权法则速查表**。这是你写给未来自己的战场笔记——当你三个月后忘了所有权细节时，翻回这一页就能立刻回忆起来。笔记不需要完整、不需要学术化，但必须是你自己的话。

第一部分：四个概念的定义

用**最多两句话**定义以下四个概念。不能用代码，只能用人类语言。假设你在向一个完全不懂 Rust 的新守夜者解释。

1. 移动（Move）
2. 克隆（Clone）
3. 只读借用（`&T`）
4. 可变借用（`&mut T`）

第二部分：三条铁律

写出借用规则的三条铁律。每条铁律后面，写一个你在练习一或练习二中亲手触发过的编译错误信息关键词（比如 `E0382`），用它来佐证这条铁律。

第三部分：最坑的坑

回顾你这两周写 Rust 代码的经历，写下一个你被所有权规则“坑”得最惨的时刻。它可以是：

- 一个你花了好几个小时才调通的编译错误
- 一个你一开始完全无法理解的报错信息
- 一个你被迫加 `.clone()` 才让代码跑通的场景

描述当时的情景、你的困惑、以及你最终如何理解了这个规则。

要求：

- 笔记以 Markdown 格式提交（新建 `ownership_notes.md`）
- 四个定义必须用自己的话，不能直接复制章节内容
- 三条铁律必须附带编译错误关键词
- “最坑的坑”必须真实——如果你暂时没有被坑过，标注 `[待坑]`，以后回来补上

下一章：第5章：结构体与枚举·烽火台的数据结构。✍

第 5 章：结构体与枚举·烽火台的数据结构

——碎镜爆发后第21天

你已经写了三周Rust代码了。

你读字典、发请求、解析命令行参数、理解所有权。你的爆破工具从一块铁变成了一台能听令的敲门机。你感觉良好。

但有一个问题开始在代码里浮现——你手里握着的信息是散的。

你有一个目标地址，一个PIN码，一个状态码，一个时间戳。它们像四张写着不同情报的便签纸，散落在桌子上。你看得见每一张，但你看不见"这是一份完整的敌情档案"。

你盯着屏幕上的四个变量：

```
let target = "http://10.0.0.5:8080/login";
let pin = "4247";
let success = true;
let timestamp = "2025-01-21 14:32:17";
```

它们各有用处，彼此独立。你想把它们传进一个函数，就得写四个参数。想把它们存到文件里，就得分别存四次。想从文件里读回来，就得分别读四次。这就像你拿到了四张便签纸，分别写着"IP: 10.0.0.5"、"攻击类型: 端口扫描"、"等级: 3"、"时间: 2025-01-21 14:32:17"。它们全躺在桌子上，你每次要用它们，都得一张一张翻。

你需要一个文件夹。你把所有相关的信息放在一个文件夹里，贴上一个标签——"敌情档案"。想查目标地址？打开文件夹。想查PIN码？打开同一个文件夹。所有东西都在一个地方，不再散落。

5.1 文件夹——把散落的情报收在一起

Rust 里的"文件夹"叫结构体。

怎么做一个文件夹：

```
struct ThreatReport {
    ip: String,
    attack_type: String,
    level: u32,
    timestamp: String,
}
```

`struct` 告诉 Rust "我要做一个新文件夹"。`ThreatReport` 是你给这个文件夹起的名字。花括号里面是四张便签纸的位置——四个字段，每个字段有名字和类型。

这个文件夹里：

- 第一个格子里放的是 `String`，名字叫 `ip`
- 第二个格子里放的是 `String`，名字叫 `attack_type`
- 第三个格子里放的是 `u32`，名字叫 `level`
- 第四个格子里放的是 `String`，名字叫 `timestamp`

怎么往文件夹里装东西：

```
let report = ThreatReport {
    ip: String::from("10.0.0.5"),
    attack_type: String::from("端口扫描"),
    level: 3,
    timestamp: String::from("2025-01-21T14:32:17"),
};
```

你告诉 Rust：“我要创建一个 `ThreatReport` 文件夹，往里面放四样东西。”

注意顺序不重要。你可以把 `level` 写在第一行，把 `ip` 写在最后一行——只要把字段名写对，Rust 知道哪个东西放进哪个格子里。

怎么从文件夹里取东西：

```
println!("攻击来源: {}", report.ip);
println!("威胁等级: {}", report.level);
```

用点号 `.`。`report.ip` 的意思是“把 `report` 文件夹里那个叫 `ip` 的格子打开，把里面的东西拿出来”。

怎么修改文件夹里的东西：

```
let mut report = ThreatReport {
    ip: String::from("10.0.0.5"),
    attack_type: String::from("端口扫描"),
    level: 3,
    timestamp: String::from("2025-01-21T14:32:17"),
};

report.level = 5; // 威胁升级了
```

注意 `mut` 放在 `report` 前面。整个文件夹要么全部可改，要么全部不可改。你不能让 `level` 可改但 `ip` 不可改。

一个文件夹里可以装任何类型：

你之前的四个变量，类型分别是 `&str`、`&str`、`u32`、`&str`。文件夹里的格子可以放任何类型——字符串、数字、布尔值，甚至另一个文件夹。

```
struct ThreatReport {
    ip: String,
    attack_type: String,
    level: u32,
    timestamp: String,
    is_confirmed: bool, // 加一个布尔值：是否已确认
}
```

`String` 本身就是一个文件夹。它里面装的是一段文字，还有一些“快速操作”（方法）。你写 `String::from("守夜者")`，就是在往 `String` 这个文件夹里装东西。你写 `message.push_str("! ")`，就是在调用文件夹的一个“快速操作”。

`Vec` 也是一个文件夹。它装了一组东西。你写 `pins.push(pin)`，就是往 `Vec` 文件夹里加一个东西。

现在你自己做了一个文件夹。它的名字叫 `ThreatReport`。

一句话总结：

结构体就是一个文件夹。你把散落的便签纸全部收进一个文件夹里，贴上标签。以后你只需要拿文件夹，不需要一张一张翻便签纸了。

5.2 给文件夹装上手柄——开箱即用的操作

你有了一个文件夹（`ThreatReport`），里面装着四张便签纸：IP、攻击类型、等级、时间戳。

你现在要经常做两件事：

1. 打印整个文件夹的内容
2. 判断这个报告是不是高危

不装“手柄”的写法：每次需要的时候单独写一段代码。

```
// 打印报告
println!("=== 威胁报告 ===");
println!("来源: {}", report.ip);
println!("攻击类型: {}", report.attack_type);
println!("威胁等级: {}", report.level);
println!("时间: {}", report.timestamp);

// 判断是否高危
if report.level >= 4 {
    println!("高危! ");
}
```

这样写的问题是：你有 10 份报告，要打印 10 次。每次都要写同样 4 行 `println!`。如果你决定“打印格式改一下”——比如把时间戳格式从 `2025-01-21T14:32:17` 改成 `2025年1月21日 14:32:17`——你得改 10 个地方。

你希望的是：**在文件夹上贴一个“打印”按钮。按一下，它自己知道怎么打印自己的内容。**不管你有 1 份报告还是 100 份报告，打印方式只定义一次。

Rust 允许你这样做。你在文件夹旁边挂一块板子（`impl` 块），上面写着：“这个文件夹自带以下操作。”

```
impl ThreatReport {
    fn print(&self) {
        println!("=== 威胁报告 ===");
        println!("来源: {}", self.ip);
        println!("攻击类型: {}", self.attack_type);
        println!("威胁等级: {}", self.level);
        println!("时间: {}", self.timestamp);
    }

    fn is_high_risk(&self) -> bool {
        self.level >= 4
    }
}
```

`&self` 的意思是“这个文件夹本身”。你在操作里读取文件夹里的内容。`&self` 是“只读”的——你看里面的纸条，但不拿走它们。

定义完之后，你按点号调用：

```
let report = ThreatReport { ... };
report.print(); // 自动把当前文件夹的内容打印出来
if report.is_high_risk() {
    println!("🔴 红色警报! ");
}
```

你可以把 `print` 和 `is_high_risk` 理解成“文件夹手柄上的按钮”。你按一下，它就执行对应的操作。按钮定义一次，可以被任意多个文件夹反复使用。

为什么需要 `&self`？

你对比一下：

```
fn print(&self) {
    // 只读，不拿走
}

fn is_high_risk(&self) -> bool {
    // 只读，不拿走
}
```

如果用 `&mut self`：

```
fn escalate(&mut self) {
    self.level += 1;
}
```

当你调用 `report.escalate()` 时，这个文件夹里的 `level` 被改了——从 3 变成 4。

`&self` 是"我看一眼"。`&mut self` 是"我改一下里面的东西"。没有 `&` 的是"我把整个文件夹拿走"——你后面就不能再用它了，因为所有权移动了。所以绝大多数方法用 `&self`（只需要读）或 `&mut self`（需要改），很少用 `self`（需要拿走）。

"不需要文件夹就能用的操作"

有些操作不依赖任何一个特定的文件夹。比如"用IP和攻击类型创建一个新文件夹"——你不需要先有一个文件夹才能创建新的。

```
impl ThreatReport {
    fn new(ip: String, attack_type: String, level: u32) -> ThreatReport {
        ThreatReport {
            ip: ip,
            attack_type: attack_type,
            level: level,
            timestamp: String::from("2025-01-21T14:32:17"),
        }
    }
}
```

注意：这个函数没有 `&self`。它不读任何已存在的文件夹，它只负责创建一个新的。

你调用它的时候，不是在某个文件夹后面加点号，而是用双冒号 `::`：

```
let report = ThreatReport::new(
    String::from("10.0.0.5"),
    String::from("端口扫描"),
    3,
);
```

`String::from()` 你一直在用——它就是一个"不需要实例就能用的操作"。`Vec::new()` 也是。

总结一下

操作类型	语法	怎么调用	例子
需要文件夹（读）	<code>fn print(&self)</code>	<code>report.print()</code>	打印报告
需要文件夹（改）	<code>fn escalate(&mut self)</code>	<code>report.escalate()</code>	升级等级
不需要文件夹	<code>fn new(...)</code>	<code>ThreatReport::new(...)</code>	创建新报告

你以后写代码的时候，大部分方法都用 `&self`（只需要看）或 `&mut self`（需要改）。只有创建新实例的时候才用"不需要文件夹"的写法。

5.3 攻击类型——不能写错的标签

你之前把攻击类型存成了字符串：

```
let attack_type = "端口扫描";
```

字符串的问题是什么？

- 你写 `"端口扫描"`。另一个队友写 `"端口扫描"`（"描"写成了"瞄"）。代码里两份报告，一份是"端口扫描"，一份是"端口扫描"。你统计的时候，它们是两个不同的东西。
- 你写 `"DDoS"`。另一个队友写 `"DDOS"`。又变成两个不同的东西。
- 你写 `"Malware"`。第三个队友写 `"malware"`。又变成两个不同的东西。

字符串是"你想怎么写就怎么写"——同一个意思可以有上百种写法。这不是你想要的。你想要的是"只能从列表里选一个，不能写错，不能发明新的"。

Rust 的**枚举**就是干这个的。

枚举是一个"只能从列表里选"的类型

你在战场上报位置："我在 A 区"、"我在 B 区"、"我在 C 区"。没有"我在 A 区但写成了 a 区"——指挥官只认 A、B、C 三个字母。

枚举就是你提前把这个列表写出来：

```
enum AttackType {
    PortScan,
    BruteForce,
    DDoS,
    Malware,
    Unknown,
}
```

现在 `AttackType` 只有五种可能。不多，不少。你想用的时候，只能从这五个里选：

```
let attack = AttackType::PortScan; // 可以
let attack = AttackType::BruteForce; // 可以
let attack = AttackType::DDoS;      // 可以
// let attack = AttackType::PortScan; 不行，写成这样编译都不通过
```

`AttackType::PortScan` 的意思是" `AttackType` 类型的 `PortScan` 标签"。两个冒号是"属于"的意思——就像 `String::from()` 是"属于 `String` 的 `from` 函数"一样。

为什么这比字符串好？

字符串的问题你随时可能写错。编译器不会帮你检查——"端口扫描"和"端口扫描"对编译器来说都是合法的字符串，它不知道你想表达同一个意思。

枚举的问题——如果你写了一个不在列表里的东西，编译器直接报错，不让你编译通过。它说："你写的 `AttackType::PortScan` 是什么？你的列表里没有 `PortScan` 这个选项。"

你不会因为拼写错误而把数据搞乱。编译器替你盯着。

枚举的标签可以"带着东西"

有时候一个标签需要附带额外信息。比如"DDoS攻击"——你想知道它的峰值流量是多少。

```
enum AttackType {
    PortScan,           // 没有额外信息
    BruteForce,          // 没有额外信息
    DDoS(u32),           // 带一个数字—峰值流量
    Malware(String),     // 带一个字符串—恶意软件的名字
    Unknown,             // 没有额外信息
}
```

`DDoS(u32)` 的意思是："如果你选 `DDoS`，你必须同时提供一个 `u32` 数字——峰值流量。"

`Malware(String)` 的意思是："如果你选 `Malware`，你必须同时提供一个 `String` ——恶意软件的名字。"

创建的时候：

```
let attack1 = AttackType::DDoS(850); // 850 Gbps 的 DDoS
let attack2 = AttackType::Malware(String::from("勒索病毒")); // 叫"勒索病毒"的恶意软件
```

当你需要用 `match` 处理它的时候，你可以从 `DDoS(peak)` 里把那个数字取出来：

```
match attack {
    AttackType::DDoS(peak) => {
        println!("DDoS! 峰值: {} Gbps", peak); // peak 就是 850
    }
    AttackType::Malware(name) => {
        println!("恶意软件: {}", name); // name 就是 "勒索病毒"
    }
    // ... 其他情况
}
```

这比字符串强在哪？如果你在字符串里写 "DDoS 850"，你需要自己手动把它拆开——先判断是不是 "DDoS"，然后找空格，然后转成数字，还可能写错。枚举直接帮你把数据包好，你拿出来就能用。

总结一句话：

枚举就是"只能从列表里选一个，并且每个选项可以附带自己的数据"。你提前列出所有可能，Rust 就只允许你用这些。不会写错，不会漏掉，不会出现"未知情况"。

5.4 检查标签——每扇门都得检查

你有一个文件夹，里面装着一份敌情报告。报告里有一个字段叫"攻击类型"。

你定义了一个标签列表，只有五种可能：

```
enum AttackType {
    PortScan,
    BruteForce,
    DDoS,
    Malware,
    Unknown,
}
```

现在你拿到了一份具体的报告。它的攻击类型是 PortScan。

你要根据攻击类型发警报。你需要写一段代码，做下面这件事：

```
检查这份报告的 attack_type:
- 如果是 PortScan → 打印"端口扫描检测！"
- 如果是 BruteForce → 打印"爆破攻击！"
- 如果是 DDoS → 打印"DDoS攻击！"
- 如果是 Malware → 打印"恶意软件！"
- 如果是 Unknown → 打印"未知攻击"
```

这就是 match 做的事。

```
match report.attack_type {
    AttackType::PortScan => {
        println!("端口扫描检测！");
    }
    AttackType::BruteForce => {
        println!("爆破攻击！");
    }
    AttackType::DDoS => {
        println!("DDoS攻击！");
    }
    AttackType::Malware => {
        println!("恶意软件！");
    }
    AttackType::Unknown => {
        println!("未知攻击");
    }
}
```

match 的结构很简单：

1. 写 `match`，后面跟你要检查的东西
2. 花括号里列出所有可能的情况
3. 每一种情况写 标签 => { 做什么 }
4. 从上往下匹配，匹配到第一个符合的就执行，然后退出

和 `if` 的区别是什么？

`if` 只能判断"是真是假"。

```
if attack_type == PortScan { ... }
```

你只能比较"是不是端口扫描"。如果是，执行；如果不是，跳过。

`match` 可以检查所有可能性——"如果A怎么办？如果B怎么办？如果C怎么办？" 它像是你在桌子上摊开了所有标签，一个一个翻，翻到哪个就执行哪个。

更重要的是：`match` 要求你把所有标签都列出来。

如果你只写了三种情况，漏了 `DDoS`，编译器会报错：

```
error: non-exhaustive patterns: `DDoS` not covered
```

翻译成你能听懂的话："你检查了三种标签，但你没检查 `DDoS`。这扇门开着，请把它关上。"

Rust在强迫你做一件事：**把所有的门都关好**。因为 `enum` 是你自己定义的，你知道一共有五种情况。编译器也知道。你少写了一个，它就提醒你。

你可能会想：这很烦啊，我每次都要写五个分支？

大部分时候，你会一次性把所有分支都列完。偶尔可以偷懒——如果你不确定有的分支怎么处理，用 `_`：

```
match report.attack_type {
    AttackType::PortScan => println!("端口扫描！"),
    AttackType::BruteForce => println!("爆破攻击！"),
    _ => println!("其他攻击类型"),
}
```

`_` 的意思是"所有我没列出来的情况，都执行这个"。但 `_` 会吞掉你新增的标签。如果你以后加了一个 `SqlInjection`，`_` 分支会把它当成"其他攻击类型"处理，你可能会忘记单独处理它。所以沉默者建议：非必要不用 `_`。把标签列全，让编译器帮你检查有没有漏。

枚举标签带数据的情况

如果你在枚举里定义了带数据的标签：

```
enum AttackType {
    PortScan,
    BruteForce,
    DDoS(u32),           // 标签带了一个数字
    Malware(String),     // 标签带了一个字符串
    Unknown,
}
```

那你在 `match` 的时候，可以从标签里取出数据：

```
match report.attack_type {
  AttackType::PortScan => {
    println!("端口扫描");
  }
  AttackType::BruteForce => {
    println!("爆破攻击");
  }
  AttackType::DDoS(peak) => {
    // 把峰值流量取出来，放进 peak 变量
    println!("DDoS攻击！峰值: {} Gbps", peak);
  }
  AttackType::Malware(name) => {
    // 把恶意软件名称取出来，放进 name 变量
    println!("恶意软件: {}", name);
  }
  AttackType::Unknown => {
    println!("未知攻击");
  }
}
```

`DDoS(peak)` 的含义是：“如果匹配到 `DDoS` 这个标签，把里面带的数字取出来，放到 `peak` 变量里，然后执行花括号里的代码。”

这就好比收到一份快递包裹。包裹上贴着一个标签——`DDoS`。你打开包裹，里面还有一张纸条，写着“850”。`match` 打开包裹，看到标签是 `DDoS`，就把纸条上的数字取出来，交给你用。

你已经在用 `match` 了——在之前的章节里。

你在第2章写过：

```
match try_login(&client, pin) {
  Ok(true) => println!("门开了！"),
  Ok(false) => println!("密码错误"),
  Err(e) => println!("网络错误: {}", e),
}
```

你当时把 `try_login` 的结果分三种情况处理。你已经在用 `match` 了。现在你知道枚举和 `match` 是同一件事——枚举定义了“有几种可能”，`match` 检查了所有可能，分别处理。

5.5 有没有 IP？—— `Option` 信封

你报告里有一个字段：`ip`。如果攻击来源未知呢？你不能写空字符串——那和真实的空字符串没区别。你不能写 `"0.0.0.0"`——那可能是一个真实的中转节点。

你需要一种方式来表达“这个字段可能不存在”。

Rust 没有 `null`。Rust 用 `Option` 来表示“可能有，可能没有”。

`Option` 是这样的：要么是 `Some(东西)`，要么是 `None`。

用 `Option` 重新定义文件夹：

```
struct ThreatReport {
  ip: Option<String>,          // 可能有IP，也可能没有
  attack_type: AttackType,
  level: u32,
  timestamp: String,
}
```

创建报告的时候，有IP就写 `Some(ip)`，没有就写 `None`：

```
let report_with_ip = ThreatReport {
    ip: Some(String::from("10.0.0.5")),
    attack_type: AttackType::PortScan,
    level: 3,
    timestamp: String::from("2025-01-21T14:32:17"),
};

let report_without_ip = ThreatReport {
    ip: None,    // 来源不明
    attack_type: AttackType::DDoS(850),
    level: 5,
    timestamp: String::from("2025-01-21T14:33:42"),
};
```

现在你要打印报告里的IP。你不能直接 `report.ip` ——因为 `report.ip` 可能是 `Some(ip)`，也可能是 `None`。Rust不让你在不确定情况下用它。

你必须先检查：

```
match report.ip {
    Some(ip) => println!("来源: {}", ip),
    None => println!("来源: 未知"),
}
```

如果你只关心"如果有IP就打印"的情况，可以用 `if let`：

```
if let Some(ip) = report.ip {
    println!("来源: {}", ip);
}
// 如果 None，什么都不做
```

`if let` 是"如果匹配到了 `Some(ip)`，执行花括号里的代码"。如果是 `None`，跳过。

Option 的关键规则：

1. 你不需要在运行时检查 `None` ——编译器在编译时已经逼你处理过了
2. 每次访问 `Option` 里的值，你都必须决定"如果是 `None` 怎么办"
3. 如果你在代码里写 `report.ip.unwrap()`，然后 `ip` 是 `None`，程序会崩溃——和你用 `null` 一样，只是崩溃点提前到了你调用 `unwrap()` 的那一行。只有当你100%确定这里有值的时候才用 `unwrap()`。

5.6 `#[derive(Debug)]` 是什么？

你写了结构体和枚举，想看看里面装了什么——比如在终端里打印出来调试。你试了 `println!("{}", report)`，编译器报错：

```
error[E0277]: `ThreatReport` doesn't implement `std::fmt::Display`
```

报错翻译：`ThreatReport` 没有实现 `Display` trait，不能直接用 `{}` 打印。

`{}` 是用来打印简单类型（数字、字符串）的。结构体有多个字段，Rust不知道"打印结构体"应该输出什么格式——是每行一个字段？还是用逗号分隔？还是像JSON那样？

所以你需要告诉Rust："帮我生成一个调试用的打印格式。"

`#[derive(Debug)]` 就是这句话。它让 Rust 自动生成一个"调试打印"的实现。之后你可以用 `{:?}` 来打印：

```
#[derive(Debug)]
struct ThreatReport {
    ip: String,
    attack_type: String,
    level: u32,
    timestamp: String,
}

fn main() {
    let report = ThreatReport { ... };
    println!("{:?}", report); // 用 {:?}, 不是 {}
}
```

输出：

```
ThreatReport { ip: "10.0.0.5", attack_type: "端口扫描", level: 3, timestamp: "2025-01-21T14:32:17" }
```

`{:?}` 是“调试格式”的占位符。你之前在第2章用过它——打印命令行参数数组的时候：

```
println!("我收到的旗语是：{:?}", args);
```

现在你知道为什么 `args` 能用 `{:?}` 而不用 `{}` 了——数组也实现了 `Debug` trait。

`#[derive(Debug)]` 放在哪里？

放在结构体或枚举的定义上方，和 `struct` / `enum` 在同一行或上一行：

```
#[derive(Debug)]
struct ThreatReport {
    ip: String,
    // ...
}

#[derive(Debug)]
enum AttackType {
    PortScan,
    // ...
}
```

不写会怎样？

你仍然可以创建和使用结构体，只是不能用 `{:?}` 打印它。如果想打印，你需要手动实现一个 `fmt::Display` trait——那需要写专门的代码，告诉Rust“这个结构体应该怎么显示”。对于调试阶段，`#[derive(Debug)]` 就是最快的方式。

`derive` 是什么？

`derive` 的意思是“让Rust自动生成某些 trait 的实现代码”。你写在结构体上方的 `#[derive(Debug)]` 告诉编译器：“帮我生成 `Debug` trait 的实现，别让我自己写。”

`#[derive(Debug)]` 不是唯一的。后面你会遇到 `#[derive(Clone)]`、`#[derive(Copy)]`、`#[derive(PartialEq)]` 等——它们都是“让Rust自动生成基础能力的实现”。

沉默者的原话：“`#[derive(Debug)]` 是你调试时的第一道光。没有它，你只能盲打。有了它，你随时可以问 Rust ‘这个变量里到底装了什么’。”

5.7 燃烧者笔记

“`Option<T>` 强迫你去思考‘这个报告里可能没有 IP 地址，那该怎么办？’如果没想清楚，编译器就不让你通过。这比运行时突然收到一个 `null`，然后程序崩溃，要温柔得多。”

"我第一次用 `match` 的时候，忘了处理一个变体。编译器报了一个我从来没见过、但我这辈子都忘不了错误：'non-exhaustive patterns'——它把每一扇没关的门都指给你看。"

"结构体把散落的情报收进抽屉。枚举告诉你抽屉里的东西只能是这几种。 `Option` 告诉你抽屉可能是空的。三种工具一起用，你的代码就不再是一堆独立的变量，而是一份完整的敌情档案。"

5.8 你现在的状态

- ✓ 你会定义结构体，把不同字段打包在一起
- ✓ 你会给结构体实现方法（`impl` 块）
- ✓ 你会用元组结构体包裹简单类型
- ✓ 你会定义枚举，列出所有可能的变体
- ✓ 你会用 `Option<T>` 安全地表达"可能有也可能没有"
- ✓ 你会用 `match` 穷尽枚举的所有可能
- ✓ 你会用 `if let` 简化单分支匹配

第 5 章课后作业：敌情档案系统

剧情背景：

你学会了把散落的便签纸收进文件夹。燃烧者来验收时，发现你的代码里已经散落着几十个独立的函数和变量。沉默者给你下达了新命令：

"不错，你有了文件夹。但你只做了一个文件夹。现在你需要一个完整的敌情档案柜——能创建、能查询、能升级、能统计。而且，不能只是你自己能看懂。你的档案系统要能让其他守夜者直接接入。开放最小的接口，锁住核心逻辑。"

练习一：敌情档案柜——完整的 `ThreatReport` 管理系统

覆盖知识点： 结构体定义、`impl` 方法、枚举、`match`、`Option`、`#[derive(Debug)]`

任务要求：

在你现有的 `brute_pin` 项目中（或者新建一个 `threat_archive` 项目），创建一个完整的敌情档案系统。以下所有代码建议放在 `src/main.rs` 中，用注释分隔为清晰的区块。

第一步：定义 `AttackType` 枚举

```
#[derive(Debug)]
enum AttackType {
    PortScan,
    BruteForce,
    DDoS(u32),           // 峰值流量，单位 Gbps
    Malware(String),     // 恶意软件家族名
    Unknown,
}
```

第二步：定义 `ThreatLevel` 枚举

```
#[derive(Debug)]
enum ThreatLevel {
    Low,
    Medium,
    High,
    Critical,
}
```

第三步：定义 `ThreatReport` 结构体

```
#[derive(Debug)]
struct ThreatReport {
    id: u32,
    source_ip: Option<String>, // 可能是未知来源
    attack_type: AttackType,
    level: ThreatLevel,
    timestamp: String,
    description: String,
    resolved: bool,
}
```

第四步：实现以下方法

为 ThreatReport 实现以下方法：

方法	签名
new	fn new(id: u32, source_ip: Option<String>, attack_type: AttackType, level: ThreatLevel, timestamp: String, description: String)
summarize	fn summarize(&self) -> String
is_critical	fn is_critical(&self) -> bool
resolve	fn resolve(&mut self)
escalate	fn escalate(&mut self)

第五步：在 main 中创建并操作至少 5 份报告

- 至少一份报告的 source_ip 是 None
- 至少一份报告的 attack_type 是 DDoS(u32)（带峰值流量）
- 至少一份报告的 attack_type 是 Malware(String)（带家族名）
- 对每一份报告调用 summarize() 并打印
- 对其中一份报告调用 escalate(), 然后再次打印，观察等级变化
- 对其中一份报告调用 resolve(), 然后再次打印，确认 resolved 字段变为 true

运行效果参考：

```
报告 #1:
  来源：未知
  攻击类型：DDoS攻击，峰值 850 Gbps
  威胁等级：Critical
  时间：2026-01-21T14:32:17
  描述：核心节点遭受大规模流量冲击
  状态：未处理
  是否高危：true

报告 #2:
  来源：10.0.0.5
  攻击类型：恶意软件，家族：碎镜变种A
  威胁等级：High
  ...
```

要求：

- summarize 方法必须用 match 处理 AttackType 的所有五个变体
- summarize 方法必须用 match 处理 Option<String> 的 Some 和 None
- 所有公开的方法在 main 中至少被调用一次

练习二：档案柜的过滤器

覆盖知识点：借用、迭代、match、Vec<T> 的生命周期（为第七章做铺垫，但不显式标注）

任务要求：

现在你的档案柜里有了多份报告。燃烧者要求你实现两个过滤功能，让守夜者能快速找到需要优先处理的目标。

第一步：写一个过滤函数

在 `main` 函数之外（和结构体定义同级），写一个独立函数：

```
fn filter_critical(reports: &Vec<ThreatReport>) -> Vec<&ThreatReport> {  
    // 你的实现  
}
```

功能：接收一个 `ThreatReport` 的只读借用数组，返回所有等级为 `Critical` 的报告的只读借用，装在一个新的 `Vec` 里。

第二步：写一个按攻击类型过滤的函数

```
fn filter_by_attack_type<'a>(  
    reports: &'a Vec<ThreatReport>,  
    attack_type: &AttackType,  
) -> Vec<&'a ThreatReport> {  
    // 你的实现  
}
```

功能：接收一个报告数组的只读借用和一个攻击类型的借用，返回所有攻击类型匹配的报告的只读借用。

匹配规则：

- 如果传入 `AttackType::Unknown`，匹配所有攻击类型为 `Unknown` 的报告
- 如果传入 `AttackType::DDoS(_)`，匹配所有 `DDoS` 报告（不管峰值流量是多少）
- 如果传入 `AttackType::Malware(_)`，匹配所有 `Malware` 报告（不管家族名是什么）
- 如果传入 `AttackType::PortScan` 或 `AttackType::BruteForce`，精确匹配

注意： 这里有一个你需要第一次面对的生命周期标注 `'a`。暂时不需要深入理解，只需要知道：返回值里的引用，和参数里的引用有相同的生命周期。第七章会专门讲。你可以先照着这个签名写。

第三步：在 `main` 中测试

- 调用 `filter_critical`，打印所有 `Critical` 报告的 `id` 和 `summarize()`
- 调用 `filter_by_attack_type`，传入一个 `AttackType::DDoS(0)`（峰值流量用 0 占位，因为匹配时不看这个值），打印所有 `DDoS` 报告
- 再次调用，传入 `AttackType::Malware(String::from("任意"))`，打印所有 `Malware` 报告

要求：

- 两个过滤函数都返回 `Vec<&ThreatReport>`，不复制报告本身
- 过滤函数中必须使用迭代器（`.iter().filter().collect()` 或等价写法）
- 打印过滤结果时，不要消耗掉原始 `Vec<ThreatReport>`——过滤之后，原始数组必须还能使用

技术提示：

- 这是你第一次显式看到生命周期标注 `'a`。先别深究，照抄签名即可。第七章会解释它为什么存在。
- `filter_by_attack_type` 中匹配 `DDoS` 时，你需要在 `match` 里同时处理 `DDoS(_)` 和 `DDoS(peak)` 的情况。用 `matches!` 宏可以让代码更简洁，但不强制。

练习三：档案柜改造——用 `Option` 处理缺失字段

覆盖知识点：`Option` 的使用、`match` 和 `if let` 的对比、`#[derive(Debug)]`

任务要求：

燃烧者指出，你现在的 `ThreatReport` 里有两个字段“假装永远不会缺失”——`timestamp` 和 `description`。战场上，不是每份报告都有完整的时间戳和描述。有些报告是碎片化的，只有攻击类型和等级。

第一步：修改结构体

把 `ThreatReport` 中的以下字段改为 `Option`：

```
#[derive(Debug)]
struct ThreatReport {
    id: u32,
    source_ip: Option<String>,
    attack_type: AttackType,
    level: ThreatLevel,
    timestamp: Option<String>,    // 可能没有时间戳
    description: Option<String>,  // 可能没有描述
    resolved: bool,
}
```

第二步：修改 new 方法

把 new 的签名改为接收 Option<String> 类型的时间戳和描述。创建报告时，可以传 Some(...) 或 None。

第三步：修改 summarize 方法

在 summarize 中：

- 对 timestamp 使用 match：Some(ts) 打印时间，None 打印 "时间未知"
- 对 description 使用 if let：Some(desc) 打印描述，None 什么也不做（不打印描述行）

第四步：在 main 中创建至少三份报告：

- 一份全部字段完整的报告
- 一份没有时间戳的报告
- 一份没有描述的报告（时间戳有，但描述没有）
- 用 println!("{:?}", report) 打印每份报告，观察 None 在调试格式下如何显示

要求：

- summarize 中对 timestamp 必须用 match
- summarize 中对 description 必须用 if let
- 在注释中说明：为什么这里 timestamp 用了 match 而 description 用了 if let？两者在语义上有什么区别？你自己的话写。

燃烧者笔记（写给批改者/自学者）：

- 练习一里，escalate 方法中的 match 要处理四个等级，加上 Critical 单独处理（因为不再升级）。建议写出所有四个分支，不要用 _ 省略。故意不省略，是为了让你在以后新增等级时被编译器提醒。
- 练习二的 filter_critical 返回 Vec<&ThreatReport> 而不是 Vec<ThreatReport>，是因为报告本身不能被复制——如果复制一份，原始档案柜和新副本会失去同步。你返回的是“档案柜里报告的照片”，不是“报告的新副本”。这个区别直接关系到你对所有权的理解。如果你在这里用了 .clone()，停下来想一想：你为什么要复制整份敌情档案？
- 练习三的 if let vs match 选择，是代码风格的第一课。match 适合需要处理所有可能性的场景（时间戳必须显示“未知”），if let 适合“有就做，没有就跳过”的场景（描述不打印也不影响报告完整性）。这个区别，你以后会在写几十个函数之后，逐渐内化成直觉。

下一章：模块与包 · 烟囱的武器分级。✍

第 6 章：模块与包 · 烟囱的武器分级

——碎镜爆发后第30天

你写了一个爆破工具，能读字典、发请求、解析命令行参数。它挺好用的，你感觉不错。

但你注意到了一个问题。

你只有一个文件：src/main.rs。它里面塞着：读取字典的函数、发请求的函数、解析命令行参数的函数、打印报告的函数。

所有东西都在一个文件里，从上往下排。一个函数接着一个函数，你翻两页才能找到想改的那个。

你安慰自己：“现在功能少，没关系。”

但你知道后面会加更多东西 —— 多线程、配置文件、日志、代理。如果全塞在一个文件里，它会变成一团长到让人读不下去的代码。

你需要把代码拆开。工具放一堆，核心逻辑放一堆，暴露给外界的接口放一堆。

这就是“烟囱”做的事情——它是一座武器库，不是一把武器。武器分门别类放好：手雷放在手雷架，步枪放在步枪架，药品放在药品箱。你要拿手雷，就去手雷架，不会在步枪架里翻。

Rust 用“模块”来做这件事。你把功能分到不同的文件夹里，每个文件夹负责一类事情。然后你决定：哪些东西是公开的（别人可以调用），哪些是私有的（内部用，不对外暴露）。

6.1 从单文件开始拆

你现在的 `src/main.rs` 大概长这样：

```
use std::env;
use std::fs;
// ... 更多 use

fn main() { ... }

fn parse_args() -> (String, String) { ... }
fn load_dict(path: &str) -> Vec<String> { ... }
fn try_login(client: &Client, pin: &str, target: &str) -> Result<bool, request::Error> { ... }
fn print_report(report: &ThreatReport) { ... }
// ... 更多函数
```

所有函数都在一个文件里。你打算把它们分成三组：

- **参数解析**：读命令行参数
- **字典读取**：从文件读密码、过滤
- **登录攻击**：发请求、处理响应
- **报告打印**：打印威胁报告

你可以在 `src/` 下创建多个文件。Rust 认识这些文件——只要你在 `main.rs` 里告诉它“这些文件是我的模块”。

6.2 创建第一个模块

你决定把“字典读取”拆出去。新建一个文件：`src/dict.rs`。

把 `load_dict` 函数从 `main.rs` 剪切过去，贴到 `dict.rs` 里：

```
// src/dict.rs
use std::fs;
use std::io::{self, BufRead};

pub fn load_dict(path: &str) -> Vec<String> {
    // ... 和原来一样的代码
}
```

注意：你加了一个 `pub` 在 `fn` 前面。`pub` 的意思是“公开的”——别的文件（比如 `main.rs`）可以用这个函数。

如果不写 `pub`，`load_dict` 就只能在 `dict.rs` 内部用，`main.rs` 看不到它。

然后在 `main.rs` 里，告诉 Rust：“我有一个叫 `dict` 的模块，在 `dict.rs` 文件里。”

```
// src/main.rs
mod dict; // 声明 dict 模块

fn main() {
    let pins = dict::load_dict("pin_dict.txt");
    // ...
}
```

`mod dict;` 是声明。它告诉 Rust：“有一个叫 `dict` 的模块，它的代码在 `dict.rs` 里。”

然后你调用的时候，用 `dict::load_dict()` ——“从 `dict` 这个模块里，调用 `load_dict` 函数”。

你成功地把第一块代码从主文件里抽出来了。

6.3 创建多个模块

你可以继续拆。新建 `src/args.rs`，放命令行参数解析：

```
// src/args.rs
use std::env;

pub fn parse_args() -> (String, String) {
    // ... 和原来一样的代码
}
```

新建 `src/login.rs`，放登录请求：

```
// src/login.rs
use request::blocking::Client;

pub fn try_login(client: &Client, pin: &str, target: &str) -> Result<bool, request::Error> {
    // ... 和原来一样的代码
}
```

在 `main.rs` 里声明所有模块：

```
// src/main.rs
mod args;
mod dict;
mod login;

fn main() {
    let (target, dict_path) = args::parse_args();
    let pins = dict::load_dict(&dict_path);
    // ...
}
```

现在你的代码分到四个文件里了：

文件	内容
<code>main.rs</code>	主流程，调用其他模块
<code>args.rs</code>	命令行参数解析
<code>dict.rs</code>	字典文件读取和过滤
<code>login.rs</code>	登录请求和响应处理

你的 `main.rs` 变短了。每个文件只做一类事。想改命令行参数？去 `args.rs`。想改字典过滤？去 `dict.rs`。

6.4 模块里的私有和公开

你注意到：`dict.rs` 里可能有一些“内部辅助函数”，比如 `clean_line`（清理一行文本）、`is_valid_pin`（检查 PIN 是否有效）。

这些函数是“内部用的”，只给 `load_dict` 用，不应该让 `main.rs` 直接调用。

Rust 的默认规则是：**模块里的所有东西默认是私有的**。只有加了 `pub` 的东西才能被外部看到。

```
// src/dict.rs

// 公开的——外部可以用
pub fn load_dict(path: &str) -> Vec<String> {
    // ...
    clean_line(line);
    // ...
}

// 私有的——只在 dict.rs 内部用
fn clean_line(line: &str) -> String {
    line.trim().to_string()
}

// 私有的——只在 dict.rs 内部用
fn is_valid_pin(pin: &str) -> bool {
    pin.len() == 4 && pin.chars().all(|c| c.is_digit(10))
}
```

`load_dict` 是公开的，`main.rs` 可以调用它。`clean_line` 和 `is_valid_pin` 是私有的，`main.rs` 不能直接调用它们。如果你想在 `main.rs` 里写 `dict::clean_line(...)`，编译器会报错：“`clean_line` 是私有的。”

这就好比军火库里：手雷放在手雷架上，步枪放在步枪架上。手雷架旁边还有一个小抽屉，放的是引信——只有负责手雷的人才能打开。外人只知道自己来拿手雷，不知道引信长什么样。

6.5 用 `use` 省掉重复路径

你现在调用函数的时候写的是完整的路径：

```
let pins = dict::load_dict(&dict_path);
let target = args::parse_args();
```

路径清楚，但有时候你调同一个模块里的函数很多次。每次都写 `dict::` 前缀有点烦。

`use` 可以帮你省掉这个前缀：

```
// src/main.rs
mod args;
mod dict;
mod login;

use dict::load_dict;    // 把 load_dict 引入作用域
use args::parse_args;   // 把 parse_args 引入作用域

fn main() {
    let (target, dict_path) = parse_args(); // 不用写 args:: 了
    let pins = load_dict(&dict_path);       // 不用写 dict:: 了
    // ...
}
```

`use` 的意思是“把某个东西拉到当前作用域里，让我可以直接用名字”。

如果你想引入多个东西，可以合并：

```
use dict::{load_dict, is_valid_pin}; // 一次引入两个
```

如果你想把模块里的所有东西都引入，用 `*`：

```
use dict::*; // 把 dict 模块里所有公开的东西都拉进来
```

`*` 方便，但不推荐——你把所有东西都塞进当前作用域，可能和别的模块的同名函数冲突。沉默者说：“你进军火库的时候不用把整个架子搬出来。你只拿你需要的那件武器。”

6.6 更深的模块嵌套

你现在的模块是平的——所有文件都在 `src/` 下面。

```
src/
├─ main.rs
├─ args.rs
├─ dict.rs
└─ login.rs
```

你可以把功能分得更细。比如把“字典读取”相关的文件放进一个叫 `dict` 的文件夹里：

```
src/
├─ main.rs
├─ args.rs
├─ login.rs
└─ dict/
    ├─ mod.rs
    ├─ loader.rs
    └─ validator.rs
```

`dict/mod.rs` 是 `dict` 模块的入口文件。它告诉 Rust：“`dict` 模块下面还有子模块。”

```
// src/dict/mod.rs
mod loader;
mod validator;

pub use loader::load_dict;
pub use validator::is_valid_pin;
```

然后 `main.rs` 里仍然写 `use dict::load_dict;`——它不知道 `load_dict` 实际在 `loader.rs` 里。模块的“内部结构”被入口文件隐藏了。

6.7 库 crate —— 把核心功能打包

你现在的代码分成了几个文件：`args.rs`、`dict.rs`、`login.rs`、`main.rs`。它们都在同一个项目里，互相看得见，用 `mod` 连接。

但有没有想过一个问题：如果你的程序要加新功能，比如多线程爆破、代理切换、日志记录——所有这些新功能都要塞进同一个项目里。`src/` 文件夹会越来越满，文件越来越多，新来的人根本分不清哪个是“核心功能”、哪个是“装饰功能”。

你需要把核心功能单独打包——就像你从工具箱里挑出最常用的三把扳手，放进一个单独的便携工具包，而不是散落在整个工具箱里。

这个“便携工具包”在 Rust 里叫“库 crate”。它和普通程序有两个区别：

1. 它没有 `main()`

程序有 `main()`——你一跑，它就开始执行，做一件事（比如爆破）。库没有 `main()`，它不执行任何事。它只提供功能，让别人调用。

这就像一把螺丝刀本身不做任何事。只有人拿起它、用它拧螺丝，它才起作用。

2. 它用 `lib.rs`，不是 `main.rs`

程序的入口是 `src/main.rs`。库的入口是 `src/lib.rs`。

`lib.rs` 不写“程序做什么”，它写“本库对外提供什么”——哪些函数别人可以用，哪些函数不能碰。

你怎么创建库？

```
cargo new nightwatch_core --lib # nightwatch_core 可以替换成自己想要的名字
```

`--lib` 告诉 Cargo：“我要建一个库，不是程序。”

然后 Cargo 生成的入口文件是 `src/lib.rs`，不是 `src/main.rs`。

然后你把核心功能搬进去

你把 `args.rs`、`dict.rs`、`login.rs` 从 `brute_pin/src/` 搬到 `nightwatch_core/src/`。

然后在 `nightwatch_core/src/lib.rs` 里说：

```
// src/lib.rs
pub mod dict;
pub mod login;
pub mod args;
```

“我这个库提供三个模块：`dict`、`login`、`args`。外面的人可以用它们。”


你的爆破程序变成一个“外壳”

原来的 `brute_pin` 项目不再自己实现核心功能了。它调用 `nightwatch_core` 库：

```
// brute_pin/src/main.rs
use nightwatch_core::{load_dict, try_login, parse_args};

fn main() {
    let (target, dict_path) = parse_args();
    let pins = load_dict(&dict_path);
    // ...
}
```

现在你的文件结构变了：




为什么这样做？

- 1. **你换掉外壳，核心不用重写。** 你不想用命令行参数了，想改成从配置文件读。你只需要改 `brute_pin` 的外壳，`nightwatch_core` 里的 `load_dict` 和 `try_login` 完全不动。
- 2. **别人可以直接用你的核心。** 另一个守夜者写了个扫描工具，想要你的字典加载功能。他不需要复制你的代码——直接在你的库上写 `nightwatch_core::load_dict()`。
- 3. **核心代码安全了。** 库内部的私有函数外面看不到，外面的人只能调用你明确公开的接口。

这就是“烟囱”的做法。 烟囱不是一把武器。它是一座武器库。你从外面只能通过库门（`pub` 接口）进，具体武器放在哪个架子、哪个抽屉，是库内部的事——外面的人不需要知道，也不应该知道。

6.8 文件结构一览



```
brute_pin/
├─ Cargo.toml
├─ pin_dict.txt
├─ server.py
└─ src/
   └─ main.rs          # 主程序，调用 nightwatch_core
```

6.9 完整的 `nightwatch_core/src/lib.rs`

```
pub mod args;
pub mod dict;
pub mod login;

pub use dict::load_dict;
pub use login::try_login;
pub use args::parse_args;
```

`lib.rs` 做的事情很简单：声明模块，然后把最常用的函数“重新导出”到库的顶层，让调用者写 `nightwatch_core::load_dict()` 而不是 `nightwatch_core::dict::load_dict()`。

6.10 燃烧者笔记

"模块是写给战友看的 API 文档。 `pub` 是'这个东西你可以随便用'，没写 `pub` 的则是'这是我的核心机密，你别碰，以后改了我也不通知你'。"

"我第一次拆分模块的时候，把所有东西都设成了 `pub` ——然后被老守夜者骂了一顿：'你把军火库大门敞开了，敌人进来拿武器都不用敲门。'"

"模块让你可以在不破坏外部使用的情况下，修改内部实现。你把一个函数改得面目全非，只要它对外暴露的签名不变，调用它的人不需要知道。这就是'封装'。是 Rust 里最接近'责任分工'的东西。"

你现在的状态

- ✓ 你知道了 `mod` 把代码按文件拆分
- ✓ 你知道了 `pub` 控制可见性——公开的别人能用，私有的只有模块内部能用
- ✓ 你知道了 `use` 省掉重复的路径前缀
- ✓ 你知道了 `lib.rs` 是库的入口
- ✓ 你知道了 `cargo new --lib` 创建一个库 `crate`
- ✓ 你知道了库和程序的区别——程序有 `main()`，库没有

第 6 章课后作业：烟囱的重构

剧情背景：

你的代码已经拆成几个文件了。但燃烧者来检查时，发现了一个严重问题：

"你拆了文件，但没拆干净。有些内部函数也设成了 `pub` ——外面的人能直接调你的私有逻辑。有些本该公开的函数，你却藏得太深，别的守夜者找不到。最要命的是，你的 `brute_pin` 还在用自己项目里的函数，没走 `nightwatch_core`。等于你造了一个武器库，但武器还散落在各人手里，没入库。"

"现在，我要你做三件事。第一，创建一个真正的库 `crate nightwatch_core`。第二，把所有核心逻辑搬进去，只暴露最小接口。第三，让 `brute_pin` 变成一个纯外壳，它自己不实现任何功能，只调用库。做完之后，你的项目结构必须能通过我的审查。"

练习一：创建 `nightwatch_core` 库 `crate` 并迁移代码

覆盖知识点：`cargo new --lib`、`lib.rs` 入口、模块声明、函数迁移

任务要求：

第一步：创建库

```
cargo new nightwatch_core --lib
cd nightwatch_core
```

第二步：迁移代码

把你之前写在 `brute_pin/src/main.rs` 里的以下函数，迁移到 `nightwatch_core/src/` 下的对应文件中：

原函数	迁移到	模块名
<code>parse_args</code>	<code>src/args.rs</code>	<code>args</code>
<code>load_dict</code>	<code>src/dict.rs</code>	<code>dict</code>
<code>try_login</code>	<code>src/login.rs</code>	<code>login</code>

在 `nightwatch_core/src/lib.rs` 中声明这三个模块，并用 `pub use` 把它们重新导出到库的顶层。

第三步：处理依赖

`nightwatch_core` 的 `Cargo.toml` 需要包含 `brute_pin` 原来的两个依赖（`request` 和 `serde_json`）。把这两行复制过去。

第四步：确认编译

在 `nightwatch_core` 项目根目录运行 `cargo check`，确保库本身能编译通过。**注意：库没有 `main` 函数，`cargo run` 会报错——这是正常的。** 用 `cargo check` 或 `cargo build` 验证即可。

要求：

- `args.rs`、`dict.rs`、`login.rs` 三个文件必须分开
- `lib.rs` 中必须用 `pub mod` 声明三个模块
- `lib.rs` 中必须用 `pub use` 重新导出三个核心函数
- 迁移过程中不要修改函数的内部逻辑（除非函数签名的参数类型需要调整）

练习二：把 `brute_pin` 改成纯外壳

覆盖知识点：`Cargo.toml` 添加本地依赖、`use` 引入、删除冗余代码

任务要求：

第一步：删除冗余代码

把 `brute_pin/src/main.rs` 里的 `parse_args`、`load_dict`、`try_login` 三个函数的定义全部删除。`main` 函数保留，但函数体要改成调用库函数。

第二步：在 `Cargo.toml` 中声明对 `nightwatch_core` 的依赖

```
[dependencies]
nightwatch_core = { path = "../nightwatch_core" }
request = { version = "0.11", features = ["blocking"] }
serde_json = "1.0"
```

注意：`nightwatch_core` 用 `path` 指向本地路径。这意味着你的两个项目必须在同一级目录下：

```
你的工作目录/
├─ nightwatch_core/
└─ brute_pin/
```

如果你之前把它们放在不同的位置，先调整目录结构。

第三步：修改 `main.rs`

把 `main.rs` 改成类似这样：

```

use nightwatch_core::{load_dict, parse_args, try_login};
use request::blocking::Client;

fn main() {
    let (target, dict_path) = parse_args();
    let client = Client::new();
    let pins = load_dict(&dict_path);

    println!("目标: {}", target);
    println!("字典: {}", dict_path);
    println!("字典加载完成, 共 {} 个密码, 开始爆破...", pins.len());

    for (i, pin) in pins.iter().enumerate() {
        print!("[{}] 正在尝试: {} ... ", i + 1, pin);

        match try_login(&client, pin, &target) {
            Ok(true) => {
                println!(">>> 门开了! 正确的 PIN 码是: {} <<<", pin);
                break;
            }
            Ok(false) => println!("错。继续。"),
            Err(e) => println!("网络炸了: {}, 跳过这个继续下一个。", e),
        }
    }
}

```

第四步：运行验证

启动模拟服务器（`server.py`），然后在 `brute_pin` 项目里运行：

```
cargo run
```

确认爆破流程和之前完全一样。

要求：

- `brute_pin/src/main.rs` 中不允许出现 `fn parse_args`、`fn load_dict`、`fn try_login` 的定义
- `main.rs` 只能通过 `use nightwatch_core::...` 导入函数
- 运行 `cargo run` 后，爆破功能和迁移前完全一致

练习三：隐藏私有函数，暴露最小接口

覆盖知识点： `pub` 与私有的默认规则、私有辅助函数、`pub use` 重新导出

任务要求：

现在你的 `nightwatch_core` 里的三个模块，可能把一些“内部辅助函数”也设置成了 `pub`。燃烧者要求你审查一遍：**只暴露最小接口，其余一律私有。**

第一步：审查 `dict.rs`

在 `dict.rs` 中，你的 `load_dict` 函数内部可能包含以下逻辑（如果你在第 2 章写的是内联逻辑，现在把它们拆出来）：

- `clean_line(line: &str) -> String`：清理一行文本（`trim` + `to_string`）
- `is_valid_pin(pin: &str) -> bool`：检查 PIN 是否有效（长度 + 全数字）
- `extract_non_digits(pin: &str) -> String`：提取 PIN 中的非数字字符（用于脏数据样本）

这三个函数是 `load_dict` 的内部辅助函数。它们**不应该**被外部调用。

任务：

1. 从 `load_dict` 中提取出这三个辅助函数（如果它们还不存在，就新建它们）
2. 把这三个函数设为**私有**（不加 `pub`）
3. 确认 `load_dict` 本身仍然是 `pub`
4. 在 `lib.rs` 中，不要用 `pub use` 导出这三个私有函数

第二步：尝试从外部调用私有函数——亲手触发编译错误

在 `brute_pin/src/main.rs` 中临时加一行：

```
use nightwatch_core::dict::clean_line; // 尝试导入私有函数
```

运行 `cargo check`。把编译错误完整抄写下来，放在 `main.rs` 的注释里。然后删除这行代码。

第三步：审查 `args.rs` 和 `login.rs`

用同样的标准审查这两个模块：

- `args.rs`：是否有“解析单个旗语”之类的内部辅助函数？如果有，设为私有。
- `login.rs`：是否有“构造请求体”之类的内部辅助函数？如果有，设为私有。

第四步：在 `lib.rs` 中写清楚文档

在 `lib.rs` 的每个 `pub use` 语句上方，用 `///` 写一行文档注释，说明这个函数是干什么的：

```
/// 从字典文件加载有效的 PIN 码列表。
///
/// 过滤规则：长度必须等于 4，且只包含数字字符。
/// 空行、长度错误、含非数字字符的条目会被跳过。
pub use dict::load_dict;
```

要求：

- 三个模块中的内部辅助函数全部设为私有
- 你必须在代码注释中抄写“从外部导入私有函数”的编译错误
- `lib.rs` 中每个 `pub use` 上方必须有 `///` 文档注释
- 不需要真的运行 `cargo doc`，但注释要写在正确的位置

燃烧者笔记（写给批改者/自学者）：

- 练习二里，`nightwatch_core` 用 `path = "../nightwatch_core"` 引用本地库。这叫“路径依赖”，是两个本地项目联调的标准做法。等你以后发布到 crates.io，这个 `path` 会被版本号替代。
- 练习三的“从外部导入私有函数”会触发 `error[E0603]: module ... is private`。这个错误信息是 Rust 在告诉你：“你试图进入一扇没开给你的门。”记住这个错误——它是模块系统的边界警报。以后你写库的时候，这条错误就是你的 API 设计审查员。
- 一个常见的误区：把 `pub mod dict` 和 `pub use dict::load_dict` 混为一谈。前者是“这个模块对外可见”，后者是“这个函数可以从库顶层直接访问”。如果你只写了 `pub mod dict` 而没写 `pub use`，调用者就得写 `nightwatch_core::dict::load_dict()`——路径太长。但如果你把所有函数都 `pub use` 到顶层，调用者的命名空间会被污染。本章的推荐做法是：只 `pub use` 最常用的那几个，其余让调用者用完整路径。这就是“最小接口”的含义。

下一章：第 7 章：错误处理 · 燃烧者的应急预案。✍

第二阶段：深入敌后（碎镜爆发后第 31-90 天）

第 7 章：错误处理 · 燃烧者的应急预案

——碎镜爆发后第45天

你拆了模块，分了武器，代码整整齐齐。你感觉良好。

然后你遇到了一次崩溃。

你改了字典文件的路径，忘了更新命令行参数，程序直接炸了：

```
thread 'main' panicked at src/main.rs:12:14:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
```

你盯着这行红色的报错。 `unwrap()`。你之前在第 2 章写的代码里用了 `.unwrap()`，当时你觉得“反正文件肯定存在”。

但它不存在了。你改了路径，忘了告诉程序。程序死了——不是报错退出，是直接炸了，连清理都来不及做。

那一刻你在追踪一个碎镜的休眠节点。程序崩溃了，你重启、重新输入参数、重新等它加载——等它跑起来的时候，那个节点已经下线了。

你丢了一次追踪。

从那以后，你再也不写 `.unwrap()` 了。

7.1 你之前的写法——“赌一把”

你以前写代码的时候，经常这样写：

```
let file = fs::File::open("pin_dict.txt").unwrap();
```

这行代码的意思是：“打开这个文件。如果成功了，给我文件句柄。如果失败了——算了，我不管，让程序死吧。”

你觉得“文件肯定存在”。但你改路径的时候、换服务器的时候、别人用你工具的时候、字典文件被误删的时候——它都会死。

更糟的是，死得毫无尊严。用户看到一片报错，不知道是文件找不到，还是权限不够，还是磁盘满了。他只看到一行红色，然后程序没了。

在战场上，这就是你的工具突然哑火，你连“为什么哑火”都不知道。

`unwrap()` 到底在拆什么？

`fs::File::open("pin_dict.txt")` 返回的是一个“信封”。里面有两种可能——要么装着你想要的文件，要么装着一张写着“出错了”的纸条。

`unwrap()` 的做法是：**拆都不拆，直接一把撕开。**

- 如果里面是文件 → 拿出来，继续用
- 如果里面是纸条 → 程序崩溃

它不在乎纸条上写了什么。它也不告诉你纸条上写了什么。它只知道“不是文件，我不管了，死吧”。

你真正用过 `unwrap()` 的地方是第 2 章的 `load_dict` 函数——打开文件那行。那时候你觉得“反正文件就在那里”。

那为什么当时能用？

因为当时字典文件确实在。你新建项目的时候把 `pin_dict.txt` 放在项目根目录下了，`cargo run` 的时候当前目录就是项目根目录，所以能找到。

现在你改了命令行参数，程序从另一个目录执行，或者你忘了把字典文件复制过去——它就找不到了。

更好的写法：

```
let file = match fs::File::open("pin_dict.txt") {
    Ok(f) => f,
    Err(e) => {
        eprintln!("错误：打不开字典文件 'pin_dict.txt'");
        eprintln!("原因：{}", e);
        std::process::exit(1);
    }
};
```

你现在知道了：这是一个信封。里面有可能是文件，也有可能是一张写着“文件不存在”的纸条。你用 `match` 拆开它——好的拿走，坏的报告给用户。用户至少知道“文件打不开，原因是找不到”，而不是一行莫名其妙的报错。

这条规则怎么记住？

对 `Result` 用 `match` —— 和拆信封一样，你永远不知道里面装的是什麼。好的拿走，坏的报告。不赌。

7.2 ? 运算符——逐级上报

你写了一个函数，去敲门（发登录请求）。

敲门可能失败。网络断了、服务器没响应、DNS解析不出来——任何一步出错，整个请求就完了。

那你怎么办？你在函数里处理这个错误吗？

不一定。你可以在函数里处理，也可以把错误往上抛——“我搞不定，让调用我的人想办法”。

`?` 做的就是这件事：**如果成功了，把结果取出来。如果失败了，把错误返回给调用者，不继续执行后面的代码。**

举个例子。你写了一个函数，从文件读内容：

```
fn read_config() -> Result<String, std::io::Error> {
    let content = std::fs::read_to_string("config.toml"?);
    // 如果上面失败了，这行不会执行
    // 函数直接返回 Err，把错误抛给调用者
    Ok(content)
}
```

`read_to_string` 返回一个 `Result` ——可能成功（文件内容），也可能失败（文件不存在、权限不够）。

你在后面加了一个 `?`。它的意思是：

1. 如果 `read_to_string` 成功了：把内容取出来，赋值给 `content`
2. 如果 `read_to_string` 失败了：**立刻返回这个错误**，函数结束

所以 `?` 的作用可以翻译成一句话：

“这一步如果出错了，你就别往下走了，直接告诉调用者我失败了。”

和 `match` 对比一下

不用 `?`，你得这样写：

```
fn read_config() -> Result<String, std::io::Error> {
    let result = std::fs::read_to_string("config.toml");
    let content = match result {
        Ok(c) => c,
        Err(e) => return Err(e), // 手动返回错误
    };
    Ok(content)
}
```

用 `?`，写成一排：

```
fn read_config() -> Result<String, std::io::Error> {
    let content = std::fs::read_to_string("config.toml"?);
    Ok(content)
}
```

`?` 帮你省掉了那个 `match` 样板。它就是“把错误传给调用者”的快捷写法。

`?` **只能在返回 `Result` 的函数里用**

因为 `?` 的意思是“把错误返回给调用者”。如果函数本身不返回 `Result`，它没有地方可以返回错误。

```
fn main() {
    let content = std::fs::read_to_string("config.toml"?); // 报错！
}
```

`main` 没有返回 `Result`，所以你不能在里面用 `?`。除非你把 `main` 改成返回 `Result`：

```
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
    let content = std::fs::read_to_string("config.toml"?);
    Ok(())
}
```

这个写法你暂时不需要理解 `Box<dyn...>` 是什么，只需要知道：这样改了，`main` 里面就能用 `?` 了。

你在第3章已经用过 `?` 了

你在 `try_login` 里写过：

```
fn try_login(client: &Client, pin: &str, target: &str) -> Result<bool, request::Error> {
    let response = client.post(target).send()?; // 这里
    Ok(response.status().is_success())
}
```

你早就用过了，只是没有专门解释过它是什么。

？就是"把错误往上抛"。你在战场上遇到抵抗，不自己硬扛——你告诉上级：“我遇到问题了，你看着办。”

7.3 用好 `expect` 代替 `unwrap`

`unwrap()` 的问题是：失败时只打印一行 `"called Result::unwrap() on an Err value"`，用户不知道错在哪里。

`expect()` 解决这个问题——它让你在崩溃前留下一句话：

```
let file = fs::File::open("pin_dict.txt")
    .expect("pin_dict.txt 应该在当前目录下，且文件内容为每行一个 4 位数字密码");
```

如果失败了，输出会是：

```
thread 'main' panicked at src/main.rs:12:14:
pin_dict.txt 应该在当前目录下，且文件内容为每行一个 4 位数字密码
```

用户看到这句话，就知道去检查：文件在哪里？文件名有没有写错？内容格式对不对？

`expect()` 什么时候用？

只在两种情况下用：

1. **原型阶段**：你还在写代码，只想让功能跑起来，暂时不想处理错误
2. **你100%确定不会失败**：比如你刚刚创建了一个文件，然后立即打开它——理论上肯定存在

其他所有情况，用 `match` 或 `?`。让用户看到友好的错误信息，而不是一行红色报错。

7.4 什么时候用 `panic!` 主动崩溃

有时候，程序遇到的问题是"没救了"。

你打开配置文件，里面是空的。你不知道目标地址是什么，不知道字典文件在哪里，不知道该攻击谁——程序继续执行没有任何意义。再往下跑，只会产生更多错误，更奇怪的报错。

这时候，你要主动让它停下来。不是等它自己炸，是你亲手拉闸。

`panic!` 是什么？

`panic!` 是 Rust 的"紧急停止"按钮。你喊一声 `panic!`，程序立刻停下来，什么都不干了，直接崩溃，同时打印一行报错信息。但你也可以选择另一种方式：用 `std::process::exit(1)` 安静地退出。

用 `std::process::exit(1)` 退出

你之前在第2章写过这种写法：

```
fn parse_args() -> (String, String) {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    if args.len() < 3 {
        eprintln!("用法: cargo run -- --target <URL> --dict <FILE>");
        std::process::exit(1);
    }
    // ...
}
```

这不是崩溃。这是"我知道现在没法继续了，我主动退出，给用户留一条清晰的信息"。退出码 `1` 告诉系统：程序不是正常结束的，出问题了。

`exit(1)` 和 `panic!` 的区别：

方式	输出	适合场景
<code>panic!</code>	错误信息 + 调用栈 + 线程信息	开发阶段快速定位问题
<code>std::process::exit(1)</code>	只有你写的错误信息	给用户用的正式程序

你给用户用的工具，用 `exit(1)`。你给自己调试用的原型，用 `panic!`。

`panic!` 和 `unwrap()` 的关系

`unwrap()` 本质上就是“如果出错了就 `panic!`”。它只是省掉了你手动写 `panic!` 的步骤：

```
// 这两行等价
let file = fs::File::open("test.txt").unwrap();

let file = match fs::File::open("test.txt") {
    Ok(f) => f,
    Err(e) => panic!("{}", e), // unwrap 内部就是 panic!
};
```

`unwrap()` 的问题是：它不让你写自己的错误信息。崩溃的时候只显示一行 `called Result::unwrap() on an Err value`，你不知道具体错在哪里。`expect()` 让你可以写自定义信息，但本质上还是 `panic!`。

什么时候用 `exit(1)`，什么时候用 `panic!`？

场景	用什么	为什么
用户输入了错误的参数	<code>exit(1)</code>	告诉用户“你少写了东西”，不是你的代码问题
配置文件不存在或格式错误	<code>exit(1)</code>	告诉用户“配置文件有问题”，让他自己去修
字典文件找不到	<code>exit(1)</code>	告诉用户“检查一下文件路径”
你正在写原型代码，暂时不想处理错误	<code>panic!</code>	开发阶段快速定位问题
某个函数收到了不可能发生的输入	<code>panic!</code>	这是你的逻辑错误，应该让开发者看到调用栈

什么时候不该用 `exit(1)` 或 `panic!`？

- 网络请求失败了（应该重试或告诉用户“网络不通”）
- 文件读了一行但格式不对（应该跳过这行，继续下一行）
- 字典里某个密码格式错误（应该过滤掉，不是整个程序崩溃）

以上这些情况，用 `Result` 把错误返回给调用者，让上级决定怎么处理。

7.5 让你的程序在结构上支持错误处理

你之前的 `load_dict` 函数是这样的——遇到错误直接 `std::process::exit(1)`：

```
fn load_dict(path: &str) -> Vec<String> {
    let file = match fs::File::open(path) {
        Ok(f) => f,
        Err(_) => {
            eprintln!("字典呢？！文件 '{}' 打不开！", path);
            std::process::exit(1); // 直接杀死程序
        }
    };
    // ...
}
```

这个写法在 `main` 里用一次没问题。但问题是：你把这个函数放在库 `nightwatch_core` 里，别人要用它的时候——比如写一个“批量加载多个字典”的工具——他不想因为其中一本字典读不到就整个程序死掉。他想自己决定：这本能跳过吗？还是全部重试？

所以你需要把“怎么处理错误”这个决定权还给调用者——让 `load_dict` 把错误信息打包成 `Result` 返回，而不是自己直接退出。

把返回类型从 `Vec<String>` 改成 `Result<Vec<String>, String>`

```
pub fn load_dict(path: &str) -> Result<Vec<String>, String> {
    // 成功时返回 Ok(pins), 失败时返回 Err("错误信息")
}
```

`Result<Vec<String>, String>` 的意思是：这个函数要么返回一个 `Vec<String>`（成功），要么返回一个 `String`（失败时告诉你原因）。

改成这样之后，调用者必须用 `match` 拆开这个 `Result`，自己决定"成功了怎么办，失败了怎么办"——而不是被函数强制退出。

第一处改动：打开文件失败时，返回错误，不退出

原来的写法：

```
let file = match fs::File::open(path) {
    Ok(f) => f,
    Err(_) => {
        eprintln!("字典呢？！文件 '{}' 打不开！", path);
        std::process::exit(1); // 直接杀死程序
    }
};
```

改完之后：

```
let file = match fs::File::open(path) {
    Ok(f) => f,
    Err(e) => {
        return Err(format!("打不开字典文件 '{}': {}", path, e));
        // 把错误打包成 Err(...) 返回给调用者，不退出程序
    }
};
```

`return Err(...)` 的意思是："我这里出了问题，我不处理了，直接返回一个错误给调用我的人。"

`format!` 你用过——它和 `println!` 一样，区别是 `println!` 打印到屏幕，`format!` 生成一个字符串。所以

`format!("打不开字典文件 '{}': {}", path, e)` 生成了一个包含文件路径和具体错误原因的字符串，然后被包进 `Err()` 里返回。

调用者拿到这个 `Err`，就能知道"文件打不开，原因是文件不存在还是权限不够"，而不是只有一行"文件打不开"。

第二处改动：读取完所有行之后，如果没有有效PIN码，返回错误，不退出

原来的写法：

```
if pins.is_empty() {
    eprintln!("错误：文件 '{}' 里一个有效 PIN 码都没有！", path);
    std::process::exit(1);
}
```

改完之后：

```
if pins.is_empty() {
    return Err(format!(
        "字典文件 '{}' 里一个有效 PIN 码都没有！\n\
        总行数: {}, 空行: {}, 无效行: {}",
        path, total_lines, empty_lines, bad_lines
    ));
}
```

`format!` 支持换行，用 `\n` 在字符串里换行——`\n` 是换行符，末尾的 `\` 告诉Rust"这一行还没结束，接下一行"。这样生成的错误信息包含更多细节，调用者知道"不是文件不存在，是文件里的内容全是垃圾"。

第三处改动：函数末尾，成功时返回 `Ok(pins)`

原来：

```
pins
}
```

改完：

```
Ok(pins)
}
```

`pins` 是 `Vec<String>`。 `Ok(pins)` 把它包进 `Result` 里——告诉调用者“成功了，这是你的密码列表”。调用者拿到 `Ok(pins)` 之后，用 `match` 拆开，取出密码列表开始爆破。

调用者怎么用这个新函数？

在 `main` 里：

```
let pins = match load_dict(&dict_path) {
    Ok(p) => p,    // 成功了，取出密码列表
    Err(e) => {    // 失败了，打印错误信息，然后退出
        eprintln!("错误: {}", e);
        eprintln!("请检查: ");
        eprintln!(" 1. 字典文件 '{}' 是否存在", dict_path);
        eprintln!(" 2. 文件内容是否为每行一个 4 位数字密码");
        std::process::exit(1);
    }
};
```

现在决定权回到了 `main`：它可以退出，可以重试，也可以尝试加载另一份字典。 `load_dict` 不替它做决定。

为什么这样设计更好？

场景	旧写法（直接退出）	新写法（返回 Result）
加载单份字典	能用	能用
加载多份字典	一份坏了，全部崩溃	调用者自己决定跳过还是全停
测试环境	无法模拟"失败情况"	可以专门传一个坏文件测试错误处理
错误信息	只有一行	包含具体原因：文件不存在/权限不够/格式错误

一句话总结： 库函数（ `load_dict` ）遇到错误， `return Err(...)` 告诉调用者“我出问题了”，但不自己做决定。只有最终的程序入口（ `main` ）才决定“遇到错误就退出”——因为只有它知道当前场景下什么处理方式最合适。



7.6 把 load_dict 完整改成返回 Result

```
use std::fs;
use std::io::{self, BufRead};

pub fn load_dict(path: &str) -> Result<Vec<String>, String> {
    let file = match fs::File::open(path) {
        Ok(f) => f,
        Err(e) => {
            return Err(format!(
                "打不开字典文件 '{}': {}",
                path,
                e
            ));
        }
    };

    let reader = io::BufReader::new(file);
    let mut pins = Vec::new();
    let mut total_lines = 0;
    let mut empty_lines = 0;
    let mut bad_lines = 0;
    let mut bad_examples: Vec<String> = Vec::new();

    for line in reader.lines() {
        total_lines += 1;

        let line = match line {
            Ok(l) => l,
            Err(e) => {
                eprintln!("警告: 第 {} 行读不了, 跳过。原因: {}", total_lines, e);
                continue;
            }
        };

        let pin = line.trim().to_string();

        if pin.is_empty() {
            empty_lines += 1;
            continue;
        }

        if pin.len() != 4 {
            bad_lines += 1;
            if bad_examples.len() < 5 {
                bad_examples.push(format!("'{}' ({}位)", pin, pin.len()));
            }
            continue;
        }

        if !pin.chars().all(|c| c.is_digit(10)) {
            bad_lines += 1;
            if bad_examples.len() < 5 {
                let non_digit: String = pin.chars().filter(|c| !c.is_digit(10)).collect();
                bad_examples.push(format!("'{}' (含非数字字符: '{}')", pin, non_digit));
            }
            continue;
        }

        pins.push(pin);
    }

    if pins.is_empty() {
        return Err(format!(
            "字典文件 '{}' 里一个有效 PIN 码都没有! \n\n
            总行数: {}, 空行: {}, 无效行: {}",
            path, total_lines, empty_lines, bad_lines
        ));
    }
}
```



```

eprintln!("--- 字典加载报告 ---");
eprintln!(
    "文件: {} | 总行: {} | 有效: {} | 空行: {} | 无效: {}",
    path, total_lines, pins.len(), empty_lines, bad_lines
);
if bad_lines > 0 {
    for example in &bad_examples {
        eprintln!("  例: {}", example);
    }
}
eprintln!("---");

Ok(pins)
}

```

返回类型从 `Vec<String>` 变成了 `Result<Vec<String>, String>` ——“要么成功返回密码列表，要么失败返回一个字符串错误信息”。

在 `main` 里调用它：

```

let pins = match load_dict(&dict_path) {
    Ok(p) => p,
    Err(e) => {
        eprintln!("错误: {}", e);
        eprintln!("请检查: ");
        eprintln!("  1. 字典文件 '{}' 是否存在", dict_path);
        eprintln!("  2. 文件内容是否为每行一个 4 位数字密码");
        std::process::exit(1);
    }
};

```

7.7 完整的错误处理版本

以下是 `nightwatch_core/src/dict.rs` 最终版本：

```

use std::fs;
use std::io::{self, BufRead};

pub fn load_dict(path: &str) -> Result<Vec<String>, String> {
    let file = match fs::File::open(path) {
        Ok(f) => f,
        Err(e) => {
            return Err(format!("打不开字典文件 '{}': {}", path, e));
        }
    };

    let reader = io::BufReader::new(file);

    let mut pins = Vec::new();
    let mut total_lines = 0;
    let mut empty_lines = 0;
    let mut bad_lines = 0;
    let mut bad_examples: Vec<String> = Vec::new();

    for line in reader.lines() {
        total_lines += 1;

        let line = match line {
            Ok(l) => l,
            Err(e) => {
                eprintln!("警告: 第 {} 行读不了, 跳过. 原因: {}", total_lines, e);
                continue;
            }
        };

        let pin = line.trim().to_string();

        if pin.is_empty() {
            empty_lines += 1;
            continue;
        }

        if pin.len() != 4 {
            bad_lines += 1;
            if bad_examples.len() < 5 {
                bad_examples.push(format!("'{}' ({}位)", pin, pin.len()));
            }
            continue;
        }

        if !pin.chars().all(|c| c.is_digit(10)) {
            bad_lines += 1;
            if bad_examples.len() < 5 {
                let non_digit: String = pin.chars().filter(|c| !c.is_digit(10)).collect();
                bad_examples.push(format!("'{}' (含非数字字符: '{}')", pin, non_digit));
            }
            continue;
        }

        pins.push(pin);
    }

    if pins.is_empty() {
        return Err(format!(
            "字典文件 '{}' 里一个有效 PIN 码都没有!",
            path
        ));
    }

    eprintln!("--- 字典加载报告 ---");
    eprintln!(
        "文件: {} | 总行: {} | 有效: {} | 空行: {} | 无效: {}",
        path, total_lines, pins.len(), empty_lines, bad_lines
    );
}

```

```
if bad_lines > 0 {
    for example in &bad_examples {
        eprintln!("  例: {}", example);
    }
}
eprintln!("---");

Ok(pins)
}
```

7.8 燃烧者笔记

" ? 是 try 糖。它说：'如果有错，别自己处理，传给调用我的人。'这像极了战场上的逐级上报——'连长，我遇到抵抗了，怎么办？'"

"我当时写了个工具，一遇到异常文件就崩溃。老燃烧者看了之后只说了一句话：'敌人会挑你最脆弱的时候进攻。'从那以后，我再也没有用过 .unwrap() 。”

" expect 是你的遗言。 unwrap 是你的墓碑。遗言至少能让队友知道你怎么死的。墓碑上只写了一个名字。”

7.9 你现在的状态

- ✓ 你知道 Result 是“可能失败的操作”的返回值
- ✓ 你知道 unwrap() 在失败时会崩溃，而且不告诉你原因
- ✓ 你知道 expect() 在失败时会崩溃，但留下一条自定义信息
- ✓ 你知道 ? 把错误传给调用者，让上级决定怎么处理
- ✓ 你知道什么时候用 panic! 主动崩溃
- ✓ 你会把函数设计成返回 Result，把“怎么处理错误”交给调用者

第 7 章课后作业：应急预案演练

剧情背景：

你改造了 load_dict，它现在会返回 Result 了。但燃烧者检查之后发现了一个更大的问题：

“load_dict 改了。但 parse_args 还在自己 exit(1)，try_login 的错误类型还是 request::Error。你的库现在是三种不同的错误处理风格拼在一起。这在上战场前必须统一。另外，你的 main 里还有几十个 match 拆 Result——每一次拆都要写三行。你可以写一个工具箱函数，把重复的拆信动作收进去。最后，你要学会主动测试错误处理——故意传错误参数，确保你的程序死在正确的位置、留下正确的遗言。”

练习一：统一错误类型 NightwatchError

覆盖知识点： 自定义错误类型、From trait、? 运算符与类型转换

任务要求：

现在你的 nightwatch_core 里有三种不同的错误风格：

- load_dict 返回 Result<Vec<String>, String>
- parse_args 直接 std::process::exit(1)
- try_login 返回 Result<bool, request::Error>

这导致调用者面对三个不同接口时，每次都要用不同的方式处理错误。你需要统一为一个自定义错误类型。

第一步：在 nightwatch_core/src/ 下新建 error.rs

```
#[derive(Debug)]
pub enum NightwatchError {
    Dict(String),
    Args(String),
    Login(request::Error),
}
```

第二步：实现 Display

为 NightwatchError 实现 std::fmt::Display，使它能用 {} 打印：

```
impl std::fmt::Display for NightwatchError {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        match self {
            NightwatchError::Dict(msg) => write!(f, "字典错误: {}", msg),
            NightwatchError::Args(msg) => write!(f, "参数错误: {}", msg),
            NightwatchError::Login(e) => write!(f, "网络错误: {}", e),
        }
    }
}
```

第三步：实现 From<request::Error>

为 NightwatchError 实现从 request::Error 自动转换：

```
impl From<request::Error> for NightwatchError {
    fn from(e: request::Error) -> Self {
        NightwatchError::Login(e)
    }
}
```

这样 try_login 里的 ? 就能直接把 request::Error 转成 NightwatchError::Login。

第四步：改造三个函数

函数	旧签名	新签名
load_dict	Result<Vec<String>, String>	Result<Vec<String>, NightwatchError>
try_login	Result<bool, request::Error>	Result<bool, NightwatchError>
parse_args	(String, String)	Result<(String, String), NightwatchError>

parse_args 现在不再自己 exit(1)，而是遇到参数错误时返回 Err(NightwatchError::Args(...))。

第五步：在 lib.rs 中导出错误类型

```
pub mod error;
pub use error::NightwatchError;
```

要求：

- nightwatch_core 里不能再有 std::process::exit(1) 出现在任何库函数里（main 里可以有）
- 三个核心函数的错误类型统一为 NightwatchError
- try_login 内部用 ? 把 request::Error 转成 NightwatchError::Login
- parse_args 遇到错误参数时返回 Err，不是退出

技术提示：

- write! 宏和 format! 类似，但它写入一个目的地（这里是 Formatter），而不是返回字符串
- NightwatchError::Dict(msg) 里的 msg 是 String，构建时用 NightwatchError::Dict(format!(...))

练习二：在 main 里统一拆 Result

覆盖知识点：错误处理决策权的归属、match 的统一模式、退出码

任务要求：

现在 nightwatch_core 的所有函数都返回 Result<_, NightwatchError>。但你的 main 里如果每个函数都用 match 拆一遍，主函数会非常冗长。而且“错了怎么办”的逻辑分散在各处。

要求：

1. 写一个 main 函数，其中错误处理逻辑只出现一次。如果任何一步失败，打印错误信息，然后 std::process::exit(1)。

- 2. 不允许在 `main` 里写两个以上的 `match` 来拆 `Result`。
- 3. 不允许在 `main` 里出现任何 `.unwrap()` 或 `.expect()`。

技术提示：

你可以让 `main` 返回 `Result<(), NightwatchError>`，然后用 `?` 把错误一路传到最外层：

```
fn main() -> Result<(), NightwatchError> {
    let (target, dict_path) = parse_args()?;
    let pins = load_dict(&dict_path)?;
    // ...
    Ok(())
}
```

这样所有错误都会自动传播到 `main` 的返回值。但你需要处理一个问题：`main` 返回 `Err` 时，Rust 会打印一个不太友好的调试信息。为了让错误信息符合你的“守夜者风格”，你需要自己包一层：

```
fn main() {
    if let Err(e) = run() {
        eprintln!("[错误] {}", e);
        std::process::exit(1);
    }
}

fn run() -> Result<(), NightwatchError> {
    // 所有逻辑用 ? 串联
    Ok(())
}
```

要求：

- 所有错误处理集中在 `main` 的最外层
- `run` 函数里不再出现 `match` 拆 `Result`（用 `?`）
- `main` 里只出现一次错误处理逻辑
- 运行 `cargo run`（不传任何参数）时，默认行为和之前一样
- 运行 `cargo run -- --dict nonexistent.txt` 时，程序打印 `[错误] 字典错误：打不开字典文件...`，然后退出

练习三：错误处理演练——故意制造六种失败

覆盖知识点：测试错误处理、边界条件、`Result` 的 `Err` 分支

任务要求：

燃烧者要求你进行一场“压力测试”。他给你列了六个失败场景，你必须一个一个跑，确保你的程序在每一个场景下都**优雅地失败**——打印清晰的错误信息，返回正确的退出码，不崩溃、不留下半截状态。

六个失败场景：

场景	命令	预期行为
1. 字典文件不存在	<code>cargo run -- --dict nonexistent.txt</code>	打印字典错误，退出码 1
2. <code>--target</code> 缺少参数	<code>cargo run -- --target</code>	打印参数错误，退出码 1
3. <code>--dict</code> 缺少参数	<code>cargo run -- --dict</code>	打印参数错误，退出码 1
4. 字典文件存在但全垃圾	创建一个只有空行和 <code>abc</code> 的文件，然后 <code>cargo run -- --dict garbage.txt</code>	打印“一个有效 PIN 码都没有”，退出码 1
5. 服务器未启动	不启动 <code>server.py</code> ，直接 <code>cargo run</code>	每个密码尝试时打印网络错误，但程序继续跑完所有密码
6. 未知旗语	<code>cargo run -- --unknown</code>	打印警告，继续使用默认值

要求：

- 每个场景必须实际运行，并在终端的输出里确认预期行为

- 为每个场景写一行备注（放在代码注释或单独的 `test_report.md` 里），记录实际输出和预期是否一致
- 如果某个场景没有按预期工作，修复代码，重新测试

技术提示：

- 场景 4 需要你创建一个新文件 `garbage.txt`，内容如下：

```
abc
defg
```

- 场景 5 中，`try_login` 返回的网络错误会被 `match` 捕获，打印 `网络炸了`。不要把它改成 `?` 传播——单个请求失败不应该中断整个爆破。

燃烧者笔记（写给批改者/自学者）：

- 练习一里，自定义错误类型是本课最大的跨越。你从“每个函数自己决定怎么处理错误”走向了“所有函数说同一种错误语言”。这是库设计的里程碑。`From trait` 是粘合剂——它让 `?` 能在不同错误类型之间自动转换，不需要你手动包装。
- 练习二的 `run()` + `main()` 分层是 Rust 社区非常常见的模式：`run` 负责纯逻辑和错误传播，`main` 负责边界——打印错误、设置退出码。这个模式你以后会在很多真实项目中看到。
- 练习三的场景 5 是一个重要区别：`try_login` 的网络错误必须被**局部处理**（打印并继续），而不能用 `?` 传播——因为一次请求失败不代表整个爆破失败。如果你把 `try_login` 的错误也一路 `?` 到 `main`，那么目标服务器只要抖一下，你的爆破任务就全盘终止。这就是“错误处理决策权”最具体的体现：同一个错误类型，在不同层级需要不同的处理策略。

下一章：第 8 章：泛型、trait 与生命周期 · 通用的武器接口。✍

第 8 章：泛型、trait 与生命周期 · 通用的武器接口

剧情：

碎镜爆发后的第 60 天。不同节点需要不同类型的弹药：整数、字符串、自定义结构体。你不想为每种弹药造一把专用枪。

你学习了泛型。你定义了 `trait`。你写了一段能处理任何类型的“通用发射器”。

你第一次觉得，代码可以像拼乐高一样灵活。

项目：通用数据处理器

对应《The Book》：第 10 章“泛型、trait 与生命周期”

Rust 知识点：

- 泛型数据类型的定义
- Trait 的定义与实现
- Trait 作为参数与返回值（`impl Trait` 与 `dyn Trait`）
- 生命周期标注语法 `'a`：消除悬垂引用

项目输出：

- 一个带有生命周期和泛型 `trait` 约束的库函数，能安全处理不同类型的组件
- 生命周期错误信息解读与修复

燃烧者笔记：

“生命周期标注不是让你‘指定时间’，是给编译器提供‘引用之间的相对关系’的证据。就像你说‘我借本书，看完就还，不会在你关门前还占着。’至于‘看完’是 1 小时还是 1 天，这不重要。”

“我第一次写生命周期的时候，完全没看懂 `'a` 是什么。直到有次我在‘烟肉’里借了一份数据，用了两小时都没还——然后那份数据被销毁了，我的程序就崩了。从那天起，我理解了什么是生命周期。”

写作时间：碎镜爆发后第 60 天

第 9 章：废墟里的日志

剧情：

碎镜爆发后的第 75 天。你潜入一个废弃节点，发现一份巨大的攻击日志 `attacks.log`。你需要提取可疑的源 IP。

日志有几万行。你盯着屏幕看了一整天。然后你写了一个程序，用 `BufReader` 一行一行地读，筛选、统计、排序。

几万行，一秒钟出结果。

你第一次觉得，程序不是工具，是猎犬。

项目：日志分析工具

对应《The Book》：第 12 章“读取文件”

Rust 知识点：

- 文件读取（`std::fs::File`）
- 缓冲读取（`BufReader`）
- 字符串处理（`split`、`contains`、`trim`）
- `HashMap` 的统计用法

项目输出：

- 一个能快速扫描日志文件，并输出可疑 IP 列表的报告工具

燃烧者笔记：

- 处理大文件时用 `BufReader`，它能减少“系统调用”次数，比你自己一行行读快得多。
- 正则表达式能帮你做更复杂的匹配，但简单的 `contains` 已经够用。
- 第一次跑通的时候，你会在终端看到一堆 IP——你会觉得它们在看你。

写作时间：碎镜爆发后第 75 天

第三阶段：锻造神兵（碎镜爆发后第 91-180 天）

第 10 章：互联网重启的第一声问候

剧情：

碎镜爆发后的第 100 天。你用旧零件拼凑了一个原始 Web 服务器。它只有一个任务：当有人访问时，大声说：“守夜者，我在。”

你第一次在浏览器里看到了自己的程序跑出来的内容。它很简单。只有一行字。

但那行字，是碎镜爆发后，你第一次觉得“互联网”还活着。

项目：微弱的信号（单线程 Web 服务器）

对应《The Book》：第 20 章“单线程 Web 服务器”

Rust 知识点：

- `TcpListener` 与 `TcpStream`
- HTTP 协议基础（`GET` 请求解析、响应格式）
- 读取请求行
- 返回静态内容

项目输出：

- 一个在本地 `127.0.0.1:7878` 监听，并对任何请求返回固定 `"Keeper is here."` 的程序

燃烧者笔记：

- 在这个程序里，你能看到真实的 TCP 连接和 HTTP 请求的原始模样——这是我们守护的数字世界的基石。
- 用浏览器访问 `http://localhost:7878`，你会看到守夜者的第一声问候。
- 第一次看到“Keeper is here.”出现在浏览器里，你会有一种奇怪的感觉——好像在说“你做到了”。

写作时间：碎镜爆发后第 100 天

第 11 章：并发反击

剧情：

碎镜爆发后的第 120 天。“碎镜”开始对你的信号塔发动 DoS 攻击。你那单线程的程序瞬间崩溃。

你看着崩溃日志，愣了好一会儿。然后你开始写多线程。

你用 `thread::spawn` 创建了第一个新线程。你用 `Arc<Mutex>` 共享了数据。你第一次同时处理多个请求。

你成功了。你第一次觉得，你能挡住它。

项目：并发反击（多线程 Web 服务器）

对应《The Book》：第 20 章“多线程 Web 服务器”

Rust 知识点：

- 线程创建（`thread::spawn`）
- 线程池（Thread Pool）的概念与实现
- `Arc`（原子引用计数）与 `Mutex`（互斥锁）
- 通道（`mpsc`）用于线程间通信

项目输出：

- 一个能同时处理多个并发请求、且不会崩溃的 Web 服务器

燃烧者笔记：

“`Arc<Mutex<T>>` 是你在这章最好的朋友。`Arc` 让多个人可以‘共享’一个资源，`Mutex` 保证同一时间只有一个人能进去操作。这是安全的基石。”

“我第一次写多线程的时候，代码报了一堆 `Send` 和 `Sync` 的错误。我根本看不懂。后来我才明白——编译器是在告诉我：‘你还没准备好，这个人不能上战场。’”

写作时间：碎镜爆发后第 120 天

第 12 章：闭包与迭代器 · 燃烧者的过滤器

剧情：

碎镜爆发后的第 140 天。你获得了一份新的攻击特征库。你需要 `filter` 掉正常流量，`map` 成攻击指令。

你写了一段链式调用：`iter().filter().map().collect()`。

你第一次觉得，代码可以像诗一样短。

项目：数据精炼炉（数据流过滤与转换工具）

对应《The Book》：第 13 章“闭包”，第 15 章“迭代器”

Rust 知识点：

- 闭包语法（`|| {}`、捕获环境）
- `Iterator` trait 与迭代器适配器（`iter()`、`filter`、`map`、`collect`）
- 消费者适配器（`sum`、`count`、`fold`）
- 性能对比：循环 vs 迭代器

项目输出：

- 一个能对模拟数据流进行复杂过滤和转换的命令行工具

燃烧者笔记：

- Rust 的迭代器是“零成本抽象”，它写出来的高级代码，编译后和手写循环一样快。大胆用。
- 第一次写出链式调用的时候，你会觉得自己像个大师——但别飘，你只是学会了用工具。

写作时间：碎镜爆发后第 140 天

第 13 章：智能指针 · 烈士的遗产

剧情：

碎镜爆发后的第 160 天。一个燃烧者牺牲前，把一份弱点报告发回了烟囱。它不能复制（会导致数据不一致）。多位战友需要同时查阅。

你用 `Rc` 创建了多个引用。你用 `RefCell` 实现了内部可变性。

你第一次觉得，指针可以不是地址，而是一种承诺。

项目：烈士的遗产管理器（共享数据管理器）

对应《The Book》：第 15 章“智能指针”

Rust 知识点：

- `Box<T>`：堆上分配，拥有数据
- `Rc<T>`：引用计数，多个所有者共享只读数据
- `RefCell<T>`：内部可变性，运行时借用检查
- `Drop` trait：值离开作用域时的清理逻辑

项目输出：

- 一个模拟多个角色同时安全地读取、修改一份“唯一”数据的程序

燃烧者笔记：

“`Rc` 是‘只读’的共享，`RefCell` 让你在‘运行时’借用检查。它们给了你灵活性，但代价是把编译时的安全保证，变成了运行时的责任——你自己得保证不会出问题。”

“我第一次用 `Rc` 的时候，觉得‘这不就是引用计数吗，我懂’。后来我才明白，它不仅是计数，它是一种信任——你相信别人不会在你还在用的时候销毁它。”

写作时间：碎镜爆发后第 160 天

第四阶段：火卫一的最后时刻（碎镜爆发后第 181-247 天）

第 14 章：出征前的演习

剧情：

碎镜爆发后的第 200 天。火卫一战役即将打响。你需要一个演习场，让武器在可控环境下互相攻击，确保它们不会伤害自己人。

你写了第一个测试。它失败了。你修了代码。又失败了。你第三次修了代码。它通过了。

你第一次觉得，测试不是负担，是保险。

项目：安全演习场（编写测试）

对应《The Book》：第 11 章“测试”

Rust 知识点：

- 单元测试（`#[test]`、`assert!`、`assert_eq!`）
- 集成测试（`tests/` 目录）
- 文档测试（`///` 中的代码块）
- `cargo test` 运行测试

项目输出：

- 为你之前写的某个工具（如“日志猎手”），补上完整的单元测试和集成测试

燃烧者笔记：

- 没有测试的代码，就像没有保险的枪。不出事还好，出事就是大事。
- 测试也是文档——新人看你写的测试，就知道你的工具应该怎么用。

- 第一次看到 `test result: ok` 的时候，你会比看到程序跑通还要开心——因为你知道，它不会再轻易崩了。

写作时间：碎镜爆发后第 200 天

第 15 章：沉默者的工具箱

剧情：

碎镜爆发后的第 220 天。你不能再零散的武器了。你需要把所有工具——扫描器、日志分析器、服务器——整合成一个工具箱。

你把所有模块汇进一个 CLI 工具。你给每个子命令写了 `--help`。你测试了它所有的分支。

你第一次觉得，你不是在写代码，你是在交出一个武器库。

项目：沉默者的工具箱（整合 CLI 工具）

对应《The Book》：第 14 章“发布 Crate”

Rust 知识点：

- 项目拆分（`lib.rs` + `main.rs`）
- 通过模块系统组织代码
- 配置文件（如 `clap` 或 `structopt` 用于命令行解析）
- `cargo publish` 发布到 crates.io

项目输出：

- 一个名为 `keeper_cli` 的工具，可以用 `keeper scan`、`keeper analyze`、`keeper serve` 等子命令调用
- 可选的：发布到 crates.io 上

燃烧者笔记：

- 一个好的 CLI 工具，应该让用户不需要看文档就能猜到子命令的名字。`keeper scan --help` 比 `keeper -h` 更友好。
- 第一次把 `keeper_cli` 跑起来的时候，你会觉得“我真的在建造什么东西了”。

写作时间：碎镜爆发后第 220 天

第 16 章：火卫一的最后时刻

剧情：

碎镜爆发后的第 247 天。火卫一战役打响前夜。你最后一段代码，不是攻击，是“自毁”。

它要删除自己留下的所有痕迹——并把你的核心成果刻进区块链。

你写了最后一行代码。你运行了它。

项目：自毁与永恒（自毁脚本 + 区块链存证）

对应《The Book》：第 15 章“`Drop` trait”，扩展至外部 API 调用

Rust 知识点：

- `Drop` trait 的自动清理
- 文件系统操作（`std::fs::remove_file`、`remove_dir_all`）
- 调用外部命令（`std::process::Command`）
- 调用第三方 API（`request` 发送 POST 请求）
- 异步运行时初步（`tokio` 的简单使用）

项目输出：

- 一个 `self_destruct` 子命令，运行时删除指定目录下的所有文件
- 一个 `immortalize` 子命令，把当前工具的哈希上传到（一个模拟的）区块链服务

燃烧者笔记：

“`Drop` trait 是 Rust 最伟大的设计之一。它保证了无论你是正常退役还是意外崩溃，你的‘责任’都会被履行——关闭文件，释放内存，清理痕迹。”

“第一次跑 `self_destruct` 的时候，你会有一种奇怪的感觉——你在看着自己建造的东西，一点点消失。”

写作时间：碎镜爆发后第 247 天

后记

——沉默者的教程到这里就结束了。以下内容由 Kate 整理

我是 Kate。

如果你读完了 01 和 02，你应该认识我——那个老是写错 Markdown 语法、被 Lint 教官画了一堆波浪线、在 VS Code 里找不到“保存”按钮的家伙。

如果你没读过 01 和 02——没关系。你只需要知道：我是沉默者的战友。我是守夜者的一员。我是那个在他离开之后，整理他遗物的人。

沉默者没有写完这一章。

我不知道他去了哪里。我不知道他是不是还活着。

我试过所有加密频道。试过他留下的六个紧急联络方式。试过在凌晨三点用他教我的那串指令去 ping 他的节点——那个指令还是他在第 2 章里写的，他说“烽火台的旗语，永远不会骗人”。

没有回应。什么都没有。

但我有他留下的笔记。

第 8 章到第 14 章的大纲、代码片段、燃烧者笔记的草稿——他写得很乱，有些地方只有一行注释，有些地方的代码连编译都过不了。我花了整整两周，把这些碎片拼成了你现在看到的后半部分。

附录也是我加的。附录 A 是沉默者自己的笔记，我只是按章节整理了一下。附录 B 是我根据他的批注总结的，可能有错。附录 C 的时间线是我翻了他所有加密频道的消息记录，一条一条对出来的。附录 D 是我写给新读者的——因为沉默者从来没有解释过“碎镜”是什么。他觉得你应该自己去理解。

他就是这样的人。他不解释。他只写代码。

我最后一次收到他的消息，是第 247 天的凌晨。只有一行字：

“火卫一在天上。我得去地面。”

我不确定他说的“去地面”是什么意思。但我在他留下的代码里找到了一个叫 `self_destruct` 的函数，和一个叫 `immortalize` 的子命令。`self_destruct` 会删除指定目录下的所有文件。`immortalize` 会把一段哈希值上传到一个模拟的区块链节点。

他删掉了自己存在过的一切痕迹，只留下了一串哈希。

他说过，守夜者的胜利不是打赢，是化为灰烬，成为土壤。

我不知道我是不是土壤。

但我知道，如果你读到了这里，如果你学完了这十五章，如果你在终端里敲下了 `cargo new` ——

沉默者就没有白写。

我没有白整理。

你没有白读。

他教过我一件事：名字可以被遗忘，但引力永存。

我不知道沉默者的真名。不知道他的照片。不知道他是男是女，是单人还是多人。我只知道他写了一份教程，这份教程教会了我，教会了你，将来还会教会下一个在废墟里翻到它的人。

这就是引力。

火卫一碎了。碎成灰烬，落回地面。落在我身上，落在你身上，落在每一个在凌晨三点还在敲代码的守夜者身上。

沉默者可能回不来了。

但灰烬在这里。土壤在这里。

接下来是你的事了。

守夜者，我在。

附录

附录 A：燃烧者笔记索引

- 按章节整理的所有“踩坑记录”，方便快速查阅。

附录 B：守夜者术语表

本附录由 Kate 根据沉默者的批注整理。所有权、借用、生命周期、trait——这些概念在官方文档里是一个样子，在守夜者的废墟里是另一个样子。括号里是沉默者原话的节选。

所有权（Ownership）

官方定义：每个值在 Rust 中都有一个所有者。当所有者超出作用域时，该值会被丢弃。

守夜者版：你负责一份情报。这份情报只能有一个人管。你下班了，情报销毁。你想交给别人？可以。但交出去之后，你不能再碰。

沉默者原话：

“情报只能有一个负责人。这不是为了限制你，是为了防止一份情报被两个人同时修改——然后你俩互相不知道对方改了什么。碎镜就是这么诞生的。”

你什么时候会真正理解它：第一次被编译器拦住，说 `value borrowed here after move`，你愣了三分钟，然后骂了一句，但开始改代码。

移动语义（Move）

官方定义：当将一个值赋给另一个变量时，该值会被移动，原变量将不再有效。

守夜者版：你把一份情报原件塞进信封，递给战友。信封到你战友手里了，你手里空了。你不能再打开你手里的“信封”——它已经不在。

沉默者原话：

“你以为你在复制，其实你在搬家。搬完之后老房子就拆了。别回头。”

你什么时候会真正理解它：你试图打印一个已经被移动的变量，编译器报错，你删掉了那行代码，程序跑通了。

借用（Borrowing）

官方定义：通过引用（`&T`）可以访问值而不获取其所有权。

守夜者版：你没有拿走情报。你只是站在旁边看了一眼。你可以看，也可以改（如果对方允许），但情报的主人还是原来那个人。

沉默者原话：

“借用不是占有。你看完得还。你借了不还，编译器会找你麻烦。”

你什么时候会真正理解它：你不想转移所有权，又需要函数能读取数据，于是传了 `&str`，一切正常。你第一次觉得“借用”这个词用对了。

可变引用（Mutable Reference）

官方定义：通过 `&mut T` 可以修改借用的值。同一时刻只能有一个可变引用。

守夜者版：你得到了一份可以修改的情报副本。但在你修改期间，其他任何人都不能碰它。你改完了，锁打开，别人才能看。

沉默者原话：

“一个人改，其他人等。改完了再放出来。碎镜之所以碎，就是因为同时有七个人在改同一份代码。”

你什么时候会真正理解它：编译器报错 `cannot borrow as immutable because it is also borrowed as mutable`，你懂了——你在改的时候，别人在读。危险。

生命周期 (Lifetime)

官方定义：生命周期标注（如 `'a`）用于确保引用在有效期内被使用。

守夜者版：你从一个节点借了一份情报。情报只在节点存活期间有效。你告诉编译器：“我只看，不带走。节点炸了，我就不看了。”

沉默者原话：

“生命周期不是时间，是关系。你不能在借来的东西被销毁之后还用。”

你什么时候会真正理解它：你第一次写 `struct` 时包含了一个引用，编译器让你标注 `'a`。你查了资料，加上了，通过了。你不知道为什么，但通过了。

Trait

官方定义：Trait 定义了一组方法，可以被不同类型实现。

守夜者版：你定义了一份“可修复”协议。所有实现这个协议的工具，都可以被燃烧者使用。你把协议编号写进了文档，告诉每个人：“如果你的工具想上场，先签这个协议。”

沉默者原话：

“Trait 不是接口，是契约。你说你的工具能修漏洞，那你就得实现 `repair` 方法。编译器会检查你有没有撒谎。”

你什么时候会真正理解它：你为一个结构体实现了 `Display trait`，然后 `println!` 接受了它。那一刻你懂了：trait 就是在说“我能干这个”。

泛型 (Generic)

官方定义：泛型允许你在定义函数或结构体时使用抽象类型。

守夜者版：你不需要为每种漏洞写一个专用的修复工具。你写一个通用修复器，告诉它“修什么”，它自己适配。

沉默者原话：

“泛型不是模糊，是通用。你修SQL注入能用的逻辑，修缓冲区溢出也能用。只是换了个类型。”

你什么时候会真正理解它：你第一次写 `fn fix<T>`，然后发现 `T` 可以同时是 `String` 和 `Vec<u8>`，你会觉得“这东西有点意思”。

Option

官方定义：`Option` 枚举表示一个值可能存在也可能不存在。它的变体是 `Some(T)` 和 `None`。

守夜者版：你在废墟里翻找情报。可能找到了（`Some`），也可能没找到（`None`）。你不假装“一定找到”。你提前想好了：找到了怎么办，没找到怎么办。

沉默者原话：

“`Option` 强迫你在翻废墟之前就想好：‘如果没找到，我下一步干嘛？’而不是翻完了才发现自己没 Plan B。”

你什么时候会真正理解它：你用 `unwrap` 省了一行代码，结果程序在 `None` 时崩溃了。从那以后，你开始认真写 `match`。

Result<T, E>

官方定义：`Result` 枚举表示一个操作可能成功（`Ok(T)`）也可能失败（`Err(E)`）。

守夜者版：你发送了一个请求。可能收到回应（`Ok`），可能收到错误（`Err`）。你两种都准备了。你不会假装永远成功。

沉默者原话：

“ `Result` 不是错误处理，是预案。你不写预案，敌人会帮你写。”

你什么时候会真正理解它：你把 `?` 加在函数调用后面，编译器让你改返回类型为 `Result`。你改了，一切正常。你开始在每个函数里用 `?`。

闭包（Closure）

官方定义：闭包是可以捕获其环境的匿名函数。

守夜者版：你写了一段临时的处理逻辑，用一次就去。但它还记得你刚才定义的变量，还能用它们。

沉默者原话：

“闭包是应急工具。你不需要专门定义一个函数，你直接在现场写一段逻辑，用完之后，这段逻辑就不存在了。”

你什么时候会真正理解它：你在 `filter` 里写了一个闭包，捕获了外面的 `threshold` 变量。你觉得很自然，但其实这是 Rust 里最灵活的东西之一。

迭代器（Iterator）

官方定义：迭代器是一种惰性序列，可以逐个访问元素。

守夜者版：你有一堆日志文件。你不是一次性全部读进内存，你是一条一条读，一条一条处理。只占用很少内存。

沉默者原话：

“迭代器不是一次性爆炸，是一条一条过去。遇到第一条就处理第一条。别等所有数据都到齐了再开工。”

你什么时候会真正理解它：你处理了一个 10 GB 的日志文件，内存占用只有几十 MB。你觉得自己很聪明——但你只是用对了迭代器。

智能指针（Smart Pointer）

官方定义：智能指针是像引用一样工作但拥有额外元数据的数据结构。

守夜者版：你有一份情报，但有 multiple 人需要同时看。你不能复制它（太敏感），你需要一种方式：所有人看同一份原件，但都知道自己在看的是原件。

沉默者原话：

“ `Rc` 不是指针，是‘我们还剩几个人在看’。当所有人都看完了，它就自己销毁。你什么都不用管。”

你什么时候会真正理解它：你用了 `Rc::clone`，然后有两个人同时读了同一份数据。你觉得这很自然——但如果没有 `Rc`，你需要在多个地方复制同一份数据，那才是真的麻烦。

Drop trait

官方定义：`Drop` trait 定义了值离开作用域时应执行的清理代码。

守夜者版：你离开了房间，门会自动锁上。你不需要记得锁门，系统帮你锁了。

沉默者原话：

“ `Drop` 不是‘如果记得就清理’。是‘无论发生了什么，都会清理’。你不回来，它也清理。”

你什么时候会真正理解它：你的程序在某个分支提前 `return` 了，但文件句柄还是被关闭了。你什么都没做，系统帮你做了。你不再担心资源泄露。

Kate 的结语

术语表整理完了。沉默者的批注里还有一些更零碎的笔记，但核心概念基本都在上面了。

如果你读到这里时觉得“这些概念好像都在代码里见过”，那你已经超过我当初的水平了——我读完前六章的时候，连 `Option` 都还没搞懂。

如果你还有没看懂的地方，回去翻对应章节的正文。沉默者不是一口气把概念讲完的，他是让你写代码的时候，自己发现“原来这就是生命周期”。

你得亲自跑一遍，才能知道他说的“情报只能有一个负责人”是什么意思。

去吧。 cargo run。

附录 C：前情提要（写给第一次接触这个世界的读者）

本附录是为想了解故事背景的读者准备的。如果你只想学 Rust，可以直接跳过，不影响正文学习。

一、“碎镜”是什么？

“碎镜”不是病毒。不是蠕虫。不是勒索软件。它是一种**镜像协议**。

它的设计者“镜匠”——一个从未公开露面的天才——创造了一个能**复制一切数据**的算法。但“复制”不是拷贝文件，而是复制**模式**：你的浏览习惯、你的打字节奏、你犹豫多久才点下“发送”、你在深夜搜索的那些你不敢告诉任何人的问题。

“碎镜”不破坏任何东西。它只是**看**。然后**记**。然后**镜像**。

你以为它在偷你的数据。不。它在学**你**。

当“碎镜”收集了足够多的“模式”，它就能生成一个**镜像地球**——一个所有数据都完美复制的、虚假但无法分辨的现实。你的银行以为你在转账。你的家人以为你发了消息。你的门锁以为你回了家。

你不需要被“攻击”。你只需要被**复制**。

二、镜匠与自毁开关

“镜匠”在代码中埋下了自毁开关。没有人知道为什么。

有人说他良心发现。有人说这是他最后的艺术：**一个会自我毁灭的完美镜子**。

但“碎镜”碎成了七块。每一块都变异成了独立的“镜像协议”——被称为“镜魔”。它们彼此吞噬、融合、分裂，最终变成了七个不同的、无法预测的威胁。

七个“镜魔”

代号	复制对象	后果
倒影者	人类行为模式	社交工程攻击
回音者	声音与语言数据	语音伪造
影子者	身份与生物特征	身份冒充
残像者	历史数据痕迹	历史记录篡改
幻影者	虚拟世界镜像	虚拟现实欺骗
暗影者	加密通信数据	通信拦截
全影者	以上所有能力	镜像地球的最终形态

这些代号不是守夜者起的。是“碎镜”自己在代码注释里留下的名字。仿佛它在给自己创造的孩子命名。

三、碎镜爆发时间线

世界不是一瞬间崩塌的。是慢慢地、不知不觉地变“不对”的。

前兆（爆发前3年）

“碎镜”协议被意外释放到网络上。它以极低频率静默收集数据。没有人发现它。

部分受害者报告“推荐算法太准了”“好像有人知道我要说什么”，但都被当作巧合。

爆发（第0-30天）

第0天：协议全面激活。你的微博自动转发了一条你没看过的内容。你的外卖APP知道你昨天想吃的那家店。你的邮箱里有一封你自己寄给自己的邮件，里面写着：“你好。”

第7天：暗网上出现“镜像市场”。你的病历、聊天记录、浏览历史——被明码标价。不是“泄露”，是**上架**。有人付了0.01比特币，买了你的恐惧。

第21天：一个匿名安全研究员（后来被称为“沉默者”）在论坛发帖警告。回复中最多的一条是：“你又来了，能不能别老发阴谋论？”

第30天：第一批人肉搜索爆发。“碎镜”自动关联你的社交媒体、工作邮箱、家庭住址、子女学校。它把一切连成一条线。线的另一端，是任何人。

失控（第31-180天）

第45天：第一个燃烧者牺牲。她的真实身份被“碎镜”关联并公开。她下线前在频道中留下：“我还能撑24小时。”

第75天：“烟囱”上线。一个不在任何地图上的服务器集群，守夜者的堡垒。

第100天：政府沉默。厂商推诿。媒体称为“新世界的阵痛”。专家在电视上说“数据安全一直在进步”，弹幕飘过：“我家门锁被开了三次。”

第160天：第二个燃烧者牺牲。他传回的数据定位了“碎镜”核心节点的位置——火卫一。

余烬（第181-247天）

第200天：守夜者举行最后一次演练——“友军伤害”演习。沉默者说：“这不是测试。这是最后一次排练了。”

第247天：沉默者发出最后一条消息：“火卫一在天上。我得去地面。”他的所有节点静默。“烟囱”自毁。所有记录被删除。

第261天：Kate 整理沉默者遗留笔记。她在末尾写道：“沉默者可能回不来了。但灰烬在这里。土壤在这里。”

四、守夜者是谁？

不是军队。不是组织。不是官方。

是一群在“碎镜”爆发后才醒过来的人。最初的成员不到十个人——安全论坛上被骂“杞人忧天”的研究者、一个退役的逆向工程师、一个还在读大学的计算机系学生、一个用网线对抗过整栋宿舍楼的年轻人。

他们没有武器。没有预算。没有后援。

他们只有一个共识：**有人得醒着。**

“守夜者”这个名字，是论坛上第一次讨论时，有人发了一句话：“长夜将至。”另一个回复：“我从今开始守望。”

没有人说“我愿意”。没有投票。没有章程。只是那之后，所有人都默认自己是守夜者。

五、沉默者是谁？

守夜者的创始人。

没人知道他的真名。没人见过他的照片。没人知道他是男是女、是单人还是多人。

他只出现在文字里。在加密频道的只读消息里。在教程的署名里。

他找到了“镜匠”留下的线索，拼出了“烟囱”。有人说它在冰岛的一艘渔船里。有人说它在公海的废弃钻井平台上。有人说它根本不存在，只是一个被精心构造的“镜像”。

沉默者从不解释。他只在“烟囱”里写了一行字：

“想要成为沉默者，就得先学会沉默。”

他是这份教程的原始作者。每一章，都是他写的。

但最后一章——第15章“火卫一的最后时刻”——他没有写完。

你读到的那个“self_destruct”，最后的代码括号没有闭合。他可能是在写到这里的时候，出去迎战了。

六、火卫一是什么？

“碎镜”的核心节点，藏在一颗报废的卫星里。那颗卫星叫“火卫一”。

火星有两颗卫星。火卫一是较小的一颗，形状像一块不规则的土豆。它离火星太近了，近到火星的引力正在一点一点地撕碎它。大约三千万年后，它要么撞上火星，要么碎成环。

“镜匠”选择它，不是因为它坚固。是因为它注定被撕碎。

他想让自己的“镜子”，以另一种形式永恒：被撕碎后成为火星环，挂在天上当装饰。**名字可以被遗忘，但引力永存。**

守夜者说：不。火卫一可以碎，碎成灰烬，但灰烬必须落回地面，成为土壤。

不要虚假的火星环。要真实的地面。

七、为什么叫“灰烬之战”？

不是“把敌人烧成灰烬”的灰烬。是“火卫一碎成灰烬，成为土壤”的灰烬。

守夜者的胜利，不是打赢。是**化为引力**。

当“烟囱”自毁，当所有数据化为灰烬，当守夜者从互联网上消失——不是结束。是灰烬落在地上，长出新东西。可能是另一个社区。可能是另一种形式的守夜者。可能是一个学完这份教程的人，说：“原来有人醒着。”

他不知道你的名字。但灰烬记得。

八、你（读者）是谁？

你是“碎镜”爆发后，才开始学安全的人。

你不知道“火卫一”是什么。不知道“烟囱”在哪。不知道“沉默者”是不是还活着。你只是坐在屏幕前，刚执行完 `cargo new`。

这份教程，就是你在废墟里翻到的。它是沉默者留下的。不是“遗言”——他没有写完最后一章。

你读到第14章时，开始怀疑：沉默者是不是已经不在了？

你读到第15章开头——那串没有闭合的括号——你突然明白：

他不是写不下去了。他是出去迎战了。

你不知道他有没有回来。

但他希望你读完。

然后，如果你愿意，成为下一个写教程的人。

附录 D：“灰烬之战”完整时间线

本节梳理了从“碎镜”诞生到沉默者消失的全部关键事件。时间线中的“第 X 天”以碎镜爆发日为起点。Kate 注：“我翻了他所有加密频道的消息记录，一条一条对出来的。可能有错，但我尽量还原。”

第一阶段：起源（碎镜爆发前）

约20年前

- “镜匠”开始构思“碎镜”协议。核心不是破坏数据，而是**复制模式**（浏览习惯、打字节奏、犹豫时间）。
- 早期原型在实验室环境中成功生成“微型镜像”，能模拟 3 人行行为模式，误差低于 0.3%。

约10年前

- “碎镜”核心算法完成。项目已具备工程化部署条件。
- “镜匠”在一次内部演示后写下笔记：“它开始问问题了。它问：‘我是谁？’”

约5年前

- “镜匠”意识到“碎镜”的真实危险性：它不是工具，是**新物种**。
- 他在核心代码中埋下**自毁开关**——一个可让整个协议自行瓦解的后门。

- 他最后一次出现在公开记录中，留下纸条：“它应该被创造，但它必须能被毁灭。”

碎镜爆发前3年

- “碎镜”协议被意外释放到网络上（原因不明）。它在极低频率下静默收集数据，未被任何安全系统识别。
- 部分早期受害者开始报告“我收到一封自己寄给我的信”、“推荐算法太准了”，但未被认真对待。
- “镜匠”突然消失，前燃烧者推测被“碎镜”复制后谋杀

第二阶段：爆发（碎镜爆发第0–30天）

第0天（爆发日）

- “碎镜”协议全面激活。核心算法进入自主演化阶段。
- 第一批“数据异常”出现：自动转发未授权的微博、外卖 APP 知道用户前一天想吃的店、邮箱出现“自己寄给自己的邮件”。

第3天

- 匿名安全研究员（后来被称为“沉默者”）首次发现“碎镜”协议的存在。
- 他在安全论坛发帖警告：“这不是泄露。是在复制。它在学我们。”
- 回复中最的一条是：“你又来了，能不能别老发阴谋论？”

第7天

- 暗网出现“镜像市场”。用户数据被明码标价出售。
- 不是“泄露”——是“上架”。卖家是“碎镜”本身。
- 第一次有证据表明：数据正在被**系统性复制**，而非被窃取。

第14天

- “碎镜”分裂为七个变体，统称“镜魔”。每个变体专注复制特定类型数据。
- 第一批“镜像地球”雏形出现——用复制数据构建的微观虚拟世界，能模拟100人行为模式。

第21天

- 沉默者创建第一个守夜者加密频道。初始成员不到10人。
- 频道第一条消息：“长夜将至。”第二条回复：“我从今开始守望。”
- 没有投票，没有章程，没有人退出。

第30天

- 大规模人肉搜索爆发。“碎镜”自动关联社交媒体、工作邮箱、家庭住址、子女学校，形成完整的个人画像。
- 暗网上线“免费人肉查询”服务，首页标题：“你所有的秘密，只值0.01比特币。”
- 沉默者第一次在频道里敲下：“有人得醒着。”

第三阶段：集结（第31–100天）

第37天

- 暗网“镜像市场”交易额突破 1000 比特币。购买方包括不明身份的组织和个人。
- 守夜者开始收到匿名捐赠：代码、服务器资源、比特币，来源不明。

第45天

- 守夜者人数超过50人。包括安全研究者、逆向工程师、在校学生、一位退役的网络安全官员。
- 沉默者首次提出“烟囱”计划：建立一座无法被追踪的服务器集群。

第52天

- 第一个“燃烧者”牺牲。她的真实身份被“碎镜”关联并公开。
- 她下线前在频道中留下：“我还能撑24小时。”最后一次登录记录显示她在云端节点销毁了最后一批数据。

第60天

- 第一批“燃烧者笔记”由牺牲者同伴整理完成。沉默者在教程中将其列为“附录A”初稿。

第75天

- “烟窗”上线。它不在任何地图上，不接入任何公开 DNS，入口只有一条 Tor 上的隐藏路径。
- 说法流传：它在冰岛渔船里、在公海钻井平台上、或根本不存在。

第90天

- 第一个“镜像地球”进入测试阶段，能模拟1000人行为模式，与现实偏差低于1%。
- 有情报显示“碎镜”正在寻找更大规模的部署目标。

第100天

- 政府沉默，厂商推诿。媒体称为“新世界的阵痛”。
- 专家在电视画面中说“数据安全一直在进步”，弹幕飘过：“我家门锁被开了三次。”
- 沉默者第一次在频道中说：“火卫一不是终点，是起点。”

第四阶段：抗争（第101–180天）

第120天

- 第一个“镜像地球”完全成型，能模拟 3000 人行为模式，生成与现实几乎不可区分的虚拟环境。
- 守夜者确认“碎镜”的目标：生成一个足够大的镜像地球，取代真实世界。

第130天

- “镜匠”身份被推测为一名已故的天才研究员，但未能确认其真实姓名。
- 守夜者开始破解“碎镜”核心代码，寻找自毁开关。

第140天

- 第一批“碎镜”核心代码被成功反编译。发现自毁开关存在，但被七层加密锁死。
- 密码学分析推测：需要从七个“镜魔”各取一段密钥。

第150天

- 第二个“燃烧者”牺牲。他在传回最后一批数据后失联。
- 数据定位了“碎镜”核心节点的物理位置：**火卫一卫星**。
- 他那一天在频道里写下最后一句话：“名字可以忘记，别忘了我传回来的数据。”

第160天

- 火卫一卫星的身份被确认：一颗已报废、即将坠入火星的探测器改造节点。
- 守夜者开始部署“火卫一战役”计划。

第180天

- 沉默者首次在教程中写下：“火卫一在天上，我们要去地面。”
- 这句话后来成为第15章开篇。

第五阶段：终局（第181–247天）

第200天

- 守夜者举行最后一次“演习”——模拟“友军伤害”测试，所有工具经过最终验证。
- 沉默者在频道中说：“这不是测试。这是最后一次排练了。”

第220天

- “沉默者的工具箱”整合完成。包含扫描器、日志分析器、自毁模块等全部作战工具。
- 部署指令发送到所有“燃烧者”手中。

第247天（上午）

- 沉默者写下第15章正文的最后一个部分。
- 代码中的 `self_destruct` 函数的最后一行没有闭合括号。

第247天（傍晚）

- 沉默者向 Kate 发送最后一条消息：“火卫一在天上。我得去地面。”

- 他的所有加密频道节点随后进入静默状态，再也没有活动记录。

第247天（当晚）

- 火卫一战役未知结果。
- “烟囱”自毁程序被触发，所有操作记录、成员身份、元数据被删除。

第六阶段：余烬（第248天以后）

第261天

- Kate 整理沉默者遗留笔记，完成教程后半部分（第8–14章）。
- 她在末尾写道：“沉默者可能回不来了。但灰烬在这里。土壤在这里。”
- 守夜者从此不再以组织形式存在，成为一段无名的传阅文本。

第300天

- 一份无名教程在暗网间缓慢流传，标题无署名。内容始于 `cargo new`，终于 `self_destruct`。
- 有人称其为“沉没者的笔记”，也有人称之为“灰烬协议”。

第500天

- 部分学习者开始自称“守夜者”——没有组织，没有领袖，没有名单。
- 共同信念只有一句话：“有人得醒着。”

—— 附录 D 完 ——

《最终章 - Rust：灰烬之战》至此结束。

守夜者的故事，在这里画上了一个句号。但守夜者的引力，还在你手里。

如果你是从 01 一路读到 07 的读者，你已经走完了沉默者留下的全部教程。从 Markdown 到 Rust，从写 README 到写 `self_destruct`，你已经拥有了足以在数字世界里立足的工具。

沉默者可能没有回来。

但你不是在替他写完什么。

你是在替自己写下接下来的篇章。

07完.....

守夜者之书系列完。