

03. Vim 从入门到得体

目录

- 前言
- 第一部分：守夜者的十节课（必修）
 - 第一课：从“山寨货”到“服务器标配”：Vim 的传奇起点
 - 第二课：打开、编辑与保存 —— 活着进去，活着出来
 - 第三课：移动光标 —— 让手指告别方向键
 - 第四课：插入模式 —— 不只是按个 `i` 那么简单
 - 第五课：`.` 命令 —— 做一次，重复无数次
 - 第六课：删除、撤销与恢复 —— 做错了也不怕
 - 第七课：复制、粘贴与缩进 —— 搬砖的艺术
 - 第八课：文件信息、跳转、定位括号和缩进 —— 别迷路
 - 第九课：搜索、替换 —— 在文件中“抓人”
 - 第十课：Vim 的哲学 —— 你站在了能看见风景的地方
- 第二部分：通往专家之路（选修）
 - 我应该从哪个选修开始？
 - 选修1：文本对象 —— 操作的单位升级了
 - 选修2：寄存器 —— Vim 的“多个剪贴板”
 - 选修3：宏 —— 录制操作，一键重放
 - 选修4：Vim 是一门语言 —— 命令组合的逻辑
 - 选修5：配置 `.vimrc` —— 让 Vim 变成你的形状
 - 选修6：插件生态 —— 把 Vim 变成 IDE
 - 选修7：多文件与多窗口 —— 告别“一个文件一个终端”
 - 选修8：Vim 的模式 —— 为什么它跟所有编辑器都不一样？
- 附录
 - 附录 A：vi 与 vim 的完整对比表
 - 附录 B：常用命令速查卡
 - 附录 C：推荐阅读 —— 《Vim 实用技巧（第 2 版）》
 - 附录 D：常见坑与解法（新手救急）
 - 附录 E：Vim 之后，你还可以看看 Neovim
- 写在最后

前言

这本教程是给谁看的？

你是不是也觉得，Vim 是那种“人人都说好，但人人都没用明白”的东西？

你身边一定有这样的朋友：兴致勃勃装上 Vim，练了两天就放弃了，丢下一句“反人类”。或者在服务器上不小心进了 Vim，死活退不出来，最后只能关掉终端重开——然后假装什么都没发生过。又或者搜了一堆教程，学完只会 `i` 和 `:wq`，用起来跟记事本没区别，感觉 Vim 吹得再好，好像跟自己没什么关系。

你可能就是那个朋友。也可能你正在成为那个朋友的路上——然后你翻开了这本教程。

这本教程不追求“精通”，只追求“得体”。

什么叫得体？

- 打开 Vim 不慌，知道自己现在在哪个模式、该按什么键
- 手指习惯性地放在主键盘区，不再低头找方向键
- 写代码的时候不会觉得“Vim 在拖我后腿”——它可能还没帮你飞，但至少不拽你了

目标就三个字：不难受。

这本教程不是什么？

不是《Vim 实用技巧》的替代品。 那本书是真正的“绝世武功”，但它的符号表示法（`<C-x>`、`>G` 之类的）会把零基础读者直接劝退。这本教程是你练功之前的热身操——够你用了，剩下的你自己决定要不要继续走。

不是命令大全。 我只讲 **你 80% 的时间里会用到的 20% 的命令**。你不需要背完所有指令才能开始用。那剩下的 80% 你一辈子可能都用不上。

不是插件配置教程。 在学会基础操作之前，别碰插件。插件是给懂 Vim 的人用的，不是给正在学的人用的。现在别分心。

怎么读？

第一课（安装 & 历史）

 | 先把 Vim 请进门，知道它从哪来

 ↓

第二课（打开/保存）

 | 第一步先学会“活着回来”——打开、编辑、保存、退出

 ↓

第三课（移动光标）

 | 手指离开方向键，用 `hjkl` 在屏幕里走路

 ↓

第四课（模式切换）

 | Vim 最大的秘密——它为什么跟所有编辑器都不一样

 ↓

第五课（`.` 命令）

 | Vim 的精髓，所有高手的肌肉记忆

 ↓

第六、七、八、九课（编辑命令）

 | 给 `.` 命令提供“弹药”——你学会删除、撤销、搜索、替换之后，`.` 才有威力

 ↓

第十课（哲学总结）

 | 你站在了能看见风景的地方

每天只学 1-2 课，每课学完练 10 分钟。不是“建议练”，是“必须练”。光看不练，等于没看。

给一个承诺

读完前十课，你能做到三件事：

1. 打开 Vim、编辑内容、保存退出——全套流程顺手，不再卡壳
2. 光标移动、删除、撤销、搜索、替换——手指有了记忆，不再用方向键
3. 不再觉得“Vim 是反人类的”——你至少能理解了为什么有人愿意用它

如果十节课之后你觉得自己什么都没学会，那只有一个可能：你跳过了练习。

Vim 的学习曲线陡得像悬崖。这本教程是在悬崖上给你凿出来的第一级台阶。十节课之后，你会站在一个能看见风景的地方——不是山顶，但你已经不是在爬了，你是在走。

守夜者学 Vim，不是为了炫技。是为了在只有命令行的世界里，还能写、还能改、还能守住。

今夜如此，夜夜皆然。

第一部分：守夜者的十节课（必修）

目标：让你能“得体”地用 Vim 写代码、改配置、活着退出来。

读完这一部分，你已经超越了 80% 的 Vim 初学者。

第一课：从“山寨货”到“服务器标配”：Vim 的传奇起点

1.1 Vim 是什么？

Vim 是一个在终端里运行的文本编辑器。

和你在《玩转 VS Code》里用过的编辑器比，它少了很多东西：

- **没有** 鼠标
- **没有** 菜单栏
- **没有** 可以点的图标
- **没有** 任何“图形界面”的东西

你在屏幕上看到的，就是一行行文字，和一个闪烁的光标。

听起来像“反人类”对吧？但 Vim 有一个核心逻辑：**你的手指永远不用离开键盘。**

所有操作都在主键盘区完成——你不用抬手去摸鼠标，不用去点菜单栏，不用等它加载什么动画。习惯了之后，你写东西的速度会比用鼠标快。

但快不是重点。重点是：

Vim 不需要安装。

你在《玩转 Markdown》里学会了用笔记记录思考，在《玩转 VS Code》里学会了用编辑器高效写作。然后有一天，你 SSH 进了一台服务器——没有桌面，没有浏览器，没有 VS Code。你只有一个命令行窗口。你怎么改配置文件？你怎么写脚本？你怎么在服务器上活下来？

答案是：Vim。

Kate 问：“所以我不需要装它？”

“绝大多数 Linux 服务器上，Vim 已经在那里等你了。不是你选择了它，是环境里只有它。”

“.....所以我不是因为它好用才学的。我是因为没得选？”

“对。但学完之后你会发现——你开始主动选它了。”

1.2 一个“山寨货”的逆袭

1976 年，一个叫 Bill Joy 的程序员写了一个编辑器，叫 **Vi**。

Vi 很强大，但它不是免费的。你要用，得付钱。

1988 年，一个叫 **Bram Moolenaar** 的荷兰程序员遇到了一个问题：他用不了 Vi，因为太贵了。于是他做了一个决定——既然用不起，那我自己写一个“高仿版”。

他给这个项目起名叫 **Vi IMitation**，缩写就是 **Vim**——直译过来就是“Vi 的山寨版”。

后来这个“山寨货”越做越强，功能超过了原版。名字也改了，从“模仿品”改成了 **Vi IMproved**（Vi 的改良版）。

现在，原版 Vi 已经很少人用了，Vim 成了几乎所有 Linux 发行版的默认安装项。你打开终端，输入 `vim`，它就出来了。

所以别怕从模仿开始。Vim 自己就是从模仿开始的。

Kate 问：“所以一个‘高仿版’，最后把原版挤掉了？”

“对。因为它是免费的，而且做得比原版好用。这个故事告诉我们：别看不起‘山寨’——当它做得足够好，它就是‘改良版’。”

1.3 为什么用 `hjk1` 移动光标？

Vim 里用 `h j k l` 代替方向键。

你可能会问：“为什么不用方向键？”

答案是：**1976 年的键盘上，方向键不在你现在的位置。**

看这张图。这是 Bill Joy 当年用的机器（ADM-3A）的键盘：



仔细看 **H**、**J**、**K**、**L** 这四个键——上面印着方向箭头。

当时的独立方向键在键盘右边，离主键盘区很远。每移动一次光标，手都要整个挪过去。Bill Joy 觉得这样太慢了，就直接用 **H**、**J**、**K**、**L** 当方向键——这样手指就不用离开主键盘区。

他把这个习惯写进了 Vi 的代码里。Vim 继承了下来，一直传到今天。

现在，做一件事：

把右手食指放在 **J** 键上。摸到了吗？那个键上有一个小凸起——那是所有键盘上用来帮你定位的“锚点”。食指找到它之后，你的手指会自然覆盖在 **H**、**J**、**K**、**L** 四个键上：

- 向右 → **L**
- 向左 → **H**
- 向下 → **J**
- 向上 → **K**

这就是 Vim 的核心移动区，也是你接下来几节课要反复练习的“家”。

Kate 摸了摸 J 键上的小凸起，说：“所以这不是乱安排的。是手指放上去，刚好能碰到这四个键。”

“对。最舒服的姿势，就是最高效的姿势。”

“那我现在应该开始练了？”

“对。把你面前这段文字里的光标，用 `hjk1` 从头走到尾。每个方向都走几次。不用快——但你得让你的手指记住它们的位置。”

1.4 什么是终端？

Vim 运行在 **终端** 里。

终端就是那个“黑框框”。你在电影里看到黑客敲代码的地方，就是它。

不同系统叫法不同：

- **Windows**：叫“命令提示符”或“PowerShell”
- **Mac**：叫“终端”
- **Linux**：叫“终端”

如果你没用过终端，现在打开一个看一眼。别怕，它就是个黑框框。你以后要在里面打很多字。

Kate 打开终端盯着看了几秒：“它就一个光标闪啊闪，等我跟它说话？”

“对。你输入 `vim`，它就给你 Vim。你输入别的东西，它也会听话。只是别乱输入你不认识的命令就行。”

小结：终端是 Vim 的家。先打开终端，再启动 Vim。

1.5 安装 Vim

不知道你的电脑是什么系统？

- 左下角有“开始”菜单 → Windows
- 左上角有苹果图标 → Mac
- 不知道 → 大概率是 Windows

选你对应的系统，往下看。

注意：Vim 原生的界面很丑，如果你看不惯或不喜欢的话可以直接去看[选修5：配置 .vimrc](#) —— [让 Vim 变成你的形状](#)，放心好了，这节是教你如何 **配置 Vim**，跟 **如何用 Vim** 不是一回事，不需要前几课的基础。

1.5.1 Windows 用户

Windows 没有 Vim。你得先装一个能让它跑起来的东西——**WSL**（Windows 上的 Linux 子系统）。

别被名字吓到。WSL 就是在你 Windows 电脑里“装了一台小电脑”，那台小电脑跑的是 Linux，Vim 就住在里面。装一次，以后不用再管它。

Kate 举手：“等等，我一定要用命令行装吗？我看到‘以管理员身份运行’就紧张。”

“不用怕，Kate。你也可以去下载安装包，双击安装，像装普通软件一样。我两个方法都写，你选一个看得顺眼的。”

方法一：一行命令搞定（推荐，最快，但会安装在 C 盘）

1. 打开“开始”菜单，搜 `PowerShell`
2. 右键点“PowerShell”，选“以管理员身份运行”
3. 在黑框框里粘贴这行命令，按回车：

```
wsl --install
```

4. 等几分钟，然后**重启电脑**
5. 重启后，打开“开始”菜单，搜 `Ubuntu`，打开它
6. 第一次打开要等一会儿，然后让你设**用户名和密码**。随便写，别忘就行（Kate 写的是 `vimer`）
7. 进去后输入：

```
sudo apt update && sudo apt install vim -y
```

方法二：双击安装包（如果你不想碰命令行）

1. 打开浏览器，访问 <https://github.com/microsoft/WSL/releases>
2. 下载最新的 `wsl.2.x.x.x64.msi` 文件
3. 双击运行，一路“下一步”，装完**重启电脑**
4. 重启后打开开始菜单里的“Ubuntu”，创建用户名和密码
5. 进去后输入 `sudo apt update && sudo apt install vim -y`

想把 Ubuntu 装到 D 盘？

默认是 C 盘，如果你 C 盘快满了，可以换成 D 盘安装：

```
wsl --install -d Ubuntu --install-location D:\WSL
```

装之前敲这个命令就行。

1.5.2 Mac 用户

Mac 自带一个老版的 `vi`，但你要用新版 Vim。

1. 打开“启动台”→“其他”→“**终端**”
2. 先装 Homebrew（Mac 的软件管家）。在终端里粘贴这行命令：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

等几分钟，中间可能让你按回车确认，就按

3. 装完后，输入：

```
brew install vim
```

1.5.3 Linux 用户

打开终端（按 `Ctrl+Alt+T` 最快），输入：

```
sudo apt install vim -y
```

如果报错说 `command not found`，把 `apt` 换成 `yum` 或 `pacman`——不同 Linux 的包管理器名字不一样。

1.6 验证安装

装完之后，在终端里输入：

```
vim --version
```

按回车。如果屏幕爆出一堆以 `Vim` 开头的文字，中间有 `Huge version` 之类的字眼——**成了**。

如果提示 `command not found`，说明没装上。不用急，关掉终端重新打开再输一次。不行的话，回看安装步骤，看哪一步敲错了。

1.7 第一次启动

在终端里输入 `vim`，按回车。

画面变了。屏幕上出现版本号、帮助提示，底下一行状态条。

你现在在 Vim 的“普通模式”里。

试试按一下字母 `i`——屏幕底部出现了 `-- INSERT --`，你能打字了。

现在别管模式是什么意思。你只需要知道一件事：

你怎么出去？

Kate 按了 i，看到 -- INSERT -- 出现了，说：“这步我会，但我怎么回去？”

“好问题。这是今天最重要的操作，比你学到的所有东西都重要——因为你如果出不去，你就被困在 Vim 里了。”

活着退出去的方法（救命四步）

1. 按 `ESC`（键盘左上角）
2. 输入冒号 `:`（左下角会出现冒号）
3. 输入 `q!`（左下角变成 `:q!`）
4. 按 **回车**

屏幕一闪，你回到了终端。

`q!` 是什么意思？

- `:` 进入命令行模式
- `q` 就是 quit（退出）
- `!` 是“别拦我”。你没保存内容，不加 `!` Vim 会拦住你，加了 `!` 就是告诉它：“我知道没保存，退！”

把这四个动作刻进脑子里：

ESC → : → q! → 回车

这是你的救命稻草。你忘了任何操作都行，别忘这四个键。

第二天，Kate 已经能熟练地进出 Vim 了。她甚至试着在系统配置文件里改了一行设置——然后发现自己没有保存权限。

“沉默者，我改完了，怎么存不上？Vim 提示 E45: 'readonly' option is set 。”

“你改的是什么文件？”

“ /etc/hosts 。我想给 Vim 的备用地址加个本地解析。”

“那个文件只有超级用户能改。你有两个选择。”

“我改了半天了，不想退出重来。”

“那就用第二个。听好——这条命令会救你无数次。”

在 Vim 里获得写文件权限（实战技巧）

当你打开一个需要超级用户权限的文件，有三种解法。

解法一：打开之前就知道它需要权限（预防）

在终端里，用下面任意一条命令打开文件：

```
sudo vim 文件名
```

或者更安全的方式：

```
sudo -e 文件名
```

`sudo -e` 会在一个临时副本里编辑，保存时才写回原文件，不会让你的整个 Vim 进程以 root 权限运行。这是沉默者推荐的方式。

解法二：已经改了半天，才发现没权限（救命）

这是最让人血压飙升的场景——你已经改了十几处，准备 `:w` 保存，结果 Vim 冷冷地告诉你 `Permission denied` 。

不要退出。你的修改都还在。 用这条命令：

```
:w !sudo tee %
```

回车后，Vim 会提示“文件已更改，是否重新加载？”，按 `L` 加载即可。

“这行命令做了什么？”Kate 盯着屏幕。

“它把你改的内容，用超级用户权限，写回当前文件。 % 就是‘当前文件’的占位符。你不需要退出 Vim，不需要重新打开，不需要重改一遍。你只需要知道这条命令。”

解法三：文件本身被设置了只读属性

有时候文件可能被额外设置了只读属性，或者你不小心进入了只读模式。先试：

```
:set noreadonly
```

然后再 `:w` 保存。如果还是提示权限不足，退回解法二。

Kate 把这三条记在了她的作战手册上。在未来的内核开发中，她还会无数次用到 `:w !sudo tee %` ——但这是她第一次看见沉默者打字比她还快。

- `:w !sudo tee %` 是你必须刻进手指的肌肉记忆，这条命令每次都会救你。
- `sudo -e` 比 `sudo vim` 更安全——养成用它的习惯。
- 如果你连文件都还没开始改，就用解法一。如果你已经改了一堆东西才发现没权限，解法二永远在你手上。

1.8 小结

问题	答案
Vim 是什么？	终端里的文本编辑器，只能用键盘
Vim 怎么来的？	从“山寨货”逆袭成行业标杆
为什么用 <code>hjkl</code> 移动光标？	40多年前那台机器的键帽上就是这么印的
终端是什么？	一个黑框框，Vim 住在里面
怎么安装？	Windows 用 WSL，Mac 用 Homebrew，Linux 用 <code>apt</code>
怎么验证？	输入 <code>vim --version</code> ，看到 Vim 就对
怎么启动？	终端里输入 <code>vim</code>
怎么退出去？	<code>ESC</code> → <code>:</code> → <code>q!</code> → 回车（背下来）

1.9 本课作业

1. 搜一下：Bram Moolenaar（Vim 的作者）除了写 Vim，还做了什么让很多人佩服的事？
2. 打开终端，输入 `vim`，截一张启动界面的图存下来。这是你和 Vim 的“第一次见面”的照片。

守夜者手记：第一课的使命不是让你“会用”，是让你“不再怕”。你已经知道 Vim 从哪来、为什么用 `hjkl`、怎么装、怎么启动、怎么活着退出来——够了。

下一课，我们真的开始编辑文件了。打开、修改、保存、退出。也就是“活着进去，活着出来”。

第二课：打开、编辑与保存 —— 活着进去，活着出来

这一课你将学会：

- ✓ 打开一个文件（无论它存不存在）
- ✓ 在里面写字
- ✓ 把字存下来
- ✓ 安全地退出来

完成后，你就能在 Vim 里完成一份真实笔记。不是“练习”，是真笔记。

2.1 打开文件：你第一次对 Vim 说“我要用你干活”

在终端里输入：

```
vim 笔记.md
```

按回车。

- 如果文件不存在 → Vim 帮你建一张空白页，等你写。
- 如果文件已存在 → Vim 打开它，把内容铺在屏幕上。

文件名可以带路径，比如 `vim ~/Documents/笔记.md`。

这一瞬间，你在告诉 Vim：“我要干正事了。”

2.2 写点东西：你第一次让 Vim 听你的话

屏幕亮了，光标在闪。

但你按键盘，什么都没出现。

别慌。Vim 没坏。

Vim 默认在“普通模式”——键盘上的字母不是用来打字的，是用来下命令的。

想打字？按 **i**。

`i` = insert = 我要开始打字了

按下去，屏幕底部会出现 `-- INSERT --`。现在你敲什么，它就出什么。

试试：

```
Hello, Vim!
```

你看，它听你的了。

Kate 说：“我第一次打开 Vim，按了半天键盘没反应，我以为软件坏了。现在我知道了——我只是没按 i。”

你刚刚完成了你与 Vim 的第一次“对话”。你告诉它“我要打字”，它让你打了。

2.3 保存：你第一次让 Vim 记住你的话

你打了字。但这时候如果直接关掉终端，字就没了。

你得把它存下来。

按 **ESC**（回到普通模式），输入 **:w**，回车：

```
ESC → : → w → 回车
```

```
:w = write = 写入硬盘
```

左下角出现 **"笔记.md" [新] 已写入**——你的第一句话，被 Vim 记住了。

你刚刚完成了你与 Vim 的第一次“合作”。你写，它存，不丢。

2.4 保存并退出：你的日常闭环

你写完了，想关掉文件走人：

```
ESC → : → wq → 回车
```

```
:wq = write + quit = 存完就走
```

怎么记住它？

想一想 **:wq** 的读音——像不像“我去”？写完存盘走人，确实就是“我去”了。

这是你以后每天做几十次的闭环动作。你完成了它，你就是“会用了”。

2.5 不保存退出：你的后悔药

万一写错了，或者改乱了，想直接走人，不存：

```
ESC → : → q! → 回车
```

```
:q! = quit + 强制 = 不存了，直接走
```

没有 `!`，Vim 会拦住你：“文件没保存，你真的要退吗？”

有 `!`，意思是：“别问了，我确定。”

Kate 试了一次乱写一气，然后用 `:q!` 退出来，重新打开文件，发现乱码全没了，文件还是原来的样子。她说：“这个命令是我的后悔药。试错的时候特别好用——写了一大堆，觉得不对，直接 `:q!` 走人，不留痕迹。”

你学会了 Vim 的撤销键。不是撤销一行，是撤销整次编辑。

2.6 完整流程：你已经在 Vim 里写完了一篇真实笔记

```
vim 守夜者笔记.md # 打开文件
```

按 `i` 进入插入模式

今天学了 Vim 的基本操作。
感觉还行，不算太难。

按 `ESC` 回到普通模式

```
:w 回车保存
```

按 `i` 继续插入

明天学移动光标。

按 `ESC` 回到普通模式

```
:wq 回车保存并退出
```

你完成了。 你在 Vim 里写完了一份真实的、有两条内容的、保存在硬盘上的笔记。不是你练习时随手打的几行测试文字——是真的能留到明天的东西。

Kate 走完这套流程后说：“我可以在 Vim 里写笔记了。不是‘我会用Vim了’——是我真的拿它写了东西。这两段话明天还会在，我要记住这个感觉。”

2.7 本节课你能拿走的

打开文件 → 打字 → 存盘 → 继续打字 → 存盘走人
vim 文件名 → `i` → `:w` → `i` → `ESC` → `:wq`

以及一个后悔药： `ESC` → `:q!`

你不用记住全部。你只需要记住这三样：

- 1. 按 `i` 才能打字
- 2. 按 `ESC` 才能下命令
- 3. `:wq` 存盘走人, `:q!` 不存走人

其他全是细枝末节。

2.8 本课作业：做一件真实的事

- 1. 用 Vim 新建一个文件，叫 `vim-测试.md`
- 2. 在里面写一句话：“今天是 ____ 年 ____ 月 ____ 日，我开始学 Vim。”
- 3. 保存并退出
- 4. 重新打开它，确认内容还在
- 5. 追加一句话，然后**不保存退出**（`:q!`）
- 6. 重新打开，确认第二句话**没有被保存**

完成后你确定了一件事：你打开、编辑、保存、不保存退出——每种操作你都亲手做了一遍。你不是“看过”，你是“做过”。

第三课：移动光标 —— 让手指告别方向键

这一课你将学会：

- ✓ 用 `hjk` 代替方向键
- ✓ 在文件里快速跳转：行首、行尾、文件首、文件尾
- ✓ 按词移动，不再一个一个字符爬

完成后，你移动光标的速度会快一倍。不是“快了”，是“你不再需要低头找方向键了”。

3.1 核心四键：你的手指有了新家

上一课你学会了打字、保存、退出。你肯定用了方向键。

这一课，我们戒掉它。

原因：方向键在键盘右边。每次按它，右手都得离开主键盘区。一天下来，你的右手在方向键和字母区之间来回跑——像上班通勤一样累。Vim的方案：用 `hjk`。

键	方向	怎么记住它
<code>h</code>	左	在左边，所以是左
<code>j</code>	下	像一支向下指的箭头
<code>k</code>	上	像一支向上指的箭头

键	方向	怎么记住它
l	右	在右边，所以是右

第一次用会觉得很别扭。所有 Vim 新手第一周都在跟这四个键打架。但一周之后，你的右手不会再想离开主键盘区——你会觉得“方向键在键盘右边”是个反人类的设计。

你的“家”：

把右手食指放在 j 键上。摸到那个小凸起了吗？

- 食指不动 → j → 向下
- 食指向上移一格 → k → 向上
- 食指不动、中指向左移 → h → 向左
- 食指不动、无名指向右移 → l → 向右

Kate 把手放上去试了试，说：“我按了十年的方向键，现在你告诉我它们在那四个字母上。我的右手在抗议。”

“抗议一周就好了。一周之后，你的右手会忘了方向键在哪。”

马上做一件事： 打开 Vim，打几行字，然后把手放在 j 上。用 h j k l 在行间上下移动。一开始会很慢，很别扭。但这是你“断奶”的第一步。

3.2 快速跳转：你不再需要一直按着 j

hjkl 适合“走两步”。如果你要从文件第一行跳到最后一行，一直按 j 按到手酸——Vim 有更快的办法：

命令	效果	怎么记住它
0	跳到当前行行首	行首啥也没有（ 0 ）
\$	跳到当前行行尾	行尾有美金（ \$ ）
gg	跳到文件第一行	“go go”，连按两次g
G	跳到文件最后一行	“Go”，大写
^	飞到行首 第一个非空字符	跳过行首空格

gg 和 G 是你以后**最常用的两个移动命令**。没有之一。

试试：

- 打开**一个长文件** → 按 gg → 光标飞到第一行
- 按 G → 光标飞到最后一行
- 按 0 → 回到当前行开头
- 按 \$ → 飞到当前行末尾

Kate 打开了她那篇200行的笔记，按了 `gg`，光标瞬间到了第一行。又按了 `G`，光标飞到最下面。她说：“我以前一直按着 `j` 不放，像个傻子。”

翻页：

命令	效果	怎么记住它
<code>Ctrl+f</code>	往下翻一页	f = forward
<code>Ctrl+b</code>	往上翻一页	b = backward

3.3 按词移动：比“一个字一个字”快

`h` `l` 一个字一个字移太慢。Vim 可以按“词”跳：

命令	效果	怎么记住它
<code>w</code>	跳到下一个单词开头	w = word
<code>b</code>	跳到上一个单词开头	b = backward
<code>e</code>	跳到下一个单词末尾	e = end

Kate 试了一下，说：“`w` 按一次跳一个词，`l` 按十次才到下一个词——这差太远了。”

3.4 练习：让手指记住，而不是让眼睛找

打开 Vim，复制这段文字：

Vim 是一个历史悠久的文本编辑器。
它诞生于 1988 年，最初叫 Vi IMitation。
后来改名为 Vi IMproved。
它的作者是 Bram Moolenaar。
Vim 有多种模式：普通模式、插入模式、可视模式、命令行模式。

按 `ESC` 回到普通模式，完成以下任务：

- 用 `h j k l` 把光标移到“历史”这个词上
- 按 `gg` 跳到第一行开头
- 按 `G` 跳到最后一行末尾
- 按 `o` 回到当前行开头
- 按 `$` 飞到当前行末尾
- 按 `w` 在单词之间跳几次

目标：让手指记住这几个键的位置，而不是用眼睛去找方向键。

3.5 本节课你能拿走的

hjk _l	→	方向
gg	→	到开头
G	→	到末尾
0	→	到行首
\$	→	到行尾
w	→	下一词
b	→	上一词

你最常使用的：

- 移动一两行 → j 或 k
- 移到行首 → 0
- 移到行尾 → \$
- 跳到文件开头 → gg
- 跳到文件末尾 → G

其他的，用到再说。你不用一次背完所有命令。先练熟这五个。

3.6 本课作业：断了方向键的奶

Kate 说：“我决定把键盘上的方向键抠掉。这样我的右手就再也不会去找它们了。”

“不用抠。你只需要把 hjkl 练到不用想就能按对。”

1. 用 Vim 新建一个文件，随便写点东西
2. 在普通模式里反复练习：
 - gg 和 G 在首尾之间跳
 - 0 和 \$ 在行首尾之间跳
 - w 和 b 在单词之间跳
 - hjkl 在相邻字符之间微调
3. 全程不要碰方向键。

练到你能感觉“手指知道该按哪里，不用低头看键盘”。

守夜者宣言：如果你这一课只学会一件事，那就是——**方向键在 Vim 的世界里不存在了。**你的手指现在有了新家。继续走，它会越来越舒服。

下一课：插入模式的多种打开方式。

第四课：插入模式 —— 不只是按个 i 那么简单

这一课你将学会：

- ✓ 六种进入插入模式的方式，每种都有自己的“主场”

- ✔ 打完字立刻回家（ESC），不让手指在插入模式里迷路
- ✔ 把“模式切换”变成肌肉记忆

完成后，你不再是“在插入模式里待着”，而是“在普通模式里指挥，偶尔进入插入模式写几个字”。这是 Vim 高手和 Vim 新手的核心分界线。

4.1 六种方式：你不需要“背”，你需要“画面感”

先别看表格。先看这六张图：

i	= 就在这写（insert）
a	= 在后面接（after）
I	= 行首开工（行首的 i）
A	= 行尾补刀（行尾的 a）
o	= 下面开张（open below）
O	= 上面插队（open above）

把这六行读一遍，不要背，就当看弹幕。读到第三行，你会发现脑子里已经有画面了：

- i → “我就在光标这儿写字”
- A → “在行尾补个东西”——你写代码经常忘了加分号
- o → “在下面开一行接着写”

你真正需要记住的，其实只有这三个：i、A、o。

另外三个是“替身版”：i 的大写版 I（光标变行首），a 的大写版 A（光标后变行尾），o 的大写版 O（下面变上面）。小写变大写 = 范围放大。

你记住小写的三个，大写的自然能猜出来。

Kate 问：“那如果我写到一半，光标在行中间，但我想在行尾追加内容，用哪个？”

“A。直接按 A，不用先跳到行尾。它比 a 多了一个动作——先跳到行尾再进入插入模式。这就是为什么它叫‘强化版’。”

如果一定要背，用这套口令表：

命令	效果	口令（读一遍就记住）
i	光标前插入	“就在这写”
a	光标后插入	“在后面接”
I	行首插入	“行首开工”
A	行尾插入	“行尾补一刀”
o	下方新建一行	“下面开张”

命令	效果	口令（读一遍就记住）
<code>o</code>	上方新建一行	“上面插队”

读两遍，你不会全记住。但“行尾补一刀”和“下面开张”会粘在你的脑子里——那就够了。

第三句实话： `I` 和 `o` 背不出来，是因为你还没用过它们。用一次就记住了。

4.2 写完就回家：ESC 是你新的回车键

你已经学会了 `i` 进入插入模式、打字、然后呢？

马上按 ESC 回到普通模式。

打字只是你的“外出散步”——打完就回来。你住在普通模式里，插入模式是你偶尔出去走两步的地方。

Kate 说：“每次打字都要按 ESC，好烦。”

“烦一周。一周之后你就感觉不到 ESC 了。到那时候，你在 VS Code 里打完字也会下意识去按左上角——然后发现 VS Code 不理你。你会笑一下，然后继续。”

如果你不按 ESC 会怎样：

- 你想用 `j` 移动光标 → 屏幕上出现了一个 `j`
- 你想用 `dd` 删一行 → 屏幕上出现了两个 `d`
- 你想用 `h` 向左移 → 屏幕上出现了一个 `h`

你以为 Vim 卡了，其实是**你还在插入模式里，Vim 以为你在打字。**

4.3 真正的高效：切换，而不是停留

Vim 的速度来自于“模式切换”，不是“在插入模式里打多快”。

普通模式（指挥） → 插入模式（写字几个字） → ESC（回家） → 普通模式（指挥）

这是 Vim 的呼吸节奏。写几个字，思考一下，移动一下，再写几个字。

练习方法：

1. 按 `i` → 打一个词 → ESC
2. 用 `h j k l` 移动几步 → `i` → 再打一个词 → ESC
3. 按 `A` → 在行尾打一个词 → ESC
4. 按 `o` → 在下一行打一个词 → ESC

一开始会觉得切换很烦。一周之后，你不会再“卡”在插入模式里。

4.4 本节课你能拿走的

常用的入口：i、A、o

唯一的出口：ESC

Vim 的节奏就是：写几个字，按 `ESC`，移动光标，再写几个字，再按 `ESC`。

4.5 本课作业：把“打字→ESC”练成肌肉记忆

1. 打开 Vim，新建一个文件
2. 打一行字，比如：

Vim 有六种进入插入模式的方式

3. 分别用 `i`、`a`、`I`、`A`、`o`、`O` 练习：
 - 在“Vim”前面加个“好”字（用 `i`）
 - 在“方式”后面加个“。”（用 `A`）
 - 在下面新建一行写“今天学到了”（用 `o`）
 - 在上面新建一行写“笔记：”（用 `O`）
4. 每做完一步，按 `ESC` 退出，然后想一下：刚才那一步有没有更快的进入方式？
5. 全程注意你的手指：你是不是打完字立刻按了 `ESC`？如果你是打完字愣了一会儿才按——说明你现在还在“想”而不是“本能”。

守夜者宣言：普通模式是家，插入模式是散步。写完就回家。这一课之后，你不会再在插入模式里按 `hjkl`——因为你知道那是错的。

下一课：`.` 命令——Vim 的懒人键。

第五课：`.` 命令 —— 做一次，重复无数次

前四课你学会了移动光标、进入插入模式、保存退出。你现在已经能“用”Vim了——打开文件、写字、保存、关掉。

但“用”和“快”之间，隔着一条河。

这一课，我们过河。工具就是 `.` 命令。

Vim 的设计哲学里有一句话：“你做一遍，我帮你重复。”`.` 命令就是这句话的化身。所有高手的肌肉记忆，都建立在这一个键上。

5.1 什么是 `.` 命令？

`.` 是 Vim 里的一个命令：**重复上一次修改**。

“修改”的定义很宽——删除、插入、替换、缩进……几乎所有改变文本内容的操作，都算“修改”。

简单说：你做了一个改动，按 `.`，Vim 会原封不动地再做一次。

你看完这一整句，心里可能有句话：“就这？一个重复键？”

对，就一个键。但这一课的篇幅都在告诉你：**这一个键，是 Vim 最高频、最核心的命令。没有之一。**

5.2 第一次体验：你可能会愣住

打开 Vim，敲五行的文字：

```
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
```

按 `ESC` 确保在普通模式。

- 1. 按 `dd` 删掉第 1 行（`dd` 是“删除整行”）
- 2. 按 `.` —— **第 2 行没了**
- 3. 再按 `.` —— **第 3 行没了**
- 4. 再按 `.` —— **第 4 行没了**

看着屏幕上的行一行行消失，你可能会愣住。这就是 `.` 命令给你的第一印象：**它记住了你刚做了什么，然后重复执行。**

```
Kate 试了一下，盯着屏幕说：“我按了三次点，它删了三行。而我什么都没数。”

“没错。你不需要数‘我要删 5 行’，你只需要说‘删一行’，然后按几次 .。脑子不用算数，手指不用重新敲 dd。”
```

5.3 `.` 命令能重复什么？

`.` 命令会记录你最近的一次**普通模式下的编辑操作**。它**不记录**移动光标、搜索等非编辑操作。

能重复的（这些都会）：

操作	命令示例
删除	<code>dd</code> 、 <code>x</code> 、 <code>dw</code>
修改	<code>c</code> 、 <code>s</code> 、 <code>r</code>
插入	<code>i</code> + 文字 + <code>ESC</code>
粘贴	<code>p</code>

操作	命令示例
缩进	>>、<<

不能重复的（这些不会覆盖 . 的记忆）：

- 移动光标：h、j、k、l、w、b、gg、G
- 搜索：/、?
- 撤销：u
- 保存：:w
- 退出：:q

移动光标的命令不会覆盖 . 的记忆。你做了修改 A，然后按了 100 次 j，. 依然重复修改 A——它只记“改了什么”，不记“中间走的路”。

5.4 “点公式”—— Vim 效率的核心公式

《Vim 实用技巧》这本书里，提出了一个概念叫“点公式”：

用一次按键移动光标，用另一次按键执行修改。
移动 + 执行，再移动 + 再执行。

看两个例子你就懂了：

例 1：给多行代码加分号

你有一组变量声明，每行末尾少了分号：

```
var foo = 1
var bar = 2
var baz = 3
```

第一次：

- 按 A → 跳到行尾，进入插入模式
- 输入 ; → 加分号
- 按 ESC → 回到普通模式

然后：

- 按 j → 光标移到下一行
- 按 . → 重复刚才的“A;ESC”组合

你只需要：

```
A ; ESC → j . → j . → j .
```

三行代码，一次手动，三次 .，全部搞定。

Kate 试了加分号的例子，说：“我平时会一行一行地敲分号，或者用替换命令 `:%s/$/;/`。你告诉我用 `j` 加 `.` ？”

“两种都对。`.` 比替换命令更可控——你每按一次 `.`，都看得到效果。万一哪行不该加，你也不会改错。”

例 2：在每行开头加 `#`

第一行
第二行
第三行

第一次：

- 按 `I` → 跳到行首，进入插入模式
- 输入 `#` → 加注释符
- 按 `ESC` → 回到普通模式

然后：

`j . → j . → j .`

关键：`.` 记住了你做的**整个**修改，从进入插入模式到退出。`A`、`I`、`o`、`O` 这些命令，在 `.` 面前等价——它们都是“进入插入模式 → 打字 → 退出来”这一整段操作。

5.5 心态转变：从“我做 100 次”到“我做 1 次，Vim 做 99 次”

- 学 `.` 命令之前，你看到 100 行没有分号的代码，心里想的是“我要一行一行敲，敲到什么时候”。
- 学 `.` 命令之后，你看到 100 行没有分号的代码，心里想的是“做一次，然后按 99 次 `.`”。

工作量没变——但你的心态变了。从“我做 100 次”变成了“我做 1 次，Vim 帮我做 99 次”。

5.6 避坑提醒

`.` 只记录**最后一次修改**。如果你做了修改 A，然后做了修改 B（比如按 `dd` 删了一行），`.` 就变成重复修改 B 了。

如果你按了 `u` 撤销，`.` 不会变成“重复撤销”——它会重复你按 `u` 之前的那次修改。`u` 是撤销命令，不是“修改”命令，不会覆盖 `.` 的记忆。

5.7 本节课你能拿走的

`.` = 重复上一次修改

点公式：

```
移动 → . → 移动 → . → 移动 → . → .....
```

你不需要数“我要做多少次”。你只需要做一次，然后按 `.` 按到满意为止。

5.8 本课作业：删到没有行为止

- 1. 用 Vim 新建一个文件，输入 15 行文字
- 2. 按 `dd` 删掉第一行
- 3. 然后一直按 `.`，观察屏幕上的行一行一行消失
- 4. 不要数你按了多少次——按到文件空了为止
- 5. 输入另一个 15 行，每行前面加一个 `-`
 - 第一行：`I` → `-` → `ESC`
 - 后面：`j` → `.`（重复到完事）
- 6. 保存退出

守夜者宣言：删 15 行不厉害。但如果要删 150 行、1500 行呢？`.` 命令让你不用数“删几行”，只做“删一行”，然后重复。这一课的练习，就是让你感受这种“不数数”的快乐。

下一课：删除、撤销与恢复 —— 做错了也不怕。

第六课：删除、撤销与恢复 —— 做错了也不怕

上一课你学会了 `.` 命令——做一次修改，然后重复无数次。这一课我们回到“修改”本身：**怎么删、怎么改、怎么反悔。**

这一课你学会三件事：

- ✅ 删掉不想要的（比退格键快 10 倍）
- ✅ 改掉写错的（不用进入插入模式）
- ✅ 反悔做过的（删错了也不怕）

完成后，你修改文本的速度会比前五课快一个档次。

如果说普通模式下移动光标是“走路”，那么**删除、撤销、改错**就是“编辑三件套”——你在 Vim 里 80% 的编辑操作，都在这三种命令的范围内。这一课讲删除和撤销，后面几课会陆续解锁更高级的编辑命令。

6.1 删除基础命令

命令	效果	对应“动作”描述
<code>x</code>	删除光标下的一个字符	“删掉光标这个位置上的一个字符”

命令	效果	对应“动作”描述
x	删除光标前的一个字符	“删掉光标前面的那个字符”
dd	删除整行	“删掉这一整行”
D	删除从光标到行尾	“删掉从这里到行尾”

试试：

```
Hello World
```

光标停在 `w` 上：

- 按 `x` → 删掉 `w`，变成 `Hello orld`
 - 按 `x` → 删掉 `o`（光标前的字符），变成 `Hell orld`（你试一下就明白）
 - 按 `dd` → 整行消失
 - 按 `D` → 从光标到行尾全部删除（光标在 `H` 上，按 `D` 整行清空，留下一个空行）
- Kate 试了一下 `dd`，说：“之前删整行我要按着退格键好久。现在一下没了，感觉有点不真实。”*
- “这就是 Vim 的节奏。按一下，整个世界清净了。如果你删错了——先别慌，往下看。”*

6.2 删除 + 移动 = 组合技

这是 Vim 真正的威力所在。

公式： `d` + 移动命令 = 删除从当前位置到目标位置之间的内容。

这个公式适用于 Vim 中所有带“动作”的命令。但这一课我们先只讲 `d` 的用法。

组合	效果	描述
dw	删除到下一个单词的开头	<code>d</code> + <code>w</code> （移动到下一个单词）
db	删除到上一个单词的开头	<code>d</code> + <code>b</code> （移动到上一个单词）
d\$	删除到行尾	<code>d</code> + <code>\$</code> （移动到行尾）
d0	删除到行首	<code>d</code> + <code>0</code> （移动到行首）
dG	删除到文件末尾	<code>d</code> + <code>G</code> （移动到文件末尾）
dgg	删除到文件开头	<code>d</code> + <code>gg</code> （移动到文件开头）

这个公式的意思是：

“从光标这里开始，一路删到我想去的地方。”

- `dw` = “从这删到下一个词”
- `d$` = “从这删到行尾”

- `dG` = “从这删到文件末尾”

试试这一行，光标停在开头（`H` 上）：

```
Hello world from Vim
```

- 按 `dw` → 删掉 `Hello`（光标停在 `world` 前）
- 再按 `dw` → 删掉 `world`（光标停在 `from` 前）
- 再按 `dw` → 删掉 `from`（光标停在 `Vim` 前）

如果你想把整行删光，`dd` 更快。但 `dw` 适合“只删一部分，不改别的”。

Kate 试了 `d$`，说：“我只想删掉这句话最后的几个词，`d$` 一下就删到行尾了。以前我要按着退格键一下一下地删，像在喂一只慢吞吞的兔子。”

“`d$` 是直接清空整行末尾到行尾的这句话，等你学到查找命令，`d/` 还能删到某个词的位置。”

6.3 撤销与重做：后悔药

Vim 里的撤销和重做，比普通编辑器强太多。在普通编辑器（比如记事本或 VS Code）里，撤销是一维的：按 `Ctrl+Z` 一步步倒退，再按 `Ctrl+Y` 一步步前进。Vim 的撤销树是多维的，不过你目前不需要深入了解——你只需要记住三个基本命令：

命令	效果
<code>u</code>	撤销上一次修改
<code>U</code>	撤销对当前行的所有修改（一步回到这行被修改之前的状态）
<code>Ctrl + r</code>	重做（撤销刚才的撤销）

试试：删了一行（`dd`），按 `u` —— 它回来了。

再试：在这一行上做了好几个操作——删了一个词、改了一个字母、又粘贴了一段文字。按 `U`（大写）——整行一次性回到最初的状态。

再试：删了一行，按 `u` 撤销，按 `Ctrl + r` —— 又没了。

`u` 是 *undo*（撤销），`U` 是撤销整行的所有修改（小步退 vs 一步回到原点），`Ctrl+r` 是 *redo*（重做）。如果你不小心撤销多了，`Ctrl+r` 是后悔药。

Kate 说：“就这？跟记事本的 `Ctrl+Z` 一样啊。”

“表面一样。但 Vim 的 `u` 可以撤销很多次——不只是‘输入的文字’，还包括删除、替换、缩进……所有编辑操作。而且 `U`（大写）可以一次性撤销你在一整行上做的所有修改。删一行、改一个词、又粘贴了一段——按一下 `U`，全部回退。`u` 是小步退，`U` 是一步回到原点。另外，记事本撤销多了会丢失历史，Vim 的撤销历史更可靠。”

6.4 删除并进入插入模式：c 命令

c 是 Vim 里的 **change**（修改）命令。它做的事情是：**删除指定的内容，然后自动进入插入模式**，等着你输入新的内容。用 c 代替 d，相当于把“删除”和“切换到插入模式”合并成一步。

组合	效果
cw	删除到下一个单词开头，进入插入模式
cb	删除到上一个单词开头，进入插入模式
c\$	删除到行尾，进入插入模式
c0	删除到行首，进入插入模式
cc	删除整行，进入插入模式（相当于 dd + i）

cw 是新手最常用的修改命令。它让你**原地替换一个单词**：

```
Hello world
```

光标停在 world 的 w 上，按 cw —— world 消失了，你进入了插入模式，光标停在 Hello 后面。输入 Vim，按 ESC。

```
Hello world → Hello Vim。
```

两步：cw + 输入新词。 如果是 dw + i，需要三步（dw、i、输入新词）。cw 把删除和切换插入模式合并成一步，省了一次按键。

Kate 试了 cw，说：“我懂了，cw 就是‘干掉这个词，然后我来写个新的’。我以前都是删掉再按 i，现在是删掉的同时按 i。”

6.5 替换单个字符：r 命令

r 是 **replace**（替换）命令。它把光标下的字符替换成你按的下一个字符，然后自动回到普通模式。

试试：

```
Hello
```

光标停在第一个 l 上，按 r，然后按 x —— l 变成 x，变成 HeXlo。

一步到位：按 r + 新字符 = 替换。不需要进入插入模式、删掉旧字符、输入新字符、退出插入模式那四步操作。

Kate 说：“这个好。有时候我写代码打错一个字母，之前都是按 i 进去改，然后再按 ESC 出来。现在 r 直接一步搞定。”

6.6 本课小结

能删、能改、能反悔——这就是 Vim 最常用的编辑方式。以后你写代码、改配置、修 bug，这套动作会日复一日地出现在你的手指上。

命令	效果
x	删除光标下的一个字符
X	删除光标前的一个字符
dd	删除整行
D	删除到行尾
dw	删除到下一个单词开头
d\$	删除到行尾
u	撤销上一次修改
U	撤销对当前行的所有修改
Ctrl + r	重做
cw	删除到下一个单词开头，进入插入模式
cc	删除整行，进入插入模式
r	替换光标下的字符

一句话记住这节课：d 是“干掉”，u 是“反悔”，U 是“整行反悔”，cw 是“重写”，r 是“纠正”——记住这五条，Vim 编辑最核心的操作你都会了。

6.7 本课作业

1. 打开 Vim，新建一个文件
2. 输入几行文字，然后用 dd、dw、d\$ 各删除一些内容
3. 用 u 撤销每一步，再按 Ctrl+r 重做，观察屏幕变化
4. 在某一整行上做多个操作（删词、改字、粘贴），然后用 U 一次性回退整行
5. 找一个词，用 cw 把它改成另一个词
6. 找一个写错的字母，用 r 修正它

守夜者宣言：过去三课你学了移动、插入、删除、撤销。你现在已经能——打开文件、在任意位置插入文字、删除任意内容、改错、反悔。这是一套完整的“编辑工作流”。你已经不是在“学 Vim”，你是在“用 Vim”了。

下一课：复制、粘贴与缩进。

第七课：复制、粘贴与缩进 —— 搬砖的艺术

这一课你将学会：

- ✓ 复制文本（y 家族）
- ✓ 粘贴文本（p 和 P）
- ✓ 调整缩进（>> 和 <<）

完成后，你不再需要鼠标来“搬东西”。所有复制粘贴，都在主键盘区完成。

上一课你学会了删除、撤销、修改。这一课我们学“搬东西”——复制、粘贴、缩进。

在普通编辑器里，复制粘贴靠鼠标右键或 `Ctrl+C / Ctrl+V`。在 Vim 里，**复制和粘贴是两个独立的命令**。但先别急，这一课我们只学最常用的操作：**复制一行、粘贴一行、调整缩进**。够你应付 80% 的场景了。

7.1 复制（Yank）：不是 copy，是 yank

Vim 里的复制不叫 copy，叫 **yank**（猛拉）。命令是 `y`。想象你“猛拉”了一段文本，存到了剪贴板里。

命令	效果	口令
<code>yy</code>	复制当前整行	“复制这一行”（双 y）
<code>yw</code>	复制到下一个单词开头	<code>y</code> + <code>w</code> = 复制到下一个词
<code>y\$</code>	复制到行尾	<code>y</code> + <code>\$</code> = 复制到行尾
<code>y0</code>	复制到行首	<code>y</code> + <code>0</code> = 复制到行首
<code>yG</code>	复制到文件末尾	<code>y</code> + <code>G</code> = 复制到文件尾
<code>ygg</code>	复制到文件开头	<code>y</code> + <code>gg</code> = 复制到文件头

跟 `d` 一样的逻辑：`y` + 移动命令 = 复制从当前位置到目标位置的内容。

试试：

```
Hello world from Vim
```

光标停在 `Hello` 的 `H` 上：

- 按 `yw` → 复制 `Hello`
- 按 `y$` → 复制整行（从光标到行尾）
- 按 `yy` → 复制整行（不管光标在行内哪个位置）

7.2 粘贴（Put）：放在哪？

复制完了，怎么贴出来？

命令	效果	口令
p (小写)	在光标 后 粘贴	“往后贴”
P (大写)	在光标 前 粘贴	“往前贴”

试试：

```
Line 1
Line 2
```

光标停在第 2 行的任意位置：

- 按 yy 复制第 2 行
- 按 k 移到第 1 行
- 按 p → 在第 1 行**后面**粘贴，变成：

```
Line 1
Line 2
Line 2
```

如果按 P (大写)，会在第 1 行**前面**粘贴：

```
Line 2
Line 1
Line 2
```

Kate 说：“p 和 P 的区别我记不住。”

“小写 p 是往后放，大写 P 是往前放。你想象光标是一个排队的人——小 p 是他转身站到你后面去，大 P 是他直接插队到你前面。”

“那我是小 P 还是大 P？”

“你用小写 p 就够了。等你遇到‘我想把这段文字贴在前面而不是后面’的时候，你会主动想起还有个 大写 P 。”

7.3 缩进：让代码整整齐齐

写代码的时候，缩进是家常便饭。Vim 里缩进和反缩进非常简单：

命令	效果	口令
>>	当前行向右缩进一次	“向右推”
<<	当前行向左缩进一次	“向左拉”

试试：

这行文字

光标停在这行，按 `>>` ——整行向右移动一个缩进单位（默认是 2 或 4 个空格）。按 `<<` ——缩回来。

多行缩进：用数字重复：

- `3>>` → 从当前行开始，连续 3 行向右缩进
- `5<<` → 从当前行开始，连续 5 行向左缩进

Kate 试了一下 `>>`，说：“以前我是按 Tab 键缩进。Vim 里按 `>>` 才缩进，按 Tab 反而会跳到下一格？这得习惯。”

“Tab 在 Vi 诞生的 1976 年就已经有了自己的含义——在插入模式里输入一个制表符。Bill Joy 不能用 Tab 来做缩进，所以他专门用了 `>>`。习惯之后你会发现 `>>` 更好——因为它永远不会跟你按 `i` 时误按 Tab 混在一起。”

7.4 组合拳：复制、粘贴、缩进一块练

场景：你在写一个配置文件，有三行内容，格式不对，想调整。

第一行内容
第二行内容
第三行内容

任务：把“第三行内容”复制一份，放在第二行后面，然后把所有行缩进一次。

步骤：

1. 光标移到第三行 → `yy` 复制
2. `k` 移到第二行 → `p` 粘贴（第二行后面多了一行“第三行内容”）
3. `gg` 移到第一行 → `3>>` 让三行都缩进
4. `:wq` 保存退出

三件事，六个命令。 如果让你在鼠标编辑器里做：选中第三行 → `Ctrl+C` → 鼠标点到第二行后面 → `Ctrl+V` → 选中三行 → 按 Tab → 保存。哪个快？你自己品。

7.5 本节课你能拿走的

功能	命令
复制	<code>yy</code> （行）、 <code>yw</code> （词）、 <code>y\$</code> （到行尾）
粘贴	<code>p</code> （往后）、 <code>P</code> （往前）
缩进	<code>>></code> （右）、 <code><<</code> （左）

你先记住这三个组合：

- 复制一行 → `yy`
- 粘贴到下一行 → `p`
- 缩进当前行 → `>>`

其他的，用到再说。

7.6 本课作业

1. 打开 Vim，新建一个文件
2. 输入 5 行文字
3. 复制第 3 行，粘贴到第 1 行后面
4. 复制第 5 行，粘贴到第 2 行后面
5. 用 `>>` 把第 1 行缩进一次，然后用 `.` 命令把剩下 4 行也缩进（或者直接用 `5>>`）
6. 保存退出

守夜者宣言： 复制粘贴是编辑器里最基础的操作。Vim 让它变得更快——你的右手不需要离开主键盘区去摸鼠标。所有操作都在 `y`、`p`、`>` 这三个键上完成。这一课的练习，就是让这三个键变成你的肌肉记忆。

下一课：搜索与替换。

第八课：文件信息、跳转、定位括号和缩进 —— 别迷路

这一课你将学会：

- ✓ 看一眼就知道文件有多大、光标在哪（`Ctrl+g`）
- ✓ 在文件里快速“瞬移”（`gg`、`G`、`0`、`$`）
- ✓ 一秒钟找到配对的括号（`%`）
- ✓ 批量调整缩进（`>>`、`<<` 的进阶用法）

完成后，你在文件里移动不再是“走”，而是“飞”。

前七课你已经学会了在 Vim 里“走路”（`hjk1`）、“跑步”（`w`、`b`）和“开车”（`.`、`u`）。这一课我们学“瞬移”——让你在文件里像打游戏一样，想去哪就去哪。

8.1 看一眼就知道自己在哪： `Ctrl+g`

你在一个 500 行的文件里编辑了半个小时。这时候你最想知道的是三件事：这是第几行？这个文件总共有多少行？光标在文件的什么位置（百分比）？

按 `Ctrl + g`。屏幕底部会显示一行信息：

"笔记.md" 第 42 行，共 128 行 --23%--

中文意思是：“你正在编辑的笔记.md，光标在第 42 行，文件总共 128 行，你大概在文件 23% 的位置。”

Kate 按了 `Ctrl+g`，说：“原来 Vim 也有‘进度条’。”

“对。而且它不会弹出来挡住你。就在底部一行，看一眼就消失。”

8.2 定位匹配括号：`%`（写代码的救命键）

你写代码的时候，最怕的事情之一是：括号不匹配。

```
function test() {  
  if (condition) {  
    console.log("hello");  
  }  
}
```

你看到第 2 行有一个 `{`，想知道它的 `}` 在哪。用肉眼一行一行数？太慢了。

把光标停在 `{` 上，按 `%`。光标会跳到配对的 `}` 上。再按一次 `%`，它又跳回来。

`%` 能匹配的符号：

- `()` 圆括号
- `{}` 花括号
- `[]` 方括号
- `/* */` 注释块（Vim 会跳转到配对的注释结束符）

试试：

```
def hello():  
    print("world")
```

光标停在 `(` 上，按 `%` → 跳到 `)`。再按 `%` → 跳回来。

Kate 说：“我写 Python 的时候经常少一个括号。用 `%` 能检查有没有配对？”

“对。光标停在左括号上，按 `%`——如果光标没动，说明没有配对的右括号。你就知道少写了一个。”

8.3 缩进调整：你之前学的只是皮毛

第 7 课你学了 `>>` 和 `<<` 缩进当前行。这一课我们拓展一下——**批量缩进整段代码**。

```
if True:  
    print("这行没有缩进")  
    print("这行也没有缩进")
```

你想把 `print` 两行都缩进一次。

方法一：数字重复（不需要可视模式，你已经知道）

```
2>> → 从当前行开始，连续 2 行向右缩进
```

方法二：可视模式 + `>`（选中再缩进，更直观）

按 `v` 进入行可视模式，用 `j` 选中两行，然后按 `>` 缩进一次。按 `.` 可以再缩进一次。

可视模式的具体用法我们会在选修课展开，这里先知道有这个操作就行。

8.5 本节课你能拿走的

功能	命令
看一眼自己在哪	<code>Ctrl+g</code>
跳到匹配的括号	<code>%</code>
缩进当前行	<code>>></code>
反缩进当前行	<code><<</code>

8.6 本课作业

- 1. 打开一个你已经写过的 Vim 笔记文件（或者随便复制一段 20 行以上的文字）
- 2. 按 `Ctrl+g` 查看文件信息，写下：这个文件多少行？光标在百分之几的位置？
- 3. 按 `gg` 飞到文件开头，按 `G` 飞到文件末尾，来回 5 次，让手指记住这两个键
- 4. 找到一行有括号的代码，把光标停在 `(` 或 `{` 上，按 `%` 跳到配对括号，再按一次跳回来
- 5. 找到一段没有缩进的代码，用 `>>` 缩进当前行，用 `.` 重复缩进下一行

守夜者宣言： 第七课你学会了复制粘贴，第八课你学会了飞。你现在已经能在文件里“想去哪就去哪”——不是慢慢走，是瞬移。加上括号定位，你已经不会在代码里迷路了。

下一课：搜索、替换 —— 在文件中“抓人”

第九课：搜索、替换 —— 在文件中“抓人”

这一课你将学会：

☒ 用 `/` 关键词 在文件里“抓人”

☒ 按 `n` 和 `N` 在匹配项之间来回跳

☒ 替换当前行的第一个词（`:s/old/new/`）

☒ 替换当前行的所有词（`:s/old/new/g`）

☒ 替换全文 (:%s/old/new/g)

完成后，你不再需要滚轮+肉眼找东西。想找什么，直接“抓”。

前八课你学会了移动、编辑、复制、缩进。你现在已经能在 Vim 里“写”和“改”了。这一课我们学“找”——在文件里搜索关键词，然后把它们批量换掉。

如果你之前用过 `Ctrl+F` 搜索，这一课就是你熟悉的“搜索 + 替换”的 Vim 版——但快得多，而且全程不碰鼠标。

9.1 搜索：告诉 Vim “帮我找这个”

在普通模式下，按 `/`，然后输入你想找的内容，按回车。

`/` 守夜者

Vim 会高亮显示文件里所有“守夜者”这个词。光标会自动跳到第一个匹配的位置。

Kate 在笔记里搜了一下“Vim”，所有“Vim”都被高亮标出来了。她说：“这跟 `Ctrl+F` 差不多嘛。”

“表面一样。但区别是——你不用伸手去摸鼠标，不用在右上角找那个搜索框。你的手一直放在主键盘区，按 `/` 就能搜。”*

9.2 翻找：在搜索结果里“跳来跳去”

搜完之后，光标停在第一个匹配项上。想去看下一个匹配项？

命令	效果	口令
<code>n</code>	跳到下一个匹配项	<code>n = next</code>
<code>N</code>	跳到上一个匹配项	<code>Shift + n = 倒着走</code>

试试：

- 搜 `/vim` → 光标跳到第一个 `vim`
- 按 `n` → 跳到第二个 `vim`
- 按 `n` → 跳到第三个 `vim`
- 按 `N` → 跳回第二个 `vim`

Kate 说：“`n` 是‘下一个’，`N` 是‘上一个’。那大写 `N` 就是‘南’——往南走就是回头，我记住了。”

“也行。只要能记住，用什么谐音都行。”*

9.3 替换：把“旧”换成“新”

搜索是“找”。替换是“找到，然后换掉”。

在普通模式下，输入 `:s/旧词/新词/`，按回车。

```
:s/夜行者/守夜者/
```

效果：把当前行**第一个**出现的“守夜者”替换成“夜行者”。

如果一行里有多“守夜者”，`/` 只换第一个。剩下的不动。

9.4 批量替换：全部换掉（`g` 标志）

加一个 `g`（global），就会替换当前行**所有**匹配项：

```
:s/夜行者/守夜者/g
```

`g` 的意思是“**这一行里所有的**”。不加 `g` 只换第一个，加了全换。

9.5 全文替换：整个文件一起换（`%` 范围）

`:s` 默认只对当前行生效。如果你想对整个文件生效，在前面加一个 `%`：

```
:%s/夜行者/守夜者/g
```

`%` 代表“整个文件”。这一句的意思是：“在整个文件里，把所有的‘夜行者’换成‘守夜者’。”

这可能是你以后最常用的替换命令。

Kate 试了一下 `:%s/VIM/Vim/g`，整个文件里所有的“VIM”都变成了“Vim”。她说：“这个好可怕。我要是输错了，整个文件就全毁了。”

“所以替换之前，先搜一下 `/Vim` 确认匹配数量。数量对上了，再执行替换。如果换错了，按 `u` 撤销，所有改动都会回来。`:%s` 是一个原子操作，Vim 会把它当作一次修改来记录——按一次 `u`，全部回退。”*

9.6 补充技巧：确认替换（`c` 标志）

如果你不确定要不要全换，可以在命令后面加一个 `c`（confirm）：

```
:%s/夜行者/守夜者/gc
```

Vim 会逐个询问你：“这个要换吗？”按 `y` 换，按 `n` 跳过，按 `a` 全部换，按 `q` 退出。

9.7 本节课你能拿走的

功能	命令
搜索	/关键词
跳到下一个	n
跳到上一个	N
替换当前行的第一个	:s/旧/新/
替换当前行的所有	:s/旧/新/g
替换全文	:%s/旧/新/g
替换全文，逐个确认	:%s/旧/新/gc

9.8 本课作业

1. 打开一个你之前写的 Vim 笔记文件（至少 20 行）
2. 随便搜一个词（比如 vim），用 n 和 N 跳几次
3. 把当前行的第一个“的”替换成“之”
4. 把当前行的所有“的”替换成“之”
5. 把全文所有的“的”替换成“之”（换完之后观察变化）
6. 按 u 撤销，把全文恢复原样
7. 再执行一次 :%s/的/之/gc，按 a 全部替换，观察“逐个确认”的体验

守夜者宣言： 搜索 + 替换，是你从“手动改文件”进化到“批量改文件”的最后一步。以后你改配置文件、批量修 bug、统一术语——全都用这一课的命令。你不再是“一行一行改”了，你是“一个命令全改完”。

下一课（最后一课）：哲学总结。

第十课：Vim 的哲学 —— 你站在了能看见风景的地方

这一课你将学会：

- ☑ 理解 Vim 为什么这样设计（不是反人类，是另有逻辑）
- ☑ 看懂“操作符 + 动作”这个核心公式
- ☑ 知道自己已经走到了哪里，以及接下来能往哪走

完成后，你不再是“会用 Vim 的人”。你是“理解 Vim 的人”。

前九课你学了一堆命令。这一课我们不学新命令——我们停下来，回头看一眼你走过的路。

十课之前，你打开 Vim 连退出都不会。现在你能打开文件、写字、保存、移动光标、删除、复制、粘贴、缩进、搜索、替换、撤销、重做。你已经在 Vim 里写完了这十课的笔记，保存、退出、再打开——内容还在。

这一课告诉你：**你刚才走过的路，背后有一套完整的哲学。**

10.1 普通模式是“家”，插入模式是“出门散步”

你前九课练得最多的动作是什么？是按 `ESC`。

这不是巧合。Vim 的设计者把“普通模式”设计成默认状态——你的手放在键盘上，你什么也不做，Vim 就在普通模式里等你。你想打字？按 `i` 出门散步。写完了？按 `ESC` 回家。

普通模式是“指挥”的地方。插入模式是“写字”的地方。

新手最容易犯的错误是：一直待在插入模式里，用方向键移动、用退格键删改。如果那样用，Vim 跟记事本没区别。你学完这十课之后，你已经有了一种直觉：写完字立刻按 `ESC`，然后用 `h j k l` 移动，用 `dd` 删除，用 `y` 复制，用 `p` 粘贴——这些操作都在普通模式下完成，比插入模式里快得多。

10.2 Vim 是一门语言，不是一堆快捷键

你在前九课学了很多命令，它们不是“一串快捷键”——它们是一套语法。

这是 Vim 设计者最聪明的地方。他定义了几种基本的“操作”，又定义了几种“动作”，然后把它们组合起来，形成一套完整的“编辑语言”。

- `d` = delete（删除）
- `y` = yank（复制）
- `c` = change（修改）
- `>` = shift right（右缩进）

你学会了“动词”。这些动词，就是 Vim 的语法基础。

- `w` = 到下一个词
- `$` = 到行尾
- `G` = 到文件末尾
- `gg` = 到文件开头

你学会了“名词”，也就是动作的目标。

动词 + 名词 = 一个完整的句子。

```
d + w = 删掉这个词
y + $ = 复制到行尾
c + G = 修改到文件末尾
> + G = 缩进到文件末尾
```

你不需要记忆“`yw` 是复制单词”、“`dw` 是删除单词”、“`cw` 是修改单词”——你只需要知道 `y`、`d`、`c` 是什么，`w` 是什么，然后组合它们。

Vim 的语言模型，是你从第 6 课开始真正掌握的东西。那时候你可能没意识到，但你已经在用“动词+名词”的组合了。这是 Vim 最优雅的设计，也是你从新手到高手的核心分水岭。你现在已经跨过它了。

学到这里，你开始理解 Vim 了。不是“背会了”，是“看懂了”。你能看懂 `d$` 的含义，即使你从没见过它；你能解释 `yG` 是做什么的，即使你从没用过。

10.3 . 命令：你学会了“说一次，让它重复”

你在第五课学了一个键——`.`。它很不起眼，但它是整个 Vim 哲学里最高频、最核心的命令。

你说一遍，Vim 帮你重复。你不需要数“我要做多少次”，你只需要做一次，然后按 `.` 按到满意为止。这是 Vim 对你的承诺：“你做一遍，我帮你重复。”

所有 Vim 高手的肌肉记忆，都建立在这一个键上。当你看到 10 行代码需要在行尾加分号，你想到的不是“我按 10 次 `A`”，而是“我做一次，再按 9 次 `.`”。心算消失了，数数消失了，只剩手指的节奏。

10.4 你站在哪里了？

回头看你走过的路：

课	你学会了	你现在能做
第 1 课	启动、退出	活着进去，活着出来
第 2 课	打开、编辑、保存	在 Vim 里写一份真实笔记
第 3 课	<code>hjkl</code> 、 <code>gg</code> 、 <code>G</code> 、 <code>w</code> 、 <code>b</code>	不用方向键移动光标
第 4 课	<code>i</code> 、 <code>A</code> 、 <code>o</code> 、 <code>ESC</code>	在正确的位置打字，打完立刻回家
第 5 课	<code>.</code> 命令	做一次，重复无数次
第 6 课	<code>dd</code> 、 <code>dw</code> 、 <code>u</code> 、 <code>U</code> 、 <code>cw</code> 、 <code>r</code>	删、改、撤、一步纠正
第 7 课	<code>yy</code> 、 <code>p</code> 、 <code>>></code>	复制、粘贴、缩进
第 8 课	<code>Ctrl+g</code> 、 <code>gg</code> 、 <code>G</code> 、 <code>0</code> 、 <code>\$</code> 、 <code>%</code>	瞬移、定位括号、批量缩进
第 9 课	<code>/</code> 、 <code>n</code> 、 <code>N</code> 、 <code>:s</code> 、 <code>:%s</code>	搜索、批量替换
第 10 课	Vim 的底层哲学	看懂了，不再只是“会用”

十课前，你是一个“听说过 Vim 但不敢用”的人。十课后，你在终端里打开 Vim，不再慌张；你知道 `hjkl` 在哪，知道写完按 `ESC`，知道 `gg` 飞到开头、`G` 飞到末尾；你知道 `d` 是动词、`w` 是名词，你能看懂 `y$` 和 `cw` 的含义——即使你从没见过它们。

10.5 下一站：选修课

必修课结束了，但 Vim 的路还很长。

如果你想继续走，这里有几个方向可以选：

- **可视模式** (`v`、`V`、`Ctrl+v`)：选中文本，然后删除、复制、缩进——视觉化的操作方式
- **寄存器** (`"`)：Vim 的剪贴板系统，可以同时保存多份不同的内容
- **宏** (`q`)：录制并重复一系列操作，比 `.` 命令更强大
- **查找替换进阶** (正则表达式)：`:%s/.../.../g` 的真正威力
- **插件管理**：把 Vim 变成你专属的 IDE

这十条路，你不需要都走。等你在某个场景里遇到痛点——比如“我想可视化选中文段再操作”或者“我想保存多份复制内容”——你再回来看选修课。

10.6 最后一句

Vim 的学习曲线像悬崖。

你刚开始爬的时候，陡得让你怀疑自己。但你上来了。你坚持了十课，每一课都做了练习。你手里现在拿着的，不是一张“Vim 速成证书”，是你十天的练习记录，是你敲过的每一条命令，是你改过的每一个错，是你按下的无数次 `ESC`。

你现在站在一个能看见风景的地方——不是山顶，但你已经在走了。

守夜者宣言：十课之前，你问“Vim 怎么退出”。十课之后，你问“接下来还能去哪里”。这就是进步。这不是终点，是你真正开始使用 Vim 的起点。

第二部分：通往专家之路（选修）

目标：让你从“会用”变成“精通”。

读完前十课后，根据你的痛点，挑着读，不用全读。

十节课之前，你问“怎么退出 Vim”。十节课之后，你问“怎么让 Vim 飞起来”。这就是进步。

必修课让你“能用”。选修课让你“好用”。

你不必全读。根据你的痛点，挑一个方向往下走就行。

我应该从哪个选修开始？

如果你遇到这些情况	去读
每次删引号里的内容都要按好几下键	选修 1：文本对象 —— 一句“删掉引号里的东西”，Vim 秒懂
复制粘贴总被覆盖，剪贴板永远只有最后一件事	选修 2：寄存器 —— Vim 有 26 个剪贴板，你只是不知道而已
同样的操作要做 50 次，手指都麻了	选修 3：宏 —— 录一遍，让 Vim 帮你跑完剩下的
不想背命令，想自己“推导”出 Vim 的语法	选修 4：Vim 是一门语言 —— 你会了动词，现在该学介词和宾语了
想让 Vim 默认显示行号、自动缩进、用起来更顺手	选修 5：配置 .vimrc —— 写一份配置文件，让 Vim 变成你喜欢的样子
想让 Vim 变成 IDE（代码补全、语法检查、文件树）	选修 6：插件生态 —— 装几个插件，Vim 就变成了你想要的 IDE
写代码时要同时看好几个文件，来回切太累	选修 7：多文件与多窗口 —— 分屏、标签页、缓冲区，三种方式管理多个文件
习惯了 Vim 的模式，但从来没想到“为什么 Vim 要有模式”	选修 8：Vim 的模式 —— 理解 Vim 和所有其他编辑器最本质的区别

选修1：文本对象 —— 操作的单位升级了

这一课你将学会：

- ✓ 什么是文本对象（你操作的不再是“字符”，而是“有意义的块”）
- ✓ 用 `dip` 删掉整个段落，即使光标只在这个段落中间
- ✓ 用 `ci"` 替换引号里的内容，不用管引号本身
- ✓ 操作符 + 文本对象 = 更高维度的“动词 + 名词”

完成后，你不再“一个一个字符”地改东西。你直接告诉 Vim：“把这个括号里的内容换掉”、“把这段引号里的内容改了”、“把这个段落删掉”—— Vim 会自己找到边界。

你在必修课里学会了 `dw` 和 `cw` ——删掉/修改一个词。但如果你想把光标停留在段落中间，然后删掉整个段落？或者替换一对引号里的全部内容？`dw` 和 `cw` 就不够用了。

这就是文本对象出场的时刻。它让你操作的单位从“字符”升级到“单词、句子、段落、括号、引号”。

1.1 什么是文本对象？

文本对象 = 一段有边界的文本块。它是一段可以被 Vim 识别和操作的“内容单元”。

文本对象	含义	边界	例子
<code>iw</code>	inner word	当前单词	“hello_world”按 <code>ciw</code> → 只替换 <code>hello_world</code> 本身，不碰空格
<code>i"</code>	inner double quote	双引号内的内容	<code>"hello"</code> → <code>hello</code>
<code>i'</code>	inner single quote	单引号内的内容	<code>'world'</code> → <code>world</code>
<code>i(</code> 或 <code>ib</code>	inner parentheses	圆括号内的内容	<code>(hello)</code> → <code>hello</code>
<code>i{</code> 或 <code>iB</code>	inner braces	花括号内的内容	<code>{world}</code> → <code>world</code>
<code>i[</code>	inner brackets	方括号内的内容	<code>[vim]</code> → <code>vim</code>
<code>i<</code>	inner angle brackets	尖括号内的内容	<code><html></code> → <code>html</code>
<code>it</code>	inner tag	HTML/XML 标签内的内容	<code><p>hello</p></code> → <code>hello</code>
<code>ip</code>	inner paragraph	当前段落 (按空行分隔)	一段连续的文字
<code>is</code>	inner sentence	当前句子 (按 <code>.</code> <code>!</code> <code>?</code> 分隔)	一个句号结束的句子

多一个 **a** 版本：`aw` (a word) 会带上单词后面的一个空格，`a"` 会包含引号本身。`i` 是“只拿里面的”，`a` 是“连边界一起拿”。你先学会 `i` 系列就够用了。

Kate 在笔记里试了一下 `ciw`——光标停在 `hello_world` 的 `w` 上，按 `ciw`，单词消失了，她进入了插入模式，直接输入 `Vim`，按 `ESC` 结束。她说：“我之前想改一个单词，得把光标移到开头，或者按 `dw` 删掉再按 `i` 写。`ciw` 是删词+开写同步完成，完全不用管光标在哪——只要还在这个单词里就行。”

“对。`ciw` 的核心优势就是：**光标不需要放在单词开头**。你只要在这一个单词的任何一个字母上，它都能找到边界。省掉了你移动光标到词首的那一步。”

1.2 操作符 + 文本对象 = 更高维度的组合

你在必修课里学过：`d` + `w` = 删掉一个词。那是“动词 + 移动命令”。

现在扩展一步：**动词 + 文本对象**，比“动词 + 移动命令”更精准、更稳定——因为你不需要提前移动光标到边界，Vim 会自动找到它。

动词 + 文本对象 = 对“这个块”执行“这个操作”

组合	效果	解释
dip	删除整个段落	光标在段落内任意位置，按 dip，整个段落消失
ci"	修改引号内的内容	光标在引号内，按 ci"，引号保留，里面的内容清空，等你写新的
yi(	复制括号内的内容	光标在括号内，按 yi(，括号内容被复制，光标位置不变
vip	选中整个段落	光标在段落内，按 vip，整个段落被高亮选中
da[	删除方括号及内容	光标在方括号内，按 da[，方括号和内容一起被删除

你不需要记住所有组合。你只需要知道这个公式存在。当你以后想“对某一块文本做某件事”的时候，你会自然地问自己：“这一块对应的文本对象是什么？”然后套进去。

1.3 实战：批量修改 HTML 标签属性

这是文本对象最经典的实战场景之一。

假设你有这样的 HTML 结构：

```
<div class="old-class" id="main">
  <p>欢迎来到守夜者的世界</p>
</div>
```

你想把 class="old-class" 改成 class="new-class"。

不用文本对象的方式：

- 1. 把光标移到 old-class 的 o 上
- 2. 用 dw 按词删：old → dw、- → x、class → dw——三到四步，而且每个词的边界不同
- 3. 或者手动移动光标到 o，按 d\$ 删到行尾，然后重新输入——删多了
- 4. 或者按 i 进入插入模式，用退格键一个字符一个字符地删——最慢

用文本对象的方式：

- 1. 把光标移到 old-class 的任何一个字母上（o、l、d……任意一个）
- 2. 按 ci" —— 光标自动跳到最近的引号内，选中并清空 old-class，进入插入模式
- 3. 输入 new-class
- 4. 按 ESC

三步。 不需要数词、不需要移动到开头、不需要按 d\$ 再重新补引号。

Kate 试了一下，说：“我不用管光标在哪？只要光标在引号里面，ci" 就能找到这对引号的边界？”

“对。你不需要预先移动光标到引号开头。Vim 自己往前找最近的一对引号，选中它们之间的内容，清空，等你输入。这叫‘不精确瞄准，Vim替你定位’。”

1.4 文本对象能做的事（练习版）

打开 Vim，贴入这段文字：

```
"Vim is a powerful text editor"
function greet(name) {
  console.log("Hello, " + name + "!");
}
第一段文字。这是第二句。第三句。
```

按 `ESC` 确保在普通模式，然后按顺序练习：

- 1. 把光标移到引号里的任意一个字母上（比如 `Vim` 的 `i` ），按 `ci"`，输入 `Neovim is even better`，按 `ESC` → 引号内的内容被替换
- 2. 把光标移到 `name` 的任意一个字母上，按 `ci(`，输入 `username`，按 `ESC` → 括号内的内容被替换
- 3. 把光标移到 `Hello` 所在的那对引号的任意一个字符上，按 `yi"` → 复制了引号内的内容（不复制引号本身）
- 4. 把光标移到第一段文字的任意位置，按 `dip` → 整个第一段消失
- 5. 按 `u` 撤销
- 6. 把光标移到第一段文字的任意位置，按 `vip` → 整个第一段被高亮选中

1.5 你能拿走的（就记这两个）

功能	命令
改引号里的内容	<code>ci"</code>
删整个段落	<code>dip</code>

你记不住 `i(`、`i[`、`i{` 也没关系。记住 `ci"` 和 `dip`，你已经在“操作单位”上升级了一个台阶。其他文本对象的用法，等你遇到具体场景自然需要时再回来查。

1.6 本课作业

- 1. 打开 Vim，新建一个文件
- 2. 输入一段带引号的文字（比如 `"Hello, Vim!"`）
- 3. 把光标移到引号里的任意位置，按 `ci"`，把内容改成 `"Hello, World!"`
- 4. 再输入一个段落（至少三行连续的文字，中间没有空行）
- 5. 把光标移到段落中的任意位置，按 `dip`，看段落是否消失
- 6. 撤销（`u`），恢复原样
- 7. 再按 `vip`，看整个段落是否被高亮选中（然后按 `ESC` 取消高亮）
- 8. 如果上面都完成了，找一段带括号的代码（比如 `function test(param)`），把光标移到括号内的任意位置，按 `ci(`，把 `param` 改成 `newParam`

守夜者宣言：必修课你学会了“操作字符”。选修课你学会了“操作块”。你现在是在 Vim 里“写代码”，而不是“敲字符”。这两者之间的区别，决定了你是“会用 Vim”还是“理解 Vim”。

选修2：寄存器 —— Vim 的“多个剪贴板”

这一课你将学会：

- ✓ 什么是寄存器（你不再只有一个剪贴板）
- ✓ 用命名寄存器保存多段文本，互不干扰
- ✓ 理解默认寄存器和复制专用寄存器的区别
- ✓ 实战：同时操作多段文本，想贴哪段贴哪段

完成后，你可以在 Vim 里同时“记住”多段文字——像同时打开了好几个剪贴板。这是从“能用 Vim”到“用得很顺手”的重要一步。

你已经在必修课里用 `y` 复制、用 `p` 粘贴了。你用的是 Vim 的**默认寄存器**——它像一个只有一个槽位的剪贴板。你每复制一次，上次复制的内容就被覆盖了。

但如果你在修改一个配置文件的时候，需要同时操作多段内容呢？比如：复制一段日志、粘贴到另一处，再复制一段报错信息、粘贴到同一处——你不希望第二段复制把第一段覆盖掉。这时候你需要的就是寄存器。

寄存器是 Vim 的**多个剪贴板**。你可以把不同的内容存进不同的“抽屉”里，需要的时候再拿出来。

2.1 什么是寄存器？

寄存器就是 Vim 用来“暂存文本”的地方。你可以把它想象成一个有多个格子的工具箱，每一个格子就是一个独立的内存空间。

寄存器类型	符号	什么时候用它	你会用到吗
匿名寄存器	<code>""</code>	你啥也没干的时候自动用的，存最近一次操作	你一直在用（默认）
复制专用寄存器	<code>"0</code>	每次用 <code>y</code> 复制内容，Vim 会自动存一份到这里	刚复制完想粘的时候最有用
命名寄存器	<code>"a</code> 到 <code>"z</code>	你主动挑选的专用“抽屉”（像 26 个命名空间）	你想同时存多段内容的时候
系统剪贴板	<code>"+</code>	需要和外部程序（浏览器、终端）交换内容时	跨程序粘贴时用到

你暂时只需要记住 **命名寄存器** 和 **复制专用寄存器** 怎么用。其他两个了解一下就行。

2.2 命名寄存器：你的 26 个专属“抽屉”

命名寄存器是 `a` 到 `z` 这 26 个字母。每个字母都是一个独立的抽屉。

为什么是 26 个？因为 QWERTY 键盘上有 26 个字母键。Vim 直接拿它们当寄存器名，不用单独设计一套符号系统 —— 这很 Vim。

往里放内容：

```
"a + y + 移动命令 = 把内容存进 a 抽屉
```

比如，你要把当前行存进 **a** 寄存器：

```
"ayy
```

翻译成成人话：“把这一行存到 **a** 抽屉里。”

把内容贴出来：

```
"a + p = 从 a 抽屉里取出来粘贴
```

比如，把 **a** 寄存器里的内容粘贴到光标位置：

```
"ap
```

翻译成成人话：“从 **a** 抽屉里拿出来贴在后面。”

Kate 说：“所以 `"ayy` 和 `"ap` 是一条完整的‘存取路径’。我往 `a` 里放，从 `a` 里取。`b`、`c`、`d`每个字母都是一个独立剪贴板。”

完整流程：

1. 第一段要复制的内容 → 光标放上去 → `"ayy`（存到 a 抽屉）
2. 第二段要复制的内容 → 光标放上去 → `"byy`（存到 b 抽屉）
3. 走到第一个要粘贴的位置 → `"ap`（贴 a 抽屉的内容）
4. 走到第二个要粘贴的位置 → `"bp`（贴 b 抽屉的内容）

两个抽屉的内容互不干扰。

2.3 实战场景：同时操作多段日志

你现在手头有这样一个文件：

```
ERROR: Connection timeout (192.168.1.1)
ERROR: Disk space low (sda1)
INFO: Service started successfully
ERROR: Permission denied (config.yml)
INFO: Cache cleared
```

你需要把三段 ERROR 日志的 IP、磁盘分区、配置文件名分别提取出来，粘贴到另一个文件的特定位置。

不用寄存器的方式：

- 1. 复制第一段 ERROR 的 IP → 粘贴到目标位置
- 2. 复制第二段 ERROR 的磁盘分区 → 粘贴到目标位置
- 3. 复制第三段 ERROR 的文件名 → 粘贴到目标位置
- 4. 每复制一次，之前的剪贴板就被覆盖了，没法保存多份

用寄存器的方式：

- 1. 把光标移到 192.168.1.1 上 → "ayiw → 复制这个 IP 到 a 抽屉
- 2. 把光标移到 sda1 上 → "byiw → 复制分区名到 b 抽屉
- 3. 把光标移到 config.yml 上 → "cyiw → 复制文件名到 c 抽屉
- 4. 走到目标文件 → "ap → 贴 IP
- 5. 回到目标位置下一行 → "bp → 贴分区名
- 6. 再下一行 → "cp → 贴文件名

三段内容互不覆盖，你想什么时候贴就什么时候贴。等你最后粘贴完，a、b、c 三个抽屉里的内容仍然保持原样，随时可以再次引用，或者在下一次复制时被覆盖更新。

2.4 复制专用寄存器 "0：刚复制的内容去哪了？

你每次用 y 复制内容，Vim 做了两件事：

- 1. 存入匿名寄存器 ""（你按 p 时默认粘贴的）
- 2. 存入复制专用寄存器 "0

"0 和 "" 的区别是："0 只保存复制（y）的内容，不保存删除（d）或修改（c）的内容。如果你删了一行，匿名寄存器被覆盖了，但 "0 还保留着上一次复制的内容。

场景：你复制了一段代码（y），然后删了几行（d），然后想再粘贴之前复制的那段代码——按 "0p 就可以了，而不是 p。

Kate 说：“所以 "0 是一个专门用来保护‘我复制的内容’的寄存器。即使我中间删了其他东西，它也不会丢。”

“对。"0 是复制专用通道，不跟删除/修改通道共用。你按 p 用的是匿名通道，可能被覆盖；但 "0p 用的是复制专用通道，永远不会被删除操作覆盖。”*

2.5 你能拿走的（就记这三个）

功能	命令
把当前行存进 a 抽屉	"ayy
把 a 抽屉的内容贴出来	"ap
粘贴最近一次复制的内容（即使中间删过东西）	"0p

记住这三个命令，你已经能同时操作多段内容了。至于 `"b`、`"c`、`"d`它们跟 `"a` 的用法完全一样，换字母就行。

2.6 本课作业

1. 新建一个 Vim 文件，输入三行文字，分别标记为 A、B、C
2. 把 A 行复制到 `a` 寄存器（`"ayy`）
3. 把 B 行复制到 `b` 寄存器（`"byy`）
4. 把 C 行复制到 `c` 寄存器（`"cyy`）
5. 在文件末尾新建三行空行
6. 依次粘贴 `a`、`b`、`c` 的内容（`"ap`、`"bp`、`"cp`）
7. 验证：三行内容是否按 A、B、C 的顺序排列？

守夜者宣言：寄存器的本质是“把 Vim 的内存借给你用”。你用命名寄存器存内容时，Vim 是在帮你管理多段文本的临时存储。这是从“能用”到“会用”的关键一步。当你需要在代码仓库里同时搬运多段内容时，你会回来翻这一课。

选修3：宏 —— 录制操作，一键重放

这一课你将学会：

- ✓ 用 `q` 录制你的操作序列
- ✓ 用 `@` 一键重放整段操作
- ✓ 实战：在 100 行代码前面都加上 `//` 注释

完成后，你会拥有一项超能力——把“一连串操作”录下来，然后让 Vim 帮你重放成百上千次。你不是在“写代码”，你是在“指挥 Vim 替你写代码”。

你在必修课里学了 `.` 命令——它重复的是**最近的一次修改**。但如果你的操作不止一步呢？比如：“跳到行首 → 插入 `#` → 跳到下一行 → 缩进 → 删除行尾空格”——整整五步操作。`.` 只能重复最后一步，你按一次 `u` 也只退回一步。

这时候你需要的是**宏 (Macro)** ——把一整串操作录下来，然后当成一个命令来播放。

3.1 录制宏：把操作“录”进磁带里

宏的录制过程，像老式录音机按“录音键”开始录，按“停止键”结束录。

`q` + 寄存器名 → 开始录制（红点出现）
做你的操作
`q` → 停止录制（红点消失）

录制宏之前，你必须先决定一个“抽屉”（寄存器）来存放它——就是你在选修2里已经学会的 `a` 到 `z` 命名寄存器。

```
qa    → 开始录制，存到 a 寄存器
      （你做的一系列操作：I、#、ESC、j.....）
q     → 停止录制
```

录制完成后，`a` 寄存器里存的**不是文本**，而是一串“操作指令”——和你选修2里存文本内容不同，它是可执行的程序序列。

录制时屏幕底部会出现 `录制中` 或 `recording` 字样，提醒你宏正在记录。录完按 `q` 停止，那个字样就消失了。

Kate 第一次录宏的时候，看到屏幕底部多了 `录制中` 三个字，说：“它在录我？所以我现在敲的每一个键都被它记下来了？”

“对。你在做，它在记。你做的所有移动、插入、删除、切换模式.....全都被录成了指令序列，存在那个寄存器里。”

3.2 播放宏：按一次，做一次

```
@a → 播放一次 a 寄存器里录制的宏
```

第一次按 `@a`，Vim 会执行你录制的那串操作。第二次按 `@a`，它再做一遍。

如果你录了“给一行加注释”的宏，播放一次就能给一行加注释。如果你要加 100 行呢？

```
100@a → 播放 100 次 a 宏
```

或者先 `@a` 播放一次，然后按 `100.` 重复执行 `.` 命令——因为 `.` 会重复 `@a` 这个操作。但 `100@a` 更直接，一步到位。

宏的威力在于：你录制时只做一次，播放时可以做无数次。你自己录的是一段“示范动作”，Vim 帮你把这套动作反复执行成百上千次。

3.3 实战：给 100 行代码加注释

假设你有这样一段代码（或者你正在维护一个真实的代码文件，有 100 行）：

```
const name = "Vim"
let version = 9.1
function greet() {
  console.log("Hello, " + name)
}
// 后面还有 95 行.....
```

你想把每一行前面都加上 `//`，让它变成注释。

手动做一遍：

- 1. 按 `I` → 跳到行首，进入插入模式
- 2. 输入 `//` → 加注释符号
- 3. 按 `ESC` → 回到普通模式
- 4. 按 `j` → 移到下一行

这是四步操作。现在把它录下来：

- 1. 确保光标在第一行
- 2. 按 `qa` → 开始录制，存到 `a` 寄存器
- 3. 按 `I` → 进入插入模式，光标跳到行首
- 4. 输入 `//` → 加注释符号
- 5. 按 `ESC` → 回到普通模式
- 6. 按 `j` → 移到下一行（这是为了播放时能自动推进）
- 7. 按 `q` → 停止录制

现在你录好了一个名为 `a` 的宏，它的内容是：给当前行加注释，然后移到下一行。

播放 99 次：

```
99@a
```

观察屏幕：每一行都在你眼前依次加上 `//`，光标不断向下推进，直到所有行都被注释完。

Kate 说：“我录了‘加注释+移下行’四步，然后一个命令执行了 99 次，100 行代码全注释完了。这比我逐行手动改快了 100 倍。”

“而且你发现了吗？你录制的最后一步是 `j` ——这使得宏天然地支持‘逐行推进’。只要目标操作是逐行处理的，宏都可以这样设计，中间不需要手动干预位置。”*

3.4 宏的设计技巧（新手最容易踩的三个坑）

误区	正确的做法	为什么
录制时忘了最后一步移动	始终在宏末尾加一个 <code>j</code> 或 <code>n</code>	否则宏每播一次都会停在原地，你无法连续推进到下一行
录制时用方向键，播放时卡住	用 <code>h j k l</code> ，不要用方向键	Vim 宏里嵌入方向键可能在播放时因终端差异而表现异常
忘了第一行已经处理完了	从第二行开始播放，或者先处理好第一行再用 <code>99@a</code>	否则第一行会被执行两次，多出额外效果

最保险的宏结构：

(处理当前行的工作) + j (移到下一行)

这样每播放一次，宏就会做完当前行的事，然后自动把光标推到下一行。你只需：先把第一行做完，再 `100@a`，它会依次处理剩下的所有行。

3.5 你能拿走的（就记这两个命令）

功能	命令
开始录制，存到 a 寄存器	<code>qa</code>
播放一次 a 宏	<code>@a</code>
播放 100 次	<code>100@a</code>

记住 `qa` 和 `@a` 就够了。`b`、`c`、`d` 的用法完全一样，换字母就行。

当你发现自己在重复做同一件事超过 3 次时，停下来思考一下：这个操作能录成宏吗？Vim 的宏哲学是：“**手动操作一次就够了，剩下的交给录制。**”如果你发现自己做了 4 遍同样的操作，你已经在浪费力气了——该用宏了。

3.6 本课作业

1. 用 Vim 新建一个文件，输入 10 行文字（每行随便写点东西）
2. 录一个宏 `qa`：给当前行行尾加一个 `!`，然后移动到下一行
3. 播放一次 `@a`，观察光标和文字的变化
4. 再播放一次，观察逐行推进的效果
5. 撤销（`u`），恢复原始状态
6. 录一个新宏 `qb`：给当前行行首加 `#`，移动到下一行
7. 用 `9@b` 给剩下的 9 行全部加注释
8. 保存退出

守夜者宣言：宏是 Vim 里“自动化”的最简形态。它不需要编程基础，不需要插件——你把操作顺序录下来，Vim 就能替你重复成千上万次。当你发现自己正在做第 4 遍同样的操作时，停下来录个宏。这 30 秒的录制，会帮你省下几分钟甚至几小时的重复劳动。

选修4：Vim 是一门语言 —— 命令组合的逻辑

这一课你将学会：

- ✓ Vim 的核心语法结构：动词 + 名词
- ✓ 为什么你不需要背“一千个命令”——你只需要知道几个动词和几个名词，然后组合
- ✓ 从“背命令”到“想命令”的思维转变

完成后，你面对一个陌生的编辑任务时，不再问“Vim 有没有这个命令”——你会问“我要用哪个动词 + 哪个名词”。这是从“按命令”到“想命令”的最后一跃。

如果你一路学完了必修课和选修课，你可能已经注意到一件事：

Vim 的命令不是“随机命名的”。它们背后有一套统一的逻辑。

你没背过 `y$`，但你看到它的时候能猜出它是“复制到行尾”。你没背过 `dG`，但你知道它是“删到文件末尾”。你没背过 `ci"`，但你看到它的时候能看出它是“修改引号内的内容”。

这不是你记忆力好——是 Vim 的设计本身有规律。

4.1 Vim 的语法：动词 + 名词

任何一门语言都有语法。Vim 的语法只有一种结构：

动词 + 名词

动词 = 你要做什么事（操作符）

动词	含义	中文翻译
<code>d</code>	delete	删除
<code>y</code>	yank	复制
<code>c</code>	change	修改（删除后进入插入模式）
<code>></code>	shift right	右缩进
<code><</code>	shift left	左缩进
<code>v</code>	visual select	选中（进入可视模式）

名词 = 你要操作什么对象（动作命令 或 文本对象）

名词	含义	中文翻译
<code>w</code>	word	一个词
<code>\$</code>	end of line	到行尾
<code>G</code>	end of file	到文件末尾
<code>i"</code>	inside quotes	双引号内的内容
<code>ip</code>	inside paragraph	当前段落
<code>t</code>	tag	HTML 标签内的内容

动词 + 名词 = 完整的指令

组合	效果	翻译成人话
<code>d + w = dw</code>	删除一个词	“删掉这个词”
<code>y + \$ = y\$</code>	复制到行尾	“从这复制到行尾”
<code>c + i" = ci"</code>	修改引号内的内容	“把引号里的东西换掉”
<code>> + G = >G</code>	缩进到文件末尾	“从这缩进到最后一行”

Kate 盯着这张表看了一会儿，说：“所以 `d` 和 `w` 是独立的‘词’，它们可以组合成 `dw`。就像英文里的动词和名词可以组成句子？”

“对。Vim 的设计者把编辑操作拆成了两个维度：做什么 + 对什么做。你学会 5 个动词 + 10 个名词，就能组合出 50 个命令——而你只需要记住这 15 个词。”

这就是 Vim 的核心设计智慧：它不是教你去记“一千个快捷键”，而是教你一种“造句”的能力。

4.2 为什么 Vim 不需要背太多命令？

因为 Vim 不是“命令集”，它是“语法体系”。

做法	你需要记多少	遇到新任务怎么办
背命令	几百个键位组合	查资料，死记硬背
学语法	5 个动词 + 20 个名词	自己组合，即兴造句

“学语法”意味着：你不需要记住 `d$` 和 `c$` 的区别——你只需要知道 `d` 和 `c` 的区别，以及 `$` 是什么。剩下的自动推导。

Vim 的操作符 + 动作命令模型，让你学会了“造句”的能力：遇到没见过的命令，你只需要记住它的**动词**和**名词**，就能推测出它的行为。

举例：你第一次看到 `yg_`，你不用背它——你知道 `y` 是复制，`g_` 是“到最后一个非空字符”，所以 `yg_` 是“复制到最后一个非空字符”。你从来没背过这个命令，但你第一次看到它就能大概猜出它做什么。

这叫“可推测性”。Vim 的所有命令都遵循同一套规则，所以你不必“背完”它。

4.3 从“按命令”到“想命令”

这是两种完全不同的心智模式：

阶段	你的思考过程	你依赖的东西
按命令	“我要删一个词 → 快捷键是什么来着？ <code>dw</code> ？”	肌肉记忆 + 查表
想命令	“我要删一个词 → 动词是 <code>d</code> ，名词是 <code>w</code> → <code>dw</code> ”	语法推理

- “按命令”是新手阶段：你想起一个命令，然后执行它。如果忘了，就卡住了。
- “想命令”是高阶阶段：你想到一个意图，然后用语法结构自己“造”出对应的命令。即使你从没见过那个组合，你也能推理出来。

Vim 高手的脑子里没有“命令表”。他们的脑子里有“动词表”和“名词表”，以及一个组合规则。他们看到任何文本编辑任务，都能用这套规则“造句”。

4.4 实战：从“我想做什么”到“Vim 命令是什么”

你现在遇到一个任务：把文件里从当前位置到文件末尾的所有内容都改成大写。

你没背过这个命令。但你想一想：

1. **动词是什么？** “改成大写” → 这个 Vim 里有一个动词叫 `gU`（变成大写），或者 `gu`（变成小写）
2. **名词是什么？** “到文件末尾” → 名词是 `G`
3. 组合：`gU` + `G` = `gUG`

你用 `gUG` 执行了它，成功了。你从来没背过 `gUG`，但你用 Vim 的语法推理出来了。

另一个例子：

- 任务：把当前单词改成大写
- 推理：动词是 `gU`，名词是 `iw`（inner word）
- 命令：`gUiw`

你不需要背 `gUiw`。你只需要知道 `gU` 是“变大写”，`iw` 是“当前单词”。然后组合。

4.5 Vim 的“动词表”扩展（你以后会遇到的）

你在必修课里学的是最常用的 3 个动词（`d`、`y`、`c`）。Vim 还有更多动词：

动词	含义	示例
<code>gU</code>	转大写	<code>gUw</code> = 当前词变大写
<code>gu</code>	转小写	<code>guw</code> = 当前词变小写
<code>~</code>	反转大小写	<code>~w</code> = 当前词大小写互换
<code>=</code>	自动缩进	<code>=G</code> = 从当前位置缩进到文件末尾
<code>zf</code>	折叠	<code>zfG</code> = 从当前位置折叠到文件末尾
<code>J</code>	合并行	把当前行和下一行合并

你不需要背这个表。你只需要记住：Vim 里做**任何操作**，都遵循“动词 + 名词”的规则。你遇到一个新动词时，你自动知道怎么用它。

4.6 你走到了哪里

阶段	你的状态
第 1-2 课	背命令阶段：i 是插入、:w 是保存
第 3-8 课	练习阶段：手开始记住 hjkl、dd、yy、gg
第 9-10 课	理解阶段：你知道 d 和 w 是独立单元
你现在	语法阶段：你开始用动词 + 名词自己“造”命令

你刚进入这个阶段。你现在看到 d\$，不再想“这是删除到行尾的快捷键”，而是想“d 是动词，\$ 是名词，组合起来就是删除到行尾”。这个思维转变，是 Vim 学习路上真正的里程碑。

从此刻起，你不再需要“背”新命令了。你只需要“学”新动词和“学”新名词，组合规则你已经会了。

4.7 本课作业

- 1. 打开 Vim 终端
- 2. 在不查找任何资料的情况下，猜出以下命令的效果（写完猜测，再实际验证）：
 - d2w
 - y3G
 - gU\$
 - cgg
- 3. 验证：输入一段文字，分别执行上述命令，观察是否符合你的猜测
- 4. 记录：你猜对了几个？哪个命令和你的猜测最接近？

守夜者宣言： 你不再需要记住“一千个快捷键”。你只需要记住一套语法规则——动词 + 名词。其他的一切，都是你对这套规则的发挥。

Vim 学习之路上的最后一跃，不是“我记住了更多命令”，而是“我不需要记住命令了”。你现在站在这里。你以后看到任何一个 Vim 命令，都会问自己两个问题：“它的动词是什么？”“它的名词是什么？”

然后你会发现——你已经能看懂几乎所有 Vim 命令了。

选修5：配置 .vimrc —— 让 Vim 变成你的形状

这一课你将学会：

- ✓ .vimrc 是什么、放哪
- ✓ 理解每一行配置为什么存在——不只是复制粘贴
- ✓ 两种可选方案：Sublime 极简风 vs VSCode 现代风

完成后，你打开 Vim 不再是那个“灰扑扑的终端编辑器”了——它有了行号、语法高亮、舒服的缩进，甚至是你熟悉的配色。这是 Vim 真正属于你的开始。

你之前打开 Vim 时看到的界面，是它的“出厂状态”——没有行号、没有语法高亮、缩进是 8 个空格、灰底白字。就像一台刚拆封的电脑，没有装任何你喜欢用的软件。

但 Vim 允许你通过一个配置文件来定制它。这个文件叫 `.vimrc`（Vim 的“个人档案”）。你每次启动 Vim，它都会读取这个文件，按照你写的规则来调整自己。

5.1 `.vimrc` 是什么？放哪？

是什么？

`.vimrc` 是 Vim 的**启动配置文件**。它用 Vim 自己的命令语言写成。你打开 Vim 时，它会自动执行里面的每一行命令——就像你手动按顺序输入一样。

放哪？

操作系统	文件路径	怎么找到它
Linux / Mac	<code>~/.vimrc</code>	终端里输入 <code>cd ~</code> ，再输入 <code>ls -a</code> ，看有没有 <code>.vimrc</code>
Windows (WSL)	<code>~/.vimrc</code>	跟 Linux 一样（WSL 里的 Linux 环境）
Windows (原生)	<code>C:\Users\你的用户名_vimrc</code>	文件名叫 <code>_vimrc</code> ，不是 <code>.vimrc</code> （系统限制）

如果这个文件不存在，你就自己创建一个。

Kate 问：“我打开 Vim 那么多次，从来没想过它的长相是可以改的。我以为编辑器长什么样就是什么样。”

“Vim 的设计哲学里有一条：编辑器应该适应你的习惯，而不是你适应它的出厂设置。`.vimrc` 就是 Vim 给你的一支笔，让你自己画出它的样子。”

5.2 逐行拆解：你需要的每一项配置，以及为什么需要它

下面是你在配置 `.vimrc` 时最常用到的设置。每一条我都会解释它**为什么存在**——你之前没有它的时候是什么体验，加上它之后能解决什么问题。

`set number` —— 显示行号

没有它的时候，你不知道自己在第几行。Vim 报错说“第 47 行有语法错误”，你只能手动一行一行数。或者你用 `Ctrl+G` 查看当前行号，但那需要多按一次快捷键。加上 `set number`，每一行左边都有一个编号——你一眼就能找到第 47 行在哪。

`syntax on` —— 开启语法高亮

这是最重要的一行配置。没有它，你打开的任何代码文件——Python、JavaScript、Markdown——全部是同一个颜色：灰白。关键词、字符串、注释、函数名——全都长得一模一样。开了语法高亮之后，不同语法元素自动显示不同颜色：关键字是橘色的，字符串是绿色的，注释是灰色的。你读代码不再需要逐字辨认——颜色已经帮你分好类了。

`set tabstop=4` —— Tab 显示宽度

Vim 的出厂设置把 Tab 显示为 8 个空格的宽度。这意味着你每按一次 Tab，光标会跳出去很远——一段代码嵌套三层，半个屏幕被空白占满。把它改成 4，缩进更紧凑，代码在屏幕上能显示更多实际内容。

`set shiftwidth=4` —— 缩进宽度

你在第七课学过 `>>` 用来缩进整行。`shiftwidth` 决定了 `>>` 每次缩进多少格。Vim 默认是 8 格——缩进一次太猛，代码像坐了火箭。改成 4 格之后，缩进更细腻。

`set expandtab` —— Tab 转空格

这个设置让你在插入模式里按 Tab 键时，实际输入的是空格而不是制表符。为什么需要？因为混用 Tab 和空格是程序员之间永恒的战斗——你的代码在 VS Code 里缩进正常，到了 GitHub 上缩进全乱，因为不同编辑器对 Tab 的显示宽度不一样。用空格代替 Tab，你的缩进在任何地方看起来都一样。

`set autoindent` —— 自动缩进

你在写代码时按下回车，光标会自动跳转到和上一行相同缩进的位置——不需要手动敲空格对齐。写嵌套代码时尤其有用：你在 `for` 循环里写 `if` 判断，在 `if` 判断里写函数调用——每一层的缩进都是自动的，回车就好。

`set cursorline` —— 高亮当前行

你在一个几百行的文件里移动光标——`j`、`k`、`gg`、`G`——有时候会迷失自己在哪一行。开了 `cursorline` 之后，光标所在的那一行会有一个淡淡的背景色——就像笔记本上的荧光笔标记。

`set hlsearch` —— 高亮搜索匹配项

你在第九课学过 `/` 搜索。每次搜索后，所有匹配的项都会高亮显示——你一眼就能看到文件里哪些位置出现了你搜的关键词。搜完之后想关掉高亮？输入 `:nohlsearch`（或简写 `:noh`）。在配置里加上这一行，你每次用 `/` 搜索都会自动高亮所有匹配项。

`set incsearch` —— 边输入边搜索

和 `hlsearch` 搭配使用。你在搜索框里输入关键词时，Vim 会实时跳转到第一个匹配的位置——不需要等你按回车。你每输入一个字符，它就往前找一个匹配。这让你更快找到目标——通常输到第三个字母就已经定位到了。

`set ignorecase` + `set smartcase` —— 智能大小写

这两个设置要放在一起理解。`ignorecase` 让你搜索时忽略大小写——搜 `hello` 能同时找到 `hello`、`Hello`、`HELLO`。但如果你在搜索时故意输入了大写字母——比如搜 `Hello`——`smartcase` 会告诉 Vim：“这次搜索区分大小写，只找 `Hello`，不找 `hello`。”两条规则配合使用：默认忽略大小写，但当你输入大写时自动切换为精确匹配。

`set clipboard=unnamed` —— 系统剪贴板

Vim 有自己的内部剪贴板（叫寄存器），和你的系统剪贴板是分离的。你在浏览器里复制了一段文字，按 `p` 是贴不进来的——因为 Vim 的寄存器里没有那段文字。反过来也一样——你在 Vim 里用 `yy` 复制了一行，转到浏览器里 `Ctrl+V`，贴出来的是别的东西。加上 `set clipboard=unnamed`，Vim 的默认寄存器会和系统剪贴板同步——你在 Vim 里复制的东西，可以直接贴到浏览器；你在网页上复制的东西，也可以直接在 Vim 里按 `p` 粘贴。

`set mouse=a` —— 允许鼠标操作

这是给刚从 VS Code 转过来的你的过渡配置。有了它，你可以用鼠标点击来移动光标、用鼠标滚轮来滚动屏幕、用鼠标拖拽来调整窗口大小。虽然 Vim 的设计哲学是“手不离键盘”，但作为新手，偶尔摸一下鼠标不是罪过。等你以后肌肉记忆稳定了，可以再把这个配置关掉。

`inoremap` 是 Vim 的映射命令——把“按某个键”这个动作，替换成“执行一系列操作”。`inoremap` 的意思是“仅在插入模式下生效”。

以 `inoremap ( ()<Left>` 为例：当你在插入模式里输入 `(` 时，Vim 实际执行的是三个动作——先输入 `()`，然后光标左移一格，停在两个括号中间。你接着输入的内容会出现在括号里面。输入完按回车后，你需要手动调整缩进——Vim 的自动缩进会帮你把光标放在合适的位置。

Kate 听完这一串，说：“所以 `.vimrc` 不是什么神秘的黑魔法——它就是把我平时用 Vim 时每次手动输入的命令，全部写进一个文件里，让它自动执行。不需要背——用的时候查一下就行了。”

5.3 两种预设配置方案

下面给你准备了两种不同风格的配置方案。你不需要全看——挑一种你喜欢的风格，完整复制到 `.vimrc` 里，保存，然后输入 `:source ~/.vimrc` 让它生效。两种方案都用 **Monaco** 字体（macOS 和 Linux 自带，Windows 需要手动安装）。

方案一：Sublime 风格 —— 极简、冷静、灰底白字

适合喜欢干净、简洁、最小干扰的人。像 Sublime Text 的默认界面——灰底白字、极简配色、行号和高亮都有，但不会抢你的注意力。

```

" =====
" 守夜者 Vim 配置: Sublime 风格
" 特点: 灰底、白字、极简、无干扰
" 适合: 喜欢干净简洁的写作者
" =====

" ----- 视觉 -----
set number           " 行号
syntax on           " 语法高亮
set cursorline       " 高亮当前行
set showmatch        " 高亮匹配括号
set background=dark  " 深色背景模式
colorscheme desert    " 沙漠配色（灰底白字）

" ----- 字体 -----
set guifont=Monaco:h12 " GUI 字体（仅 MacVim/gVim 生效）
set linespace=4        " 行间距

" ----- 缩进 -----
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set expandtab          " Tab 转空格
set autoindent

" ----- 搜索 -----
set hlsearch          " 高亮搜索结果
set incsearch         " 边输入边搜索
set ignorecase        " 搜索忽略大小写
set smartcase         " 有大写时区分大小写

" ----- 剪贴板 -----
set clipboard=unnamed " 系统剪贴板

" ----- 鼠标 -----
set mouse=a           " 允许鼠标

" ----- 状态 -----
set laststatus=2      " 始终显示状态栏
set ruler             " 状态栏显示光标位置

" ----- 括号自动补全 -----
inoremap ( (<Left>
inoremap [ [<Left>
inoremap { {<Left>
inoremap " "<Left>
inoremap ' '<Left>
inoremap ` ``<Left>

```

方案二：VSCode 风格 —— 现代、彩色、暗底亮字

适合从 VSCode 转过来的你。配色接近 VSCode 默认的 Dark+ 主题——深色背景、关键字和字符串用亮色高亮、状态栏更详细。

```

" =====
" 守夜者 Vim 配置: VSCode 风格
" 特点: 暗底、彩字、现代感
" 适合: 从 VSCode 过来的写作者
" =====

" ----- 视觉 -----
set number           " 行号
syntax on           " 语法高亮
set cursorline       " 高亮当前行
set showmatch        " 高亮匹配括号
set background=dark  " 深色背景模式
colorscheme slate    " 暗色主题 (接近 VS Code Dark+)

" ----- 字体 -----
set guifont=Monaco:h12 " GUI 字体 (仅 MacVim/gVim 生效)
set linespace=4        " 行间距

" ----- 缩进 -----
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set expandtab
set autoindent
set smartindent      " 智能缩进 (自动识别代码结构)

" ----- 搜索 -----
set hlsearch
set incsearch
set ignorecase
set smartcase

" ----- 剪贴板 -----
set clipboard=unnamed

" ----- 鼠标 -----
set mouse=a

" ----- 状态 -----
set laststatus=2
set ruler
set showcmd          " 底部显示当前输入的命令
set statusline=%F%m%r%h%w\ [%{&ff}]\ %l:%c\ %p%%

" ----- 括号自动补全 -----
inoremap ( (<Left>
inoremap [ [<Left>
inoremap { {<Left>
inoremap " "<Left>
inoremap ' '<Left>
inoremap ` ``<Left>

```

两种方案的区别主要在 `colorscheme` 和 `statusline`。Sublime 风格用 `desert`（灰底白字，极简），VSCode 风格用 `slate`（暗底彩字，状态栏更丰富）。其他基础配置完全一样——行号、缩进、搜索、剪贴板、鼠标。

Kate 试了 VSCode 风格，看着新的界面说：“这好像我熟悉的 VS Code——深色背景、彩色的代码、行号在左边。但我还是在用 Vim 的命令编辑。外观接近 VS Code，内核还是 Vim。”

“这就是 `.vimrc` 给你的一支笔——你把 Vim 涂成了你习惯的颜色。”

5.4 替换配色主题

你不一定喜欢 `desert` 或 `slate`。Vim 自带了很多主题，你可以自己浏览：

1. 打开 Vim，输入 `:colorscheme`（后面加一个空格）
2. 按 `Tab` 键，Vim 会循环显示所有可用主题名
3. 选一个你喜欢的名字，替换 `.vimrc` 里的 `colorscheme` 那一行
4. 输入 `:source ~/.vimrc` 让配置立刻生效

常用主题速查：

主题名	风格	适合
<code>desert</code>	灰底白字，极简	Sublime 风格
<code>slate</code>	暗底彩字，现代	VSCode 风格
<code>elflord</code>	深紫底白字	喜欢暗色但不想太黑
<code>ron</code>	深蓝底白字	看久了不累
<code>koehler</code>	黑底彩字	经典 Vim 风格
<code>morning</code>	白底黑字	白天光线强的时候

Kate 按了 `Tab`，看着主题名一个一个切换，说：“原来 Vim 自带这么多皮肤。我一个一个换着试——就像在给编辑器穿衣服。”

5.5 配置生效有两种方式

你编辑完 `.vimrc` 后，有两种方式让它生效：

1. 关闭 Vim，重新打开（全部重新加载）
2. 在 Vim 里输入 `:source ~/.vimrc`（立即加载，无需重启）

建议你采用第二种方式，一边编辑一边加载，可以实时看到变化，直到找到自己最舒服的配置组合。

5.6 本课作业

1. 找到你的 `.vimrc` 文件（没有就新建一个）
2. 从上面两种方案里选一个你喜欢的，完整复制进去，保存
3. 打开 Vim，输入 `:source ~/.vimrc`，观察界面的变化
4. 用 `:colorscheme` + Tab 浏览其他主题，换到你最喜欢的配色
5. 打开一个 Markdown 文件，看看语法高亮是否生效，行号是否显示

守夜者宣言： Vim 的默认配置，是 1976 年的产物。它不是为了让你“舒服”而设计的，是为了在极差的终端上也能跑起来。而 `.vimrc` 是给你的笔——让你的 Vim 从一台别人造好的工具，变成一副属于你自己的兵器。你打开 Vim 的时候，不再是面对一个陌生人，而是回到一个你亲手布置过的工作台。

选修6：插件生态 —— 把 Vim 变成 IDE

这一课你将学会：

- ✅ 什么是插件管理器，为什么你需要它（一个命令装/卸/更新所有插件）
- ✅ 用 vim-plug 装插件：三行代码搞定
- ✅ 三款必装插件：NERDTree（文件树）、coc.nvim（智能补全）、fzf（模糊搜索）
- ✅ 守夜者忠告：插件是工具，不是收藏品

完成后，你的 Vim 不再只是一个终端编辑器——它能显示文件树、自动补全代码、秒级搜索任何文件。 你可以在 Vim 里完成一个完整项目的编写，而不用切换到其他编辑器。

你现在已经有一个配置好的 `.vimrc` 了：有行号、有语法高亮、有舒服的缩进。但 Vim 的“出厂形态”缺几样东西：文件树、代码补全、快速跳转文件。

这几样功能，需要装插件来实现。但 Vim 本身没有“一键安装插件”的功能——你需要一个**插件管理器**来帮你完成这件事。

6.1 插件管理器：你的一站式插件商店

插件管理器就是一个帮你做三件事的工具：

1. 从 GitHub 等仓库下载插件代码，放到正确的位置
2. 在 `.vimrc` 里声明“我要用这个插件”
3. 一键更新所有插件、一键卸载不需要的插件

你只需要在 `.vimrc` 里写一行插件名，插件管理器就会帮你搞定剩下的所有事。

Kate 问：“那我是不是得像装软件一样，一个一个去下载？”

“不用。你在 `.vimrc` 里写一行 `Plug 'preservim/nerdtree'`，保存，然后输入 `:PlugInstall`。它会自动从 GitHub 下载、安装、配置好。你什么都不用做，除了输入那行命令。”

6.2 安装 vim-plug（三行命令）

方法一：终端命令（最快）

打开终端，粘贴下面这行命令，按回车：

```
curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \
https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim
```

这行命令会从 GitHub 下载 `plug.vim` 文件，放到 Vim 的 `autoload` 目录。Vim 启动时会自动加载这个文件，让你可以在配置里使用 `Plug` 命令。

方法二：手动下载

1. 打开浏览器，访问 vim-plug 的 GitHub 仓库
2. 找到 `plug.vim` 文件，下载它
3. 把文件放到 `~/.vim/autoload/` 目录下（如果没有这个目录，自己创建）

安装完成后，在 `.vimrc` 中添加下面这三行结构：

```
" 插件开始标记
call plug#begin('~/.vim/plugged')

" 在这里列出你要装的插件
" Plug '插件名'

" 插件结束标记
call plug#end()
```

所有插件都写在 `plug#begin()` 和 `plug#end()` 之间。保存后，你每次添加新插件，运行 `:PlugInstall` 即可完成安装。

6.3 守夜者推荐插件清单（三款就够用）

你不需要装几十个插件。三款插件就能让你的 Vim 变成 IDE 级别的工具，而不会让启动变慢。

插件 1：NERDTree —— 文件树

Vim 默认只能看到当前文件的内容，没有“目录树”的概念。如果你在一个有几十个文件的项目里工作，你只能手动 `cd` 到目录、`ls` 列出文件、再用 `vim` 一个一个打开——每一步都在打断你的思考节奏。

NERDTree 在侧边栏显示整个项目的文件树。你按 `Ctrl+e` 就能切换文件树，按 `Enter` 打开文件，按 `r` 刷新目录。

Kate 装完 NERDTree 说：“我之前在 Vim 里打开文件，都是先开终端去 `ls` 看看有哪些文件，再复制文件名回来。现在直接边栏就能看到所有文件，点一下就开了。”

```
" ----- 插件管理器 -----
call plug#begin('~/.vim/plugged')

" 1. 文件树
Plug 'preservim/nerdtree'

call plug#end()

" ----- NERDTree 快捷键 -----
nnoremap <C-e> :NERDTreeToggle<CR> " Ctrl+e 切换文件树
```

插件 2: fzf —— 模糊搜索

你有一个项目文件夹，里面有几十上百个文件。想跳到一个叫 `config.yaml` 的文件里——你是去 NERDTree 里一层一层展开、肉眼找，还是直接输入文件名让 Vim 帮你找到它？

fzf 就是做这个的：输入几个字母，它实时过滤所有匹配的文件名。你按 `Ctrl+p`，输入 `conf`，所有包含 `conf` 的文件都列出来了，你选中它，按回车，文件就打开了。整个过程不到三秒。

```
" 2. 模糊搜索
Plug 'junegunn/fzf', { 'do': { -> fzf#install() } }
Plug 'junegunn/fzf.vim'

" ----- fzf 快捷键 -----
nnoremap <C-p> :Files<CR> " Ctrl+p 搜索文件名
nnoremap <C-g> :Rg<CR> " Ctrl+g 搜索文件内容
```

插件 3: coc.nvim —— 智能补全

这是 Vim 里最接近 IDE 补全体验的插件。你在 `coc.nvim` 的支持下写代码时，输入 `console.l`，它会自动提示 `log`、`log` 的多参数版本、还有你项目里定义的相关函数。按 `Tab` 或 `Enter` 选择，自动补全。

它背后依赖的是你当前项目里使用的语言服务器。`coc.nvim` 本身是入口，它需要配合语言服务器才能提供补全能力：

- 写 Python → 需要装 `pyright` 或 `python-lsp-server`
- 写 JavaScript/TypeScript → 需要装 `typescript-language-server`
- 写 Go → 需要装 `gopls`
- 写 Java → 需要装 `jdtls`

安装方式是在 Vim 里输入 `:CocInstall coc-json coc-tsserver coc-python` 等命令。它会自动下载对应的语言服务器，并在你打开对应文件类型时自动加载。

```
" 3. 智能补全
Plug 'neoclide/coc.nvim', {'branch': 'release'}

" ----- coc.nvim 快捷键 -----
" 按 Tab 或 Enter 选择补全项
inoremap <silent><expr> <TAB>
    \ coc#pum#visible() ? coc#pum#next(1) : "\<Tab>"
inoremap <silent><expr> <CR>
    \ coc#pum#visible() ? coc#pum#confirm() : "\<CR>"
```

最终 .vimrc 中的插件配置结构：

```
" ----- 插件管理器 -----
call plug#begin('~/.vim/plugged')

Plug 'preservim/nerdtree'          " 文件树
Plug 'junegunn/fzf', { 'do': { -> fzf#install() } }
Plug 'junegunn/fzf.vim'           " 模糊搜索
Plug 'neoclide/coc.nvim', {'branch': 'release'} " 智能补全

call plug#end()

" ----- NERDTree -----
nnoremap <C-e> :NERDTreeToggle<CR>

" ----- fzf -----
nnoremap <C-p> :Files<CR>
nnoremap <C-g> :Rg<CR>

" ----- coc.nvim -----
inoremap <silent><expr> <TAB>
    \ coc#pum#visible() ? coc#pum#next(1) : "\<Tab>"
inoremap <silent><expr> <CR>
    \ coc#pum#visible() ? coc#pum#confirm() : "\<CR>"
```

6.4 守夜者忠告：插件是工具，不是收藏品

你可能听说过有人装了几十个插件来“武装 Vim”。但插件越多，启动越慢，配置越复杂，不同插件的快捷键相互打架的风险也越高。

插件的正确逻辑是：

你遇到了一个“Vim 原生做不了”的需求 → 找对应的插件 → 装它 → 用起来。

而不是：

看到别人推荐一个插件 → 装它 → 从来不用 → 让它占据你的启动时间。

这三款插件是“通用型”的：

- NERDTree = 你看不到文件在哪 → 解决“文件导航”需求
- fzf = 你找不到文件在哪 → 解决“文件定位”需求
- coc.nvim = 你打字太慢 → 解决“代码补全”需求

等这三款插件用顺手了，你自然会发现自己的新需求——比如“我想在 Vim 里看 Git 状态”，那时候再装一个 Git 插件也不迟。

6.5 你能拿走的（就这三件事）

1. 插件管理器用 vim-plug：轻量、三行搞定、不需要额外学习成本
2. 三款插件装完你的 Vim 就能覆盖文件树、文件搜索、代码补全三个核心需求
3. 插件不够用的时候再装，不要一次性装一堆“以后可能会用”的插件

6.6 本课作业

1. 安装 vim-plug（用终端命令或手动下载）
2. 在 `.vimrc` 里添加 `call plug#begin()` / `call plug#end()` 结构
3. 在中间添加 `Plug 'preservim/nerdtree'`
4. 保存 `.vimrc`，在 Vim 里输入 `:PlugInstall`，按回车
5. 等插件下载完成，按 `Ctrl+e` 打开文件树，浏览当前目录
6. 添加 fzf 和 coc.nvim（重复上面的步骤）
7. 尝试用 `Ctrl+p` 搜索一个文件，用 `Ctrl+g` 搜索一段内容
8. 体验一下：写完一个词之后，Vim 是否自动弹出补全提示

守夜者宣言： 插件是 Vim 生态里最容易被“收藏”的东西。但真正的生产力来自你每天使用的功能，不是你已经安装的插件数量。这三款插件，配上前面的 `.vimrc` 配置，足够你在终端里完成一个完整项目的编写。如果你发现它们还不够用，不是你的问题——是你已经准备好探索更多的插件世界了。到那时候，你知道怎么找，也知道怎么判断好不好用了。

选修7：多文件与多窗口 —— 告别“一个文件一个终端”

Kate 在学完前十课之后，已经能“得体”地用 Vim 编辑单个文件了。但她很快遇到了一个新问题：

“我写代码的时候，经常要同时看好几个文件——左边是 HTML 模板，右边是 CSS 样式表，偶尔还要翻一下配置文件。每次都要 `:q` 退出当前文件再打开另一个——这也太累了。Vim 能不能同时打开多个文件？”

“不但能，而且有三种方式——缓冲区、窗口、标签页。它们是 Vim 多文件管理的三件套，各有各的适用场景。”

7.1 什么是缓冲区？

缓冲区（Buffer）是 Vim 里最基本的多文件管理方式。你在 Vim 里打开一个文件，这个文件的内容就被加载到一个缓冲区里。你切换文件，就是在不同的缓冲区之间切换。缓冲区是 Vim 的核心设计——你每次 `vim 文件名` 打开一个文件，本质上就是创建了一个缓冲区。

命令	效果
<code>vim 文件1 文件2</code>	启动 Vim 时同时打开多个文件
<code>:e 文件名</code>	在当前窗口打开另一个文件（e = edit）
<code>:ls</code>	列出所有已打开的缓冲区
<code>:bnext</code> （或 <code>:bn</code> ）	切换到下一个缓冲区
<code>:bprev</code> （或 <code>:bp</code> ）	切换到上一个缓冲区
<code>:bd</code>	关闭当前缓冲区（bd = buffer delete）

缓冲区的本质是“加载到内存中的文件”。你打开过但没有关闭的文件，仍然在缓冲区列表里，即使你当前看不到它。用 `:ls` 可以看到所有缓冲区——每个缓冲区有一个编号，前面带 `%` 的是你当前正在编辑的。

Kate 用 `vim 笔记.md 配置文件.md 样式.css` 同时打开了三个文件，然后输入 `:ls`，看到了三个缓冲区的列表。她说：“所以缓冲区就是‘文件暂存区’——我打开过的文件都在里面，随时可以切回去，不用退出再重新打开。”

7.2 什么是窗口？

窗口（Window）让你同时看到多个缓冲区。你可以把 Vim 的编辑区分成上下两半或左右两半，每半显示一个不同的文件。你在 02 的 VS Code 里学过分屏——`Ctrl+ $\backslash$` 把编辑区一分为二。Vim 的窗口逻辑和它一样。

命令	效果
<code>:sp 文件名</code>	水平分割窗口，在新窗口中打开指定文件（sp = split）
<code>:vs 文件名</code>	垂直分割窗口，在新窗口中打开指定文件（vs = vsplit）
<code>Ctrl+w h</code>	光标移到左侧窗口
<code>Ctrl+w j</code>	光标移到下方窗口
<code>Ctrl+w k</code>	光标移到上方窗口
<code>Ctrl+w l</code>	光标移到右侧窗口
<code>Ctrl+w q</code>	关闭当前窗口（q = quit）
<code>Ctrl+w =</code>	让所有窗口等大

当你需要同时查看两个文件时——比如左边是 HTML 模板，右边是 Flask 视图函数——垂直分屏是最方便的。当你在一个文件里修改代码时，另一个文件的内容保持可见，你不需要在两个缓冲区之间来回切。

Kate 输入 `:vs 样式.css`，编辑区被垂直分成两半。左边是她的 HTML 文件，右边是 CSS 样式表。她说：“这就是 VS Code 的分屏。我在左边改结构，右边改样式，两边同时都在屏幕上——不用来回切了。”

“对。而且你可以继续分——左边再分一次，变成三个窗口。只要你的屏幕够大，你想同时看几个文件就看几个。”

7.3 什么是标签页？

标签页（Tab Page）是 Vim 里最“重”的多文件管理方式。每个标签页可以包含多个窗口，每个窗口显示一个缓冲区。标签页和缓冲区的区别在于：缓冲区是文件的内存副本，标签页是窗口的容器。你关闭一个标签页，里面的所有窗口都会关闭，但缓冲区还在内存里——除非你显式关闭缓冲区。

命令	效果
<code>:tabnew 文件名</code>	新建标签页并打开指定文件
<code>:tabclose</code> （或 <code>:tabc</code> ）	关闭当前标签页
<code>gt</code>	切换到下一个标签页
<code>gT</code>	切换到上一个标签页

标签页适合不同的“工作场景”——比如一个标签页放前端代码（HTML + CSS），另一个标签页放后端代码（Flask 视图），再开一个标签页写笔记。每个标签页是一个独立的工作区，各自有各自的窗口布局。切换标签页比切换窗口更快——`gt` 一下就到另一个场景了。

Kate 试了 `:tabnew README.md`，编辑区上方出现了一个标签栏，她可以在几个标签页之间用 `gt` 快速切换。她说：“所以标签页就是‘工作区隔离’——一个工作区写前端，一个工作区写后端，一个工作区写笔记。比窗口更重，但每个场景互不干扰。”

7.4 缓冲区、窗口、标签页——三者的关系

这三者的关系可以用一句话总结：**缓冲区是文件，窗口是看文件的镜头，标签页是装镜头的箱子。**一个文件只能加载到一个缓冲区里，但你可以在多个窗口里同时看同一个缓冲区——就像你用多个镜头从不同角度拍同一个东西。你切换标签页，镜头和箱子一起换——原来拍的是前端，现在拍的是后端。

概念	你可以有	关闭了会怎样
缓冲区	多个	文件还在硬盘上，缓冲区被释放
窗口	多个	当前窗口关闭，其他窗口还在
标签页	多个	标签页内所有窗口关闭，但缓冲区还在

7.5 课后作业

你正在写今天的学习笔记，需要同时参考《守夜者之书》的 Markdown 语法速查表和之前记的渗透测试概念。你可以用下面这套配置来管理它们：

- 1. 打开你今天要写的笔记：在终端里输入 `vim 今天的学习笔记.md`
- 2. 垂直分屏，右侧固定显示渗透测试概念：输入 `:vs 概念.md`
- 3. 新建标签页，打开 Markdown 语法速查表：输入 `:tabnew 速查表.md`

现在你有两个标签页——第一个标签页里是“笔记+概念参考”的左右分屏布局，第二个标签页里是语法速查表。你可以用 `gt` 在两者之间秒切，用 `Ctrl+w h` 和 `Ctrl+w l` 在分屏窗口之间左右移动。用 `:ls` 随时查看所有缓冲区——三个文件全部在内存里，不需要重新打开。

Kate 按照这套配置搭好了她的写作环境，说：“我现在左边写笔记，右边固定显示渗透测试概念——写到忘记某个术语的时候，眼睛一扫右边就想起来了。`gt` 一键切到另一个标签页查 Markdown 语法。我手指不用离开键盘去摸鼠标，所有文件全在 Vim 里。”

7.6 本节小结

概念	一句话解释	什么时候用
缓冲区	加载到内存中的文件	打开多个文件，在它们之间快速切换
窗口	把编辑区分成多个区域	同时查看两个或更多文件
标签页	窗口的容器，独立的“工作区”	为不同的工作场景分别设置窗口布局

选修8：Vim 的模式 —— 为什么它跟所有编辑器都不一样？

Kate 学完了前十课和七个选修，已经能“得体”地用 Vim 编辑文件了。但她心里一直有一个疑问：

“我用了这么久 Vim，每次按 `i` 进入插入模式、按 `ESC` 回到普通模式——我已经习惯了。但我从来没想到过：为什么 Vim 要有模式？其他编辑器都没有——VS Code 没有、记事本没有——为什么 Vim 偏偏要设计成这样？”

“这个问题问到根上了。Vim 和其他所有编辑器最本质的区别，就是模式。你理解了模式，你就理解了 Vim 为什么是 Vim。”

8.1 普通编辑器 vs 模式编辑器

你在 01 学的 Markdown、在 02 学的 VS Code、在 05 用的 Burp Suite——它们都是**无模式编辑器**。在无模式编辑器里，你按一个键，它就输入一个字符。`A` 就是输入字母 A，`Backspace` 就是删除前一个字符。键盘上每一个键的功能是固定不变的——打字就是打字，移动光标就是移动光标，两者泾渭分明。

Vim 是**模式编辑器**。在 Vim 里，同一个键在不同模式下有不同的功能。你在插入模式里按 `dd`，屏幕上出现两个字母 d。你在普通模式里按 `dd`，整行被删掉了。同一个按键，在不同的模式下，含义完全不同。

为什么 Vim 要这样设计？因为 Vim 的设计者认为：**你大部分时间不是在输入文字，而是在编辑已有文字**。你写代码的时候，真正花在“敲新代码”上的时间可能只占 20%——剩下的 80% 是在修改已有代码、移动代码块、删除无用代码、调整格式。如果每次做这些操作都要先按住 `Ctrl` 或 `Alt` 组合键，你的手指会很累。Vim 的解决方案是把键盘切分成两种模式：一种用来输入文字（插入模式），一种用来下命令（普通模式）。命令模式下，每一个字母键都是一条编辑命令——不需要按组合键，一个字母就是一条命令。

Kate 说：“所以 Vim 把键盘变成了两种完全不同的工具——在插入模式里，键盘是打字机。在普通模式里，键盘是遥控器。同一个键，在不同模式下，功能完全不同。”

8.2 Vim 的四种核心模式

Vim 有十几种模式，但作为初学者，你只需要理解四种最核心的模式。你每天都在用它们，只是你可能没有意识到它们各自有名字。

- **普通模式 (Normal Mode)**

这是 Vim 的默认模式。你打开 Vim、按 `ESC` 从任何模式退出——都会回到普通模式。在普通模式里，键盘上的字母不是用来打字的，是用来下命令的。`h j k l` 是移动光标，`dd` 是删除整行，`yy` 是复制整行，`p` 是粘贴，`u` 是撤销。

- **插入模式 (Insert Mode)**

这是你输入文字的模式。从普通模式进入插入模式有很多种方式——你在第四课学过六种：`i`（光标前插入）、`a`（光标后插入）、`I`（行首插入）、`A`（行尾插入）、`o`（下一行插入）、`O`（上一行插入）。在插入模式里，键盘就像记事本——按什么键就输入什么字符。按 `ESC` 回到普通模式。

- **可视模式 (Visual Mode)**

这是你“选中”文字的模式。在普通模式里按 `v`，进入可视模式。然后用 `h j k l` 移动光标——你会发现走过的文字被高亮选中了，就像用鼠标拖拽选中文字一样。选中之后，你可以对选中的文字执行操作——按 `d` 删除选中内容，按 `y` 复制选中内容，按 `>` 让选中内容向右缩进。


可视模式有三个变体：`V` 是按字符选中，`oV` 是按行选中（一行一行地选），`Ctrl+V` 是按列选中（选中一个矩形区域）。

命令行模式 (Command-line Mode)

这是你输入 Vim 命令的模式。在普通模式里按 `:`，光标跳到屏幕最底部，出现一个冒号提示符。你在这里输入命令——`:w` 保存、`:q` 退出、`:wq` 保存退出、`:e 文件名` 打开文件、`:%s/旧词/新词/g` 全文替换。输入完命令按回车执行，执行完自动回到普通模式。

8.3 模式之间的关系

这四个模式之间不是孤立的——它们通过几个关键按键互相连接。所有模式的“家”都是普通模式。你从普通模式出发，去其他三个模式，做完事后回到普通模式。



如果你在普通模式里不小心按了 `:`，发现屏幕底部出现一个冒号提示符——不要慌，按 `ESC` 就能回到普通模式。如果你在插入模式里敲了一大段文字，想执行命令但忘了先按 `ESC`——你输入的命令会变成文字出现在屏幕上，按 `ESC` 回到普通模式，然后用 `u` 撤销刚才误输入的文字，再重新输入命令。

8.4 为什么 Vim 用户看起来那么快？

你在网上看过 Vim 高手的视频——光标在屏幕上飞速移动，文字像被魔法操控一样消失、出现、移动。他们看起来快，不是因为手指比你灵活，是因为他们**不需要切换模式**——他们几乎一直待在普通模式里。

普通模式就是 Vim 的指挥中心。在普通模式里，每一个字母键都是一条编辑命令。移动光标、删除内容、复制粘贴、缩进对齐——所有这些操作都不需要进入插入模式，都在普通模式里用单字母命令完成。只有真正需要输入新文字的时候，才按 `i` 进入插入模式，打完字立刻按 `ESC` 回到普通模式。每次在插入模式里停留的时间越短，你的整体编辑速度就越快。

Kate 说：“所以我之前一直待在插入模式里，用方向键移动光标、用退格键删文字——那不是用 Vim，那是把 Vim 当记事本用。Vim 的正确用法是：永远待在普通模式里，只有打字的时候才进入插入模式，打完立刻回普通模式。”

8.5 你已经超越了多少人？

你已经在用模式编辑器了。你已经在用 `hjk1` 移动光标。你已经在用 `dd` 删除整行、`yy` 复制整行、`p` 粘贴。你已经在用 `/` 搜索、`:%s` 替换。你已经在用 `.` 重复上一次操作。你的 `.vimrc` 里已经有了行号、语法高亮、智能缩进、括号自动补全。你已经在用窗口分屏、标签页管理、缓冲区切换。

你已经**不是在学 Vim 了——你是在用 Vim**。你打开 Vim 的时候，不再是面对一个陌生的黑框框，而是回到一个你亲手布置过的工作台。你知道怎么进去、怎么改字、怎么保存、怎么退出。你知道普通模式是家，插入模式是出门散步。你知道 Vim 不只是一个编辑器——它是一种编辑哲学。

守夜者宣言： Vim 的模式不是为了让初学者困惑，而是为了让熟练者更快。你从“为什么 Vim 要有模式”开始，到现在“我已经习惯了 Vim 的模式”——这中间隔了十节课和八个选修。你现在不只是“会用 Vim”——你理解了 Vim 为什么是 Vim。

附录

附录 A：vi 与 vim 的完整对比表

这一节写给两种人：

- 好奇“vi 和 vim 到底差在哪”的读者
- 将来可能在服务器上只遇到 `vi`、需要知道“哪些功能不能用”的守夜者

如果你只是想安心用 Vim 写代码、改配置，这一节可以跳过。
如果你想知道“Vim 到底比 Vi 强在哪”——往下看。

功能	vi	vim	说明
多级撤销	✗ 只能撤销一次	✓ 无限撤销树	vi 里按 <code>u</code> 只能撤一步，再按是重做；vim 里可以一直撤
语法高亮	✗	✓	vi 的世界是黑白的，vim 能给代码上色
可视模式	✗	✓	vi 不能 <code>v</code> 选文字再操作，vim 可以
图形界面版本	✗	✓ (gVim)	vi 只有终端版，vim 有独立窗口版本
插件系统	✗	✓	vi 是死的，vim 是活的
多窗口分屏	✗	✓	vi 一次只能看一个文件，vim 可以 <code>:split</code> 左右/上下分屏
远程文件编辑	✗	✓	vim 可以直接编辑 <code>scp://</code> 或 <code>ftp://</code> 文件，vi 不行
中文帮助文档	✗	✓ (需安装)	vi 只有英文，vim 的中文帮助可以单独安装
撤销历史持久化	✗	✓	vim 可以把撤销历史存到文件里，重启后还能 <code>u</code> 回去
鼠标支持	✗	✓	在终端里 vim 可以用鼠标点击定位、选择，vi 不行
自动补全	✗	✓	vim 有 <code>Ctrl+n</code> / <code>Ctrl+p</code> 单词补全，vi 没有
加密支持	✗	✓	vim 可以用 <code>-x</code> 参数加密文件，vi 不支持
宏录制 (含寄存器)	✗	✓	vi 完全没有 <code>q</code> 录制宏的能力，vim 有完整的宏系统

vi 是 Vim 的“半成品祖先”。它在 1976 年能做的事情，在今天依然能做——但如果你已经习惯了语法高亮、无限撤销、可视模式、多窗口、宏录制、自动补全，vi 会让你觉得“缺了太多东西”。

绝大多数 Linux 发行版默认安装的是 **vim-tiny** 或 **vim-minimal**，它们在功能上接近 vi。完整版的 Vim 需要额外安装。所以如果有一天你 SSH 进一台服务器，输入 `vim` 发现语法高亮没了、`u` 只能撤一步——不是你不会用，是这台机器只装了 vi 的兼容版本，不是完整的 Vim。

那时候，你有两个选择：

- 1. 用你学会的 Vim 知识，在有限的 vi 子集里完成必要的配置修改
- 2. 输入 `sudo apt install vim`（或 `yum install vim`），把完整的 Vim 请进门

附录 B：常用命令速查卡

这一页是给你放在手边随时翻的。
不需要背——等你用熟了，你会发现你根本不需要翻开它。
但在那之前，它是你在 Vim 里迷路时的“路标”。

移动光标

命令	效果
<code>h / j / k / l</code>	左 / 下 / 上 / 右
<code>w / b</code>	下一个词 / 上一个词
<code>0</code>	行首（数字零）
<code>\$</code>	行尾
<code>gg</code>	文件首
<code>G</code>	文件尾
<code>Ctrl + f</code>	下一页（forward）
<code>Ctrl + b</code>	上一页（backward）

编辑文本

命令	效果
<code>i</code>	光标前插入
<code>a</code>	光标后插入
<code>I</code>	行首插入

命令	效果
A	行尾插入
o	下一行插入
O	上一行插入
x	删除光标下字符
dd	删除整行
dw	删除一个词
d\$	删除到行尾
yy	复制整行
yw	复制一个词
y\$	复制到行尾
p	光标后粘贴
P	光标前粘贴
u	撤销
Ctrl + r	重做
.	重复上一次修改

文件操作

命令	效果
:w	保存
:q	退出
:wq	保存并退出
:x	保存并退出（仅当文件有修改时才写盘）
ZZ	保存并退出（等效 :x ）
:q!	不保存强制退出
ZQ	不保存强制退出（等效 :q! ）
:e 文件名	打开另一个文件

搜索与替换

命令	效果
/关键词	向下搜索
?关键词	向上搜索
n	下一个匹配
N	上一个匹配
:%s/旧/新/g	全文替换
:%s/旧/新/gc	全文替换（逐个确认）

可视模式

命令	效果
v	进入可视模式（字符级）
V	进入可视模式（行级）
Ctrl + v	进入可视模式（块级）

文本对象（选修）

命令	效果
ci"	修改双引号内的内容
ci'	修改单引号内的内容
ci(/ ci)	修改括号内的内容
ci{ / ci}	修改花括号内的内容
dip	删除当前段落
vip	选中当前段落

命令组合公式

动词 + 名词 = Vim 命令

动词	含义
d	删除
y	复制
c	修改（删除后进入插入模式）
>	右缩进
<	左缩进

名词	含义
w	到下一个词
\$	到行尾
G	到文件末尾
i"	引号内的内容

守夜者提醒：
这张速查卡不是“考试范围”。
它是你迷路时的路标——等你走熟了，你就不需要低头看路了。

附录 C：推荐阅读 —— 《Vim 实用技巧（第 2 版）》

恭喜你。你已经走到这里了。

你翻开了这本《十节课极简入门 Vim》，读完了正文，走到了附录。
你现在知道 `hjk1` 是什么意思、什么时候按 `ESC`、怎么用 `ci"` 改引号里的内容。
你甚至知道 `.` 命令和宏的区别。
更重要的是——你开始理解 Vim 不是一堆快捷键，而是一套语法。

你已经是一个“能活下来”的 Vim 用户了。

但现在的问题是：你站在“会用”和“熟练”之间。你知道语法，但你的手指还不够快。你知道文本对象的概念，但在真实项目中还不能自然地用出来。你想看到“高手是怎么思考和操作的”——不只是命令，而是思维过程。
这时候，你需要翻开那本在 Vim 社区里被反复推荐的书：

《Vim 实用技巧（第 2 版）》

- 作者：Drew Neil
- 豆瓣评分：9.2
- 英文原版：《Practical Vim, Second Edition》
- 定位：不是命令大全，是“Vim 心法”

为什么是这本书，而不是别的？

其他 Vim 书籍	《Vim 实用技巧》
按命令分类列举	按“场景”组织——你想解决什么问题，翻到对应的技巧
告诉你“按什么键”	告诉你“为什么会想到按这个键”
适合当字典查	适合当武功秘籍练
读完知道了更多命令	读完知道了“怎么思考编辑任务”

Drew Neil 是一位资深 Vim 用户和培训师。他写的这本书不是教科书，而是一本“高手在工作现场的操作实录”。他先描述一个编辑任务（比如“重构函数名”），然后带你走一遍他是怎么想的、按了什么键、为什么这么按——你看到的不是命令列表，是思维链条。

怎么读这本书：

- 1. 先通读一遍。遇到感兴趣的部分直接在你的 Vim 里练一遍
- 2. 不要一口气读完。每天读 5-10 个技巧，每个技巧在 Vim 里敲一遍
- 3. 不要只读“技巧”，要读“为什么”——作者在每个技巧里都会解释他的思考过程，那才是这本书真正有价值的部分
- 4. 读完后，把你最常用的 5 个技巧记下来，贴在桌面上，用一个月

这本书里的很多技巧你会在读的时候觉得“我知道这个命令”——但重点不是“你知道”，而是“你在工作中会不会想到用它”。Drew Neil 教你的是后者。

读完这本教程 + 这本书之后，你站在哪里？

阶段	状态
读这本教程前	不敢用 Vim，进了不知道怎么退出
读完这本教程	能写、能改、能保存、能退出、能用常见命令，能舒服地配置 <code>.vimrc</code>
读完《Vim 实用技巧》	能在工作中自然使用 Vim，看到编辑任务时自动想“用 Vim 怎么做会更高效”

“能活下来”和“能打得顺手”之间，就是这本书的距离。

守夜者提醒：

不要把这本书当字典查。它的编排方式是“技巧”，不是“索引”。
如果你只是想找一个命令，用 `:help` 更快。
但如果你想理解“Vim 高手是怎么思考的”——这就是那本书。
你不需要读完才用。**这本书是给“在用 Vim”的人写的。** 你已经在这条路上了。

附录 D：常见坑与解法（新手救急）

这一页是你在 Vim 里“翻车”时用的。
如果你卡住了，翻到这里，找到你的现象，照着做。
大部分“Vim 坏了”的错觉，其实只是你按错了一个键。

现象	原因	解法
按 <code>i</code> 没反应，打不出字	你不在普通模式	按 <code>Esc</code> 回到普通模式，再按 <code>i</code>
按 <code>h j k l</code> 变成了输入字母	你在插入模式	按 <code>Esc</code> 退出插入模式再试
<code>:wq</code> 报错 <code>E212: Can't open file for writing</code>	没有写权限	<code>:w !sudo tee %</code> （临时用 <code>sudo</code> 写入当前文件）
打开文件全是乱码	文件编码不是 UTF-8	<code>:e ++enc=utf-8</code> 用 UTF-8 重新加载当前文件
按 <code>Ctrl+s</code> 卡死了	你按了 XOFF 流控制信号，终端暂停输出	<code>Ctrl+q</code> 解除暂停
不小心按了 <code>Ctrl+z</code> ，Vim 不见了	Vim 被挂起到后台	在终端里输入 <code>fg</code> ，按回车，回到 Vim
撤销撤多了，想“反撤销”	不知道 <code>Ctrl+r</code>	<code>Ctrl+r</code> 重做（撤销你的撤销）
按 <code>dd</code> 删了一行，想恢复	不知道 <code>u</code>	<code>u</code> 撤销
按 <code>:</code> 想输命令，结果啥也没发生	你在插入模式， <code>:</code> 被当成了普通字符	按 <code>Esc</code> 退出后再按 <code>:</code>
按 <code>p</code> 粘贴，出来的内容不对	你复制的内容里含有特殊字符或格式	先 <code>:set paste</code> 再进入插入模式粘贴
搜索高亮一直不消失	搜索匹配项高亮持续保留	<code>:nohlsearch</code> （或简写 <code>:noh</code> ）取消高亮
滚动太快，滚过了	<code>Ctrl+f</code> / <code>Ctrl+b</code> 翻页幅度太大	用 <code>Ctrl+d</code> （向下半页）和 <code>Ctrl+u</code> （向上半页）细调
按 <code>u</code> 撤销后，按 <code>.</code> 想重复上次操作，结果没反应	<code>.</code> 不重复撤销操作	<code>.</code> 只重复编辑操作，不重复 <code>u</code> 。想重做用 <code>Ctrl+r</code>
不小心删了一行，但 <code>u</code> 没恢复	你可能在宏录制或可视模式里操作过	退出当前模式，再按 <code>u</code> 。如果还不行，按 <code>U</code> 恢复整行最初状态
在终端里 Vim 的颜色很奇怪	终端主题和 Vim 配色冲突	检查 <code>.vimrc</code> 里的 <code>colorscheme</code>

现象	原因	解法
		是否支持当前终端， 或加一行 <code>set termguicolors</code>

三句救命口诀

记不住上面这张表的时候，记住这三句话就够了：

- 1. **卡住了按 `Esc`** ——你永远不知道自己在什么模式，但 `Esc` 能让你回普通模式。按它，然后重新开始。
- 2. **想退出用 `:q`** ——不让退就加 `!`：`:q!`。它能让你从任何卡死状态离开 Vim。
- 3. **做错了按 `u`** ——除了退出，Vim 里最不容易出错的就是撤销。你随时可以 `u` 回去。

终端卡死 & 恢复（补充说明）

你可能会遇到一种情况：在终端里用 Vim 时，你按了 `Ctrl+s`（或误触了），屏幕突然卡住，光标不再响应，连 `Esc` 都没反应。这不是 Vim 的问题——这是你触发了终端的**流控制（XON/XOFF）**机制，终端本身暂停了屏幕输出。

症状： 屏幕冻结，按任何键都没反应，但你敲的内容可能在后台排队。你并没有失去控制权——只是屏幕显示被暂停了。

解法： 按 `Ctrl+q` 恢复屏幕输出。如果你按了多次 `Ctrl+s`，多按几次 `Ctrl+q` 也能全部解除。

如果你真的遇到了无法恢复的情况，不要直接关闭终端窗口——那样会丢失你未保存的内容。正确的做法是：

- 1. 先尝试 `Ctrl+q` 解除屏幕冻结
- 2. 如果无效，按 `Ctrl+z` 把 Vim 挂起到后台，输入 `fg` 恢复
- 3. 如果仍然无效，按 `Ctrl+`（某些终端）强制中断

如果你没有保存的内容，不要直接关闭终端。

附录 E：Vim 之后，你还可以看看 Neovim

你学完了十节必修课，已经能“得体”地用 Vim 了——打开文件、编辑、保存、退出、移动光标、删除、撤销、复制、粘贴、搜索替换。这套技能在任何一台有 Vim 的服务器上都能用，从古老的 Unix 到最新的 Linux 发行版，Vim 都在那里等着你。

但 Vim 不是这条路的终点。有一个叫 **Neovim** 的项目，正在成为越来越多开发者的首选。

Neovim 是什么？

Neovim 是 Vim 的一个分支，诞生于 2014 年。它保留了 Vim 所有的基础操作——你在这十节课里学的每一个命令，在 Neovim 里完全相同。你在 Vim 里按 `i` 进入插入模式，在 Neovim 里也一样。你在 Vim 里按 `:wq` 保存退

出，在 Neovim 里也一样。你在 Vim 里用 `hjk1` 移动光标，在 Neovim 里也一样。

那为什么要从 Vim 迁移到 Neovim？因为 Neovim 在保留 Vim 所有基础操作的同时，做了三件 Vim 很难做到的事：

- **内置 LSP 支持**：LSP（Language Server Protocol，语言服务器协议）是现代编辑器的核心特性——代码自动补全、错误检查、跳转定义、查看文档，全都靠它。Neovim 内置了 LSP 客户端，你只需要装一个语言服务器，就能获得和 VS Code 一样的智能代码提示。在 Vim 里做到这件事需要复杂的插件配置，在 Neovim 里是原生支持的。
- **用 Lua 写配置**：Vim 的配置文件用 Vimscript 写，语法古老且学习曲线陡峭。Neovim 用 Lua——一种现代、简洁、高性能的脚本语言。你以后学 Python 写安全工具的时候，会发现 Lua 的语法和 Python 很像。用 Lua 写配置，比 Vimscript 直观得多。
- **异步插件系统**：Vim 的插件是同步执行的——如果一个插件卡住了，整个编辑器都会卡住。Neovim 的插件是异步的——插件在后台运行，不阻塞你的编辑操作。这意味着 Neovim 的插件可以做得更复杂、更强大，比如实时语法检查、模糊查找文件、Git 冲突标记——你在 VS Code 里习惯的那些功能，Neovim 都能做到。

我应该用 Vim 还是 Neovim？

这个问题没有标准答案。但有一条简单的判断标准：

- 如果你需要在一台不是你的服务器上临时编辑配置文件——**Vim**。它每台服务器上都有，不需要安装任何东西。
- 如果你想在自己的电脑上搭建一个“键盘驱动的 IDE”——**Neovim**。它的插件生态和现代化程度远超 Vim。

很多人两者都用。服务器上用 Vim 快速改配置，自己电脑上用 Neovim 作为主力编辑器。它们的基础操作完全互通——你在 Vim 里练出的肌肉记忆，在 Neovim 里一个键都不需要改。

如何在 Kali Linux 上安装 Neovim？

在终端里输入：

```
sudo apt install neovim -y
```

安装完成后，在终端里输入 `nvim` 而不是 `vim` 来启动它。Neovim 会自动读取你已有的 Vim 配置文件（`~/.vimrc`），所以你的基本设置（行号、缩进、配色）不需要重新配置。

从 Vim 到 Neovim 的第一份 Lua 配置

Neovim 的配置用 Lua 写。以下是一份最简单的入门配置，让你体验一下 Lua 的语法。在终端里输入

`mkdir -p ~/.config/nvim` 创建配置目录，然后创建一个文件叫 `~/.config/nvim/init.lua`，把下面这段放进去：

```
-- 显示行号
vim.opt.number = true

-- 启用语法高亮
vim.cmd('syntax on')

-- 使用系统剪贴板（可以和外部程序互相复制粘贴）
vim.opt.clipboard = 'unnamedplus'
```

保存后重新启动 Neovim，你会看到行号和语法高亮和 Vim 完全一样——但这次是用 Lua 写的配置。

关于 Neovim 的更多配置和插件，你可以去看《Vim 实用技巧（第 2 版）》的作者 Drew Neil 写的 Neovim 系列教程，或者直接翻 Neovim 的官方文档 `:help lua-guide`。你在十节必修课里学会的 `:help` 命令，在 Neovim 里同样适用——你不需要从头学起，你已经有了一把能打开任何 Vim/Neovim 知识的钥匙。

写在最后

读完这本教程，你不是 Vim 高手。但你已经能得体地用它写代码、改配置、活着退出来。

这已经超越了 80% 的 Vim 初学者。

想成为剩下 20%？附录 C 那本书，是你的下一站。

不想成为高手？现在的水平，足够你用 Vim 做大部分事情了。工具是为你服务的，不是让你为工具服务的。

记住：Vim 的至高境界，不是会按多少命令，而是手指已经忘了命令，脑子在想，代码已经出来了。

今夜如此，夜夜皆然。

—— 守夜者