Esquema relacional de base datos

marca (pack (provincia (marca varchar(15), cod varchar(7)) codp varchar(2), empresa varchar(60), CP (cod) nombre varchar(25)) logo blob) CAj (cod) -> articulo CP (codp) CP (marca) ptienea (localidad (articulo (pack varchar(7), codm varchar(4), cod varchar(7), articulo varchar(7)) pueblo varchar(50), nombre varchar(45), provincia varchar(2)) **CP** (pack, articulo) pvp decimal(7,2), CAj (articulo) -> articulo **CP** (codm, provincia) marca varchar(15), CAj (pack) -> pack **CAj** (provincia) —> provincia imagen blob. VNN (pueblo) urlimagen varchar(100), stock (especificaciones text) articulo varchar(7), usuario (CP (cod) disponible int(11), email varchar(50), CAj (marca) -> marca entrega set('Descatalogado', nombre varchar(35), 'Próximamente', '24 horas', apellidos varchar(55), camara ('3/4 días', '1/2 semanas')) dni varchar(12), cod varchar(7), **CP** (articulo) telefono varchar(15), resolucion varchar(15), calle varchar(45), CAj (articulo) -> articulo sensor varchar(45), calle2 varchar(45), tipo varchar(45), codpos varchar(5), factor varchar(10), cesta (pueblo varchar(4), objetivo varchar(15), articulo varchar(7), provincia varchar(2), usuario varchar(50), pantalla varchar(20), fecha datetime) nacido date) zoom varchar(40)) CP (email) **CP** (articulo, usuario) CP (cod) CAIt (dni) CAi (articulo) -> articulo CAj (cod) -> articulo CAj (pueblo, provincia) -> CAj (usuario) -> usuario localidad VNN tv (cod varchar(7), pedido (**VNN** (apellidos) numPedido int(11), panel varchar(45), VNN (nombre) pantalla smallint(6), usuario varchar(50), resolucion varchar(15), fecha datetime) direnvio (hdreadyfullhd varchar(6), **CP** (numPedido) email varchar(50), tdt tinyint(1)) CAj (usuario) -> usuario VNN calle varchar(45), CP (cod) calle2 varchar(45), VNN (fecha) CAj (cod) -> articulo codpos varchar(5), pueblo varchar(4), linped (memoria (numPedido int(11), provincia varchar(2)) cod varchar(7), linea int(11), CP (email) tipo varchar(30)) articulo varchar(7), CAj (pueblo, provincia) -> CP (cod) importe decimal(9,2), localidad VNN CAj (cod) -> articulo cantidad int(11)) CAj (email) -> usuario **CP** (linea,numPedido) objetivo (CAj (articulo) —> articulo VNN cod varchar(7), **CAj** (numPedido) —> pedido tipo varchar(15), VNN (importe) montura varchar(15), focal varchar(10), apertura varchar(10),

especiales varchar(35))

CAj (cod) -> articulo

CP (cod)