# 2026-11-05 로그인·회원가입 화면과 설정

- 날짜: 2026-11-05
- 앱: `lgcns-fe-next`
- 패키지: `next` 16.4.3, `react` 19.3.0, `tailwindcss` ^4 (`lgcns-fe-next/package.json`)
- 기준: 이 문서의 "현재 코드"는 지금 디스크의 파일이다. 저장소 안에 Figma URL이나 MCP 호출은 없다. 화면에 남은 클래스, `public` SVG, `next.config.ts`, `schema/signupSchema.ts`만 적는다.

로그인과 회원가입은 가로 최대 484px 흰 카드다. 배경은 `#f3f4f6`, 테두리는 `#e5e7eb`, 모서리는 24px, 강조색은 `#2563eb`다. 가입은 아이디, 비밀번호, 이메일, 프로필 네 칸이다. 관심사 폼 파일은 없고, `SignupSection`도 그 단계를 그리지 않는다.

## 1. 파일이 언제 실행되는가

소스 페이지에는 로그인 카드를 부르는 `<script>`가 없다. Next가 모듈을 묶는다.

| 파일 | 선언 | 실행 시점 | HTML script와의 차이 |
|---|---|---|---|
| app/(auth)/login/page.tsx | export default function Login(). "use client" 없음 | 서버가 /login HTML을 만들 때 실행된다. 자식은 <Suspense fallback={null}> 안이다 | async, defer, type="module"로 이 파일을 붙이지 않는다 |
| component/templates/LoginSection.tsx | 첫 줄 "use client" | 서버 HTML 뒤 브라우저 hydrate 때 다시 실행된다. useSearchParams()는 그때 돈다 | "use client"는 <script async>도 <script defer>도 아니다 |
| app/(auth)/signup/page.tsx | async function SignupContent와 export default function SignupPage | searchParams는 Suspense 안의 SignupContent에서 await 한다 | 페이지 함수 자체는 브라우저 모듈이 아니다 |
| component/templates/SignupSection.tsx | export default function. "use client" 없음 | 서버 컴포넌트다. step 1부터 4인 폼만 하나 렌더한다 | 클릭 핸들러가 없다. 자식 폼의 action이 서버 함수다 |
| app/layout.tsx | const geistSans = Geist(...) 다음 export default function RootLayout | 루트 레이아웃이 HTML을 만들 때 next/font가 글꼴 CSS 변수를 만든다 | 소스에 Geist용 <link>를 적지 않는다 |
| app/globals.css | @import "tailwindcss"와 h1 { font-family: var(--font-black-han-sans); } | Tailwind가 이 파일을 처리할 때 합쳐진다. h1 규칙은 레이어 밖이다 | 브라우저 스크립트가 아니다 |
| next.config.ts | const nextConfig 다음 export default nextConfig | next dev / next build가 설정으로 읽는다 | HTML에 없다 |
| public/signup/*.svg | SVG 파일. JS export 없음 | <img src="/signup/..."> 가 있을 때 브라우저가 그 URL을 따로 요청한다 | <script>가 아니다 |

HTML에서 async는 받는 즉시 실행하고 순서를 보장하지 않는다. defer는 문서 파싱 뒤 DOMContentLoaded 전에 순서대로 실행한다. type="module"은 기본적으로 지연되는 ES 모듈이다. 이 화면의 카드는 그 속성으로 붙지 않는다.

app/(auth)/layout.tsx는 자식을 flex min-h-full flex-1 flex-col로 감싼다. 제목 "AuthLayout"은 없다. app/(auth)/signup/layout.tsx는 return children만 한다. 진행 막대는 SignupSection 안의 SignupProgress다.

참고: HTML script (https://html.spec.whatwg.org/multipage/scripting.html#the-script-element), MDN script (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/script), Next.js use client (https://nextjs.org/docs/app/api-reference/directives/use-client), next/font (https://nextjs.org/docs/app/getting-started/fonts), public 폴더 (https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/public-folder).

## 2. 카드와 글꼴

두 카드의 바깥 섹션은 `min-h-dvh`, `bg-[#f3f4f6]`, `px-4 py-10`이다. `min-h-dvh`는 `min-height: 100dvh`다. 로그인 섹션은 `items-center justify-center`로 카드를 가운데 둔다. 가입 섹션은 `flex-col items-center`이고, 카드에 `my-auto`가 있다.

카드 폭은 `w-full max-w-[484px]`다. 좌우 패딩은 기본 `px-8`이고, `min-[480px]:px-12`부터 48px이다.

로그인 제목과 가입 제목은 `h1`에 `!font-sans`를 둔다. Tailwind의 `!`는 그 유틸리티를 `!important`로 만든다. `globals.css`의 `h1`은 레이어 없는 규칙으로 `font-family: var(--font-black-han-sans)`다. 레이어 없는 선언은 `@layer` 안 유틸리티보다 우선한다. `!font-sans`가 그 규칙을 이긴다. `@theme inline`에서 `--font-sans`는 `var(--font-geist-sans)`다. 루트 `html`의 `className`에는 `geistSans.variable`과 `blackHanSans.variable`이 있다. `const gothicA1`은 `app/layout.tsx`에 있지만, 그 `className`에는 `gothicA1.variable`이 없다.

로그인 본문은 `LoginForm`이다. 칸 높이는 `h-[52px]`, 모서리 `rounded-[10px]`, 제출 버튼은 `h-14`, `rounded-[12px]`, `bg-[#2563eb]`다. 비밀번호 보기는 `FormField`의 `showPasswordToggle`이고 아이콘은 `lucide-react`의 `Eye` / `EyeOff`다. 구글 버튼은 `variant="outline"`에 흰 배경, 카카오 버튼은 `bg-[#fee500]`다. 두 버튼 모두 아이콘 `<img>`가 없다.

`public/login/google-circle-x.svg`와 `public/login/kakao-circle-x.svg`는 디스크에 있다. `src`가 이 경로를 가리키는 컴포넌트는 없다. 가입 아이콘만 `<img src="/signup/...">`로 연결된다. 파일은 `arrow-right.svg`, `check-13.svg`, `check-16.svg`, `check-18.svg`, `eye-off.svg`, `mail.svg`, `upload.svg`다. `alt=""`라서 장식이다. `next/image`가 아니다.

참고: Tailwind important (https://tailwindcss.com/docs/styling-with-utility-classes#using-the-important-modifier), MDN !important (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/important), MDN @layer (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@layer), MDN dvh (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/length#viewport-percentage_lengths).

## 3. 가입 네 단계

`SignupSection`은 `step` 1부터 4까지 `SignupIdentityForm`, `SignupPasswordForm`, `SignupEmailForm`, `SignupProfileForm`만 마운트한다. `SignupProgress` 라벨은 "아이디", "비밀번호", "이메일", "프로필"이다.

각 폼은 `SignupStepActions`의 `<form action={submitAction}>`이다. 아이디는 `submitSignupIdentity`, 비밀번호는 `submitSignupPassword`, 이메일은 `submitSignupEmail`, 프로필은 `submitSignupProfile`이다. 이전은 `backSignupStep`이다. 프로필만 `encType="multipart/form-data"`이고, `skipSignupProfile`로 사진 없이 끝낼 수 있다.

본문 영역은 `min-h-[357px]`다. 다음 버튼은 `h-14 flex-1`, 이전 버튼은 `h-14 w-[104px]`다. 1단계 이전 버튼은 `type="button"`이고 `disabled`다.

`actions/userActions.ts`의 `submitSignupInterests`와 `skipSignupInterests`는 아직 export다. 현재 화면 트리는 이 함수를 import하지 않는다.

`SignupFallback`은 같은 폭의 카드 안에 `Skeleton` 네 개와 `aria-busy="true"`다. 로그인 Suspense의 `fallback`은 `null`이다.

참고: Server Actions (https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/data-fetching/server-actions-and-mutations), MDN form enctype (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/form#enctype), MDN aria-busy (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-busy).

## 4. 바뀐 설정

`next.config.ts`의 `experimental.serverActions.bodySizeLimit`은 `"6mb"`다. 설치본 문서의 기본 본문 한도는 1MB다 (`node_modules/next/dist/docs/01-app/03-api-reference/05-config/01-next-config-js/serverActions.md`). 프로필 폼은 파일을 서버 액션 POST로 보낸다. `MAX_PROFILE_IMAGE_BYTES`는 `5 * 1024 * 1024`다. 넘으면 "프로필 사진은 5MB 이하로 등록해 주세요."다. `"6mb"`는 그 파일과 나머지 필드가 한 요청에 들어가게 올린 값이다. 코드가 5MB에 1MB를 더하는 식은 없다.

| 이름 | 선언 | 현재 조건 |
|---|---|---|
| `signupUserIdSchema` | `z.string().trim().regex(...)` | `^[a-z0-9_]{4,20}$`. "영문 소문자, 숫자, 밑줄(_)을 조합해 4~20자로 입력해주세요." |
| `signupEmailSchema` | `z.string().trim().min(1).email()` | 비면 "이메일을 입력해 주세요." 형식이 아니면 "이메일을 확인해 주세요." |
| `signupPasswordSchema` | `z.string().refine(...)` | 길이 8~20, 영문, 숫자, 그 외 문자. "영문, 숫자, 특수문자를 포함한 8~20자로 입력해 주세요." |
| `parseProfileImage` | `function` | png 또는 jpeg data URL, 또는 http/https URL. gif·webp 접두사는 이 정규식에 없다 |

`profileImageFromForm`은 파일을 읽은 뒤 `data:${entry.type};base64,...`를 `parseProfileImage`에 넘긴다. 허용 타입은 png와 jpeg다.

`images.remotePatterns`의 `i.pinimg.com`, `www.lgcns.com`, `cacheComponents`, `partialPrefetching`, Tailwind turbopack 규칙은 이 카드 클래스가 아니다.

참고: serverActions.bodySizeLimit (https://nextjs.org/docs/app/api-reference/config/next-config-js/serverActions#bodysizelimit), Zod regex (https://zod.dev/api#regex), MDN data URL (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/URI/Reference/Schemes/data).