Klausurwerk
Informatik-Klausuren im Browser

HANDBUCH
AUSGABE 2026/27

FACH	KLASSE	FÜR	STAND
Informatik	10 bis 12	Gesamtausgabe	11/2026

BEDIENUNGSANLEITUNG

Alles für Ihre *Klausur*

Von der Installation über die Vorbereitung und das Pult am Klausurtag bis zu Korrektur und Rückgabe, Schritt für Schritt erklärt.



Lösungen verlassen nie den Server.
16 Antworttypen, live im Pult.

INHALT (STATT PUNKTEN)

KAP.	1	2	3	4	5	6	7	A BIS E
Thema	Überblick	Installation	Verwaltung	Vorbereiten	Klausurtag	Korrektur	Schüler:innen	Anhang

ADMIN LEHRKRAFT SCHÜLER:IN

Version 1.0
Stand November 2026

BEVOR ES LOSGEHT

Willkommen

Dieses Handbuch begleitet Sie durch die komplette Bedienung von Klausurwerk: von der Installation über die Einrichtung der Schule und die Vorbereitung einer Klausur bis zum Klausurtag am Pult, zur Korrektur und zur Rückgabe der Ergebnisse. Jede Rolle hat ein eigenes Kapitel, sodass Administratoren, Lehrkräfte und Schüler direkt bei „ihrem“ Teil einsteigen können.

Hinweis zur Sprache. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Handbuch überwiegend die männliche Form, zum Beispiel „Schüler“, „Lehrer“ oder „Administrator“. Gemeint sind damit ausdrücklich immer alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht. Begriffe, die wir wörtlich aus der Oberfläche der App übernehmen (etwa „Schüler:innen“, „Administrator:in“ oder „Kolleg:innen“), geben wir unverändert wieder, damit Sie sie auf dem Bildschirm wiederfinden. Lehrkräfte und Administratoren sprechen wir mit „Sie“ an. Das Kapitel 7 für die Schüler ist in der Du-Form geschrieben, so wie auch die App selbst ihre Nutzer duzt.

So lesen Sie dieses Handbuch

Schaltflächen und Menüs

Schaltflächen erkennen Sie an dieser Darstellung: **Speichern** Abbrechen. Einträge in der linken Seitenleiste sind farbig hervorgehoben, zum Beispiel **Verwaltung › Räume**. Tastenkürzel sehen so aus: `Strg` + `Enter`.

Kästen am Rand des Weges

Grüne Kästen enthalten Tipps, blaue Kästen Hintergrundwissen, gelbe Kästen Warnungen und rote Kästen Aktionen, die sich nicht rückgängig machen lassen.

Rollen

Farbige Marken zeigen, für wen ein Abschnitt gilt: `ADMIN` `LEHRKRAFT` `SCHÜLER:IN`. Klausurwerk kennt genau diese drei Rollen.

Beispieldaten

Alle Bildschirmfotos stammen aus einer frisch eingerichteten Demo-Installation der Schule „Gymnasium am Musterpark“ mit erfundenen Personen (Kurs Inf-Q1, Lehrkräfte Johanna Lehmann und Deniz Yilmaz, sechs Schüler:innen). Alle Namen und Daten sind frei erfunden.

TIPP

Schnelleinstieg nach Rolle

- **Sie richten Klausurwerk technisch ein und verwalten Konten?** Kapitel 2 (Installation und Betrieb) und Kapitel 3 (Verwaltung).
- **Sie sind Lehrkraft und erstellen Klausuren?** Kapitel 4 (Vorbereiten), dann Kapitel 5 (Klausurtag) und Kapitel 6 (Korrektur).
- **Sie wollen nur wissen, was am Klausurtag zu tun ist?** Kapitel 5, insbesondere die Checkliste und die typischen Situationen.
- **Sie geben die Anleitung an Schüler weiter?** Kapitel 7 ist ein eigenständiges Heft und liegt auch als eigene PDF-Datei vor. Der Datenschutzhinweis für Eltern steht im Anhang E.

Inhalt

1 Überblick 5

1.1 Die drei Rollen 5

1.2 Der Weg einer Klausur 5

1.3 Die drei Modi 6

1.4 Was Klausurwerk kann 6

1.5 Was technisch geht und was nicht 7

1.6 Aufbau der Oberfläche 7

2 Installation und Betrieb 9

2.1 Voraussetzungen und Architektur 9

2.2 Erster Start 9

2.3 Die Datei .env 11

2.4 Reverse-Proxy und HTTPS 12

2.5 Fertige Images aus der GHCR 13

2.6 Mailserver und Anmeldecode 13

2.7 Der Runner: Grenzen und Kapazität 13

2.8 Updates 14

2.9 Datensicherung 15

2.10 Betrieb und Fehlerbehebung 16

3 Verwaltung 18

3.1 Einstellungen 18

3.2 Benutzer anlegen: Lehrkräfte, Admins, Schüler 19

3.3 Schüler per CSV importieren 22

3.4 Zugangskarten 23

3.5 Nachteilsausgleich 25

3.6 Kurse 26

3.7 Räume und Sitzplan 27

3.8 Notenschlüssel je Klassenstufe 27

3.9 Operatorenliste 28

3.10 Berechtigungen und Gruppen 29

3.11 Aufbewahrungsfristen und Löschen 30

3.12 Audit-Log 31

3.13 KI-Zugang freischalten 32

4 Klausuren vorbereiten 34

4.1 Klausur anlegen 34

4.2 Einstellungen im Einzelnen 36

4.3 Der Aufgaben-Editor 41

4.4 Programmieraufgaben im Detail 46

4.5 Diagramm- und Mikroweltaufgaben 47

4.6 Die 16 Antworttypen 47

4.7 Material und Hilfsmittel 58

4.8 Vorschau 60
4.9 Weitere Lehrkräfte (Aufsicht) 60
4.10 SEB-Datei 61
4.11 Fertigstellen: Entwurf, Bereit, Klausurcode 62
4.12 Archiv, Kopieren, Export und Import 62
4.13 Übung und Technik-Check 64
4.14 Mit einer KI erstellen (KI-Assistent) 64

5 Am Klausurtag: das Pult 66
5.1 Warteraum öffnen 66
5.2 Start 68
5.3 Kacheln, Farben und Kennzahlen 69
5.4 Sitzplan: Kacheln ziehen 70
5.5 Alarme mit Ton 70
5.6 Freigeben und Sperren 71
5.7 Abwesend (Toilette) 72
5.8 Pause 73
5.9 Zeit verlängern 73
5.10 Durchsage 74
5.11 Hand heben, Anfragen und Gerätewechsel 74
5.12 Mitlesen, Ereignisprotokoll und Replay 75
5.13 Zeitende und Abgabe 77
5.14 Klausur beenden 78
5.15 Live-Wand 79
5.16 Typische Situationen 83

6 Korrektur und Rückgabe 85
6.1 Überblick über den Ablauf 85
6.2 Korrektur beginnen 85
6.3 Automatische Vorbewertung 86
6.4 Die Bewertungsübersicht (Matrix) 87
6.5 Die Einzelansicht 89
6.6 Kommentare 91
6.7 Erst- und Zweitkorrektur 92
6.8 Ergebnisse, Notenschlüssel und Abschluss 93
6.9 Klausurspiegel 95
6.10 PDF, Excel und CSV 96
6.11 Freigabe, Rückgabe und Zurücknehmen 97

7 Für Schüler:innen 99
7.1 Anmelden mit der Zugangskarte 99
7.2 Meine Klausuren 100
7.3 Warteraum und „Bereit“ 101
7.4 Die Klausur bedienen 103
7.5 Code schreiben und ausführen 104
7.6 Weitere Aufgabentypen 107
7.7 Hilfsmittel und Taschenrechner 110

7.8 Hand heben und Durchsagen 110
7.9 Was passiert bei einer Sperre? 111
7.10 Anderes Gerät und Probleme 113
7.11 Abgabe und Zeitende 113
7.12 Ergebnisse ansehen 114

A Anhang A: Rechte-Tabelle 116
A.1 Globale Rechte (Verwaltung) 116
A.2 Rechte an einer einzelnen Klausur 117

B Anhang B: Tastenkürzel 118

C Anhang C: Ereignistypen und Alarme 120

D Anhang D: Häufige Fragen und Fehlerbehebung 122

E Anhang E: Textvorlage Datenschutzhinweis 124

KAPITEL 1

Überblick

01

Was Klausurwerk kann, wer damit arbeitet, wie eine Klausur von der Anlage bis zur Rückgabe verläuft und was technisch nicht möglich ist.

Für alle Rollen

Klausurwerk ist eine Webanwendung für Informatik-Klausuren in den Klassen 10 bis 12. Schüler schreiben die Klausur im Browser im Vollbild: Sie programmieren in **Java**, **Python** und **SQL**, beantworten Freitext-, Auswahl- und Lückenaufgaben, zeichnen UML-, ER- und Automatendiagramme, Struktogramme und Schaltungen und programmieren eine Figur in der Gitterwelt „Robo“. Lehrkräfte sehen im **Pult** live, wer wo steht, wer die Klausur verlassen hat und wer Hilfe braucht. Nach der Klausur korrigieren sie in derselben Anwendung, vergeben Noten und geben die Ergebnisse digital zurück.

Die Anwendung läuft auf einem eigenen Server der Schule (Docker Compose). Es gibt keinen Cloud-Dienst. Alle benötigten Bibliotheken (Schriften, Python im Browser, SQL, Formelsatz) liegen auf dem Server, zur Laufzeit werden keine Inhalte aus dem Internet nachgeladen.

1.1 Die drei Rollen

Jedes Konto hat genau eine Rolle. Die Rolle bestimmt, welche Bereiche in der Seitenleiste erscheinen.

ADMIN

In der Oberfläche „Administrator:in“. Hat automatisch alle Rechte: legt Lehrkräfte an, stellt die Schule ein, verwaltet Schüler, Kurse, Räume, Notenschlüssel, Operatoren, Aufbewahrungsfristen und sieht das Audit-Log.

LEHRKRAFT

Erstellt Klausuren, Übungen und Technik-Checks, überwacht sie im Pult, korrigiert und gibt zurück. Verwaltet ihre Kurse und Schüler. Weitere Rechte vergibt der Admin einzeln (Kapitel 3.8).

SCHÜLER:IN

Meldet sich mit der Zugangskarte an, tritt dem Warteraum bei, schreibt die Klausur und sieht nach der Freigabe das eigene Ergebnis. Sieht nie die Daten anderer.

An einer einzelnen Klausur gibt es zusätzlich Rechte, die nicht an der Rolle hängen: Die erstellende Lehrkraft ist **Hauptlehrkraft** der Klausur. Sie kann weitere Lehrkräfte als **Aufsicht** hinzufügen. Aufsichten dürfen immer das Pult bedienen; Lösungen sehen und Korrigieren müssen ihnen einzeln erlaubt werden (Kapitel 4.9).

1.2 Der Weg einer Klausur

Jede Klausur durchläuft dieselben Zustände. Der aktuelle Zustand steht als Marke neben dem Titel.



Zwischen „Läuft“ und „Beendet“ gibt es den Zustand „Pausiert“. Aus „Bereit“ kommen Sie mit **Zurück in den Entwurf** wieder in die Bearbeitung. Nach der Rückgabe lässt sich die Freigabe zurücknehmen, dann ist die Klausur wieder „In Korrektur“. Am Ende steht „Archiviert“.

1.3 Die drei Modi

MODUS	ZWECK	EIGENSCHAFTEN
Klausur	Benotete Leistungserhebung	Überwachung (Vollbild, Fokus, Einfügen), Sperre bei Verstoß, feste Dauer, Abgabe wird von der Lehrkraft bestätigt, Korrektur und Noten.
Übung	Üben im Unterricht	Keine Überwachung, Uhr optional (die Dauer darf leer bleiben), Beispieltests sind für Schüler sofort sichtbar.
Probe (Technik-Check)	Vor der Klausur prüfen, ob Rechner, Ton, Vollbild und Verbindung funktionieren	Keine Aufgaben nötig. Prüft genau die Dinge, die in der Klausur zählen, vor allem den Ton bei einem Verstoß.

1.4 Was Klausurwerk kann

- **16 Antworttypen** (Kapitel 4.6): Programmcode, Freitext, Multiple Choice, Zuordnung, Reihenfolge, Lückentext, Freihandzeichnung, UML-Klassendiagramm, Struktogramm, Programmablaufplan, Schaltnetz, Wahrheitstabelle, endlicher Automat, ER-Diagramm, Relationenschema und Robo.
- **Code ausführen**: Python und SQL laufen direkt im Browser, Java läuft abgeschottet im Runner-Container auf dem Server. Python-`input()` wartet echt auf die Eingabe, es gibt eine Turtle-Grafik.
- **Überwachung**: Vollbild, Fokus, Tabwechsel, Einfügen von außen, zweiter Tab, Verbindungsabbruch. Bei einem Verstoß ertönt bei Schüler und Lehrkraft ein Signal, der Bildschirm des Schülers wird gesperrt, bis die Lehrkraft freigibt.
- **Pult**: Kacheln wie die Sitzordnung im Raum, Zustände live, Mitlesen, Replay, Zeit verlängern, Pause, Abwesend (Toilette), Durchsagen, Hand heben, Gerätewechsel. Eine **Live-Wand** zeigt je Person die Klausurseite (Aufgabe, Code, Konsole) und, wenn Sie es einschalten, ein Standbild des ganzen Bildschirms.
- **Ausfallsicherheit**: Autosave nach jeder Änderung, lokale Sicherung im Browser (IndexedDB), Nachsenden nach Verbindungsabbruch. Das Pult zeigt, ob der letzte Stand vollständig angekommen ist.
- **Korrektur**: automatische Vorbewertung, Erwartungshorizont daneben, Zeilenkommentare, Zweitkorrektur, Notenschlüssel, Klausurspiegel, PDF und Excel, digitale Rückgabe.
- **Nachteilsausgleich** je Person, der automatisch auf die Zeit angerechnet wird.
- **Safe Exam Browser** optional, mit erzeugter `.seb`-Datei und serverseitiger Prüfung.

1.5 Was technisch geht und was nicht

Diese Grenzen sollten Sie kennen, bevor Sie Klausurwerk einsetzen. Sie bestimmen, was die Aufsicht im Raum weiterhin leisten muss.

TIPP

Lösungen sind sicher

Musterlösung, Erwartungshorizont und versteckte Tests liegen in eigenen Datenbanktabellen und verlassen den Server nie in Richtung Schüler-Browser. Kein Endpunkt, den eine Schüler-Sitzung aufrufen darf, liest diese Tabellen. Ein automatischer Test prüft das für jede Route.

ACHTUNG

Der Quellcode der Oberfläche lässt sich im normalen Browser nicht verstecken

Was der Browser ausführt, kann man mit F12 lesen. Klausurwerk macht es unattraktiv: Die Schüler-Bundles sind minifiziert und verschleiert, Rechtsklick und die üblichen Tastenkürzel für die Entwicklerwerkzeuge werden abgefangen, und ein Verdacht auf geöffnete Entwicklerwerkzeuge wird im Pult gemeldet. Das ist ein Hinweis, kein Beweis. Wirklich gesperrt sind die Werkzeuge nur im **Safe Exam Browser**.

WIRD ERKANNT	WIRD NICHT ERKANNT (AUFGABE DER AUFSICHT)
• Vollbild verlassen • Tab oder Fenster gewechselt, minimiert • Fokus verloren (zum Beispiel Alt+Tab) • Einfügen von Text, der nicht aus der Klausur stammt • zweiter Tab mit derselben Klausur • Verbindungsabbruch, Neuladen, Fenstergröße geändert • Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge • fehlender Safe Exam Browser	• Handy unter dem Tisch • zweiter Rechner • Zettel und Bücher • zweiter Monitor, auf den nur geschaut wird • Absprachen zwischen Schülern

Keine Kamera und kein Mikrofon: Die Browserrichtlinie der Anwendung sperrt diese Zugriffe. Den **Bildschirm** sehen Sie nur, wenn Sie in den Einstellungen die Bildschirmfreigabe verlangen (4.2). Dann übertragen die Rechner einzelne verkleinerte Standbilder, die nicht gespeichert werden (5.15). Ohne diese Einstellung zeigt das Pult den Inhalt der Antworten („Mitlesen“), die Live-Ansicht der Klausurseite und das Ereignisprotokoll, aber nicht den Bildschirm. Im Safe Exam Browser gibt es keine Bildschirmfreigabe.

HINTERGRUND

Ton beim Verstoß

Browser spielen Ton erst nach einer Nutzeraktion ab. Der Knopf **Bereit** im Warteraum schaltet den Ton auf dem Schülerrechner frei, der Knopf **Ton aktivieren** im Pult tut dasselbe für die Lehrkraft. Danach funktioniert das Signal auch, wenn das Fenster im Hintergrund ist. Der Technik-Check (Probe) testet genau das.

1.6 Aufbau der Oberfläche

Nach der Anmeldung sehen Admins und Lehrkräfte links die Seitenleiste mit den Bereichen **Unterricht** (Übersicht, Klausuren, Archiv, Kurse, Räume) und **Verwaltung** (Benutzer, Zugangskarten, Notenschlüssel, Operatoren, Berechtigungen, Einstellungen, Aufbewahrung, Audit-Log). Was Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle und Ihren Rechten ab. Oben

rechts wechselt der Knopf mit dem Sonne-Mond-Symbol zwischen hellem und dunklem Erscheinungsbild; das Benutzermenü daneben enthält **Abmelden**.



Abb. 1.1 Die Übersicht des Admins nach der Anmeldung, links die Seitenleiste



Abb. 1.2 Dasselbe im dunklen Erscheinungsbild

KAPITEL 2

Installation und Betrieb

02

Klausurwerk mit Docker Compose aufsetzen, den Setup-Assistenten durchlaufen, den Runner verstehen und die Anwendung dauerhaft betreiben.

Für ADMIN

2.1 Voraussetzungen und Architektur

Klausurwerk besteht aus drei Containern, die gemeinsam mit Docker Compose gestartet werden:

DIENST	AUFGABE
`app`	PHP 8.3 mit Apache. Liefert Oberfläche und Schnittstellen aus, hängt am Netz des Reverse-Proxys (`proxy_network`) und am internen Runner-Netz. Hört im Container auf Port 80, auf dem Host standardmäßig auf Port **9030**.
`db`	MariaDB 11.4. Alle Daten (Konten, Klausuren, Antworten, Bewertungen) liegen im Volume `db_data`.
`runner`	Führt Java-Code (und versteckte Tests) abgeschottet aus. Hängt nur am internen Netz `runner_net` ohne Internetzugang und ist von außen nicht erreichbar.

Mindestanforderung: 2 CPU-Kerne und 4 GB Arbeitsspeicher für einen Raum mit etwa 35 Schülern. Für mehrere Räume gleichzeitig erhöhen Sie `RUNNER_CPUS`, `RUNNER_MEM_LIMIT` und `RUNNER_MAX_PARALLEL`. Benötigt werden Docker mit dem Compose-Plugin und ein Reverse-Proxy, der das Netz `proxy_network` bereitstellt und HTTPS terminiert.

> HINTERGRUND
>
> **Python und SQL laufen im Browser**
>
> Nur Java-Aufgaben belasten den Server. Python (Pyodide) und SQL (SQLite als WebAssembly) rechnen im Browser des Schülers. Die Kapazität des Runners ist deshalb nur für Java-Klausuren und die automatische Vorbewertung in der Korrektur relevant.

2.2 Erster Start

Mit dem Installations-Assistenten (empfohlen)

Das Skript `install.sh` erledigt die Einrichtung auf einem Linux-Server mit Docker in einem Durchgang. Es prüft Docker und die Ausstattung des Servers, fragt nach öffentlicher Adresse, Reverse-Proxy, Port, Images, Mailserver und dem ersten Admin-Konto, schreibt die `.env` mit zufällig erzeugten Passwörtern, legt bei Bedarf das Netz `proxy_network` an, trägt `TRUSTED_PROXIES` ein, startet die Container und wartet, bis die Anwendung bereit ist.

```
git clone https://github.com/TheUnknown-0/klausurwerk.git /opt/klausurwerk
cd /opt/klausurwerk
sudo ./install.sh
```

Ohne vorherigen Klon reicht ein Befehl: `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/TheUnknown-0/klausurwerk/main/install.sh | sudo bash`. Das Skript fragt dann nach dem Zielordner. Erlaubt sind ein absoluter Pfad, ein Pfad relativ zum aktuellen Ordner (`klausurwerk`, `../klausurwerk`), ein einzelner Punkt für `./klausurwerk` und `~/…` für das eigene Home-Verzeichnis. Ist der Ordner schon belegt, landet Klausurwerk im Unterordner `klausurwerk`.

Am Ende zeigt das Skript, was am Reverse-Proxy noch einzurichten ist (siehe 2.4). Die Anwendung ist dann nur auf dem Server selbst erreichbar (`127.0.0.1`), bis der Proxy-Host steht. Ein zweiter Aufruf erkennt die Installation und bietet an, sie zu aktualisieren (2.8) oder die Einrichtung erneut zu durchlaufen; dabei lässt sich die vorhandene `.env` behalten.

ACHTUNG

Alte Datenbank, neue Passwörter

MariaDB übernimmt die Passwörter aus `.env` nur beim allerersten Start. Wer den Ordner löscht und neu installiert, behält die alte Datenbank (Docker-Volume), aber bekommt neue Passwörter, und die App kommt nicht mehr an die Daten. Der Assistent erkennt das und bietet zwei Wege an: die alte `.env` zurücklegen (Daten bleiben) oder die alten Daten nach Eintippen von „löschen“ verwerfen.

TIPP

Warum der Admin auf der Kommandozeile entsteht

Die Einrichtung im Browser (`/setup`) steht jedem offen, solange es kein Konto gibt. Der Assistent legt das erste Admin-Konto deshalb direkt an, bevor die Domain öffentlich erreichbar ist. Von Hand geht das mit `docker compose exec app php bin/setup.php`.

Von Hand

1. Projektordner auf den Server kopieren (oder aus Git klonen) und die Vorlage der Konfiguration kopieren: `cp .env.example .env`.
2. In `.env` die Pflichtwerte setzen: `DB_PASS`, `DB_ROOT_PASS` und `RUNNER_TOKEN` (zum Beispiel mit `openssl rand -hex 32`). Mit `APP_PORT=127.0.0.1:9030` ist der Port nur auf dem Server erreichbar; Docker umgeht Firewall-Regeln wie ufw.
3. Das Netz des Reverse-Proxys anlegen, falls es noch nicht existiert: `docker network create proxy_network`.
4. Bauen und starten: `docker compose up -d --build`. Der erste Build lädt Basis-Images und Laufzeiten und dauert einige Minuten.
5. Das erste Admin-Konto anlegen: `docker compose exec app php bin/setup.php` oder im Browser unter `http://localhost:9030` mit dem **Setup-Assistenten**. Tun Sie das, bevor die Domain öffentlich erreichbar ist.

```
cp .env.example .env
# DB_PASS, DB_ROOT_PASS und RUNNER_TOKEN setzen
docker network create proxy_network
docker compose up -d --build
docker compose exec app php bin/setup.php
```

Der Setup-Assistent im Browser

Der Assistent erscheint nur, solange es noch kein Konto gibt. Er fragt nach **Vorname**, **Nachname**, **Benutzername**, **E-Mail (für Anmeldecodes)**, **Passwort** (mindestens 8 Zeichen), **Passwort wiederholen** und dem **Namen der Schule**. Damit wird das erste Admin-Konto angelegt. Danach ist die Seite `/setup` nicht mehr nutzbar, und Sie landen auf der Anmeldeseite. Wurde das Konto mit `install.sh` oder `bin/setup.php` angelegt, erscheint der Assistent gar nicht.



Abb. 2.1 Die Anmeldeseite mit dem Schulnamen unter dem Logo

TIPP

Gesund oder nicht?

Prüfen Sie nach dem Start `/healthz` (antwortet `ok`, wenn die Anwendung läuft) und `/readyz` (`200`, wenn auch die Datenbank erreichbar ist, sonst `503`). Beide Adressen funktionieren ohne Anmeldung und eignen sich für Überwachungswerkzeuge.

2.3 Die Datei .env

VARIABLE	STANDARD	BEDEUTUNG
`DB_NAME`, `DB_USER`	`klausurwerk`	Name und Benutzer der Datenbank.
`DB_PASS`, `DB_ROOT_PASS`	*leer*	**Pflicht.** Passwort des Datenbankbenutzers und des Root-Benutzers.
`RUNNER_TOKEN`	*leer*	**Pflicht.** Gemeinsames Geheimnis zwischen App und Runner. Ohne Token antwortet der Runner mit 503.
`APP_PORT`	`9030`	Port auf dem Host.
`APP_ENV`	`production`	`development` zeigt Fehlerdetails an. Im Betrieb nicht verwenden.

VARIABLE	STANDARD	BEDEUTUNG
`BASE_URL`	`/`	Basispfad, wenn die Anwendung in einem Unterverzeichnis läuft.
`TRUSTED_PROXIES`	*leer*	Adressen oder Netzbereiche (CIDR, kommagetrennt) der eigenen Reverse-Proxys. Nur von dort gelten `X-Forwarded-For` (Adresse des Clients) und `X-Forwarded-Proto` (HTTPS: Secure-Flag der Cookies, QR-Codes, SEB-Prüfung). **Hinter einem Proxy Pflicht.** Leer heißt: nur die Loopback-Adresse.
`SECURE_COOKIES`	*leer*	`1` erzwingt das Secure-Flag der Cookies. Nur nötig, wenn HTTPS am Proxy endet und `TRUSTED_PROXIES` sich nicht passend setzen lässt.
`LIVE_DIR_SIZE`	`256m`	Arbeitsspeicher für die Live-Wand (Standbilder, Live-Zustand). Je Raum mit Bildschirmfreigabe etwa 25 MB einplanen.
`RUNNER_MAX_PARALLEL`	`4`	Gleichzeitig laufende Java-Läufe. Weitere warten in der Warteschlange.
`RUNNER_MAX_SECONDS`	`10`	CPU-Zeit je Lauf.
`RUNNER_MAX_MEMORY_MB`	`256`	Java-Heap je Lauf.
`RUNNER_MEM_LIMIT`, `RUNNER_CPUS`	`2g`, `2`	Grenzen des Runner-Containers insgesamt.
`RUNNER_TIMEOUT`	`20`	Sekunden, die die App auf eine Antwort des Runners wartet.
`DB_WAIT_TIMEOUT`	`120`	Sekunden, die der App-Container beim Start auf die Datenbank wartet, bevor er abbricht.
`MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_ENCRYPTION`, `MAIL_USER`, `MAIL_PASS`, `MAIL_FROM_ADDRESS`, `MAIL_FROM_NAME`	leer, `587`, `tls`, leer, leer, leer, `Klausurwerk`	SMTP-Zugang für Anmeldecodes. **Leer heißt: Codes sind abgeschaltet**, Lehrkräfte melden sich nur mit Passwort an.
`APP_IMAGE`, `RUNNER_IMAGE`	lokal gebaut	Fertige Images aus der GitHub Container Registry statt lokalem Build (siehe 2.5).

2.4 Reverse-Proxy und HTTPS

Im Betrieb steht ein Reverse-Proxy (zum Beispiel Nginx Proxy Manager, Traefik oder Caddy) vor der Anwendung. Er terminiert HTTPS und leitet auf den Container `klausurwerk-app` (Port 80) im Netz `proxy_network` weiter. Wichtig:

- Tragen Sie die Adresse oder das Netz des Proxys in `TRUSTED_PROXIES` ein (bei Docker zum Beispiel das Subnetz von `proxy_network`, nachzusehen mit `docker network inspect proxy_network`). Erst dann weiß die Anwendung, dass die Anfragen über HTTPS kamen: Sitzungs- und Gerätecookies bekommen das Secure-Flag, QR-Codes und SEB-Dateien die richtige Adresse, und Anmeldedrossel und Audit-Log sehen die echte Adresse der Clients. Ohne den Eintrag sieht die Anwendung nur HTTP.

- Die Anwendung setzt strenge Sicherheitsköpfe (Content Security Policy, Cross-Origin-Isolation). **Der Proxy darf diese Köpfe nicht entfernen oder überschreiben.** Ohne Cross-Origin-Isolation kann Python-`input()` im Browser nicht auf Eingaben warten.
- WebSockets sind nicht nötig. Die Live-Ansichten arbeiten mit kurzem Abruf (Polling).
- Tragen Sie unter **Verwaltung › Einstellungen** die **Öffentliche Adresse** ein. Sie steckt im QR-Code der Zugangskarten und in der SEB-Datei. Ohne Eintrag wird die Adresse verwendet, mit der Sie gerade zugreifen, auf dem Server oft `localhost`, was auf den Karten wertlos ist.

2.5 Fertige Images aus der GHCR

Statt lokal zu bauen, kann der Server fertige Images aus der GitHub Container Registry ziehen. Setzen Sie in `.env`:

```
APP_IMAGE=ghcr.io/theunknown-0/klausurwerk-app:latest
RUNNER_IMAGE=ghcr.io/theunknown-0/klausurwerk-runner:latest
```

und starten Sie mit `docker compose pull && docker compose up -d`. Die Images entstehen automatisch über GitHub Actions.

2.6 Mailserver und Anmeldecode

Lehrkräfte und Admins können sich zusätzlich mit einem sechsstelligen **Anmeldecode per E-Mail** absichern (zweiter Faktor). Das funktioniert nur, wenn `MAIL_HOST` und `MAIL_FROM_ADDRESS` gesetzt sind. Solange das fehlt, zeigt die Übersicht des Admins einen gelben Hinweis, und Lehrkräfte melden sich nur mit Passwort an.

1. SMTP-Zugangsdaten in `.env` eintragen und mit `docker compose up -d` neu starten.
2. Unter **Verwaltung › Einstellungen** im Abschnitt **Test-Mail** eine **Empfängeradresse** eintragen und **Test-Mail senden** wählen.
3. Kommt die Mail an, lassen Sie **Anmeldecode per E-Mail für Lehrkräfte und Admins (zweiter Faktor)** angekreuzt.

Der Schalter kann auch abgeschaltet werden, falls der Mailserver ausfällt. Schüler melden sich nie mit Code an, sondern mit der Zugangskarte.

2.7 Der Runner: Grenzen und Kapazität

Der Runner kompiliert und startet Java-Programme in einem abgeschotteten Kindprozess, ohne Netz, mit Zeit-, Speicher- und Prozesslimit, schreibgeschütztem Dateisystem und flüchtigem Arbeitsverzeichnis. Er unterstützt Java 21 und 25 und führt außerdem die versteckten Tests der Korrektur sowie die Robo-Testwelten aus.

WAS	GRENZE
Dateien je Lauf	höchstens 20, zusammen 1 MB, Namen aus Buchstaben, Ziffern, `_ . -`
CPU-Zeit je Lauf	`RUNNER_MAX_SECONDS` (Standard 10 Sekunden)
Wandzeit	interaktiv 120 Sekunden, bei vorgegebener Eingabe und bei Tests CPU-Zeit plus wenige Sekunden
Java-Heap	`RUNNER_MAX_MEMORY_MB` (256 MB), echter Speicher höchstens Heap plus 384 MB

WAS	GRENZE
Threads / Prozesse	100 Threads, 40 Prozesse je Lauf
Ausgabe	1 MB (bei Tests 256 KB), danach Abbruch mit Hinweis
Platte je Lauf	64 MB und 4000 Einträge
Parallelität	`RUNNER_MAX_PARALLEL` laufende Läufe, weitere warten; höchstens 64 aktive Läufe, darüber Fehler 429

Faustregel: Mit 4 parallelen Läufen und etwa zwei Sekunden je Kompilierung schafft der Runner rund zwei Läufe pro Sekunde. 35 Schüler, die gelegentlich auf **Ausführen** klicken, sind unkritisch. Wenn eine ganze Klasse gleichzeitig Java startet (zum Beispiel nach einer Durchsage), entstehen kurze Wartezeiten. Dann hilft ein höheres `RUNNER_MAX_PARALLEL` bei ausreichend CPU-Kernen.

> ACHTUNG
>
> **Ehrliche Grenzen der Isolation**
>
> Jeder Lauf bekommt einen eigenen Benutzer (UID aus einem Pool von 64), ein eigenes Arbeits- und Temp-Verzeichnis, das für andere Läufe unlesbar ist, und einen Systemaufruf-Filter (seccomp), der Netzwerk-Sockets und gemeinsame Kanäle zwischen Läufen sperrt. Eine Thread- oder Fork-Bombe trifft nur den eigenen Lauf. Was bleibt: Testcode und Schülercode laufen bei der automatischen Vorbewertung im selben Prozess, ein gezielt präpariertes Programm kann dort ein „bestanden“ vortäuschen. Vorbewertungen sind deshalb immer nur Vorschläge, die die Lehrkraft prüft. Der Runner hat keinen Netzzugang und kann keine Daten nach außen senden.

2.8 Updates

Der Installations-Assistent hat einen Update-Modus. Im Projektordner genügt:

```
cd /opt/klausurwerk
sudo ./update.sh
```

`update.sh` ist die Kurzform von `./install.sh --update`. Auch `./install.sh` ohne Zusatz fragt in einer bestehenden Installation, ob aktualisiert, neu eingerichtet oder abgebrochen werden soll. Der Updater geht so vor:

1. Er holt den neuen Code und zeigt den installierten und den neuen Stand mit der Liste der Änderungen. Wurden Dateien im Ordner von Hand geändert, legt er sie nur nach Rückfrage mit `git stash` beiseite (zurückholen mit `git stash pop`).
2. Bei fertigen Images (GHCR) fragt er die Registry nach neuen Images. Ist weder Code noch Image neu, endet er mit „auf dem neuesten Stand“. Bei lokalem Build bietet er dann nur einen Neubau für Sicherheits-Updates der Basis-Images an.
3. Er prüft, ob gerade eine Klausur läuft, pausiert ist oder im Warteraum steht, nennt sie und fragt nach, bevor er weitermacht.
4. Er sichert Datenbank, hochgeladene Dateien und `.env` nach `backups/<Datum-Uhrzeit>/` (nur für root lesbar). Die Sicherung lässt sich überspringen, empfohlen ist sie nicht.
5. Er wechselt auf den neuen Code, lädt die Images oder baut sie neu, startet die Container und wartet, bis `/readyz` antwortet. Datenbankmigrationen laufen beim Start des App-Containers automatisch, abgesichert

durch eine Datenbanksperre.

6 Zum Schluss nennt er Einstellungen aus `.env.example`, die in Ihrer `.env` fehlen (bis dahin gilt der Standardwert), und bietet an, alte, unbenutzte Images zu löschen.

Melden Sie sich danach einmal an. Stammt das geladene App-Image von einem älteren Stand als der Code, weist der Updater darauf hin: GitHub baut die Images nach jeder Änderung neu, das dauert etwa zehn Minuten. Starten Sie das Update dann später noch einmal.

TIPP

Ältere Installationen

Kennt das vorhandene `install.sh` den Update-Modus noch nicht, laden Sie beim ersten Mal das aktuelle Skript direkt: `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/TheUnknown-0/klausurwerk/main/install.sh | sudo bash -s -- --update`. Es findet den Ordner einer laufenden Installation selbst.

Zurück auf den alten Stand

Den alten Stand nennt der Updater in seiner Zusammenfassung. Code zurücksetzen mit `sudo git checkout <alter Stand>`, bei lokalem Build danach `sudo docker compose up -d --build`. Bei GHCR-Images in der `.env` das passende Image mit Kennung wählen, etwa `APP_IMAGE=ghcr.io/theunknown-0/klausurwerk-app:sha-abc1234` (ebenso `RUNNER_IMAGE`), dann `sudo docker compose up -d`. Hat das Update die Datenbank migriert, spielen Sie die Sicherung aus `backups/` zurück (2.9). Mit `git checkout main` und dem Updater geht es später wieder nach vorn.

Von Hand geht ein Update weiterhin so: Datenbank sichern (2.9), dann bei lokalem Build `git pull` und `docker compose up -d --build`, bei GHCR-Images `git pull`, `docker compose pull` und `docker compose up -d`.

NICHT UMKEHRBAR

Nicht mitten in einer Klausur aktualisieren

Beim Neustart des App-Containers sind die Live-Ansichten für Sekunden nicht erreichbar. Schüler schreiben dank lokaler Sicherung weiter, aber planen Sie Updates außerhalb von Klausurzeiten.

2.9 Datensicherung

Zwei Dinge müssen gesichert werden: die **Datenbank** und das Volume `uploads` (Material, hochgeladene Dateien, Logo).

```
# Datenbank sichern
docker compose exec -T -e MYSQL_PWD="$DB_ROOT_PASS" db mariadb-dump -uroot klausurwerk > backup.sql
# Hochgeladene Dateien sichern
docker run --rm -v klausurwerk_uploads:/data -v "$(pwd)":/backup alpine tar czf
/backup/uploads.tar.gz -C /data .
```

Zum Wiederherstellen stoppen Sie die App, spielen den Dump mit `mariadb` in eine leere Datenbank ein und entpacken das Archiv ins Volume. Der Name des Volumes hängt vom Projektordner ab (`docker volume ls`).

Der Updater (2.8) legt vor jedem Update eine Sicherung in `backups/<Datum-Uhrzeit>/` an: `datenbank.sql.gz`, `uploads.tar.gz` und eine Kopie der `.env` unter dem Namen `env`. Den Dump spielen Sie gepackt ein, das Archiv entpacken Sie über den App-Container:

```
sudo docker compose stop app
gunzip -c backups/DATUM/datenbank.sql.gz | sudo docker compose exec -T db sh -c
'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mariadb -uroot "$MYSQL_DATABASE"'
sudo docker compose run --rm --no-deps -T --entrypoint tar app xzf - -C /var/www/html/uploads <
backups/DATUM/uploads.tar.gz
sudo docker compose up -d
```

Die Sicherungen sammeln sich an. Alte Ordner unter `backups/` löschen Sie bei Bedarf von Hand; der Updater weist ab sechs Sicherungen darauf hin.

Passen Datenbank und Dateien nach einer Wiederherstellung nicht mehr zusammen, bleiben unter `uploads/` Dateien ohne Datenbankzeile zurück. `docker compose exec app php bin/cleanup.php` listet sie, mit `--delete` werden sie gelöscht (Dateien jünger als eine Stunde bleiben unangetastet, jeder Lauf steht im Audit-Log). Beim Löschen einer Klausur oder eines Schülerkontos räumt die Anwendung Material und hochgeladene Antwortdateien selbst weg.

> ACHTUNG
> **Einmal vor dem ersten Einsatz proben**
> Eine Sicherung, die nie zurückgespielt wurde, ist keine. Testen Sie die Wiederherstellung einmal auf einem Testsystem, bevor Sie sich in einer Klausurphase darauf verlassen.

2.10 Betrieb und Fehlerbehebung

Alle Container haben Healthchecks und die Einstellung `restart: unless-stopped`, starten also nach einem Neustart des Servers von selbst. Die Protokolle sind auf 3 Dateien à 10 MB begrenzt. Die **Übersicht** zeigt Admins oben Hinweise, wenn etwas fehlt: Mailserver nicht eingerichtet, `RUNNER_TOKEN` leer, Runner nicht erreichbar, öffentliche Adresse nicht hinterlegt oder Aufbewahrungsfristen überschritten.

SYMPTOM	URSACHE UND ABHILFE
Seite nicht erreichbar	`docker compose ps`: Läuft `app`? `docker compose logs app` lesen. Häufig fehlt das externe Netz `proxy_network` (`docker network create proxy_network`).
`/readyz` liefert 503	Datenbank nicht erreichbar oder noch nicht bereit: `docker compose logs db`, `DB_PASS` in `.env` prüfen.
Übersicht meldet „Runner nicht erreichbar“, Java-Aufgaben laufen nicht	`RUNNER_TOKEN` fehlt oder ist in App und Runner verschieden; Runner-Container läuft nicht (`docker compose logs runner`).
Nach der Anmeldung sofort wieder abgemeldet, Browser warnt vor unsicheren Cookies	HTTPS endet am Proxy, aber `TRUSTED_PROXIES` passt nicht: Adresse des Proxys eintragen oder `SECURE_COOKIES=1` setzen.
Hochladen bricht bei großen Dateien ab	PHP-Grenze 200 MB je Upload (`config/php.ini`). Fachlich gelten darunter: Logo 2 MB, Material 20 MB, Antwortdateien 10 MB, Klausur-Import 200 MB. Prüfen Sie auch die Grenze des Proxys (bei Nginx `client_max_body_size`).
Python-`input()` hängt, „SharedArrayBuffer“-Fehler	Der Proxy entfernt die Köpfe für Cross-Origin-Isolation, oder die Seite wird nicht über HTTPS ausgeliefert.

SYMPTOM	URSACHE UND ABHILFE
QR-Code der Zugangskarte führt auf `localhost`	Unter Einstellungen die **Öffentliche Adresse** eintragen und die Karten neu drucken.
Lehrkraft kommt nicht ohne Code hinein	E-Mail-Versand nicht eingerichtet, aber zweiter Faktor aktiv? Schalter in den Einstellungen abschalten oder Mailserver prüfen.
Anwendung hinter dem Proxy zeigt alle Clients mit derselben Adresse	`TRUSTED_PROXIES` setzen.
Fehlerseite ohne Details	Gewollt. Mit `APP_ENV=development` würden Details angezeigt; nur auf Testsystemen.

KAPITEL 3

Verwaltung

03

Schule, Lehrkräfte, Schüler, Kurse, Zugangskarten, Räume, Notenschlüssel, Operatoren, Berechtigungen, Aufbewahrung und Audit-Log.

Für `ADMIN` und, soweit freigeschaltet, `LEHRKRAFT`

Die Verwaltung finden Sie in der Seitenleiste unter **Verwaltung** (Benutzer, Zugangskarten, Notenschlüssel, Operatoren, Berechtigungen, Einstellungen, Aufbewahrung, Audit-Log) und **Unterricht** (Kurse, Räume). Admins sehen alles. Lehrkräfte sehen nur die Bereiche, für die sie ein Recht haben (Anhang A). Standardmäßig dürfen Lehrkräfte Schüler anlegen, importieren, bearbeiten, Passwörter zurücksetzen, Zugangskarten drucken, den Nachteilsausgleich festlegen sowie Kurse und Räume verwalten.

3.1 Einstellungen

Verwaltung › Einstellungen bündelt alles, was die ganze Schule betrifft.



Abb. 3.1 Einstellungen: Logo, Schulname, Name der Anwendung, öffentliche Adresse

- **Schullogo**: PNG, JPG, WebP oder SVG, höchstens 2 MB. Es erscheint in der Seitenleiste und auf der Anmeldeseite. Ohne Logo wird ein Platzhalter angezeigt.
- **Schulname**: steht auf Zugangskarten und PDF-Ausdrucken (auch auf den Ergebnis-PDFs).
- **Name der Anwendung**: Titel in Seitenleiste und Browser-Tab, Standard „Klausurwerk“.

- **Öffentliche Adresse**: zum Beispiel `https://klausuren.meine-schule.de`. Wird für den QR-Code auf den Zugangskarten und in der SEB-Datei benötigt (Abschnitt 2.4).
- **Anmeldung von Lehrkräften**: Schalter für den Anmeldecode per E-Mail (Abschnitt 2.6).
- **Takt der Live-Ansichten**: **Herzschlag der Schüleransicht** (Standard 2000 ms) bestimmt, wie oft ein Gerät dem Server meldet, dass es da ist; der Wert gilt ab dem nächsten Laden der Klausurseite. **Abruf im Pult** (Standard 1500 ms) bestimmt, wie oft das Pult den Stand der Klasse abfragt. Kleinere Werte zeigen Änderungen schneller, belasten aber den Server stärker. **Auf Standard zurücksetzen** stellt beide Werte wieder her.
- **Seitenpasswort**: optionaler Vorhang vor der gesamten Anwendung. Wer die Adresse kennt, braucht dann zuerst ein gemeinsames Passwort (mindestens 8 Zeichen). Nützlich, solange das System noch nicht öffentlich sein soll. Nur Admins können es ändern.
- **Test-Mail**: sendet eine Probemail an eine Adresse Ihrer Wahl.



Abb. 3.2 Weiter unten: Anmeldung der Lehrkräfte, Takt der Live-Ansichten, Seitenpasswort

3.2 Benutzer anlegen: Lehrkräfte, Admins, Schüler

Die Liste unter **Verwaltung › Benutzer** zeigt alle Konten mit Benutzername, Name, Rolle, Kursen, Status und letztem Login. Filtern können Sie nach Suchbegriff, **Rolle**, **Kurs** und **Status** (alle, nur aktive, nur inaktive). Schüler mit Nachteilsausgleich tragen den Zusatz „Nachteilsausgleich +25 %“.



Abb. 3.3 Die Benutzerliste mit Filtern und den Knöpfen Zugangskarten, CSV-Import und Neuer Benutzer

Neuen Benutzer anlegen

1. **Neuer Benutzer** wählen.
2. **Rolle** wählen: Administrator:in, Lehrkraft oder Schüler:in. Admins dürfen alle drei anlegen; Lehrkräfte mit dem Recht „Schüler:innen anlegen“ nur Schüler.
3. **Vorname** und **Nachname** eintragen. Bei Schülern wird der **Benutzername** automatisch als `vorname.nachname` vorgeschlagen (Umlaute werden aufgelöst, bei Doppelungen wird durchgezählt). Sie können ihn überschreiben.
4. Bei Lehrkräften und Admins die **E-Mail-Adresse** angeben (für Anmeldecodes) und ein **Passwort** setzen. **Passwort automatisch erzeugen** erzeugt eines und zeigt es einmalig an. **Beim nächsten Login ein neues Passwort wählen lassen** erzwingt die Änderung bei der ersten Anmeldung.
5. Bei Schülern die **Kurse** ankreuzen und bei Bedarf den **Nachteilsausgleich** eintragen (3.5).
6. **Anlegen**. Bei Schülern erzeugt Klausurwerk ein Passwort, das auf der Zugangskarte (3.4) gedruckt wird.



Abb. 3.4 Ein neuer Schüler: Der Benutzername wird aus dem Namen vorgeschlagen

Benutzer bearbeiten, Passwort zurücksetzen, löschen

Über **Bearbeiten** in der Liste öffnen Sie ein Konto. Name, Benutzername, Kurse, Nachteilsausgleich und der Schalter **Konto ist aktiv** sind änderbar. Ein inaktives Konto kann sich nicht anmelden, bleibt aber erhalten. Unten auf der Seite stehen die Abschnitte **Zugangskarte** (neues Passwort und neue Karte) und **Konto löschen**.

ACHTUNG

Benutzername nach dem Druck der Karte

Ändert sich der Name oder Benutzername, passt die schon gedruckte Karte nicht mehr. Drucken Sie die Karte dann neu (3.4).

NICHT UMKEHRBAR

Löschen lässt sich nicht rückgängig machen

Beim Löschen eines Schülers verschwinden auch seine Antworten und Bewertungen. Wenn Sie nur verhindern wollen, dass sich jemand anmeldet, setzen Sie das Konto stattdessen auf inaktiv.



Abb. 3.5 Konto bearbeiten: Kurse, Nachteilsausgleich und Aktivstatus

3.3 Schüler per CSV importieren

Für ganze Klassen ist der CSV-Import schneller. Sie finden ihn über **CSV-Import** auf der Benutzerseite.

Aufbau der Datei

- Erste Zeile ist die Kopfzeile. Trenner Semikolon oder Komma, Zeichensatz UTF-8 oder Windows-1252 (so exportiert Excel).
- Pflicht: **Vorname**, **Nachname**, **Kurs** (zum Beispiel `10a` oder `11 Info`). Optional: **Benutzername** (sonst `vorname.nachname`) und **Nachteilsausgleich** in Prozent.
- Höchstens 2 MB und 2000 Zeilen. Fehlende Kurse werden angelegt.

```
Vorname;Nachname;Kurs;Benutzername;Nachteilsausgleich
Anna;Müller;10a;;
Jonas;Schröder;10a;jonas.s;25
Lena;Fischer;10a;;
```

1. Datei unter **CSV-Datei** auswählen und **Vorschau erstellen** wählen. Es wird noch nichts gespeichert.
2. Die Vorschau zeigt Kennzahlen (werden angelegt, werden übersprungen, mit Fehlern, neue Kurse) und eine Tabelle je Zeile mit dem Status „neu“, „übersprungen“ oder einer Fehlermeldung. Für **neue Kurse** wählen Sie die Klassenstufe aus (sie wird aus dem Namen geraten, wo das nicht geht, bitte wählen). Sie werden Hauptlehrkraft der neuen Kurse.
3. **3 Schüler:innen importieren** führt den Import aus. **Abbrechen** verwirft die Vorschau.

4 Die Ergebnisseite bietet an, direkt die Zugangskarten zu drucken (3.4) oder die gerade importierten Schüler wieder zu löschen, falls etwas schiefging.



Abb. 3.6 Vorschau des Imports: drei neue Schüler, ein neuer Kurs „10a“

3.4 Zugangskarten

Schüler melden sich mit einer festen **Zugangskarte** an. Auf ihr stehen Name, Kurs, Benutzername, Passwort und ein QR-Code, der Benutzername und Passwort ins Anmeldeformular einträgt. Es passen 8 Karten auf eine A4-Seite.



Abb. 3.7 Zugangskarten drucken: Kurs wählen oder einzelne Personen suchen, Bestätigung ankreuzen

1. **Verwaltung › Zugangskarten** öffnen (oder **Zugangskarten für den Kurs** auf der Kursseite).
2. Unter **1. Kurs wählen** einen Kurs auswählen. Oder unter **Einzelne Personen suchen** Namen eingeben und ankreuzen. Die Auswahl bleibt beim Weitersuchen erhalten.
3. Das Kästchen „Ich weiß, dass dabei neue Passwörter erzeugt werden und die alten Karten dieser Personen ungültig werden.“ ankreuzen.
4. **Karten drucken** (höchstens 600 Karten auf einmal) erzeugt ein PDF.



Abb. 3.8 Das PDF der Zugangskarten: Name, Kurs, Benutzername, Passwort und QR-Code

NICHT UMKEHRBAR

Beim Drucken werden neue Passwörter erzeugt

Alle alten Karten der ausgewählten Personen sind sofort ungültig. Das PDF enthält die Passwörter im Klartext und wird nirgends gespeichert. Drucken Sie es sofort aus und löschen Sie die Datei danach. Drucken Sie nie am Vortag einer Klausur für den ganzen Kurs neu, ohne die alten Karten einzusammeln.

Zurücksetzen einer einzelnen Karte (Schüler hat die Karte verloren): auf der Seite des Benutzers den Abschnitt **Zugangskarte** öffnen und neues Passwort bzw. neue Karte ausstellen. Intern zählt eine `card_version` hoch, die alte Karte ist damit ungültig.

3.5 Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich hängt dauerhaft an der Person und wird bei jeder Klausur automatisch angewendet. Im Formular des Schülers tragen Sie unter **Nachteilsausgleich (Prozent Zusatzzeit)** zum Beispiel 25 ein (0 bedeutet keinen) und können eine **Notiz zum Nachteilsausgleich** hinterlegen, die nur Lehrkräfte sehen. Dafür brauchen Sie das Recht „Nachteilsausgleich festlegen“.

Die individuelle Endzeit ergibt sich aus: **Start + Dauer × (1 + Nachteilsausgleich) + gutgeschriebene Minuten + Pausenzeit**. Bei 90 Minuten und 25 % sind das 112,5 Minuten. Im Pult sieht die Kachel dieser Person die längere Restzeit (Kapitel 5). Die Zusatzzeit wird bereits im Warteraum berechnet.

3.6 Kurse

Kurse (**Unterricht › Kurse**) gruppieren Schüler. Eine Klausur hängt an einem Kurs, und nur dessen Mitglieder können teilnehmen. Die Liste zeigt Kurs, Klassenstufe, Schuljahr, Fach, Hauptlehrkraft und Mitgliederzahl; **Archivierte anzeigen** blendet abgeschlossene Kurse ein.



Abb. 3.9 Die Kursseite: Hauptlehrkraft, Notenschlüssel, Mitglieder, Klausuren des Kurses

1. **Neuer Kurs**: **Kursname** (zum Beispiel „Inf-Q1“), **Klassenstufe** (5 bis 13), **Schuljahr** (Format 2026/27), **Fach**, **Hauptlehrkraft**.
2. **Notenschlüssel**: „Standard der Klassenstufe“ lassen, es sei denn, der Kurs weicht ab (3.8).
3. **Weitere Lehrkräfte (Vertretung, Team-Teaching)** ankreuzen: Sie sehen den Kurs ebenfalls.
4. Auf der Kursseite fügen Sie über **Schüler:in hinzufügen** (mindestens zwei Buchstaben tippen) Mitglieder hinzu, in der Tabelle entfernen Sie sie mit **Entfernen**. Die Tabelle zeigt auch Nachteilsausgleich und das Datum der Karte.
5. **Archivieren** blendet einen Kurs am Schuljahresende aus; **Kurs löschen** entfernt ihn endgültig.

Lehrkräfte sehen standardmäßig nur ihre eigenen Kurse. Mit dem Recht „Alle Kurse bearbeiten“ (zum Beispiel für die Fachbereichsleitung) auch die der Kollegen.

3.7 Räume und Sitzplan

Ein Raum (**Unterricht › Räume**) besteht aus einem Raster mit **Spalten** und **Zeilen**, zum Beispiel „R 204 (Informatik)“ mit 6 × 4 Plätzen. Er wird einer Klausur zugeordnet. Im Pult werden die Kacheln der Schüler wie die Sitzordnung im Raum angeordnet (Kapitel 5.4). Die Anordnung wird je Raum gespeichert und beim nächsten Mal als Vorschlag verwendet.



Abb. 3.10 Der Raum „R 204 (Informatik)“ mit den gespeicherten Plätzen; die Tafel ist oben

- **Neuer Raum** auf der Raumliste: Name, Spalten, Zeilen.
- **Raum bearbeiten**: Name und Raster ändern. Bei einer Verkleinerung bleiben Plätze außerhalb des Rasters erhalten und werden oben angezeigt.
- Das Kreuz-Symbol an einem Platz leert diesen gespeicherten Platz, **Alle Plätze leeren** setzt den ganzen Raum zurück.
- Wer wo sitzt, legen Sie nicht hier, sondern im Pult per Ziehen fest.

3.8 Notenschlüssel je Klassenstufe

Unter **Verwaltung › Notenschlüssel** gilt je Klassenstufe ein **Standard**. Ohne Standard lässt sich eine Klausur dieser Stufe nicht benoten. Im Auslieferungszustand sind für Berlin angelegt:

KLASSE	SCHLÜSSEL	TYP	STUFEN
10	Noten 1 bis 6 (Klasse 10)	Noten	16 Stufen: 1+ ab 95 %, 1 ab 90 %, 1- ab 85 %, 2+ ab 80 %, 2 ab 75 %, 2- ab 70 %, 3+ ab 65 %, 3 ab 60 %, 3- ab 55 %, 4+ ab 50 %, 4 ab 45 %, 4- ab 40 %, 5+ ab 33 %, 5 ab 27 %, 5- ab 20 %, 6 ab 0 %

KLASSE	SCHLÜSSEL	TYP	STUFEN
11 und 12	Punkte 0 bis 15	Punkte	16 Stufen: 15 Punkte ab 95 % bis 00 Punkte ab 0 %



Abb. 3.11 Ein Notenschlüssel: Beschriftung, Wert und „Ab Prozent" je Stufe

Ein Schlüssel hat einen **Namen**, einen **Typ** (Noten 1 bis 6 oder Punkte 0 bis 15) und optional eine Klassenstufe, für die er Standard ist („Keine (Vorlage)" macht ihn zur Vorlage, die einzelne Kurse wählen können). Jede **Stufe** hat eine **Beschriftung** (was Schüler sehen, zum Beispiel „2+"), einen **Wert** (Note 1,7 oder Punktzahl 13, damit wird gerechnet) und **Ab Prozent**. Die Prozentgrenzen müssen absteigen, die letzte Stufe beginnt bei 0. **Stufe hinzufügen** und das Kreuz-Symbol am Zeilenende (Stufe entfernen) ändern die Zahl der Stufen; **Als Vorlage kopieren** erzeugt eine Kopie zum Anpassen.

ACHTUNG

Bitte gegen die Vorgaben Ihrer Schule prüfen

Die mitgelieferten Prozentgrenzen sind ein Startwert. Gleichen Sie sie mit den verbindlichen Vorgaben Ihrer Schule und der Fachkonferenz ab, bevor Sie benoten.

3.9 Operatorenliste

Operatoren sind die Handlungsaufforderungen in Aufgaben („nennen", „beschreiben", „implementieren") mit Anforderungsbereich (AFB). Klausurwerk liefert die Liste für Berlin mit 27 Operatoren aus. Unter **Verwaltung › Operatoren** sehen Sie je Operator den AFB (I, I-II, II, II-III, III), die Erläuterung und die Zahl der Aufgaben, die ihn nutzen.



Abb. 3.12 Die Operatorenliste mit AFB, Erläuterung und Verwendung

- Mit den Pfeil-Symbolen „nach oben“ und „nach unten“ ändern Sie die Reihenfolge, die in der Auswahl beim Anlegen einer Aufgabe und in der Hilfsmittelliste der Schüler gilt.
- **Bearbeiten** und **Löschen** ändern bzw. entfernen einen Operator. Vor dem Löschen prüfen Sie die Spalte „Aufgaben“.
- Unten legt **Neuer Operator** einen weiteren an: Name, Anforderungsbereich, Erläuterung. Dafür brauchen Lehrkräfte das Recht „Operatorenliste bearbeiten“.

Die Operatoren sind kein Pflichtfeld einer Aufgabe, steuern aber die Auswertung des Klausurspiegels nach Anforderungsbereich (Kapitel 6.9).

3.10 Berechtigungen und Gruppen

Admins haben automatisch alle Rechte, Schüler bekommen keine. **Lehrkräfte** erhalten Rechte direkt, über Berechtigungsgruppen oder als Rollen-Standard. Voraussetzungen werden beim Erteilen automatisch mitgesetzt (wer Schüler importieren darf, muss sie auch anlegen und sehen dürfen). Wird ein Recht entzogen, werden die davon abhängigen Rechte mit entzogen. Die vollständige Tabelle steht im Anhang A.



Abb. 3.13 Rechte einer Lehrkraft, nach Gruppen geordnet

1. **Verwaltung › Berechtigungen** öffnen. Unter **Benutzer auswählen** eine Lehrkraft wählen (oder in der Tabelle **Rechte bearbeiten**). Die Tabelle zeigt je Lehrkraft die Zahl der direkten Rechte und der Gruppen.
2. Rechte an- oder abwählen und speichern.
3. Für viele Lehrkräfte mit demselben Profil lohnt eine **Berechtigungsgruppe**: Über **Berechtigungsgruppen** und **Neue Gruppe** legen Sie eine Vorlage an (zum Beispiel „Fachbereichsleitung“ mit „Alle Klausuren betreuen“ und „Alle Kurse bearbeiten“) und weisen sie auf dem Reiter **Benutzer** zu.

3.11 Aufbewahrungsfristen und Löschen

Klausurdaten sind personenbezogen. Unter **Verwaltung › Aufbewahrung** legen Sie Fristen fest:

- **Protokolle (Monate)**: Ereignisse (Verstöße, Sperren), Replay-Schritte und Anfragen, gerechnet ab Ende der Klausur. Standard 6 Monate.
- **Antworten und Noten (Monate)**: die ganze Klausur samt Aufgaben, Antworten, Bewertungen und Dateien, gerechnet ab der Rückgabe. Standard 24 Monate.



Abb. 3.14 Aufbewahrungsfristen; „Fällige Klausuren“ erscheinen nach Fristablauf

Nach Ablauf erinnert die Übersicht, und unter **Fällige Klausuren** erscheinen die betroffenen Klausuren. **Gelöscht wird nie automatisch, sondern nur nach Ihrer Bestätigung**; jede Löschung steht im Audit-Log. Protokolle (Ereignisse, Replay) lassen sich getrennt von den Klausuren löschen.

Mit einer Klausur verschwinden auch Material und die von Schülern hochgeladenen Dateien (Skizzen, PDFs zu Zeichenaufgaben) von der Festplatte; dasselbe gilt beim Löschen eines Schülerkontos für dessen Dateien. Übrig bleibende Dateien, etwa nach dem Einspielen einer älteren Datensicherung, findet `bin/cleanup.php` (Kapitel 2.9).

3.12 Audit-Log

Verwaltung › Audit-Log protokolliert sicherheitsrelevante Aktionen: Anmeldungen, Passwortänderungen, Kartendruck, begonnene Korrektur, übernommene Vorschläge, Freigabe, Export, PDF-Erzeugung, Löschungen. Jeder Eintrag hat Zeitpunkt, Benutzer, Aktion, Schweregrad (Info, Warnung, Kritisch), IP-Adresse und Details.



Abb. 3.15 Das Audit-Log mit Filtern

Filtern können Sie nach **Aktion / Prefix**, **Schweregrad**, **Benutzer**, Zeitraum (**Von**, **Bis**) und per **Volltextsuche**. **CSV-Export** lädt die gefilterte Liste herunter.

3.13 KI-Zugang freischalten

Lehrkräfte können Claude, ChatGPT oder ein anderes KI-Programm mit Klausurwerk verbinden und sich beim Erstellen von Klausuren und Aufgaben helfen lassen (4.14). Technisch ist Klausurwerk dafür ein **MCP-Server** (Model Context Protocol) unter `https://ihre-adresse/mcp` mit Anmeldung per OAuth. Der Zugang ist zunächst **ausgeschaltet**.

1. Unter **KI-Assistent** in der Navigation (Admins sehen den Eintrag immer) bei Schritt 1 auf **KI-Zugang einschalten** klicken. Danach erscheint der Eintrag auch bei den Lehrkräften.
2. Die **öffentliche Adresse** unter Einstellungen muss mit `https://` beginnen und aus dem Internet erreichbar sein: Die Server von Claude und ChatGPT rufen Klausurwerk von außen auf. Die Seite KI-Assistent warnt, wenn das nicht passt.
3. Am Reverse-Proxy nichts Besonderes: `/mcp`, `/oauth/…` und `/.well-known/…` laufen wie alle anderen Pfade an die App. Ein aktives Seitenpasswort gilt für diese Programmaufrufe nicht, dort schützen die Schlüssel.

Unten auf der Seite sehen Admins **alle Verbindungen** der Schule und können jede einzeln beenden. **KI-Zugang ausschalten** beendet alle Verbindungen sofort. Jede Verbindung und jede Änderung durch eine KI steht im Audit-Log (Aktionen mit `ki.` am Anfang, mit dem Namen des Programms).

> ACHTUNG
>
> **Datenschutz**
>
> Das KI-Programm bekommt die Klausurinhalte der verbundenen Lehrkraft, auch Musterlösungen und Erwartungshorizonte, und verarbeitet sie beim jeweiligen Anbieter. Schülerdaten (Namen, Zugangskarten, Antworten, Korrektur, Noten) erreicht kein Werkzeug. Klären Sie vor dem Einschalten, welche KI-Dienste an Ihrer Schule erlaubt sind.

TIPP

Schlüssel und Widerruf

Ein Zugriffsschlüssel gilt eine Stunde und wird im Hintergrund erneuert, die Erneuerung höchstens 30 Tage ohne Nutzung. In der Datenbank liegen nur Hashes. Wird ein Konto deaktiviert oder ist es keine Lehrkraft mehr, endet seine Verbindung beim nächsten Aufruf.

KAPITEL 4

Klausuren vorbereiten

04

Klausur anlegen, Einstellungen verstehen, Aufgaben schreiben, Material und Hilfsmittel bereitstellen, Kollegen hinzufügen, prüfen und freigeben.

Für LEHRKRAFT

4.1 Klausur anlegen

Unter **Unterricht › Klausuren** sehen Sie alle Klausuren, die Sie betreuen. Die Liste zeigt Titel, Kurs, Modus, Status, Termin, Zahl der Aufgaben und Gesamtpunkte und lässt sich nach **Kurs**, **Status** und **Modus** filtern.



Abb. 4.1 Die Klausurliste mit Klausur, Übung und Technik-Check

1. **Neue Klausur** wählen (auch auf der Übersicht).
2. **Titel** eintragen (Pflicht) und den **Modus** wählen: Klausur, Übung oder Probe (Technik-Check).
3. **Kurs** prüfen. Haben Sie nur einen Kurs, ist er schon gewählt. Nur Mitglieder dieses Kurses können teilnehmen.
4. **Dauer in Minuten** eintragen. Bei Übungen darf sie leer bleiben (ohne Zeitlimit).
5. Unter **Einstellungen** wählen, womit die Klausur startet: dem Standard des Modus, einem **Profil** (4.2) oder **wie eine frühere Klausur**. Bei einer früheren Klausur können Sie mit **Aufgaben, Musterlösungen und Material**

mitkopieren gleich deren Aufgaben übernehmen; die Kopie ist unabhängig vom Original.

6 **Klausur anlegen**. Sie wird als **Entwurf** angelegt, Sie sind Hauptlehrkraft, und es geht direkt in den Aufgaben-Editor (4.3).

Raum (für den Sitzplan im Pult), geplanter Termin und interne Beschreibung sind beim Anlegen unter **Weitere Angaben (optional)** eingeklappt. Sie lassen sich jederzeit in den Einstellungen nachtragen.



Abb. 4.2 Eine neue Klausur anlegen, hier mit dem Profil „Klausur, streng“

Die Klausurseite zeigt danach Status, Modus, die Kennzahlen (Aufgaben, Gesamtpunkte, Dauer, Material), die Eckdaten, die Aufgabenliste mit Antworttyp und Punkten, die Lehrkräfte und die Karte „Bearbeiten und weitergeben“. Ihre Aktionen sind gruppiert: **Vorbereiten** (**Aufgaben bearbeiten**, **Einstellungen**, **Material**, **SEB-Datei**), **Zustand** (**Fertigstellen** beziehungsweise **Zurück in den Entwurf**) und **Weitergeben** (**Export (ZIP)**, **Als Vorlage kopieren**). Oben stehen **Pult öffnen**, **Vorschau** und, je nach Status, **Korrektur** und **Ergebnisse**.



Abb. 4.3 Die Klausurseite im Zustand „Bereit“, mit den Knöpfen Pult öffnen und Vorschau

4.2 Einstellungen im Einzelnen

Unter **Einstellungen** auf der Klausurseite stehen alle Schalter. Die Einstellungen lassen sich ändern, solange die Klausur ein Entwurf ist; einzelne Werte (Titel, Beschreibung, Erwartungshorizont) bleiben auch später bearbeitbar. In der Probe und in Übungen sind Überwachungsschalter ohne Wirkung.

Die Seite ist nach Wichtigkeit geordnet: oben die **Profile**, dann **Stammdaten**, **Überwachung und Abgabe** sowie **Editor-Hilfen und Hilfsmittel**. Feineinstellungen stehen eingeklappt unter **Erweitert**. Weicht dort etwas vom Standard ab, ist der Bereich von selbst aufgeklappt, damit nichts übersehen wird.

Profile

Ein Profil setzt mit einem Klick auf **Anwenden** die wichtigen Schalter. Feineinstellungen wie Java-Version, Python-Pakete oder Schriftgröße bleiben, wie sie sind. Passen die Einstellungen genau zu einem Profil, trägt es die Marke **aktiv**. Danach können Sie jeden Schalter einzeln ändern.

PROFIL	WAS ES SETZT
Klausur, streng	Sperre bei Verstoß, Einfügen nur innerhalb der Klausur, Klausurcode, keine Autovervollständigung und Fehlermarkierung, als Hilfsmittel nur die Operatorenliste.
Klausur mit Safe Exam Browser	Wie „streng“, aber Beitritt nur mit Safe Exam Browser statt mit Klausurcode. Die SEB-Datei erzeugen Sie danach unter „SEB-Datei“ (4.10).

PROFIL	WAS ES SETZT
Übung, locker	Keine Sperre, Einfügen erlaubt (protokolliert), Autovervollständigung, Fehlermarkierung und alle Hilfsmittel einschließlich Taschenrechner.



Abb. 4.4 Schnellstart mit Profil

Stammdaten

Titel, **Modus**, **Kurs**, **Dauer in Minuten**, **Raum**, **Geplanter Termin** und die interne **Beschreibung** wie beim Anlegen.

Überwachung und Abgabe



Abb. 4.5 Einstellungen, Abschnitt „Überwachung und Abgabe“

EINSTELLUNG	WIRKUNG UND EMPFEHLUNG
Bei Verstoß sperren (Standard an)	Verlässt jemand das Vollbild oder den Klausur-Tab, wird die Person gesperrt, bis die Lehrkraft sie freigibt. Ohne Sperre wird der Verstoß nur protokolliert und gemeldet.
Einfügen (Copy & Paste)	*nur innerhalb der Klausur* (Standard): Es lässt sich nur einfügen, was in der Klausur selbst kopiert wurde. Alles andere wird blockiert und mit Länge protokolliert. *gar nicht erlaubt* blockiert jedes Einfügen. *erlaubt, aber protokolliert* lässt alles zu und vermerkt es im Protokoll. Auch Ziehen und Ablegen von außen wird nach der ersten Regel blockiert.
Nur mit Safe Exam Browser	Der Beitritt gelingt nur mit einer passenden SEB-Datei (Prüfung des Config Keys bei jeder Anfrage). Die Datei erzeugen Sie unter „SEB-Datei“ (4.10).
Klausurcode verlangen	Zum Beitritt wird ein 6-stelliger Code benötigt, den Sie im Raum nennen oder anschreiben. Verhindert, dass jemand von zu Hause einen Platz belegt. Den Code sehen Sie im Pult und können ihn neu erzeugen. Auch eine kopierte Klausur bekommt einen eigenen Code.
Abgabe-Knopf anzeigen	Schüler können die Abgabe anfragen; Sie bestätigen sie im Pult. Aus: Es gibt keinen Knopf, Sie geben für die Schüler ab.
Punkte bei den Aufgaben anzeigen	Schüler sehen, wie viele Punkte eine Aufgabe bringt.

Editor-Hilfen und Hilfsmittel



Abb. 4.6 Editor-Hilfen und Hilfsmittel

- **Autovervollständigung**: Der Editor schlägt Wörter und Schlüsselwörter vor. Für Klausuren meist aus, für Übungen an.
- **Fehlermarkierung im Editor**: Syntaxfehler werden schon beim Tippen markiert.
- **Hilfsmittel** erscheinen in einer Seitenleiste der Schüleransicht (Knopf `Hilfsmittel`). Zur Wahl stehen die **Java-API-Referenz** (Kurzreferenz der häufigsten Klassen), die **Python-Kurzreferenz**, der **SQL-Spickzettel**, die **Operatorenliste** und ein einfacher **Taschenrechner**. Hochgeladene Materialien mit „als Hilfsmittel“ (4.7) kommen zusätzlich dazu.

Erweitert

EINSTELLUNG	WIRKUNG UND EMPFEHLUNG
Toleranz für kurze Fokusverluste (Millisekunden) (Standard 300)	Fokusverluste, die kürzer sind, zählen nur als Hinweis und nicht als Verstoß (0 bis 5000). Fängt Fehlalarme durch Systemdialoge ab.
Abwesenheit hält die Uhr an (Standard aus)	Wer den Raum kurz verlässt (Toilette) und im Pult als abwesend markiert wird, behält die Zeit. Aus: Die Uhr läuft weiter.

EINSTELLUNG	WIRKUNG UND EMPFEHLUNG
Live-Ansicht der Klausurseite im Pult (Standard an)	Das Pult zeigt in der Live-Wand je Person die aktuelle Aufgabe, einen Code-Ausschnitt um die Cursorzeile und die letzten Konsolenzeilen (5.15). Das funktioniert überall, auch im Safe Exam Browser. Es wird nichts gespeichert: Nur der jeweils letzte Stand liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird am Klausurende gelöscht.
Bildschirmfreigabe verlangen (ganzer Bildschirm) (Standard aus)	Der Browser der Schüler fragt nach der Freigabe des ganzen Bildschirms. Die Live-Wand zeigt dann zusätzlich ein Standbild (etwa alle 5 Sekunden klein, bei Fokus etwa 1 Bild pro Sekunde groß). Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre: Teilen Sie den Schülern vorab mit, dass der Bildschirm übertragen wird (Vorlage in Anhang E). Beendet oder verweigert jemand die Freigabe oder gibt nur ein Fenster oder einen Tab frei, gibt es einen Alarm im Pult, aber keine Sperre. Im Safe Exam Browser entfällt die Freigabe ohne Alarm.



Abb. 4.7 Die zwei Schalter für die Live-Wand: Live-Ansicht der Klausurseite und Bildschirmfreigabe

Darstellung und Ausführung



Abb. 4.8 Darstellung und Ausführung, Java-Version und Python-Pakete

- **Auswahlaufgaben mischen**: Antwortoptionen und Zuordnungen erscheinen je Person in anderer Reihenfolge (fest aus der Teilnahme berechnet, also nach Neuladen gleich).
- **Code ausführen**: *Programme ausführen*, *nur Syntax prüfen* oder *nicht ausführen*. Das ist der Standard für alle Code-Aufgaben; einzelne Aufgaben können abweichen (Feld „Ausführung“ im Aufgaben-Editor).
- **Java-Version**: Java 21 oder Java 25.
- **Python-Pakete zusätzlich laden**: NumPy und Matplotlib. Mehr Pakete verlängern die Ladezeit beim ersten Start von Python. Nur ankreuzen, wenn die Aufgaben sie brauchen.

Editor

- **Klammern automatisch schließen**: Beim Tippen von `( [ { "` wird die schließende Klammer ergänzt.
- **Schriftgröße im Editor**: 11 bis 24 Pixel. Schüler können sie zusätzlich selbst mit A– und A+ ändern.

Archiv

Im Archiv für Kolleg:innen freigeben: Andere Lehrkräfte finden die Aufgaben dieser Klausur im Archiv und dürfen sie samt Musterlösungen in eigene Klausuren kopieren. Kopien sind unabhängig vom Original.

4.3 Der Aufgaben-Editor

Aufgaben bearbeiten öffnet den Editor; nach dem Anlegen einer Klausur landen Sie direkt hier. Oben wählen Sie die Ansicht: Die **Fragenliste** (Standard) eignet sich zum schnellen Anlegen und Überblicken, der **Detail-Editor** für alle Feinheiten einer Aufgabe. Der Editor merkt sich Ihre Wahl. Gespeichert wird in beiden Ansichten automatisch.

Die Fragenliste

Die Fragenliste funktioniert wie ein Formular-Baukasten (ähnlich Google Forms): Alle Aufgaben stehen untereinander als Karten, Überschriften mit Teilaufgaben haben einen farbigen Rand oben, Teilaufgaben sind eingerückt. Jede Karte zeigt Nummer, Titel, Antworttyp, Punkte und den Anfang des Aufgabentexts; bei Auswahlaufgaben auch die Optionen mit den richtigen Antworten, bei Reihenfolgen die Lösung, bei Code die Sprache.

Das **Auge** oben rechts auf jeder Karte und der Knopf **Vorschau** auf der geöffneten Karte zeigen die Frage so, wie Schüler:innen sie sehen. Der Editor speichert vorher und öffnet die Vorschau in einem eigenen Tab, direkt bei dieser Frage und kurz blau markiert. Weitere Klicks nutzen denselben Tab. Im Detail-Editor steht derselbe Knopf neben **Speichern**.



Abb. 4.9 Die Fragenliste: alle Aufgaben als Karten

Ein Klick auf eine Karte klappt sie auf. Dann bearbeiten Sie direkt:

- **Titel** und **Aufgabentext** (Markdown, Formeln mit `$…$`),
- den **Antworttyp** in der Auswahl rechts oben, Programmcode gleich als Java, Python oder SQL,
- bei **Multiple Choice, Lückentext, Zuordnung und Reihenfolge** die Optionen, Lücken, Paare oder Schritte samt richtiger Lösung,
- die **Punkte**.

Unten auf der Karte stehen **Details** (öffnet die Aufgabe im Detail-Editor), **Frage darunter** (neue Aufgabe direkt unter dieser, mit demselben Antworttyp), bei Überschriften **Teilaufgabe**, außerdem **Duplizieren**, **Nach oben**, **Nach unten** und **Löschen**. Am Ende der Liste legen **Frage hinzufügen** und **Überschrift mit Teilaufgaben** neue Aufgaben auf oberster Ebene an. Eine leere Klausur beginnt mit der Typauswahl als Kacheln.



Abb. 4.10 Eine aufgeklappte Karte: Multiple Choice mit Optionen und richtigen Antworten

HINTERGRUND

Was nur im Detail-Editor geht

Musterlösung, Erwartungshorizont, Operator und Anforderungsbereich, Material einfügen, bei Code Startdateien, Tests und „Musterlösung testen“, bei Diagrammen und Robo die Vorgabe und Lösung. Wechselt der Antworttyp einer Karte, gehen die Angaben des alten Typs verloren; der Editor fragt vorher nach.

Der Detail-Editor

Links steht der **Aufgabenbaum** mit Nummer, Titel, Antworttyp und Punkten; unten die Summe („Gesamt: 30 Punkte“). Rechts bearbeiten Sie die gewählte Aufgabe mit allen Feldern.

TIPP

Gespeichert wird automatisch

Etwa eine Sekunde nach der letzten Eingabe speichert der Editor die Aufgabe selbst, ebenso vor jedem Wechsel zu einer anderen Aufgabe, vor dem Verschieben und vor dem Anlegen einer neuen. Oben steht „Ungespeicherte Änderungen …“, „Speichert …“ oder „Alles gespeichert“. **Speichern** oder `Strg` + `S` speichern sofort; der Cursor bleibt dabei, wo er ist. Nur wenn sich eine Aufgabe nicht speichern lässt (Hinweis im Formular, etwa ein ungültiger Test), fragt der Editor beim Wechsel, ob die Änderungen verworfen werden sollen.



Abb. 4.11 Der Aufgaben-Editor: links der Baum, rechts Titel, Aufgabentext mit Live-Vorschau



Abb. 4.12 Neue Aufgabe: den Antworttyp als Kachel wählen

Aufgaben und Teilaufgaben

- **Aufgabe** (Plus-Symbol) legt eine Aufgabe auf oberster Ebene an (1, 2, 3 …), **Teilaufgabe** (Plus-Symbol) eine untergeordnete (1a, 1b …). Zuerst wählen Sie den **Antworttyp als Kachel**: Programmcode gibt es direkt als Java, Python oder SQL, dazu Freitext, Auswahl, Lücken, Zuordnung, Reihenfolge, die Diagramme, Robo und „Überschrift mit Teilaufgaben“. **Abbrechen** oder `Esc` schließt die Auswahl. Den Typ können Sie später im Formular noch ändern. Eine leere Klausur öffnet den Editor gleich mit dieser Auswahl.
- Die Pfeil-Knöpfe über der Aufgabenliste verschieben die Aufgabe (nach oben, nach unten), machen sie zur Teilaufgabe der vorherigen (Pfeil nach rechts) oder holen sie wieder eine Ebene hoch (Pfeil nach links). **Löschen** (oder `Entf` beziehungsweise die Rücktaste bei markierter Aufgabe) entfernt sie samt Teilaufgaben, nach einer Rückfrage.
- Eine Aufgabe mit Teilaufgaben ist ein **Container**: Sie hat einen eigenen Text (zum Beispiel eine Ausgangslage), aber keinen Antworttyp. Ihre **Punkte** sind die Summe der Teilaufgaben und werden automatisch berechnet.

> HINTERGRUND
>
> **Nach dem Start ist die Struktur gesperrt**
>
> Sobald eine Klausur gestartet wurde, steht im Baum „Struktur gesperrt (Klausur gestartet)“. Sie können dann Aufgaben nicht mehr hinzufügen, löschen oder verschieben. Texte und der Erwartungshorizont bleiben bearbeitbar, zum Beispiel um einen Tippfehler zu korrigieren (die Schüler sehen die Änderung nach dem nächsten Laden; für wichtige Hinweise nutzen Sie die Durchsage).

Löschen per Auswahl

Überall im Editor löschen Sie gleich: **erst auswählen, dann löschen**. Klicken Sie das Element an (es wird sichtbar markiert, zum Beispiel mit einem blauen Rahmen), und drücken Sie dann `Entf` oder die `Rücktaste`, oder klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Löschen**. Das gilt für

- Aufgaben in der Liste links (mit Rückfrage),
- Einträge in den Listen des Formulars: Antwortoptionen, Paare, Reihenfolge-Einträge, Beispieltests, versteckte Tests, Testwelten und Dateireiter,
- Elemente in den Diagramm-Editoren: Klassen, Beziehungen, Blöcke, Zustände, Gatter, Tabellen und Spalten sowie Striche und Texte der Zeichnung (dort mit dem Werkzeug **Auswählen**). `Strg` + `Z` holt Gelöschtes zurück.



Abb. 4.13 Die Aufgabe „Bubblesort“ ist gewählt: `Entf` oder **Löschen** fragt nach und entfernt sie



Abb. 4.14 Im UML-Editor ist die Klasse markiert: `Entf` oder **Löschen** in der Leiste entfernt sie

HINTERGRUND

In Eingabefeldern bleibt die Rücktaste eine Rücktaste

Steht der Cursor in einem Textfeld, im Code-Editor oder in einer Auswahlliste, löscht die Rücktaste nur Zeichen. Es wird dann nie ein Element gelöscht. Klicken Sie zum Löschen eines Elements auf das Element selbst und nicht in sein Textfeld. Eine Datei mit Inhalt (Dateireiter in Code-Aufgaben) wird nur nach einer Rückfrage gelöscht.

Aufgabentext (Markdown)

Der Text wird als Markdown geschrieben, rechts erscheint die Live-Vorschau. Möglich sind Überschriften, Fett und Kursiv, Listen, Tabellen, **Code** in Backticks oder als Block mit Sprache (```` ```java ````), **Formeln** mit `$...$` im Text und `$$...$$` abgesetzt (KaTeX) sowie **Bilder** aus dem Klausurmaterial. Das HTML wird auf dem Server erzeugt und bereinigt.

````
Erläutere, warum die lineare Suche im schlechtesten Fall $n$ Vergleiche braucht.

```java
for (int i = 0; i < feld.length; i++) { ... }
```

![Skizze des Feldes](material:3)
````

Ein Bild fügen Sie über die Auswahl **Material einfügen …** und den Knopf **Einfügen** ein; **Material verwalten** führt zur Materialseite (4.7).

Punkte, Operator, Anforderungsbereich

- **Punkte**: Auch halbe Punkte sind möglich.
- **Operator**: Auswahl aus der Operatorenliste mit AFB, zum Beispiel „implementieren (AFB II-III)“. Optional.
- **Anforderungsbereich**: AFB I, II, III, I-II oder II-III, oder „offen“. Wird ein Operator gewählt, wird der Bereich vorgeschlagen. Die Auswertung im Klausurspiegel nutzt diesen Wert.

Erwartungshorizont und Musterlösung

Unter dem Typ-spezifischen Bereich steht der **Erwartungshorizont (Markdown)**: die Bewertungskriterien für die Korrektur. Er bleibt auch nach dem Start bearbeitbar. Je nach Typ kommen die **Musterlösung** und bei Code die **Tests** hinzu. Diese Inhalte sehen Schüler **nie**.

4.4 Programmieraufgaben im Detail

Programmcode ist der mächtigste Typ. Zum Aufbau einer guten Aufgabe gehören:

1. **Sprache und Startdatei** wählen (Java: Klasse mit `main`; Python: Skript; SQL: Abfragedatei).
2. **Vorgegebene Dateien** anlegen: Reiter pro Datei, mit **+ Datei** neue Dateien, je Datei das Schloss für „schreibgeschützt“. Typisch: ein Gerüst `Konto.java` mit `// TODO` (bearbeitbar) und ein `Main.java`, das die Klasse aufruft (schreibgeschützt). Es sind höchstens 20 Dateien möglich; Namen dürfen nur Buchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich und Minus enthalten.
3. **Beispieltests** eintragen, die Schüler sehen dürfen (Name, Eingabe, erwartete Ausgabe, Vergleichsart). In Übungen zeigt die Schüleransicht sie sofort mit Ergebnis; in Klausuren nur, wenn Sie sie in den Aufgabentext

übernehmen.

4. **Versteckte Tests** mit Punkten anlegen. Sie laufen erst in der Korrektur auf dem Server und verlassen ihn nie in Richtung Schüler.

5. Mit dem Knopf zum **Testen der Aufgabe** im Editor führen Sie die Musterlösung gegen die Tests aus, bevor die Klausur fertig ist. Dabei dienen die `io`-Tests als Fälle. Fragt das Programm nach einer Eingabe und ist keine hinterlegt, meldet der Editor sofort „wartet auf Eingabe“, statt 15 Sekunden bis zur Zeitüberschreitung zu laufen.

ACHTUNG

Testpunkte und Aufgabenpunkte

Die Punkte der Tests einer Code-Aufgabe sollten zusammen die Punktzahl der Aufgabe ergeben. Weichen sie ab, zeigt der Editor sofort einen Hinweis („Die Tests ergeben zusammen … Punkte, die Aufgabe ist aber mit … Punkten bewertet“), und **Fertigstellen** wiederholt ihn als Warnung. Beides sind nur Hinweise, nichts wird verhindert. Die automatische Vorbewertung schlägt dann nicht die volle Punktzahl vor.

TIPP

Tests sorgfältig formulieren

Ein `io`-Test vergleicht Ausgaben. „getrimmt“ ignoriert Leerraum am Anfang und Ende, „ohne Leerraum“ ignoriert jeden Leerraum, „enthält“ und „Regex“ sind lockerer. Wählen Sie die lockerste Art, die noch sinnvoll ist, damit richtige Lösungen nicht an Leerzeichen scheitern. Beim Prüfen in der Korrektur sehen Sie nach Bedarf Ausgabe und Fehlerausgabe jedes Tests.

Die Einstellung **Ausführung** je Aufgabe kann von der Klausur abweichen, zum Beispiel „nur Syntax prüfen“ für eine Aufgabe, bei der Schüler nur schreiben sollen. Bei „nicht ausführen“ fehlt der Knopf **Ausführen**.

4.5 Diagramm- und Mikroweltaufgaben

Diagramme (UML, Struktogramm, PAP, Schaltnetz, Wahrheitstabelle, Automat, ER, Relationenschema, Zeichnung) werden als strukturiertes Modell gespeichert und als SVG gezeigt. So sind sie korrigierbar, druckbar und teilweise automatisch prüfbar. Die Musterlösung zeichnen Sie im selben Editor, den die Schüler benutzen. Die Robo-Welt malen Sie mit Werkzeugen direkt im Raster. Welche Einstellungen es je Typ gibt, zeigt der nächste Abschnitt.

4.6 Die 16 Antworttypen

Jede Teilaufgabe hat genau einen **Antworttyp**. Eine Aufgabe ohne Antworttyp („Überschrift ohne Antwort (Container)“) fasst nur Teilaufgaben zusammen. Zu jedem Typ sehen Sie links den Editor der Lehrkraft (Ausschnitt ab dem Feld Antworttyp) und rechts die Ansicht des Schülers in der Vorschau. Die Typen Programmcode in Python, Java und SQL zählen als ein Antworttyp (`code`) mit drei Sprachen, die Typen Auswahl bis Lücken gehören zur Gruppe „Text und Auswahl“.

TYP	GRUPPE	AUTOMATISCHE BEWERTUNG
Multiple Choice	Text und Auswahl	Ja, vollständig. Vorschlag = Aufgabenpunkte mal Anteil richtig, gerundet auf 0,5.

TYP	GRUPPE	AUTOMATISCHE BEWERTUNG
Lückentext	Text und Auswahl	Ja. Jede Lücke zählt anteilig; akzeptiert werden alle eingetragenen richtigen Antworten.
Freitext	Text und Auswahl	Nein, immer manuell. Die Korrektur zeigt Erwartungshorizont und Musterlösung daneben.
Zuordnung	Text und Auswahl	Ja. Anteilig je richtiger Zuordnung.
Reihenfolge	Text und Auswahl	Ja.
Programmcode (Python)	Programmieren	Ja, durch Tests im Runner (Korrektur). Testtypen: `io` (Eingabe und erwartete Ausgabe, Vergleich exakt, getrimmt, ohne Leerraum, enthält oder Regex) und `python_assert` (Funktionsaufrufe prüfen).
Programmcode (Java)	Programmieren	Ja, im Runner.
Programmcode (SQL)	Programmieren	Ja, durch Vergleich der Ergebnisse.
Zeichnung (Freihand)	Diagramme	Nein, manuell. Die Korrektur zeigt ein Bild der Zeichnung.
UML-Klassendiagramm	Diagramme	Teilweise: Klausurwerk vergleicht Klassen, Attribute, Methoden und Beziehungen mit der Musterlösung und schlägt Punkte vor. Eine leere Musterlösung heißt rein manuelle Bewertung.
Struktogramm	Diagramme	Nein, manuell (Musterlösung daneben).
Programmablaufplan	Diagramme	Nein, manuell.
Schaltnetz (Logikgatter)	Diagramme	Ja, durch Simulation: Die Schaltung wird für alle Eingangskombinationen gerechnet und mit der Tabelle verglichen.
Wahrheitstabelle	Diagramme	Ja, zellenweise.
Endlicher Automat	Diagramme	Ja: Der gezeichnete Automat wird auf die Testwörter angewendet.
ER-Diagramm (Chen)	Diagramme	Teilweise (Strukturvergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.
Relationenschema	Diagramme	Teilweise (Vergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.
Robo (Gitterwelt)	Mikrowelt	Ja: Die Testwelten laufen im Runner. Bedingungen: alle oder mindestens n Schrauben im Korb, Robo auf Feld oder Ziel, Blickrichtung, Kisten auf Feldern oder Zielen.

4.6.1 Multiple Choice



Abb. 4.15 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.16 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Der Schüler kreuzt eine oder mehrere Antworten an. Die Optionen können Markdown mit Code und Formeln enthalten und je Person gemischt werden.

Lehrkraft: Aufgabentext, dann pro Option ein Textfeld mit Häkchen „richtig“; mit den Pfeil-Symbolen ordnen Sie die Optionen, mit dem Kreuz-Symbol entfernen Sie eine. Schalter **Mehrere Antworten möglich** und **Optionen je Person mischen**. Bewertungsart: alles oder nichts, oder anteilig (richtig Gewählte minus falsch Gewählte, nicht unter 0).

Automatisch bewertet: Ja, vollständig. Vorschlag = Aufgabenpunkte mal Anteil richtig, gerundet auf 0,5.

4.6.2 Lückentext



Abb. 4.17 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.18 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Ein Text oder Code mit Lücken. Jede Lücke ist ein kurzes Eingabefeld oder eine Auswahlliste.

Lehrkraft: Art „Lückentext“ oder „Lückencode“ (mit Sprache für die Hervorhebung). Im Feld **Text mit Lücken** markiert `Lücke einfügen` eine Lücke als `{{g1}}`. Je Lücke: **Richtige Antworten** (eine je Zeile, mehrere gelten), optional **Auswahlliste**, Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen-Regeln.

Automatisch bewertet: Ja. Jede Lücke zählt anteilig; akzeptiert werden alle eingetragenen richtigen Antworten.

4.6.3 Freitext



Abb. 4.19 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.20 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Ein Textfeld für Erläuterungen und Begründungen, mit Platzhaltertext.

Lehrkraft: Optionale Werte für Mindestwörter, höchste Zeichenzahl (Standard 20000) und Platzhalter. Der **Erwartungshorizont** ist für die Korrektur wichtig.

Automatisch bewertet: Nein, immer manuell. Die Korrektur zeigt Erwartungshorizont und Musterlösung daneben.

4.6.4 Zuordnung



Abb. 4.21 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.22 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Jedem Begriff links wird aus einer Liste die passende Aussage rechts zugeordnet, oder die Aussage wird auf den Begriff gezogen. Begriffe und Aussagen dürfen verschieden viele sein (Ablenker).

Lehrkraft: Zwei Spalten **Links** und **Rechts** mit Hinzufügen- und Löschknöpfen, darunter die **Richtige Zuordnung** als Auswahllisten. Mischen je Person ist möglich.

Automatisch bewertet: Ja. Anteilig je richtiger Zuordnung.

4.6.5 Reihenfolge



Abb. 4.23 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.24 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Die Einträge erscheinen gemischt und werden mit den Pfeiltasten oder per Ziehen in die richtige Reihenfolge gebracht.

Lehrkraft: Liste der Einträge in der *richtigen* Reihenfolge; die Schüleransicht mischt immer. Bewertung: alles oder nichts, oder anteilig (Anteil richtiger Positionen).

Automatisch bewertet: Ja.

4.6.6 Programmcode (Python)



Abb. 4.25 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.26 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Ein Editor mit Syntaxhervorhebung und Dateireitern, darunter die Konsole, dazu die Knöpfe **Ausführen**, **Stopp** und **Konsole leeren**. Python läuft im Browser; `input()` wartet auf eine Eingabe in der Konsole.

Lehrkraft: Sprache, **Startdatei**, **Ausführung** (wie Klausur, Programme ausführen, nur Syntax prüfen, nicht ausführen), **Vorbelegte Eingabe (stdin)**, **Vorgegebene Dateien** (je Datei schreibgeschützt oder bearbeitbar, mit Startinhalt), neue Dateien erlauben. Darunter **Beispieltests** (für Schüler sichtbar), **Versteckte Tests** (nur für die Korrektur) und die **Musterlösung**.

Automatisch bewertet: Ja, durch Tests im Runner (Korrektur). Testtypen: `io` (Eingabe und erwartete Ausgabe, Vergleich exakt, getrimmt, ohne Leerraum, enthält oder Regex) und `python_assert` (Funktionsaufrufe prüfen).

4.6.7 Programmcode (Java)



Abb. 4.27 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.28 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Wie Python, aber mit mehreren Klassen in Reitern. Vorgegebene schreibgeschützte Dateien sind mit einem Schloss markiert. Beim Ausführen wird auf dem Server kompiliert; Fehler erscheinen auf Deutsch mit Zeilennummer.

Lehrkraft: Zusätzlich die **Java-Version** (wie Klausur, 21 oder 25) und der Haken **Programm hat eine grafische Oberfläche (Klausurwerk-GUI-Bibliothek)**, der im Schülerfenster den Reiter „Fenster“ einblendet. Tests: `io` und `java_main` (eine zusätzliche Testklasse, Exit-Code `0` = bestanden).

Automatisch bewertet: Ja, im Runner.

4.6.8 Programmcode (SQL)



Abb. 4.29 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.30 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Abfragen schreiben und ausführen. Das Ergebnis erscheint als Tabelle auf dem Reiter „Ergebnis“; Datenbank anzeigen zeigt das Schema. Jeder Schüler arbeitet auf einer eigenen Kopie der Datenbank (SQLite).

Lehrkraft: SQL-Aufbauskript (CREATE und INSERT, läuft vor jeder Ausführung auf einer frischen Datenbank). Tests vom Typ `sql_result`: Das Ergebnis der letzten Anweisung wird mit dem einer Musterabfrage verglichen, wahlweise mit beachteter Reihenfolge.

Automatisch bewertet: Ja, durch Vergleich der Ergebnisse.

4.6.9 Zeichnung (Freihand)



Abb. 4.31 Editor der Lehrkraft

Abb. 4.32 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Eine Zeichenfläche mit Stift, Radierer, Textwerkzeug, Auswählen (Striche und Texte wählen, verschieben, löschen), Farben und Strichstärke, Rückgängig und Wiederholen. Funktioniert mit Maus, Stift und Finger.

Lehrkraft: Breite und Höhe der Fläche (200 bis 3000 Pixel), optional ein **Hintergrundbild aus dem Klausurmaterial** und der Haken, dass Schüler zusätzlich eine Datei hochladen dürfen (PNG, JPEG, PDF, höchstens 10 MB).

Automatisch bewertet: Nein, manuell. Die Korrektur zeigt ein Bild der Zeichnung.

4.6.10 UML-Klassendiagramm



Abb. 4.33 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.34 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Werkzeugleiste mit Klasse, Abstrakt, Interface und Enum sowie den Beziehungen Assoziation, gerichtete Assoziation, Aggregation, Komposition, Vererbung, Realisierung und Abhängigkeit. Klassen werden auf der Fläche platziert; im Eigenschaften-Fenster rechts bearbeitet man Name, Attribute und Methoden mit Sichtbarkeit und Typ.

Lehrkraft: Haken **Interfaces erlauben**. Als **Musterlösung** zeichnen Sie das Diagramm im selben Editor.

Automatisch bewertet: Teilweise: Klausurwerk vergleicht Klassen, Attribute, Methoden und Beziehungen mit der Musterlösung und schlägt Punkte vor. Eine leere Musterlösung heißt rein manuelle Bewertung.

4.6.11 Struktogramm



Abb. 4.35 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.36 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Struktogramme werden aus Blöcken zusammengesetzt: Anweisung, Aufruf, Verzweigung, Mehrfachauswahl, Schleifen mit Kopf- und Fußprüfung, Zählschleife und Abbruch. Blöcke werden eingefügt, verschachtelt und im Text bearbeitet.

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; eine Musterlösung kann gezeichnet werden.

Automatisch bewertet: Nein, manuell (Musterlösung daneben).

4.6.12 Programmablaufplan



Abb. 4.37 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.38 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Die Symbole Start, Ende, Prozess, Entscheidung, Ein-/Ausgabe, Unterprogramm und Verbinder werden platziert und mit beschrifteten Pfeilen verbunden.

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; Musterlösung optional.

Automatisch bewertet: Nein, manuell.

4.6.13 Schaltnetz (Logikgatter)



Abb. 4.39 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.40 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Eingänge, Ausgänge und Gatter (UND, ODER, NICHT, NAND, NOR, XOR, XNOR) werden platziert und mit Leitungen verbunden. Optional sieht der Schüler die Wahrheitstabelle seiner Schaltung.

Lehrkraft: Eingänge und **Ausgänge** (durch Komma getrennt, höchstens 6 bzw. 4), **Erlaubte Gatter**, **Symbole** (DIN EN 60617 oder ANSI) und der Haken zur Anzeige der Wahrheitstabelle. Als Lösung tragen Sie die **Musterlösung: Wahrheitstabelle** ein (Klick auf eine Zelle wechselt 0 und 1).

Automatisch bewertet: Ja, durch Simulation: Die Schaltung wird für alle Eingangskombinationen gerechnet und mit der Tabelle verglichen.

4.6.14 Wahrheitstabelle



Abb. 4.41 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.42 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Eine Tabelle mit allen Eingangskombinationen, deren Ausgangsspalten per Klick (leer, 0, 1) ausgefüllt werden.

Lehrkraft: Eingänge und **Ausgänge**. Klick-Modus: „Lösungswert setzen“ oder „Zelle als vorgegeben markieren“ (diese Zellen sind für Schüler schon ausgefüllt).

Automatisch bewertet: Ja, zellenweise.

4.6.15 Endlicher Automat



Abb. 4.43 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.44 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Zustände werden platziert, als Anfangs- und akzeptierender Zustand markiert und durch beschriftete Übergänge verbunden. Optional dürfen Schüler Wörter schrittweise ausprobieren.

Lehrkraft: Art des Automaten (DEA oder NEA), **Alphabet** (durch Komma getrennt), Haken für die Simulation und die **Musterlösung: Testwörter** in zwei Listen („Werden akzeptiert“, „Werden verworfen“, ein Wort je Zeile, das leere Wort als ε). Optional ein Musterautomat.

Automatisch bewertet: Ja: Der gezeichnete Automat wird auf die Testwörter angewendet.

4.6.16 ER-Diagramm (Chen)



Abb. 4.45 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.46 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Entitäten (auch schwache), Attribute (mit Schlüsselmarkierung) und Beziehungen mit Kardinalitäten (1, n, m, 0..1, 0..n, 1..n) werden platziert und verbunden.

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; Musterlösung optional.

Automatisch bewertet: Teilweise (Strukturvergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.

4.6.17 Relationenschema



Abb. 4.47 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.48 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Tabellen mit Spalten, Primärschlüssel-Markierung und Fremdschlüssel-Verweisen (`Tabelle.spalte`).

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; Musterlösung optional.

Automatisch bewertet: Teilweise (Vergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.

4.6.18 Robo (Gitterwelt)



Abb. 4.49 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.50 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Die Welt mit Robo und der Editor. Mit **Ausführen** läuft das Programm, und Robo bewegt sich animiert (Tempo, Pause, Einzelschritt, Zurück zum Start). Details in 7.6.

Lehrkraft: Sprache (Python oder Java), **Ziel für die Schüler** (Klartext), **Welt der Aufgabe** per Klick gemalt (Werkzeuge Robo, Wand, Kiste, Schraube mit Anzahl, Ziel, Radierer; Größe 2 bis 30) und **Startcode**. Dazu Testwelten mit eigener Welt, Punkten und Bedingungen.

Automatisch bewertet: Ja: Die Testwelten laufen im Runner. Bedingungen: alle oder mindestens n Schrauben im Korb, Robo auf Feld oder Ziel, Blickrichtung, Kisten auf Feldern oder Zielen.

4.7 Material und Hilfsmittel

Unter **Material** laden Sie Bilder (PNG, JPG, GIF, WebP) und PDF-Dateien hoch (höchstens 20 MB je Datei). Material wird nur an Teilnehmer während der Klausur ausgeliefert.



Abb. 4.51 Materialseite: Datei, Zuordnung zu einer Aufgabe, „Als Hilfsmittel anbieten“

- **Datei** wählen, optional **Gehört zu Aufgabe** auswählen und **Hochladen**.
- In einem Aufgabentext binden Sie ein Bild mit `![Beschriftung](material:ID)` ein. Die ID zeigt die Materialseite; im Editor gelingt es bequemer über „Material einfügen …“.
- **Als Hilfsmittel anbieten (Seitenleiste, z. B. Formelsammlung)**: Die Datei erscheint für Schüler im Fenster **Hilfsmittel**, zum Beispiel eine Formelsammlung als PDF.
- Die Zuordnung zu einer Aufgabe und die Hilfsmittel-Eigenschaft lassen sich später ändern, ebenso lässt sich Material löschen.

Webseiten im Klausur-Browser

Grundsätzlich ist in der Klausur jede Webseite gesperrt. Im Detail-Editor geben Sie unter **Webseiten im Klausur-Browser** einzelne Seiten für eine Aufgabe frei, zum Beispiel die Python-Bibliotheksdoku. Schüler:innen öffnen sie mit einem Knopf an der Aufgabe in einem eingebauten Browser rechts neben der Aufgabe, ohne den Klausur-Tab zu verlassen.

- **Adresse als Anfang**: `docs.python.org/3/library/` gibt die ganze Bibliotheksdoku frei, aber nicht den Rest der Seite. Mit **nur diese Seite** gilt genau eine Seite.
- **Teilaufgaben erben** die Freigaben ihrer Überschrift.
- Klausurwerk holt die Seiten selbst und prüft jeden Link. Gesperrte Links zeigen „Seite nicht freigegeben“ und erscheinen im Pult als Hinweis (kein Verstoß, keine Sperre).
- Die Seiten laufen **ohne JavaScript**. Dokumentationen und Nachschlagewerke funktionieren, Web-Anwendungen, Anmeldungen und Suchen, die Skripte brauchen, nicht. Probieren Sie jede Freigabe in der Vorschau aus.

> TIPP
>
> **Gut geeignet**
>
> Die Python-Bibliotheksdoku, die Java-API (`docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/`), ein einzelner Wikipedia-Artikel (mit „nur diese Seite“) oder die SQLite-Dokumentation. Seiten mit Anmeldung, Videos oder Chatfunktionen sind ungeeignet.

4.8 Vorschau

Mit **Vorschau** (auf der Klausurseite und im Pult) sehen Sie die Klausur genau so, wie Schüler sie sehen: gleiche Seite, gleiche Antworttypen, gleiche Hilfsmittel. Ein Streifen oben weist darauf hin: „Vorschau: Es wird nichts gespeichert und nichts an die Lehrkraft gemeldet.“ Probieren Sie hier jede Aufgabe aus, auch das Ausführen von Code. Aufgaben mit Fehlern in Gerüst oder Beispieltests finden Sie so vor der Klausur. Oben rechts beendet **Vorschau beenden** die Vorschau: Kam sie aus dem Aufgaben-Editor, schließt sich ihr Tab, sonst geht es zurück zur Klausurseite.



Abb. 4.52 Die Vorschau einer Java-Aufgabe mit dem blauen Hinweisstreifen

4.9 Weitere Lehrkräfte (Aufsicht)

Auf der Klausurseite im Abschnitt **Lehrkräfte** fügen Sie Kollegen hinzu: Tippen Sie mindestens zwei Buchstaben, wählen Sie die Person aus und klicken Sie **Hinzufügen**. Hinzugefügte Lehrkräfte sind **Aufsicht**:

RECHT	HAUPTLEHR-KRAFT	AUF-SICHT	AUFSICHT MIT „LÖSUNGEN“	AUFSICHT MIT „KORRIGIEREN“
Pult bedienen, Antworten live sehen	ja	ja	ja	ja
Aufgaben, Musterlösung, Erwartungshorizont, Tests sehen	ja	nein	ja	ja
Korrigieren (Punkte, Kommentare, Ergebnisse, PDF)	ja	nein	nein	ja
Freigeben, Zurücknehmen, Archivieren, Notenschlüssel, Einstellungen ändern	ja	nein	nein	nein

Wer korrigieren darf, sieht dabei automatisch auch Lösungen und Erwartungshorizont. Die beiden Schalter **Lösungen** und **Korrigieren** setzen Sie je Lehrkraft in der Tabelle und speichern mit Speichern. Entfernen nimmt die Lehrkraft wieder heraus. Admins und Lehrkräfte mit dem Recht „Alle Klausuren betreuen (auch fremde)“ haben auf jede Klausur Zugriff, ohne hinzugefügt zu werden. Die vollständige Rechtetabelle steht im Anhang A.



Abb. 4.53 Abschnitt „Lehrkräfte“: Schalter „Lösungen“ und „Korrigieren“ je Aufsicht

4.10 SEB-Datei

Der **Safe Exam Browser** (SEB) sperrt Alt+Tab, Entwicklerwerkzeuge und andere Programme. Klausurwerk erzeugt die passende Konfigurationsdatei selbst.

1. Prüfen Sie unter **Verwaltung › Einstellungen**, dass die **Öffentliche Adresse** stimmt. Sonst verwendet die Datei die Adresse Ihres Browsers.
2. Auf der Klausurseite SEB-Datei öffnen. Dort stehen **Start-Adresse** (`…/klausur/ID`) und **Beenden-Adresse** (`…/seb-beenden`).
3. Optional ein **Passwort zum Beenden von SEB** setzen. Es wird nur als SHA-256-Hash in der Datei abgelegt. Notieren Sie es, es lässt sich nicht wiederherstellen. Leer heißt: SEB lässt sich ohne Passwort beenden.
4. Optional ein **Passwort für die Datei** setzen. Dann ist die .seb-Datei verschlüsselt (AES-256, Format von SEB). SEB fragt beim Öffnen nach dem Passwort, ohne Passwort lassen sich die Einstellungen weder lesen noch ändern. Klausurwerk speichert dieses Passwort nicht. Probieren Sie eine verschlüsselte Datei vorher mit Ihrer SEB-Version aus. Leer heißt: unverschlüsselte Datei, die SEB ohne Rückfrage öffnet.

5 **.seb-Datei herunterladen**. Verteilen Sie die Datei an die Schülerrechner (oder öffnen Sie sie dort); SEB startet im Kiosk-Modus und lädt die Klausur.

6 In den Klausureinstellungen den Schalter **Nur mit Safe Exam Browser** aktivieren. Der Server prüft dann bei jeder Anfrage den Config-Key-Hash und lehnt alles andere ab (Ereignis „SEB fehlt“ im Pult).



Abb. 4.54 Die SEB-Seite einer Klausur

Unter „Erweitert“ können Sie den Config Key manuell festlegen, wenn Sie SEB-Konfigurationen selbst pflegen. Ändern Sie danach nichts mehr an Adresse oder Datei, ohne die Datei neu zu erzeugen: Der Key hängt an beidem.

4.11 Fertigstellen: Entwurf, Bereit, Klausurcode

1 Prüfen Sie Aufgaben, Punkte, Einstellungen (auch Live-Ansicht und Bildschirmfreigabe) und die Vorschau. Warnungen von **Fertigstellen**, zum Beispiel abweichende Testpunkte, sind Hinweise und kein Hindernis.

2 Wählen Sie auf der Klausurseite **Fertigstellen**. Die Klausur wechselt auf **Bereit**. Damit ist die Klausur gegen versehentliche Änderungen gesperrt; Pult, Zugangskarten und Probelauf sind möglich. Mit **Zurück in den Entwurf** öffnen Sie sie wieder, solange niemand teilgenommen hat.

3 Wenn Sie „Klausurcode verlangen“ gewählt haben, steht der 6-stellige Code jetzt auf der Klausurseite und im Pult; er lässt sich dort neu erzeugen.

4 Drucken Sie bei Bedarf Zugangskarten (3.4) und machen Sie am Vortag einen **Technik-Check** (4.13).

4.12 Archiv, Kopieren, Export und Import

Klausurwerk hat keinen eigenen Aufgabenpool. Stattdessen durchsuchen Sie das **Archiv** aller Aufgaben aus Ihren Klausuren und aus den für Kollegen freigegebenen.



Abb. 4.55 Das Archiv: Suche und Filter nach Sprache, Antworttyp, Klassenstufe und Operator

1. **Unterricht › Archiv** öffnen.
2. Suchen Sie im Titel und Aufgabentext und filtern Sie nach **Sprache**, **Antworttyp**, **Klassenstufe** und **Operator**.
3. Bei einer Aufgabe wählen Sie die **Zielklausur** (eine Ihrer Klausuren im Entwurf) und klicken **In Klausur kopieren**. Die Aufgabe samt Musterlösung, Tests und Dateien wird **kopiert**; spätere Änderungen am Original wirken nicht zurück.

- **Als Vorlage kopieren** (Klausurseite) erzeugt eine vollständige Kopie der Klausur zum Weiterverwenden im nächsten Jahr.
- **Export (ZIP)** speichert die ganze Klausur (Aufgaben, Lösungen, Tests, Materialien) als Datei. **Importieren** auf der Klausurliste liest sie wieder ein, zum Beispiel zum Austausch mit Kollegen anderer Schulen. Dafür brauchen Sie das Recht „Klausuren importieren/exportieren“.

ACHTUNG

Exportdateien enthalten Lösungen

Die ZIP-Datei enthält Musterlösungen und versteckte Tests. Geben Sie sie nur an Kollegen weiter und legen Sie sie nicht auf Laufwerken ab, auf die Schüler Zugriff haben.

4.13 Übung und Technik-Check

Übung

Eine Übung ist eine Klausur ohne Überwachung. Es gibt keine Sperre, die Uhr ist optional, und Beispieltests zeigen Schülern sofort ihr Ergebnis. Eine Übung lässt sich im Pult trotzdem öffnen, starten und beenden. Sie eignet sich, um die Schüler vor der ersten Klausur mit der Oberfläche vertraut zu machen: Code ausführen, Diagramme zeichnen, Abgeben.

Technik-Check (Probe)

Eine Probe braucht keine Aufgaben. Schüler durchlaufen den echten Ablauf (Beitritt, Bereit, Vollbild) und testen dabei, ob Ton, Vollbild und Verbindung funktionieren. Prüfen Sie im Technik-Check vor allem:

- Hören Sie bei einem absichtlichen Verlassen des Vollbilds das Signal am Schülerrechner und im Pult?
- Läuft der Safe Exam Browser auf allen Rechnern und meldet der Server ihn als gültig?
- Funktioniert die Anmeldung mit der Karte (auch der QR-Code) auf jedem Gerät?
- Bleibt die Verbindung stabil, wenn alle Rechner gleichzeitig aktiv sind?
- Zeigt die Zeile **Bildschirm** bei allen „ok“? „klein“ heißt: Das Browserfenster ist schmaler als 1024 oder niedriger als 600 Pixel, dann passen Aufgabe und Editor nicht nebeneinander.



Abb. 4.56 Die Klausurseite eines Technik-Checks (Entwurf, noch ohne Aufgaben)

4.14 Mit einer KI erstellen (KI-Assistent)

Hat Ihre Schule den KI-Zugang freigeschaltet (3.13), steht in der Navigation **KI-Assistent**. Die Seite führt in vier Schritten durch die Einrichtung:

1. **Freischaltung**: zeigt, ob der Zugang eingeschaltet ist.
2. **Adresse kopieren**: die MCP-Adresse von Klausurwerk, etwa `https://klausur.meine-schule.de/mcp`.

3 **Im KI-Programm verbinden**: Anleitungen für Claude (Web, Desktop, Handy: Einstellungen › Connectors › eigenen Connector hinzufügen), ChatGPT (Einstellungen › Apps & Connectors, Entwicklermodus), Claude Code (ein Befehl) und andere MCP-Programme. Am Ende öffnet sich ein Fenster von Klausurwerk: anmelden, prüfen, welches Programm sich verbinden will, und **Erlauben**.

4 **Ausprobieren**: Beispiele für Aufträge an die KI.

Danach arbeiten Sie im Chat. Die KI kann Klausuren anlegen und ändern, Aufgaben samt Musterlösung, Erwartungshorizont und Tests erstellen, ändern, verschieben, duplizieren und löschen, Material hochladen, im Archiv suchen und Aufgaben übernehmen, und die Klausur wie beim Fertigstellen prüfen. Sie arbeitet dabei mit **Ihren** Rechten: nur Klausuren, die Sie auch im Editor bearbeiten dürfen, und nur solange sie nicht gestartet sind. Nach jeder neuen Aufgabe nennt sie einen Vorschau-Link (4.8).

> TIPP
>
> **Gute Aufträge**
>
> Nennen Sie Kurs, Thema, Umfang und Antworttypen, zum Beispiel: „Lege eine Übung für die 11b zu Schleifen in Python an: zwei Auswahlaufgaben, ein Lückentext und zwei Programmieraufgaben mit Tests.“ Lassen Sie die KI danach die Klausur prüfen, und sehen Sie sich jede Aufgabe in der Vorschau an. Die Verantwortung für die Klausur bleibt bei Ihnen.

Unter **Deine Verbindungen** sehen Sie, welche Programme verbunden sind und wann sie zuletzt zugegriffen haben. **Beenden** sperrt ein Programm sofort aus; zum erneuten Verbinden im Programm wieder auf „Verbinden“ klicken.

KAPITEL 5

Am Klausurtag: das Pult

05

Warteraum öffnen, Klausur starten, den Raum im Blick behalten, auf Alarme reagieren und die Klausur sauber beenden.

Für LEHRKRAFT

Das **Pult** ist die Schaltzentrale der Lehrkraft während der Klausur. Sie öffnen es über **Pult öffnen** auf der Klausurseite. Es zeigt jede Person als **Kachel**, ordnet die Kacheln wie die Sitzordnung im Raum an und aktualisiert sich alle 1,5 Sekunden. Auch Aufsichten, die Sie hinzugefügt haben, können das Pult bedienen.

TIPP

Checkliste für den Klausurtag

- Klausur steht auf „Bereit“, Vorschau einmal geprüft.
- Alle Schüler haben ihre Zugangskarte; Ersatzkarten bereit.
- Raum und Sitzplan gewählt; Aufsicht eingewiesen und als Lehrkraft hinzugefügt.
- Ihr Ton ist an: Im Pult einmal **Ton aktivieren** klicken. Lautstärke prüfen.
- Falls SEB verlangt wird: Datei auf allen Rechnern geöffnet.
- Klausurcode (falls verlangt) an die Tafel geschrieben.
- Java: Runner läuft (Kapitel 2). Technik-Check am Vortag war erfolgreich.
- Ersatzrechner und Papier für den Notfall bereit.

5.1 Warteraum öffnen

Ist die Klausur „Bereit“, öffnen Sie das Pult. Es zeigt die Klausur mit Status „Bereit“ und den Knopf **Warteraum öffnen**.



Abb. 5.1 Das Pult einer Klausur im Zustand „Bereit“

1. Klicken Sie auf **Warteraum öffnen**. Der Status wechselt zu „Warteraum offen“, oben erscheint „Warteraum: 0 Personen“, und eine Meldung „Warteraum geöffnet“ bestätigt es.
2. Die Klausur erscheint jetzt bei den Schülern unter „Meine Klausuren“. Sie öffnen sie, lesen die Regeln und klicken **Bereit**.
3. Im Pult erscheint jede Person als Kachel: erst „Nicht beigetreten“ (gestrichelter Rahmen), dann „Im Warteraum“ (Beitritt), dann mit Häkchen „bereit“. Das Ereignisprotokoll rechts meldet jeden Beitritt und jedes „bereit“.



Abb. 5.2 Warteraum offen, noch niemand beigetreten



Abb. 5.3 Alle sechs sind im Warteraum und bereit

HINTERGRUND

Der Klausurcode

Wenn Sie „Klausurcode verlangen“ eingestellt haben, steht der 6-stellige Code im Pult. Nennen Sie ihn im Raum; wer ihn nicht kennt, kommt nicht in den Warteraum. Sie können ihn neu erzeugen, wenn er sich herumgesprochen hat.

5.2 Start

Warten Sie, bis alle da und „bereit“ sind. Im Kopf des Pults zählt „Warteraum: n Personen“, und die Kennzahlen zeigen „6/6 Online“.

1. Klicken Sie auf **Starten**.
2. Es öffnet sich ein eigener Dialog „Klausur starten“: „Die Klausur jetzt für alle starten? 6 Personen sind im Warteraum. Die Uhr (90 min) läuft sofort.“ Bestätigen Sie mit **Jetzt starten**.
3. Die Uhr läuft für alle: „Restzeit (Grundzeit) 1:29:57“. Das Pult zeigt „Klausur gestartet“, die Kacheln wechseln auf „Arbeitet“, und jede Kachel zeigt die persönliche Restzeit (Nachteilsausgleich schon eingerechnet).
4. Bei den Schülern erscheint „Es geht los“; ein Klick auf „Klicke, um zu beginnen“ startet sie im Vollbild.



Abb. 5.4 Der Bestätigungsdialog „Klausur starten“



Abb. 5.5 Das Pult unmittelbar nach dem Start

Wer später kommt, tritt trotzdem bei und bekommt die Restzeit. Ist jemand gar nicht im Warteraum, startet die Klausur trotzdem: Er kann später beitreten, Sie können ihm Zeit dazugeben (5.9).

5.3 Kacheln, Farben und Kennzahlen



Abb. 5.6 Das Pult während der Klausur: Kennzahlen, Aktionsleiste, Sitzplan mit Kacheln, Anfragen, Ereignisse

Kopfbereich

Links Titel und Status („Läuft“), daneben die Restzeit der Grundzeit. Darunter die Knöpfe **Alle pausieren** (5.8), **Klausur beenden** (5.14), **Durchsage an alle** (5.10), **Ton an** (Stummschalter für den Pult-Ton), **Vorschau** und **Klausur** (zurück zur Klausurseite). Nach dem Ende der Klausur steht links der Knopf **Zur Korrektur** (5.14). Über dem Sitzplan wechselt ein Umschalter zwischen **Sitzplan** und **Live-Wand** (5.15). Fünf Kennzahlen zählen live: **Online**, **Arbeiten**, **Gesperrt**, **Abgegeben** und **Hände**.

Aktionsleiste

Unter den Kennzahlen steht die Aktionsleiste für die gewählten Kacheln („Keine Auswahl“ oder „n ausgewählt“). Die Knöpfe sind nach Aufgabe gruppiert: **Zugang** (**Freigeben**, **Sperren**, **Abwesend (Toilette)**), **Ablauf** (**Pause**, **Fortsetzen**), **Zeit** (**+5 min**, **+10 min**, **Zeit …**), **Abgabe** (**Abgeben**, **Abgabe zurücknehmen**) und **Mitteilung** (**Durchsage**). Knöpfe, die für die gewählten Personen gerade nicht passen, sind ausgegraut.

Eine Kachel

Jede Kachel zeigt: **Name**, **Zustand** als Stempel mit Symbol und Wort (zum Beispiel Stift und „Arbeitet“), drei kleine Strich-Symbole für **Vollbild** (vier Ecken), **Fokus** (Auge) und **Verbindung** (Kettenglied; durchgestrichen, wenn die Verbindung fehlt), **Fortschritt** (bearbeitete Aufgaben, zum Beispiel „8/8“ mit Balken), die **persönliche Restzeit** und „gespeichert vor … min“ (letzter Autosave, oder „noch nichts gespeichert“). Hebt jemand die Hand, erscheint ein Hand-Symbol in der Kachel. Das Lupen-Symbol oben rechts in der Kachel öffnet die Details (5.12).

STEMPEL UND RAND	ZUSTAND	BEDEUTUNG
gestrichelt, Sessel-Symbol	Nicht beigetreten	Der Platz ist zugeordnet, die Person ist noch nicht da.
blauer Rand, Sanduhr	Im Warteraum	Beigetreten, wartet auf den Start.
grüner Rand, Stift	Arbeitet	Alles in Ordnung.
rote Kachel, Schloss; bei Alarm zusätzlich rotes Warndreieck „Alarm“	Gesperrt	Verstoß: Die Person wartet auf Ihre Freigabe.
gestrichelter grauer Rand, offene Tür; roter Hinweis „Bitte um Freigabe“	Abwesend	Sie haben die Person abwesend gesetzt (Toilette). Der Hinweis erscheint, wenn sie zurück ist und die Freigabe anfragt.
oranger Rand, Pause-Symbol	Pausiert	Pause (einzeln oder für alle).
blauer Rand, Pfeil nach oben rechts (Senden)	Abgabe angefragt	Abgabewunsch der Person, wartet auf Ihre Bestätigung.
oranger Rand, Bildschirm-Symbol	Gerätewechsel	Die Person hat sich an einem neuen Gerät angemeldet und wartet auf Ihre Freigabe.
dunkler Rand, abgehakter Kreis, grauer Grund	Abgegeben	Abgabe bestätigt.
gestrichelter Rand, durchgestrichenes Kettenglied	Verbindung weg	Seit über 10 Sekunden kein Herzschlag.

5.4 Sitzplan: Kacheln ziehen

Ist der Klausur ein Raum zugeordnet, sehen Sie dessen Raster. Ziehen Sie eine Kachel mit der Maus auf einen freien oder belegten Platz (belegte Plätze werden getauscht), oder wählen Sie sie und verschieben Sie sie mit `Alt` + Pfeiltasten. Die Anordnung wird je Raum gespeichert und beim nächsten Mal als Vorschlag verwendet. So entspricht das Pult genau der Sitzordnung im Raum, und Sie finden den Schüler, dessen Kachel rot wird, sofort. Der Raum wird in Kapitel 3.7 angelegt.

> ACHTUNG
> **Bildschirmbreite**
> Bei einem schmalen Browserfenster (zum Beispiel 1440 Pixel breit mit geöffneter Seitenleiste) kann eine sechste Spalte des Sitzplans am rechten Rand abgeschnitten sein. Verkleinern Sie dann die Browseransicht mit `Strg` + `–` oder blenden Sie die Seitenleiste mit dem Menüknopf in der Kopfzeile aus.

5.5 Alarme mit Ton

Verlässt ein Schüler das Vollbild, wechselt er Tab oder Fenster oder öffnet die Klausur ein zweites Mal, geschieht gleichzeitig:

- Beim **Schüler**: Bildschirm gesperrt, Signalton, Meldung „Die Lehrkraft wurde benachrichtigt.“
- Im **Pult**: derselbe Ton, ein roter Alarmstreifen oben („Noah Schulz hat Fenster oder Tab gewechselt“, mit **Details** und einem Schließen-Kreuz), die Kachel wird rot (Stempel „Gesperrt“ mit Schloss), und im Ereignispro-

tokoll steht ein Eintrag mit Schwere „Alarm“.



Abb. 5.7 Alarm: roter Streifen, rote Kachel, Alarm im Ereignisprotokoll

ACHTUNG

Ton aktivieren nicht vergessen

Browser spielen Ton erst nach einer Aktion ab. Klicken Sie einmal auf **Ton aktivieren**, wenn Sie das Pult geöffnet haben. Mit **Ton an** schalten Sie den Ton stumm oder wieder ein. Ein Verstoß wird immer im Protokoll festgehalten, auch wenn der Ton aus war.

Alarme zur Bildschirmfreigabe (nur wenn sie verlangt wird): „hat die Bildschirmfreigabe beendet“, „hat die Bildschirmfreigabe abgelehnt“ und „hat nur ein Fenster oder einen Tab freigegeben“. Sie lösen denselben Ton und denselben roten Streifen aus wie ein Verstoß, **sperren aber nie**: Die Person arbeitet weiter, und ihr Rechner bietet **Erneut freigeben** an (7.3 und 7.9).

Kurze Fokusverluste unter der eingestellten Toleranz (Standard 300 Millisekunden) werden nur als Info protokolliert und lösen keinen Alarm aus. Alle Ereignisse und ihre Schwere stehen im Anhang C.

5.6 Freigeben und Sperren

Freigeben: Klicken Sie die rote Kachel an (sie wird umrandet, in der Aktionsleiste steht „1 ausgewählt“) und dann auf **Freigeben**. Der Schüler kommt zurück ins Klausurfenster, wo ein Klick auf den Vollbild-Knopf die Arbeit fortsetzt. Alle seine Antworten sind erhalten.



Abb. 5.8 Eine Kachel ist gewählt; die Aktionsleiste zeigt in Gruppen Zugang (Freigeben, Sperren, Abwesend), Ablauf (Pause, Fortsetzen), Zeit, Abgabe und Mitteilung (Durchsage)

Sperren: Mit **Sperren** sperren Sie einen Schüler von Hand, zum Beispiel wenn Sie einen Täuschungsversuch beobachten. Er sieht den Sperrbildschirm und muss die Freigabe anfragen.

Mehrere Personen: Mit `Strg` + Klick wählen Sie mehrere Kacheln, **Alle auswählen** wählt alle, **Auswahl aufheben** hebt auf. Die Aktionen wirken dann auf alle gewählten Personen.

Anfrage ablehnen: Fragt ein gesperrter Schüler die Freigabe an, erscheint seine Anfrage unter **Anfragen** mit **Freigeben** und **Ablehnen**. Bei „Ablehnen“ bleibt er gesperrt.

5.7 Abwesend (Toilette)

Möchte ein Schüler kurz hinaus, wählen Sie seine Kachel und klicken auf **Abwesend (Toilette)**. Ein Hinweis bestätigt die Aktion. Danach hat die Kachel den Stempel „Abwesend“ (offene Tür); der Schüler sieht „Du bist abgemeldet (Toilette)“. Die Zeitregel stellen Sie vorher in den Klausureinstellungen ein: Standardmäßig läuft die Uhr weiter („Abwesenheit hält die Uhr an“ ist aus).

1. Kachel wählen, **Abwesend (Toilette)** klicken.
2. Kommt der Schüler zurück, klickt er auf **Ich bin zurück, Freigabe anfragen**. Seine Kachel zeigt „Bitte um Freigabe“, unter „Anfragen“ erscheint eine Anfrage.
3. Klicken Sie auf **Freigeben**. Er arbeitet weiter.



Abb. 5.9 Nach dem Klick auf „Abwesend (Toilette)“ meldet ein Hinweis die Aktion



Abb. 5.10 Der Schüler ist zurück und bittet um Freigabe

5.8 Pause

Mit **Pause** (für gewählte Personen) oder **Alle pausieren** (für alle) halten Sie die Uhr an und sperren die Bildschirme: „Die Uhr hält für alle an und alle Bildschirme werden gesperrt. Fortfahren?“. Die Schüler sehen „Die Klausur ist pausiert. Die Uhr steht. Es geht weiter, sobald die Lehrkraft die Pause beendet.“ Der Status der Klausur wird „Pausiert“. Beenden Sie die Pause mit **Fortsetzen** (für gewählte Personen) bzw. dem Knopf **Alle fortsetzen**. Die Pausenzeit wird bei der Endzeit jeder Person automatisch ausgeglichen.



Abb. 5.11 Bestätigung der Pause für alle



Abb. 5.12 So sieht der Schüler die Pause

5.9 Zeit verlängern

Wählen Sie eine oder mehrere Kacheln und klicken Sie auf **+5 min** oder **+10 min**. Für andere Werte öffnet **Zeit …** einen Dialog, in dem Sie die Minuten eintragen. Die Zeit wird der Person gutgeschrieben, die Restzeit der Kachel ändert sich sofort, und das Ereignisprotokoll hält es fest. Das Ende der Person ist: Start + Dauer × (1 + Nachteilsausgleich) + gutgeschriebene Minuten + Pausenzeit.



Abb. 5.13 Der Dialog „Zeit …“ zum Gutschreiben einer beliebigen Zeit

5.10 Durchsage

Mit **Durchsage an alle** (oder **Durchsage** für die gewählten Personen) schicken Sie einen Text, der bei den Schülern als Streifen oben erscheint und im Protokoll steht. Nutzen Sie sie für Hinweise („Aufgabe 2: Die Funktion heißt fib“) oder Korrekturen einer Aufgabenstellung.



Abb. 5.14 Durchsage verfassen



Abb. 5.15 Bei den Schülern erscheint sie als Streifen

5.11 Hand heben, Anfragen und Gerätewechsel

Über dem Sitzplan steht der Bereich **Anfragen**. Dort erscheinen:

- **Hand gehoben**: Der Schüler hat **Hand** geklickt. Seine Kachel zeigt ein winkendes Hand-Symbol, die Kennzahl „Hände“ steigt. Gehen Sie hin, helfen Sie, und klicken Sie auf **Quittieren**.
- **Bitte um Freigabe**: gesperrt oder zurück von der Toilette. **Freigeben** oder **Ablehnen**.
- **Abgabe**: Der Schüler will abgeben. **Bestätigen** oder **Ablehnen** (5.13).

- **Gerätewechsel**: Dieselbe Person hat sich an einem anderen Gerät angemeldet. Sie sehen „Gerätewechsel angefragt“ mit **Freigeben** und **Ablehnen**. Bei Freigabe wird das neue Gerät gebunden, das alte gesperrt, und der letzte Stand wird übernommen.



Abb. 5.16 Hand gehoben: Hand-Symbol in der Kachel und Eintrag unter „Anfragen“



Abb. 5.17 Eine Gerätewechsel-Anfrage

HINTERGRUND

Gerätewechsel prüfen

Fragen Sie nach, bevor Sie freigeben: Hat der Rechner wirklich einen Defekt? Ein Gerätewechsel ist der übliche Weg, wenn der Rechner ausfällt, aber auch der Weg, auf dem jemand versuchen könnte, an zwei Geräten zu arbeiten. Das alte Gerät wird nach der Freigabe gesperrt.

5.12 Mitlesen, Ereignisprotokoll und Replay

Das Lupen-Symbol in einer Kachel öffnet rechts ein **Detailfenster** mit den Reitern **Antworten**, **Protokoll** und **Zeit & Gerät** sowie den Aktionen für diese Person.

- **Antworten („Mitlesen“)**: Alle Antworten der Person, alle 2 Sekunden aktualisiert, mit Version und „gespeichert vor …“. Das ist die Antwort auf „Wo steht der Schüler gerade?“. Aufgabentexte lassen sich über „Aufgabentext“ aufklappen.
- **Protokoll**: Der Zeitstrahl der Ereignisse dieser Person (Beitritt, Bereit, Verstöße, Zustandswechsel, Durchsagen).
- **Zeit & Gerät**: Zusatzminuten, Pausenzeit, Endzeit, Gerätebindung.
- **Replay** (Knopf neben jeder Aufgabe): spielt die Entstehung der Antwort ab. Zeitleiste, Abspielen mit 1x, 4x oder 16x, rote Marken für Einfügungen, gelbe für Überziehung nach dem Zeitende. Pausen über einer Minute werden verkürzt. Fehlen Schritte, weist das Replay darauf hin.

Das **Ereignisprotokoll** der ganzen Klausur steht unter dem Sitzplan. Filtern Sie es nach **Schwere** (Alarm, Warnung, Info), **Art** (zum Beispiel „ist beigetreten“, „ist bereit“, „Zustand geändert“) und **Person**. Ein Klick auf einen Namen im Protokoll wählt die Person.



Abb. 5.18 Das Detailfenster einer Person mit den Antworten zum Mitlesen



Abb. 5.19 Das Replay einer Antwort mit Zeitleiste, Geschwindigkeit und Marken für Einfügungen

TIPP

Gesperrte Webseiten

Hat eine Aufgabe freigegebene Webseiten (4.7), meldet das Ereignisprotokoll Versuche, eine nicht freigegebene Seite zu öffnen, als Hinweis „Nicht freigegebene Webseite“ mit der Adresse. Das ist kein Verstoß und sperrt nicht: Oft ist es nur ein versehentlicher Klick.

5.13 Zeitende und Abgabe

Das Zeitende gibt nichts ab. Wenn die Zeit einer Person abläuft, ertönt ein Signal bei ihr und im Pult, ein Eintrag „Zeit abgelaufen“ steht im Protokoll, und die Kachel zeigt die abgelaufene Zeit. Es wird nichts gesperrt. Der Schüler kann weiterschreiben; Änderungen ab diesem Moment werden als **Überziehung** markiert und sind im Replay (gelb) und in der Korrektur (Uhr-Symbol) sichtbar. Erst wenn Sie abgeben, ist Schluss.

Abgabe durch den Schüler

1 Der Schüler klickt **Abgeben** und bestätigt eine Sicherheitsabfrage. Seine Bearbeitung ist gesperrt.

2 Im Pult erscheint unter Anfragen „Abgabe“ mit **Bestätigen** und **Ablehnen**. Das Pult zeigt, ob der letzte Stand vollständig angekommen ist („vollständig“ oder „letzter Stand vor 40 s, Gerät offline“).

3 Bestätigen Sie, wenn alles passt: Der Zustand wird „Abgegeben“. Lehnen Sie ab, geht es für den Schüler weiter. **Abgabe zurücknehmen** öffnet eine bestätigte Abgabe wieder.

Abgabe durch Sie

Wählen Sie Kacheln (oder **Alle auswählen**) und klicken Sie auf **Abgeben**. Ein Dialog fragt nach; mit **Abgeben** sammeln Sie ein. Das ist der übliche Weg am Ende der Zeit, auch wenn der Abgabe-Knopf für Schüler ausgeschaltet ist. Der Server nimmt immer den letzten Stand und prüft, dass alle Änderungen bis zur letzten Sequenznummer angekommen sind.



Abb. 5.20 Der Dialog beim Abgeben für alle gewählten Personen

5.14 Klausur beenden

Sind alle Abgaben bestätigt (Kennzahl „Abgegeben: 6/6“), klicken Sie auf **Klausur beenden** und bestätigen im Dialog. Der Status wird „Beendet“; die Schüler sehen die Bestätigungsseite. Danach beginnen Sie die Korrektur (Kapitel

6): Im Pult führt der Knopf **Zur Korrektur** direkt dorthin (er erscheint, wenn Sie das Recht zur Korrektur haben, ab „Beendet“). Mit dem Beenden werden auch alle Live-Daten und Bildschirmbilder dieser Klausur vom Server gelöscht. Beenden Sie die Klausur erst, wenn alle abgegeben haben: Nicht abgegebene Teilnahmen werden dann beim Beenden mit abgegeben, bleiben aber in der Korrektur als „ohne Abgabe“ gekennzeichnet, wenn sie nie abgegeben haben.



Abb. 5.21 Alle Abgaben sind bestätigt



Abb. 5.22 Die Klausur ist beendet

5.15 Live-Wand

Die **Live-Wand** ist eine zweite Ansicht des Pults: Statt des Sitzplans sehen Sie je Person eine Karte, in alphabetischer Reihenfolge. Wechseln Sie mit dem Umschalter **Sitzplan** / **Live-Wand** über dem Sitzplan; das Pult merkt sich Ihre Wahl. Die Wand fragt nur ab, solange sie sichtbar und der Tab im Vordergrund ist.



Abb. 5.23 Die Live-Wand: je Person eine Karte mit Standbild des Bildschirms, Code-Ausschnitt um die Cursorzeile, Konsole und Alter der Daten

Was eine Karte zeigt

- **Live-Ansicht der Klausurseite** (Schalter „Live-Ansicht der Klausurseite im Pult“, Standard an): die aktuelle Aufgabe, ein Code-Ausschnitt um die Cursorzeile (die Zeile ist markiert) und die letzten Konsolenzeilen. Das funktioniert auf jedem Rechner, auch im Safe Exam Browser.
- **Standbild des ganzen Bildschirms** (nur wenn „Bildschirmfreigabe verlangen“ an ist): etwa alle 5 Sekunden ein kleines Bild (480 Pixel breit). Ist beides an, zeigt die Karte das Bild und darunter eine kurze Fassung der Live-Ansicht. Eine Marke „Bildschirm“ oder „kein Bild“ zeigt, ob die Freigabe läuft.

- Das **Alter** der Daten („vor 4 s“). Wird ein Stand zu alt, kennzeichnet die Karte ihn als „veraltet“.
- Zustand und Alarm wie in der Kachel. Eine Karte mit Alarm ist rot umrandet.

Großansicht und Fokus

Ein Klick auf eine Karte öffnet die **Großansicht**: das Bild groß, daneben Code und Konsole mit mehr Zeilen und der Knopf Details und Antworten. Solange sie offen ist, hat die Person den **Fokus**: Ihr Rechner schickt etwa **1 Bild pro Sekunde** in großer Auflösung (1280 Pixel breit) statt alle 5 Sekunden ein kleines. Das Pult erneuert den Fokus alle 10 Sekunden und hebt ihn auf, wenn Sie die Großansicht schließen (Esc) oder die Seite verlassen. Es gibt immer nur eine Person im Fokus je Klausur; ein vergessener Fokus läuft nach 30 Sekunden von selbst ab.



Abb. 5.24 Die Großansicht einer Person (Fokus): großes Bild, Marke „Ganzer Bildschirm“, Alter und Aufgabe

Wenn die Freigabe endet oder fehlt

Beendet eine Person die Freigabe, verweigert sie oder gibt sie nur ein Fenster oder einen Tab statt des ganzen Bildschirms frei, erscheint ein **Alarm** mit Ton (Anhang C). Es gibt **keine Sperre**: Die Person arbeitet weiter, bekommt einen Hinweis und kann die Freigabe jederzeit erneut erteilen. Entscheiden Sie selbst, ob Sie nachfragen. Im Safe Exam Browser wird die Freigabe ohne Alarm übersprungen; die Karte zeigt dort die Live-Ansicht.



Abb. 5.25 Alarm „hat die Bildschirmfreigabe beendet“: roter Streifen und rote Karte, die Person bleibt „Arbeitet“

ACHTUNG

Datenschutz: nichts wird gespeichert

Die Bilder und der Live-Zustand liegen **nur im Arbeitsspeicher** des Servers, jeweils nur der letzte Stand je Person, nie in der Datenbank und nie auf der Festplatte. Beim Beenden, Archivieren oder Löschen der Klausur werden sie gelöscht. Es gibt keine Aufzeichnung, kein Replay der Bilder und keinen Ton. Schüler sehen, solange übertragen wird, die Anzeige „Bildschirm wird übertragen“. Informieren Sie sie vorab (Vorlage: Anhang E). Eine Freigabe verlangen Sie nur, wenn Ihre Schule es erlaubt.

HINTERGRUND

Wer die Live-Wand sehen darf

Wie das übrige Pult erfordert sie die Fähigkeit `monitor` an der Klausur (Anhang A). Schüler haben keinen Zugriff auf Bilder oder Live-Daten, auch nicht auf ihre eigenen.

5.16 Typische Situationen

Der Rechner eines Schülers stürzt ab

1. Seine Kachel wird „offline“ (gestrichelter Rand, durchgestrichenes Kettenglied). Seine bis dahin gespeicherten Antworten sind sicher, der letzte lokale Stand liegt im Browser des Rechners.
2. Lässt sich der Rechner neu starten: Der Schüler meldet sich an, öffnet die Klausur und klickt „Klicke, um zu beginnen“. Sein Stand ist zurück, ein Eintrag „Neu geladen“ steht im Protokoll.
3. Ist der Rechner defekt: Er meldet sich am Ersatzgerät an, sieht „Warte auf Freigabe für dieses Gerät“, und Sie geben den Gerätewechsel unter Anfragen frei. Schreiben Sie ihm bei Bedarf mit **+10 min** die verlorene Zeit gut.

Das WLAN fällt aus

Schüler schreiben weiter; oben bei ihnen steht „offline, wird gespeichert, sobald die Verbindung da ist“. Im Pult werden die Kacheln „offline“ und das Protokoll meldet „Verbindung verloren“. Wenn das Netz zurück ist, sendet jeder Rechner seinen Stand nach. Geben Sie erst ab, wenn die Kacheln wieder „gespeichert vor wenigen Sekunden“ zeigen. Fällt das Netz länger aus, nutzen Sie **Alle pausieren** und schreiben Sie die Zeit gut.

Ein Schüler kommt zu spät

Er tritt wie alle bei und klickt „Bereit“. Läuft die Klausur schon, kommt er direkt hinein und hat die Restzeit der Klausur. Schreiben Sie ihm mit **Zeit …** die verpasste Zeit gut, wenn Sie das möchten.

Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich ist an der Person gespeichert (Kapitel 3.5) und wird automatisch angewendet: Emma Wagner (+25 %) hat bei 90 Minuten Dauer eine Restzeit von 1:52 statt 1:30. Sie sehen es an ihrer Kachel. Beim Zeitende der anderen Schüler läuft ihre Uhr noch. Sie müssen nichts einstellen. Geben Sie sie erst nach ihrer eigenen Zeit ab.

Ein versehentlicher Verstoß

Ein Schüler hat aus Versehen ein Systemfenster angeklickt und ist gesperrt. Öffnen Sie sein Detailfenster, schauen Sie im Protokoll, was passiert ist (Zeit, Ereignis, Dauer), und geben Sie frei. Hat er nicht gegen Regeln verstoßen, ist es ein Fehlalarm; notieren Sie die Entscheidung. Bei vielen Fehlalarmen erhöhen Sie in den Klausureinstellungen die Toleranz für kurze Fokusverluste.

Ein Schüler wird beim Täuschen erwischt

Sperren Sie ihn mit **Sperren**, lesen Sie seine Antworten im Detailfenster mit und dokumentieren Sie den Vorfall nach den Regeln Ihrer Schule. Das Protokoll und das Replay liefern Belege, entscheiden müssen Sie selbst.

Ich möchte sehen, woran jemand gerade arbeitet

Öffnen Sie die Live-Wand und klicken Sie die Karte an. Sie sehen Aufgabe, Cursorzeile und Konsole sofort und, wenn verlangt, den Bildschirm. Für den vollständigen Stand und das Replay nutzen Sie **Details und Antworten** (5.12).

Eine Aufgabe ist fehlerhaft

Senden Sie eine **Durchsage** an alle. Texte der Aufgaben lassen sich im Editor noch ändern (nicht die Struktur). Punkte passen Sie später in der Korrektur an.

KAPITEL 6

Korrektur und Rückgabe

06

Automatisch vorbewerten, in der Matrix den Überblick behalten, Aufgaben bewerten und kommentieren, Noten berechnen, Ergebnisse als PDF und Excel ausgeben und digital zurückgeben.

Für LEHRKRAFT (Hauptlehrkraft und Aufsicht mit „Korrigieren“)

6.1 Überblick über den Ablauf

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1	2	3	4	5
Beendet	**Korrektur beginnen**	**Bewerten**	**Ergebnisse**	**Freigeben**
alle Abgaben bestätigt	Status „In Korrektur“	Vorbewertung, Punkte, Kommentare	Note, Rückmeldung, Abschluss	Schüler sehen ihr Ergebnis

SCHRITT	WER	WO
Korrektur beginnen	Hauptlehrkraft, Admin, Lehrkraft mit „Korrigieren“	Klausur, Korrektur
Vorbewerten, Punkte, Kommentare	wie oben	Korrektur-Übersicht und Einzelansicht
Rückmeldung und Abschluss je Person	wie oben	Ergebnisse
Freigeben, Zurücknehmen, Archivieren, Notenschlüssel wählen	nur Hauptlehrkraft und Admin	Ergebnisse
Ergebnis ansehen	Schüler, nur nach Freigabe und eigenem Abschluss	Ergebnisse

HINTERGRUND

Nur in der Phase „In Korrektur“

Bewerten lässt sich nur, solange die Klausur „In Korrektur“ ist. Davor ist die Korrektur gesperrt, nach der Rückgabe (zurückgegeben, archiviert) nur lesbar. Aufsichten ohne den Schalter „Korrigieren“ haben keinen Zugang zu Korrektur, Ergebnissen und PDF.

6.2 Korrektur beginnen

1. Beenden Sie die Klausur im Pult (Kapitel 5.14). Auf der Klausurseite erscheint der Bereich „Korrektur“.
2. Öffnen Sie **Korrektur**. Oben steht der Status „Beendet. Bewertet wird in der Phase ‚In Korrektur‘.“ Klicken Sie auf **Korrektur beginnen**.
3. Die Klausur wechselt in „In Korrektur“, die Bewertungsübersicht erscheint.



Abb. 6.1 Die Korrektur vor dem Beginn: Knopf „Korrektur beginnen“, „Anonym korrigieren“

6.3 Automatische Vorbewertung

Der Knopf **Automatisch vorbewerten** prüft alle Personen und alle automatisch prüfbaren Aufgaben:

- **Auswahl, Zuordnung, Reihenfolge, Lücken**: sofort nach dem Prüfschema des Antworttyps. Vorschlag = Aufgabenpunkte mal Anteil richtig, gerundet auf 0,5.
- **Code mit versteckten Tests**: je Person und Aufgabe ein Lauf im Runner (mit den erwarteten Ausgaben für Lehrkräfte). Summe der erreichten Testpunkte, gedeckelt auf die Aufgabenpunkte. Haben die Tests keine Punkte, zählt der Anteil bestandener Tests.
- **Schaltnetz, Wahrheitstabelle, Automat, UML, ER, Relationenschema, Robo**: nach den Verfahren in Kapitel 4.6 (Simulation, Strukturvergleich, Testwelten).
- **Keine Antwort**: 0 Punkte, vermerkt als „leer“.

Der Lauf geschieht in kleinen Stapeln (je Aufruf höchstens 10 Paare oder 20 Sekunden); der Fortschritt („42 von 42 geprüft“) steht auf der Seite. Fällt der Runner aus, hält der Lauf an. Betroffene Zellen sind rot („!“) und lassen sich mit **Fehlgeschlagene wiederholen** später erneut prüfen. **Alles neu berechnen** löscht alle Vorschläge (nicht Ihre Punkte) und rechnet neu. In der Einzelansicht prüft **Neu testen** eine einzelne Aufgabe, zum Beispiel nach einer korrigierten Testbeschreibung.



Abb. 6.2 Der Fortschritt der automatischen Vorbewertung

TIPP

Python-Tests und `input()`

Tests vom Typ `python_assert` laden das Programm des Schülers als Modul (`__name__` ist dabei nicht `"__main__"`) und prüfen dann die Funktionen. Steht `input()` ohne `if __name__ == "__main__":` im Hauptteil, gibt es beim Laden keine Eingabe. Klausurwerk prüft dann mit allem, was bis zu dieser Zeile definiert ist, und schreibt einen Hinweis in die Testmeldung. So bekommt Mia in Abbildung 6.5 für `fib` trotzdem alle Testpunkte. Funktionen, die erst *nach* dem `input()` stehen, fehlen allerdings (NameError). Empfehlen Sie den Schülern deshalb die Schreibweise mit `if __name__ == "__main__":`, oder prüfen Sie das Hauptprogramm mit `io`-Tests (Eingabe und Ausgabe).

Vorschläge sind **nur Vorschläge**: grau und kursiv in der Matrix, bis Sie sie übernehmen. In der Einzelansicht gilt **Vorschlag übernehmen**, in der Übersicht **Vorschläge übernehmen (ohne Code)** und **Alle Vorschläge übernehmen**. Beim Sammelübernehmen bleiben Zellen unberührt, in denen Sie schon bewertet haben.

6.4 Die Bewertungsübersicht (Matrix)

Zeilen sind Personen, Spalten Aufgaben (mit Punkten). Oben vier Kennzahlen: **Bewertet** (von allen Zellen), **Nur Vorschlag**, **Abweichend (Zweitkorrektur)**, **Teilnehmende**. Die letzten beiden Spalten zeigen die **Summe** der bewerteten Aufgaben und die Summe **mit Vorschlägen**.



Abb. 6.3 Matrix nach der Vorbewertung: Vorschläge stehen grau und kursiv, noch nichts ist bewertet

DARSTELLUNG	BEDEUTUNG
schwarze Zahl	bewertet (Ihre Punkte, bzw. der Endwert)
graue Kursivzahl	nur Vorschlag der automatischen Prüfung
–	offen
gelb hinterlegt, Warndreieck	Zweitkorrektur weicht von der Erstkorrektur ab
rot, !	automatische Prüfung fehlgeschlagen
Wecker-Symbol	Änderungen nach Ablauf der Bearbeitungszeit (Überziehung)
Klemmbrett-Symbol	Einfügungen innerhalb der Klausur (aus der Klausur kopierter Text)
„ohne Abgabe“	Teilnahme nicht abgegeben (Zustand im Tooltip)

Mit dem Feld **Name suchen** und dem Auswahlfeld **Alle Personen** filtern Sie nach Personen mit offenen Aufgaben, mit abweichender Bewertung, ohne Abgabe oder vollständig bewerteten. Ein Klick auf einen Namen oder eine Zelle öffnet die Einzelansicht.

Anonym korrigieren: Der Knopf blendet Namen aus und zeigt stabile Nummern („Nr. 7“). Die Namen stehen dann weder auf der Seite noch in den Schnittstellendaten. Die Reihenfolge der Nummern hat nichts mit dem Alphabet zu tun.



Abb. 6.4 Anonym korrigieren: stabile Nummern statt Namen

6.5 Die Einzelansicht

Links stehen der Aufgabentext (mit dem Kontext übergeordneter Aufgaben), der **Erwartungshorizont**, die **richtige Lösung** (bei Auswahl, Zuordnung, Reihenfolge, Lücken) und die **Musterlösung**. Rechts steht die Antwort der Person (schreibgeschützt), darüber die Bewertung.



Abb. 6.5 Einzelansicht einer Code-Aufgabe: Erwartungshorizont und Musterlösung links, Bewertung und Testergebnisse rechts

- **Punkte**: 0 bis zur Aufgabenpunktzahl in Schritten von 0,5 (Komma oder Punkt). Gespeichert wird automatisch kurz nach der Eingabe und beim Verlassen des Feldes. `0` und `Voll` setzen die Extremwerte, `Vorschlag übernehmen (2)` übernimmt den Vorschlag.
- **Testergebnisse**: ausklappbar, je Test bestanden (Häkchen) oder nicht (Kreuz), erreichte Punkte, Meldung, **Ausgabe** und **Fehlerausgabe**.
- **Hinweise**: Überziehung (Wecker-Symbol), Anzahl Einfügungen (Klemmbrett-Symbol), „ohne Abgabe“.
- **Replay**: spielt die Entstehung der Antwort ab (nur mit Zugriff auf das Pult der Klausur).

Durchblättern: Person für Person oder eine Aufgabe für alle

Oben in der Einzelansicht wählen Sie die Reihenfolge: **Person für Person** (alle Aufgaben einer Person, dann die nächste) oder **Eine Aufgabe für alle** (dieselbe Aufgabe bei allen, dann die nächste Aufgabe). Letzteres ist meist schneller und gerechter, weil Sie mit demselben Maßstab bewerten. Über die Auswahlfelder (Person, Aufgabe), die Pfeil-Knöpfe „Vorherige/Nächste Person“ und „Vorherige/Nächste Aufgabe“ sowie die Knöpfe `← Zurück`, `Weiter →` und `Nächste offene Stelle` navigieren Sie.



Abb. 6.6 „Eine Aufgabe für alle“: dieselbe Aufgabe, Person für Person

6.6 Kommentare

- **Code**: Zeile anklicken (Cursor) oder mehrere Zeilen markieren, dann **Kommentar zu Zeile(n) …**. Kommentierte Zeilen sind gelb hinterlegt und tragen eine Sprechblase in der Randspalte; ein Klick darauf springt zum Kommentar.
- **Freitext**: Textstelle mit der Maus markieren, dann **Auswahl kommentieren**. Die Stelle wird hervorgehoben.
- **Ganze Aufgabe**: **Kommentar zur ganzen Aufgabe**.

Mit Strg + Enter speichern Sie einen Kommentar, mit Esc brechen Sie ab. Eigene Kommentare lassen sich bearbeiten und löschen; die Hauptlehrkraft darf alle löschen. Schüler sehen die Kommentare der Lehrkraft, deren Punkte zählen.



Abb. 6.7 Ein Zeilenkommentar im Code (gelb markiert) und die eingetragenen Punkte



Abb. 6.8 Freitext mit Erwartungshorizont



Abb. 6.9 Auswahlaufgabe mit richtiger Lösung

6.7 Erst- und Zweitkorrektur

Jede Lehrkraft mit dem Schalter „Korrigieren“ (Kapitel 4.9) bewertet für sich: ein Eintrag je Lehrkraft, Aufgabe und Person.

- **Endwert**: der Eintrag der Hauptlehrkraft. Hat sie nichts eingetragen, der einzige vorhandene (bei mehreren der zuletzt geänderte). Die Hauptlehrkraft entscheidet bei Abweichungen.
- **Abweichung**: in der Matrix gelb (Warndreieck) und in der Einzelansicht als Hinweis mit den fremden Punkten.
- **Sichtbarkeit**: Die Hauptlehrkraft sieht alle Bewertungen und Kommentare. Hinzugefügte Lehrkräfte sehen zunächst nur ihre eigenen und können **Fremde Bewertungen zeigen** einschalten (gilt je Sitzung).



Abb. 6.10 Eine Zweitkorrektur weicht ab: gelb mit Warndreieck, die Kennzahl „Abweichend“ zeigt 1

Tastatur

Mit `Enter` im Punktefeld speichern Sie und springen zur nächsten Zelle, mit `Alt` + Pfeiltasten wechseln Sie Zelle, Person und Aufgabe, mit `Alt` + `0` zur nächsten offenen Zelle (Anhang B).

6.8 Ergebnisse, Notenschlüssel und Abschluss

Die Seite **Ergebnisse** (über **Ergebnisse** oben in der Korrektur) zeigt je Person Summe, Prozent und Note, ein Feld für die Rückmeldung und den Abschluss.



Abb. 6.11 Ergebnisse: Rückgabe an Schüler:innen, Einstellungen mit Notenschlüssel, darunter der Klausurspiegel

- **Notenschlüssel**: Standard ist der Schlüssel des Kurses (sonst der Standard der Klassenstufe). Ohne Kurs oder zum Abweichen wählt die Hauptlehrkraft einen Schlüssel aus; die Noten werden sofort neu berechnet. Änderbar nur in der Phase „In Korrektur“. Kopfzeile: „Schlüssel: Punkte 0 bis 15 (Klasse 11)“.
- **Rückmeldung**: freier Text je Person, wird automatisch gespeichert und erscheint in der Rückgabe und im PDF.
- **Abschließen**: je Person per Häkchen oder gesammelt über `Alle vollständig bewerteten abschließen`. Nur abgeschlossene Personen sehen nach der Freigabe ihr Ergebnis. **Wer nach dem Abschluss noch Punkte ändert, setzt den Abschluss dieser Person zurück** (Hinweis erscheint), damit nichts ungeprüft ausgeliefert wird.
- **Erwartungshorizont bei Rückgabe zeigen**: Schalter in den Einstellungen. Ist er an, sehen Schüler zu jeder Aufgabe den Erwartungshorizont, nie aber Musterlösung, Tests oder richtige Antworten. Mit `Speichern` übernehmen.



Abb. 6.12 Alle Personen sind abgeschlossen

6.9 Klausurspiegel

Der Klausurspiegel auf der Ergebnisseite zeigt Anzahl der Arbeiten, Durchschnitt (Prozent und Note), Median, bestes und schwächstes Ergebnis, ein Balkendiagramm der Notenverteilung (mit Tabelle für Screenreader), je Aufgabe Durchschnitt, **Lösungsquote** und die Zahl der bewerteten Zellen sowie je **Anforderungsbereich** (AFB I, II, III) die Lösungsquote. Berücksichtigt werden Personen mit Abgabe oder Bewertung; bei Aufgaben zählen nur bewertete Zellen. So sehen Sie, welche Aufgaben zu schwer waren und ob der Anteil der Anforderungsbereiche passt.



Abb. 6.13 Der Klausurspiegel: Notenverteilung und Auswertung je Aufgabe

6.10 PDF, Excel und CSV

- **PDF je Person**: PDF in der Zeile der Person. Sammel-PDF (oben): je Person eine neue Seite. Inhalt: Kopf mit Schule, Klausur, Kurs, Datum, Name, Punkten und Note; je Aufgabe Nummer, Titel, Punkte, Antwort (Text, Code mit Zeilennummern in Monospace, Diagramm als Bild), Kommentare mit Stellenangabe und die Rückmeldung.
- **Excel** und **CSV** (Semikolon, UTF-8 mit BOM) mit Namen, Punkten je Aufgabe, Summe, Prozent, Note und Abschluss. Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel über „Daten › Aus Text/CSV“ mit UTF-8, damit Umlaute stimmen.

Gymnasium am Musterpark

Klausur Q1: Algorithmen und Datenbanken

Kurs: Inf-Q1 Datum: 04.11.2026

Mia Becker

11 von 30 Punkten (36,7 %) **Notenpunkte: 03**

1 Grundlagen

1a Datentypen **2 / 2 P.**

`int`
`boolean`

1b Zählschleife **1 / 2 P.**

```
int summe = 0;
for (int i = 1; i [] 10; i++) {
   summe [+=] i;
}
```

1c Laufzeit **1 / 3 P.**

Im schlechtesten Fall steht das gesuchte Element ganz hinten oder fehlt. Dann muss jedes der n Elemente einmal verglichen werden.

2 Fibonacci in Python **5 / 6 P.**

Datei: main.py

```
1  def fib(n):
2      a, b = 0, 1
3      for _ in range(n):
4          a, b = b, a + b
5      return a
6
7  n = int(input("n = "))
8  print(fib(n))
9
```

Anmerkungen zur Korrektur

Zeile 2 (main.py): Gute Lösung. Tipp: Der Schleifenzähler wird nicht benutzt, ein Unterstrich zeigt das an.

3 Klasse Konto **1 / 8 P.**

Datei: Konto.java

```
1  public class Konto {
2      private int kontostand;
3
4      public void einzahlen(int betrag) {
5          kontostand += betrag;
6      }
7
8      public boolean abheben(int betrag) {
9          if (betrag <= kontostand) {
10             kontostand -= betrag;
11             return true;
12         }
13         return false;
14     }
15
16     public int getKontostand() {
17         return kontostand;
```

Mia Becker | Klausur Q1: Algorithmen und Datenbanken Seite 1

Abb. 6.14 Das PDF einer Person mit Kopf, Antworten, Punkten und Kommentaren

PDF-Erzeugung und Export werden im Audit-Log protokolliert.

6.11 Freigabe, Rückgabe und Zurücknehmen

1. Prüfen Sie, dass alle gewünschten Personen abgeschlossen sind.
2. Klicken Sie auf **Ergebnisse freigeben** und bestätigen Sie. Ein Hinweis nennt, wie viele Personen noch nicht abgeschlossen sind: Sie sehen nichts.
3. Die Klausur wechselt in „Zurückgegeben“. Die Schüler sehen ihr Ergebnis unter „Ergebnisse“ (Kapitel 7.12).



Abb. 6.15 Bestätigung der Freigabe



Abb. 6.16 So sieht die Schülerin ihr Ergebnis

- **Freigabe zurücknehmen**: zurück in „In Korrektur", Schüler sehen nichts mehr, Bewertung wieder möglich. Nützlich, wenn Ihnen ein Fehler auffällt.
- **Archivieren**: nur aus „Zurückgegeben"; danach ist die Rückgabe für Schüler beendet.

HINTERGRUND

Aufbewahrung

Bewertungen, Kommentare und Ergebnisse hängen an der Teilnahme und fallen mit ihr unter die Aufbewahrungsfristen der Klausur (Kapitel 3.11).

KAPITEL 7

Für Schüler:innen

07

So meldest du dich an, schreibst deine Klausur, führst Code aus, zeichnest Diagramme und siehst später dein Ergebnis. Dieses Kapitel kannst du auch allein als Heft lesen.

Für `SCHÜLER:IN` (Du-Form)

Klausurwerk ist das Programm, in dem du Informatik-Klausuren, Übungen und Technik-Checks bearbeitest. Es läuft im Browser. Du brauchst nur deine **Zugangskarte** und einen Rechner, auf dem der Browser (oder der Safe Exam Browser, wenn deine Lehrkraft ihn verlangt) geöffnet ist. Du musst nichts installieren und nichts speichern: Alles, was du schreibst, wird automatisch gesichert.

7.1 Anmelden mit der Zugangskarte

Deine Lehrkraft gibt dir eine **Zugangskarte**. Darauf stehen dein Name, dein Kurs, dein **Benutzername**, dein **Passwort** und ein **QR-Code**.

1. Öffne die Adresse, die dir deine Lehrkraft nennt (sie steht auch auf der Karte). Du siehst die Anmeldeseite.
2. Trage deinen **Benutzernamen** (zum Beispiel `mia.becker`) und dein **Passwort** ein und klicke auf **Anmelden**. Mit dem Auge-Symbol im Passwortfeld kannst du das Passwort sichtbar machen, um Tippfehler zu finden.
3. **Oder scanne den QR-Code** auf der Karte mit der Kamera deines Geräts. Er öffnet die Anmeldeseite und trägt Benutzername und Passwort schon für dich ein, du musst nur noch auf **Anmelden** klicken.



Abb. 7.1 Die Anmeldeseite. Stimmen Name oder Passwort nicht, erscheint „Benutzername oder Passwort ist falsch.“

TIPP

Passwort geht nicht?

Schau genau hin: Das Passwort steht auf der Karte in genau der Schreibweise, die du eintippen musst (Groß- und Kleinschreibung beachten). Nach mehreren Fehlversuchen wird die Anmeldung kurz gesperrt. Wenn die Karte verloren ging oder nicht mehr funktioniert, frag deine Lehrkraft: Sie kann eine neue Karte ausstellen. Die alte Karte ist dann ungültig.

HINTERGRUND

Deine Karte gehört nur dir

Gib sie nicht weiter. Alles, was mit deinem Konto passiert, wird dir zugerechnet. Nach der Klausur melde dich über das Benutzermenü oben rechts mit **Abmelden** ab, besonders an Schulrechnern.

7.2 Meine Klausuren

Nach der Anmeldung siehst du die Seite **Meine Klausuren**. Dort stehen alle Klausuren, Übungen und Technik-Checks deines Kurses, die gerade verfügbar sind, mit Titel, Modus und Zustand. Eine Klausur erscheint, sobald deine Lehrkraft den **Warteraum öffnet**. Klicke auf sie, um hineinzugehen. Ergebnisse früherer Klausuren findest du unter **Ergebnisse** (7.11).



Abb. 7.2 „Meine Klausuren“ mit einer Klausur im Warteraum

Brauchst du für den Beitritt einen **Klausurcode**, nennt ihn deine Lehrkraft im Raum. Tippe ihn ein, wenn du danach gefragt wirst.

7.3 Warteraum und „Bereit“

Wenn du die Klausur öffnest, kommst du in den **Warteraum**. Du siehst die Regeln der Klausur. Lies sie. Wichtig sind diese vier:

- Die Klausur läuft im **Vollbild**. Verlasse den Vollbildmodus nicht.
- Wechsle nicht zu anderen Fenstern oder Tabs und öffne die Seite nicht ein zweites Mal.
- Schalte den **Ton** deines Geräts an. Bei einem Verstoß ertönt ein Signal, und deine Lehrkraft wird benachrichtigt.
- Einfügen ist nur für Text erlaubt, den du in der Klausur selbst kopiert hast.



Abb. 7.3 Der Warteraum mit den Regeln und dem Knopf „Bereit“

Bildschirm freigeben (nur wenn die Klausur es verlangt)

Verlangt deine Lehrkraft die Bildschirmfreigabe, steht im Warteraum zusätzlich der Schritt **Bildschirm freigeben**. Dann zeigt dein Bildschirm der Lehrkraft, ob alles in Ordnung ist. So gehst du vor:

1. Klicke auf **Bildschirm freigeben**. Dein Browser öffnet einen eigenen Auswahldialog.
2. Wähle **Gesamter Bildschirm** (nicht „Fenster“ und nicht „Tab“) und bestätige. Gibst du nur ein Fenster oder einen Tab frei, bekommt die Lehrkraft eine Meldung, und du wirst gebeten, es noch einmal zu versuchen.
3. Danach steht „Bildschirm wird übertragen“ da, und der Knopf **Bereit** wird frei. Vorher ist „Bereit“ gesperrt, außer du fährst bewusst **Ohne Freigabe fort**. Die Lehrkraft wird dann benachrichtigt.



Abb. 7.4 Im Warteraum: der Schritt „Bildschirm freigeben“



Abb. 7.5 Die Freigabe läuft, „Bereit“ ist frei

HINTERGRUND

Was übertragen wird, und was nicht

Übertragen werden nur einzelne, verkleinerte **Standbilder** (etwa alle 5 Sekunden, kurz öfter, wenn die Lehrkraft dich in der Großansicht ansieht). Es gibt keinen Ton, keine Kamera und keine Aufzeichnung. Die Bilder werden nicht gespeichert: Nur das jeweils letzte liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird nach der Klausur gelöscht. Im Safe Exam Browser gibt es diesen Schritt nicht.

Klicke dann auf **Bereit**. Damit schaltest du Ton und Vollbild frei und meldest deiner Lehrkraft: „Ich bin da.“ Danach siehst du „Du bist bereit. Warte auf den Start durch die Lehrkraft.“ Du musst nichts weiter tun. Die Klausur beginnt, wenn deine Lehrkraft sie startet, für alle gleichzeitig.



Abb. 7.6 Nach dem Klick auf „Bereit“ wartest du auf den Start

Beim Start erscheint die Karte „Es geht los“. Klicke auf **Klicke, um zu beginnen**: Du startest im Vollbild, und der Ton ist freigeschaltet. Wenn du zu spät kommst, beginnst du mit der Restzeit der Klausur; deine Lehrkraft kann dir bei Bedarf Zeit dazugeben.

7.4 Die Klausur bedienen



Abb. 7.7 Die Klausuransicht: Aufgabenleiste links, Aufgabe rechts, Kopfzeile oben

Die Kopfzeile

- **Restzeit**: Die große Uhr zeigt, wie viel Zeit du noch hast. Maßgeblich ist die Uhr des Servers, nicht die deines Rechners. Dein Nachteilsausgleich ist schon eingerechnet.
- **Speicherstatus**: „gespeichert vor 8 s“ oder „speichert …“. Daneben zeigt ein grüner Punkt „verbunden“.
- Bildschirm wird übertragen (roter Hinweis neben dem Titel): erscheint nur, wenn deine Lehrkraft die Bildschirmfreigabe verlangt, und bleibt sichtbar, solange dein Bildschirm übertragen wird (7.3, 7.9).
- Hand: meldet dich bei deiner Lehrkraft (7.9).
- Hilfsmittel: öffnet die erlaubten Hilfen (7.8).
- A– und A+ verkleinern und vergrößern die Schrift, das Sonne-Mond-Symbol wechselt zwischen hell und dunkel.
- Abgeben: fragt die Abgabe an (7.11).

Die Aufgabenleiste

Links stehen alle Aufgaben mit Nummer, Titel und Punkten. Über jeder Aufgabe steht groß die Aufgabennummer („Aufgabe 1“), rechts daneben in einem Kästchen die erreichbaren Punkte. Oben steht dein Fortschritt („6 von 8 bearbeitet“). Ein **angekreuztes blaues Kästchen** bedeutet: Es gibt schon eine Antwort. Ein leeres Kästchen bedeutet: noch nichts. Unter dem Fortschritt läuft ein Balken mit. Klicke eine Aufgabe an, um dorthin zu springen. Du kannst in beliebiger Reihenfolge arbeiten. Mit Alt + ← und Alt + → wechselst du zur vorigen oder nächsten Aufgabe, außerdem gibt es die Knöpfe ← Vorherige Aufgabe und Nächste Aufgabe → unter jeder Aufgabe.

Bei jeder Aufgabe steht rechts oben Später ansehen (mit Fahnen-Symbol). Damit markierst du eine Aufgabe, zu der du zurückkehren willst. Die Markierung hilft nur dir (und deiner Lehrkraft im Pult als Fortschritt).

Geteilte Ansicht bei Programmieraufgaben

Bei Programmieraufgaben steht der **Aufgabentext links** und der **Editor rechts**, darunter die **Konsole** mit Ergebnis oder Ausgabe. Die Trennlinien zwischen den Bereichen kannst du mit der Maus verschieben, wenn du mehr Platz für den Editor oder die Konsole möchtest.

Speichern

Du musst nie speichern. Jede Änderung wird sofort auf deinem Gerät gesichert und kurz darauf an den Server geschickt. Bricht deine Verbindung ab (zum Beispiel WLAN weg), kannst du **weiterschreiben**: Oben steht dann „offline, wird gespeichert, sobald die Verbindung da ist“, und alles wird nachgeschickt, sobald die Verbindung zurück ist. Wenn dein Rechner abstürzt, melde dich auf demselben Gerät wieder an und öffne die Klausur: Dein letzter Stand ist da. Auf einem **anderen** Gerät musst du auf die Freigabe deiner Lehrkraft warten (7.10).

> ACHTUNG
> **Nicht neu laden, wenn es nicht sein muss**
> Das Neuladen der Seite wird deiner Lehrkraft gemeldet. Wenn etwas hängt, frag zuerst.



Abb. 7.8 Auswahlfragen ankreuzen, Lücken füllen, Freitext schreiben

7.5 Code schreiben und ausführen

Programmieraufgaben haben einen Editor mit Zeilennummern und Syntaxfarben. Je Datei gibt es einen Reiter. Das Schloss neben einem Reiter bedeutet: Diese Datei ist vorgegeben und du darfst sie nur lesen. Über der Konsole stehen drei Knöpfe: **Ausführen** startet dein Programm, **Stopp** beendet es (zum Beispiel bei einer Endlosschleife), **Konsole leeren** löscht die Ausgabe. Das Tastenkürzel zum Ausführen ist `Strg` + `Enter`. Rechts oben im Editor steht, welche Sprache es ist und ob das Programm gerade läuft („Läuft …“) oder fertig ist („Fertig“).

Python mit Eingabe

Python läuft direkt in deinem Browser. Beim ersten Start dauert es ein paar Sekunden, bis Python geladen ist. Wenn dein Programm `input()` aufruft, wartet es auf dich: Unten in der Konsole erscheint die Zeile **Eingabe (Programm wartet)**. Tippe deine Eingabe dort ein und bestätige mit `Enter` oder dem Knopf **Senden**.



Abb. 7.9 Das Programm wartet auf die Eingabe



Abb. 7.10 Nach „10“ erscheint das Ergebnis „55“

Turtle-Grafik

In Python-Aufgaben kannst du mit `import turtle` zeichnen. Die Zeichnung erscheint in einer Zeichenfläche neben der Konsole.



Abb. 7.11 Ein Quadrat mit der Turtle

Java

Java wird auf dem Server übersetzt und ausgeführt. Das dauert einen Moment länger als Python. Fehler beim Übersetzen erscheinen auf Deutsch mit der Zeilennummer, die betroffene Zeile ist im Editor markiert. Programme dürfen

höchstens ein paar Sekunden rechnen und begrenzt viel Speicher und Ausgabe benutzen; bei zu langem Laufen wird dein Programm mit einem Hinweis beendet.



Abb. 7.12 Eine Java-Aufgabe mit zwei Dateien: `Main.java` (schreibgeschützt) und `Konto.java`

Hat deine Java-Aufgabe eine grafische Oberfläche, erscheint neben der Konsole der Reiter **Fenster**. Dort zeichnet sich das Fenster deines Programms. Klicks und Eingaben im Fenster gehen an dein Programm. Du benutzt dafür die Bibliothek `kw.gui` (`import kw.gui.*;`) mit `Fenster`, `Knopf`, `Beschriftung`, `Textfeld` und `Zeichenflaeche`. Echtes Swing funktioniert hier nicht.

SQL

Schreibe deine Abfrage in den Editor und klicke auf **Ausführen**. Das Ergebnis erscheint als Tabelle auf dem Reiter **Ergebnis**. Mit **Datenbank anzeigen** siehst du die Tabellen. Du arbeitest auf deiner **eigenen Kopie** der Datenbank: Was du änderst, hat keine Folgen für andere, und bei jedem Ausführen beginnt die Datenbank wieder im Ausgangszustand.



Abb. 7.13 Eine SQL-Abfrage mit der Ergebnistabelle

HINTERGRUND

Ausführen ist nicht Abgeben

Dein Code zählt in dem Stand, den du im Editor stehen hast. Auch wenn er nicht läuft, wird er bewertet. Zusätzliche Tests, die deine Lehrkraft vorbereitet hat, laufen erst bei der Korrektur und du siehst sie nicht. In Übungen siehst du Beispieltests sofort mit Ergebnis.

7.6 Weitere Aufgabentypen

Zuordnen und Reihenfolge

Bei **Zuordnung** wählst du zu jedem Begriff die passende Aussage aus der Liste, oder du ziehst die Aussage auf den Begriff. Bei **Reihenfolge** bringst du die Einträge mit den Pfeil-Knöpfen (nach oben, nach unten) oder per Ziehen in die richtige Reihenfolge.



Abb. 7.14 Zuordnung



Abb. 7.15 Reihenfolge

Diagramme zeichnen

Bei Diagrammaufgaben bekommst du eine Zeichenfläche mit einer Werkzeugleiste. Das Grundprinzip ist immer gleich: **Element hinzufügen** (Knopf in der Leiste), mit der Maus **platzieren und verschieben**, anklicken und rechts im Fenster **Eigenschaften bearbeiten**, mit dem Werkzeug für Verbindungen **verbinden**. **Rückgängig** und **Wiederholen** machen Schritte rückgängig. **Löschen** geht immer gleich: Klicke das Element an (es wird markiert) und drücke `Entf` oder die `Rücktaste`, oder klicke auf **Löschen** in der Leiste. `Strg` + `Z` holt es zurück. In einem Textfeld löscht die Rücktaste nur Zeichen, nie ein Element. Die Knöpfe **–**, **+** und das Pfeilsymbol oben rechts zoomen und zeigen alles. Auch mit der Tastatur geht es: `Tab` wählt das nächste Element, `Enter` springt in die Eigenschaften.

AUFGABE	SO GEHT ES
UML-Klassendiagramm	Mit **+ Klasse** (oder Abstrakt, Interface, Enum) Klassen anlegen. Rechts Name, Attribute und Methoden mit Sichtbarkeit eintragen. Beziehungen (Assoziation, Vererbung, Komposition …) wählst du in der Leiste und ziehst sie von einer Klasse zur anderen. Multiplizitäten und Beschriftungen trägst du an der Beziehung ein.
Struktogramm	Blöcke (Anweisung, Verzweigung, Schleifen) einfügen und ineinander verschachteln, Text eintragen.
Programmablaufplan	Symbole (Start, Prozess, Entscheidung, Ein-/Ausgabe, Ende) platzieren und mit Pfeilen verbinden. Die Pfeile an Entscheidungen beschriftest du mit „ja“ und „nein“.
Schaltnetz	Eingänge, Gatter und Ausgänge platzieren, Ausgänge der Gatter mit Eingängen verbinden. Wenn erlaubt, zeigt dir die Wahrheitstabelle, was deine Schaltung tut.
Wahrheitstabelle	Klicke eine Zelle, um zwischen leer, 0 und 1 zu wechseln. **Löschen** leert die gewählte Zelle.
Endlicher Automat	Zustände anlegen, Anfangszustand und akzeptierende Zustände markieren, Übergänge mit Symbolen beschriften. Wenn erlaubt, kannst du Wörter schrittweise testen.
ER-Diagramm	Entitäten, Attribute und Beziehungen platzieren, Schlüsselattribute markieren, Kardinalitäten (1, n, m …) an die Verbindungen schreiben.
Relationenschema	Tabellen mit Spalten anlegen, Primärschlüssel markieren, Fremdschlüssel als `Tabelle.spalte` eintragen. Mit dem Griff vor einer Tabelle oder Spalte wählst du sie aus und löschst sie mit `Entf` oder **Löschen**.
Zeichnung	Stift, Radierer, Text und Auswählen mit Farbe und Strichstärke. Texte setzt du mit dem Textwerkzeug. Mit **Auswählen** klickst du einen Strich oder Text an, verschiebst ihn oder löschst ihn mit `Entf` oder **Löschen**. Manchmal darfst du ein Foto deiner Skizze hochladen.



Abb. 7.16 UML-Klassendiagramm



Abb. 7.17 Endlicher Automat



Abb. 7.18 Schaltnetz mit Wahrheitstabelle



Abb. 7.19 Programmablaufplan

Robo programmieren

In der Gitterwelt steuerst du die Figur **Robo** (blauer Kreis mit Pfeil). Wände sind dunkel, Kisten braun, Schrauben grau mit einer Zahl, Ziele sind Flaggen. Schreibe dein Programm in den Editor und klicke auf **Ausführen** (`Strg` + `Enter`). Danach bewegt sich Robo in der Welt.



Abb. 7.20 Robo in seiner Welt, darunter Tempo-Regler und Bedienknöpfe

BEFEHLE	PYTHON	JAVA
Einbinden	`from robo import *`	`Robo.vor();` usw.
Bewegen	`vor()`, `links()`, `rechts()`	`Robo.vor()`, `Robo.links()`, `Robo.rechts()`
Schrauben und Kisten	`aufheben()`, `ablegen()`, `schieben()`	`Robo.aufheben()` usw.

BEFEHLE	PYTHON	JAVA
Fragen (Sensoren)	`vorneFrei()`, `vorneWand()`, `vorneKiste()`, `aufSchraube()`, `aufZiel()`, `schraubenImKorb()`, `schraubenHier()`, `richtung()` (`'N'`, `'O'`, `'S'`, `'W'`)	entsprechend mit `Robo.`

- Läuft Robo gegen eine Wand oder den Rand, hebt er ohne Schraube etwas auf oder legt er bei leerem Korb etwas ab, endet das Programm mit einer Meldung („Robo ist kaputt“).
- Mit `schieben()` schiebt Robo die Kiste vor sich ein Feld weiter, wenn dahinter frei ist.
- Nach `10000` Befehlen stoppt Robo automatisch (Schutz vor Endlosschleifen).
- Unter der Welt: **Tempo-Regler** (bis „sofort“), **Pause/Weiter**, **ein Schritt**, **zurück zum Start** und **Nochmal**.

7.7 Hilfsmittel und Taschenrechner

Der Knopf **Hilfsmittel** in der Kopfzeile öffnet eine Seitenleiste mit den Hilfen, die deine Lehrkraft für diese Klausur erlaubt hat: zum Beispiel eine **Java-API-Referenz**, eine **Python-Kurzreferenz**, ein **SQL-Spickzettel**, die **Operatorenliste** (was bedeutet „erläutere“ oder „beurteile“?), ein **Taschenrechner** oder hochgeladene Dokumente wie eine Formelsammlung. Was nicht dort steht, ist nicht erlaubt.

Der Taschenrechner rechnet mit den Grundrechenarten und Klammern. Eingaben kannst du mit der Maus oder der Tastatur machen.

Webseiten zu einer Aufgabe

Hat deine Lehrkraft für eine Aufgabe Webseiten freigegeben, steht an der Aufgabe ein Knopf mit ihrem Namen, zum Beispiel **Python-Bibliothek**. Er öffnet rechts einen eingebauten Browser. Du bleibst dabei in der Klausur. Links innerhalb der freigegebenen Seiten funktionieren, alle anderen sind gesperrt: Dann erscheint „Seite nicht freigegeben“, und deine Lehrkraft sieht im Pult, welche Seite du öffnen wolltest. Mit **← Zurück** oben im Fenster kommst du zur vorigen Seite.

7.8 Hand heben und Durchsagen

Wenn du eine Frage hast, klicke in der Kopfzeile auf **Hand**. Deine Lehrkraft sieht das im Pult und kommt zu dir. Danach steht dort „Hand unten“. Die Lehrkraft quittiert die Meldung, oder du nimmst die Hand selbst wieder herunter. Sprich nicht laut mit anderen.

Deine Lehrkraft kann **Durchsagen** schicken, etwa „Aufgabe 2: Die Funktion heißt fib.“ Sie erscheinen als Streifen oben. Klicke auf **OK**, wenn du sie gelesen hast. Neben dem Handknopf zeigt ein kleines Lautsprecher-Symbol mit Zahl, wie viele Durchsagen es gab; ein Klick darauf zeigt sie wieder an.



Abb. 7.21 Hand gehoben



Abb. 7.22 Eine Durchsage der Lehrkraft

7.9 Was passiert bei einer Sperre?

Wenn du den Vollbildmodus verlässt, zu einem anderen Tab oder Fenster wechselst oder den Fokus verlierst (zum Beispiel mit `Alt` + `Tab` oder durch ein Pop-up, das du nicht ausgelöst hast), passiert sofort Folgendes:

1. Dein Bildschirm wird gesperrt: „Die Klausur ist gesperrt“, mit dem Grund. Ein Signalton ertönt.
2. Deine Lehrkraft wird benachrichtigt. Auch im Pult ertönt ein Signal.
3. Deine Antworten sind sicher: Alles, was du bis dahin geschrieben hast, bleibt erhalten.
4. Klicke auf **Freigabe anfragen** (oder warte). Deine Lehrkraft gibt dich frei, wenn alles in Ordnung ist. Danach geht es im Vollbild weiter. Deine Uhr läuft in der Zwischenzeit weiter.



Abb. 7.23 Gesperrter Bildschirm



Abb. 7.24 Wenn die Lehrkraft dich „abwesend (Toilette)“ gesetzt hat

Weitere Sperrbildschirme: „Du bist abgemeldet (Toilette)“ erscheint, wenn die Lehrkraft dich kurz hinausgelassen hat. Wenn du zurück bist, klicke auf **Ich bin zurück, Freigabe anfragen**. „Die Klausur ist pausiert“ heißt: Die Uhr steht, es geht weiter, sobald die Lehrkraft die Pause beendet. „Warte auf Freigabe für dieses Gerät“ siehst du, wenn du dich an einem anderen Rechner angemeldet hast (7.10).

TIPP

Wie du Sperren vermeidest

- Klicke nicht neben das Fenster und öffne keine anderen Programme.
- Schalte Benachrichtigungen und Pop-ups deines Geräts vor der Klausur aus.
- Schließe andere Tabs und Programme, bevor du „Bereit“ klickst.
- Bei einem versehentlichen Verstoß bleib ruhig und melde dich bei deiner Lehrkraft. Sie sieht den Grund im Protokoll und entscheidet.

HINTERGRUND

Einfügen

Du darfst Text einfügen, den du **in der Klausur** kopiert hast, zum Beispiel eine Zeile aus deinem Code in eine andere Datei. Text von außen (aus einem anderen Programm) wird blockiert und deiner Lehrkraft gemeldet.

Wenn die Bildschirmfreigabe endet

Beendest du die Freigabe (zum Beispiel mit dem Knopf „Freigabe beenden“ des Browsers), verweigerst du sie oder gibst du nur ein Fenster oder einen Tab frei, wirst du **nicht gesperrt**. Du arbeitest weiter, deine Lehrkraft bekommt aber einen Alarm. Oben erscheint ein Hinweis wie „Die Bildschirmfreigabe wurde beendet. Die Lehrkraft wurde benachrichtigt. Du kannst weiterarbeiten und den Bildschirm erneut freigeben.“ mit dem Knopf **Erneut freigeben**. Klicke darauf und wähle wieder den ganzen Bildschirm. Das gilt auch nach dem Neuladen der Seite.

Während der Auswahldialog des Browsers offen ist, zählt das Verlassen der Seite nicht als Verstoß, aber höchstens **30 Sekunden** lang. Bleibt der Dialog länger offen oder bist du danach in einem anderen Programm, gilt das wie jedes andere Verlassen der Klausur. Wähle also zügig und kehre gleich zur Klausur zurück.



Abb. 7.25 Der Hinweis nach beendeter Freigabe: weiterarbeiten oder „Erneut freigeben“

7.10 Anderes Gerät und Probleme

Dein Gerät wird beim Eintritt in den Warteraum an dich gebunden. Meldest du dich während der Klausur an einem **anderen** Gerät an, siehst du dort „Warte auf Freigabe für dieses Gerät. Du hast dich an einem anderen Gerät angemeldet. Die Lehrkraft muss den Wechsel bestätigen.“ Deine Lehrkraft gibt das im Pult frei; danach arbeitest du am neuen Gerät mit deinem letzten Stand weiter, das alte Gerät ist gesperrt. Das ist der richtige Weg, wenn dein Rechner ausfällt.



Abb. 7.26 Wartebild nach der Anmeldung an einem anderen Gerät

PROBLEM	WAS DU TUN KANNST
Der Rechner stürzt ab oder startet neu	Neu anmelden, Klausur öffnen, auf „Klicke, um zu beginnen“ klicken. Dein Stand ist da. Informiere deine Lehrkraft.
„offline, wird gespeichert …“	Weiterschreiben. Sobald das WLAN wieder da ist, wird alles gesendet. Melde es deiner Lehrkraft, wenn es länger dauert.
Python startet langsam	Beim ersten Mal lädt Python. Das dauert wenige Sekunden.
Programm läuft ewig	Stopp klicken und die Schleife prüfen.
Der Ton ist weg	Hand heben. Ohne Ton wirst du bei einem Verstoß nicht gewarnt.

7.11 Abgabe und Zeitende

Wenn du fertig bist, klicke auf Abgeben in der Kopfzeile. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage. Bestätige sie. Danach ist deine Bearbeitung gesperrt, und du siehst „Abgabe wird bestätigt“. **Erst wenn deine Lehrkraft die Abgabe bestätigt, ist sie gültig.** Lehnt sie ab (zum Beispiel weil noch Zeit ist), geht es für dich weiter. Danach siehst du die Bestätigungsseite „Abgegeben“.



Abb. 7.27 Sicherheitsabfrage beim Abgeben



Abb. 7.28 Nach der Bestätigung durch die Lehrkraft

ACHTUNG

Zeitende heißt nicht Abgabe

Wenn deine Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und du bekommst eine Meldung. **Es wird nichts gesperrt und nichts abgegeben.** Du kannst weiterschreiben, aber Änderungen nach dem Zeitende werden für die Lehrkraft als „Überziehung“ markiert. Hör auf zu schreiben und warte, bis die Lehrkraft einsammelt oder die Abgabe bestätigt.

7.12 Ergebnisse ansehen

Nach der Korrektur gibt deine Lehrkraft die Ergebnisse frei. Dann erscheint die Klausur unter **Ergebnisse** (Menü) und in „Meine Klausuren“. Klicke auf **Ergebnis ansehen**: Oben stehen **Note** (oder Punkte), erreichte Punkte und Prozent, darunter die **Rückmeldung** deiner Lehrkraft. Weiter unten siehst du jede Aufgabe mit deiner Antwort, den erreichten Punkten und den Anmerkungen. Bei Code sind kommentierte Zeilen gelb markiert, bei Texten die kommentierten Stellen. Ein Klick darauf zeigt den Kommentar. Mit **Als PDF speichern** speicherst du alles als PDF.

Abb. 7.29 Liste der Ergebnisse



Abb. 7.30 Dein Ergebnis mit Rückmeldung

Siehst du „noch nicht freigegeben“ oder „deine Korrektur ist noch nicht abgeschlossen“, ist das Ergebnis noch nicht bereit. Schau später noch einmal vorbei. Ob du auch den Erwartungshorizont siehst, entscheidet deine Lehrkraft. Die Musterlösung und die Tests siehst du nie.

TIPP

Kurz-Spickzettel zum Abtrennen

- Karte mitbringen. Ton an. Andere Programme zu.
- „Bereit“ klicken, auf den Start warten, „Klicke, um zu beginnen“.
- Nichts speichern, es wird alles automatisch gesichert.
- Frage? Auf **Hand** klicken.
- Nicht den Vollbildmodus verlassen. Passiert es doch: Freigabe anfragen.
- Fertig? **Abgeben** und auf die Bestätigung warten.

ANHANG A

Rechte-Tabelle

A

Welche Rolle was darf: globale Rechte der Lehrkräfte und Rechte an einer einzelnen Klausur.

Für ADMIN LEHRKRAFT

A.1 Globale Rechte (Verwaltung)

Admins haben alle Rechte. Schüler haben keine granularen Rechte. Die Spalte „Standard“ zeigt, was jede Lehrkraft ohne Zusatzvergabe hat. Eine Voraussetzung wird beim Erteilen automatisch mitvergeben; wird ein Recht entzogen, entfallen die davon abhängigen Rechte.

GRUPPE	RECHT	AD-MIN	LEHRKRAFT (STANDARD)	VORAUSSETZUNG
Klausuren	Klausuren erstellen	ja	ja	
	Archiv früherer Klausuren durchsuchen	ja	ja	Klausuren erstellen
	Klausuren importieren/exportieren	ja	ja	Klausuren erstellen
	Alle Klausuren betreuen (auch fremde)	ja	nein	
Kurse	Kurse sehen	ja	ja	
	Eigene Kurse anlegen und bearbeiten	ja	ja	Kurse sehen
	Alle Kurse bearbeiten	ja	nein	Eigene Kurse anlegen und bearbeiten
Benutzer	Benutzer sehen	ja	ja	
	Schüler:innen anlegen	ja	ja	Benutzer sehen
	Schüler:innen bearbeiten	ja	ja	Benutzer sehen
	Schüler:innen löschen	ja	nein	Benutzer sehen
	Schüler:innen per CSV importieren	ja	ja	Schüler:innen anlegen
	Passwörter zurücksetzen	ja	ja	Benutzer sehen
	Zugangskarten drucken	ja	ja	Passwörter zurücksetzen
	Nachteilsausgleich festlegen	ja	ja	Benutzer sehen
Räume und Stammdaten	Räume verwalten	ja	ja	
	Operatorenliste bearbeiten	ja	nein	
	Notenschlüssel bearbeiten	ja	nein	
Berechtigungen	Berechtigungen sehen	ja	nein	Benutzer sehen
	Berechtigungen vergeben	ja	nein	Berechtigungen sehen
	Berechtigungsgruppen verwalten	ja	nein	Berechtigungen sehen

GRUPPE	RECHT	AD-MIN	LEHRKRAFT (STANDARD)	VORAUSSETZUNG
System	Einstellungen sehen	ja	nein	
	Einstellungen bearbeiten	ja	nein	Einstellungen sehen
	Aufbewahrungsfristen und Löschung	ja	nein	Einstellungen sehen
	Audit-Log sehen	ja	nein	

Die Seitenpasswort-Einstellung, Lehrkräfte anlegen und Admin-Konten anlegen sind nur Admins vorbehalten.

A.2 Rechte an einer einzelnen Klausur

Diese Rechte laufen nicht über die Tabelle oben, sondern über die Rolle an der Klausur (Hauptlehrkraft oder hinzugefügte Aufsicht) und über das globale Recht „Alle Klausuren betreuen“.

FÄHIG-KEIT	WAS SIE UMFASST	ADMIN UND „ALLE KLAUSUREN“	HAUPTLEHR-KRAFT	AUF-SICHT	AUFSICHT + LÖSUNGEN	AUFSICHT + KORRIGIE-REN
`view`	Klausur sehen, Vorschau	ja	ja	ja	ja	ja
`moni-tor`	Pult bedienen, Antworten live se-hen, Replay	ja	ja	ja	ja	ja
`solu-tions`	Musterlösung, Erwartungshori-zont, Tests sehen	ja	ja	nein	ja	ja
`grade`	Korrektur, Ergebnisse, Export, PDF	ja	ja	nein	nein	ja
`edit`	Aufgaben und Einstellungen bearbeiten	ja	ja	nein	nein	nein
`manage`	Statuswechsel, Freigeben, Zurück-nehmen, Archivieren, Noten-schlüssel, Lehrkräfte, Löschen	ja	ja	nein	nein	nein

Schüler haben an Klausuren nur ihre eigene Teilnahme und, nach Freigabe und eigenem Abschluss, ihr eigenes Ergebnis.

ANHANG B

Tastenkürzel

B

Die wichtigsten Tasten in Schüleransicht, Pult und Korrektur.

Für LEHRKRAFT SCHÜLER:IN

Schüleransicht

TASTE	WIRKUNG
Alt + ← / →	vorige / nächste Aufgabe
Strg + Enter	Code ausführen (Programmieraufgaben und Robo)
Tab, Enter	in Diagrammen: nächstes Element wählen, in die Eigenschaften springen
Strg + Z / Strg + Y	im Editor rückgängig / wiederholen
Entf oder Rück-taste	in Diagrammen, Zeichnung und Relationenschema: das gewählte Element löschen (erst anklicken). In Textfeldern und im Code-Editor nur Zeichen löschen
F12, Strg + U, Rechtsklick	werden abgefangen (Hinweis an die Lehrkraft bei Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge)

Pult

TASTE	WIRKUNG
Klick auf eine Kachel	Kachel wählen
Strg + Klick	mehrere Kacheln wählen
Alt + Pfeiltasten	gewählte Kachel auf dem Sitzplan verschieben (Alternative zum Ziehen)
Klick oder Enter auf eine Karte der Live-Wand	Großansicht öffnen und Fokus setzen
Esc in der Großansicht	Großansicht schließen, Fokus aufheben

Aufgaben-Editor (Lehrkraft)

TASTE	WIRKUNG
Entf oder Rücktaste	gewählte Aufgabe (mit Rückfrage) oder gewählten Listeneintrag löschen: Antwortoption, Paar, Reihenfolge-Eintrag, Test, Testwelt, Datei
Entf oder Rücktaste im Diagramm-Editor	gewähltes Element löschen (Klasse, Beziehung, Block, Zustand, Tabelle, Spalte, Strich, Text)
Strg + Z	Löschen im Diagramm rückgängig machen
Strg + S	sofort speichern (sonst speichert der Editor kurz nach der letzten Eingabe selbst)

TASTE	WIRKUNG
Esc	Typauswahl für eine neue Aufgabe schließen

Korrektur

TASTE	WIRKUNG
Enter im Punktefeld	speichern und zur nächsten Zelle (in der gewählten Reihenfolge)
Alt + → / ←	nächste / vorherige Zelle in der gewählten Reihenfolge
Alt + ↓ / ↑	nächste / vorherige Person bzw. Aufgabe (die jeweils andere Achse)
Alt + 0	nächste noch offene Zelle
Strg + Enter im Kommentarfeld	Kommentar speichern
Esc im Kommentarfeld	Eingabe abbrechen

ANHANG C

Ereignistypen und Alarme

Was im Ereignisprotokoll des Pults erscheint, wie schwer es wiegt und was es auslöst.

Für LEHRKRAFT

Jedes Ereignis hat einen Schweregrad: **Info**, **Warnung** oder **Alarm**. Alarme lösen im Pult Ton und Meldung aus, färben die Kachel rot und sperren den Schüler, wenn „Bei Verstoß sperren“ an ist. **Ausnahme:** Die Alarme zur Bildschirmfreigabe (unten) sperren nie, unabhängig von dieser Einstellung.

EREIGNIS	SCHWERE	AUSLÖSER
ist beigetreten	Info	Beitritt in den Warteraum
ist bereit	Info	„Bereit“ geklickt, Ton und Vollbild freigeschaltet
Vollbild verlassen	Alarm	Der Schüler hat den Vollbildmodus beendet
Fenster oder Tab gewechselt	Alarm	Tab oder Fenster verborgen, minimiert
Fokus verloren	Alarm (ab Toleranz) / Info	Zum Beispiel Alt+Tab. Unterhalb der Toleranz nur Info
Zweiter Tab	Alarm	Die Klausur wurde in einem zweiten Tab geöffnet
SEB fehlt	Alarm	Klausur verlangt den Safe Exam Browser, die Anfrage hat keinen gültigen Config Key
Bildschirmfreigabe läuft	Info	Der ganze Bildschirm wird übertragen (nur bei verlangter Freigabe; `screen_share_started`, mit Fläche)
Bildschirmfreigabe beendet	Alarm	Die Person hat die Freigabe beendet (`screen_share_stopped`). Keine Sperre
Bildschirmfreigabe abgelehnt	Alarm	Die Person hat die Freigabe verweigert oder abgebrochen (`screen_share_denied`, mit Grund). Keine Sperre
Nur Fenster oder Tab freigegeben	Alarm	Statt des ganzen Bildschirms wurde nur ein Fenster oder Tab freigegeben (`screen_share_wrong_surface`). Keine Sperre
Einfügen blockiert	Warnung	Einfügen von außen (Länge im Protokoll)
Einfügen von außen	Warnung	Einfügen von außen bei Einstellung „erlaubt, aber protokolliert“
Ablegen blockiert	Warnung	Ziehen und Ablegen von außen
Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge	Warnung	Heuristik (Fenstergrößen-Differenz, Debugger-Zeit). Kein Beweis
Neu geladen	Warnung	Seite neu geladen
Verbindung verloren	Warnung	Der Server hat länger als 10 Sekunden keinen Herzschlag erhalten

EREIGNIS	SCHWERE	AUSLÖSER
Verbindung wiederhergestellt	Info	Herzschlag wieder da
Gerätewechsel angefragt	Warnung	Anmeldung an einem anderen Gerät
Fenstergröße geändert	Info	Größenänderung (Breite und Höhe im Protokoll)
Zeit abgelaufen	Info	Die Zeit der Person ist um. Nur ein Signal, es wird nichts gesperrt
Zustand geändert	Info	Jeder Zustandswechsel mit von, nach, Grund und auslösender Person
Durchsage	Info	Durchsage gesendet
Hand gehoben / Hand unten	Info	Hand heben und Quittieren
Zeit verlängert	Info	Minuten gutgeschrieben

Zustände einer Teilnahme

ZUSTAND	BEDEUTUNG	SCHÜLERANSICHT
Im Warteraum	Beigetreten, wartet auf den Start	Warteseite
Arbeitet	Bearbeitet die Klausur	Klausur
Gesperrt	Verstoß, wartet auf Freigabe	Sperrbildschirm mit Grund und „Freigabe anfragen“
Abwesend	Von der Lehrkraft gesetzt (Toilette)	„Du bist abgemeldet (Toilette)“
Pausiert	Pause (einzeln oder alle), die Uhr steht	„Die Klausur ist pausiert“
Abgabe angefragt	Schüler will abgeben	„Abgabe wird bestätigt“, Bearbeitung gesperrt
Abgegeben	Von der Lehrkraft bestätigt	Bestätigungsseite
Gerät wartet	Gerätewechsel angefragt	„Warte auf Freigabe für dieses Gerät“

ANHANG D

Häufige Fragen und Fehlerbehebung

D

Kurze Antworten auf Fragen, die erfahrungsgemäß am Klausurtag und davor auftauchen.

Für alle Rollen

FRAGE	ANTWORT
Ein Schüler sieht die Klausur nicht in „Meine Klausuren“.	Ist er Mitglied des Kurses der Klausur (Kursseite prüfen)? Ist der Warteraum geöffnet? Ist sein Konto aktiv? Bei Klausurcode: Hat er ihn?
Ein Schüler hat seine Karte vergessen oder verloren.	Neue Karte für diese Person drucken (Verwaltung › Zugangskarten, einzelne Person). Die alte Karte wird ungültig. Alternativ das Passwort zurücksetzen.
Das Pult zeigt jemanden als „offline“.	Es kommt seit mehr als 10 Sekunden kein Herzschlag. Prüfen Sie WLAN und Browser des Schülers. Sobald die Verbindung zurück ist, erscheint „Verbindung wiederhergestellt“. Seine Eingaben sind lokal gesichert und werden nachgesendet.
Beim Schüler ertönt der Ton nicht.	Der Ton wird erst durch den Klick auf „Bereit“ freigeschaltet. Gerät stummgeschaltet? Im Technik-Check vorher prüfen.
Ein Schüler wurde ohne eigenes Zutun gesperrt (Fehlalarm).	Typisch sind Systemdialoge und Benachrichtigungen. Freigeben, im Ereignisprotokoll nachsehen und bei Bedarf die Toleranz für kurze Fokusverluste erhöhen (Einstellungen).
Java-Aufgaben antworten sehr langsam.	Der Runner ist ausgelastet. Läufe warten in einer Warteschlange. `RUNNER_MAX_PARALLEL` und CPU erhöhen (Kapitel 2.7).
Python startet nicht oder `input()` hängt.	Cross-Origin-Isolation fehlt, wenn ein Proxy die Köpfe entfernt oder die Seite ohne HTTPS läuft. Siehe Kapitel 2.10.
Ich habe einen Fehler in einer Aufgabe gefunden, nachdem die Klausur gestartet ist.	Texte lassen sich noch ändern, die Struktur nicht. Informieren Sie alle per Durchsage. Punkte lassen sich in der Korrektur anpassen.
Kann ich einem Schüler nachträglich Zeit geben?	Ja: Kachel wählen und **+5 min**, **+10 min** oder **Zeit …** (Kapitel 5.9).
Wie sehe ich, ob der letzte Stand angekommen ist?	Auf der Kachel steht „gespeichert vor … s“. Beim Bestätigen der Abgabe zeigt das Pult, ob der Stand vollständig ist oder das Gerät offline war.
Ein Schüler hat sich an einem anderen Gerät angemeldet.	Es erscheint eine Anfrage „Gerätewechsel“. Freigeben, wenn plausibel (Kapitel 5.11).
Können Schüler die Musterlösung sehen?	Nein. Nur den Erwartungshorizont, und nur, wenn Sie das bei der Rückgabe einschalten.

FRAGE	ANTWORT
Der Notenschlüssel fehlt, die Klausur lässt sich nicht benoten.	Für die Klassenstufe ist kein Standard festgelegt. Unter Notenschlüssel anlegen (Kapitel 3.8) oder in den Ergebnissen einen Schlüssel wählen.
Ich habe Ergebnisse freigegeben und will etwas ändern.	„Freigabe zurücknehmen“: Die Klausur ist wieder in Korrektur, Schüler sehen nichts mehr.
Die Seite zeigt „Keine Rechte“.	Der Lehrkraft fehlt ein Recht (Anhang A). Admin kontaktieren.
Das Pult zeigt „kein Bild“ oder einen Alarm zur Bildschirmfreigabe.	Die Person hat die Freigabe nicht erteilt, beendet oder nur ein Fenster oder einen Tab gewählt. Sie arbeitet weiter, ist nicht gesperrt und kann auf ihrer Seite **Erneut freigeben** klicken (Kapitel 5.15). Im Safe Exam Browser gibt es keine Freigabe. Die Live-Ansicht der Klausurseite funktioniert trotzdem.
Werden die Bilder der Bildschirmfreigabe gespeichert?	Nein. Nur das jeweils letzte Bild je Person liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird beim Beenden der Klausur gelöscht. Nichts davon kommt in die Datenbank oder auf die Festplatte.
Gelöschte Klausur wiederherstellen?	Nicht möglich. Aus der Datensicherung einspielen (Kapitel 2.9). Mit der Klausur sind auch Material und hochgeladene Antwortdateien gelöscht.
Ein Schüler sieht statt „offline“ eine rote Meldung oben.	Der Server ist erreichbar, lehnt aber ab: typisch fehlt der Safe Exam Browser bei einer SEB-Pflicht-Klausur, oder die Person ist nicht mehr im Kurs. Die Meldung nennt den Grund; sie verschwindet, sobald der nächste Herzschlag angenommen wird.

ANHANG E

Textvorlage Datenschutzhinweis

Ein Entwurf für das Informationsschreiben an Schüler und Eltern. Bitte von der Schule prüfen und anpassen.

Für ADMIN LEHRKRAFT

ACHTUNG

Wichtig: rechtliche Prüfung

Dieser Text ist eine **Vorlage** und keine Rechtsberatung. Die rechtliche Prüfung und Freigabe, insbesondere die Einordnung nach dem Berliner Schulgesetz, der Datenschutz-Grundverordnung und dem Berliner Datenschutzgesetz, liegt bei der Schule und der oder dem **Datenschutzbeauftragten**. Ergänzen Sie alle Angaben in eckigen Klammern. Prüfen Sie, ob ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, eine Datenschutz-Folgenabschätzung und die Information der Schulgemeinschaft nötig sind.

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Informatik-Klausuren mit „Klausurwerk“

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

im Fach Informatik schreiben wir Klausuren und Übungen am Computer mit der Anwendung „Klausurwerk“. Sie läuft auf einem Server der Schule [bzw. des Schulträgers: Ort angeben]. Hier erfahren Sie, welche Daten dabei verarbeitet werden.

Verantwortlich: [Name und Anschrift der Schule]. **Datenschutzbeauftragte/r:** [Name, Kontakt].

Zweck: Durchführung, Beaufsichtigung, Bewertung und Rückgabe von Klausuren und Übungen sowie Sicherung eines ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs. **Rechtsgrundlage:** [von der Schule einzutragen, zum Beispiel Schulgesetz des Landes Berlin und die dazu ergangenen Verordnungen].

Welche Daten werden verarbeitet?

- Stammdaten: Name, Benutzername, Kurs, bei Bedarf ein Nachteilsausgleich (Prozent Zusatzzeit mit Notiz, nur für Lehrkräfte sichtbar).
- Klausurinhalte: Ihre Antworten, Programmcode, Zeichnungen und deren Entstehung (einzelne Änderungsschritte mit Zeitstempel, damit die Lehrkraft die Entstehung einer Antwort nachvollziehen kann).
- Ablaufdaten: Zeitpunkte von Beitritt, Start und Abgabe, Zustandswechsel (zum Beispiel Pause, Sperre), Meldungen wie „Vollbild verlassen“, „Fenster gewechselt“, „Bildschirmfreigabe beendet“, „Einfügen blockiert“, „Verbindung verloren“, Hand heben und Durchsagen, Fenstergröße.
- Live-Ansicht (flüchtig, nur im Arbeitsspeicher): aktuelle Aufgabe, Code-Ausschnitt um die Cursorzeile und letzte Konsolenzeilen, jeweils nur der letzte Stand. Sie werden nicht gespeichert und am Ende der Klausur gelöscht.
- [Nur wenn die Bildschirmfreigabe für diese Klausur eingeschaltet ist:] Standbilder des Bildschirms (siehe unten).
- Bewertung: Punkte, Kommentare, Rückmeldung und Note.
- Technische Daten: Eine Kennung des Geräts (Cookie) und die IP-Adresse bei der Anmeldung.

Was nicht geschieht: Es gibt **keine Kamera- und keine Mikrofonübertragung**, und es gibt keine Bild- oder Tonaufzeichnung. Die Lehrkraft sieht den Inhalt der Antworten, das Ereignisprotokoll und die Live-Ansicht der Klausurseite (aktuelle Aufgabe, Code-Ausschnitt, letzte Konsolenzeilen), die nicht gespeichert wird. Die Überwachung erkennt nur, ob die Klausurseite verlassen wurde; sie erkennt keine anderen Geräte und Unterlagen. Eine automatische Bewertung eines Verstoßes findet nicht statt: Über Konsequenzen entscheidet die aufsichtführende Lehrkraft.

Bildschirmübertragung [nur einsetzen, wenn die Lehrkraft die Funktion für die Klausur einschaltet, sonst streichen]: Bei dieser Klausur wird der Bildschirm Ihres Geräts während der Klausur als Standbild an die aufsichtführende Lehrkraft übertragen, damit sie sehen kann, ob die Klausur ordnungsgemäß bearbeitet wird. Es werden nur einzelne, verkleinerte Einzelbilder übertragen (etwa alle 5 Sekunden, bei näherer Ansicht etwa jede Sekunde), **kein Ton, keine Kamera und keine Aufzeichnung**. Die Bilder werden **nicht gespeichert**: Auf dem Server liegt nur das jeweils letzte Bild im Arbeitsspeicher, es wird laufend überschrieben und am Ende der Klausur gelöscht. Während der Übertragung zeigt Ihr Gerät deutlich „Bildschirm wird übertragen“. Schließen Sie vor der Klausur alle Fenster mit privaten Inhalten. Beenden Sie die Freigabe oder geben Sie nur ein Fenster frei, erhält die Lehrkraft eine Meldung, Sie werden aber nicht gesperrt. Im Safe Exam Browser findet keine Übertragung statt.

Wer hat Zugriff? Die Hauptlehrkraft der Klausur, die von ihr hinzugefügten Lehrkräfte entsprechend ihrer Rechte und die Administratoren des Systems. Sie selbst sehen nur Ihre eigenen Daten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht [Ausnahmen eintragen]. Die Anwendung lädt keine Inhalte aus dem Internet nach und nutzt keine Analyse- oder Werbedienste.

Speicherdauer: Protokolle (Ereignisse, Änderungsschritte) werden nach [6] Monaten, Antworten und Noten nach [24] Monaten gelöscht, jeweils nach dem Ende bzw. der Rückgabe der Klausur [Fristen von der Schule festlegen lassen; sie sind im System einstellbar]. Das Löschen geschieht nur nach Bestätigung durch die Administration und wird protokolliert.

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie Beschwerde bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Wenden Sie sich bitte an [Kontakt].

[Ort, Datum] [Schulleitung]