
Podstawy języka HTML / CSS – Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Przygotuj kompletny szablon strony WWW. Nie zapomnij o właściwym początku strony. Nie zapomnij też o właściwym określeniu kodowania zarówno w części encoding jak i w samym nagłówku (head) strony.

Ćwiczenie 2. Wstaw do dokumentu trzy akapity. Zwykły styl akapitu ma mieć różowe (pink) tło i granatową (navy) czcionkę. Jeden z akapitów ma być klasy ostrzezenie i ma mieć zieloną (green) ramkę rysowaną kropkowaną linią (dotted) o grubości 3px; żółte (yellow) tło i czerwone (red) napisy. Całość powinna wyglądać tak, jak na ilustracji 1.

Ćwiczenie 3. Dodaj do akapitów
wyrównanie do obydwu krawędzi
(text-align: justify;)

Ćwiczenie 4. Spraw, żeby akapit z ostrzeżeniem był węższy niż inne. Możesz mu nadać margines lewy (margin-left) i prawy



Ilustracja 1: Akapity

(margin-right) o wartości np. 10%. Za pomocą dopełnień (padding) odsuń treść akapitu nieco od ramki.

Ćwiczenie 5. Uzupełnij dokument o tytuł w postaci nagłówka pierwszego rzędu (h1), wyśrodkowanego, na jasnozielonym (lime) tle, czarne litery.

Ćwiczenie 6. Wstaw do dokumentu tabelkę, w której pierwszy wiersz ma **grube** żółte napisy na granatowym tle, następnie parzyste wiersze w tabelce mają mieć jasne tło (np.: **#ebebeb**) i zielone litery (już nie grube), zaś nieparzyste takie same litery, ale tło ciemniejsze. Tabela ma zajmować szerokość 100% okna (w stylach: width: 100%; dla tabeli)

Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne następujące informacje:

- Jasny kolor tła to na przykład: #ebebeb, zaś ciemny to #cacaca.
- Pogrubienie można ustalić ustawiając parametr fontweight na wartość bold. Normalne literki (bez pogrubienia) to wartość normal.



Ilustracja 2: Przykład tabelki

Ćwiczenie 7. Do dokumentu wstaw odsyłacz (<a>) prowadzący do strony naszej szkoły (<a>) http://2lo.zabrze.pl/). Treść odsyłacza widoczna dla użytkownika powinna głosić: Przejdź do WWW II LO.

- Ćwiczenie 8. Dodaj do odsyłacza dymek (title) pojawiający się po najechaniu nań myszką.
- Ćwiczenie 9. Ostyluj odsyłacz tak, żeby był pisany czerwoną czcionką, pogrubioną (font-weight: bold;), bez podkreślenia (text-decoration: none;)
- *Ćwiczenie 10.* Dodaj style sprawiające, że odsyłacz będzie po najechaniu (a:hover) przybierał żółte napisy na czerwonym tle.
- Ćwiczenie 11. Dodaj do treści akapitów jakieś wyrazy silnie wyróżnione (strong) oraz lekko (em). Zdefiniuj ich wygląd tak, aby silne wyróżnienie oznaczało czerwony, pochylony (fontstyle: italic;) napis w czerwonej ramce o ciągłej linii (solid) o grubości 2px. Należy wyłączyć domyślne pogrubienie (font-weight: normal). Lekkie wyróżnienie natomiast ma być pisane zieloną czcionką, podkreśloną linią (border-bottom) kropkowaną o grubości 1px. Należy wyłączyć domyślne pochylenie (font-style: normal;).
- Ćwiczenie 12. Dodaj do dokumentu listę numerowaną (o1) o treści jak obok. Zwróć uwagę, że numeracja nie jest arabska (jak domyślnie) ale rzymska. Należy to ustawić w stylach jako właściwość (list-style-type: upper-roman;) dla elementu numerowanego (o1).
- I. Konie
- II. Stonogi
- III.Wszy w paski

Ilustracja 3: Lista numerowana

- *Ćwiczenie 13.* Wygeneruj jeszcze podobne listy z numeracją przy pomocy małych liter (lower-alpha), dużych (upper-alpha) oraz małych rzymskich (lower-roman).
- *Ćwiczenie 14.* Utwórz analogiczne listy wypunktowane (ul) z punktami typu: disc, circle i square.
- *Ćwiczenie 15.* Wpisz w dokumencie następujące nierówności: a>b i b<c. Nie możesz użyć znaków < oraz > bowiem służą one do ograniczania znaczników (X)HTML. Skorzystaj więc z zapisów < oraz >.
- *Ćwiczenie 16.* Do dokumentu wstaw ilustrację (img) w postaci dowolnego zdjęcia pobranego z Sieci. Nie zapomnij o obowiązkowym atrybucie alt. Możesz zastosować też opcjonalny atrybut title.
- Ćwiczenie 17. Znajdź gdzieś w Sieci obrazek, który nada się na tło Twojej strony. Najlepiej jeśli będzie to niewielki obrazek, który powielany wielokrotnie. Wstaw go jako atrybut background-image: url(nazwa.obrazka) ustawiony dla body.
- Ćwiczenie 18. Przygotuj tabelkę z cennikiem. Do połączenia kolumn w poziomie użyj colspan a do połączenia w pionie rowspan. Należy je zastosować do komórki tabelki.

LP	Towar	j.m.	Cena	
			zł	g r
1	Bułka	szt.	1	0
2	Bigos	porcja	2	30
3	Schabowy	100 gr	5	20