
Formulaire

Formulaire HTML (rappel)

- `<form>` sert à collecter des données des personnes utilisatrices et les envoyer vers un serveur
- Attributs importants
 - `action` : URL où les données seront envoyées
 - `method` : méthode HTTP utilisée pour l'envoi
 - `name` : identifiant des données envoyées

```
<form action="url"
      method="get">
  <input
    type="text"
    name="nom">
  <input
    type="submit"
    value="Envoyer">
</form>
```



L'attribut *method* : GET ou POST

Méthode	Description	Avantages	Inconvénients
GET	Envoie les données dans l'URL (?nom=valeur)	Simple, possibilité de partager l'URL, bonne mise en cache	Moins sécurisé, limite de taille, visible dans l'URL
POST	Envoie les données dans le corps de la requête	Plus sécurisé, permet d'envoyer plus de données, pas de limite stricte	Plus complexe à déboguer, pas directement partageable

Label

- `<label>` pour associer un texte descriptif à un champ de formulaire
 - Améliore l'accessibilité et l'interaction avec les personnes utilisatrices
- Deux manières
 - Avec l'attribut `for` (en reliant le label à un champ via son `id`)
 - En englobant (association implicite)

```
<label for="e">Email :</label>
<input
  type="email"
  id="e"
  name="email">
```

```
<label>Email :
  <input
    type="email"
    name="email">
</label>
```



Champ de texte et mot de passe

```
<input type="text">
```

Sert à saisir une ligne de texte

Exemple :

```
<label for="nom">Nom :</label>  
<input type="text" id="nom"  
name="nom">
```

```
<input type="password">
```

Masque les caractères saisis

Exemple :

```
<label for="pwd">Mot de passe :  
</label>  
<input type="password" id="pwd"  
name="pwd">
```



Nombre, Date, Email et URL

```
<input type="number"  
name="age" min="0"  
max="120">
```

```
<input type="date"  
name="naissance">
```

```
<input type="email"  
name="courriel">
```

```
<input type="url"  
name="site">
```

Attribut *autocomplete*

- Contrôle la complétion automatique des champs par le navigateur
 - Valeurs possible : `off` (pour la désactiver) ou `on` (par défaut)
- Utile pour accélérer la saisie des formulaires
 - Spécifier le type d'information

```
<form autocomplete="on">  
  <label for="nom">Nom :</label>  
  <input type="text" id="nom"  
name="nom" autocomplete="name">
```

```
  <label for="pwd">Mot de passe :  
</label>  
  <input type="password" id="pwd"  
    name="pwd">  
</form>
```

Bouton radio et case à cocher

```
<input type="radio">
```

Sert à saisir une ligne de texte

Exemple :

```
<label><input type="radio"
name="age" value="min">
Mineur</label>
<label><input type="radio"
name="age" value="maj">
Majeur</label>
```

```
<input type="checkbox">
```

Masque les caractères saisis

Exemple :

```
<label>
<input type="checkbox"
name="news"> Recevoir la
newsletter
</label>
```

Menu déroulant et zone de texte

`<select>` et `<option>`

Sert à choisir parmi plusieurs valeurs

Exemple :

```
<label for="pays">Pays :</label>
<select id="pays" name="pays">
  <option>Canada</option>
  <option>France</option>
  <option>Chine</option>
</select>
```

`<textarea>`

Pour saisir plusieurs lignes de texte

Exemple :

```
<label for="msg">Message :
</label><br>
<textarea id="msg" name="msg"
rows="4" cols="40"></textarea>
```



Boutons

- Soumettre le formulaire

```
<input type="submit" value="Envoyer">
```

- Réinitialiser les champs

```
<input type="reset" value="Effacer">
```

- Générique

```
<button type="button">Clique-moi</button>
```

Fichier (type *file*)

- Permet de sélectionner un fichier
 - Formulaire (<form>) **doit** utiliser `enctype="multipart/form-data"`
- Utilisation de l'attribut (booléen) `multiple` pour sélectionner plusieurs fichier d'un coup
- Attribut `accept` permet de limiter le type de fichier (`.pdf...`)

```
<form
  action="/upload"
  method="post"
  enctype="multipart/form-data">
  ...
  <input type="file"
    name="fichiers"
    accept="image/*"
    multiple>
  ...
</form>
```

Groupement de champs

- Améliore la lisibilité et l'accessibilité pour les technologies d'assistance
 - `<fieldset>` sert à regrouper des champs de formulaire liés
 - `<legend>` ajoute un titre au groupe

```
<fieldset>
  <legend>Informations
personnelles</legend>
  <label>Nom :
  <input type="text" name="nom">
</label>
  <label>Email :
  <input type="email" name="email">
</label>
</fieldset>
```



Attributs utiles sur <input>

- `required` → rend un champ obligatoire
- `placeholder` → texte d'indication à l'intérieur du champ
- `value` → valeur par défaut
- `disabled` → champ désactivé (non modifiable)
- `readonly` → champ lisible mais non modifiable
- `maxlength`, `min`, `max`, `step` → contrôle des valeurs possibles
- `pattern` → expression régulière pour contraindre le format d'un champ