

UNIDAD 5

Framework de diseño


Sesión A · El framework y su rejilla

CSTI12002 Codificación de páginas web · 4 horas

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Ya sabemos escribir CSS.

¿Para qué queríamos que otro nos lo escriba?



Qué se gana y qué cuesta

SE GANA

Rapidez

Una maqueta adaptable en minutos

Coherencia

Todo el equipo usa el mismo sistema

Compatibilidad

Ya resuelta entre navegadores

Componentes

Menús y modales ya probados

SE PAGA

Uniformidad

El sitio se parece a miles si no se personaliza

Peso

Se descarga código que no se usa

Vocabulario

Hay que aprender su sistema de clases

Rigidez

Cuesta salirse de lo que propone

El orden del enlace

Causa la mitad de los problemas de la unidad

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">  
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">  
  
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

La hoja propia va DESPUÉS

A igual especificidad gana la última regla. Solo así se puede sobrescribir lo que trae el framework.

El JavaScript va al FINAL

Si va en el head, bloquea el dibujo de la página mientras se descarga.

Debe funcionar sin conexión

Indicador crítico 3

La prueba se hace en un aula donde la conexión puede fallar.
Un sitio que depende del CDN se ve sin ningún estilo si se cae internet.

Cómo se comprueba

Desconectar la red y recargar con Ctrl + F5. El sitio debe verse igual. Si se descompone, el enlace sigue apuntando al CDN.

La estructura de tres niveles

Los tres son obligatorios, y en ese orden

1

container

Limita el ancho y centra

2

row

Agrupar las columnas

3

col

Contiene el contenido

Qué pasa si falta uno

Sin container

el contenido se pega a los bordes

Sin row

las columnas no se alinean

Contenido en la fila

aparecen espacios inesperados

La regla de la suma

Los números de una fila deben sumar 12

col-6

col-6

col-4

col-4

col-4

col-8

col-4

Si la suma pasa de 12, la columna sobrante BAJA a una fila nueva. No da error, no avisa: se acomoda donde puede. Conviene provocarlo en clase.

Una clase por tramo

Se lee de menor a mayor · es mobile-first, igual que la Unidad 4

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
```



col-12

Teléfono

uno por línea



col-md-6

Tableta · 768px

dos por línea



col-lg-4

Escritorio · 992px

tres por línea

La clase se hereda hacia arriba: col-md-6 vale para md, lg, xl y xxl mientras no se declare otra.

La etiqueta define la estructura

La clase define la apariencia

```
<h2 class="h4">Un h2 que se ve como h4</h2>
```

Si en una tarjeta hace falta un título pequeño, no se cambia el h2 por un h4: se conserva el h2 y se le da la clase. Así la jerarquía del documento sigue siendo correcta para los lectores de pantalla y los buscadores.

Indicador crítico 14

Trabajo autónomo

Sobre el sitio-personal

- Enlazar el framework en modo local, sin depender del CDN
- Maquetar la portada con la rejilla adaptativa
- Como mínimo, una fila de tres bloques que pasen de uno a dos y a tres por línea
- Confirmar el avance con al menos dos commits