

UNIDAD 5

Los componentes

Sesión B · Navegación, formulario, tarjetas y personalización

CSTI12002 Codificación de páginas web · 4 horas

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

**En la Unidad 4, el menú adaptable
costó una sesión entera.**

¿Cuánto cuesta con framework?

Allí hicieron falta una casilla oculta, el selector de hermano general y varias reglas. Aquí son tres atributos. Lo que cambió no es el resultado: es quién escribió el código.

La barra de navegación

Indicador crítico 26

`navbar-expand-lg`

Se despliega en horizontal a partir de 992px. Por debajo, se colapsa.

`navbar-toggler`

El botón hamburguesa.

`data-bs-toggle`

Conecta el botón con el panel. Aquí actúa el JavaScript.

`data-bs-target`

Apunta al id del bloque que se abre y se cierra.

`ms-auto`

Empuja el menú a la derecha. Es el margin auto de Flexbox.

Sin el paquete de JavaScript enlazado, el botón no hace nada.

El formulario: tres clases

Indicador crítico 22



form-label

La etiqueta del campo



form-control

Texto, correo, número, área



form-select

Las listas desplegables



form-check

Casillas y opciones

Lo que el framework NO reemplaza

Los atributos de validación —required, minlength, type, pattern— siguen siendo del HTML, tal como se estudió en la Unidad 2. El framework se ocupa de la apariencia; la validación no.

La tarjeta y el problema conocido

Indicador crítico 27



Los tres botones alineados al pie, aunque los textos midan distinto

h-100 iguala las alturas · flex-grow-1 y mt-auto empujan el botón al fondo. Es el mismo problema que se resolvió a mano en la S16, con las mismas propiedades de Flexbox.

Un patrón, todos los componentes

Indicador crítico 28

`data-bs-toggle`

qué comportamiento se activa

`data-bs-target`

a qué elemento afecta, por su id

`data-bs-parent`

opcional: al abrir uno, cierra los demás

Con ese mismo patrón funcionan el acordeón, el modal, el carrusel, las pestañas y los desplegados. Aprender uno es aprender todos.

Nunca se toca el framework

Indicador crítico 29

```
:root {  
  --bs-primary: #1F4E79;  
  --bs-body-color: #333;  
}
```

Por qué no se edita bootstrap.min.css

- Al actualizar el framework se pierde todo lo modificado
- El archivo está minificado: una llave rompe el archivo entero
- Nadie más en el equipo sabría qué se cambió

Las tres formas de personalizar, de menos a más invasiva

1. Redefinir las variables `--bs-*` en la hoja propia · **ES LA QUE SE EVALÚA**
2. Escribir reglas propias que sobrescriban, apoyándose en el orden
3. Recompilar desde el código fuente en Sass · fuera de este curso

Trabajo autónomo

Sobre el sitio-personal

- Barra de navegación adaptable en todas las páginas
- Formulario estilizado con las clases del framework
- Una fila de tarjetas y un componente interactivo
- Personalizar al menos el color de marca desde la hoja propia
- Cerrar con el protocolo: commits, Pull Request y repositorio_url.txt

Con esto cierra la Unidad 5 y el módulo entra en la Comprobación N.º4