

**KIẾN THỨC TRỌNG TÂM**

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá
1	Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Bài 20. Câu lệnh lặp for	Nhận biết: - Ý nghĩa của vùng chỉ số tạo bởi lệnh range(). - Công dụng của câu lệnh lặp for. Thông hiểu: - Nêu được cách sử dụng câu lệnh lặp for. Vận dụng: - Vận dụng câu lệnh lặp for để giải một số bài toán thực tiễn.
		Bài 21. Câu lệnh lặp while	Nhận biết: - Sự giống và khác nhau của lệnh lặp while so với lệnh lặp for. Vận dụng Vận dụng câu lệnh lặp while để giải một số bài toán thực tiễn.
		Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách	Nhận biết: - Khái niệm kiểu dữ liệu danh sách (List). - Cách khởi tạo và truy cập từng phần tử trong danh sách. Thông hiểu: - Biết được một số phương thức cơ bản trên kiểu dữ liệu danh sách. Vận dụng - Vận dụng kiểu dữ liệu danh sách để giải một số bài toán thực tế.
		Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách	Nhận biết: - Biết cách duyệt danh sách với toán tử in.

			- Biết được một số phương thức thường dùng với danh sách. Thông hiểu: - Thực hiện được một số phương thức thường dùng với danh sách.
		Bài 24. Xâu kí tự	Nhận biết: - Khái niệm kiểu dữ liệu xâu kí tự. - Cách khởi tạo biến kiểu xâu kí tự. Thông hiểu: - Thực hiện được lệnh for trên xâu kí tự. Vận dụng: - Viết được chương trình thao tác với kiểu dữ liệu xâu kí tự.
		Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự	Nhận biết: - Biết được một số phương thức làm việc với xâu kí tự. Thông hiểu: - Thực hiện được một số phương thức làm việc với xâu kí tự. Vận dụng: - Sử dụng kiểu dữ liệu xâu kí tự để giải quyết một số bài toán thực tế

CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN 1: TỰ LUẬN

Câu 1: So sánh điểm giống và khác nhau giữa câu lệnh lặp for và câu lệnh lặp while?

Câu 2: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên N ($N > 0$) và tính tổng dãy số từ 1 đến N rồi in kết quả ra màn hình.

Câu 3: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 1 xâu, thực hiện tách xâu dùng dấu cách để phân biệt tách và in kết quả ra màn hình.

Câu 4: Cho danh sách A, khi nào thì lệnh A.append(1) và A.insert(0, 1) đưa ra kết quả giống nhau. Giải thích?

Câu 5: Viết các biểu thức logic thỏa mãn những điều kiện sau:

- Số x nằm trong khoảng (0, 10).
- Số y nằm ngoài đoạn [1, 2].
- Số z nằm trong đoạn [10, 19] hoặc [44, 66].

Câu 6: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên N và in ra kết quả tổng sau:

$$S = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3.$$

Câu 7: Viết chương trình nhập từ bàn phím số học sinh trong lớp và họ tên của từng bạn. Hãy đếm và in ra màn hình số lượng học sinh có từ 'Nguyễn' trong tên?

Câu 8 : Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên N (N>0), đếm và in ra màn hình có bao nhiêu số chẵn trong dãy số từ 1 đến N.

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM

BÀI 20: CÂU LỆNH LẶP FOR

Câu 1: Cấu trúc của câu lệnh lặp for là gì?

A. `for <tên biến> in range(n):`
`<khối lệnh>`

C. `for <tên biến> on range(n):`
`<khối lệnh>`

B. `for <i> in range(n):`
`<khối lệnh>`

D. `for <tên biến> on range(n):`
`<khối lệnh>`

Câu 2: Mô tả nào sau đây đúng với câu lệnh lặp for?

A. for là lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi các biểu thức logic.

B. for là lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh range().

C. for là lệnh lặp với số lần biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh range().

D. for là lệnh lặp với số lần lặp biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi các biểu thức logic.

Câu 3: Cho đoạn chương trình:

```
j = 0
```

```
for i in range(5):
```

```
    j = j + i
```

```
print(j)
```

Sau khi thực hiện chương trình giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

A. 10.

B. 12.

C. 15.

D. 14

Câu 4: Cho đoạn lệnh sau:

```
for i in range(1, 10, 2):
```

```
    print(i)
```

Sau khi chạy đoạn chương trình trên, kết quả hiển thị trên màn hình bao gồm những giá trị nào?

A. 1, 3, 5, 7, 9.

B. 1, 3, 5, 7, 9, 10.

- C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- D. 1, 3, 5, 7, 10.

Câu 5: Phát biểu sau đây là ĐÚNG về câu lệnh `range(start, stop)`?

- A. Có chức năng tạo ra vùng giá trị gồm các số nguyên liên tiếp từ **start** đến **stop + 1**.
- B. Là một biểu thức logic so sánh biến với 2 giá trị **start** và **stop**.
- C. Có chức năng tạo ra vùng giá trị gồm các số nguyên liên tiếp từ **start** đến **stop - 1**.
- D. Có chức năng gán giá trị **start** và **stop** cho biến.

Câu 6: Đâu KHÔNG phải là vùng giá trị trả về khi sử dụng câu lệnh `range(3, 9)`?

- A. (3, 9).
- B. [3, 9).
- C. [3, 8).
- D. [3, 9].

Câu 7: Cho chương trình sau:

N = 10

Tong = 0

for i in range(1, N+1):

 if i % 2 == 0:

 Tong = Tong + i

print(Tong)

Hãy cho biết các phát biểu dưới đây là ĐÚNG hay SAI?

- a. Sau khi chạy chương trình sẽ in ra giá trị 30 trên màn hình.
- b. Biểu thức `i % 2 == 0` là một biểu thức logic dùng để kiểm tra biến i có phải là số lẻ hay không.
- c. Lệnh `range(1, N+1)` sẽ tạo ra vùng giá trị gồm các số từ 1 đến 11.
- d. Nếu xóa đi dòng lệnh thứ 2 thì chương trình vẫn có thể tính tổng bình thường.

BÀI 21: CÂU LỆNH LẶP WHILE

Câu 1: Cú pháp của câu lệnh lặp while là?

- A. `while <điều kiện>:`
 <khối lệnh>
- B. `while range(n):`
 <khối lệnh>
- C. `while <khối lệnh>:`
 <điều kiện>
- D. <khối lệnh>:
 while <điều kiện>

Câu 2: Mô tả nào sau đây đúng với lệnh lặp while?

- A. while là lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Điều kiện lặp thường được xác định bởi các biểu thức logic.
- B. while là lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước. Điều kiện lặp thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh `range()`.
- C. while là lệnh lặp với số lần biết trước. Điều kiện lặp thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh `range()`.

D. while là lệnh lặp với số lần lặp biết trước. Điều kiện lặp thường được xác định bởi các biểu thức logic.

Câu 3: Trong trường hợp nếu muốn dừng và thoát ngay khỏi vòng lặp while hoặc for thì cần sử dụng lệnh nào?

- A. out. B. end. C. continue. **D. break.**

Câu 4: Với việc sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if và các câu lệnh lặp for, while ta có thể thấy một chương trình trên Python nói chung có thể được chia thành bao nhiêu khối lệnh?

- A. 1. B. 2. **C. 3.** D. 4.

Câu 5: Các cấu trúc lập trình cơ bản của các ngôn ngữ lập trình bậc cao bao gồm?

- A. Cấu trúc logic, cấu trúc tuần tự, cấu trúc lặp.
B. Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc tuần tự, cấu trúc lặp.
C. Cấu trúc danh sách, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.
D. Cấu trúc danh sách, cấu trúc logic, cấu trúc tuần tự.

Câu 6: Cho đoạn chương trình Python sau:

```
Tong = 0
while Tong < 10:
    Tong = Tong + 1
```

Sau khi đoạn chương trình trên được thực hiện, giá trị của Tong bằng bao nhiêu?

- A. 9.** B. 10. C. 11. D. 12.

Câu 7: Cho đoạn chương trình Python sau:

```
i = 1
s = 0
while <điều kiện>:
    s = s + i
    i = i + 1
```

Đoạn chương trình trên dùng để tính tổng $s = 1+2+3+...+10$, biểu thức logic phù hợp để điền vào <điều kiện> là?

- A. $i \leq 10$.** B. $i == 10$. C. $i \geq 10$. D. $i > 10$.

BÀI 22: KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

Câu 1: Cách khởi tạo kiểu dữ liệu danh sách trong Python?

- A. <tên list> = [<v₁>; <v₂>; <v₃>;...; <v_n>].
B. <tên list> = (<v₁>; <v₂>; <v₃>;...; <v_n>).
C. <tên list> = (<v₁>, <v₂>, <v₃>,..., <v_n>).
D. <tên list> = [<v₁>, <v₂>, <v₃>,..., <v_n>].

Câu 2: Câu lệnh nào có chức năng tính độ dài của danh sách?

- A. long(). B. remove(). **C. len().** D. clear().

Câu 3: Câu lệnh nào sau đây có chức năng thêm phần tử vào cuối danh sách?

- A. len(). B. append(). **C. remove().** D. del().

Câu 4: Danh sách A sẽ như thế nào sau khi thực thi các lệnh sau?

```
>>> A = [2, 3, 5, 6]
```

```
>>> A.append(4)
```

```
>>> del(A[2])
```

- A. 2, 3, 4, 5, 6, 4. C. 2, 4, 5, 6.
B. 2, 3, 4, 5, 6. **D. 2, 3, 6, 4.**

Câu 5: Cho danh sách A = [11, 45, 68, 9, 12, 54]. Đây là giá trị của A[4]?

- A. 12.** B. 54. C. 68. D. 11.

BÀI 23: MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH

Câu 1: Có bao nhiêu kiểu duyệt phần tử của danh sách?

- A. 1. B. 2. **C. 3.** D. 4.

Câu 2: Để xóa tất cả các phần tử trong danh sách, ta sử dụng câu lệnh nào?

- A. remove(). B. del(). C. clear(). **D. erase().**

Câu 3: Cho danh sách B = ["10A1", 11, "10A2", 15, "10A3", 11]. Danh sách B sau khi sử dụng câu lệnh B.remove(11) là?

- A. ["10A1", 11, "10A2", 15, "10A3", 11].
B. ["10A1", 11, "10A2", 15, "10A3"].
C. ["10A1", "10A2", 15, "10A3", 11].
D. ["10A1", "10A2", 15, "10A3"].

Câu 4: Danh sách A trước và sau lệnh insert() là [1, 3, 5, 0] và [1, 3, 4, 5, 0]. Lệnh đã dùng là lệnh gì?

- A. insert(4, 4). B. insert(4, 2). **C. insert(2, 4).** D. insert(3, 4).

Câu 5: Trong câu lệnh insert(k, x), tham số x và k mang ý nghĩa gì?

- A. x là giá trị được thêm vào, k là chỉ số của vị trí cần thêm vào.**
B. x là giá trị được thêm vào, k là giá trị tại vị trí muốn thêm vào.
C. k là giá trị được thêm vào, x là chỉ số của vị trí cần thêm vào.
D. k là giá trị được thêm vào, x là giá trị tại vị trí muốn thêm vào.

Câu 6: Cho danh sách `Lop_10A` = ["Nguyen Van A", "Nguyen Thi B", "Ngo Thi C", "Truong Van"]. Hãy xác định các phát biểu sau ĐÚNG hay SAI?

a. `Lop_10A[2] = Ngo Thi C`.

b. `len(Lop_10A) = 4`.

c. Sau khi thực hiện lệnh `Lop_10A.insert(2, "Nguyen Thanh F")`, ta nhận được danh sách: `Lop_10A` = ["Nguyen Van A", "Nguyen Thi B", "Ngo Thi C", "Nguyen Thanh F", "Truong Van"].

d. Kết quả của biểu thức `"Nguyen Van C" in Lop_10A` là True.

BÀI 24: XÂU KÍ TỰ

Câu 1: Xâu kí tự trong Python là gì?

A. Là dãy các kí tự giống nhau.

B. Là dãy các số nguyên liên tiếp.

C. Là một kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị boolean.

D. Là dãy các ký tự, có thể bao gồm chữ cái, số và các ký tự đặc biệt.

Câu 2: Xâu kí tự được đặt trong cặp dấu nào?

A. Nháy đơn ('') hoặc nháy kép (").

C. Ngoặc vuông [].

B. Ngoặc đơn ().

D. Ngoặc nhọn {}.

Câu 3: Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 3.

Câu 4: Xâu "1234%^%^TFRESDRG" có độ dài bằng bao nhiêu?

A. 16.

B. 17.

C. 15.

D. 18.

Câu 5: Cho xâu ký tự `F = "Python"`. Hãy xác định các mệnh đề sau ĐÚNG hay SAI?

a. Ký tự tại vị trí `F[2]` là 't'.

b. Lệnh `F[1] = 'y'` sẽ thay đổi ký tự tại vị trí thứ 1 thành 'y'.

c. Lệnh `F[-1]` sẽ trả về ký tự 'n'.

d. Xâu rỗng có thể được khai báo bằng cách viết `empty = ""`.

Câu 6: Chương trình sau cho ra kết quả là gì?

```
name = "Codelearn"
```

```
print(name[3])
```

A. Câu lệnh bị lỗi.

B. 'e'.

C. 'C'.

D. 'a'.

BÀI 25: MỘT SỐ LỆNH LÀM VIỆC VỚI XÂU KÍ TỰ

Câu 1: Lệnh nào sau đây dùng để tách xâu?

A. `join()`.

B. `remove()`.

C. `copy()`.

D. `split()`.

Câu 2: Cú pháp đầy đủ của lệnh `find()` là gì?

A. <xâu mẹ>.find(<xâu con>).

B. <xâu mẹ>.find(start).

C. <xâu mẹ>.find(<xâu con>, start).

D. <xâu mẹ>.find(<xâu con>, stop).

Câu 3: So sánh lệnh join() và lệnh split(), ta thấy lệnh join() có tác dụng ... với lệnh split(). Hãy chọn từ phù hợp để điền vào chỗ chấm?

A. ngược.

B. giống.

C. tương đồng.

D. tương tự.

Câu 4: Cho xâu S = “Tiên học lễ hậu học văn”. Hãy cho biết các khẳng định sau ĐÚNG hay SAI?

a. Sau khi thực hiện lệnh S.split(), ta nhận được danh sách gồm 6 phần tử.

b. len(S) = 24.

c. Thực hiện lệnh S.find(“lễ”), kết quả nhận được là 2.

d. Biểu thức “Học” in S có kết quả True.

----- Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! -----