I Cấu hình mật khẩu cho console

line console 0 - line con 0

password [mật khẩu] - pass [mật khẩu]

login

```
R1(config)#line con 0
R1(config-line)#pass pedu
R1(config-line)#login
R1(config-line)#ex
```

Nếu sau đó vào lại CLI của router thì sẽ bắt nhập mật khẩu. Mật khẩu khi nhập sẽ không hiện ra màn hình

➔ Trống lại tấn công **Shoulder Surfing** (tấn công nhìn lén)

Muốn xóa mật khẩu dùng :

line console 0

no password

no login

II Cấu hình mật khẩu cho chế độ đặc quyền (enable - router#)

II.1 enable password

- Nhập enable password [mật khẩu]
- Nhập ở chế độ đặc quyền (Có quyền xem hoặc xóa)
- Nhấn lệnh show running-config sẽ hiện mật khẩu chưa hề bị mã hóa
- Có thể mã hóa mật khẩu bằng cách nhập service password-encryption ở chế độ cấu hình. Tuy nhiên mật khẩu được mã theo chuẩn Type 7 rất yếu và dễ dàng bị bẻ khóa trong 1 giây bằng các công cụ trên mạng.
- Xóa mật khẩu bằng no enable password

II.2 secret password

- Nhập lệnh enable secret [mật khẩu]
- Nhập ở chế độ đặc quyền (Có quyền xem hoặc xóa)
- Nhấn lệnh show running-config sẽ hiện mật khẩu đã bị mã hóa
- Khó bẻ khóa
- Xóa mật khẩu bằng no enable secret