Buổi 3 : BASIC TERMINAL COMMANDS (Các lệnh cơ bản trên terminal)

Tác giả : Nguyễn Thế Anh – Sinh viên

MỤC LỤC

1. Tìm hiểu version của Github trên máy 3

2. Tìm hiểu về lệnh thay đổi thư mục – cd (change directory) 3

- Lệnh cd 3
- Lệnh cd 3

3. Tìm hiểu về lệnh hiển thị các file/folder – dir (directory) 4

4. Tìm hiểu về cách tạo một thư mục mới – mkdir (make directory) 4

5. Tìm hiểu về cách tạo một file mới – touch 4

6. Tìm hiểu về cách in ra văn bản – echo 5

- Lệnh echo > 5
- Lệnh echo >> 5

7. Tìm hiểu về cách đọc nội dung file – cat 5

8. Tìm hiểu về cách so sánh sự khác biệt giữa hai file – diff 6

9. Tìm hiểu về cách xóa thư mục/tài liệu – rm (remove) 6

- Xóa tài liệu 6
- Xóa thư mục rỗng: rm -d 7
- Xóa thư mục có chứa tài liệu: rm -r 7

I. Tìm hiểu version của github trên máy

git –version : Lệnh xem version github

```
C:\Users\My Computer>git --version
git version 2.52.0.windows.1
```

II. Tìm hiểu về lệnh thay đổi thư mục – cd (change directory)

II.1 cd

Tiến lên một thư mục

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 ~ (main)
$ cd E:

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd SaveFileWord

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/SaveFileWord
```

II.2 cd ..

Lùi lại một thư mục

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/SaveFileWord
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /
$
```

III. Tìm hiểu về lệnh hiển thị các file/folder trong một folder – dir (directory)

III.1 dir

Hiển thị danh sách tập tin, thư mục

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 ~ (main)
$ cd E:

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ dir
$RECYCLE.BIN                          Python
Desktop                               SaveFileWord
File\ Set-Up                          System\ Volume\ Information
FileGithub                            Users
FileSetUp                             Videos
Git                                   Zalo\ Data
Google\ Drive\ (G)\ -\ Lối\ tắt.lnk   [tamhongame.com]_FAH\ v1.4.1\ Viet\ Hoa
HTML_File                             desktop.ini
Java-OOP

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

VI. Tìm hiểu về cách tạo một thư mục mới – mkdir (make directory)

VI.1 mkdir

Tạo thư mục mới (new folder)

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

VII. Tìm hiểu về cách tạo một file mới – touch

VII.1 touch

Tạo file text (đuôi txt)

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ touch newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$
```

VIII. Tìm hiểu về cách in ra văn bản – echo

VIII.1 echo

in ra nội dung

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ echo Hello World
Hello World
```

VIII.2 echo >

Dấu “>” tương đương với “trỏ vào”, xác định nơi in văn bản. Tuy nhiên, chỉ dùng được với file rỗng (empty). Nếu chạy lệnh với file đã có dữ liệu từ trước đó thì nội dung cũ sẽ bị ghi đè lên

Lưu ý : Nếu chưa tạo file từ trước thì thao tác này sẽ tạo file và in văn bản vào file

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ touch newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Hello World > newFile001.txt
```

VIII.3 echo >>

Khắc phục của “echo >”. Khi nếu chạy lệnh với file đã có dữ liệu từ trước đó thì sẽ in ra văn bản ở dòng tiếp theo

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Hello World > newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Nguyễn Thế Anh >> newFile001.txt
```

IX. Tìm hiểu về cách đọc nội dung file – cat

IX.1 cat

Hiển thị nội dung

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ cat newFile001.txt
Hello World
Nguyễn Thế Anh
```

X. Tìm hiểu về cách so sánh sự khác biệt giữa các dòng giữa hai file – diff

X.1 diff

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ
a (add)	**Thêm nội dung**	**1a2 -** Dòng 2 ở tệp thứ hai cần được thêm vào sau dòng 1 của tệp thứ nhất
c (change)	**Xóa nội dung**	**2d1 -** Dòng 2 ở tệp thứ nhất cần bị xóa để giống tệp thứ hai
d (delete)	**Thay đổi nội dung**	**1c1 -** Dòng 1 của tệp thứ nhất cần thay đổi để giống dòng 1 của tệp thứ hai

Ví dụ : diff newFile001.txt newFile002.txt → So sánh khác biệt giữa file newFile001 và file newFile002

```
$ diff newFile001.txt newFile002.txt
1,2c1
< “Hello World”
< Đây là dòng thứ 2
---
> Hello World
```

Phần có dấu < : Nội dung tệp newFile001

Dấu ngăn cách --- : Ngăn cách giữa nội dung của tệp thứ nhất và tệp thứ hai.

Phần có dấu > : Nội dung tệp newFile002

XI. Tìm hiểu về cách xóa thư mục/tài liệu – rm (remove)

XI.1 Xóa tài liệu

Lưu ý : folder/file bị xóa bởi rm sẽ biến mất vĩnh viễn không thể khôi phục. file không bị chuyển tới thùng rác mà bị xóa ngay lập tức

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ rm newFile002.txt
```

XI.2 Xóa thư mục rỗng rm -d

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ rm -d newFolder001
rm: cannot remove 'newFolder001': Directory not empty
```

XI.3 Xóa thư mục có chứa tài liệu rm -r

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ rm -r newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

XI.4 Xóa File đơn

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/Exc2 (main)
$ touch fileTest

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/Exc2 (main)
$ rm fileTest
```