I. File .gitignore

I.1 Khái niệm

.gitignore là một file văn bản thuần túy (plain text) được đặt trong thư mục của một dự án sử dụng Git. Nhiệm vụ của nó đúng như tên gọi: chỉ định cho Git biết những file hoặc thư mục nào cần được "lờ đi" (ignore). Tránh việc push nhầm lên lên Repo

Khi một file được liệt kê trong .gitignore, Git sẽ:

- Không theo dõi sự thay đổi của file đó.
- Không thêm file đó vào các bản commit.
- Không cảnh báo bạn về việc file đó chưa được lưu (untracked files).
- Tuyệt đối không đẩy file đó lên các kho lưu trữ mạng

I.2 Lý do nên đưa File .gitignore lên kho lưu trữ mạng

Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc trong một nhóm có 5 người. Bạn tạo một file .gitignore trên máy tính của mình để chặn thư mục node_modules (chứa hàng nghìn file thư viện nặng nề).

- Nếu bạn **không** up file .gitignore lên mạng: 4 người kia khi tải code về sẽ không có "danh sách đen" này. Kết quả là một người nào đó trong nhóm có thể vô tình commit và đẩy cả thư mục node_modules hoặc file chứa mật khẩu .env của họ lên kho lưu trữ chung.
- Nếu bạn **up** file .gitignore lên mạng: Bất kỳ ai tải dự án về cũng sẽ tự động nhận được bộ quy tắc này. Git trên máy của họ sẽ tự động lờ đi các file rác hoặc file nhạy cảm giống hệt như máy của bạn.

I.3 Thực hành

Tạo File .gitignore qua lệnh touch. Sau đó một File text và viết tên File đó vào .gitignore

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 ~ (main)
$ cd E:/FileGithub/new/

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (newBranch)
$ touch .gitignore

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (newBranch)
$ git add .gitignore

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (newBranch)
$ echo ignore > text2.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (newBranch)
$ echo text2.txt >> .gitignore
```

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (newBranch)
$ git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (newBranch)
$ git commit -m "Test gitignore"
[newBranch aada8af] Test gitignore
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitignore
```

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (newBranch)
$ git branch -M main

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/new (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 348 bytes | 348.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Thenguyen67/DemoGit.git
   0f43549..aada8af  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Sau thao tác này, kiểm tra kho lưu trữ mạng sẽ không thấy File text được đẩy lên