I. Hướng dẫn xem sự khác biệt (thêm, sửa, xóa) giữa các trạng thái khác nhau của dự án

I.1. Lưu ý

- Working directory : Chính là clone repo

- Staging area : ám chỉ việc những phần của Working directory đã vào vùng chờ (git add)

- HEAD : Là repo trên Github

I.2. git diff

- git diff giúp so sánh giữa Working directory chưa qua Staging area và Staging area có sự khác biệt gì
- + (thường có màu **xanh lá**): Là những dòng code mới được **thêm vào**.
- - (thường có màu **đỏ**): Là những dòng code đã bị **xóa đi**.
- Khi sửa một dòng code, git diff sẽ hiển thị là đã xóa dòng cũ đi (-) và thêm một dòng mới vào (+)

I.3. git diff --staged hoặc --cached

git diff --staged dùng để so sánh giữa Staging area và HEAD

I.4. git diff HEAD

git diff HEAD so sánh Working directory với HEAD . Không quan tâm việc đã qua Staging area hay chưa

II. Hướng dẫn cách khiến Git lờ đi các File chỉ định

II.1. Lưu ý

- Đây không phải một lệnh mà là một loại thư mục đã được quy ước bởi Git. Bắt buộc phải có tên là .gitignore
- Vẫn nên dùng git add lên Folder này
- Dùng lệnh echo để thêm File muốn Git lờ đi. Folder thì thêm “/”

Ví dụ : echo HTML/ >> .ignore

❌ Cách bạn đang nghĩ (SAI)

Bạn nghĩ `.gitignore` là một cái thùng (thư mục) và bạn vứt các file không cần thiết vào đó:

Plaintext

```
📂 Du_An_Cua_Toi/
 ├── 📄 index.html
 ├── 📄 style.css
 └── 📂 .gitignore/            <-- Đang hiểu nhầm đây là thư mục
      ├── 📄 mat_khau.txt      <-- Giấu file vào đây
      └── 📄 loi_he_thong.log  <-- Giấu file vào đây
```

(Nếu làm như thế này, Git vẫn sẽ theo dõi thư mục `.gitignore` và toàn bộ file bên trong nó, dự án của bạn sẽ bị lộ mật khẩu!)

✅ Cách Git thực sự hoạt động (ĐUNG)

Tất cả các file vẫn nằm ở vị trí tự nhiên của nó. Bạn tạo ra một **file văn bản** có tên là `.gitignore` và ghi danh sách "những kẻ bị ngó lơ" vào đó:

Plaintext

```
📂 Du_An_Cua_Toi/
 ├── 📄 index.html
 ├── 📄 style.css
 ├── 📄 mat_khau.txt           <-- File nhạy cảm vẫn nằm ở đây
 ├── 📄 loi_he_thong.log       <-- File rác vẫn nằm ở đây
 └── 📄 .gitignore             <-- ĐÂY LÀ MỘT FILE VĂN BẢN
```

Và khi bạn mở file 📄 `.gitignore` lên bằng Notepad (hoặc VS Code), nội dung bên trong nó sẽ là những dòng chữ như thế này:

Plaintext

```
mat_khau.txt
loi_he_thong.log
```