



Postman

Χρυσόστομος Συμβουλίδης, simvoul@unipi.gr
Jean-Didier Totow, totow@unipi.gr



Επιλέγουμε GET

Βάζουμε το URL που θέλουμε

Πατάμε Send

Εδώ θα μας εμφανίσει το response από το service

▶ /getstudent/<string:email> Comments 0 Examples 0


GET Send Save

Parameters Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	***	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Response



Hit Send to get a response

For you

[Learn how to monitor a collection](#) Start



Επιλέγουμε POST

Βάζουμε το URL που θέλουμε

Επιλέγουμε το Body

Μέσα στο Body γράφουμε αυτό που θέλουμε να περάσουμε στο service

Πατάμε Send

Εδώ θα μας εμφανίσει το response από το service

The screenshot shows the Postman interface for a POST request to `localhost:5000/insertstudent`. The request body is set to raw JSON with the content `{ "post_this": "Something to POST" }`. The Send button is highlighted with a green arrow.

Hit Send to get a response



Επιλέγουμε PUT

Βάζουμε το URL που θέλουμε

Επιλέγουμε το Body

Μέσα στο Body γράφουμε αυτό που θέλουμε να περάσουμε στο service

Πατάμε Send

Εδώ θα μας εμφανίσει το response από το service

PUT

localhost:5000/put-endpoint/thomas@mail.com

Send

Save

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-urlencoded x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "name": "Tom",
3   "mail": "put@mail.com"
4 }
```

Response

Hit Send to get a response

For you



Επιλέγουμε DELETE

DELETE

localhost:5000/delete-endpoint/patch@mail.com

Send

Save

Βάζουμε το URL που θέλουμε

Πατάμε Send

Εδώ θα μας εμφανίσει το response από το service


POSTMAN

Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Response



Hit Send to get a response

For you

[Learn how to monitor a collection](#) [Start](#)



Επιλέγουμε DELETE

DELETE

http://localhost:5000/delete-with-args?mail=patch@mail.com

Send

Save

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies Code

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	
<input checked="" type="checkbox"/> mail	patch@mail.com		Bulk Edit
Key	Value	Description	

Response

Βάζουμε το URL που θέλουμε

Πατάμε Send

Επιλέγουμε Params και περνάμε στα ζευγάρια key-value που θα πάρει το flask service σαν argument

Εδώ θα μας εμφανίσει το response από το service



Hit Send to get a response

For you

[Learn how to monitor a collection](#)

[Start](#)