

JacBourse

ACTION

TICKERS

GET TICKERS

http://82.124.162.207:8080/api/v1/action_tickers

Ne pas mettre de paramètre pour retourner l'intégralité des tickers.

Request

Query Parameters

name

OPTIONAL

string

Nom de l'action. Exemple : CAC 40

symbol

OPTIONAL

string

Symbol de l'action. Exemple : XPAR:PX1

mic

OPTIONAL

string

Marché de l'action. Exemple : XPAR

ticker

OPTIONAL

boolean

Nom du Ticker. Exemple: PX1

Response

● 200: OK

Réponse correct

```
1  {
2    "status": "success",
3    "return": [
4      {
5        "name": "CAC 40",
6        "symbol": "XPAR:PX1",
7        "mic": "XPAR",
8        "ticker": "PX1",
9        "isin": "FR0003500008"
10     }
11   ]
12 }
```

● 404: Not Found

Réponse contenant une erreur

```
1  {
2    "status": "error",
3    "return": "Erreur : paramètre "
4  }
```

COMPOSANTS

GET COMPOSANTS

http://82.124.162.207:8080/api/v1/action_composants

Ne pas mettre de paramètre pour retourner l'intégralité des composants

Request

Query Parameters

symbol

OPTIONAL

string

Symbol du composant. Exemple : XPAR:ACA

name_market

OPTIONAL

string

Nom du marché du composant. Exemple : CAC 40

id_isin

OPTIONAL

boolean

ISO 6166, Numéro international des valeur mobilière. Exemple : FR0000045072

Response

● 200: OK

Réponse correct

```
1  {
2    "status": "success",
3    "return": [
4      {
5        "name": "Crédit Agricole S.A.",
6        "name_market": "CAC 40",
7        "id_isin": "FR0000045072",
8        "symbol": "XPAR:ACA",
9        "mic": "XPAR",
10       "ticker": "ACA"
11     }
12   ]
13 }
```

● 404: Not Found

Réponse contenant une erreur

```
1  {
2    "status": "error",
3    "return": "Erreur : paramètre "
4  }
```

VALUES

GET VALUES

```
http://82.124.162.207:8080/api/v1/action_values
```

Tout les paramètres doit être spécifié

Request

Query Parameters

symbol

REQUIRED

string

Symbol de l'action Exemple : XPAR:PX1

resolution

REQUIRED

string

Résolution:

1 = une minute

~~1H = une heure~~

1D = une journée

~~1S = une semaine~~

~~1M = un mois~~

from

REQUIRED

number

Temps de départ sous format Unix Timestamp
(ISO 8601)

Exemple : 1623031199

to

REQUIRED

boolean

Temps de fin sous format Unix Timestamp (ISO 8601)

Exemple : 1623117600

Response

● 200: OK

Réponse correct

```
1  {
2    "status": "success",
3    "return": [
4      {
5        "open": 6509.98,
6        "high": 6560.39,
7        "low": 6485.8,
8        "close": 6543.56,
9        "volume": 0,
10       "resolution": "1D",
11       "devise": "EUR",
12       "symbol": "XPAR:PX1",
13       "timestamp": 1623031200,
14       "date": "2021-06-07T01:00:00.000Z"
15     }
16   ]
17 }
```

● 404: Not Found

Réponse contenant une erreur

```
1  {
2    "status": "error",
3    "return": "Erreur : paramètre "
4  }
```

CRYPTO

LISTE

GET LISTE

```
http://82.124.162.207:8080/api/v1/cryptos_list
```

Ne pas mettre de paramètre pour retourner l'intégralité de la liste.

Request

Query Parameters

id

OPTIONAL

number

ID de la cryptomonnaie

Exemple : 1

name_id

OPTIONAL

string

Nom de la cryptomonnaie

Exemple : Bitcoin

symbol_id

OPTIONAL

string

Symbol de la cryptomonnaie

Exemple : BTC

rank_id

OPTIONAL

boolean

Rang de la cryptomonnaie

Exemple : 1

Response

● 200: OK

Réponse correct

```
1  {
2    "status": "success",
3    "return": [
4      {
5        "id": 1,
6        "name": "Bitcoin",
7        "symbol": "BTC",
8        "rang": 1,
9        "is_active": 1
10     }
11   ]
12 }
```

● 404: Not Found

Réponse contenant une erreur

```
1  {
2    "status": "error",
3    "return": "Erreur : paramètre "
4  }
```

VALUES

GET VALUES

`http://82.124.162.207:8080/api/v1/criptos_values`

Tout les paramètres doit être spécifié

Request

Query Parameters

symbol

REQUIRED

string

Symbol de la cryptomonnaies

Exemple : BTC

resolution

REQUIRED

string

Résolution:

~~1 = une minute~~

~~1H = une heure~~

1D = une journée

~~1S = une semaine~~

~~1M = un mois~~

from

REQUIRED

string

Temps de départ sous format Unix Timestamp (ISO 8601)

Exemple : 1623031199

to

REQUIRED

number

Temps de fin sous format Unix Timestamp (ISO 8601) Exemple : 1623117600

convert

REQUIRED

number

Conversion en devise.

Exemple EUR (Pour l'Euro)

Response

● 200: OK

Réponse correct

```
1  {
2    "status": "success",
3    "return": [
4      {
5        "open": 29452.10884082587,
6        "high": 30251.599813623136,
7        "low": 27464.53829703778,
8        "close": 27526.49256853075,
9        "volume": 27627564851.18945,
10       "market_cap": 515555543234.3463,
11       "resolution": "1D",
12       "devise": "EUR",
13       "symbol": "BTC",
14       "timestamp": 1623110346,
15       "date": "2021-06-07T22:59:06.000Z"
16     }
17   ]
18 }
```

● 404: Not Found

Réponse contenant une erreur

```
1  {
2    "status": "error",
3    "return": "Erreur : paramètre "
4  }
```