Documentation

FFSS Inventory

Projet : FFSS Inventory — Gestion d'inventaire

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme

Sommaire

I. Structure de la base de données
II. Structure des fichiers
a. Arborescence du projet
b. Connexion à la base de données
c. CRUD des produits
1. Ajouter un produit
2. Afficher les produits
3. Modifier un produit
4. Supprimer un produit
d. Recherche des produits
III. Authentification

I. Structure de la base de données

Nom de la base de données :

```
ffssinventory
```

Moteur : InnoDB — Interclassement : utf8mb4_bin

Table : produits

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_produit	BIGINT	Clé primaire	Code-barres du produit
nom_produit	VARCHAR(50)	—	Nom du produit
description_produit	VARCHAR(500)	—	Description du produit
quantite_produit	INT	—	Quantité en stock

Table : bâtiments

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_batiment	INT	Clé primaire	Identifiant unique
nom_batiment	VARCHAR(50)	—	Nom du bâtiment/emplacement

Table : stocker

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_batiment	INT	Clé étrangère (bâtiments)	Référence vers bâtiments
id_produit	BIGINT	Clé étrangère (produits)	Référence vers produits

Table : utilisateurs

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_utilisateur	INT	Clé primaire	Identifiant unique
nom_utilisateur	VARCHAR(50)	—	Nom d'utilisateur
mdp_utilisateur	VARCHAR(500)	—	Mot de passe hashé (bcrypt)

id_role	INT	Clé étrangère (rôle)	Référence vers rôle

Table : rôle

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_role	INT	Clé primaire	Identifiant unique
nom_role	VARCHAR(50)	—	Nom du rôle (Admin, User, Visiteur)

Table : logs

Colonne	Type	Contrainte	Description
id_log	INT	Clé primaire	Identifiant unique
status	VARCHAR(50)	—	Type d'action
quantite_status	INT	—	Quantité concernée
id_produit	BIGINT	Clé étrangère (produits)	Référence vers produits
id_utilisateur	INT	Clé étrangère (utilisateurs)	Référence vers utilisateurs

II. Structure des fichiers

a. Arborescence du projet

```
FFSSInventory/
├── connectbdd.php
├── manifest.json
├── service-worker.js
├── public/
│   ├── css/
│   │   └── style.css
│   ├── img/
│   │   └── logo-ffss_v2.jpeg
│   └── js/
│       ├── modalModif.js
│       ├── rechercher.js
│       ├── burger.js
│       └── search.js
└── src/
    ├── index.php          (connexion)
    ├── inventaire.php     (liste des produits)
    ├── ajouter.php        (formulaire d'ajout)
    ├── ajouter_produit.php
    ├── modifier.php
    ├── supprimer.php
    ├── login.php
    └── logout.php
```

b. Connexion à la base de données

Le fichier connectbdd.php établit la connexion PDO vers la base de données MySQL :

```php
<?php
try {
    $dns = 'mysql:host=localhost;dbname=ffssinventory';
    $user = 'root';
    $password = '';
    $connexion = new PDO($dns, $user, $password);
    $connexion->query('SET NAMES utf8');
} catch(Exception $e) {
    error_log('Erreur connexion BDD : ' . $e->getMessage());
    exit;
}
```

c. CRUD des produits

Les opérations CRUD permettent la gestion complète des produits depuis l'interface.

Opération	Fichier PHP	Fichier JS	Description
Ajouter	ajouter_produit.php	—	Formulaire d'ajout avec scan code-barres
Afficher	inventaire.php	search.js	Liste des produits avec recherche
Modifier	modifier.php	modalModif.js	Modal d'édition
Supprimer	supprimer.php	—	Suppression avec confirmation

1. Ajouter un produit

L'ajout se fait via le formulaire de la page ajouter.php. Il intègre un lecteur de code-barres automatique qui détecte le scan et remplit le champ code produit.

Vérifications avant insertion :

- Le code produit (id_produit) ne doit pas déjà exister en base
- Le nom du produit ne doit pas déjà exister en base
- Si doublon détecté, un message flash d'erreur est affiché

Comportement du scanner :

- Au chargement, le mode scan est activé automatiquement (champ vide)
- Après un scan réussi, le mode scan se désactive (champ rempli)
- Si le champ est vidé, le mode scan se réactive automatiquement
- Les autres champs du formulaire sont désactivés pendant le scan

2. Afficher les produits

L'inventaire est affiché dans inventaire.php sous forme de tableau avec les colonnes : Code, Nom, Description, Quantité, Emplacement, Modifier, Supprimer.

La recherche dynamique (search.js) filtre en temps réel sans rechargement de page. Le scanner de code-barres sur la page inventaire remplit automatiquement la barre de recherche.

3. Modifier un produit

La modification se fait via un modal (modalModif.js) qui s'ouvre au clic sur le bouton Modifier. Les champs sont pré-remplis avec les données actuelles du produit.

Champs modifiables :

- Nom du produit
- Description
- Emplacement (bâtiment)
- Quantité

Le modal se ferme avec le bouton Annuler, la touche Échap, ou en cliquant en dehors.

4. Supprimer un produit

La suppression se fait via le bouton Supprimer avec une confirmation JavaScript. Le fichier supprimer.php supprime d'abord les entrées liées dans stocker et logs avant de supprimer le produit, pour respecter les contraintes de clés étrangères.

d. Recherche des produits

La recherche est dynamique côté client (search.js). Elle filtre toutes les colonnes du tableau en temps réel à chaque frappe. Le scanner de code-barres remplit automatiquement la barre de recherche quand aucun champ n'est actif.

III. Authentification

L'authentification utilise les sessions PHP. Le mot de passe est hashé avec bcrypt (password_hash).

Fichier	Rôle
index.php	Page de connexion avec formulaire
src/login.php	Vérification des identifiants et création de session
src/logout.php	Destruction de la session et redirection

Rôles disponibles :

Rôle	Accès
Admin	Accès complet — inventaire, ajout, modification, suppression, gestion utilisateurs, stats, logs
User	Accès standard — inventaire, ajout, modification, suppression, stats, logs
Visiteur	Lecture seule — inventaire uniquement