
Installation des Docker-Server

Vorwort


 Proxmox

Diese Installationsbeschreibung lehnt sich an einen installierten Proxmox auf einenm Hetzner Server mit 20 **Windows 11** PCs

 Spezifikationen

Erstellen eines LXC-Containers:

15 CPUs, 50GB RAM, 5GB SWAP und 80GB Speicher

 Spezifikationen

Bei der Installation habe ich nur die **eth0**-Schnittstelle mit der **vmbr0**-Bridge eingerichtet.

Nach der fertigen Installation habe ich noch die **eth1**-Schnittstelle mit der **vmbr2**-Bridge hinzugefügt.

 Netzlaufwerke


Docker-Server

Nach dem erstellendes LXC-Container wechsel wir auf die Konsole oder Shell und melden uns als Benutzer **root** an.

Dort geben wir untenstehenden Text ein:


(Bei unserem Beispiel ist DieInstallationsquellen**IP**: 10.1.0.5)

```
ip a
wget DieInstallationsquellenIP/INSTALL.sh
bash INSTALL.sh DieInstallationsquellenIP
```


 Shell

Nach dem Drücken von **Enter** beginnt der Installationsvorgang.

Nach einiger Zeit erscheint eine Text Eingabe zum Eintragen der IP des docker-servers:

 ShellIP

Nach dem Drücken von **Enter** kommt die Eingabeaufforderung zum Festlegen der SchILD3-Version:

 ShellSchILD3

Danach erscheint mehre Eingabeaufforderungen: (bei dem Beispiel wähle ich 3 STACKs)



Nach der fertigen Installation muß der Arbeitsmodus des SVWS-Servers fest gelegt werden. Meine Auswahl ist der **dev** Modus.



Nach dem Drücken von **Enter** werden die DatenabnkSchemata Eingespielt.



Jetzt dauert das einige Zeit und am Ende erscheint dieser Bildschirm.

