

Ψηφιακή Λογική και Σχεδίαση (στοιχεία μνήμης και μέθοδοι χρονισμού)

<http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/>



Μ.Στεφανιδάκης

Πέρα από τη συνδυαστική λογική


• Ακολουθιακή λογική

• Βασικά ερωτήματα

- Πώς εισάγω την έννοια της κατάστασης ενός λογικού τμήματος;
- Που φυλάσσεται η κατάσταση;
- Πότε ενημερώνεται;
- Πώς συγχρονίζονται τα διάφορα τμήματα λογικής;

Ακολουθιακή λογική

• Ακολουθιακή λογική




;

Πότε τελειώνει η τρέχουσα και πότε αρχίζει η επόμενη κατάσταση;

- Η έννοια της κατάστασης: οι εξοδοι εξαρτώνται από τις εισόδους ΚΑΙ από την προηγούμενη κατάσταση

Χρονισμός σε ακολουθιακή λογική

• Ακολουθιακή λογική



Σήμα χρονισμού (clock)


← περίοδος T σήματος ρολογιού →

!
Το clock καθορίζει τη χρονική στιγμή αποθήκευσης στα στοιχεία μνήμης

- Η πλειοψηφία των ψηφιακών κυκλωμάτων χρησιμοποιεί ένα περιοδικό σήμα συγχρονισμού (ρολόι - clock)

Χρονισμός στις ακμές του ρολογιού

- Ακολουθιακή λογική



Σήμα χρονισμού (clock)


- Η απλούστερη λύση: αποθήκευση στην ανερχόμενη (ή κατερχόμενη) ακμή του ρολογιού
 - Τη στιγμή αυτή η είσοδος αποθηκεύεται στο στοιχείο μνήμης
 - Και εμφανίζεται στην έξοδο μετά από την καθυστέρηση διάδοσης του στοιχείου μνήμης.

!

Η είσοδος πρέπει να είναι σταθερή λίγο **πριν** (setup) και λίγο **μετά** (hold) την ακμή του ρολογιού

Χρονισμός και διάδοση σημάτων

- Ακολουθιακή λογική




Οι είσοδοι περνούν στο στοιχείο μνήμης
Και εμφανίζονται στις εισόδους του λογικού μπλοκ
Προκαλώντας αλλαγές στις εξόδους του μπλοκ
Στην επόμενη ακμή αποθηκεύονται στο δεύτερο στοιχείο μνήμης

;

Μπορεί η περίοδος του ρολογιού να γίνει όσο μικρή θέλουμε;

Ανάδραση και στοιχεία μνήμης

- Ακολουθιακή λογική



- Απολύτως επιτρεπτή συνδεσμολογία!
- Λόγω του σήματος ρολογιού δεν δημιουργείται πρόβλημα με την ανατροφοδότηση του σήματος εξόδου στην είσοδο

Συγχρονισμός τμημάτων

- Ακολουθιακή λογική

- Σύγχρονο σύστημα
 - Κοινή πολιτική χρονισμού
 - Κοινό ρολόι
 - Σχεδίαση τήρησης χρόνων διάδοσης
- Τμήματα με διαφορετικά ρολόγια
 - (ή ασύγχρονες εισόδους)
 - Αδυναμία τήρησης χρόνων setup – hold
 - Τα στοιχεία μνήμης μπορούν να περιέλθουν σε απροσδιόριστη κατάσταση (metastability)
 - Ειδικά κυκλώματα συγχρονισμού

Στοιχεία μνήμης


- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης

- **Μαζί με λογικά κυκλώματα**
 - Για αποθήκευση ενδιάμεσης κατάστασης μεταξύ συνδυαστικών συναρτήσεων
 - Μικρή χωρητικότητα
 - Παράδειγμα: οι καταχωρητές της ΚΜΕ
- **Σε μεγάλες συστοιχίες μνήμης**
 - Κύρια μνήμη συστήματος
 - Μεγάλη χωρητικότητα
 - Μεγαλύτερη ολοκλήρωση κυκλωμάτων

Απλά στοιχεία μνήμης χωρίς ρολόι

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης

S	R	Q	Q'
0	0	Q	Q'
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0




!

Τα S και R δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα '1'.

Ο “μανδαλωτής” (latch)

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης




D	G	Q	Q'
x	0	Q	Q'
0	1	0	1
1	1	1	0

!

Το latch περνά την είσοδο στην έξοδο ανάλογα με τη **στάθμη** του G.

D flip-flop

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης




Αποθήκευση εισόδου στην ακμή του σήματος ρολογιού

;

Σε ποια ακμή του CLK αποθηκεύεται η είσοδος D;

συμβόλα flip-flop




Καταχωρητές (registers)

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης

;

Ποιο το μήκος της λέξης που αποθηκεύεται σε έναν καταχωρητή;




Ομάδα στοιχείων flip-flop με κοινό σήμα ρολογιού
 • αποθήκευση “λέξης” n bits ($n = 8, 16, 32, 64...$)

Register file

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης
- Register File

i

Οι σύγχρονες ΚΜΕ διαθέτουν τουλάχιστον 32 καταχωρητές γενικού σκοπού




- Ομάδα καταχωρητών, βασικό στοιχείο μιας ΚΜΕ
- Ανάγνωση και εγγραφή
- Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε περισσότερους από έναν καταχωρητές

Register file: ανάγνωση

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης
- Register File

;

Πώς μπορούμε να διαβάσουμε ταυτόχρονα 2 καταχωρητές (σε διαφορετικές εξόδους);




Register file: εγγραφή

- Ακολουθιακή λογική
- Στοιχεία μνήμης
- Register File

!

Τα δεδομένα προς εγγραφή θα πρέπει να είναι σταθερά κατά τους χρόνους setup και hold!



- Προσοχή: “ακαδημαϊκή” σχεδίαση!
- Το “clock gating” δεν συνιστάται σε πραγματικές εφαρμογές