

DOC AZURE Théotim ALBERTEAU

Créer une ressource

Accueil

ALBERTEAU-Théotim

M'aider à générer Laforme pour cette configuration de groupe de ressources.

Rechercher

Créer

Gérer l'affichage

Supprimer le groupe de ressources

Actualiser

Aucun regroupement

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Visualiseur de ressources

Événements

Paramètres

Gestion des coûts

Supervision

Automatisation

Aide

Bases

Abonnement (déplacer)

Azure for Students

ID d'abonnement

0bc8159f-e1ce-4168-a153-ea5d048874c1

Étiquettes (modifier)

Ajouter des étiquettes

Déploiements

3 Réussite

Emplacement

France Central

Ressources

Recommandations

Filtrer un champ...

Type est égal à tout

Emplacement est égal à tout

Ajouter un filtre

Nom	Type	Emplacement
ALBERTEAUTheotimregistry	Container registry	France Central
talberteau-bastion	Machine virtuelle	France Central
talberteau-bastion-ip	Adresse IP publique	France Central
talberteau-bastion-nsg	Groupe de sécurité réseau	France Central
talberteau-bastion137_z2	Interface réseau	France Central
talberteau-bastion_key	Clé SSH	France Central
talberteau-bastion_OsDisk_1_14ab7223061f423f8eff3a828db334	Disque	France Central
vnet-francecentral	Réseau virtuel	France Central

Créer une VM

Microsoft Azure

talberteau-bastion

M'aider à copier cette machine virtuelle dans n'importe quelle région

Gérer cette machine virtuelle avec Azure CLI

Rechercher

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Contrôle d'accès (IAM)

Étiquettes

Diagnostic et résoudre les problèmes

Monitorer

Visualiseur de ressources

Se connecter

Connexion

Bastion

Mise en réseau

Paramètres réseau

Équilibrage de charge

Groupes de sécurité d'application

Gestionnaire de réseau

Paramètres

Disponibilité + mise à l'échelle

Sécurité

Sauvegarde + récupération d'urgence

Opérations

Supervision

Automatisation

Aide

Les disques OS HDD Standard seront retirés le 8 septembre 2028.

M'aider à copier cette machine virtuelle dans n'importe quelle région

Connecter

Démarrer

Redémarrer

Arrêter

Mise en veille prolongée

Capturer

Supprimer

Actualiser

Échelle

Ouvrir sur l'appareil mobile

Commentaires

CLI/PS

Bases

Groupe de res... (déplacer) : ALBERTEAU-Théotim

Statut : En cours d'exécution

Emplacement : France Central (Zone 2)

Abonnement (déplacer) : Azure for Students

ID d'abonnement : 0bc8159f-e1ce-4168-a153-ea5d048874c1

Zone de disponibilité : 2

Étiquettes (modifier) : Ajouter des étiquettes

Propriétés

Supervision

Fonctionnalités (7)

Recommandations

Tutoriels

Machine virtuelle

Nom de l'ordinateur : talberteau-bastion

Système d'exploitation : Linux (debian 13)

Génération de machine virtuelle : V2

État de l'agent : Ready

Versions de l'agent : 2.15.1.3

Mise en veille prolongée : Désactivé

Groupe hôte : -

Hôte : -

Groupe de placement de proximité : -

État de colocation : N/A

Groupe de réservations de capacité : -

Système d'exploitation : Linux (debian 13)

Taille : Standard_B2ats_v2

Adresse IP publique de la... : 20.199.8.120

1 adresses IP publiques associées

Réseau/sous-réseau virtuel : vnet-francecentral/snet-francecentral-1

Nom DNS : Non configuré

État d'intégrité : -

Heure de création : 23/02/2026 15:02 UTC

Mise en réseau

Adresse IP publique

20.199.8.120 (interface réseau talberteau-bastion137_z2)

1 adresses IP publiques associées

Adresse IP publique (IPv6) : -

Adresse IP privée : 172.16.0.4

Adresse IP privée (IPv6) : -

Réseau/sous-réseau virtuel : vnet-francecentral/snet-francecentral-1

Nom DNS : Configurer

Taille

Taille : Standard B2ats v2

Détails d'image source

Éditeur d'image source : debian

Se connecter en SSH

Accueil > talberteateau-bastion

talberteateau-bastion | Connexion

Machine virtuelle

Rechercher

- Vue d'ensemble
- Journal d'activité
- Contrôle d'accès (IAM)
- Étiquettes
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes
- Monitorer
- Visualiseur de ressources
- Se connecter
 - Connexion**
 - Bastion
 - Mise en réseau
 - Paramètres
 - Disponibilité + mise à l'échelle
 - Sécurité
 - Sauvegarde + récupération d'urgence
 - Opérations
 - Supervision
 - Automatisation
 - Aide

Affichez, configurez et même enregistrez désormais vos paramètres de connexion au même endroit. Avez-vous des commentaires ou des suggestions à apporter concernant notre nouvelle expérience Connect ? [Envoyer des commentaires](#)

Actualiser Réinitialiser un mot de passe ou des clés Gérer JIT Résoudre les problèmes Commentaires

SSH natif

LES PLUS POPULAIRES ORDINATEUR LOCAL

Machine source

Système d'exploitation de machine source Windows

Adresse IP source Adresse IP locale | 176.124.41.83 [Vous vous connectez via un VPN ?](#)

Machine virtuelle de destination

Adresse IP de la machine virtuelle Adresse IP publique | 20.199.8.120

Port de machine virtuelle 22

Conditions préalables à la connexion

Accès à une machine virtuelle ☐ Vérifier les règles de groupe de sécurité réseau entrantes

[Vérifier l'accès](#)

Commande SSH

Exécuter dans l'interpréteur de commandes `ssh -i <private-key-file-path> talberteateau@20.199.8.120`

Le chemin du fichier de clé privée est manquant

[Modifier les paramètres](#)

[Modifier les paramètres](#)

Autres méthodes de connexion (4)

```
talberteateau@talberteateau-bastion:~/projet_azure_TALB$ ls
Dockerfile azure-pipelines.yml docker-compose.yml myagent src
talberteateau@talberteateau-bastion:~/projet_azure_TALB$
```

Installer GIT sur la VM apache2 php php-mysql default-mysql-client

```
talberteateau@talberteateau-bastion:~/projet_azure_TALB$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y wget curl vim git apache2 php php-mysql default-mysql-client
```

Vérifier et ajouter le port http sur votre VM

Accueil > talberteau-bastion

talberteau-bastion | Paramètres réseau

Machine virtuelle

Rechercher

- Vue d'ensemble
- Journal d'activité
- Contrôle d'accès (IAM)
- Étiquettes
- Diagnostiquer et résoudre les problèmes
- Monitorer
- Visualiseur de ressources
- Se connecter
 - Connexion
 - Bastion
- Mise en réseau
 - Paramètres réseau**
 - Équilibrage de charge
 - Groupes de sécurité d'application
 - Gestionnaire de réseau
 - Paramètres
 - Disponibilité + mise à l'échelle
 - Sécurité
 - Sauvegarde + récupération d'urgence
 - Opérations
 - Supervision
 - Automatisation
 - Aide

talberteau-bastion137_z2

Réseau virtuel / sous-réseau
vnet-francecentral / snet-francecentral-1

Adresse IP publique
20.199.8.120

Adresse IP privée
172.16.0.4

Règles de sécurité d'administrateur
0 (Configurer)

Comment sécuriser cette machine virtuelle? Répertorie toutes mes interfaces réseau pour (0). +1 X

Configurer

Groupes de sécurité d'application
0 (Configurer)

Groupe de sécurité réseau
talberteau-bastion-nsg

Performances réseau accélérées
Désactivé

Règles de sécurité efficaces
0

Règles

Réduire tout

Groupes de sécurité réseau talberteau-bastion-nsg (attaché à l'interface réseau: talberteau-bastion137_z2)
Impacte 0 sous-réseaux, 1 interfaces réseau

+ Créer une règle de port

Rechercher des règles

Source == tout Destination == tout Protocole == tout Action == tout Port == tout

Prio...	Nom	Port	Protocole	Source	Destination
Règles des ports d'entrée (6)					
300	SSH	22	TCP	Tous	Tous
310	AllowAnyHTTPIInBound	80	TCP	Tous	Tous
320	HTTP	80	TCP	Tous	Tous
65000	AllowVnetInBound	Tous	Tous	VirtualNetwork	VirtualNetwork
65001	AllowAzureLoadBalancerInB...	Tous	Tous	AzureLoadBalancer	Tous
65500	DenyAllInBound	Tous	Tous	Tous	Tous
Règles de port de sortie (3)					

Créer un projet

Azure DevOps

nan2603-b2cld-17

New organization

nan2603-b2cld-17

+ New project

Projects My work items My pull requests

Filter projects

W websiteTALB

Pousser votre code dans le dépôt

Pousser votre code dans le dépôt

```
git init
git config --global user.email "youenn@mail.com"
git config --global user.name "YDU"
git add .
git commit -m "first commit"
git remote add origin
```

```
git@ssh.dev.azure.com:v3/TPAzureMRO/websiteMRO/websiteMRO
git push -u origin --all
```

The screenshot shows the Azure DevOps web interface. The left sidebar contains navigation links: Overview, Boards, Repos (selected), Files, Commits, Pushes, Branches, Tags, Pull requests, Advanced Security, Pipelines, Test Plans, and Artifacts. The main area displays the 'Files' view for the 'websiteTALB' repository. The file list shows the following items:

Name	Last change	Commits
src	2h ago	d5ee9002 Second ...
.env.swp	2h ago	d5ee9002 Second ...
.gitignore	2h ago	d5ee9002 Second ...
azure-pipelines.yml	Just now	31b6b76c Modifie...
docker-compose.yml	2h ago	d5ee9002 Second ...
Dockerfile	2h ago	d5ee9002 Second ...

Remplir le docker file

The screenshot shows a terminal window with the following Dockerfile instructions:

```
# Utiliser l'image officielle PHP avec Apache
FROM php:8.1-apache
# Installer l'extension mysqli pour interagir avec MySQL
RUN docker-php-ext-install mysqli
# Copier le code de votre application dans le répertoire de l'application Apache
COPY ./src /var/www/html/
# Exposer le port 80 pour accéder à l'application via le navigateur
EXPOSE 80
```

Pousser le docker file

```
git add .
git commit -m "Add Dockerfile"
```

Créer une container registries

Accueil > Container registries

ALBERTEAUTheotimregistry Container registry

Rechercher → Déplacer Supprimer

Vue d'ensemble

- Journal d'activité
- Contrôle d'accès (IAM)
- Étiquettes
- Démarrage rapide
- Visualiseur de ressources
- Événements
- Paramètres
- Services
 - Dépôts
 - Webhooks
 - Géorépliques
 - Tâches
 - Registres connectés
 - Cache
- Autorisations du dépôt
- Stratégies
- Supervision
- Automatisation
- Aide

Bases

Groupe de ressources ([déplacer](#))
[ALBERTEAU-Théotim](#)

Emplacement
France Central

Abonnement ([déplacer](#))
[Azure for Students](#)

ID d'abonnement
0bc8159f-e1ce-4168-a153-ea5d048874c1

Suppression réversible (préversion)
[Désactivé](#)

Étiquettes ([modifier](#))
[Ajouter des étiquettes](#)

Serveur de connexion
alberteautheotimregistry.azurecr.io

Date de création
24/02/2026 13:53 UTC+1

État d'approvisionnement
Succeeded

Plan de tarification
Standard

Étendue d'étiquette du nom de domaine
Non sécurisé

Démarrage Supervision Fonctionnalités (9) Didacticiels

Simplifiez la gestion du cycle de vie des conteneurs

Le registre de conteneurs vous permet de créer, de stocker et de gérer des images de conteneurs et des artefacts dans un registre privé pour tous les types de déploiements de conteneurs. [En savoir plus](#)

Pousser une image de conteneur
Permet d'obtenir des instructions sur le stockage de vos images conteneur dans votre registre de conteneurs.
[En savoir plus sur les images conteneurs](#)
Envoyer (push) une image

Gérer vos contrôles d'accès
Permet de sécuriser votre registre de conteneurs en configurant la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre registre de conteneurs
Gérer les contrôles d'accès

Déployer une image de conteneur
Permet de découvrir les dernières façons de contrôler, de sécuriser et de simplifier les

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur **Ctrl+Shift+F**

Créer une pipeline

Azure DevOps nan2603-b2cld-17 / websiteTALB / Pipelines

Search

websiteTALB

Overview Boards Repos Pipelines Pipelines Environments Library Test Plans Artifacts

Pipelines

Recent All Runs

New pipeline

Filter pipelines

Recently run pipelines

Pipeline	Last run
 websiteTALB	#20260227.3 • Modified azure-pipelines.yml Manually run by  master Just now <1s

Configurer une pipeline

Connect Select Configure Review

New pipeline

Where is your code?



Azure Repos Git YAML

Free private Git repositories, pull requests, and code search



GitHub YAML

Home to the world's largest community of developers

More options ▾



Bitbucket Cloud YAML

Hosted by Atlassian

✓ Connect Select Configure Review

New pipeline

Select a repository

Filter by keywords

websiteTALB ▾ ✕



websiteTALB

✓ Connect ✓ Select Configure Review

New pipeline

Configure your pipeline



Docker

Build a Docker image



Docker

Build and push an image to Azure Container Registry



Deploy to Azure Kubernetes Service

Build and push image to Azure Container Registry; Deploy to Azure Kubernetes Service



PHP

Test and package your PHP project.



PHP as Linux Web App on Azure

Build, package and deploy your PHP project to Azure Linux Web App.



Starter pipeline

Start with a minimal pipeline that you can customize to build and deploy your code.



Existing Azure Pipelines YAML file

Select an Azure Pipelines YAML file in any branch of the repository.

Show more

Docker



Build and push an image to Azure Container Registry

Select an Azure subscription



Azure for Students

0bc8159f-e1ce-4168-a153-ea5d048874c1



Continue



Docker



Build and push an image to Azure Container Registry

Container registry

ALBERTEAUtheotimregistry



Image Name

websitetalb

Dockerfile

\${Build.SourcesDirectory}/Dockerfile

Back

Validate and configure



Build une image docker

Pour ça il faut avoir au préalable installer docker.

J'ai utilisé cette doc : <https://docs.docker.com/engine/install/debian/>

```
docker build -t nom_de_l_image:version .
```

Débuggé une image Docker

```
docker exec -it nom_du_container /bin/sh
```

Creer un docker compose (votre image + un bdd)

```
services:
  web:
    image: talberteapp:v0.2
    restart: always
    ports:
      - 80:80
    depends_on:
      - data
    environment:
      DATABASE_URI: ${DATABASE_URI}
      DATABASE_USER: ${DATABASE_USER}
      DATABASE_USER_PASSWORD: ${DATABASE_USER_PASSWORD}
      DATABASE: ${DATABASE}

  data:
    image: mariadb
    restart: always
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${MARIADB_ROOT_PASSWORD}
      MARIADB_DATABASE: ${DATABASE}
      MARIADB_USER: ${DATABASE_USER}
      MARIADB_PASSWORD: ${DATABASE_USER_PASSWORD}
```

Que le site web soit en ligne, avec acces a la DB, ke tout avec Docker

Connexion réussie

Utiliser des variables d'environnement

```
DATABASE_URI='data'  
DATABASE_USER='talberteau'  
DATABASE_USER_PASSWORD='talberteau'  
DATABASE='Cloud-TA'  
  
MARIADB_ROOT_PASSWORD='lesloutrescestsympa'
```