

NO-COMMIT - Guida Full Setup SSO Google + Supabase

Versione guida: 2026-03-25

Obiettivo: avere login Google funzionante e sincronizzato su Supabase per iOS e Android (con supporto web pronto).

Questa guida è pratica e operativa: contiene i valori del progetto ArtrosiCane e l'ordine corretto di configurazione.

1) Dati base del progetto (già verificati)

- iOS Bundle ID: **com.artrosicase.artrosicane**
- Android Application ID: **com.artrosicane.artrosicane**
- Supabase callback Google (OAuth web): **<https://iexlrcmfahywhvvpjalg.supabase.co/auth/v1/callback>**
- Nota: iOS e Android hanno package diversi (caso voluto nel progetto attuale).

2) Google Cloud - schermata consenso OAuth

- Apri Google Cloud Console e seleziona il progetto corretto.
- Vai su Google Auth Platform > Branding / OAuth consent screen.
- Configura app name, support email e developer contact email.
- User Type: External (se app consumer).
- Scopes minimi: openid, userinfo.email, userinfo.profile.

3) Crea i 3 OAuth Client ID necessari

3.1 iOS Client

- Tipo: iOS
- Bundle ID: **com.artrosicase.artrosicane**
- Salva il valore Client ID (formato ...apps.googleusercontent.com).

3.2 Android Client

- Tipo: Android
- Package name: **com.artrosicane.artrosicane**
- Inserisci SHA-1 (consigliato anche SHA-256) del certificato usato per build.
- Salva il valore Client ID Android (formato ...apps.googleusercontent.com).

Comandi utili per SHA locale (debug):

```
cd android ./gradlew signingReport
```

Per release, usa la keystore reale di produzione.

3.3 Web Client

- Tipo: Web application
- Authorized redirect URI: **<https://iexlrcmfahywhvvpjalg.supabase.co/auth/v1/callback>**

- Authorized JavaScript origins: aggiungi il tuo dominio web solo se usi web login.
- Salva **Client ID Web** e **Client Secret Web**.

4) Supabase - Provider Google

- Supabase Dashboard > Auth > Providers > Google > Enable ON.
- Campo Client IDs: inserisci lista CSV con **Web per primo**.
- Formato consigliato: WEB_CLIENT_ID,IOS_CLIENT_ID,ANDROID_CLIENT_ID
- Campo Client Secret (for OAuth): inserisci **solo il Client Secret del Web client**.
- Non inserire bundle/package IDs (com....): qui vanno solo Client ID Google (...apps.googleusercontent.com).

Esempio (fittizio):

```
123-web.apps.googleusercontent.com,123-ios.apps.googleusercontent.com,123-android.ap  
ps.googleusercontent.com
```

5) Config app Flutter (questo repo)

- In .env imposta GOOGLE_WEB_CLIENT_ID e GOOGLE_IOS_CLIENT_ID.
- GOOGLE_WEB_CLIENT_ID serve al codice per ottenere access token stabile su mobile.
- GOOGLE_IOS_CLIENT_ID puo usare fallback, ma meglio esplicitarlo in .env.

Esempio .env:

```
GOOGLE_IOS_CLIENT_ID=...apps.googleusercontent.com  
GOOGLE_WEB_CLIENT_ID=...apps.googleusercontent.com
```

6) Cosa aspettarsi nel login

- Quando premi "Continua con Google", app ottiene idToken/accessToken da Google.
- Poi chiama Supabase signInWithIdToken(provider: google, ...).
- Se ok, utente appare in Supabase Auth > Users.
- Nel progetto, dopo login viene anche fatto upsert su tabella profiles.

7) Test end-to-end consigliato

- Test iOS su device reale: login Google completo.
- Test Android su emulator/device: login Google completo.
- Controlla Supabase Auth > Users: utente creato con provider Google.
- Controlla tabella profiles: riga aggiornata/creata.

8) Errori tipici e fix rapidi

- Errore audience/client mismatch: in Supabase manca il Client ID della piattaforma usata.
- Su Supabase hai messo com.nome.app: valore sbagliato, va Client ID Google.
- Android fallisce solo in release: SHA della keystore release non registrata su Google Cloud.
- Token access nullo: verifica GOOGLE_WEB_CLIENT_ID in .env e provider Google in Supabase.

9) Regola pratica finale

Una sola configurazione Google in Supabase, ma con piu Client IDs (Web, iOS, Android). Questo garantisce compatibilita con token emessi da ogni piattaforma.

Per Apple è diverso: provider separato, non condivide questi campi Google.

Fine guida.