

Vs code para figma.

Grid-auto-columns, define as colunas com um valor exato,

```
grid-auto-columns: 1fr;
```

Se atender com sufixo, (codigos que estabelecem um valor padrão que não é alterado de margens e dimensões) MARGIN.

Porque, caso o usuário abre em um computador ou pelo celular com resolução diferente, a pagina fica quebrada.

```
padding: 0;
```

Espaçamento entre textos.


```
margin: 0;
```

Margem padrão.

```
38      }
39      #menu ul{
40          list-style-type: none;
41          margin: 0;
42          padding: 0;
43      }
44      #menu li{
45          display: inline-block
46      }
47  </style>
48 </head>
49
50 <body>
51     <div class="container">
52         <div id="header">
53             Portfolio
54         </div>
55         <div id="menu">
56             <ul>
57                 <li>Meus Serviços</li>
58                 <li> Contato</li>
59                 <li>Portfolio</li>
60             </ul>
61         </div>
62
```

Aqui nesse caso, criamos topicos.

Em menu Li --> usamos display inline blocks, dessa maneira trouxemos os tópicos para ficarem na vertical



Portfolio

List type none--> tirou as bolinhas que ficam nos tópicos.

Aqui esta ficando com a cara do projeto, mas precisamos, levar para a direita o menu,



Portfolio

Da para perceber que, os menus estão mais para direita. Eles foram alinhados respeitando a regra da direita para a esquerda

```
}

#menu{
    text-align: right;
}

#menu li{
    display: inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-family: 'Poppins';
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
    font-size: 16px;
    line-height: 24px;
    /* identico ao da aula de listas horizontais */
    text-align: center;
    color: black;
}
```

Aqui arrumamos a fonte, estilo, tamanho e afins. Alinhamos os topics LI(para centralizar)

E O #MENU formatou da direita para a esquerda. Puxando mais para o lado os valores da tabela.

```
|     a { color: black; }
| 
```

```
</style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div id="header">
            Portfolio
        </div>
        <div id="menu">
            <ul>
                <li><a href=""> Meus Serviços</a></li>
                <li><a href=""> Contato </a></li>
                <li><a href=""> Portfolio </a></li>
```

Repare que, o professor utiliza as chaves A e no style ele usa esse a de referência.

O professor também utiliza o menu Li , para especificar o que irá mecher.

```
#buttonCta{
    background: #1f7cff;
    border-radius: 50px;
    font-family: 'poppins';
    font-style: normal;
    font-weight: 600;
    font-size: 16px;
    line-height: 24px;
    /* Identico ao da aula de titulo, botão e imagem*/
    text-align: center;
    color: white;
    padding: 10px 25px 10px 25px ;
}
```

Olá menu nome é Maria

Sou programadora e gostaria de apresentar meu trabalho para você através deste portfólio.

[Meus Serviços](#)

O código em questão é referente a parte em azul, MEUS SERVIÇOS.

Nesse caso, trouxemos uma cor para o botão, clicando nele iremos a um link.

Aqui arrumamos o style dele, trazendo formatação, e grossura de letras e tamanho de fontes.

Border radius, trouxe o contorno para ficar menos quadrado o botão

E padding traz a formatação de margem

Sendo 10px(em cima) 25px (lateral) 10px (em baixo) 25px(lateral).

`text-decoration: none;`

Usando text decoration, tirando o _____ que esta em meus serviços.

Acima implementamos os logos da apple, slack e spotify. Atrelamos a uma classe headerlogo e já incluimos no style, para customizar as paginas que vamos usar.

```

<div class="container" id="services">
  <div class="textCenter">
    
    <h3> Consultoria</h3>
    <p>Te ajudo a organizar sua empresa<br>
       e melhorar seus resultados.</p>
  </div>
  <div class="textCenter">
    
    <h3> E-mail Marketing</h3>
    <p>Gerenciar campanhas é difícil.<br>
       Conte comigo para te ajudar.</p>
  </div>
  <div class="textCenter">
    
    <h3> Criação de sites</h3>
    <p>Desenvolvo seu site inteiro<br>
       do zero e te entrego prontinho.</p>
  </div>
</div>

```



Consultoria

Te ajudo a organizar sua empresa
e melhorar seus resultados.



Email Marketing

Gerenciar campanhas é difícil.
Conte comigo para te ajudar.



Criação de Sites

Desenvolvo seu site inteiro
do zero e te entrego prontinho.

Criamos uma div avô e incluimos a div pai e filhos, na div filhos, é possível ver com atenção que em

```

#services .textCenter h3 {
  font-family: 'Poppins';
  font-size: 20px;
  font-weight: 600;
  line-height: 30px;
  letter-spacing: 0em;
  text-align: left;
  text-align: center;
}

#services .textCenter p {
  font-family: 'Poppins';
  font-size: 16px;
  font-weight: 400;
  line-height: 32px;
  letter-spacing: 0em;
  text-align: center;
}

```

cada div filho, inclui o título h3 e o parágrafo.

Também vale notar que, criamos style diferentes para têxt. Center P e H3, para que a formatação fique como no print.



Economize seu tempo

Ganhe mais dinheiro

Digite aqui seu endereço de e-mail. Eu entrarei em contato para fornecer um diagnóstico gratuito.

Seu E-mail

Enviar

```
<div class="container" id="services"> ...
</div>
<div class="container" id="contact">
  <div id="contactImg">
    
  </div>
  <div id="ContactForm">
    <h2 class="red">Economize seu tempo</h2>
    <h1 class="black">Ganhe mais dinheiro</h1>
    <p class="gray">Digite aqui seu endereço de e-mail. Eu entrarei em<br>
      contato para fornecer um diagnóstico gratuito.</p>
    <form action="https://formspre.io/f/xdorgbooo" method="post">
    </form>
    <p><input placeholder="Seu E-mail" type="text" required="required" id="InputEmail"></p>
    <br>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </div>
</div>
```

Aqui, para criar essa arte, com a foto na esquerda e o texto na direita, iniciamos pela imagem, já que a ordem do programa esta da esquerda para direita, e depois entramos com o style do programa.

Vale ressaltar o form, que é uma zona um pouco desconhecida por mim. Encontrei dificuldades em atuar nela.

OBSERVAÇÃO-> Foi identificado um erro, o fechamento de form </form> deve ser feito ao final do codigo.la depois do fehamento de butoon.

Trabalhamos com placeholder(texto que fica escrito dentro da zona de busca do form)

Existe um site chamado PAGESPEED que mede o tempo de resposta da pagina.

Ele mede tempo de resposta para paginas que são abertas em computador e celular.

Input (ativação do form) junto com button, para enviar o email. Note que em form action, incluimos um site, esse site sera enviado qualquer dado preenchido.

```
}

#ContactForm {
    padding-top: 100px;
    margin-left: 60px;
    text-align: left;
    font-family: 'Poppins';
}

#contactImg {
    margin-top: 100px;
}

#ContactForm input {
    background: #f5f6fb;
    border-radius: 50px;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
    font-size: 16px;
    line-height: 24px;
    color: #575455;
    border: 0;
    width: 70%;
    padding: 15px 25px 15px 25px;
}

#ContactForm button {
    background: #1f7cff;
    border-radius: 30px;
    padding: 15px 30px 15px 30px;
    font-family: 'Poppins';
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    line-height: 24px;
    text-align: center;
    border: 0;
    color: #FFFFFF;
```

Ressalvas também para o style dessa parte do programa, onde trabalhamos com padding, produto que preciso dominar ainda border radius para deixar mais oval obusca, ponto interessante, BORDER, ele tira a borda do botão, para ficar mais atraente aos olhos do cliente.

Vamos aprender tambem sobre usar ANCORA, quando clicamos em algum botão e ele nos redireciona para uma parte especifica da pagina.

```
<div id="header"> ...
</div>
<div id="menu">
    <ul>
        <li><a href="#services"> Meus Serviços</a></li>
        <li><a href="#contact"> Contato </a></li>
        <li><a href="#PortfolioTitle"> Portfolio </a></li>
    </ul>
</div>
<div class="container"> ...
</div>
<div class="container" id="clients"> ...
</div>
<div class="container">
    <div id="services"> ...
    </div>
</div>
<div class="container" id="services"> ...
</div>
<div class="container" id="contact"> ...
</div>
<div class="container" id="PortfolioTitle"> ...
</div>
<div class="container"> ...
</div>
```

Usando ancora, a base é , href quando incluimos com #services ele nos leva para ID services na pagina e já nos redireciona automaticamente.

Uma **pseudoclasse** CSS é uma palavra-chave adicionada a seletores que especifica um estado especial do elemento selecionado.

→ Por exemplo, :hover pode ser usado para alterar a cor de um botão (uma div, um menu etc.) quando o usuário passar o cursor sobre ele.

Principal div a:hover{

```
color:var(--cinza-hover);
```

```
}

#ContactForm {
    padding-top: 100px;
    margin-left: 60px;
    text-align: left;
    font-family: 'Poppins';
}

#contactImg {
    margin-top: 100px;
}

#ContactForm input {
    background: #f5f6fb;
    border-radius: 50px;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
    font-size: 16px;
    line-height: 24px;
    color: #575455;
    border: 0;
    width: 70%;
    padding: 15px 25px 15px 25px;
}

#ContactForm button {
    background: #1f7cff;
    border-radius: 30px;
    padding: 15px 30px 15px 30px;
    font-family: 'Poppins';
    font-size: 16px;
    font-weight: 600;
    line-height: 24px;
    text-align: center;
    border: 0;
    color: #FFFFFF;
}
```

d

ff