

Tabela Acesso (não usada)

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
total	Total de acessos realizados no estabelecimento		int(11)	1
evento	não usado		int(11)	1
data	não usado		datetime	
status	não usado		tinyint(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	

Tabela Aditivo Fatura

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
fatura_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'fatura'	foreign-key	int(11)	
valor	Valor correspondente		decimal(10,2)	
descricao	Descrição opcional da fatura		text	
taxa_admin	0: Não cobrado 1: Mensalidade cobrada		int(11)	0
data_referencia	Data a que a fatura se refere		date	null

Tabela Admin

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome de usuário do administrador		varchar(100)	
email	Email do administrador		varchar(100)	
permissao	Array com as permissões do usuário no sistema		varchar(250)	1
senha	Senha criptografada		char(128)	
contra_senha	Contra senha criptografada		char(128)	
localidades	Array de localidade_id's que limita o acesso dentro do painel admin e a cadastro de outras cidades		text	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1
vendedor_id	Registro de vendedor		int(11)	null
token_trello	Token do usuário do trello para integração		varchar(100)	null

Tabela Admin Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	

nome	Nome de usuário do administrador		varchar(255)	
email	Email do administrador		varchar(255)	
senha	Senha criptografada		text	
contra_senha	Contra senha criptografada		text	
permissao	0: coluna não usada 1: 2: 3:		int(11)	3
permissao_cardapio	0: coluna não usada 1: 2: 3:		int(11)	1
permissao_taxa_entrega	0: coluna não usada 1:		int(11)	1
termo_adesao	-1: coluna não usada 0:		int(11)	0
data_termo_adesao	Data em que aceitou os termos de adesão		datetime	null
localidades	Array de cidades com permissões		text	null
data_ativo	Data do registro		datetime	
	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Avaliação

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
pedido_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pedido'	foreign-key	int(11)	null
titulo	Título da avaliação. Campo não utilizado.		text	null
mensagem	Mensagem da avaliação		text	null
resposta	Resposta do estabelecimento à avaliação		text	null
estrelas	Média das colunas `nota1`, `nota2` e `nota3`		decimal(8,7)	null
nota1	Nota do primeiro critério na avaliação		int(11)	null
nota2	Nota do segundo critério na avaliação		int(11)	null
nota3	Nota do terceiro critério na avaliação		int(11)	null
data	Data da avaliação		datetime	
data_resposta	Data da resposta do estabelecimento		datetime	null
origem	Tipo de dispositivo utilizado para realizar a avaliação		varchar(200)	null
oculta	Hoje todos os comentários são ocultos Sistema não considera este campo mais 0: Visível para usuários 1: Oculta. Continua pesando na média		int(11)	0
ativo	0: Inativa 1: Ativa		int(11)	1

Tabela Bairro

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	
nome	Nome do bairro		varchar(200)	
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Bairro Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
bairro_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'bairro'	foreign-key	int(11)	
valor	Valor da taxa de entrega que o estabelecimento cobra referente ao bairro		decimal(10,2)	0

Tabela Banner

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
imagem	Imagem do banner		text	null
titulo	Título do banner		varchar(255)	null
subtitulo	Subtítulo do banner		varchar(255)	null
data	Data criação		datetime	
tipo	1: Promoções 2: Sorteio 3: Url 4: Cupom 5: Indique 6: Texto 7: Imagem 8: Categorias 9: Estabelecimento		int(11)	null
texto	Banner em formato de elemento html para ser renderizado no app		text	null
localidades	Array de cidades que será exibido		varchar(255)	null
categorias	Categoria que o anúncio está relacionado		varchar(100)	null
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
url	Link que o banner irá redirecionar ao clicar		varchar(255)	null
data_inicio	Data de início da exibição do banner		datetime	null
data_fim	Data final da exibição do banner		datetime	null
data_sorteio	Data do sorteio caso haja		datetime	null
indice	Posição caso haja mais de 1 banner		int(11)	0
dias_semana	Dias da semana que será exibido		varchar(255)	0,1,2,3,4,5
horários	Horário que será exibido (início-final)		varchar(255)	00:00-23:5

				9
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Campanha

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
localidades	Array de cidades que a campanha pertence		varchar(255)	
data_inicio	Data de início da campanha		datetime	null
data_fim	Data final da campanha		datetime	null
dias_semana	Dias da semana que a campanha acontecerá		varchar(255)	
horarios	Array de horários		varchar(255)	
pedido	Segmentação da notificação -1: Todos 0: Nunca pediram 1: Já pediram 2: Já pediram com pagamento online 3: Nunca pediram com pagamento online 4: Já pediram na lojinha 5: Nunca pediram na lojinha		int(11)	
template	Template usado para gerar as notificações		int(11)	0
titulo	Título da campanha		varchar(255)	null
mensagem	Mensagem da campanha		varchar(255)	null
url	Url caso haja		varchar(255)	null
identificador	Armazena o id do estabelecimento ou da categoria, de acordo com onde a notificação será direcionada.		int(11)	null
item_catalogo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'item_catalogo'	foreign-key	int(11)	null
tipo_notificacao_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'tipo_notificacao'	foreign-key	int(11)	
tipo_template_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'tipo_template'	foreign-key	int(11)	null

Tabela Campanha Cupom

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
descricao	Descrição do que se trata o cupom (datas, número de usuários e condição)		text	
data	Data de início do cupom		datetime	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Catálogo

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	

estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
catalogo_modelo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'catalogo_modelo'	foreign-key	int(11)	null
tipo_estoque	Define como será tratado a atualização de disponibilidade de itens para catálogo oriundos de <i>upload</i> de planilhas. 1: Estoque é definido manualmente 2: Estoque automático de acordo com o valor da planilha e então atualizado o campo de 'ativo' do item com base nesse valor. 3: Estoque por lista: o sistema ativa os itens que estão presentes na planilha e desativa os que não estão. 4: Estoque por lista incremental: o sistema ativa os itens que estão presentes na planilha e mantém os que não estão presentes ativados também.		int(11)	1
nome	Nome do catálogo		varchar(100)	
tipo	Define a forma que o catálogo será preenchido no CMS 0: Manual: usado na maioria dos catálogos 1: Upload: usado em mercados e farmácias, onde é feito upload de uma planilha 2: URL: busca informações do catálogo por meio da url dele para poder preencher automaticamente no CMS. A princípio para mercados e farmácias.		int(11)	0
arquivo	Arquivo csv do catálogo		varchar(250)	null
data	Data de criação		datetime	null
data_atualizacao	Data da última atualização		datetime	null
modelo	0: Define catálogo como normal 1: Define como um catálogo de modelo, para obter informações padronizadas de itens de supermercado e farmácias.		int(11)	0
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	

Tabela Categoria

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome da categoria		varchar(100)	
keywords	Palavras chaves para pesquisa da categoria		longtext	null
icone	Imagem da categoria		varchar(100)	null
acessada	Coluna não usada		int(11)	0
listada	0: Não aparece na lista de categorias 1: Aparece na lista de categorias		int(11)	1
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativa 1: Ativa		int(11)	1

admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	null
----------	--	-------------	---------	------

Tabela Categoria Catálogo

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
catalogo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'catalogo'	foreign-key	int(11)	null
variacao	0: Não representa a variação de um item 1: Representa a variação de um item		int(11)	0
nome	Nome da categoria		varchar(100)	
descricao	Descrição da categoria		text	null
min	Escolha mínima		int(11)	null
max	Escolha máxima		int(11)	null
mod_preco	1: Adiciona no valor do item 2: Substitui pelo valor do item 3: Substitui pela média dos valores 4: Substitui pelo maior valor 5: Substitui pelo menor valor 6: Substitui pelo percentual do valor		int(11)	null
turno1	0: Não disponível no turno 1 1: Disponível no turno 1		int(11)	1
turno2	0: Não disponível no turno 2 1: Disponível no turno 2		int(11)	1
indice	Ordem da categoria na lista de categorias		int(11)	0
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	
arquivado	0: Não arquivado 1: Arquivado		int(11)	0
desconto_item	0: Não está em desconto 1: Está em desconto		int(11)	0
percentual_desconto	Percentual do desconto (de 0 a 1)		double	0
data_inicio_desconto	Início do desconto		datetime	null
data_fim_desconto	Final do desconto		datetime	null
repetir_itens	0: Não pode escolher um item repetido 1: Pode repetir os itens		int(11)	1
modelo_id	Usado para vincular essa categoria com a categoria do catalogo modelo		int(11)	null

Tabela Categoria Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
categoria_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
principal	0: Categoria secundária do estabelecimento 1: Categoria principal do estabelecimento		int(11)	0

versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Categoria Localidade

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
categoria_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Cidade

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome		varchar(200)	
estado_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estado'	foreign-key	int(11)	
codigo_ibge	Código IBGE referente a cidade		int(11)	0

Tabela Client

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome do client		varchar(200)	
chave	Chave utilizada para gerar e decriptar tokens de acesso		text	
chave_privada	Chave privada		text	

Tabela Código SMS

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
codigo_sms	Código SMS gerado		varchar(255)	
ddd	DDD do telefone		varchar(255)	
telefone	Número do telefone		varchar(255)	
data	Data da geração do código		datetime	
telefone_validado	0: Não validado 1: Validado		int(11)	0
versao	Coluna não usada		varchar(255)	null
origem	Origem na qual o código foi enviado		varchar(255)	sms

Tabela Coleta (Não Usada)

Tabela Comentário Venda

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
arquivado	0: Não arquivado 1: Arquivado		int(11)	0
parcela_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'parcela'	foreign-key	int(11)	null
venda_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'venda'	foreign-key	int(11)	
comentario	Comentário da venda		longtext	
data	Data do comentário		datetime	
data_atualizacao	Data da atualização do comentário		datetime	
admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	

Tabela Configuração Suporte

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
tipo	1: WhatsApp 2: Ligação 3: SMS 4: E-mail		int(11)	
minuto	Tempo restante para o pedido expirar na qual o parceiro será notificado		int(11)	
horarios	Faixa de horário na qual o alerta pode ser disparado		varchar(255)	
dias_semana	Dias na qual o alerta pode ser disparado		varchar(255)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Contato

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
nome	Nome do contato		varchar(100)	null
valor	Forma de contato (telefone, email, link do youtube)		varchar(200)	null
tipo	1: Telefone 2: Link 3: E-mail		int(11)	null
versao	Coluna não usada		int(11)	null
ativo	0: Inativo		int(11)	1

	1: Ativo			
--	----------	--	--	--

Tabela Contato Suporte

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
nome	Nome do contato		varchar(255)	null
telefone	Número de telefone com DDD		varchar(255)	
tipo	0: Telefone 1: WhatsApp 2: Fixo 3: Contato Financeiro (Dentro do contrato)		int(11)	0
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Conta Faturamento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome da conta		varchar(255)	
client_id	Id do client		varchar(255)	null
client_secret	Secret do client		varchar(255)	null
seller_id	Id do seller		varchar(255)	null
principal	0: secundário 1: principal		int(11)	0
tipo	0: coluna não usada 1: 2: 3:		int(11)	0
nota_fiscal	0: não possui nota fiscal 1: possui nota fiscal		int(11)	0
cnpj	CNPJ		varchar(255)	null
inscricao_municipal	Inscrição municipal		varchar(255)	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Cupom Desconto

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	
pedido_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pedido'	foreign-key	int(11)	
campanha_cupom_id	Chave estrangeira que referencia o	foreign-key	int(11)	

d	identificador da tabela 'campanha_cupom'			
categorias	Categoria na qual o cupom se aplica		varchar(255)	
estabelecimentos	Estabelecimento na qual o cupom se aplica		varchar(255)	
regra_cupom	0: Cupom normal 1: Cupom de indicação 2: Cupom de recompensa		int(11)	
codigo	Código do cupom		varchar(255)	
quantidade	Quantidade de cupons		int(11)	
quantidade_usuario	Quantidade por usuário		int(11)	
data_inicio	Data de início da validação do cupom		datetime	
data_fim	Data de fim do cupom		datetime	
tipo_desconto	1: Desconto fixo 2: Desconto percentual		int(11)	
valor_desconto	Valor de desconto do cupom, de acordo com o tipo de desconto		decimal(10,2)	
valor_minimo	Valor mínimo do pedido para uso do cupom		decimal(10,2)	
valor_maximo	Não usada		decimal(10,2)	
valor_desconto_maximo	Valor de desconto máximo do cupom		decimal(10,2)	
tipo_desconto_maximo	0: coluna não usada 1: 2:		int(11)	
primeiro_pedido	0: Elegível para quaisquer outros pedidos 1: Elegível apenas para o primeiro pedido do usuário		int(11)	
primeiro_pedido_estabelecimento	0: Elegível para quaisquer outros pedidos 1: Elegível apenas para o primeiro pedido do usuário no estabelecimento na qual o cupom pertence		int(11)	
taxa_entrega	0: Desconto sob o valor do pedido sem considerar a taxa de entrega 1: Desconto sob a taxa de entrega		int(11)	
pagamento_online	0: Elegível para quaisquer tipos de pagamento 1: Elegível apenas para pedidos com pagamento online		int(11)	
localidades	Localidade na qual o cupom se aplica		varchar(255)	
listado	0: Não é listado na lista de cupons 1: É listado na lista de cupons do aplicativo		int(11)	
destaque	0: Não está em destaque na página principal 1: Está em destaque na página principal		int(11)	
dias_semana	Array de dias da semana na qual o cupom de aplica		varchar(255)	
horarios	Horário na qual o cupom se aplica		varchar(255)	
tipo_quantidade_total	Período em que o cupom é renovado 0: Geral 1: Diária 2: Mensal			
tipo_quantidade_usuario	Período em que o cupom é renovado pro usuário 0: Geral 1: Diária 2: Mensal			

ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	
data	Data de criação do cupom		datetime	

Tabela Dados Faturamento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
buyer_id	Id gerado para vincular o parceiro ao sistema que gera boletos		varchar(255)	null
cidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'cidade'	foreign-key	int(11)	
estado_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estado'	foreign-key	int(11)	
tipo	0: pessoa física 1: pessoa Jurídica		int(11)	0
cliente	Nome do cliente		varchar(200)	
cpf_cnpj	CPF ou CNPJ do cliente		varchar(200)	
ddd	DDD do telefone do cliente		varchar(3)	
telefone	Número de telefone do cliente		varchar(255)	
email	Email do cliente		varchar(200)	
cep	CEP do cliente		varchar(200)	
rua	Logradouro do cliente		varchar(200)	
número	Número da casa do cliente		int(11)	
bairro	Bairro do cliente		varchar(200)	
complemento	Complemento do endereço do cliente		text	null
tipo_dado_bancario	0: Conta Bancária 1: PIX		int(11)	null
banco	Código do banco		varchar(30)	null
agencia	Número da agência bancária do cliente		varchar(30)	null
conta	Número da conta bancária do cliente		varchar(30)	null
tipo_conta	0: poupança 1: corrente 2: pagamento		int(11)	null
chave_pix	Chave PIX do cliente		varchar(200)	null
tipo_chave	1: telefone 2: cpf 3: cnpj 4: e-mail 5: aleatória		int(11)	null
validacao_id	Coluna não usada		text	null
validacao_status	0: pendente 1: válido 2: inválido		int(11)	0
validacao_erros	Erros referentes a tentativa de validação		text	null

Tabela Dados Validação (não usada)

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	

estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
status	1: coluna não usada 2: 3: 4: 5:		int(11)	null
observacao	Observação da validação		text	null
avaliacao	não usado		text	null

Tabela Delivery

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
nome	Nome do delivery		text	
minimo_pedidos	Valor mínimo para os pedidos		double	
taxa_entrega	Valor da taxa de entrega		double	
entrega_gratis	Valor para entrega grátis (0 desabilita)		double	0
gratis_turno1	0: A entrega é cobrada neste turno 1: A entrega é grátis no turno 1		int(11)	0
gratis_turno2	0: A entrega é cobrada neste turno 1: A entrega é grátis no turno 2		int(11)	0
tempo_entrega	Tempo estimado para entrega dos pedidos		int(11)	
tempo_retirada	Tempo estimado para retirada dos pedidos		int(11)	0
dias_entrega	Dias na qual aceitam pedidos para entrega		varchar(200)	0,1,2,3,4,5,6
dias_retirada	Dias na qual aceitam pedidos para retirada		varchar(200)	null
comissao	Valor da comissão sob os pedidos		double	0
aberto	0: O delivery está fechado 1: O delivery está aberto		int(11)	0
fechado_manual	Data em que o estabelecimento foi fechado de forma manual no painel do parceiro pela última vez		datetime	null
aberto_manual	Data em que o estabelecimento foi aberto de forma manual no painel do parceiro pela última vez		datetime	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Desconto

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
categoria_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	
percentual	Valor percentual do desconto		int(11)	
data_inicio	Data de início da validade do desconto		datetime	null
data_fim	Data de fim da validade do desconto		datetime	null

ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1
-------	------------------------	--	---------	---

Tabela Device Token

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	null
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	
estabelecimento	0: token de usuário 1: token de parceiro ou estabelecimento		int(11)	0
tipo	Tipo do dispositivo		varchar(60)	
token	Token do dispositivo		varchar(500)	
public_key	Chave pública do dispositivo		text	null
auth	Coluna não utilizada (não há registros)		text	null
data	Data de criação do token		datetime	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1
versao	Versão do S.O. do dispositivo		varchar(255)	null

Tabela Documento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
tipo	1: termo de uso e política de privacidade 2: termo de adesão		int(11)	1
versao	Coluna não usada		int(11)	1
titulo	Título do documento		varchar(200)	
texto	HTML do documento		text	
status	0: rascunho / documento editável 1: documento expirado 2: documento vigente		int(11)	0
obrigatorio	0: Não obrigatório 1: Obrigatório		int(11)	0
data	Data de criação do documento		datetime	

Tabela Endereço

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	
bairro_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'bairro'	foreign-key	int(11)	null
logradouro	Logradouro		text	

numero	Número da casa		varchar(20)	
complemento	Complemento do endereço		text	null
bairro	Bairro do endereço		text	null
referencia	Pontos de referência do endereço		text	null
ddd	DDD do telefone do endereço		varchar(30)	null
telefone	Número de telefone do endereço		varchar(60)	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome do estabelecimento		varchar(100)	
descricao	Descrição do estabelecimento		longtext	null
keywords	Palavras chaves para pesquisa do estabelecimento		longtext	null
horário	coluna não utilizada		varchar(200)	null
plano 1	coluna não utilizada		varchar(100)	null
plano 2	coluna não utilizada		varchar(100)	null
plano 3	contém a logo do estabelecimento		varchar(100)	null
plano 4	coluna não utilizada		varchar(100)	null
versao	Coluna não usada		int(11)	null
ativo	0: arquivado 1: listado		int(11)	1
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	null
destaque	0: Não está em destaque 1: Está em destaque		int(11)	0
delivery	-1: sem contrato 0: pendente 1: ativo 2: cancelado 3: não renovado 4: suspenso 5: desistência		int(11)	-1
pagamento_online	0: não aceita pagamento online 1: aceita pagamento online		int(11)	0
oferta	coluna não utilizada		int(11)	0
cupom_desconto	0: não aceita cupom de desconto 1: aceita cupom de desconto		int(11)	1
comissao_entrega	0: não é cobrado comissão sobre a taxa de entrega 1: é cobrado comissão sobre a taxa de entrega		int(11)	1
catalogo_especial	Indica que possui o cardápio exibido de forma diferente		int(11)	0
indice_destaque	Posição na lista de estabelecimentos em destaque		int(11)	null
indice_delivery	Posição na lista de estabelecimentos na aba delivery		int(11)	null

Tabela Estado

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome do estado		varchar(100)	
sigla	Sigla do estado		varchar(10)	

Tabela Fatura

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
venda_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'venda'	foreign-key	int(11)	null
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
franquia_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'franquia'	foreign-key	int(11)	null
data_referencia	Data de referência da fatura		date	
data_inicio	Data de início da fatura		date	null
data_fim	Data de vencimento da fatura		date	null
indice	Posição da fatura na lista de faturas		int(11)	1
antecipada	0: fatura não antecipada 1: fatura antecipada		int(11)	0
antecipada_estabelecimento	0: fatura não antecipada pelo estabelecimento 1: fatura antecipada pelo estabelecimento		int(11)	0
comissao_subsidio	0: não subsidiada 1: subsidiada		int(11)	0
valor	Valor da fatura		decimal(10,2)	
detalhes	Detalhes da fatura		longtext	null
tipo	1: royalty 2: delivery		int(11)	1
data	Data de referência da fatura		datetime	
observacao	Observação sobre a fatura		text	null
data_exclusao	Data de exclusão da fatura		datetime	null
ativo	0: inativo 1: ativo		int(11)	1

Tabela Forma Pagamento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
integração_saipos	Tipo da forma de pagamento integrada		varchar(50)	null
integração_saipos_completo	Nome completo da forma de pagamento integrada		varchar(50)	null
nome	Nome da forma de pagamento		text	null
icone	Nome da imagem PNG		text	null
ativo	0: Inativo		int(11)	1

	1: Ativo			
--	----------	--	--	--

Tabela Forma Pagamento Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
forma_pagamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pagamento'	foreign-key	int(11)	

Tabela Foto

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
arquivo	Nome da imagem PNG		text	
legenda	Campo não usado. Legenda da imagem.		text	null
plataforma	Plataforma / S.O.		varchar(100)	null
data	Data de upload da foto		datetime	

Tabela Franquia

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	
valor_adesao	Valor cobrado da adesão		double	
valor_royalty	Valor do royalty		double	
comissao_delivery	Valor da comissão no delivery		double	
dia_vencimento	Dia do mês de vencimento da fatura		int(11)	
data_adesao	Data de adesão da franquia		date	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1
dados_faturamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'dados_faturamento'		int(11)	null
seller_id	Id do vendedor		varchar(255)	null

Tabela Historico Suporte

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
pedido_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pedido'	foreign-key	int(11)	
contato_id	Chave estrangeira que referencia o	foreign-key	int(11)	null

	identificador da tabela 'contato'			
tipo_configuracao	1: what's app 2: ligação 3: SMS 4: e-mail		int(11)	null
minuto	Minuto do pedido que teve a intervenção do suporte		int(11)	0
observacao	Canal na qual foi disparado o alerta de pedidos (como consta em tipo configuracao)		varchar(255)	null
tipo	0: intervenção manual 1: intervenção automática		int(11)	0
call_id	Id da conversa		varchar(200)	null
status	0: pendente 1: completo 2: cancelado 3: erro		int(11)	1
data	Data do registro em questão		datetime	

Tabela Horário (não usada)

Tabela Horário Funcionamento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
dia_semana	Número correspondente ao dia da semana		int(11)	
horario_inicio_1	Horário de início do primeiro turno		varchar(20)	null
horario_fim_1	Horário de fim do primeiro turno		varchar(20)	null
horario_inicio_2	Horário de início do segundo turno		varchar(20)	null
horario_fim_2	Horário de fim do segundo turno		varchar(20)	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Índice Imagem (não usada)

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
destaque	coluna não utilizada		int(11)	0
rodape	coluna não utilizada		int(11)	0
logomarca	coluna não utilizada		int(11)	0
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
tipo	1: coluna não utilizada 2: 3:		int(11)	null

Tabela Integração PDV

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
tipo	Tipo da integração		varchar(20)	
token	Token da integração		text	
chave	Chave da integração		text	
data	Data que a integração foi realizada		datetime	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Item Catálogo

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
catalogo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'catalogo'	foreign-key	int(11)	
categoria_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria catalogo'	foreign-key	int(11)	
nome	Nome do item		varchar(100)	
descricao	Descrição do item		text	null
preco	Preço do item		decimal(10,2)	0.00
indice	Posição do item na lista de itens do catálogo		int(11)	0
versao	Coluna não usada		int(11)	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	
disponibilidade_dia ria	Array de dias da semana em que o item está disponível		varchar(250)	0,1,2,3,4, 5,6
disponivel	0: Indisponível 1: Disponível		int(1)	1
data_disponivel	Coluna não usada		datetime	null
preco_variavel	0: Preço fixo 1: Preço variável		int(1)	0
preco_promocional	Preço da promoção		double(10,2)	null
promocional	0: Não promocional 1: Promocional		int(11)	0
imagem	Coluna não usada		varchar(200)	null
data_inicio	Início da disponibilidade do item		datetime	null
data_fim	Fim da disponibilidade do item		datetime	null
arquivado	0: Ativo 1: Arquivado		int(11)	0
fixo	0: Variável 1: Fixo		int(11)	1
quantidade_usuario	Quantidade do item que o usuário pode comprar		int(11)	null
quantidade_total	Quantidade total do item no estoque		int(11)	null
reembolso	Percentual de subsídio que é dado quando for uma promoção especial		int(11)	0

especial	0: Normal 1: Especial		int(11)	0
pedido_minimo	0: Não modifica o pedido mínimo 1: Modifica o pedido mínimo		int(11)	0
cod_bar	Código de barra do item		varchar(100)	null
status	Geralmente utilizado nos catálogos do Bigou Shop 1: aguardando aprovação 2: aprovado 3: erro		int(11)	2
data_atualizacao	Data da última modificação		datetime	null
modelo_id	Usado para vincular essa categoria com a categoria do catalogo modelo		int(11)	null
pdv	Código da integração do item com a saipos		varchar(60)	null

Tabela Item Pedido

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
pedido_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pedido'	foreign-key	int(11)	
item_catalogo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'item_catalogo'	foreign-key	int(11)	
preco_base	Preço do item		decimal(10,2)	
preco_adicional	Preço advindo de acréscimos		decimal(10,2)	
total	Total do item		double	
quantidade	Quantidade do item		int(11)	1
promocao_especial	0: Item fora de promoção 1: Item em promoção especial		int(11)	0
observacao	Observação do item		text	null

Tabela Item Variação

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
item_pedido_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'item_pedido'	foreign-key	int(11)	
item_catalogo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'item_catalogo'	foreign-key	int(11)	
item_variacao_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria_catalogo'	foreign-key	int(11)	
preco	Preço da variação		decimal(10,2)	
mod_preco	1: Adiciona no valor do item 2: Substitui pelo valor do item 3: Substitui pela média dos valores 4: Substitui pelo maior valor 5: Substitui pelo menor valor 6: Substitui pelo percentual do valor		int(11)	

Tabela Linha (não usada)

Tabela Links Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
arquivado	0: Aberto 1: Arquivado		int(11)	0
admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	null
admin	Nome do admin		varchar(100)	null
contrato_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'contrato'	foreign-key	int(11)	null
tipo	0: clicksign 1: pipedrive 2: zendesk 3: trello 4: clicksign		int(11)	
descricao	Descrição do link		varchar(255)	null
url	Link da plataforma especificada na coluna tipo		varchar(300)	null
data	Data do registro		datetime	null

Tabela Localidade

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome da cidade		varchar(100)	
cidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'cidade'	foreign-key	int(11)	
franquia_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'franquia'	foreign-key	int(11)	null
data_abertura	Data de abertura da cidade		date	null
onibus	Coluna não usada		int(11)	
plantaio	Coluna não usada		int(11)	
tab	Coluna não usada Indica qual será a tab do aplicativo a ser aberta. 1: delivery 2: ofertas 3: guia 4: mais		int(11)	1
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	

Tabela Localização

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o	foreign-key	int(11)	

	identificador da tabela 'estabelecimento'			
nome	Logradouro completo do estabelecimento		text	null
latitude	Latitude do estabelecimento		double(12,10)	null
longitude	Longitude do estabelecimento		double(12,10)	null
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	

Tabela Log

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	null
admin_estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin_estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
registro	Tipo da operação realizada		varchar(200)	
alteracao	Descrição da operação realizada		text	
observacao	Observação a respeito da operação		text	null
data	Data e hora da operação		datetime	

Tabela Notificação

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
campanha_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'campanha'	foreign-key	int(11)	null
campanha_cupom_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'campanha_cupom'	foreign-key	int(11)	null
tipo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'tipo_notificacao'	foreign-key	int(11)	null
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	null
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	null
item_catalogo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'item_catalogo'	foreign-key	int(11)	null
titulo	Título da notificação		text	
mensagem	Mensagem da notificação		text	
url	Url da notificação		text	null
identificador	Armazena o id do estabelecimento ou da categoria, de acordo com onde a notificação será direcionada.		int(11)	null
data	Data do registro		datetime	
status	0: enviada imediatamente 1: agendada 2: enviada depois de ter sido agendada 3: agendamento cancelado		int(11)	0

motivo_cancelamento	Descrição do motivo do cancelamento		varchar(255)	null
data_envio	Data de envio da notificação		datetime	null
app	Indica qual app irá receber a notificação 1: bigou delivery 2: bigou pedidos		int(11)	1
pedido (não utilizado mais)	Segmentação da notificação -1: Todos 0: Nunca pediram 1: Já pediram 2: Já pediram com pagamento online 3: Nunca pediram com pagamento online 4: Já pediram na lojinha 5: Nunca pediram na lojinha		int(11)	-1

Tabela Oferta (não usada)

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
valor_original	Valor original		double	null
valor_desconto	Valor de desconto da oferta		double	null
percentual_desconto	Percentual de desconto		double	null
titulo	Título da oferta		text	
descricao	Descrição da oferta		text	
regulamento	Regulamento da oferta		text	
imagem	Imagem PNG referente à oferta		text	null
tipo	Tipo de desconto 1: valor fixo 2: percentual		int(11)	1
quantidade	Quantidade de itens ofertados		int(11)	
data_inicio	Data de início da oferta		datetime	
data_fim	Data de fim da oferta		datetime	
limite_resgate	Limite de resgate que uma oferta poderia ter		int(11)	1
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Origem

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome da origem		varchar(200)	null

Tabela Parcela

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
venda_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'venda'	foreign-key	int(11)	

valor	Valor da parcela		decimal(10,2)	0.00
valor_comissao	Valor da comissão		double	null
data_venc	Data de vencimento da parcela		date	null
paga	0: Parcela não paga 1: Parcela paga		int(11)	0
comissao_paga	0: Comissão não paga 1: Comissão paga		int(11)	0
indice	Posição da parcela na lista de parcelas		int(11)	null
data_pag	Data de pagamento da parcela		date	null
data_pag_comissao	Data de pagamento da comissão		date	null
data_prox_cobranca	Data da próxima cobrança		date	null
boleto_id	Id do boleto da parcela		text	null
boleto_status	1: pago 2: expirado		int(11)	null
conta_faturamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'conta_faturamento'	foreign-key	int(11)	null
numero_rps	Número do rps que contém a parcela		int(11)	null

Tabela Parcela Fatura

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
fatura_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'fatura'	foreign-key	int(11)	
valor	Valor da parcela		decimal(10,2)	0.00
data_vencimento	Data de vencimento da parcela		date	
data_pagamento	Data em que a parcela foi paga		datetime	null
paga	0: Parcela não paga 1: Parcela paga		int(11)	0
indice	Posição da parcela da fatura na lista de parcelas de faturas		varchar(30)	null
boleto_id	Id do boleto da parcela		text	null
boleto_status	1: pago 2: expirado		int(11)	null
boleto_origem	0: gerado pelo Bigou 1: gerado pelo parceiro		int(11)	0
conta_faturamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'conta_faturamento'	foreign-key	int(11)	null
numero_rps	Número do rps que contém a parcela		int(11)	null
repassse	0: parcela normal 1: parcela vinculado a um repasse		int(11)	0

Tabela Pedido

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	

endereco_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'endereco'	foreign-key	int(11)	
forma_pagamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'forma_pagamento'	foreign-key	int(11)	
cupom_desconto_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'cupom_desconto_id'	foreign-key	int(11)	null
taxa_servico_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'taxa_servico_id'	foreign-key	int(11)	null
estabelecimento_cupom	0: Não utilizou cupom do estabelecimento 1: Utilizou cupom do estabelecimento		int(11)	0
taxa_entrega_cupom	0: Cupom não é aplicado sob a taxa de entrega 1: Cupom aplicado sob a taxa de entrega		int(11)	0
total	Valor total do pedido		decimal(10,2)	
subtotal	Valor do pedido sem considerar o cupom de desconto		decimal(10,2)	
desconto	Valor de desconto		decimal(10,2)	
comissao	Valor percentual da comissão		decimal(10,2)	
taxa_entrega	Valor da taxa de entrega		decimal(10,2)	
taxa_servico	Valor da taxa de serviço		decimal(10,2)	0.00
tempo_entrega	Tempo de entrega em minutos		int(11)	null
troco	Valor para troco		decimal(10,2)	null
data	Data que o pedido foi realizado		datetime	
data_atualizacao	Data da última atualização do pedido		datetime	
data_criacao	Data da criação do pedido		datetime	null
status	-1: Cancelado pelo próprio usuário (pagamento expirado ou com erro) 0: Aguardando confirmação 1: Pedido aceito 2: Saiu para entrega 3: Cancelado		int(11)	
motivo	Descrição do motivo do cancelamento do pedido por parte do estabelecimento		text	null
observacao	Observação do pedido		text	null
origem	Dispositivo utilizado para realizar o pedido		varchar(30)	
primeiro	0: Não é o primeiro pedido do usuário 1: Primeiro pedido do usuário		int(11)	0
primeiro_estabelecimento	0: Não é o primeiro pedido do usuário no estabelecimento 1: Primeiro pedido do usuário no estabelecimento		int(11)	0
comissao_entrega	0: Comissão não é cobrada sob a taxa de entrega 1: Comissão é cobrada sob a taxa de entrega		int(11)	1
token	Token único gerado pelo app ou site quando um pedido é gerado		text	null
device	Dispositivo que está realizando o pedido		varchar(100)	null
versao	Coluna não usada		varchar(20)	null
tipo_cancelamento	Define qual das opções de cancelamento padrões o estabelecimento escolheu, sendo: 0: motivo personalizado pelo parceiro		int(11)	null

	1: pedido cancelado por tempo de expiração (sem intervenção do parceiro) 4: Pedido não entregue. 3: Pedido de teste. 5: Desculpe, não estamos funcionando hoje. 6: Infelizmente estamos sem entregador. 8: Cliente recusou o pedido. 0: Mensagem personalizada.			
concluido	0: Pedido não concluído 1: Pedido concluído		int(11)	0
promocional	0: Não promocional 1: Promocional		int(11)	0
reembolso_promocao	Valor de reembolso de promoção		decimal(10,2)	0.00
transacao_id	Id da transação do pagamento		varchar(255)	null
estorno_id	Id do estorno caso haja		varchar(255)	null
taxa_pgt_online	Taxa do pagamento online		decimal(10,2)	null
data_estorno	Data em que o estorno foi realizado		date	null
status_pagamento	-1: offline 0: aguardando pagamento 1: pagamento aprovado 2: cancelamento 3: cancelado 4: liquidado 5: estornando 6: estornado 500: pagamento com erro		int(11)	-1
tipo_pgt_online	Tipo de pagamento online: offline picpay nupay pix-sicoob pix-pagbank pix (pix da nupay - descontinuado)		varchar(20)	null
taxa_base	Taxa sob o pagamento online		decimal(10,2)	0.00
data_pagamento	Data em que o pagamento foi realizado		datetime	null
data_limite_pagamento	Data em que o pagamento expira		datetime	null
integracao_id	Id da integração		varchar(100)	null
status_integracao	0: não possui integração 1: válido 2: inválido		int(11)	0

Tabela Pedido Origem

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
pedido_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pedido'	foreign-key	int(11)	
cupom_desconto_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'cupom_desconto'	foreign-key	int(11)	
data	Data do registro		datetime	

Tabela Plantão

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	
data1	Início do plantão		date	
data2	Final do plantão		date	
versao	Coluna não usada		int(11)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Recesso Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	
data_inicio	Data de início do recesso		datetime	
data_fim	Data final do recesso		datetime	
descricao	Descrição do recesso		varchar(255)	null
data	Data que o recesso foi cadastrado		datetime	null
url	Url do card do trello		varchar(300)	null

Tabela Recurso

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
linha_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'linha'	foreign-key	int(11)	null
titulo	Título da mensagem		text	null
recurso	Mensagem		text	null
resposta	Resposta da mensagem		text	null
resolvido	0: Não resolvido 1: Resolvido		int(11)	0
data	Data do registro		datetime	

Tabela Repasse

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
fatura_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'fatura'	foreign-key	int(11)	
indice	Posição do repasse na lista de repasses		int(11)	
data_repasse	Data em que o repasse foi realizado		date	
data_base_repasse	Data do repasse		date	
data_pagamento	Data em que o pagamento foi realizado		datetime	null
data_inicio	Data de início do repasse		date	
data_fim	Data final do repasse		date	
total_descontos_pagamento_online	Valor de desconto correspondente a pagamento online		decimal(10,2)	
total_pagamento_online	Valor total correspondente a pagamento online		decimal(10,2)	
total_taxa_pgt_online	Valor total de taxa sob o pagamento online		decimal(10,2)	
total_taxa_base	Valor total de taxa base		decimal(10,2)	
total_taxa_antecipacao	Valor total de taxa de antecipação		decimal(10,2)	0.00
saldo_remanescente	Valor de saldo remanescente		decimal(10,2)	
comissao_remanescente	Valor de comissão sobre o saldo remanescente		decimal(10,2)	
comissao_pagada	Valor da comissão paga		decimal(10,2)	
ted	Valor do repasse a ser feito via ted		decimal(10,2)	0.00
valor	Valor do repasse		decimal(10,2)	
comprovante	Link do comprovante do repasse		text	null
origem	1: manualmente 2: transfeera		int(11)	1
status	0: aguardando repasse 1: repasse realizado 2: saldo retido 3: erro no repasse		int(11)	
descricao_status	Descrição do status do repasse		text	null
numero_rps	Número do lote rps que o repasse se encontra		int(11)	null
lote_transfeera	Número do lote da transfeera		varchar(20)	null
transferencia_id	Id da transferência		int(11)	null

Tabela Resgate Oferta (não usada)

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
oferta_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'oferta'	foreign-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	
valor	Valor do resgate		double	
status	1: oferta salva 2: oferta resgatada		int(11)	1
data	Data do registro		datetime	

Tabela Rps

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
lote	Número do lote rps		int(11)	
quantidade	Quantidade de registros no lote		int(11)	
conta_faturamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'conta_faturamento_id'	foreign-key	int(11)	
arquivo	Arquivo xml do lote rps		text	
data	Data em que o lote foi gerado		datetime	

Tabela Saldo Remanescente

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
fatura_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'fatura'	foreign-key	int(11)	null
repasse_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'repasse'	foreign-key	int(11)	null
parcela_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'parcela'	foreign-key	int(11)	null
data	Data do registro		datetime	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Sessão Faturamento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome da sessão		varchar(255)	
conta_faturamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'conta_faturamento_id'	foreign-key	int(11)	null

Tabela Session

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
client_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'client'	foreign-key	int(11)	
admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	null
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	null
device_token_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'device_token'	foreign-key	int(11)	null
token	Token da sessão		varchar(10000)	
ip	Endereço ip do dispositivo que iniciou a sessão		varchar(120)	null

dispositivo	Dispositivo que iniciou a sessão		varchar(120)	null
localizacao	Localidade do dispositivo que iniciou a sessão		varchar(120)	null
data	Data de abertura da sessão		datetime	
data_atualizacao	Data da última atualização		datetime	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Solicitação

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_1	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_2	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_3	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_4	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_5	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_6	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_7	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_8	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_9	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
categoria_id_10	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null
nome	Nome do solicitante		varchar(100)	null
email	Email do solicitante		varchar(100)	null
site1	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site2	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site3	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site4	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site5	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site6	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site7	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site8	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site9	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
site10	Site onde o solicitante pode ser encontrado		varchar(100)	null
endereco1	Endereço do solicitante		text	null
endereco2	Endereço do solicitante		text	null
endereco3	Endereço do solicitante		text	null
endereco4	Endereço do solicitante		text	null
endereco5	Endereço do solicitante		text	null

endereco6	Endereço do solicitante		text	null
endereco7	Endereço do solicitante		text	null
endereco8	Endereço do solicitante		text	null
endereco9	Endereço do solicitante		text	null
endereco10	Endereço do solicitante		text	null
contato1	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato2	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato3	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato4	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato5	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato6	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato7	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato8	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato9	Contato do solicitante		varchar(100)	null
contato10	Contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta1	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta2	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta3	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta4	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta5	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta6	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta7	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta8	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta9	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
etiqueta10	Etiqueta do contato do solicitante		varchar(100)	null
horario	Horário para contato com o solicitante		varchar(200)	null
cadastrada	-1: Excluída 0: Pendente 1: Cadastrada 2: Arquivada		int(11)	0
data	Data da solicitação		datetime	
origem_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'origem'	foreign-key	int(11)	null
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	null
validacao	Coluna não usada		int(10)	0
token	Coluna não usada		varchar(40)	null
lead	Coluna não usada		int(11)	3
delivery	0: Solicitação não é de delivery 1: Solicitação de delivery		int(11)	0
oferta	0: Não possui oferta 1: Possui oferta		int(11)	0
proprietario	0: Solicitante não é o proprietário 1: Solicitante é o proprietário		int(11)	0

Tabela Solicitação Delivery

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estado_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estado'	foreign-key	int(11)	null

cidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'cidade'	foreign-key	int(11)	null
responsavel	Responsável pelo estabelecimento		varchar(250)	null
estabelecimento	Nome do estabelecimento		varchar(250)	null
telefone	Telefone do responsável ou estabelecimento		varchar(250)	null
celular	Número de celular do responsável		varchar(250)	null
data	Data da solicitação		datetime	null
documento	0: CNPJ 1: CPF		int(11)	0
delivery	Solicitação de delivery		int(11)	1
email	Email do responsável		varchar(255)	null
cnpj	CNPJ do responsável		varchar(255)	null
cpf	CPF do responsável		varchar(255)	null
razao_social	Razão social da empresa		varchar(255)	null
endereco	Endereço do delivery		varchar(255)	null
numero	Número do logradouro do delivery		int(11)	null
bairro	Bairro do delivery		varchar(255)	null
cep	CEP do delivery		varchar(255)	null
complemento	Complemento do logradouro do delivery		varchar(255)	null
aprovada	-1: Arquivada 0: Pendente 1: Aprovada		int(11)	0
step	1: Primeira parte do cadastro do formulário concluída 2: Segunda parte do cadastro do formulário concluída 3: Terceira parte do cadastro do formulário concluída		int(11)	1
vendedor_id	Registro de vendedor		int(11)	null
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
pos_venda_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pos_venda_id'	foreign-key	int(11)	null
comissao	Valor percentual da comissão do delivery		double	10

Tabela Solicitar Cidade

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome do solicitante		varchar(200)	null
email	email do solicitante		varchar(200)	null
cidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'cidade'	foreign-key	int(11)	null
data	Data da solicitação		datetime	null

Tabela Sorteio

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
titulo	Título do sorteio		varchar(255)	

texto	Conteúdo HTML com a mensagem do sorteio		text	
imagem	Imagem do sorteio		text	
data_inicio	Data de início para participação no sorteio		datetime	
data_fim	Data final para participação no sorteio		datetime	
data_sorteio	Data do sorteio		datetime	
localidades	Array de id's das localidades em que o sorteio ocorreu		varchar(255)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Status Pedido

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
pedido_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'pedido'	foreign-key	int(11)	
admin_estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin_estabelecimento'	foreign-key	int(11)	null
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	null
tipo	1: Referente ao status do pedido 2: Referente ao status do pagamento		int(11)	1
status	Status do pedido ou pagamento. Os mesmos valores disponíveis nas colunas `pedido` e `status_pagamento` da tabela Pedido.		int(11)	0
data	Data do registro		datetime	

Tabela Status Venda

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
venda_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'venda'	foreign-key	int(11)	
admin_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'admin'	foreign-key	int(11)	
status	0: pendente 1: ativo 2: cancelado 3: não renovado 4: suspenso 5: desistência		int(11)	
data	Data do registro		datetime	
observacao	Observação da venda		text	

Tabela Taxa Serviço (vazia)

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
-------	-----------	-------	---------	--------

Tabela Template

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
tipo_template_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'tipo_template'	foreign-key	int(11)	
titulo	Título do template		varchar(255)	
mensagem	Mensagem do template		varchar(255)	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Tipo Evento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
Nome	Nome do evento		varchar(200)	

Tabela Tipo Notificação

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
Tipo	Tipo da notificação		varchar(100)	null

Tabela Tipo Template

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
Nome	Nome do template		varchar(255)	
Ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Usuário

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
facebook_id	Id do facebook do usuário		text	null
nome	Nome do usuário		text	null
email	Email do usuário		varchar(200)	null
senha	Senha do usuário		text	null
contra_senha	Contra senha do usuário		text	null
faixa_etaria	Idade do usuário		varchar(200)	null
sexo	Sexo do usuário		varchar(200)	null
cpf	CPF do usuário		varchar(20)	null
ddd	DDD do usuário		varchar(30)	null
telefone	Número de telefone do usuário		varchar(200)	null
origem	Origem do usuário, podendo ser: site, app, cms, app pedidos, ou api		varchar(200)	null

permissao	0: coluna não usada 1: 2: 3:		int(11)	3
permissao_cardapio	0: coluna não usada 1: 2: 3:		int(11)	0
permissao_taxa_entrada	0: coluna não usada 1:		int(11)	1
localidades	Array com os id's das localidades que o usuário realiza pedidos		text	null
data	Data de cadastro do usuário		datetime	null
telefone_validado	0: Telefone não validado 1: Telefone validado		int(11)	0
imagem	Foto de perfil do usuário		text	null
termo_uso	0: Termo de uso ainda não aceito 1: Termo de uso aceito pelo usuário		int(11)	0
data_termo_uso	Data que o usuário aceitou o termo de uso		datetime	null
primeiro_pedido	Data do primeiro pedido do usuário		datetime	null
ultimo_pedido	Data do último pedido do usuário		datetime	null
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Usuario Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
usuario_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'usuario'	foreign-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
Ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	1

Tabela Variação

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
categoria_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	
item_catalogo_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'item_catalogo'	foreign-key	int(11)	

Tabela Venda

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
dados_faturamento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'categoria'	foreign-key	int(11)	null

estabelecimento_id	Campo não utilizado	foreign-key	int(11)	
localidade_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'localidade'	foreign-key	int(11)	
vendedor_id	Registro de vendedor		int(11)	
pos_venda_id	Id do usuário do cms admin responsável por fazer o pós venda		int(11)	null
data_adesao	Data de adesão do estabelecimento		date	null
data_venc	Data de vencimento da venda		date	null
data_cancelamento	Data de cancelamento da venda		date	null
data_lancamento	Data de lançamento do estabelecimento		date	null
dia_vencimento	Dia do mês que a fatura do estabelecimento vence		int(11)	10
vigencia	Coluna não utilizada		int(11)	null
isencao_comissao	Valor mínimo para comissão ser cobrada		int(11)	0
valor	Valor da adesão do estabelecimento		decimal(10,2)	null
parcelas	Número de parcelas da adesão do parceiro		int(11)	null
adesao_paga	0: Adesão não paga 1: Adesão paga		int(11)	0
comissao	Valor percentual da comissão do estabelecimento		decimal(10,2)	null
tipo_comissao	0: Coluna não utilizada 1:		int(11)	0
tipo	1: Coluna não utilizada 2: 3: 4:		int(11)	1
taxa_administrativa	Taxa administrativa		decimal(10,2)	0.00
faturamento_taxa_admin	Valor do faturamento mínimo do parceiro para ser cobrado mensalidade		decimal(10,2)	0.00
data_inicio_taxa_admin	Data de início da taxa admin		date	null
comissao_delivery	Valor percentual de comissão do estabelecimento		decimal(10,2)	null
pagamento_online	0: Não aceita pagamento online 1: Aceita pagamento online		int(11)	0
taxa_pgt_online	Taxa de pagamento online		decimal(10,2)	null
taxa_antecipacao	Taxa de antecipação		decimal(10,2)	null
taxa_transferencia	Taxa de transferência		decimal(10,2)	null
quantidade_transferencia_gratis	Quantidade de transferências que podem ser feitas de forma gratuita para o parceiro		int(11)	0
carencia_taxa_admin	Quantidade de meses de isenção de cobrança da mensalidade do parceiro		int(11)	0
responsavel	Nome do responsável do estabelecimento		varchar(200)	null
contato	Contatos do responsável do estabelecimento		varchar(200)	null
status	0: pendente 1: ativo 2: cancelado 3: não renovado 4: suspenso 5: desistência		int(11)	null
renovacao	0: Coluna não utilizada 1:		int(11)	0

cortesia	0: Coluna não utilizada 1:		int(11)	0
observacao	Observação da venda		text	null
forma_pagamento	1: boleto 2: cartão de crédito 3: dinheiro 4: pix		int(11)	1
comissao_paga	0: Comissão paga 1: Comissão não paga		int(11)	0
data_pagamento_comissao	Data de pagamento da comissão		date	null
exclusividade	0: Estabelecimento exclusivo 1: Estabelecimento não é exclusivo		int(11)	0
data_exclusividade	Data em que o estabelecimento se tornou exclusivo		date	null
comissao_pedido_expirado	0: Estabelecimento não elegível a pagar comissão sob pedidos cancelados por tempo expirado 1: Estabelecimento elegível a pagar comissão sob pedidos cancelados por tempo expirado		int(11)	1
data_inicio_comissao_pedido_expirado	Data em que o estabelecimento se tornou elegível a pagar comissão sob pedidos cancelados por tempo expirado		date	null

Tabela Venda Estabelecimento

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
estabelecimento_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'estabelecimento'	foreign-key	int(11)	
venda_id	Chave estrangeira que referencia o identificador da tabela 'venda'	foreign-key	int(11)	
principal	0: Estabelecimento secundário vinculado a este contrato de venda 1: Define o estabelecimento como sendo o principal deste contrato de venda		int(11)	0

Tabela Vendedor

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
nome	Nome do vendedor		varchar(200)	NULL

Tabela Versão (não usada)

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
mensagem	Versão + Número da versão		text	null
indice	Número da versão		int(11)	

producao	0: desenvolvimento/teste 1: produção		int(11)	
requisito	coluna não utilizada		int(11)	0
data	Data do registro		datetime	

Tabela Versão Sistema

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
id	Identificador	primary-key	int(11)	
versao	Número da versão		int(11)	
rotulo	Rótulo da versão		varchar(11)	
sistema	Sistema na qual a versão se refere (cms delivery)		varchar(250)	
data_atualizacao	Data da última atualização		datetime	
ativo	0: Inativo 1: Ativo		int(11)	

VIEW Comissao_View

Campo	Descrição	Chave	Formato	Padrão
pedido_id	Identificador			
estabelecimento_id	Identificador			
cidade_id	Identificador			
data	data do pedido			
status	status do pedido			
comissao_bruta	comissao bruta do pedido			
comissao_liquida	comissao liquida do pedido			
gmvt_bruto	gmvt bruto do pedido			
gmvt_liquido	gmvt líquido do pedido			
cupom_parceiro	cupom do parceiro			
cupom_bigou	cupom arcado pelo bigou			
reembolso	reembolso de subsídio			
tipo_pgt	campo tipo_pgt_online da tabela pedido			
taxa_pgt_online	valor calculado da taxa de pagamento online			
taxa_gateway_aprox	valor aproximado da taxa de gateway			

* Para esta View só é considerado cálculos de valores de pedidos confirmados (status 1 e 2)

Regras de Cálculos de comissões, gmvt, taxas de pagamento online

CREATE OR REPLACE VIEW Comissao_View AS

SELECT

p.id AS pedido_id,

p.establishment_id AS estabelecimento_id,

e.nome AS estabelecimento,

l.id AS cidade_id,

l.nome AS cidade,

p.data AS data,

p.status AS status,

-- Cálculo da Comissão Bruta para o pedido

IF(p.status IN (1, 2),

IF(p.data >= '2024-04-01 00:00:00',

IF(p.comissao_entrega = 1,

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) + p.delivery_tax
+ p.promotion_refund) * (p.commission / 100),

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) +
p.promotion_refund) * (p.commission / 100)

),

IF(p.comissao_entrega = 1,

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) + p.delivery_tax)
* (p.commission / 100),

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0)) * (p.commission /
100)

)

),

0

) AS comissao_bruta,

-- Cálculo da Comissão Líquida para o pedido

```

IF(p.status IN (1, 2),
  IF(p.data >= '2024-04-01 00:00:00',
    IF(p.comissao_entrega = 1,
      ((p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) + p.tax_delivery
+ p.refund_promotion) * (p.commission / 100))
      - (IF(p.establishment_coupon = 0, p.discount, 0) + p.refund_promotion),
      ((p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) +
p.refund_promotion) * (p.commission / 100))
      - (IF(p.establishment_coupon = 0, p.discount, 0) + p.refund_promotion)
    ),
    IF(p.comissao_entrega = 1,
      ((p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) +
p.tax_delivery) * (p.commission / 100))
      - IF(p.establishment_coupon = 0, p.discount, 0),
      ((p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0)) * (p.commission /
100))
      - IF(p.establishment_coupon = 0, p.discount, 0)
    )
  ),
  0
) AS comissao_liquida,

```

-- Cálculo do GMV Bruto para o pedido

```

IF(p.status IN (1, 2),
  IF(p.data >= '2024-04-01 00:00:00',
    (p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) + p.tax_delivery +
p.refund_promotion),
    (p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.discount, 0) + p.tax_delivery)
  ),
  0

```

) AS gmv_bruto,

-- Cálculo da GMV Líquido para o pedido

IF(p.status IN (1, 2),

p.total,

-- (p.subtotal + p.taxa_entrega - p.desconto),

0

) AS gmv_liquido,

IF(p.status IN (1, 2), IF(p.establishment_coupon = 1, p.desconto, 0), 0) AS
coupon_partner,

IF(p.status IN (1, 2), IF(p.establishment_coupon = 0, p.desconto, 0), 0) AS
coupon_bigou,

IF(p.status IN (1, 2), p.refund_promotion, 0) AS refund,

IF(p.status IN (1, 2), p.type_pgt_online, 0) AS type_pgt,

-- Cálculo da Taxa de Pagamento Online

IF(p.status IN (1, 2),

IF(p.data >= '2024-04-01 00:00:00',

IF(p.commission_delivery = 1,

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.desconto, 0) + p.taxa_entrega
+ p.refund_promotion) * (p.type_pgt_online / 100),

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.desconto, 0) +
p.refund_promotion) * (p.type_pgt_online / 100)

),

IF(p.commission_delivery = 1,

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.desconto, 0) + p.taxa_entrega)
* (p.type_pgt_online / 100),

(p.subtotal - IF(p.establishment_coupon = 1, p.desconto, 0)) *
(p.type_pgt_online / 100)

)


```

    ),
    0
) AS taxa_pgt_online,

CASE
WHEN p.status IN (1, 2) THEN
CASE
    WHEN p.tipo_pgt_online LIKE 'offline' THEN 0
    WHEN p.tipo_pgt_online LIKE 'pix-sicoob' THEN 0
    WHEN p.tipo_pgt_online LIKE 'pix-pagbank' THEN 0.10
    WHEN p.tipo_pgt_online LIKE 'pix-mercadopago' THEN p.total * 0.0062
    WHEN p.tipo_pgt_online LIKE 'picpay' THEN p.total * 0.0219
    WHEN p.tipo_pgt_online LIKE 'nupay' THEN p.total * 0.014
    ELSE 0
END
ELSE 0 -- Se p.status não estiver em (1, 2), a taxa será 0.
END AS taxa_gateway_aprox

FROM pedido AS p
LEFT JOIN estabelecimento AS e ON e.id = p.estabelecimento_id
LEFT JOIN localidade AS l ON l.id = e.localidade_id;

```

Regras para acessar o contrato de um estabelecimento e vice-versa

- A tabela de contratos chama-se `venda` (alias `v`).
- A tabela que associa contratos a estabelecimentos é `venda\_estabelecimento` (alias `ve`).

- A tabela de estabelecimentos é `estabelecimento` (alias `e`).

Sempre que precisar obter dados de um contrato vinculado a um estabelecimento, gere uma query no formato:

```
FROM venda AS v
```

```
LEFT JOIN venda_estabelecimento AS ve
```

```
  ON ve.venda_id = v.id
```

```
LEFT JOIN estabelecimento AS e
```

```
  ON e.id = ve.estabelecimento_id
```

E inclua um `WHERE e.id = ?` para filtrar pelo estabelecimento desejado.