

Mahr MarWin 9.00-25 BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 14:12:18 Controlador: Adriane Assinatura:		
Peça: 07		Nº do desenho: 3 418 062 600		
		Passo do processa.:		
		inv.: 200000023278		
Comentários: TRY OUT				
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.39 µm, 157.58° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.48 µm, 164.14° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.43 µm, 102.40° 0.50 µm				
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -9.87 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição 0.50 µm 5.000 mm (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -9.68 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição 0.50 µm 5.000 mm (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f		
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 88.99 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição 2.00 µm 4.443 mm (-1)retitude_180_0_1_f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.28 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajatória de medição 2.00 µm 4.443 mm (-1)retitude_270_0_1_f		
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		0.5000	0.3110	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		0.5000	0.3147	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		0.5000	0.2769	
C98 - Retitude - 0°		1.0000	1.0693!	
C98 - Retitude - 180°		1.0000	1.1896!	
C334 - Paralelismo 0° / 180°		1.0000	1.0297!	
C98 - Retitude - 90°		1.0000	0.7743	
C98 - Retitude - 270°		1.0000	1.0631!	
C334 - Paralelismo 90° / 270°		1.0000	1.2809!	
Retitude - 0° detalhe C		2.0000	0.0906	
Retitude - 90° detalhe C		2.0000	0.0301	
Retitude - 180° detalhe C		2.0000	0.0513	
Retitude - 270° detalhe C		2.0000	0.0405	