

Mahr MarWin 9.00-25		BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 16:54:40 Controlador: --- Assinatura:	
Peça: 20		Nº do desenho: 3 418 062 600		Passo do processa.:	
				inv.: 200000023278	
Comentários: TRY OUT					
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.21 µm, 188.72° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.53 µm, 175.58° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.33 µm, 147.09° 0.50 µm					
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 4.53 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_0_1 f (2)retitude_180_1 f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -15.72 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_90_1 f (2)retitude_270_1 f 0.50 µm 5.000 mm		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 8.9.5 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_180C_0 f 2.00 µm 4.443 mm	
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 8.8 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição (-1)retitude_270C_0 f 2.00 µm 4.443 mm					
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)		Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		0.5000	0.3766		
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		0.5000	0.2420		
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		0.5000	0.4281		
C98 - Retitude - 0°		1.0000	1.2302!		
C98 - Retitude - 180°		1.0000	1.3240!		
C334 - Paralelismo 0° / 180°		1.0000	1.2722!		
C98 - Retitude - 90°		1.0000	0.8478		
C98 - Retitude - 270°		1.0000	0.9109		
C334 - Paralelismo 90° / 270°		1.0000	1.5230!		
Retitude - 0° detalhe C		2.0000	0.1154		
Retitude - 90° detalhe C		2.0000	0.0556		
Retitude - 180° detalhe C		2.0000	0.0567		
Retitude - 270° detalhe C		2.0000	0.0546		