

Mahr MarWin 9.00-25 BOSCH Sala de medidas MFU100 - 2130_12		16-May-26 1000 17:12:27 Controlador: --- Assinatura:		
Peça: 22		Nº do desenho: 3 418 062 600		
		Passo do processa.:		
		inv.: 200000023278		
Comentários: TRY OUT				
Circularidade 1 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade11 f 0° Exc: 0.43 µm, 286.22° 0.50 µm Circularidade 2 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade22 f 0° Exc: 0.67 µm, 250.25° 0.50 µm Circularidade 3 Intervalo pol.: 0.10° Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm filtrado: 50 O/E 50% Gauss Amplificação: 3 F: 0.04 N LSCL 90° (1)circularidade33 f 0° Exc: 0.72 µm, 242.29° 0.50 µm				
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 11.73 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 0.50 µm 5.000 mm (-1)retitude_0_1_f (2)retitude_180_1_f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI -0.92 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 0.50 µm 5.000 mm (-1)retitude_90_1_f (2)retitude_270_1_f		
Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 89.50 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 2.00 µm 4.443 mm (-1)retitude_180_0_1_f		Intervalo lin.: 0.0200 mm filtrado: 0.800 mm 50% Gauss LSLI 49.88 µm/m Amplificação: 3 Diâmetro da esfera de prova: 3.0000 mm F: 0.04 N Perfil Trajetória de medição 2.00 µm 4.443 mm (-1)retitude_270_0_1_f		
Elemento avaliado		Tipo	Tolerância (µm)	Valor encontrado (µm)
C99 - Circularidade 1: 7.0 mm		0.5000	0.4782	
C99 - Circularidade 2: 25.0 mm		0.5000	0.2355	
C99 - Circularidade 3: 60.0 mm		0.5000	0.5189!	
C98 - Retitude - 0°		1.0000	1.2331!	
C98 - Retitude - 180°		1.0000	1.1919!	
C334 - Paralelismo 0° / 180°		1.0000	1.0653!	
C98 - Retitude - 90°		1.0000	0.9246	
C98 - Retitude - 270°		1.0000	1.0800!	
C334 - Paralelismo 90° / 270°		1.0000	1.4651!	
Retitude - 0° detalhe C		2.0000	0.1107	
Retitude - 90° detalhe C		2.0000	0.0689	
Retitude - 180° detalhe C		2.0000	0.0514	
Retitude - 270° detalhe C		2.0000	0.0532	